

**Trabajo Práctico Nº 3****Programación en pasaje de mensajes / Programación híbrida**

---

**Fecha límite para el envío: viernes 7 de junio**

**Pautas generales:**

- La entrega es en grupos de a los sumo dos personas.
- Los algoritmos deben ser ejecutados sobre el cluster provisto por la cátedra al momento de medir los tiempos de ejecución.
  - En IDEAS se encuentra el instructivo que explica cómo usarlo.
  - Mediante mensajería, debe solicitar las credenciales de acceso (si aun no lo hizo).
- Se recomienda desarrollar en sus máquinas locales y usar el tiempo del cluster para las pruebas de producción.
- El tiempo de ejecución debe obtenerse sólo de la parte del algoritmo que realiza el procesamiento. Por lo tanto, NO debe incluir:
  - Alocación y liberación de memoria
  - Impresión en pantalla (printf)
  - Inicialización de estructuras de datos
  - Impresión y verificación de resultados
- El envío de los archivos debe realizarse por mensajería de IDEAS a los docentes Enzo Rucci y Adrián Pousa. Se debe enviar:
  - Los archivos .c con el código fuente de cada ejercicio.
  - Los archivos .sh con los scripts para las ejecuciones.
  - Un informe en PDF que describa brevemente las soluciones planteadas, análisis de resultados y conclusiones. Debe incluir el detalle del trabajo experimental (características del hardware y del software usados, pruebas realizadas, etc), además de las tablas (y posibles gráficos, en caso de que corresponda) con los tiempos de ejecución, Speedup y Eficiencia. El análisis de rendimiento debe hacerse tanto en forma individual a cada solución paralela como en forma comparativa.

La entrega requiere de un coloquio (ver cronograma). En forma previa, se publicará el listado de grupos en condiciones de acceder a esta instancia.

**Enunciado**

Parte 1) Resuelva los ejercicios 2 y 3 de la Práctica 4.

Parte 2) Dada la siguiente expresión:

$$R = \frac{(MaxA \times MaxB - MinA \times MinB)}{PromA \times PromB} \times [A \times B] + [C \times D]$$

- Donde  $A, B, C, D$  y  $R$  son matrices cuadradas de  $N \times N$  con elementos de tipo double.
- $MaxA, MinA$  y  $PromA$  son los valores máximo, mínimo y promedio de la matriz  $A$ , respectivamente.
- $MaxB, MinB$  y  $PromB$  son los valores máximo, mínimo y promedio de la matriz  $B$ , respectivamente.

Desarrolle 2 algoritmos que computen la expresión dada:

1. Algoritmo paralelo empleando MPI
2. Algoritmo paralelo híbrido empleando MPI+OpenMP

Mida el tiempo de ejecución de los algoritmos en el cluster remoto. Las pruebas deben considerar la variación del tamaño de problema ( $N=\{512, 1024, 2048, 4096\}$ ) y, en el caso de los algoritmos paralelos, también la cantidad de núcleos ( $P=\{8,16,32\}$  para MPI, es decir, 1, 2 y 4 nodos, respectivamente;  $P=\{16,32\}$  para híbrido, es decir, 2 y 4 nodos, respectivamente).

Además de los algoritmos (*archivos .c*), debe elaborar un informe en PDF que describa brevemente las soluciones planteadas (puede emplear pseudo-código, diagramas, figuras, etc) e incluya las tablas/gráficos con los tiempos de ejecución y valores de Speedup, Eficiencia y overhead de comunicación para cada caso. Además, debe analizar su rendimiento y escalabilidad (individual y comparativamente):

- En el caso de  $P=8$ , compare el rendimiento del algoritmo MPI con el de Pthreads/OpenMP (el que mejor rendimiento haya tenido) de la Entrega 2.
- En el caso de  $P=\{16,32\}$ , compare el rendimiento del algoritmo MPI con el del híbrido.

Por último, recuerde aplicar las técnicas de programación y optimización vistas en clase.