



串行与并行

单个 Agent 是串行的：做完 A 再做 B。

多 Agent 是并行的：A 和 B 同时做，时间节省一半。

适合并行的条件：

任务之间没有依赖（不需要等对方结果）

任务修改的文件不重叠（不会冲突）

为什么要 Worktree？

Worktree = 同一个 git 仓库的多个独立工作目录。

每个 Agent 在自己的 Worktree 里工作，互不影响。

不用 Worktree 的话，多个 Agent 改同一目录会互相覆盖。

标准工作流（5步）

Brief（需求）→ Orchestrator（拆解）→ 并行子 Agent → Review → Merge

Step 1: 写 Brief

你写一份需求文档，说清楚：

目标是什么

交付什么文件

验收标准

Step 2: Orchestrator 拆解任务

这是最关键的一步！Orchestrator 要做三件事：

① 定义接口契约（Interface Contract）

即使两个 Agent 不互相通信，它们也要能协作——靠的是事先约定好的接口。

比如：HTML 的 id 名称、函数签名、文件名等。

② 划分任务边界

每个 Agent 负责哪些文件？文件不能重叠。

③ 写清验收标准

每个任务完成的标志是什么？可量化、可验证。

Step 3: 并行派发子 Agent

在 Claude Code 里，用 isolation: "worktree" 参数：
Agent tool: – subagent_type: general-purpose – isolation: worktree ← 这个参数创建
独立的 git worktree – run_in_background: true ← 并行运行
Prompt 里要告诉 Agent：
任务范围（只动哪些文件）
接口契约（要遵守的约定）
验收标准（如何验证自己做对了）
Git 指令（在哪个 branch 提交）
Step 4: Review 子 Agent 的结果
Agent 返回后：
检查它改了哪些文件
验证它是否遵守了接口契约
如果有问题，可以 SendMessage 给同一个 Agent 让它修正
Step 5: Merge
按顺序 merge 各个 branch git merge feat/logic git merge feat/ui # 如果文件不重
叠，不会有冲突

#Claude #Agent #AI编程 #多Agent协同 #开发者



收录于  Vibe coding
广东 3月30日 01:21

 正在加载