| Company | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Conocer los datos de la empresa | CompanyMaterialCompanyMaterialCategoryLocationUser | | | |
| | | | | |
| CompanyMaterial | | | | |
| Conocer los materiales de la empresa | CompanyStockCompanyMaterialCategoryMaterialCategory | | | |
| | | | | |
| Publication | | | | |
| Conocer los datos de la publicacion | CompanyPublicationItem | | | |
| | | | | |
| Location | | | | |
| Conocer la información de la zona | | | | |
| | | | | |
| Entrepreneur | | | | |
| Conocer la información del emprendedor | LocationUserOualification | | | |

| Sale | | | |
|--|--|--|--|
| Conocer toda la información de la venta | PublicationItemCompanyEntrepreneur | | |
| | | | |
| CompanyMaterialCategory | | | |
| Categorizar los materiales de cada empresa | | | |
| | | | |
| MaterialCategory | | | |
| Conocer todos los materiales que se encuentran disponibles | | | |
| | | | |
| Interface ISalesReport <t></t> | | | |
| Generar texto del reporte | • SaleAdmin | | |
| | | | |
| ReportEntrepreneur | | | |
| Generar el texto del reporte | ISalesReport <enterpreneur></enterpreneur> | | |
| <u> </u> | | | |
| ReportCompany | | | |
| Generar el texto del Reporte | ISalesReport <company></company> | | |

| User | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Conocer la información de todos los usuarios | • Account | | |
| | l | | |
| Interface ICommand | | | |
| Responder a los comandos generados por los usuarios | ICommand | | |
| | | | |
| Qualificaton | | | |
| Conocer toda la información de una habilitación | | | |
| | | | |
| CompanyStock | | | |
| Conocer los datos de el Stock | • Location | | |
| | | | |
| PublicationItem | | | |
| conocer el item a publicar | CompanyMaterial | | |
| | | | |
| Account | | | |
| Conocer los datos de la persona en la aplicación de mensajería | | | |

| 29/9/21 22:18 | CRC Maker | |
|---|--|---|
| | UserAdmin | DataAdmin <user></user> |
| acceder y modificar los d | atos almacenados del usuario | • User |
| | QualificationAdmin | DataAdmin <qualification></qualification> |
| acceder y modificar los d | atos almacenados de las habilitaciones | Qualification |
| DataAdmin <company> CompanyAdmin</company> | | |
| acceder y modificar los d | atos almacenados de la compania | • Company |
| DataAdmin <enterpreneur> EnterpreneurAdmin</enterpreneur> | | |
| acceder y modificar los d | atos almacenados del emprendedor | Enterpreneur |
| DataAdmin <publication> PublicationAdmin</publication> | | |
| acceder y modificar los d | atos almacenados de la publicación | • Publication |
| | MaterialCategoryAdmin | DataAdmin <materialcategory></materialcategory> |
| acceder y modificar los d | atos almacenados de los materiales | MaterialCategory |

| SaleAdmin | DataAdmin <sale></sale> | | |
|---|--|--|--|
| acceder y modificar los datos almacenados de las ventas | • Sale | | |
| | | | |
| Abstract DataAdmin <t></t> | | | |
| conocer los datos del storage | • Storage | | |
| | | | |
| StorageProvider | | | |
| manejar el almacenamiento de datos | | | |
| | | | |
| Comand (1 N) | | | |
| Ejecutar la lógica designada a un comando especifico | ResponseHandler UserAdmin QualificationAdmin CompanyAdmin EntrepreneurAdmin PublicationAdmin MaterialCategoryAdmin SalesAdmin ReportEntepreneur ReportCompany | | |
| ComandHandler | | | |
| Preprocesar el comando | • Comand(1) | | |

| STOLET ZZ. TO | | | |
|---|---|--|--|
| MessageHandler | | | |
| Recibe el mensaje y lo Procesa | ComandHandlerUserAuthenticator | | |
| | | | |
| UserAuthenticator | | | |
| Obtener que usuario es el que se esta comunicando | • UserAdmin | | |
| | | | |
| Message | | | |
| Contiene los datos del mensaje | | | |
| | | | |
| Interface IMessagingService | | | |
| Define las operaciones que manejan las clases que interactúan con los servicios de mensajería | | | |
| Γ | | | |
| MessageApi#Service# | | | |
| interactuar con los servicios de mensajeria | MessageMessageHandler | | |
| | | | |
| ResponseHandler | | | |
| Responder al usuario | MessageAPIWhatsapp | | |