

基于热质耦合与移动边界的药材烘干模型

摘要

针对圆柱形中药材热风烘干过程，建立一维径向非线性热质耦合模型。以附件 1 的烘房温度和水分浓度作为时变 Robin 边界，分别代入附录 2-4 的物性关系；在空间上采用守恒型有限体积法 (FVM) 进行空间半离散化 (线方法 MOL)，将 PDE 转化为常微分方程组初值问题；在时间上采用工业级刚性后向差分公式 (BDF) 自适应步长推进，并解析构建双场三点紧凑稀疏雅可比矩阵模式进行 Newton 迭代加速，结合 Brent 根查找算法高精度锁定干燥达标时刻。问题 4 引入 Landau 相对坐标变换处理移动收缩边界，完整保留了几何缩放与拟对流输运效应。计算网格针对各问特征分别取 161、201、801 与 601 节点，计算网格显著细于题目规定的 0.1 cm 输出网格，结果再投影采样至规定位置。

数值结果表明，1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5754 °C 和 36.7859 °C，含水率分别为 2.5500 和 1.5103 kg/kg；3 h 时中心温度为 49.8484 °C，中心含水率为 1.7658 kg/kg。以全场最大含水率首次不超过 0.15 kg/kg 为终止条件，固定半径、附录 3 物性下的烘干达标时长为 57.5833 h (连续理论时刻 57.57 h)；考虑附录 4 物性和实测收缩后为 52.7167 h (连续理论时刻 52.71 h)，此时半径精准收缩至 1.2000 cm。几何收缩使烘干时间缩短了 59.45% (减少 77.3 h)，干燥速率提升 2.47 倍；省略几何输运项会低估约 2.98% 时长。全场内界面通量对消保证了严格无损守恒，空间网格与参数敏感性检验均表明模型具备高度的自洽性与鲁棒性。

关键词：药材烘干；热质耦合；有限体积线方法；自适应 BDF；稀疏雅可比；移动边界

1 问题重述

1.1 问题背景

药材热风烘干过程同时包含内部传热、内部水分扩散以及药材与烘房环境之间的换热和传质。题目给出了烘房温度、水分浓度和药材半径随时间的测量数据，要求据此分析圆柱形药材在烘干过程中的温度场、含水率场及干燥终点。

1.2 题目重述 (问题提出)

药材长 25 cm、初始半径 2 cm，可近似为轴对称长圆柱。问题 1 要求求出前 30 min 的温度场和含水率场；问题 2 将物性改为温度、含水率的函数并计算前 3 h；问题 3 沿用问题 2 模型，确定所有位置含水率均不高于 0.15 kg/kg 的时刻；问题 4 再加入附件 2 给出的半径收缩和附录 4 物性，重新计算干燥终点。四问的物理核心相同，适合建立统一求解器，仅切换物性、半径和终止条件。

2 问题分析

2.1 针对问题一

问题一关注恒定物性条件下前 30 min 的瞬态温度场和含水率场，可先建立固定半径的一维轴对称热质传递模型，检验边界条件和离散格式的基本正确性。

2.2 针对问题二

问题二在问题一的基础上引入温度、含水率相关的物性关系，并将计算时段延长至 3 h，以刻画传热时间尺度与传质时间尺度的差异。

2.3 针对问题三

问题三沿用问题二的变物性模型，监测全场最大含水率，确定药材各处均达到 0.15 kg/kg 阈值的干燥终点。

2.4 针对问题四

问题四进一步引入附件 2 给出的半径收缩历史和附录 4 物性。区域随时间变化，需要将物理径向坐标映射到固定的相对坐标，并保留移动边界引入的几何输运项。

2.5 主要困难

第一，柱坐标方程含 $1/r$ ，圆心不能直接套用普通差分；第二， $D(C, T)$ 呈指数变化，低含水率区会形成薄扩散层，离散系统非线性且刚性；第三，问题 4 的区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 随时间变化，固定物理坐标节点会逐渐退出药材。为保证边界通量与内部通量符号一致，空间上采用守恒型有限体积法；为处理收缩域，采用 $\xi = r/R(t)$ 将其映射到固定区间。

2.6 求解路线与数据处理

附件 1 共有 241 个采样点，时间为 0–14400 s、间隔 60 s。在测量区间内对烘房温度 $T_a(t)$ 和水分浓度 $C_a(t)$ 作分段线性插值；7200 s (2 h) 后进入稳定平台期，取 7200 s 及以后的测量均值作为环境稳定平台参数：

$$T_a^* = 49.9685 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C_a^* = 0.049865.$$

按温度波动小于 $0.5 \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分浓度波动小于 10^{-3} 且持续 30 min 的判据，稳定段约从 2.000 h 开始。附件 2 共有 145 个半径点，覆盖 0–72 h，问题 4 用分段线性函数 $R(t)$ 及各段斜率 $\dot{R}(t)$ 。烘房环境温度与水分浓度的实测散点与平台期平滑延拓曲线如图1所示。




图 1: 附件 1 烘房温度与水分浓度的实测散点与平台期外推延拓曲线

3 模型假设

1. 药材为各向同性、轴对称的均匀圆柱；长度远大于半径，忽略端面附近的轴向温度 and 水分梯度。
2. 药材内部仅考虑导热与有效水分扩散；蒸发潜热、体积热源、化学反应和辐射换热并入经验参数误差。
3. 初始温度和干基含水率均匀，分别为 301.15 K 和 2.55 kg/kg。
4. 题目仅在附录 2 给出问题 1 的换热、传质系数，问题 2-4 沿用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 与 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。
5. 附件 1 测量区间内作分段线性插值；烘房稳定后，环境温度和水分浓度取后段测量均值。
6. 问题 4 的收缩在径向均匀发生， $R(t)$ 由附件 2 分段线性插值；长度变化忽略。 $T(\xi, t), C(\xi, t)$ 表示在随径向网格运动的相对坐标下观察到的状态。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
r	中心距离	m
R	半径	m
ξ	相对坐标	—
T	药材内部温度	K
C	药材干基含水率	kg/kg
T_a	烘房环境温度	K
C_a	烘房环境水分浓度	kg/kg
ρ	药材表观密度	kg/m ³
c_p	药材定压比热容	J/(kg · K)
k	药材导热系数	W/(m · K)
D	水分有效扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
N	径向网格划分区间数	—
Δr	物理空间网格步长	m
$\Delta \xi$	相对坐标空间步长	—
Δt	时间推进步长	s
ω_i^r	物理控制体几何权重	m ²
ω_i^ξ	相对坐标控制体几何权重	—
Γ	广义界面传递系数	W/(m · K) 或 m ² /s
t_d	干燥达标理论临界时刻	h
t_{safe}	60 s 网络安全达标时刻	h

5 模型建立

药材热风烘干过程本质上是热量由烘房热风向药材内部传导、水分由药材内部向表面迁移蒸发的耦合非定常传递过程，二者均严格遵循“微元内物理量的时间积累率等于各边界面通量的净流入率”之守恒原理。

5.1 直角坐标系下的守恒定律与本构方程

药材内部的热量传递与水分迁移具有高度的物理对偶性与数学对称性，二者均由梯度驱动的通量本构关系和微元守恒原理共同确定。

首先，在通量本构层面，各向同性介质内的热流密度矢量 $\mathbf{q}$ 与水分扩散通量矢量 $\mathbf{J}$

分别服从 Fourier 导热定律与 Fick 扩散第一定律：

$$\mathbf{q} = -k\nabla T, \quad (1)$$

$$\mathbf{J} = -D\nabla C, \quad (2)$$

其中 k 为介质的导热系数， D 为水分有效扩散系数， T 为绝对温度， C 为干基含水率；负号表示热量自高温区向低温区传导、水分自高浓度区向低浓度区迁移。

其次，在微元守恒层面，由连续介质力学原理，微元控制体内物理量的时间积累率严格等于通过控制体各界面的净流入通量。忽略内部反应与相变内热源，热能与水分分别满足能量守恒定律与质量守恒定律：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}, \quad (4)$$

其中 ρ 为药材密度， c_p 为定压比热容。

将 Fourier 导热定律式(1)与能量守恒方程(3)联立，Fick 扩散定律式(2)与质量守恒方程(4)联立，分别得到包含 ∇ 算子的控制方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k\nabla T), \quad (5)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D\nabla C). \quad (6)$$

在三维直角坐标系 (x, y, z) 下展开上述方程，即可导出直角坐标系下的三维热质耦合控制偏微分方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (7)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (8)$$

5.2 直角坐标系到柱坐标系的变换推导与控制方程建立

由于中药材外观呈规则圆柱体形态，在直角坐标系下边界几何曲面 $(x^2 + y^2 = R^2)$ 描述较为繁琐，且难以直接施加表面径向对流与扩散边界条件。因此，必须将式(7)、(8)所示的控制方程由直角坐标系 (x, y, z) 变换至正交柱坐标系 (r, θ, z) 。

直角坐标与柱坐标之间的正变换与逆变换关系为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan(y/x), \\ z = z. \end{cases} \quad (9)$$

根据多元微积分复合函数的链式求导法则，空间一阶偏导数算子与柱坐标偏导数算子的对应变换关系可紧凑地表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{\sin \theta}{r} & 0 \\ \sin \theta & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

微元线元弧长平方 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ ，给出柱坐标系下的三个正交 Lamé 尺度因子分别为 $h_r = 1, h_\theta = r, h_z = 1$ 。据此，柱坐标正交基底 $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z)$ 下的梯度算子 ∇ 表示为：

$$\begin{aligned} \nabla &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{h_z} \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned} \quad (11)$$

对于任意矢量场 $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_z \mathbf{e}_z$ ，由正交曲线坐标系下的散度算子公式：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{h_r h_\theta h_z} \left[\frac{\partial}{\partial r} (h_\theta h_z A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (h_r h_z A_\theta) + \frac{\partial}{\partial z} (h_r h_\theta A_z) \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \end{aligned} \quad (12)$$

将传热通量矢量 $\mathbf{A} = k \nabla T$ 与传质通量矢量 $\mathbf{A} = D \nabla C$ 在柱坐标下的正交分量分别代入上述散度展开式中：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (k \nabla T) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (D \nabla C) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{D}{r} \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \end{aligned} \quad (14)$$

由此推导并在推导之后给出柱坐标系下的三维具体展开形式：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (15)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (16)$$

5.3 柱坐标扩散方程的简化

式(15)与式(16)给出了完整的三维柱坐标热质耦合偏微分方程。为提高数值求解效率并抓住主导物理过程，结合烘干实验工况与药材几何参数，需要对三维方程进行降维简化。支撑该简化的一系列几何与物理证据分条陈列如下：

- (1) **周向均匀性与旋转对称性证据：**药材外观呈规则圆柱体，关于中心旋转轴具备严格的几何旋转对称性。烘房内热风流动平稳且均匀掠过圆柱周向外表面，环境温度 $T_a(t)$ 、环境水分浓度 $C_a(t)$ 以及表面对流换热与传质系数 h, h_m 均不依赖于周向角 θ 。同时，烘干初始时刻药材内部温度（28℃）与含水率（2.55 kg/kg）在全截面上均匀分布，不存在周向驱动力或扰动。因此，温度场和水分场满足周向各向同性，即 $\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial \theta} = 0$ 。
- (2) **大长径比与大面积比几何证据：**药材实测几何尺寸为长度 $L = 25$ cm，初始半径 $R_0 = 2$ cm（直径 $2R_0 = 4$ cm），长径比为 $L/(2R_0) = 6.25 \gg 1$ 。圆柱周向侧面积为 $A_{\text{side}} = 2\pi R_0 L = 100\pi$ cm²，而两端截面积之和仅为 $2A_{\text{end}} = 2\pi R_0^2 = 8\pi$ cm²。侧面积与端面积之比高达 $A_{\text{side}}/(2A_{\text{end}}) = L/R_0 = 12.5$ ，这意味着超过 92.6% 的热量吸收与水分蒸发均由周向侧表面承担，两端面通量占比极低，端部效应仅局限在两端极小的局部区域。
- (3) **特征传递尺度与时间尺度证据：**热量由外周传入中心、水分由中心析出至外表面的径向特征尺度仅为半径 $R_0 = 2$ cm；而沿轴向自两端向中心传递的特征距离为半长 $L/2 = 12.5$ cm。由非定常扩散的特征时间尺度准则 $\tau \sim l^2/D_{\text{eff}}$ 可知，轴向传递特征时间与径向传递特征时间之比为 $\tau_z/\tau_r \approx (L/2R_0)^2 = 6.25^2 \approx 39$ 倍。这表明径向传递的动态响应速度远高于轴向，整个烘干过程中径向热质扩散占据绝对主导地位。
- (4) **Biot 数准则与径向梯度存在性证据：**为判别药材内部阻力与外表面对流阻力的相对强弱，分别计算热传导与水分扩散的 Biot 数准则：

$$Bi_T = \frac{hR_0}{k} \approx \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.39 > 0.1, \quad (17)$$

$$Bi_m = \frac{h_m R_0}{D} \approx \frac{8.0 \times 10^{-7} \times 0.02}{10^{-9}} \sim 16 \gg 0.1. \quad (18)$$

在传热学与传质学准则中，当 $Bi > 0.1$ 时，介质内部的导热阻力与水分扩散阻力不可忽略，系统不能视为均质简化的集总参数模型，药材内部必定长期维持显著的

径向温度梯度与水分梯度（即 $\frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial r} \neq 0$ ），因而必须完整保留径向分布参数控制方程。

小结 综合上述四条物理与几何证据，可以确立三维柱坐标传递方程降维至一维径向模型的关键梯度判定准则，将其单列如下：

(1) **周向旋转对称性严格消除角向导数：**

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial \theta} = 0. \quad (19)$$

(2) **大长径比与大面积比消除轴向导数：**

$$\left| \frac{\partial T}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial z} \approx 0, \quad \left| \frac{\partial C}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial C}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial z} \approx 0. \quad (20)$$

(3) **Biot 数准则证实径向梯度持续显著：**

$$Bi_T > 0.1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0, \quad Bi_m \gg 0.1 \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial r} \neq 0. \quad (21)$$

由此可知：由式(19)，控制方程中的周向导数项 $\frac{\partial}{\partial \theta}(\dots)$ 严格消失；由式(20)，轴向二阶传导与扩散项 $\frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right)$ 和 $\frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right)$ 可以安全忽略；由式(21)，径向梯度始终主导着整个非定常烘干进程，必须完整保留分布参数形式。

简化后的扩散方程 综上推导与判据，三维柱坐标控制方程(15)与(16)严格退化为一维径向非线性热质耦合偏微分方程组。问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 上满足：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (22)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (23)$$

5.4 边界条件

为了使上述一维径向偏微分方程组构成数学上适定且物理闭合的初边值问题，须在空间内部中心与外部表面施加对应的边界定解条件：

(1) **圆柱中心对称条件与奇点处理：**在药材中心轴线 $r = 0$ 处，由于药材几何与烘干工况具备严格的中心对称性，温度场与水分场关于轴心线呈镜像对称分布，径向梯度必恒等于零：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (24)$$

针对控制方程右端几何因子 $\frac{1}{r}$ 在中心 $r = 0$ 处引起的表面几何奇点，在连续性理论

上, 由 L'Hôpital 法则可知 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r}) = 2 \Gamma \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2} \Big|_{r=0}$, 物理量在中心处二阶导数有限且光滑; 而在有限体积法中, 中心控制体在 $r = 0$ 处的界面面积恒为零, 界面热质通量自然消失, 数值离散可天然规避 $1/r$ 奇点, 无需进行奇异项除法。

- (2) **外表面 Robin 对流换热与对流传质条件:** 在药材与烘房热风充分接触的外周表面 $r = R$ 处, 热量与水分的交换遵循界面通量守恒原理。药材内部由内向外输运的热通量与水分通量, 严格等于表面向外部流体环境对流换热与对流蒸发传质的净通量, 分别服从 Newton 冷却定律与表面对流传质定律:

$$-k(C_s) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \quad (25)$$

$$-D(C_s, T_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad (26)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 与 $C_s = C(R, t)$ 分别表示药材外表面处的绝对温度与干基含水率, $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ 分别为由附件 1 测定并给出的时变烘房空气温度与水分浓度。

总结 综合简化后的扩散方程与内外部边界定解条件, 问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 下构成的完整闭合热质耦合方程组可统一使用大括号联立表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \\ -k(C_s) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \\ -D(C_s, T_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)]. \end{array} \right. \quad (27)$$

针对具体求解, 将式(27)分别与各问对应附录中的物性参数联立即可: 问题 1 联立附录 2 对应物性, 问题 2 与问题 3 联立附录 3 对应物性, 问题 4 则结合附录 4 对应物性与后述时变移动边界模型求解。

6 问题求解

6.1 问题 1：恒定物性下的初期瞬态场

6.1.1 求解思路与联立方程

问题 1 采用附录 2 给出的恒定热物性，并保留含水率对扩散系数的影响。令

$$\begin{aligned} \rho_1 &= 820 \text{ kg/m}^3, & c_{p1} &= 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \\ k_1 &= 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, & D_1(C) &= 7.0 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}. \end{aligned} \quad (28)$$

将上述物性与附件 1 的环境温湿度边界代入第五章模型，得到

$$\left\{ \begin{aligned} \rho_1 c_{p1} \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k_1 \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D_1(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} &= \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \\ -k_1 \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} &= h[T(R, t) - T_a(t)], \\ -D_1(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} &= h_m[C(R, t) - C_a(t)], \\ T(r, 0) &= 301.15 \text{ K}, & C(r, 0) &= 2.55, \end{aligned} \right. \quad (29)$$

其中 $R = 0.02 \text{ m}$ 、 $h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 、 $h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。由此可直接计算前 30 min 内的温湿场。

6.1.2 数值求解

为兼顾守恒性与计算效率，仅对空间变量作有限体积离散。令 $(\phi, q, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$ 或 $(C, 1, D)$ ，在网格 $r_i = i\Delta r$ 上对控制体积分，内部节点满足

$$q_i \omega_i^r \frac{d\phi_i}{dt} = F_{i+1/2} - F_{i-1/2}, \quad F_{i+1/2} = r_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r}, \quad (30)$$

其中 $\omega_i^r = (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)/2$ ，界面系数取调和平均 $\Gamma_{i+1/2} = 2\Gamma_i \Gamma_{i+1}/(\Gamma_i + \Gamma_{i+1})$ [2]。圆心通量取零，外表面 Robin 条件直接写成

$$F_R^T = Rh(T_a - T_N), \quad F_R^C = Rh_m(C_a - C_N). \quad (31)$$

内部通量相消后，离散总水分 $M_h = 2\pi \sum_i \omega_i^r C_i$ 满足

$$\frac{dM_h}{dt} = 2\pi F_R^C = -2\pi R h_m (C_N - C_a), \quad (32)$$

说明水分变化仅由表面对流传质引起。

将各节点的温度、含水率依次排列为状态向量，PDE 即化为标准初值问题

$$\mathbf{y} = [T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N]^T, \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0. \quad (33)$$

由于扩散模态时间尺度相差较大，采用隐式 BDF 方法。其 k 阶格式可写为

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j \mathbf{y}_{n+1-j} = \Delta t_n \beta \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}), \quad 1 \leq k \leq 5, \quad (34)$$

每一步通过 Newton 迭代求解，并按局部误差自适应调整步长与阶次 [3]。程序中有限体积组装得到的右端函数直接传入求解器，关键调用如下：

Listing 1: 有限体积右端项传入 BDF 求解器的关键代码

```
1 grid, rhs = make_fixed_rhs(R, node_count, model, environment)
2 y0 = np.r_[np.full(node_count, T0), np.full(node_count, C0)]
3 sol = solve_ivp(
4     rhs, (0.0, t_end), y0, method="BDF",
5     rtol=1e-6, atol=1e-8, max_step=300.0,
6     jac_sparsity=coupled_jacobian_sparsity(node_count),
7     events=events,
8 )
```

其中相对、绝对误差限分别为 10^{-6} 和 10^{-8} ，并利用块带状雅可比稀疏结构加速计算。求解器的循环过程如图2所示。




图 2: FVM-BDF 自适应循环求解流程

6.1.3 计算结果

采用 161 个径向节点计算至 1800 s。此时中心、表面温度分别为 33.5754 °C 和 36.7859 °C；中心含水率仍为 2.5500 kg/kg，表面已降至 1.5103 kg/kg。温度由表面向内传导，水分则先在外层形成低含水率边界层，结果见图3和图4。




图 3: 问题 1 在不同代表时刻的径向温度与水分浓度分布剖面




图 4: 问题 1 前 30 min 温度场与水分场的二维时空全景演化热力图

6.2 问题 2: 非线性物性下的耦合演化

6.2.1 求解思路与联立方程

问题 2 沿用式(29)的控制方程、初始条件和边界条件, 仅将物性替换为附录 3 给出的非线性函数:

$$\begin{aligned}
 \rho_2(C) &= 650 + 128C, \\
 c_{p2}(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\
 k_2(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\
 D_2(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right).
 \end{aligned} \tag{35}$$

将式(35)代入传热传质方程即得到问题 2 的联立系统; 按与问题 1 相同的有限体积-BDF 流程, 采用 201 个径向节点求解前 3 h。

6.2.2 计算结果

在 10800 s 时, 中心与表面温度分别为 49.8484 °C 和 49.8975 °C, 温差不足 0.05 °C; 中心与表面含水率分别为 1.7658 kg/kg 和 1.0080 kg/kg。说明温度场已接近准平衡, 而水分场仍保持明显梯度, 结果见图5和图6。




图 5: 问题 2 在代表时刻的径向温度与水分浓度分布剖面




图 6: 问题 2 前 3 h 温度场与水分场的二维时空全景演化热力图

6.3 问题 3: 固定半径下的干燥终点

6.3.1 求解思路与联立方程

问题 3 直接沿用问题 2 的联立系统，将计算时域延长并增加全场终止事件

$$g(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) - 0.15 = 0. \quad (36)$$

采用 801 个径向节点连续定位理论终点，再在 60 s 输出网格上取首个满足 $\max C < 0.15$ 的安全时刻。

6.3.2 计算结果

连续临界时刻为 57.5685 h；60 s 网格上的安全达标时刻为

$$t_3 = 207300 \text{ s} = 57.5833 \text{ h} \approx 2.40 \text{ d}. \quad (37)$$

此时全域最大含水率为 0.149984。表面在 12.55 h 即达到 0.15，而中心需 57.58 h，表明内部扩散是终点控制环节，故采用全场最大值判停。计算结果见图7和图8。




图 7: 问题 3 与问题 4 全域最大水分浓度随时间演化曲线及 60 s 达标点定位




图 8: 问题 3 直至关达标后 0.5 h 的温度场与水分场二维时空演化热力图

6.4 问题 4：收缩域下的干燥终点

6.4.1 求解思路与联立方程

问题 4 采用附录 4 的物性函数

$$\begin{aligned}\rho_4(C) &= 760 + 90C, \\ c_{p4}(C) &= 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\ k_4(C) &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\ D_4(C, T) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right).\end{aligned}\tag{38}$$

同时半径按附件 2 数据随时间收缩。为避免移动网格，引入相对坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \tag{39}$$

并在相邻测量点 (t_j, R_j) 间令

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad \dot{R}(t) = \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}. \tag{40}$$

由 $\partial_t \phi|_r = \partial_t \phi|_\xi - \xi(\dot{R}/R)\partial_\xi \phi$ 和 $\partial_r = R^{-1}\partial_\xi$ ，原方程化为固定域上的联立系统

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} + \frac{1}{\rho_4 c_{p4} R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k_4 \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \tag{41}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} + \frac{1}{R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D_4 \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \tag{42}$$

在 $\xi = 0$ 处取对称边界，在 $\xi = 1$ 处联立

$$-\frac{k_4}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} = h(T_s - T_a), \quad -\frac{D_4}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} = h_m(C_s - C_a), \tag{43}$$

并沿用式(36)的终止条件。采用 601 个相对坐标节点，以同一有限体积-BDF 流程求解；与前三问相比仅增加了收缩引起的几何输运项。

6.4.2 计算结果

连续临界时刻为 52.7135 h；60 s 输出网格上的安全达标时刻及对应半径为

$$\boxed{t_4 = 189780 \text{ s} = 52.7167 \text{ h} \approx 2.20 \text{ d}}, \quad R(t_4) = 1.2000 \text{ cm}. \tag{44}$$

此时全域最大含水率为 0.149994。固定物理采样点若满足 $r_j > R(t)$ ，则已位于收缩后的外部空气域，按题意在表格中留空；“药材表面”列始终取 $\xi = 1$ 处的值。结果见图9，机理对照见第7.3节。




图 9: 问题 4 移动物理域温湿场时空演化热力图（白色区域为药材收缩后的外部空间）

6.5 题目规定的标准输出报表

将精细计算网格投影到题目规定的空间采样位置（0 ~ 2 cm，步长 0.1 cm），所得六组结果如下；完整电子表格见支撑材料。

表 2: 问题 1: 30 min 内药材温度（°C）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0041	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3: 问题 1: 30 min 内水分浓度（kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 4: 问题 2: 3 h 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5: 问题 2: 3 h 内水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 6: 问题 3 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4431	0.4030	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0844
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0664
30	0.2058	0.2019	0.1892	0.1642	0.0598
36	0.1859	0.1826	0.1719	0.1505	0.0566
42	0.1721	0.1692	0.1598	0.1408	0.0548
48	0.1619	0.1592	0.1508	0.1336	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1278	0.0530
57.5303	0.1500	0.1477	0.1402	0.1250	0.0527

表 7: 问题 4 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
6	1.3740	1.9530	1.7835	1.2579	0.5678
12	1.2480	0.8738	0.7767	0.4862	0.2147
18	1.2140	0.4594	0.4131	0.2653	0.1021

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
24	1.2040	0.3072	0.2806	0.1903	0.0714
30	1.2010	0.2381	0.2199	0.1556	0.0610
36	1.2000	0.2000	0.1861	0.1357	0.0567
42	1.2000	0.1761	0.1648	0.1228	0.0545
48	1.2000	0.1597	0.1500	0.1136	0.0533
52.6776	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

7 模型检验、机理探讨与拓展评价

7.1 数值算法可靠性与自洽性验证

为全面验证所建立的线方法有限体积格式与自适应 BDF 求解器的精确性、稳定性与物理自洽性，开展四项严格的独立数值检验：

7.1.1 空间网格收敛性检验

随着径向网格的逐步加密，各问计算结果单调收敛至高精度数值极限。问题 3 将径向网格由 401 节点逐步加密至 801 节点与 1201 节点，干燥时长由 57.75 h 收敛至 57.57 h 与 57.54 h，加密相对变化仅为 0.043%；问题 4 由 321 节点加密至 601 节点与 801 节点，时长高度稳定在 52.71 h，相对变化仅为 0.007%。具体网格测试数据汇总于表8，充分证明正式计算所选取的网格密度已完全处于渐近网格无关区。

表 8: 干燥时长的空间网格收敛数据汇总

问题 3: 划分物理半径 r			问题 4: 划分相对坐标 ξ		
节点数	空间步长 $\Delta r/\text{cm}$	达标时长/h	节点数	初始间距/cm	达标时长/h
401	0.005000	57.7506	321	0.006250	52.7366
801	0.002500	57.5685	601	0.003333	52.7135
1201	0.001667	57.5439	801	0.002500	52.7097

7.1.2 时间步长独立性检验

将时间积分推进的最大允许步长由 30 s 进一步减半至 15 s，求得的干燥达标时长相对变化仅为 0.00148%（万分之一量级），表明算法的局部截断误差控制机制有效运转，计算结果完全独立于人为指定的时间推进步长。

7.1.3 封闭系统水分质量守恒数值检验

为检验数值离散对物理守恒律的保真度，设定绝热且绝湿边界 ($h = 0, h_m = 0$)，自强非均匀含水率初值自主扩散演化 1 h。根据式(32)计算全场总水分加权积分的时间相对变化误差，实测相对变化误差仅为 $1.61\text{e-}15$ ，严格达到计算机双精度机器浮点下溢极限 ($\sim 10^{-15}$)，从数值计算层面完满证实了内界面通量对消的严格守恒特性。

7.1.4 均匀热湿平衡态自洽性检验

设定初始内部场与恒定外部环境完全相同（即系统无任何驱动势差）。数值求解推进 600 s 后，全场温度与水分的最大绝对偏差仅为 $2.06\text{e-}11$ ，严密验证了界面边界条件离散、源项匹配与雅可比线性化格式的绝对自洽性，无任何非物理虚假流动。

7.2 烘干主导控速机理与参数敏感性分析

运行支撑材料中的参数敏感性分析模块 (`sensitivity_analysis.py`)，针对影响干燥动力学的三个核心外界与物性参数——换热系数 h 、传质系数 h_m 及有效扩散系数 D 分别施加 $\pm 10\%$ 的独立局部摄动：

- (1) **对流换热系数 h** ：改变 $\pm 10\%$ ，问题三与问题四达标时间变化均不足 0.02% 。这是因为药材导热响应极快（数十分钟内即趋于近均匀），在漫长的中后期恒温脱水干燥阶段，外部传热能力已完全充裕，换热强弱不再制约干燥进程；
- (2) **表面对流传质系数 h_m** ：改变 $\pm 10\%$ ，问题三达标时间变化约 $+1.26\%/ - 0.99\%$ ，问题四变化约 $+0.59\%/ - 0.45\%$ ，表现为较弱的次要影响；
- (3) **内部有效水分扩散系数 D** ：改变 $\pm 10\%$ ，问题三达标时间剧烈变化 $+9.86\%/ - 8.03\%$ ，问题四达标时间剧烈变化 $+9.65\%/ - 7.88\%$ ，呈现出近乎一阶正比例的极端敏感性。上述定量敏感性分析深刻揭示：**内部水分向外迁移的扩散阻力是制约整个烘干过程完成快慢的绝对控速步骤 (Rate-Limiting Step)**。这一结论不仅在物理机理上完美解释了为何附录 4 材料本征扩散系数的微弱降低会导致干燥时长成倍激增，更强力证实了烘干工业界“强化内部传质驱动力比盲目提高热风风速更为有效”的核心工艺常识。

7.3 几何收缩机制解耦与拟对流输运拓展讨论

在问题 4 中，烘干进程受到“材料物性改变（附录 3 $\rightarrow$ 附录 4）”与“宏观半径收缩（固定 2 cm $\rightarrow$ 动态收缩）”的双重耦合影响。为清晰辨识各自的物理贡献，设立四组对照算例开展解耦分析（见图10与图11）：

7.3.1 材料本征阻力与几何收缩效应的解耦对照

- (1) **算例 A（基准问题 3）**：采用附录 3 物性、固定半径 2 cm，达标时长为 57.5833 h；

- (2) **算例 B (物性置换对照)**: 采用附录 4 物性、保持固定半径 2 cm, 达标时长大幅延长至 130.0167 h (增加 125.79%, 即长达 5.42 天!)。这清晰表明附录 4 所表征的多孔材料其内部孔隙扩散阻力远高于附录 3;
- (3) **算例 C (问题 4 完整收缩)**: 采用附录 4 物性且计入实测动态收缩, 达标时长大幅削减至 52.7167 h。相对固定半径 (算例 B) 缩短了 77.3 h, 降幅高达 59.45%, 干燥整体速率提升了 2.47 倍!

算例 B 与算例 C 的剧烈反差雄辩地证明: 几何收缩显著缩短了物料内部水分向表面析出的特征扩散距离 ($\tau \propto R^2$), 是抵消材料本征大扩散阻力、加速干燥完成的最关键机制。若在烘干建模中忽略物料收缩, 将会产生高达数天的严重虚假滞后误差。




图 10: 附录 4 物性下固定半径 (130.02 h) 与动态收缩 (52.72 h) 的干燥历程对比




图 11: 附件 2 药材半径实测变化曲线 (左) 与不同模型烘干达标时间对比柱状图 (右)

7.3.2 坐标变换拟对流输运项的必要性与影响评估

为评估将物理移动域映射至固定相对坐标时所产生的拟对流几何输运项 $\xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ 对计算精度的影响，设立敏感性对照算例：

- **算例 D (输运项敏感性对照)**：采用附录 4 物性与附件 2 收缩，但在控制方程中人为略去该几何输运项（仅保留 $R^{-2}(t)$ 尺度缩放）。

计算表明，算例 D 的达标时长为 51.1470 h，相较完整模型（52.72 h）低估了 -2.98%（约 2.98%，绝对偏差达 1.57 h）。这定量证明：尽管该几何项不改变干燥总时长处于“约 2.2 天”的大数量级，但它对精确满足赛题四位小数精度要求具有决定性影响，在严谨的移动边界连续介质力学模拟中不可随意舍去。

7.4 模型优缺点评价与改进展望

7.4.1 模型主要优点

- (1) **框架高度统一且复用性强**：四问严格共享同一套基于广义守恒变量的空间半离散线方法体系，仅需切换对应的物性函数与边界条件，算法架构整洁优美；
- (2) **严格保持局部与全局守恒性**：空间离散采用几何柱面加权的顶点中心有限体积法，内部界面通量形成严格的望远镜级数对消，机器浮点精度级别满足质量与能量守恒；
- (3) **超刚性方程的高效极速求解**：引入两场三点紧凑模式的稀疏雅可比矩阵优化 (CSR)，配合自适应高阶 BDF 隐式积分推进，在保证绝对数值稳定性的前提下，实现长达 72 h 跨度物理全过程的秒级极速求解；
- (4) **移动边界处理兼备严格性与实用性**：通过 Landau 相对坐标归一化彻底规避了动网格重划分的插值误差，完整保留了几何收缩双重机制，并构建了连续事件与 60 s 输出网格双重达标判定体系。

7.4.2 局限性与工业优化改进方向

- (1) **相变潜热与热湿焓耦合效应未显式刻画**：模型将水分相变蒸发潜热并入了等效比热容与传热经验参数中，未来可进一步建立包含气-液-固三相平衡的非平衡态升华与汽化能量方程；
- (2) **几何收缩本构关系有待内生**：当前问题 4 基于实测几何数据驱动 $R(t)$ 。若能获得材料力学实验数据，可建立应力-应变与含水率直接关联的收缩本构方程 $R(C)$ ，实现热-质-固力学全耦合求解；
- (3) **二维轴对称与端部效应深化**：对于长径比较小的短柱药材，两端面的吸热与排湿不可忽视，可进一步拓展至 (r, z) 二维有限体积求解器。

7.5 结论与支撑材料复现说明

7.5.1 主要研究结论

- (1) 烘干初期温度场在 30 min 内迅速建立并在 3 h 内高度接近热平衡，而水分场的迁移具有显著的时间滞后性，全过程由中心最晚达到阈值；
- (2) 问题 3 固定半径下的全域烘干达标时刻为 57.5833 h (约 2.40 d)；问题 4 在附录 4 物性与动态收缩下的达标时刻为 52.7167 h (约 2.20 d)，终点尺寸为 1.2000 cm；
- (3) 几何收缩是克服材料内部大扩散阻力的最关键驱动机制，能使干燥整体提速达 2.47 倍。

7.5.2 支撑材料组织与一键复现指南

本研究交付的支撑材料采用模块化、轻量级与全流程一键复现架构，代码结构与文件组织如下：

- (1) **一键复现主入口 (run_all.py)**：依次自动调用核心求解器驱动四问计算、输出标准 Excel 工作簿 (result1.xlsx-result4.xlsx)、执行敏感性分析并完成全套数据指标校验；
- (2) **核心算法求解模块 (src/drying_solver.py)**：基于有限体积线方法与 SciPy 刚性 BDF 求解器实现全过程数值积分、稀疏雅可比模式构建、事件检测与图件渲染；
- (3) **参数敏感性分析模块 (src/sensitivity_analysis.py)**：独立开展 $\pm 10\%$ 参数摄动实验并输出结构化指标；
- (4) **依赖环境与运行**：依赖包仅需 NumPy、SciPy、openpyxl、Pandas 与 Matplotlib。在支撑材料目录下仅需运行命令：

```
python run_all.py
```

即可在 1-2 分钟内确定性、无损地全自动复现论文中的全部数值解、图表与 Excel 结果。

参考文献

- [1] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York: Hemisphere, 1980.
- [3] Hairer E, Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996.
- [4] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2007.

- [5] Mujumdar A S, ed. *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.