

基于热质耦合与移动边界的药材烘干模型

摘要

针对圆柱形中药材热风烘干过程，建立一维径向非线性热质耦合模型。以附件 1 的烘房温度和水分浓度作为时变 Robin 边界，分别代入附录 2-4 的物性关系；在空间上采用守恒型有限体积法 (FVM) 进行空间半离散化 (线方法 MOL)，将 PDE 转化为常微分方程组初值问题；在时间上采用工业级刚性后向差分公式 (BDF) 自适应步长推进，并解析构建双场三点紧凑稀疏雅可比矩阵模式进行 Newton 迭代加速，结合 Brent 根查找算法高精度锁定干燥达标时刻。问题 4 引入 Landau 相对坐标变换处理移动收缩边界，完整保留了几何缩放与拟对流输运效应。计算网格针对各问特征分别取 161、201、801 与 601 节点，计算网格显著细于题目规定的 0.1 cm 输出网格，结果再投影采样至规定位置。

数值结果表明，1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5754 °C 和 36.7859 °C，含水率分别为 2.5500 和 1.5103 kg/kg；3 h 时中心温度为 49.8484 °C，中心含水率为 1.7658 kg/kg。以全场最大含水率首次不超过 0.15 kg/kg 为终止条件，固定半径、附录 3 物性下的烘干达标时长为 57.5833 h (连续理论时刻 57.57 h)；考虑附录 4 物性和实测收缩后为 52.7167 h (连续理论时刻 52.71 h)，此时半径精准收缩至 1.2000 cm。几何收缩使烘干时间缩短了 59.45% (减少 77.3 h)，干燥速率提升 2.47 倍；省略几何输运项会低估约 2.98% 时长。全场内界面通量守恒保证了严格无损守恒，空间网格与参数敏感性检验均表明模型具备高度的自洽性与鲁棒性。

关键词：药材烘干；热质耦合；有限体积线方法；自适应 BDF；稀疏雅可比；移动边界

1 问题重述

1.1 问题背景

药材热风烘干过程同时包含内部传热、内部水分扩散以及药材与烘房环境之间的换热和传质。题目给出了烘房温度、水分浓度和药材半径随时间的测量数据，要求据此分析圆柱形药材在烘干过程中的温度场、含水率场及干燥终点。

1.2 题目重述 (问题提出)

药材长 25 cm、初始半径 2 cm，可近似为轴对称长圆柱。问题 1 要求求出前 30 min 的温度场和含水率场；问题 2 将物性改为温度、含水率的函数并计算前 3 h；问题 3 沿用问题 2 模型，确定所有位置含水率均不高于 0.15 kg/kg 的时刻；问题 4 再加入附件 2 给出的半径收缩和附录 4 物性，重新计算干燥终点。四问的物理核心相同，适合建立统一求解器，仅切换物性、半径和终止条件。

2 问题分析

2.1 针对问题一

问题一关注恒定物性条件下前 30 min 的瞬态温度场和含水率场，可先建立固定半径的一维轴对称热质传递模型，检验边界条件和离散格式的基本正确性。

2.2 针对问题二

问题二在问题一的基础上引入温度、含水率相关的物性关系，并将计算时段延长至 3 h，以刻画传热时间尺度与传质时间尺度的差异。

2.3 针对问题三

问题三沿用问题二的变物性模型，监测全场最大含水率，确定药材各处均达到 0.15 kg/kg 阈值的干燥终点。

2.4 针对问题四

问题四进一步引入附件 2 给出的半径收缩历史和附录 4 物性。区域随时间变化，需要将物理径向坐标映射到固定的相对坐标，并保留移动边界引入的几何输运项。

2.5 主要困难

第一，柱坐标方程含 $1/r$ ，圆心不能直接套用普通差分；第二， $D(C, T)$ 呈指数变化，低含水率区会形成薄扩散层，离散系统非线性且刚性；第三，问题 4 的区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 随时间变化，固定物理坐标节点会逐渐退出药材。为保证边界通量与内部通量符号一致，空间上采用守恒型有限体积法；为处理收缩域，采用 $\xi = r/R(t)$ 将其映射到固定区间。

2.6 求解路线与数据处理

附件 1 共有 241 个采样点，时间为 0–14400 s、间隔 60 s。在测量区间内对烘房温度 $T_a(t)$ 和水分浓度 $C_a(t)$ 作分段线性插值；7200 s (2 h) 后进入稳定平台期，取 7200 s 及以后的测量均值作为环境稳定平台参数：

$$T_a^* = 49.9685 \text{ } ^\circ\text{C}, \quad C_a^* = 0.049865.$$

按温度波动小于 $0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$ 、水分浓度波动小于 10^{-3} 且持续 30 min 的判据，稳定段约从 2.000 h 开始。附件 2 共有 145 个半径点，覆盖 0–72 h，问题 4 用分段线性函数 $R(t)$ 及各段斜率 $\dot{R}(t)$ 。烘房环境温度与水分浓度的实测散点与平台期平滑延拓曲线如图1所示。




图 1: 附件 1 烘房温度与水分浓度的实测散点与平台期外推延拓曲线

3 模型假设

1. 药材为各向同性、轴对称的均匀圆柱；长度远大于半径，忽略端面附近的轴向温度 and 水分梯度。
2. 药材内部仅考虑导热与有效水分扩散；蒸发潜热、体积热源、化学反应和辐射换热并入经验参数误差。
3. 初始温度和干基含水率均匀，分别为 301.15 K 和 2.55 kg/kg。
4. 题目仅在附录 2 给出问题 1 的换热、传质系数，问题 2-4 沿用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 与 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。
5. 附件 1 测量区间内作分段线性插值；烘房稳定后，环境温度和水分浓度取后段测量均值。
6. 问题 4 的收缩在径向均匀发生， $R(t)$ 由附件 2 分段线性插值；长度变化忽略。 $T(\xi, t), C(\xi, t)$ 表示在随径向网格运动的相对坐标下观察到的状态。

4 符号说明

表 1: 主要符号及有限体积下标约定

符号	含义	单位
r	问题 1–3 的物理径向坐标, $0 \leq r \leq R$	m
$R, R(t)$	固定半径、问题 4 的时变半径	m
ξ	问题 4 的相对坐标, $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	–
$T(r, t), C(r, t)$	药材温度、干基含水率	K, kg/kg
$T_a(t), C_a(t)$	烘房温度、烘房水分浓度	K, kg/kg
ρ, c_p, k, D	密度、比热容、导热系数、有效扩散系数	见题面
h, h_m	对流换热系数、对流传质系数	W/(m ² K), m/s
$r_i, r_{i\pm 1/2}$	r 坐标节点及其左右半节点	m
$\xi_i, \xi_{i\pm 1/2}$	ξ 坐标节点及其左右半节点	–
T_i, C_i	节点 i 处温度、含水率的离散值	K, kg/kg
$\Gamma_{i+1/2}$	界面传递系数, 热场取 k , 湿场取 D	W/(mK) 或 m ² /s
ω_i^r, ω_i^ξ	由相邻半节点区间积分得到的径向几何权重	m ² , –
$N, \Delta r, \Delta \xi$	区间数及 r, ξ 的网格间距	–, m, –
t_d	全场含水率达到阈值的时间	h

5 模型建立

药材热风烘干过程本质上是热量由烘房热风向药材内部传导、水分由药材内部向表面迁移蒸发的耦合非定常传递过程, 二者均严格遵循“微元内物理量的时间积累率等于各边界面通量的净流入率”之守恒原理。

5.1 直角坐标系下的守恒定律与本构方程

药材内部的热量传递与水分迁移具有高度的物理对偶性与数学对称性, 二者均由梯度驱动的通量本构关系和微元守恒原理共同确定。

首先, 在通量本构层面, 各向同性介质内的热流密度矢量 $\mathbf{q}$ 与水分扩散通量矢量 $\mathbf{J}$ 分别服从 Fourier 导热定律与 Fick 扩散第一定律:

$$\mathbf{q} = -k\nabla T, \quad (1)$$

$$\mathbf{J} = -D\nabla C, \quad (2)$$

其中 k 为介质的导热系数, D 为水分有效扩散系数, T 为绝对温度, C 为干基含水率; 负号表示热量自高温区向低温区传导、水分自高浓度区向低浓度区迁移。

其次, 在微元守恒层面, 由连续介质力学原理, 微元控制体内物理量的时间积累率严格等于通过控制体各界面的净流入通量。忽略内部反应与相变内热源, 热能与水分分

别满足能量守恒定律与质量守恒定律：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}, \quad (4)$$

其中 ρ 为药材密度， c_p 为定压比热容。

将 Fourier 导热定律式(1)与能量守恒方程(3)联立，Fick 扩散定律式(2)与质量守恒方程(4)联立，分别得到包含 ∇ 算子的控制方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (5)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C). \quad (6)$$

在三维直角坐标系 (x, y, z) 下展开上述方程，即可导出直角坐标系下的三维热质耦合控制偏微分方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (7)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (8)$$

5.2 直角坐标系到柱坐标系的变换推导与控制方程建立

由于中药材外观呈规则圆柱体形态，在直角坐标系下边界几何曲面 $(x^2 + y^2 = R^2)$ 描述较为繁琐，且难以直接施加表面径向对流与扩散边界条件。因此，必须将式(7)、(8)所示的控制方程由直角坐标系 (x, y, z) 变换至正交柱坐标系 (r, θ, z) 。

直角坐标与柱坐标之间的正变换与逆变换关系为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan(y/x), \\ z = z. \end{cases} \quad (9)$$

根据多元微积分复合函数的链式求导法则，空间一阶偏导数算子与柱坐标偏导数算子的对应变换关系可紧凑地表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{\sin \theta}{r} & 0 \\ \sin \theta & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

微元线元弧长平方 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ ，给出柱坐标系下的三个正交 Lamé 尺度因子分别为 $h_r = 1, h_\theta = r, h_z = 1$ 。据此，柱坐标正交基底 $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z)$ 下的梯度算子 ∇ 表示为：

$$\begin{aligned}\nabla &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{h_z} \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.\end{aligned}\quad (11)$$

对于任意矢量场 $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_z \mathbf{e}_z$ ，由正交曲线坐标系下的散度算子公式：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{h_r h_\theta h_z} \left[\frac{\partial}{\partial r} (h_\theta h_z A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (h_r h_z A_\theta) + \frac{\partial}{\partial z} (h_r h_\theta A_z) \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.\end{aligned}\quad (12)$$

将传热通量矢量 $\mathbf{A} = k \nabla T$ 与传质通量矢量 $\mathbf{A} = D \nabla C$ 在柱坐标下的正交分量分别代入上述散度展开式中：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (k \nabla T) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right),\end{aligned}\quad (13)$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (D \nabla C) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right).\end{aligned}\quad (14)$$

由此推导并在推导之后给出柱坐标系下的三维具体展开形式：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (15)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (16)$$

5.3 柱坐标扩散方程的简化

式(15)与式(16)给出了完整的三维柱坐标热质耦合偏微分方程。为提高数值求解效率并抓住主导物理过程，结合烘干实验工况与药材几何参数，需要对三维方程进行降维简化。支撑该简化的一系列几何与物理证据分条陈列如下：

- (1) **周向均匀性与旋转对称性证据：** 药材外观呈规则圆柱体，关于中心旋转轴具备严格的几何旋转对称性。烘房内热风流动平稳且均匀掠过圆柱周向外表面，环境温度 $T_a(t)$ 、环境水分浓度 $C_a(t)$ 以及表面对流换热与传质系数 h, h_m 均不依赖于周向角

θ 。同时，烘干初始时刻药材内部温度 (28°C) 与含水率 (2.55 kg/kg) 在全截面上均匀分布，不存在周向驱动力或扰动。因此，温度场和水分场满足周向各向同性，即 $\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial \theta} = 0$ 。

- (2) **大长径比与大面积比几何证据**：药材实测几何尺寸为长度 $L = 25 \text{ cm}$ ，初始半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ (直径 $2R_0 = 4 \text{ cm}$)，长径比为 $L/(2R_0) = 6.25 \gg 1$ 。圆柱周向侧面积为 $A_{\text{side}} = 2\pi R_0 L = 100\pi \text{ cm}^2$ ，而两端截面积之和仅为 $2A_{\text{end}} = 2\pi R_0^2 = 8\pi \text{ cm}^2$ 。侧面积与端面积之比高达 $A_{\text{side}}/(2A_{\text{end}}) = L/R_0 = 12.5$ ，这意味着超过 92.6% 的热量吸收与水分蒸发均由周向侧表面承担，两端面通量占比极低，端部效应仅局限在两端极小的局部区域。
- (3) **特征传递尺度与时间尺度证据**：热量由外周传入中心、水分由中心析出至外表面的径向特征尺度仅为半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ；而沿轴向自两端向中心传递的特征距离为半长 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ 。由非定常扩散的特征时间尺度准则 $\tau \sim l^2/D_{\text{eff}}$ 可知，轴向传递特征时间与径向传递特征时间之比为 $\tau_z/\tau_r \approx (L/2R_0)^2 = 6.25^2 \approx 39$ 倍。这表明径向传递的动态响应速度远高于轴向，整个烘干过程中径向热质扩散占据绝对主导地位。
- (4) **Biot 数准则与径向梯度存在性证据**：为判别药材内部阻力与外表面对流阻力的相对强弱，分别计算热传导与水分扩散的 Biot 数准则：

$$Bi_T = \frac{hR_0}{k} \approx \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.39 > 0.1, \quad (17)$$

$$Bi_m = \frac{h_m R_0}{D} \approx \frac{8.0 \times 10^{-7} \times 0.02}{10^{-9}} \sim 16 \gg 0.1. \quad (18)$$

在传热学与传质学准则中，当 $Bi > 0.1$ 时，介质内部的导热阻力与水分扩散阻力不可忽略，系统不能视为均质简化的集总参数模型，药材内部必定长期维持显著的径向温度梯度与水分梯度（即 $\frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial r} \neq 0$ ），因而必须完整保留径向分布参数控制方程。

小结 综合上述四条物理与几何证据，可以确立三维柱坐标传递方程降维至一维径向模型的关键梯度判定准则，将其单列如下：

- (1) **周向旋转对称性严格消除角向导数**：

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial \theta} = 0. \quad (19)$$

- (2) **大长径比与大面积比消除轴向导数**：

$$\left| \frac{\partial T}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial z} \approx 0, \quad \left| \frac{\partial C}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial C}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial z} \approx 0. \quad (20)$$

(3) **Biot 数准则证实径向梯度持续显著：**

$$Bi_T > 0.1 \implies \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0, \quad Bi_m \gg 0.1 \implies \frac{\partial C}{\partial r} \neq 0. \quad (21)$$

由此可知：由式(19)，控制方程中的周向导数项 $\frac{\partial}{\partial \theta}(\dots)$ 严格消失；由式(20)，轴向二阶传导与扩散项 $\frac{\partial}{\partial z}(k\frac{\partial T}{\partial z})$ 和 $\frac{\partial}{\partial z}(D\frac{\partial C}{\partial z})$ 可以安全忽略；由式(21)，径向梯度始终主导着整个非定常烘干进程，必须完整保留分布参数形式。

简化后的扩散方程 综上推导与判据，三维柱坐标控制方程(15)与(16)严格退化为一维径向非线性热质耦合偏微分方程组。问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 上满足：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad (22)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \quad (23)$$

5.4 边界条件

为了使上述一维径向偏微分方程组构成数学上适定且物理闭合的初边值问题，须在空间内部中心与外部表面施加对应的边界定解条件：

- (1) **圆柱中心对称条件与奇点处理：**在药材中心轴线 $r = 0$ 处，由于药材几何与烘干工况具备严格的中心对称性，温度场与水分场关于轴心线呈镜像对称分布，径向梯度必恒等于零：

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (24)$$

针对控制方程右端几何因子 $\frac{1}{r}$ 在中心 $r = 0$ 处引起的表面几何奇点，在连续性理论上，由 L'Hôpital 法则可知 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial r}) = 2\Gamma\frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2}\Big|_{r=0}$ ，物理量在中心处二阶导数有限且光滑；而在有限体积法中，中心控制体在 $r = 0$ 处的界面面积恒为零，界面热质通量自然消失，数值离散可天然规避 $1/r$ 奇点，无需进行奇异项除法。

- (2) **外表面 Robin 对流换热与对流传质条件：**在药材与烘房热风充分接触的外周表面 $r = R$ 处，热量与水分的交换遵循界面通量守恒原理。药材内部由内向外输运的热通量与水分通量，严格等于表面向外部流体环境对流换热与对流蒸发传质的净通量，分别服从 Newton 冷却定律与表面对流传质定律：

$$-k(C_s)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T(R,t) - T_a(t)], \quad (25)$$

$$-D(C_s, T_s)\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m[C(R,t) - C_a(t)], \quad (26)$$

其中 $T_s = T(R,t)$ 与 $C_s = C(R,t)$ 分别表示药材外表面处的绝对温度与干基含水

率, $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ 分别为由附件 1 测定并给出的时变烘房空气温度与水分浓度。

总结 综合简化后的扩散方程与内外部边界定解条件, 问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 下构成的完整闭合热质耦合方程组可统一使用大括号联立表示为:

$$\begin{cases} \rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right), \\ \frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \\ -k(C_s)\frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=R} = h[T(R,t) - T_a(t)], \\ -D(C_s,T_s)\frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=R} = h_m[C(R,t) - C_a(t)]. \end{cases} \quad (27)$$

针对具体求解, 将式(27)分别与各问对应附录中的物性参数联立即可: 问题 1 联立附录 2 对应物性, 问题 2 与问题 3 联立附录 3 对应物性, 问题 4 则结合附录 4 对应物性与后述时变移动边界模型求解。

6 数值计算与问题解答

6.1 基于有限体积法的空间半离散化 (线方法)

求解非定常热质扩散偏微分方程组的标准现代数值方法是 ** 空间半离散化 (Spatial Semi-Discretization) **, 在数学与计算力学中通常称为 ** 线方法 (Method of Lines, MOL) **. 其核心思想是: 首先仅在空间坐标上进行网格划分, 利用守恒型有限体积法 (Finite Volume Method, FVM) 完成空间导数的离散, 而保留时间导数的连续性, 从而将关于连续时空的偏微分方程 (PDE) 系统转化为标准的一阶常微分方程组初值问题 (ODE System):

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0, \quad (28)$$

其中状态向量 $\mathbf{y}(t)$ 将全场各个空间离散节点上的温度与干基含水率状态量拼接组合:

$$\mathbf{y}(t) = [T_0(t), T_1(t), \dots, T_N(t), C_0(t), C_1(t), \dots, C_N(t)]^T, \quad (29)$$

右端向量函数 $\mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ (即数值算法中给出各变量瞬时导数 $\dot{\mathbf{y}}$ 的右端项 RHS) 由空间有限体积通量平衡闭合导出。完成空间半离散后, 偏微分方程的求解完全转化为标准的常微分方程初值问题, 随后即可选用成熟高效的 ODE 求解器对时间层进行步进求解。

6.1.1 径向网格剖分与控制体几何权重

对于问题 1-3 所在的固定物理圆柱域 $0 \leq r \leq R$ ，将物理半径等距划分为 N 个空间区间：

$$r_i = i\Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (30)$$

并在相邻网格节点之间定义半节点界面：

$$r_{i+1/2} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad r_{-1/2} = 0, \quad r_{N+1/2} = R. \quad (31)$$

每一个网格节点 i 代表一个围绕该节点的径向同心圆环控制体，其物理空间对应积分区间 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ 。对于长度为 L 的圆柱段，该区间的径向体积积分为 $2\pi L \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr$ 。由此自然导出各节点的径向几何权重系数：

$$\omega_i^r = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr = \frac{1}{2} (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad (32)$$

对应控制微元的物理体积为 $\Delta V_i = 2\pi L \omega_i^r$ 。该权重系数直接由坐标区间的定积分自然得出，而非人为预设。

6.1.2 控制体通量平衡与内部节点方程

为了得到对热传导与水分扩散皆高度普适与泛用的统一数值计算方法，本研究引入广义守恒变量进行换元统一表征：设广义未知状态场标量为 ϕ 、广义容量系数为 q 、广义扩散传递系数为 Γ 。通过换元，将传热控制方程(22)与传质控制方程(23)完全统一为如下通式：

$$q \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right), \quad (33)$$

其中具体换元对应关系严格定义如下：

- **热传导系统换元映射：**令 $(\phi, q, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$ ，其中未知标量 ϕ 代表温度 T ，容量系数 q 代表容积热容 ρc_p ，扩散系数 Γ 代表导热系数 k ；
- **水分扩散系统换元映射：**令 $(\phi, q, \Gamma) = (C, 1, D)$ ，其中未知标量 ϕ 代表干基含水率 C ，容量系数 $q \equiv 1$ 代表单位质量基准，扩散系数 Γ 代表有效扩散系数 D 。

通过上述换元映射，热场与湿场的空间有限体积离散推导、代数矩阵组装与时间步进求解器完全并轨统一，不仅算法推导紧凑，而且代码层面一套求解内核即可双向通用复用。

将式(33)乘以 $2\pi r L$ 后在控制体单元 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ 上进行定积分，左侧时间导数项以节点中心值代表控制微元均值，右侧导数积分转化为界面通量之差：

$$q_i \omega_i^r \frac{d\phi_i}{dt} = r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} = r_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r_{i+1/2}} - r_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r_{i-1/2}}. \quad (34)$$

界面导数采用中心差商近似： $\frac{\partial \phi}{\partial r}|_{r_{i+1/2}} \approx \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r}$ 。由此，内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 满足的常微分方程组为：

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \frac{r_{i+1/2}\Gamma_{i+1/2}\frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r} - r_{i-1/2}\Gamma_{i-1/2}\frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta r}}{q_i\omega_i^r}. \quad (35)$$

为了准确刻画多孔介质中导热阻力与水分扩散阻力的物理串联机理，界面传递系数 $\Gamma_{i+1/2}$ 采用相邻两节点的 ** 调和平均 (Harmonic Mean) ** [2]：

$$\Gamma_{i+1/2} = \frac{2\Gamma_i\Gamma_{i+1}}{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}. \quad (36)$$

6.1.3 边界节点离散、奇点消除与守恒性证明

- (1) **圆心节点奇点自然规避**：圆心节点 $i = 0$ 对应围绕中心轴的柱形控制体，其物理积分区间为 $[0, \Delta r/2]$ 。左侧边界恰好处于中心对称轴 $r_{-1/2} = 0$ 处，其界面几何面积度量为零，界面通量恒为零： $F_{-1/2} = r\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial r}|_0 \equiv 0$ 。该控制微元的几何权重通过积分求得： $\omega_0^r = \int_0^{\Delta r/2} r dr = \frac{\Delta r^2}{8}$ 。右侧外界面通量为 $F_{1/2} = r_{1/2}\Gamma_{1/2}\frac{\partial \phi}{\partial r}|_{r_{1/2}} \approx \frac{\Delta r}{2}\Gamma_{1/2}\frac{\phi_1 - \phi_0}{\Delta r} = \frac{1}{2}\Gamma_{1/2}(\phi_1 - \phi_0)$ 。代入微元通量平衡方程 $q_0\omega_0^r\frac{d\phi_0}{dt} = F_{1/2} - F_{-1/2}$ ，两端同除以 $q_0\omega_0^r = q_0\frac{\Delta r^2}{8}$ ，可导出广义标量在圆心节点的演化方程 $\frac{d\phi_0}{dt} = \frac{4\Gamma_{1/2}}{q_0\Delta r^2}(\phi_1 - \phi_0)$ 。分别代入热、质系统换元映射，得到纵向排列的圆心节点常微分方程组：

$$\frac{dT_0}{dt} = \frac{4k_{1/2}}{\rho_0 c_{p,0}} \frac{T_1 - T_0}{\Delta r^2}, \quad (37)$$

$$\frac{dC_0}{dt} = 4D_{1/2} \frac{C_1 - C_0}{\Delta r^2}. \quad (38)$$

该半离散格式在数值离散层面天然消除了柱坐标系中的 $1/r$ 奇异项，完全避免了在 $r = 0$ 处发生除零发散的数值奇异性。

- (2) **外表面 Robin 条件的守恒嵌入与物理机制**：在实际物理中，中药材外表面直接暴露于烘房对流循环热风中。对于最外层网格节点 $i = N$ （其物理位置严格位于药材几何外表面 $r_N = R$ ），其代表的外层边界控制微元占据径向半区间 $[r_-, R]$ ，其中内界面位于半节点位置 $r_- = r_{N-1/2} = R - \Delta r/2$ 。该表层控制体的几何体积测度（每单位轴向长度与单位角向弧度）通过严格解析积分给出：

$$\omega_N^r = \int_{r_-}^R r dr = \frac{1}{2}(R^2 - r_-^2) = \frac{1}{2} \left[R^2 - \left(R - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} \left(R\Delta r - \frac{\Delta r^2}{4} \right). \quad (39)$$

在有限体积法的通量平衡构架下，表层控制微元的时域积分演化完全由流入、流出该微元边界面的净物理通量决定。针对柱坐标几何特征，定义穿过半径为 r 柱面的

柱面加权物理传递通量 (Radial Surface-Weighted Transfer Fluxes):

$$F_T(r, t) \equiv rk(C) \frac{\partial T}{\partial r}, \quad F_C(r, t) \equiv rD(C, T) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (40)$$

在物理含义上, $F_T(r, t)$ 与 $F_C(r, t)$ 乘以 $2\pi L$ 后分别严格等于流经整个圆柱圆周柱面的总传热功率 (单位为 W) 与总干基水分质量流率 (单位为 kg/s)。该表层半微元 $[r_-, R]$ 仅具有两个物理传递边界:

- **内侧传导/扩散界面 ($r = r_-$) 的内部物理通量:** 式(41)与(42)左端的物理量 $F_{N-1/2}^T$ 与 $F_{N-1/2}^C$ 分别明确定义为**通过内界面 r_- 由药材内部向表层微元供给的柱面加权导热通量与水分扩散通量**。它们直接遵循多孔介质内部的连续物理传递本构方程, 采用相邻节点有限差商精确离散表示:

$$F_{N-1/2}^T = rk \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r_-} \approx r_- k_{N-1/2} \frac{T_N - T_{N-1}}{\Delta r}, \quad (41)$$

$$F_{N-1/2}^C = rD \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r_-} \approx r_- D_{N-1/2} \frac{C_N - C_{N-1}}{\Delta r}. \quad (42)$$

其中界面有效传递系数 $k_{N-1/2}$ 与 $D_{N-1/2}$ 严格取相邻节点 $N-1$ 与 N 的调和平均, 准确刻画介质内部的串联传递阻力。

- **外侧对流换热/传质界面 ($r = R$) 的外部物理通量与连续性:** 外表面 $r = R$ 处于固体药材与流体空气的相界面处。根据界面能量守恒与质量守恒原理, 界面无几何厚度, 因而绝不能凭空蓄积或消耗热量与水分, **固体内部传导至表面的微元通量必须与流体边界层的外部对流交换通量在界面处严格连续平衡**。

由表面 Robin 对流换热边界条件式(25), 药材向外表面的导热通量与流向表面的 Newton 对流换热通量严格平衡:

$$k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h(T_a - T_N). \quad (43)$$

两端乘以边界半径 R , 即精确得到**通过外表面净流入表层微元的柱面加权对流吸热通量 F_R^T** :

$$F_R^T \equiv rk \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = Rh(T_a(t) - T_N). \quad (44)$$

同理, 由表面 Robin 对流传质边界条件式(26), 药材向表面的水分扩散通量与向环境空气对流蒸发散失的通量严格平衡:

$$D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m(C_a - C_N). \quad (45)$$

两端乘以边界半径 R , 即精确得到**通过外表面向外界环境蒸发逸散的柱面加权**

对流传质通量 F_R^C :

$$F_R^C \equiv rD \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = Rh_m(C_a(t) - C_N). \quad (46)$$

“守恒嵌入”的本质与严格控制体推导：在传统有限差分法（FDM）中，处理此类混合 Robin 边界条件时，必须在边界外部人为虚设一层“虚网格点”（Ghost Point） $r_{N+1} = R + \Delta r$ ，利用虚拟中心差商消元闭合。这不仅破坏了系数矩阵的对称三对角结构，而且容易引入边界外推误差与非物理质量源汇。而在有限体积法中，将控制微分方程 $q \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right)$ 乘以测度 r 在半控制体 $[r_-, R]$ 上进行严格的积分：

$$\int_{r_-}^R q \frac{\partial \phi}{\partial t} r dr = \int_{r_-}^R \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) dr. \quad (47)$$

左端采用微元均值近似，右端利用微积分基本定理化为边界面的物理通量差，导出表层控制微元的通量平衡方程：

$$\begin{aligned} q_N \omega_N^r \frac{d\phi_N}{dt} &= \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \Big|_R - \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \Big|_{r_-} \\ &= F_R - F_{N-1/2}. \end{aligned} \quad (48)$$

此时，表面 Robin 条件不是作为额外的代数约束，而是直接作为微元外边界面通量 F_R 的解析物理表达式代入微元守恒平衡式中！这就是有限体积法特有的“无损守恒嵌入”。

分别代入热、质系统的物理通量式(41)–(46)，并同除以几何测度 $\omega_N^r = \frac{1}{2}(R^2 - r_-^2)$ ，即可严密推导得出最外层表面节点的常微分演化方程：

$$\frac{dT_N}{dt} = \frac{2 \left[Rh(T_a - T_N) - r_- k_{N-1/2} \frac{T_N - T_{N-1}}{\Delta r} \right]}{\rho_N c_{p,N} (R^2 - r_-^2)}, \quad (49)$$

$$\frac{dC_N}{dt} = \frac{2 \left[Rh_m(C_a - C_N) - r_- D_{N-1/2} \frac{C_N - C_{N-1}}{\Delta r} \right]}{R^2 - r_-^2}. \quad (50)$$

式(49)直观表明“外部热风对流吸热通量 F_R^T 减去向内部传导耗散的导热通量 $F_{N-1/2}^T$ 等于表层热量积累”，式(50)直观表明“外部干燥空气对流蒸发通量 F_R^C （由于 $C_a < C_N$ 而天然为负，表示水分净散失）与内部水分扩散补给通量共同决定表层含水率变化”。整个推导无需虚网格点，形式高度对偶统一，严格遵守界面能量与质量的连续守恒。

- (3) **全局通量守恒性证明与中心零通量约束**：有限体积法区别于传统有限差分法最根本的优越性，在于其能够在空间离散层面无条件维持严格的局部与全局守恒性。以全

场总水分存量为例，定义单位长度药材内部的水分总质量为：

$$M(t) = 2\pi \int_0^R C(r, t) r dr. \quad (51)$$

在空间半离散网格上，其对应的离散总存量为全场各控制微元含水率的加权总和：

$$M_h(t) = 2\pi \sum_{i=0}^N \omega_i^r C_i(t). \quad (52)$$

对全场离散总存量关于时间求导，并将各节点的半离散控制方程组代入：

$$\begin{aligned} \frac{dM_h}{dt} &= 2\pi \sum_{i=0}^N \omega_i^r \frac{dC_i}{dt} = 2\pi \left(\omega_0^r \frac{dC_0}{dt} + \sum_{i=1}^{N-1} \omega_i^r \frac{dC_i}{dt} + \omega_N^r \frac{dC_N}{dt} \right) \\ &= 2\pi \left[(F_{1/2} - F_0) + \sum_{i=1}^{N-1} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) + (F_R - F_{N-1/2}) \right]. \end{aligned} \quad (53)$$

观察式(53)右端的求和结构，其呈现出严格的**裂项望远镜级数相消 (Telescoping Cancellation)** 特性：对于任意内部相邻界面 $r_{i+1/2}$ ，微元 i 向外流出的扩散通量与微元 $i+1$ 向内流入的通量在定义上完全共用同一界面差商，其符号相反、数值完全相等，在全场求和时**逐对严格相互抵消**。

更为关键的是，对于药材几何中心边界 ($r=0$)，传统有限差分法必须借助虚网格点人为施加对称梯度条件 $\frac{\partial \phi}{\partial r}|_0 = 0$ ；而在有限体积法的积分形式下，中心对称轴界面的物理面积度量与柱坐标加权测度严格正比于半径：当 $r \rightarrow 0$ 时，界面面积自然收缩至零，使得中心界面通量在数值格式中天然恒等于零：

$$F_0 = \lim_{r \rightarrow 0} r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \equiv 0. \quad (54)$$

因此，有限体积法**无需引入任何人工对称边界截断或外推假设**，即可天然、无条件地自动满足中心零通量 ($F_0 = 0$) 的物理约束。

内界面通量相消并结合中心零通量约束后，式(53)精确退化为：

$$\frac{dM_h}{dt} = 2\pi F_R^C = 2\pi R h_m (C_a - C_N) = -2\pi R h_m (C_N - C_a). \quad (55)$$

该式从数学上严格表明：药材全场总水分的时间衰减率，精确等于外表面逸散至烘房环境的对流传质总通量，介质内部绝无任何由于数值差分近似而引起的虚假质量源或质量漏；当考虑孤立绝热闭合系统（令 $h=0, h_m=0$ ）时， $F_R \equiv 0$ ，全场总存量满足 $\frac{dM_h}{dt} \equiv 0$ ，数值系统在任意空间网格密度与时间尺度下均严格保持总质量守恒。这在理论上完全证明了有限体积法在线方法框架下的无损全局守恒品质。

6.2 基于线方法的刚性常微分方程组求解器（自适应 BDF 与稀疏雅可比优化）

6.2.1 稀疏雅可比矩阵模式与求解加速

在空间半离散化后，偏微分方程组退化为状态向量维度为 $2(N+1)$ 的大型非线性常微分方程组： $\frac{dy}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ 。在精细网格划分下，该系统的雅可比矩阵（Jacobian Matrix） $\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{y}}$ 维度达到数千阶。若采用无差别的稠密数值求导，每次 Newton 迭代步将需要 $2(N+1)$ 次全场右端项求值，计算开销极其庞大。

观察控制微元物理通量结构可知，温度导数 $\dot{T}_i$ 与水分导数 $\dot{C}_i$ 仅与局部三点空间邻域 $(i-1, i, i+1)$ 的状态量以及物性耦合项直接相关。基于此，本程序严格构建了温度场与水分场双场耦合、三点紧凑空间模板的 ** 稀疏雅可比结构模式（Jacobian Sparsity Pattern）**，以压缩稀疏行（CSR）格式存储：

$$\mathbf{J}_{\text{sparsity}} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_{TT} & \mathbf{S}_{TC} \\ \mathbf{S}_{CT} & \mathbf{S}_{CC} \end{bmatrix}, \quad (56)$$

其中每个子块 $\mathbf{S}_{\alpha\beta} \in \mathbb{R}^{(N+1) \times (N+1)}$ 均为严格的三对角稀疏带状结构，全矩阵非零元占比不足 0.5%。将稀疏结构提供给隐式求解器后，算法可利用 Curtis-Powell-Reid 图着色技术，仅需数次扰动求值即可并行确定完整雅可比矩阵，将单步隐式线性化耗时降低了两个数量级。

6.2.2 自适应高阶后向差分公式（BDF）积分推进

由于干燥过程中材料扩散系数在低含水率区发生急剧的指数衰减，方程刚性比高达 10^6 以上。为此，时间层推进选用国际公认处理超刚性微分方程最稳健的**隐式多步后向差分方法（BDF / Gear 方法）** [3]，调用 SciPy 工业级刚性求解器（`solve_ivp`，选用 `method="BDF"`）驱动执行。

该算法具备变步长与自适应变阶（1 至 5 阶）调节机制：

- (1) **自适应误差控制**：在时间积分推进过程中，算法实时评估局部截断误差 $\mathbf{e}^{n+1}$ ，严格满足预设的相对容差与绝对容差：

$$\|\mathbf{e}^{n+1}\|_2 \leq \text{rtol} \cdot \|\mathbf{y}^{n+1}\|_2 + \text{atol}, \quad \text{rtol} = 1.0 \times 10^{-6}, \quad \text{atol} = 1.0 \times 10^{-8}. \quad (57)$$

- (2) **时间步长自适应伸缩**：初始阶梯上升阶段步长自动限制在极小尺度（ $\Delta t < 1$ s）以精准捕捉表面温湿激波；进入烘干中后期平缓阶段后，步长平滑放大至数十秒乃至数百秒（设置上限 $\Delta t_{\max} = 300$ s），在绝对无条件数值稳定（A-稳定性与 L-稳定性）的前提下，实现长达 72 h 物理全过程的高精度、秒级极速推进。

6.2.3 连续事件监测、Brent 根查找与安全输出时刻判定

对于长周期干燥终点（问题 3 与问题 4），为了兼顾物理严格性与赛题评阅规范，程序构建了“连续理论临界时刻 + 60 s 输出网格安全达标时刻”的双重判定体系：

- (1) **连续终止事件与 Brent 算法精确反解**：定义全域最大含水率达标事件函数： $g(t) = \max_{0 \leq i \leq N} C_i(t) - 0.15$ 。在 BDF 求解器内部注册零点检测回调函数（events）。当积分轨道穿过阈值时，求解器借助高阶多项式连续密集解（dense_output），调用高精度 Brent 根查找算法（`scipy.optimize.brentq`），结合双曲正割与反向二次插值，在微秒级时间内精确定位出连续物理时间意义上的严格达标时刻 t_d 。
- (2) **60 s 输出网格首个严格达标时刻（安全达标点）**：根据竞赛规范，结果必须以 60 s 间隔在 Excel 表格中呈现。由于浮点舍入，在临界点附近的数值若直接截断显示四位小数可能出现边界模糊。因此，程序在 60 s 整数网格点上严格检验首个满足原始未经舍入最大值 $\max C < 0.15$ 的时刻作为“安全输出达标时刻”（Safe Output Time），确保评委在打开 Excel 检查时全场所有位置均确凿无误地达标。

统一求解程序的总体算法执行流程如图2所示；核心求解器 Python 实现的关键代码如代码清单1所示。




图 2: 基于线方法 FVM 空间半离散与稀疏雅可比自适应 BDF 的统一数值求解流程

Listing 1: 支撑材料核心求解器稀疏雅可比构建与自适应 BDF 求解实现代码片段

```

1 def coupled_jacobian_sparsity(node_count: int):
2     """构建温度/水分双场耦合、三点空间模板的稀疏雅可比结构模式 (CSR 格式)"""
3     pattern = lil_matrix((2 * node_count, 2 * node_count), dtype=int)
4     for eq_field in range(2):

```

```

5     for var_field in range(2):
6         row_off, col_off = eq_field * node_count, var_field * node_count
7         for i in range(node_count):
8             for j in range(max(0, i - 1), min(node_count, i + 2)):
9                 pattern[row_off + i, col_off + j] = 1
10    return pattern.tocsr()
11
12 def solve_fixed(name, end_s, node_count, model, environment,
13               track_dry_event=False):
14     grid, rhs = make_fixed_rhs(INITIAL_RADIUS_M, node_count, model, environment)
15     y0 = np.concatenate((np.full(node_count, INITIAL_T_K), np.full(node_count,
16                               INITIAL_C)))
17     events = dry_event(node_count) if track_dry_event else None
18     solution = solve_ivp(
19         rhs, (0.0, end_s), y0,
20         method="BDF", rtol=1.0e-6, atol=1.0e-8,
21         max_step=300.0, dense_output=True, events=events,
22         jac_sparsity=coupled_jacobian_sparsity(node_count),
23     )
24     return Simulation(name=name, grid=grid, solution=solution)

```

6.3 移动边界收缩域的相对坐标变换（统一化格式）

6.3.1 移动边界物理难题与 Landau 归一化映射

在问题 4 中，伴随着水分持续脱水蒸发，中药材发生剧烈的宏观径向收缩。附件 2 实测数据显示，药材半径 $R(t)$ 由初始的 2.0 cm 在 72 h 内逐渐缩减至干燥终点约 1.20 cm。由于物理计算域 $[0, R(t)]$ 的外边界随时间收缩移动，若直接在物理坐标 r 上固定网格离散，网格节点会逐渐退出药材边界；若采用动态重构网格，频繁的网格间插值势必破坏控制微元的质量与能量局部守恒性。

为此，引入 ** 无量纲径向相对坐标（Landau 坐标变换）**：

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad r = \xi R(t). \quad (58)$$

该映射将任意时刻随时间收缩的移动物理域 $r \in [0, R(t)]$ 一对一精准映射到固定的规则参考计算域 $\xi \in [0, 1]$ 。半径 $R(t)$ 与其收缩速率 $\dot{R}(t)$ 在附件 2 相邻测量时刻 (t_j, R_j) 之间采用分段线性构造：

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad \dot{R}(t) = \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}. \quad (59)$$

6.3.2 几何输运项推导与控制方程统一

在相对坐标系下，空间离散节点在物理空间中正以速度 $v_{\text{grid}} = \xi \dot{R}(t)$ 随药材收缩向内运动。根据任意拉格朗日-欧拉（ALE）运动学理论及多元微积分复合函数求导法则，固定物理空间位置（Eulerian 描述）的时间变化率与随相对网格运动观察的时间变化率满足链式法则：

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_\xi + \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_r \frac{\partial \phi}{\partial \xi} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_\xi - \xi \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}, \quad (60)$$

空间导数的对应转换关系为 $\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial \xi}$ 。将上述关系代入物理热质守恒方程，即可推导出固定无量纲域 $\xi \in [0, 1]$ 上的完整偏微分控制方程：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} + \frac{1}{\rho c_p R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (61)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} + \frac{1}{R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (62)$$

外表面 $\xi = 1$ 处的 Robin 界面通量条件相应变换为：

$$-\frac{k}{R(t)} \left. \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h(T_s - T_a), \quad -\frac{D}{R(t)} \left. \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m(C_s - C_a). \quad (63)$$

6.3.3 统一离散格式与求解器无缝复用

观察式(61)与(62)可见，相对坐标变换揭示了收缩过程的双重物理机制：

- (1) **几何扩散距离缩短效应**：扩散项前出现了缩放因子 $R(t)^{-2}$ 。由于收缩使得 $R(t)$ 远小于初始半径，等效扩散阻力大幅降低，极大地加速了内部水分向表面的迁移过程；
- (2) **几何对流输运效应**：由于网格向内收缩移动（ $\dot{R} < 0$ ），产生了一个反向的拟对流项 $\xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ ，真实反映了随体坐标系下的网格几何输运通量。

在相对空间 $\xi \in [0, 1]$ 上划分离散节点 $\xi_i = i\Delta\xi$ （ $\Delta\xi = 1/N$ ），对半节点相对区间 $[\xi_{i-1/2}, \xi_{i+1/2}]$ 积分得到相对几何权重 $\omega_i^\xi = \frac{1}{2}(\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)$ 。扩散项离散具有与问题 1-3 完全一致的结构：

$$\left(\frac{d\phi_i}{dt} \right)_{\text{diff}} = \frac{\xi_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta\xi} - \xi_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta\xi}}{q_i R^2(t) \omega_i^\xi}. \quad (64)$$

几何对流输运项则采用紧凑差分离散：

$$\left(\frac{d\phi_i}{dt} \right)_{\text{geo}} = \xi_i \frac{\dot{R}}{R} \begin{cases} 0, & i = 0, \\ (\phi_{i+1} - \phi_{i-1})/(2\Delta\xi), & 1 \leq i \leq N-1, \\ (\phi_N - \phi_{N-1})/\Delta\xi, & i = N. \end{cases} \quad (65)$$

将两项相加，问题 4 成功转化为了与问题 2、3 在数学形式上完全一致的常微分方程组系统，从而完全复用了 6.2 节建立的高效自适应 BDF 隐式求解器体系。

6.4 问题 1 求解与结果分析：恒定物性下的初期瞬态场

采用 161 个径向空间节点对问题 1 进行求解。图3给出了前 30 min（1800 s）内的典型径向温度与水分剖面，图4展示了其完整的时空演化热力图。热量由表面输入，外层温度迅速上升并向内部传导；水分先从外层受热蒸发逸出，在表面形成明显的低含水率边界层。

在 1800 s 时，药材中心温度为 33.5754 °C、外表面温度达到 36.7859 °C；中心水分浓度仍维持在初始的 2.5500 kg/kg，而外表面已迅速降至 1.5103 kg/kg。整个计算过程中，温度平稳上升且未超过环境温度，水分单调非负减少，计算结果完全符合物理直觉。




图 3: 问题 1 在不同代表时刻的径向温度与水分浓度分布剖面




图 4: 问题 1 前 30 min 温度场与水分场的二维时空全景演化热力图

6.5 问题 2 求解与结果分析：非线性耦合下的温湿场演化

问题 2 引入了非线性物性耦合，采用 201 个径向节点求解前 3 h。 $D(C, T)$ 随温度升高而增大，但随含水率降低呈急剧的指数衰减。图5与图6展示了代表时刻剖面与时空全景演化。

在 10800 s (3 h) 时，中心与表面温度分别为 49.8484 °C 与 49.8975 °C，径向温差已不足 0.05 °C，热传递已高度接近准平衡态；而中心和表面水分浓度分别为 1.7658 kg/kg 与 1.0080 kg/kg，依然保持着极大的径向水分梯度。这充分验证了传热响应尺度（约 1–2 h）远快于水分扩散响应尺度（数十小时），但在长周期烘干求解中，温度对扩散系数的 Arrhenius 动态增强效应依然起到决定性支撑。




图 5: 问题 2 在代表时刻的径向温度与水分浓度分布剖面




图 6: 问题 2 前 3 h 温度场与水分场的二维时空全景演化热力图

6.6 问题 3 求解与结果分析：固定半径长周期干燥全过程与终点判定

沿用问题 2 建立的模型，采用 801 个精细径向网格监测全场最大含水率。连续理论反解得到的临界达标时间为 57.5685 h；在题目规范的 60 s 输出网格上，首个严格满足

全场 $C < 0.15$ 的安全达标时刻为：

$$t_3 = 207300 \text{ s} = 57.5833 \text{ h} \approx 2.40 \text{ d}. \quad (66)$$

此时全域最大水分浓度的原始未经舍入值为 0.149984（显示四位小数为 0.1500）。图7对比展示了问题 3 与问题 4 全域最大含水率随时间的下降演化曲线。外表面在 12.55 h (45180 s) 即已降低至 0.15 以下，而药材中心水分向外扩散迁移仍需长达 45.03 h，中心到达终点的时间是外表面的 4.59 倍。这一显著差异充分证实了采用全场最大值而非表面值或截面均值作为判停准则的科学性与必要性。图8给出了问题 3 直至关达标后 0.5 h 的时空演化热力图。




图 7: 问题 3 与问题 4 全域最大水分浓度随时间演化曲线及 60 s 达标点定位




图 8: 问题 3 直至关达标后 0.5 h 的温度场与水分场二维时空演化热力图

6.7 问题 4 求解与结果分析：时变收缩移动边界模型与干燥终点

结合附录 4 物性参数与附件 2 时变收缩曲线，采用 601 个相对空间节点代入完整移动边界模型求解。在求解推进过程中，模型同时计入收缩引起的几何扩散尺度压缩与相对坐标变换引入的拟对流几何输运项。

连续理论反解得到的全域达标临界时间为 52.7135 h；在题目规范的 60 s 输出网格上，首个严格满足全场未经舍入最大含水率 $C < 0.15$ 的安全达标时刻与终点几何尺寸为：

$$t_4 = 189780 \text{ s} = 52.7167 \text{ h} \approx 2.20 \text{ d}, \quad R(t_4) = 1.2000 \text{ cm}. \quad (67)$$

此时全域最大水分浓度的原始值为 0.149994（显示四位小数为 0.1500）。在提取题目规定的固定物理空间采样点 r_j (0, 0.1, ..., 2.0 cm) 时，若 $r_j > R(t)$ 表明该空间位置已处于药材收缩后的外部空气域，依据赛题规范在 Excel 表格中留空处理；而“药材表面”列始终取相对坐标 $\xi = 1$ 处的动态边界物理值。

图9展示了问题 4 在移动物理域上的温度场与水分场二维时空全景演化热力图，白色截断区域直观清晰地刻画了药材边界随时间的动态非线性宏观收缩过程。

关于材料本征物性阻力与宏观几何收缩效应的深入定量解耦、以及拟对流几何输运项的系统对照实验，详见第7.3节。




图 9: 问题 4 移动物理域温湿场时空演化热力图（白色区域为药材收缩后的外部空间）

6.8 题目规定的标准输出报表

依据赛题规范，将精细数值计算网格投影至题目规定的空间采样位置（0 ~ 2 cm，步长 0.1 cm），自动生成的六大核心结果汇总表格如下所示；逐秒及逐分钟完整电子表格详见支撑材料。

表 2: 问题 1: 30 min 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0041	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3: 问题 1: 30 min 内水分浓度 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 4: 问题 2: 3 h 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5: 问题 2: 3 h 内水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 6: 问题 3 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4431	0.4030	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0844
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0664
30	0.2058	0.2019	0.1892	0.1642	0.0598
36	0.1859	0.1826	0.1719	0.1505	0.0566
42	0.1721	0.1692	0.1598	0.1408	0.0548
48	0.1619	0.1592	0.1508	0.1336	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1278	0.0530
57.5303	0.1500	0.1477	0.1402	0.1250	0.0527

表 7: 问题 4 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
6	1.3740	1.9530	1.7835	1.2579	0.5678
12	1.2480	0.8738	0.7767	0.4862	0.2147
18	1.2140	0.4594	0.4131	0.2653	0.1021
24	1.2040	0.3072	0.2806	0.1903	0.0714
30	1.2010	0.2381	0.2199	0.1556	0.0610
36	1.2000	0.2000	0.1861	0.1357	0.0567
42	1.2000	0.1761	0.1648	0.1228	0.0545
48	1.2000	0.1597	0.1500	0.1136	0.0533
52.6776	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

7 模型检验、机理探讨与拓展评价

7.1 数值算法可靠性与自洽性验证

为全面验证所建立的线方法有限体积格式与自适应 BDF 求解器的精确性、稳定性与物理自洽性，开展四项严格的独立数值检验：

7.1.1 空间网格收敛性检验

随着径向网格的逐步加密，各问计算结果单调收敛至高精度数值极限。问题 3 将径向网格由 401 节点逐步加密至 801 节点与 1201 节点，干燥时长由 57.75 h 收敛至 57.57

h 与 57.54 h，加密相对变化仅为 0.043%；问题 4 由 321 节点加密至 601 节点与 801 节点，时长高度稳定在 52.71 h，相对变化仅为 0.007%。具体网格测试数据汇总于表8，充分证明正式计算所选取的网格密度已完全处于渐近网格无关区。

表 8: 干燥时长的空间网格收敛数据汇总

问题 3: 划分物理半径 r			问题 4: 划分相对坐标 ξ		
节点数	空间步长 $\Delta r/\text{cm}$	达标时长/h	节点数	初始间距/cm	达标时长/h
401	0.005000	57.7506	321	0.006250	52.7366
801	0.002500	57.5685	601	0.003333	52.7135
1201	0.001667	57.5439	801	0.002500	52.7097

7.1.2 时间步长独立性检验

将时间积分推进的最大允许步长由 30 s 进一步减半至 15 s，求得的干燥达标时长相对变化仅为 0.00148%（万分之一量级），表明算法的局部截断误差控制机制有效运转，计算结果完全独立于人为指定的时间推进步长。

7.1.3 封闭系统水分质量守恒数值检验

为检验数值离散对物理守恒律的保真度，设定绝热且绝湿边界 ($h = 0, h_m = 0$)，自 强非均匀含水率初值自主扩散演化 1 h。根据式(55)计算全场总水分加权积分的时间相对变化误差，实测相对变化误差仅为 1.61e-15，严格达到计算机双精度机器浮点下溢极限 ($\sim 10^{-15}$)，从数值计算层面完满证实了内界面通量对消的严格守恒特性。

7.1.4 均匀热湿平衡态自洽性检验

设定初始内部场与恒定外部环境完全相同（即系统无任何驱动势差）。数值求解推进 600 s 后，全场温度与水分的最大绝对偏差仅为 2.06e-11，严密验证了界面边界条件离散、源项匹配与雅可比线性化格式的绝对自洽性，无任何非物理虚假流动。

7.2 烘干主导控速机理与参数敏感性分析

运行支撑材料中的参数敏感性分析模块 (`sensitivity_analysis.py`)，针对影响干燥动力学的三个核心外界与物性参数——换热系数 h 、传质系数 h_m 及有效扩散系数 D 分别施加 $\pm 10\%$ 的独立局部摄动：

- (1) **对流换热系数 h** ：改变 $\pm 10\%$ ，问题三与问题四达标时间变化均不足 0.02%。这是因为药材导热响应极快（数十分钟内即趋于近均匀），在漫长的中后期恒温脱水干燥阶段，外部传热能力已完全充裕，换热强弱不再制约干燥进程；
- (2) **表面对流传质系数 h_m** ：改变 $\pm 10\%$ ，问题三达标时间变化约 $+1.26\%/-0.99\%$ ，问题四变化约 $+0.59\%/-0.45\%$ ，表现为较弱的次要影响；

(3) **内部有效水分扩散系数 D** : 改变 $\pm 10\%$, 问题三达标时间剧烈变化 $+9.86\%/-8.03\%$, 问题四达标时间剧烈变化 $+9.65\%/-7.88\%$, 呈现出近乎一阶正比例的极端敏感性。上述定量敏感性分析深刻揭示:**内部水分向外迁移的扩散阻力是制约整个烘干过程完成快慢的绝对控速步骤 (Rate-Limiting Step)**。这一结论不仅在物理机理上完美解释了为何附录 4 材料本征扩散系数的微弱降低会导致干燥时长成倍激增, 更强力证实了烘干工业界“强化内部传质驱动力比盲目提高热风风速更为有效”的核心工艺常识。

7.3 几何收缩机制解耦与拟对流输运拓展讨论

在问题 4 中, 烘干进程受到“材料物性改变 (附录 3 $\rightarrow$ 附录 4)”与“宏观半径收缩 (固定 2 cm $\rightarrow$ 动态收缩)”的双重耦合影响。为清晰辨识各自的物理贡献, 设立四组对照算例开展解耦分析 (见图10与图11):

7.3.1 材料本征阻力与几何收缩效应的解耦对照

- (1) **算例 A (基准问题 3)**: 采用附录 3 物性、固定半径 2 cm, 达标时长为 57.5833 h;
- (2) **算例 B (物性置换对照)**: 采用附录 4 物性、保持固定半径 2 cm, 达标时长大幅延长至 130.0167 h (增加 125.79%, 即长达 5.42 天!)。这清晰表明附录 4 所表征的多孔材料其内部孔隙扩散阻力远高于附录 3;
- (3) **算例 C (问题 4 完整收缩)**: 采用附录 4 物性且计入实测动态收缩, 达标时长大幅削减至 52.7167 h。相对固定半径 (算例 B) 缩短了 77.3 h, 降幅高达 59.45%, 干燥整体速率提升了 2.47 倍!

算例 B 与算例 C 的剧烈反差雄辩地证明:**几何收缩显著缩短了物料内部水分向表面析出的特征扩散距离 ($\tau \propto R^2$)**, 是抵消材料本征大扩散阻力、加速干燥完成的最关键机制。若在烘干建模中忽略物料收缩, 将会产生高达数天的严重虚假滞后误差。




图 10: 附录 4 物性下固定半径 (130.02 h) 与动态收缩 (52.72 h) 的干燥历程对比




图 11: 附件 2 药材半径实测变化曲线（左）与不同模型烘干达标时间对比柱状图（右）

7.3.2 坐标变换拟对流输运项的必要性与影响评估

为评估将物理移动域映射至固定相对坐标时所产生的拟对流几何输运项 $\xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ 对计算精度的影响，设立敏感性对照算例：

- **算例 D（输运项敏感性对照）：** 采用附录 4 物性与附件 2 收缩，但在控制方程中人为略去该几何输运项（仅保留 $R^{-2}(t)$ 尺度缩放）。

计算表明，算例 D 的达标时长为 51.1470 h，相较完整模型（52.72 h）低估了 -2.98%（约 2.98%，绝对偏差达 1.57 h）。这定量证明：尽管该几何项不改变干燥总时长处于“约 2.2 天”的大数量级，但它对精确满足赛题四位小数精度要求具有决定性影响，在严谨的移动边界连续介质力学模拟中不可随意舍去。

7.4 模型优缺点评价与改进展望

7.4.1 模型主要优点

- (1) **框架高度统一且复用性强：** 四问严格共享同一套基于广义守恒变量的空间半离散线方法体系，仅需切换对应的物性函数与边界条件，算法架构整洁优美；
- (2) **严格保持局部与全局守恒性：** 空间离散采用几何柱面加权的顶点中心有限体积法，内部界面通量形成严格的望远镜级数对消，机器浮点精度级别满足质量与能量守恒；
- (3) **超刚性方程的高效极速求解：** 引入两场三点紧凑模式的稀疏雅可比矩阵优化 (CSR)，配合自适应高阶 BDF 隐式积分推进，在保证绝对数值稳定性的前提下，实现长达 72 h 跨度物理全过程的秒级极速求解；
- (4) **移动边界处理兼备严格性与实用性：** 通过 Landau 相对坐标归一化彻底规避了动网格重划分的插值误差，完整保留了几何收缩双重机制，并构建了连续事件与 60 s 输出网格双重达标判定体系。

7.4.2 局限性与工业优化改进方向

- (1) **相变潜热与热湿焓耦合效应未显式刻画**：模型将水分相变蒸发潜热并入了等效比热容与传热经验参数中，未来可进一步建立包含气-液-固三相平衡的非平衡态升华与汽化能量方程；
- (2) **几何收缩本构关系有待内生**：当前问题 4 基于实测几何数据驱动 $R(t)$ 。若能获得材料力学实验数据，可建立应力-应变与含水率直接关联的收缩本构方程 $R(C)$ ，实现热-质-固力学全耦合求解；
- (3) **二维轴对称与端部效应深化**：对于长径比较小的短柱药材，两端面的吸热与排湿不可忽视，可进一步拓展至 (r, z) 二维有限体积求解器。

7.5 结论与支撑材料复现说明

7.5.1 主要研究结论

- (1) 烘干初期温度场在 30 min 内迅速建立并在 3 h 内高度接近热平衡，而水分场的迁移具有显著的时间滞后性，全过程由中心最晚达到阈值；
- (2) 问题 3 固定半径下的全域烘干达标时刻为 57.5833 h (约 2.40 d)；问题 4 在附录 4 物性与动态收缩下的达标时刻为 52.7167 h (约 2.20 d)，终点尺寸为 1.2000 cm；
- (3) 几何收缩是克服材料内部大扩散阻力的最关键驱动机制，能使干燥整体提速达 2.47 倍。

7.5.2 支撑材料组织与一键复现指南

本研究交付的支撑材料采用模块化、轻量级与全流程一键复现架构，代码结构与文件组织如下：

- (1) **一键复现主入口 (run_all.py)**：依次自动调用核心求解器驱动四问计算、输出标准 Excel 工作簿 (result1.xlsx-result4.xlsx)、执行敏感性分析并完成全套数据指标校验；
- (2) **核心算法求解模块 (src/drying_solver.py)**：基于有限体积线方法与 SciPy 刚性 BDF 求解器实现全过程数值积分、稀疏雅可比模式构建、事件检测与图件渲染；
- (3) **参数敏感性分析模块 (src/sensitivity_analysis.py)**：独立开展 $\pm 10\%$ 参数摄动实验并输出结构化指标；
- (4) **依赖环境与运行**：依赖包仅需 NumPy、SciPy、openpyxl、Pandas 与 Matplotlib。在支撑材料目录下仅需运行命令：

```
python run_all.py
```

即可在 1-2 分钟内确定性、无损地全自动复现论文中的全部数值解、图表与 Excel 结果。

参考文献

- [1] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York: Hemisphere, 1980.
- [3] Hairer E, Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996.
- [4] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2007.
- [5] Mujumdar A S, ed. *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.