


Datenblatt Produkt USB 31 C



USB / RJ / D-Sub Steckverbinder>USB Steckverbinder

USB 3.1 Typ C Buchsen






- für die Leiterplattenmontage
- in THR / SMD-Ausführung
- Industriestandard

Kenndaten

Kontaktmaterial:	CuSn-Legierung
Kontaktoberfläche:	selektiv vergoldet
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	Ni+≥0,2µm Au (selektiv)
Steckzyklen:	10000
Nennstrom:	5 A für VBUS Pin / 1,25 A für VCONN Pin
Nennspannung:	40 V _{RMS} /V _{DC}
Typ:	USB Typ C
Isolierkörpermaterial:	PA, schwarz
Temperaturbereich:	-25°C ... +85°C (230°C / 5s)
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Anschlussart:	THR / SMD
Verpackungsform:	Gurt und Spule

Technische Zeichnung





Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754

info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de