Lexer mit ANTLR generieren

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
ANTLR ist ein Parser-Generator, der aus einer Grammatik einen Parser in verschiedenen Zielsprachen (Java, Python, C++, …) generieren kann.
In der ANTLR-Grammatik werden die Parser-Regeln klein geschrieben, die Lexer-Regeln werden mit **Großbuchstaben** geschrieben. Jede Lexer-Regel liefert ein Token zurück, dabei ist der Tokenname die linke Seite der Regel. Wie bei Flex gewinnt der längste Match, und bei Gleichstand (mehrere längste Regeln matchen) gewinnt die zuerst definierte Regel.
Die Lexer-Regeln können mit Aktionen annotiert werden, die beim Matchen der jeweiligen Regel abgearbeitet werden. Diese Aktionen müssen in der Zielprogrammiersprache formuliert werden, da sie in die generierte Lexerklasse in die jeweiligen Methoden eingebettet werden.
Videos

- VL Lexer mit ANTLR
- Demo ANTLR Basics
- Demo Verhalten Lexer-Regeln
- Demo Lexer-Regeln mit Aktionen

Aus dem Eingabe(-quell-)text

```
/* demo */
a= [5  , 6]     ;
```

erstellt der Lexer (oder auch Scanner genannt) eine Sequenz von Token:

```
<ID, "a"> <ASSIGN> <LBRACK> <NUM, 5> <COMMA> <NUM, 6> <RBRACK> <SEMICOL>
```

- Input: Zeichenstrom (Eingabedatei o.ä.)
- Verarbeitung: Finden sinnvoller Sequenzen im Zeichenstrom (“Lexeme”), Einteilung in Kategorien und Erzeugen von Token (Paare: Typ/Name, Wert)
- Ausgabe: Tokenstrom

Normalerweise werden für spätere Phasen unwichtige Elemente wie White-Space oder Kommentare entfernt.

Durch diese Vorverarbeitung wird eine höhere Abstraktionsstufe erreicht und es können erste grobe Fehler gefunden werden. Dadurch kann der Parser auf einer abstrakteren Stufe arbeiten und muss nicht mehr den gesamten ursprünglichen Zeichenstrom verarbeiten.

Anmerkung: In dieser Phase steht die Geschwindigkeit stark im Vordergrund: Der Lexer “sieht” *alle* Zeichen im Input. Deshalb findet man häufig von Hand kodierte Lexer, obwohl die Erstellung der Lexer auch durch Generatoren erledigt werden könnte …

Anmerkung: Die Token sind die Terminalsymbole in den Parserregeln (Grammatik).

2 Definition wichtiger Begriffe

- **Token**: Tupel (Tokenname, optional: Wert)

  Der Tokenname ist ein abstraktes Symbol, welches eine lexikalische Einheit repräsentiert (Kategorie). Die Tokennamen sind die Eingabesymbole für den Parser.

  Token werden i.d.R. einfach über ihren Namen referenziert. Token werden häufig zur Unterscheidung von anderen Symbolen in der Grammatik in Fettschrift oder mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben.

  Ein Token kann einen Wert haben, etwa eine Zahl oder einen Bezeichner, der auf das zum Token gehörende Pattern gematcht hatte (also das Lexem). Wenn der Wert des Tokens eindeutig über den Namen bestimmt ist (im Beispiel oben beim Komma oder den Klammern), dann wird häufig auf den Wert verzichtet.

- **Lexeme**: Sequenz von Zeichen im Eingabestrom, die auf ein Tokenpattern matcht und vom Lexer als Instanz dieses Tokens identifiziert wird.

- **Pattern**: Beschreibung der Form eines Lexems

  Bei Schlüsselwörtern oder Klammern etc. sind dies die Schlüsselwörter oder Klammern selbst. Bei Zahlen oder Bezeichnern (Namen) werden i.d.R. reguläre Ausdrücke zur Beschreibung der Form des Lexems formuliert.

3 Typische Muster für Erstellung von Token

1. Schlüsselwörter

   - Ein eigenes Token (RE/DFA) für jedes Schlüsselwort, oder
   - Erkennung als Name und Vergleich mit Wörterbuch und nachträgliche Korrektur des Tokentyps

   Wenn Schlüsselwörter über je ein eigenes Token abgebildet werden, benötigt man für jedes Schlüsselwort einen eigenen RE bzw. DFA. Die Erkennung als Bezeichner und das Nachschlagen in einem Wörterbuch (geeignete Hashtabelle) sowie die entsprechende nachträgliche Korrektur des Tokentyps kann die Anzahl der Zustände im Lexer signifikant reduzieren!

2. Operatoren

   - Ein eigenes Token für jeden Operator, oder
   - Gemeinsames Token für jede Operatoren-Klasse

3. Bezeichner: Ein gemeinsames Token für alle Namen

4. Zahlen: Ein gemeinsames Token für alle numerischen Konstante (ggf. Integer und Float unterscheiden)

   Für Zahlen führt man oft ein Token “NUM” ein. Als Attribut speichert man das Lexem i.d.R. als String. Alternativ kann man (zusätzlich) das Lexem in eine Zahl konvertieren und als (zusätzliches) Attribut speichern. Dies kann in späteren Stufen viel Arbeit sparen.

5. String-Literale: Ein gemeinsames Token

6. Komma, Semikolon, Klammern, …: Je ein eigenes Token

7. Regeln für White-Space und Kommentare etc. …

   Normalerweise benötigt man Kommentare und White-Spaces in den folgenden Stufen nicht und entfernt diese deshalb aus dem Eingabestrom. Dabei könnte man etwa White-Spaces in den Pattern der restlichen Token berücksichtigen, was die Pattern aber sehr komplex macht. Die Alternative sind zusätzliche Pattern, die auf die White-Space und anderen nicht benötigten Inhalt matchen und diesen "geräuschlos" entfernen. Mit diesen Pattern werden keine Token erzeugt, d.h. der Parser und die anderen Stufen bemerken nichts von diesem Inhalt.

   Gelegentlich benötigt man aber auch Informationen über White-Spaces, beispielsweise in Python. Dann müssen diese Token wie normale Token an den Parser weitergereicht werden.

Jedes Token hat i.d.R. ein Attribut, in dem das Lexem gespeichert wird. Bei eindeutigen Token (etwa bei eigenen Token je Schlüsselwort oder bei den Interpunktions-Token) kann man sich das Attribut auch sparen, da das Lexem durch den Tokennamen eindeutig rekonstruierbar ist.

Token	Beschreibung	Beispiel-Lexeme
`if`	Zeichen `i` und `f`	`if`
`relop`	< oder > oder <= oder >= oder == oder `!=`	<, <=
`id`	Buchstabe, gefolgt von Buchstaben oder Ziffern	`pi`, `count`, `x3`
`num`	Numerische Konstante	`42`, `3.14159`, `0`
`literal`	Alle Zeichen außer `"`, in `"` eingeschlossen	`"core dumped"`

Anmerkung: Wenn es mehrere matchende REs gibt, wird in der Regel das längste Lexem bevorzugt. Wenn es mehrere gleich lange Alternativen gibt, muss man mit Vorrangregeln bzgl. der Token arbeiten.

4 Hello World

```
grammar Hello;

start       : 'hello' GREETING ;

GREETING    : [a-zA-Z]+ ;
WHITESPACE  : [ \t\n]+ -> skip ;
```

Konsole: Hello (Classpath, Aliase, grun, Main, Dateien, Ausgabe)

4.1 Hinweis zur Grammatik (Regeln)

- `start` ist eine Parser-Regel => Eine Parser-Regel pro Grammatik wird benötigt, damit man den generierten Parser am Ende auch starten kann …

- Die anderen beiden Regeln (mit großem Anfangsbuchstaben) aus der obigen Grammatik zählen zum Lexer

4.2 ANTLR einrichten

- Aktuelle Version herunterladen: antlr.org, für Java als Zielsprache: "Complete ANTLR 4.x Java binaries jar"
- CLASSPATH setzen: `export CLASSPATH=".:/<pathToJar>/antlr-4.11.1-complete.jar:$CLASSPATH"`
- Aliase einrichten (`.bashrc`):
  - `alias antlr='java org.antlr.v4.Tool'`
  - `alias grun='java org.antlr.v4.gui.TestRig'`
- Alternativ über den Python-Installer: `pip install antlr4-tools`
- Im Web ohne lokale Installation: ANTLR Lab

(vgl. github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/getting-started.md)

4.3 "Hello World" übersetzen und ausführen

1. Grammatik übersetzen und Code generieren: `antlr Hello.g4`
2. Java-Code kompilieren: `javac *.java`
3. Lexer ausführen:
   - `grun Hello start -tokens` (Grammatik "Hello", Startregel "start")
   - Alternativ mit kleinem Java-Programm:

```java
import org.antlr.v4.runtime.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Lexer l = new HelloLexer(CharStreams.fromStream(System.in));
        Token t = l.nextToken();
        while (t.getType() != Token.EOF) {
            System.out.println(t);
            t = l.nextToken();
        }
    }
}
```

4.4 Generierte Dateien und Klassen

Nach dem Übersetzen finden sich folgende Dateien und Klassen vor:

```
.
|-- bin
|   |-- HelloBaseListener.class
|   |-- HelloBaseVisitor.class
|   |-- HelloLexer.class
```

```
|    |-- HelloListener.class
|    |-- HelloParser.class
|    |-- HelloParser$RContext.class
|    |-- HelloVisitor.class
|    |-- Main.class
|-- Hello.g4
|-- src
     |-- HelloBaseListener.java
     |-- HelloBaseVisitor.java
     |-- HelloLexer.java
     |-- HelloLexer.tokens
     |-- HelloListener.java
     |-- HelloParser.java
     |-- Hello.tokens
     |-- HelloVisitor.java
     |-- Main.java
```

Anmerkung: Die Ordnerstruktur wurde durch ein ANTLR-Plugin für Eclipse erzeugt. Bei Ausführung in der Konsole liegen alle Dateien in einem Ordner.

Anmerkung: Per Default werden nur die Listener angelegt, für die Visitoren muss eine extra Option mitgegeben werden.

Die Dateien `Hello.tokens` und `HelloLexer.tokens` enthalten die Token samt einer internen Nummer. (Der Inhalt beider Dateien ist identisch.)

Die Datei `HelloLexer.java` enthält den generierten Lexer, der eine Spezialisierung der abstrakten Basisklasse `Lexer` darstellt. Über den Konstruktor wird der zu scannende `CharStream` gesetzt. Über die Methode `Lexer#nextToken()` kann man sich die erkannten Token der Reihe nach zurückgeben lassen. (Diese Methode wird letztlich vom Parser benutzt.)

Die restlichen Dateien werden für den Parser und verschiedene Arten der Traversierung des AST generiert (vgl. AST-basierte Interpreter).

4.5 Bedeutung der Ausgabe

Wenn man dem Hello-Lexer die Eingabe

```
hello world
<EOF>
```

(das `<EOF>` wird durch die Tastenkombination `STRG-D` erreicht) gibt, dann lautet die Ausgabe

```
$ grun Hello start -tokens
hello world
<EOF>
[@0,0:4='hello',<'hello'>,1:0]
[@1,6:10='world',<GREETING>,1:6]
[@2,12:11='<EOF>',<EOF>,2:0]
```

Die erkannten Token werden jeweils auf einer eigenen Zeile ausgegeben.

- `@0`: Das erste Token (fortlaufend nummeriert, beginnend mit 0)

- `0:4`: Das Token umfasst die Zeichen 0 bis 4 im Eingabestrom
- `='hello'`: Das gefundene Lexem (Wert des Tokens)
- `<'hello'>`: Das Token (Name/Typ des Tokens)
- `1:0`: Das Token wurde in Zeile 1 gefunden (Start der Nummerierung mit Zeile 1), und startet in dieser Zeile an Position 0

Entsprechend bekommt man mit

```
$ grun Hello start -tokens
hello
  world

<EOF>
[@0,0:4='hello',<'hello'>,1:0]
[@1,8:12='world',<GREETING>,2:2]
[@2,15:14='<EOF>',<EOF>,4:0]
```

4.6 ANTLR-Grammatik für die Lexer-Generierung

- Start der Grammatik mit dem Namen "`XYZ`" mit

  ```
  grammar XYZ;
  ```

  oder (nur Lexer)

  ```
  lexer grammar XYZ;
  ```

- Token und Lexer-Regeln starten mit *großen Anfangsbuchstaben* (Ausblick: Parser-Regeln starten mit kleinen Anfangsbuchstaben)

  Format: `TokenName : Alternative1 | ... | AlternativeN ;`

  Rekursive Lexer-Regeln sind erlaubt. **Achtung**: Es dürfen keine *links-rekursiven* Regeln genutzt werden, etwa wie `ID : ID '*'ID ;` … (Eine genauere Definition und die Transformation in nicht-linksrekursive Regeln siehe CFG).

- Alle Literale werden in *einfache* Anführungszeichen eingeschlossen (es erfolgt keine Unterscheidung zwischen einzelnen Zeichen und Strings wie in anderen Sprachen)

- Zeichenmengen: `[a-z\n]` umfasst alle Zeichen von `'a'` bis `'z'` sowie `'\n'`

  `'a'..'z'` ist identisch zu `[a-z]`

- Schlüsselwörter: Die folgenden Strings stellen reservierte Schlüsselwörter dar und dürfen nicht als Token, Regel oder Label genutzt werden:

  ```
  import, fragment, lexer, parser, grammar, returns, locals, throws, catch,
      finally, mode, options, tokens
  ```

  Anmerkung: `rule` ist zwar kein Schlüsselwort, wird aber als Methodenname bei der Codegenerierung verwendet. => Wie ein Schlüsselwort behandeln!

(vgl. github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/lexicon.md)

4.7 Greedy und Non-greedy Lexer-Regeln

Die regulären Ausdrücke `(...)?`, `(...)*` und `(...)+` sind *greedy* und versuchen soviel Input wie möglich zu matchen.

Falls dies nicht sinnvoll sein sollte, kann man mit einem weiteren `?` das Verhalten auf *non-greedy* umschalten. Allerdings können non-greedy Regeln das Verhalten des Lexers u.U. schwer vorhersehbar machen!

Die Empfehlung ist, non-greedy Lexer-Regeln nur sparsam einzusetzen (vgl. github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/wildcard.md)

5 Verhalten des Lexers: 1. Längster Match

Primäres Ziel: Erkennen der längsten Zeichenkette

```
CHARS   : [a-z]+ ;
DIGITS  : [0-9]+ ;
FOO     : [a-z]+ [0-9]+ ;
```

Die Regel, die den längsten Match für die aktuelle Eingabesequenz produziert, "gewinnt".

Im Beispiel würde ein "foo42" als `FOO` erkannt und nicht als `CHARS DIGITS`.

6 Verhalten des Lexers: 2. Reihenfolge

Reihenfolge in Grammatik definiert Priorität

```
FOO     : 'f' .*? 'r' ;
BAR     : 'foo' .*? 'bar' ;
```

Falls mehr als eine Lexer-Regel die selbe Inputsequenz matcht, dann hat die in der Grammatik zuerst genannte Regel Priorität.

Im Beispiel würden für die Eingabe "foo42bar" beide Regeln den selben längsten Match liefern - die Regel `FOO` ist in der Grammatik früher definiert und "gewinnt".

7 Verhalten des Lexers: 3. Non-greedy Regeln

Non-greedy Regeln versuchen *so wenig* Zeichen wie möglich zu matchen

```
FOO     : 'foo' .*? 'bar' ;
BAR     : 'bar' ;
```

Hier würde ein "foo42barbar" zu `FOO` gefolgt von `BAR` erkannt werden.

Achtung: Nach dem Abarbeiten einer non-greedy Sub-Regel in einer Lexer-Regel gilt "*first match wins*"

`.*? ('4'| '42')`

=> Der Teil `'42'` auf der rechten Seite ist “toter Code” (wegen der non-greedy Sub-Regel `.*?`)!

Die Eingabe “x4” würde korrekt erkannt, währende “x42” nur als “x4” erkannt wird und für die verbleibende “2” würde ein *token recognition error* geworfen.

(vgl. github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/wildcard.md)

8 Attribute und Aktionen

```
grammar Demo;

@header {
import java.util.*;
}

@members {
String s = "";
}

start   : TYPE ID '=' INT ';' ;

TYPE    : ('int' | 'float') {s = getText();} ;
INT     : [0-9]+            {System.out.println(s+":"+Integer.valueOf(getText()
    ));};
ID      : [a-z]+            {setText(String.valueOf(getText().charAt(0)));} ;
WS      : [ \t\n]+ -> skip ;
```

8.1 Attribute bei Token (Auswahl)

Token haben Attribute, die man abfragen kann. Dies umfasst u.a. folgende Felder:

- `text`: Das gefundene Lexem als String
- `type`: Der Token-Typ als Integer
- `index`: Das wievielte Token (als Integer)

(vgl. github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/actions.md)

Zur Auswertung in den Lexer-Regeln muss man anders vorgehen als in Parser-Regeln: Nach der Erstellung eines Tokens kann man die zum Attribut gehörenden `getX()` und `setX()`-Methoden aufrufen, um die Werte abzufragen oder zu ändern.

Dies passiert im obigen Beispiel für das Attribut `text`: Abfrage mit `getText()`, Ändern/Setzen mit `setText()`.

Die Methodenaufrufe wirken sich immer auf das gerade erstellte Token aus.

Achtung: Bei Aktionen in Parser-Regeln gelten andere Spielregeln!

8.2 Aktionen mit den Lexer-Regeln

Aktionen für Lexer-Regeln sind Code-Blöcke in der Zielsprache, eingeschlossen in geschweifte Klammern. Die Code-Blöcke werden direkt in die generierten Lexer-Methoden kopiert.

Zusätzlich:

- `@header`: Package-Deklarationen und/oder Importe (wird vor der Klassendefinition eingefügt)
- `@members`: zusätzliche Attribute für die generierten Lexer- (und Parser-) Klassen.

Mit `@lexer::header` bzw. `@lexer::members` werden diese Codeblöcke nur in den generierten Lexer eingefügt.

Anmerkung: Lexer-Aktionen müssen am Ende der äußersten Alternative erscheinen. Wenn eine Lexer-Regel mehr als eine Alternative hat, müssen diese in runde Klammern eingeschlossen werden.

(vgl. github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/grammars.md)

9 Wrap-Up

Lexer mit ANTLR generieren: Lexer-Regeln werden mit **Großbuchstaben** geschrieben

- Längster Match gewinnt, Gleichstand: zuerst definierte Regel
- *non greedy*-Regeln: versuche so *wenig* Zeichen zu matchen wie möglich
- Aktionen beim Matchen

10 Zum Nachlesen

- @Parr (2014)

Lernziele

- k3: Lexer-Regeln in ANTLR formulieren und einsetzen
- k2: Verhalten des Lexers: längste Matches, Reihenfolge
- k3: Nutzung von Lexer-Aktionen

Challenges

Token und Lexer-Regeln mit ANTLR

Formulieren Sie für ANTLR Lexer-Regeln, mit denen folgende Token erkannt werden:

- White-Space: Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbrüche
- Vergleichsoperatoren: <, >, <=, >=, ==, <>
- If: `if`
- Then: `then`
- Else: `else`
- Namen: Ein Buchstabe, gefolgt von beliebig vielen weiteren Buchstaben und/oder Ziffern
- Numerische Konstanten: Mindestens eine Ziffer, gefolgt von maximal einem Paar bestehend aus einem Punkt und mindestens einer Ziffer, gefolgt von maximal einem Paar bestehend aus dem Buchstaben "E" gefolgt von einem "+" oder "-" und mindestens einer Ziffer.

Formulieren Sie Hilfskonstrukte zur Verwendung in mehreren Lexer-Regeln als ANTLR-Fragmente.
White-Spaces sollen entfernt werden und nicht als Token weitergereicht werden.

Real-World-Lexer mit ANTLR: Programmiersprache Lox

Betrachten Sie folgenden Code-Schnipsel in der Sprache "Lox":

```
fun fib(x) {
    if (x == 0) {
        return 0;
    } else {
        if (x == 1) {
            return 1;
        } else {
            fib(x - 1) + fib(x - 2);
        }
    }
}

var wuppie = fib(4);
```

Erstellen Sie für diese fiktive Sprache einen Lexer mit ANTLR. Die genauere Sprachdefinition finden Sie unter craftinginterpreters.com/the-lox-language.html.

Pig-Latin mit ANTLR-Lexer

Schreiben Sie eine Lexer-Grammatik mit eingebetteten Aktionen für ANTLR sowie ein passendes Programm zur Einbindung des generierten Lexers, welches einen Text nach Pig Latin übersetzt:

- Ist der erste Buchstabe eines Wortes ein Konsonant, schiebe ihn ans Ende des Wortes und füge "ay" an.
- Ist der erste Buchstabe eines Wortes ein Vokal, hänge an das Wort ein "ay" an.

Lexing mit ANTLR

In einem Telefonbuch sind zeilenweise Namen und Telefonnummern gespeichert.
Definieren Sie eine Lexer-Grammatik für ANTLR, mit der Sie die Zeilen einlesen können. Können Sie dabei verschiedene Formate der Telefonnummern berücksichtigen?

```
Heinz 030 5346 983
Kalle +49 30 1234 567
Lina +49.571.8385-255
Rosi (0571) 8385-268
```

Können Sie die Grammatik so anpassen, dass Sie nur möglichst wenige verschiedene Token an den Parser weitergeben?
Ergänzen Sie Ihre Grammatik um Lexer-Aktionen, so dass Sie die Zeilen, die Zeichen (in den Namen) und die Ziffern (in den Telefonnummern) zählen können.

Lexing mit ANTLR

IBAN für Deutschland bestehen aus dem Kürzel "DE" sowie einer zweistelligen Checksumme, gefolgt von 2x 4 Ziffern für die Bank (ehemalige Bankleitzahl) sowie 2x 4 Ziffern für die ehemalige Kontonummer sowie zwei weiteren Ziffern.
Typisch sind zwei Formate:

- Menschenlesbares Format: `DEcc bbbb bbbb kkkk kkkk xx`
- Maschinenlesbares Format: `DEccbbbbbbbbkkkkkkkkxx`

Quellen

Parr, T. 2014. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/the-definitive-antlr/9781941222621/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 4aceb7c (Remove Hugo: replace UTF8 w/ ascii for pdftex, 2025-07-25)