



Herramientas Computacionales - Tarea 4 Semana 6- Listas. 2018-I

La solución debe subirse a SicuaPlus en un único archivo .py con el nombre NombreApellido_hw4.py, el cual debe contener toda la solución del taller.

En este ejercicio se usarán herramientas del manejo de listas en python para desencriptar un mensaje que se encuentra oculto en un texto cifrado. El cifrado puede ser desencriptado con un número que se denomina llave. Para desencriptar el mensaje, primero se debe obtener la llave. Una vez obtenida, se desencripta siguiendo el siguiente procedimiento:

- Se lee el i-ésimo dígito de izquierda a derecha de la llave
- Se busca un caracter en la i-ésima línea del texto cifrado. La posición del caracter leyendo de izquierda a derecha corresponde al dígito que se leyó de la llave
- Se imprime dicho caracter
- Se repite hasta que no queden dígitos en la llave

Por ejemplo, si la llave fuera el número 1023, y el cifrado es

PhoZaUAOiJ

osqmZXjJit

uYlybFFPuR

puQayfUdER

el mensaje encriptado sería hola.

- 1. (0.5 puntos) Declarar las variables N=49 y llave=0 junto con las listas listapre=[1],listapres=[1,1] y listapost=[]
- 2. (2 puntos) El valor de la llave está dado por una entrada en el triángulo de Pascal. Recordando que el triángulo de Pascal se define por el algoritmo $x_{i,j+1} = x_{i-1,j} + x_{i-1,j+1}$, con $j \in \{0, \ldots, i-2\}$ e $i \in \{2, \ldots, N\}$ (i corresponde a filas y j a columnas). Además $x_{i,0} = x_{i,i} = 1$. Leer la N-ésima fila del triángulo de Pascal (N = 49) del archivo Pas.txt. Algunos valores son

14641

:

- 3. (0.5 puntos) Vamos a calcular el valor de la llave. Este valor es la (N+1)/2 -ésima entrada de la N-ésima fila del triángulo de Pascal. (No olvidar que los indices de python comienza en 0, i.e. la segunda entrada en una lista tiene el indice 1). Guardar el valor de la llave en la variable llave. Si N fuera igual a 5 en el ejemplo anterior, la llave sería el número 6.
- 4. (1 punto) Leer el texto cifrado cargando el archivo code1.txt a python y guardarlo en la lista lines.
- 5. (1 punto) Descifrar el mensaje con el algoritmo mencionado al principio del enunciado. Para leer caracter por caracter de la llave es mejor convertirla en string con str(llave). Después, se puede usar cada dígito de la llave como un índice para buscar entre los caracteres en cada linea en lines usando el comando int(char).