

Введение в



Мартин Грабер

Самое простое введение в SQL с
полезными примерами и п
«дробными объяснениями»
От манипулирования значениями,
таблицами и запросами до
управления переменными с
явными значениями и
связанными подзапросами — все это
вы найдете в этой книге

Описание всех версий
стандарта

в *SQL*

- 1 Введение в Реляционные Базы Данных
- 2 SQL: Краткий Обзор
- 3 Использование SQL Для Извлечения Информации из Таблиц
- 4 Использование Реляционных и Булевых Операторов
- 5 Использование Специальных Операторов в Условиях
- 6 Обобщение Данных с помощью Агрегатных Функций
- 7 Форматирование Вывода Запроса
- 8 Запрос Многих Таблиц Как Одной
- 9 Объединение Таблицы с Собой
- 10 Помещение Одного Запроса Внутрь Другого
- 11 Соотнесенные Подзапросы
- 12 Использование Оператора EXISTS
- 13 Использование Операторов ANY, ALL, и SOME
- 14 Использование Предложения UNION
- 15 Введение, Удаление, и Изменение Значения Поля
- 16 Использование Подзапросов с Командами Модификации
- 17 Создание Таблиц
- 18 Ограничение Значений Ваших Данных
- 19 Поддержание Целостности Ваших Данных 2 0
- Введение: Представления
- 21 Изменение Значений с Помощью Представлений
- 22 Определение Кто Что Может Делать 2 3
- Глобальные Аспекты SQL
- 2 4 Как Данные SQL Сохраниваются в Упорядоченном Виде
- 2 5 Использование SQL с Другими Языками (Вложенный SQL)
- А Ответы для Упражнений
- В Типы SQL Данных
- С Некоторые Общие Нестандартные Особенности SQL
- Д Синтаксис и Команды Ссылки
- Е Таблицы Используемые в Примерах

1. ВВЕДЕНИЕ В РЕЛЯЦИОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ

SQL (ОБЫЧНО ПРОИЗНОСИМАЯ КАК "SEQUENCE") символизирует собой Структурированный Язык Запросов. Это – язык который дает вам возможность создавать и работать в реляционных базах данных, которые являются наборами связанной информации сохраняемой в таблицах.

Мир баз данных становится все более и более единым, что привело к необходимости создания стандартного языка который мог бы использоваться чтобы функционировать в большом количестве различных видов компьютерных сред. Стандартный язык позволит пользователям знающим один набор команд, использовать их чтобы создавать, отыскивать, изменять, и передавать информацию независимо от того работают ли они на персональном компьютере, сетевой рабочей станции, или на универсальной ЭВМ.

В нашем все более и более взаимосвязанном компьютерном мире, пользователь снабженный таким языком, имеет огромное преимущество в использовании и обобщении информации из ряда источников с помощью большого количества способов.

Элегантность и независимость от специфики компьютерных технологий, а также его поддержка лидерами промышленности в области технологии реляционных баз данных, сделало SQL, и вероятно в течение обозримого будущего оставит его, основным стандартным языком. По этой причине, любой кто хочет работать с базами данных 90-х годов должен знать SQL.

Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным Институтом Стандартов) и в данное время также принимается ISO (МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ). Однако, большинство коммерческих прог-

рамм баз данных расширяют SQL без уведомления ANSI, добавляя разные другие особенности в этот язык, которые, как они считают, будут весьма полезны. Иногда они несколько нарушают стандарт языка, хотя хорошие идеи имеют тенденцию развиваться и вскоре становиться стандартами "рынка" сами по себе в силу полезности своих качеств. В этой книге, мы будем, в основном, следовать стандарту ANSI, но одновременно иногда будет показывать и некоторые наиболее общие отклонения от его стандарта .

Вы должны проконсультироваться с документацией вашего пакета программ который вы будете использовать, чтобы знать где в нем этот стандарт видоизменен. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SQL, ВЫ должны понять что такое реляционные базы данных. В этой главе, мы это объясним, и покажем насколько реляционные базы данных полезны. Мы не будем обсуждать SQL именно здесь, и если вы уже знаете эти понятия довольно хорошо, вы можете просто пропустить эту главу. В любом случае, вы должны рассмотреть три таблицы которые предоставляются и объясняются в конце главы; они станут основой наших примеров в этой книге. Вторая копия этих таблиц находится Приложении E, и мы рекомендуем скопировать их для удобства ссылки к ним.

ЧТО ТАКОЕ - РЕЛЯЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ?

Реляционная база данных - это тело связанной информации, сохраняемой в двумерных таблицах. Напоминает адресную или телефонную книгу. В книге имеется большое количество входов, каждый из которых соответствует определенной особенности. Для каждой такой особенности, может быть несколько независимых фрагментов данных, например имя, телефонный номер, и адрес. Предположим, что вы должны сформатировать эту адресную книгу в виде таблицы со строками и столбцами. Каждая строка (называемая также записью) будет соответствовать определенной особенности; каждый столбец будет содержать значение для каждого типа данных - имени, телефонного номера, и адреса представляемого в каждой строке. Адресная книга могла бы выглядеть следующим образом:

Имя	Телефон	Адрес
Gerry Farish	(415)365-8775	127 Primrose Ave.,SF
Celia Brock	(707)874-3553	246 #3rd St.,Sonoma
Yves Grillet	(762)976-3665	778 Modernas,Barcelona

То что вы получили является основой реляционной базы данных как и было определено в начале этого обсуждения - а именно, двумерной (строка и столбец) таблицей информации. Однако, реляционные базы данных редко состоят из одной таблицы. Такая таблица меньше чем файловая система. Создав несколько таблиц взаимосвязанной информации, вы сможете выполнить более сложные и мощные операции с вашими данными. Мощность базы данных зависит от связи которую вы можете создать между фрагментами информации, а не от самого фрагмента информации.

СВЯЗЫВАНИЕ ОДНОЙ ТАБЛИЦЫ С ДРУГОЙ

Позвольте нам использовать пример нашей адресной книги чтобы начать обсуждение базы данных которая может реально использоваться в деловой ситуации. Предположим, что персонажи в нашей первой таблице (адресной книги) – это пациенты больницы. В другой таблице, мы могли бы запомнить дополнительную информацию об этих пациентах. Столбцы второй таблицы могли бы быть помечены как Пациент, Доктор, Страховка, и Балланс.

Пациент	Доктор	Страховка	Балланс
Farish	Drume	B.C./B.S.	\$272.99
Grillet	Halben	None	\$44. 76
Brock	Halben	Health,Inc.	\$9077.47

Много мощных функций можно выполнить извлекая информацию из этих таблиц согласно указанным параметрам, особенно когда эти параметры включают в себя фрагменты информации связанные в различных таблицах друг с другом. Например, возьмем – докторов. Предположим доктор Halben захотел получить номера телефонов всех своих пациентов. Чтобы извлечь эту информацию, он мог бы связать таблицу с номерами телефонов пациентов (по адресной книге) с таблицей которая бы указывала, какой из пациентов – его. Хотя, в этом простом примере, он мог бы держать это в голове и сразу получать номера телефонов пациентов Grillet и Brock, эти таблицы могут быть слишком большими и слишком сложными. Программы реляционной базы данных разрабатывались для того чтобы обрабатывать большие и сложные совокупности данных такого типа, что очевидно является более универсальным методом в деловом мире. Даже если бы база данных больницы содержала сотни или тысячи имен – как это вероятно и бывает на практике – одна команда SQL могла бы выдать доктору Halben информацию в которой он нуждался почти немедленно.

ПОРЯДОК СТРОК ПРОИЗВОЛЕН

Чтобы поддерживать максимальную гибкость, строки таблицы, по определению, не должны находиться ни в каком определенном порядке. С этой точки зрения, в этом структура базы данных отличается от нашей адресной книги. Вход в адресную книгу обычно упорядочивается в алфавитном порядке. В системах с реляционной базой данных, имеется одна мощная возможность для пользователей – это способность упорядочивать информацию так чтобы они могли восстанавливать ее.

Рассмотрим вторую таблицу. Иногда Вам необходимо видеть эту информацию упорядоченной в алфавитном порядке по именам, иногда в возрастающем или убывающем порядке, а иногда сгруппированной по отношению к какому-нибудь доктору. Наложение порядка набора в строках будет сталкиваться со способностью заказчика изменять его, поэтому строки всегда рассматриваются как неупорядоченные. По этой причине, вы не можете просто сказать: " Мы хотим посмотреть пятую строку таблицы. " Пренебрегая порядком в котором данные вводились или любым другим критерием, мы определим, не ту строку, хотя она и будет пятой. Строки таблицы которые рассматриваются, не будут в какой-либо определенной последовательности .

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРОК (ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ)

По этим и другим причинам, вы должны иметь столбец в вашей таблице который бы уникально идентифицировал каждую строку. Обычно, этот стол-

бец содержит номер – например, номер пациента назначаемый каждому пациенту. Конечно, вы могли бы использовать имя пациентов, но возможно что имеется несколько Mary Smiths; и в этом случае, вы не будете иметь другого способа чтобы отличить этих пациентов друг от друга.

Вот почему номера так необходимы. Такой уникальный столбец (или уникальная группа столбцов), используемый чтобы идентифицировать каждую строку и хранить все строки отдельно, называются – первичными ключами таблицы.

Первичные ключи таблицы важный элемент в структуре базы данных. Они – основа вашей системы записи в файл; и когда вы хотите найти определенную строку в таблице, вы ссылаетесь к этому первичному ключу. Кроме того, первичные ключи гарантируют, что ваши данные имеют определенную целостность. Если первичный ключ правильно используется и поддерживается, вы будете знать что нет пустых строк таблицы и что каждая строка отличается от любой другой строки. Мы будем обсуждать ключи и далее когда поговорим относительно справочной целостности в Главе 19.

СТОЛБЦЫ ИМЕНУЮТСЯ И НУМЕРУЮТСЯ

В отличие от строк, столбцы таблицы (также называемые полями) упорядочиваются и именуются. Таким образом, в нашей таблице адресной книги, возможно указать на " адрес столбца " или на " столбец 3 ". Конечно, это означает что каждый столбец данной таблицы должен иметь уникальное имя чтобы избежать неоднозначности. Лучше всего если эти имена указывают на содержание поля. В типовых таблицах этой книги, мы будем использовать такие сокращения для имени столбца, как `spname` для имени заказчика, и `odate` для даты порядка. Мы также дадим каждой таблице личный числовой номер столбца в качестве первичного ключа. Следующий раздел будет объяснять эти таблицы и их ключи более подробно.

ТИПОВАЯ БАЗА ДАННЫХ

Таблицы 1.1, 1.2, и 1.3 составляют реляционную базу данных которая является минимально достаточной чтобы легко ее отслеживать, и достаточно полной, чтобы иллюстрировать главные понятия и практику использования SQL.

Эти таблицы напечатаны в этой главе а также в Приложении Е. Так как они будут использоваться для иллюстрирования различных особенностей SQL по всей этой книге, мы рекомендуем чтобы вы скопировали их, для удобства ссылки к ним.

Вы могли уже обратить внимание что первый столбец каждой таблицы содержит номера чьи значения различны для каждой строки. Как вы наверное и предположили, это – первичные ключи таблиц. Некоторые из этих номеров также показаны в столбцах других таблиц. В этом нет ничего неверного. Они показывают связь между строками которые используют значение принимаемое из первичного ключа, и строками где это значение используется в самом первичном ключе.

Таблица 1.1: Продавцы

SNUM	SNAME	CITY	COMM
1001	Peel	London	.12
1002	Serres	San Jose	.13
1004	Motika	London	.11

1007	Rifkin	Barcelona	.15
1003	Axelrod	New York	.10

Таблица 1.2: Заказчики

CNUM	CNAME	CITY	RATING	SNUM
2001	Hoffman	London	100	1001
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2003	Liu	SanJose	200	1002
2004	Grass	Berlin	300	1002
2006	Cisneros	SanJose	300	1007
2008	Pereira	Rome	100	1004

Таблица 1.3: Порядки

ONUM	AMT	ODATE	CNUM	SNUM
3001	18 69	10/03/1990	2008	1007
3003	767 19	10/03/1990	2001	1001
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004
3005	5160 45	10/03/1990	2003	1002
3006	1098 16	10/03/1990	2008	1007
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003
3007	75 75	10/04/1990	2004	1002
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001
30Ю	1309 95	10/06/1990	2004	1002
30Н	9891 88	10/06/1990	2006	1001

Например, поле snum в таблице Заказчиков указывает, какому продавцу назначен данный заказчик. Номер поля snum связан с таблицей Продавцов, которая дает информацию об этих продавцах. Очевидно, что продавец которому назначены заказчики должен уже существовать - то есть, значение snum из таблицы Заказчиков должно также быть представлено в таблице Продавцов. Если это так, то говорят, что "система находится в состоянии справочной целостности".

Этот вывод будет более полно и формально объяснен в Главе 19.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти три представленных таблицы в тексте имеют русские имена - Продавцов, Заказчиков и Порядков, и далее будут упоминаться именно под этими именами. Имена любых других применяемых в книге таблиц будут написаны по английски что бы отличать их от наших базовых таблиц этой базы данных. Кроме того в целях однозначности, имена заказчиков, продавцов, Системных Каталогов а также полей в тексте, также будут даны на латыни.

Таблицы приведены как пример к похожей ситуации в реальной жизни, когда вы будете использовать SQL чтобы следить за продавцами, их заказчиками, и порядками заказчиков. Давайте рассмотрим эти три таблицы и значения их полей.

Здесь показаны столбцы Таблицы 1.1

ПОЛЕ	СОДЕРЖАНИЕ
snum	уникальный номер назначенный каждому продавцу (" номер служащего ") .
sname	имя продавца.
city	расположение продавца(город) . comm
	комиссионные продавцов в десятичной форме.

Таблица 1.2 содержит следующие столбцы:

ПОЛЕ	СОДЕРЖАНИЕ
спит	уникальный номер назначенный каждому заказчику, имя
спате	заказчика.
city	расположение заказчика(город) .
rating	код указывающего уровень предпочтения данного заказчика перед другими. Более высокий номер указывают на большее предпочтение (рейтинг) .
	номер продавца назначенного этому заказчику (из таблицы Продавцов)

И имеются столбцы в Таблице 1.3:

ПОЛЕ	СОДЕРЖАНИЕ
onum	уникальный номер данный каждому приобретению,
amt	значение суммы приобретений, дата
odate	приобретения.
cnum	номер заказчика делающего приобретение (из таблицы Заказчиков) . номер продавца продающего приобретение (из таблицы Продавцов) .

РЕЗЮМЕ

Теперь вы знаете что такое реляционная база данных, понятие, которое звучит сложнее чем есть на самом деле. Вы также изучили некоторые фундаментальные принципы относительно того, как сделаны таблицы – как работают строки и столбцы, как первичные ключи отличают строки друга друга, и как столбцы могут ссылаться к значениям в других столбцах.

Вы поняли что запись это синоним строки, и что поле это синоним столбца. Оба термина встречаются в обсуждении SQL, и мы будем использовать их в равной степени в этой книге.

Вы теперь знакомы с таблицами примеров. Краткие и простые , они способны показать большинство особенностей языка, как вы это увидите В некоторых случаях, мы будем использовать другие таблицы или постулаты некоторых различных данных в одной из этих таблиц чтобы показать вам некоторые другие возможности.

Теперь вы готовы к углублению в SQL самостоятельно. Следующая глава даст вам быстрый просмотр языка, и даст вам информацию, которая поможет Вам ссылаться к уже пройденным местам.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Какое поле таблицы Заказчиков является первичным ключом ?
2. Что является столбцом 4 из таблицы Заказчиков ?
3. Как по другому называется строка? Столбец?
4. Почему вы может не запрашивать для просмотра первые пять строк таблицы?

(См. Приложение А для ответов.)

2. SQL : ОБЗОР.

ЭТА ГЛАВА ПОЗНАКОМИТ ВАС СО СТРУКТУРОЙ SQL языка а также с определенными общими выводами, такими как тип данных которые эти поля могут содержать и некоторые области неоднозначностей которые существуют в SQL. Она предназначена обеспечить связь с более конкретной информацией в последующих главах. Вы не должны запоминать каждую подробность упомянутую в этой главе. Краткий обзор представлен здесь в одной удобно размещенной области, многие подробности которой вы можете иметь чтобы в последствии сослаться к ним по мере овладения языком. Мы поместили все это в начало книги чтобы ориентировать вас на мир SQL без упрощенного подхода к его проблемам и в тоже время дать Вам привычные в будущем места для ссылки к ним когда у Вас появятся вопросы. Этот материал может стать более понятным когда мы перейдем к описанию конкретных команд SQL, начинающихся с Главы 3.

===== КАК РАБОТАЕТ SQL? =====

SQL это язык ориентированный специально на реляционные базы данных. Он устраняет много работы которую вы должны были бы сделать если бы вы использовали универсальный язык программирования, например С. Чтобы сформировать реляционную базу данных на С, вам необходимо было бы начать с самого начала. Вы должны были бы определить объект - называемый таблицей которая могла бы расти чтобы иметь любое число строк, а затем создавать постепенно процедуры для помещения значений в нее и извлечения из них. Если бы вы захотели найти некоторые определенные строки, вам необходимо было бы выполнить по шагам процедуру, подобную следующей :

1. Рассмотрите строку таблицы.
2. Выполните проверку - является ли эта строка одной из строк которая вам нужна.
3. Если это так, сохраните ее где-нибудь пока вся таблица не будет проверена.
4. Проверьте имеются ли другие строки в таблице.
5. Если имеются, возвратитесь на шаг 1.
6. Если строк больше нет, вывести все значения сохраненные в шаге 3.

(Конечно, это не фактический набор С команд, а только логика шагов которые должны были бы быть включены в реальную программу.) SQL сэко-

номит вам все это. Команды в SQL могут работать со всеми группами таблиц как с единым объектом и могут обрабатывать любое количество информации извлеченной или полученной из их, в виде единого модуля.

ЧТО ДЕЛАЕТ ANSI

Как мы уже рассказывали в Введении, стандарт SQL определяется с помощью кода ANSI (Американский Национальный Институт Стандартов). SQL не изобретался ANSI. Это по существу изобретение IBM. Но другие компании подхватили SQL сразу же, по крайней мере одна компания (Oracle) отбила у IBM право на рыночную продажу SQL продуктов.

После того как появился ряд конкурирующих программ SQL на рынке, ANSI определил стандарт к которому они должны быть приведены (определение таких стандартов и является функцией ANSI).

Однако после этого, появились некоторые проблемы. Возникли они в результате стандартизации ANSI в виде некоторых ограничений. Так как не всегда ANSI определяет то что является наиболее полезным, то программы пытаются соответствовать стандарту ANSI не позволяя ему ограничивать их слишком сильно. Это, в свою очередь, ведет к случайным несогласованностям. Программы Баз Данных обычно дают ANSI SQL дополнительные особенности и часто ослабляют многие ограничения из большинства из них.

Следовательно, общие разновидности ANSI будут также рассмотрены. Хотя мы очевидно не сможем объять каждое исключение или разновидность, удачные идеи имеют тенденцию к внедрению и использованию в различных программах даже когда они не определены стандартом ANSI.

ANSI - это вид минимального стандарта и вы можете делать больше чем он позволяет, хотя и должны выполнять его указания при выполнении задач которые он определяет.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ И ВЛОЖЕННЫЙ SQL

Имеются два SQL: Интерактивный и Вложенный. Большей частью, обе формы работают одинаково, но используются различно. Интерактивный SQL используется для функционирования непосредственно в базе данных чтобы производить вывод для использования его заказчиком. В этой форме SQL, когда вы введете команду, она сейчас же выполнится и вы сможете увидеть вывод (если он вообще получится) - немедленно.

Вложенный SQL состоит из команд SQL помещенных внутри программ, которые обычно написаны на некотором другом языке (типа КОБОЛА или Паскаля).

Это делает эти программы более мощными и эффективным. Однако, допуская эти языки, приходится иметь дело с структурой SQL и стилем управления данных который требует некоторых расширений к интерактивному SQL. Передача SQL команд во вложенный SQL является выдаваемой ("passed off") для переменных или параметров используемых программой в которую они были вложены.

В этой книге, мы будем представлять SQL в интерактивной форме. Это даст нам возможность обсуждать команды и их эффекты не заботясь о том как они связаны с помощью интерфейса с другими языками. Интерактивный SQL - это форма наиболее полезная непрограммистам. Все что вы узнаете относительно интерактивного SQL в основном применимо и к вложенной форме. Изменения необходимые для использования вложенной формы будут использованы в последней главе этой книги.

СУБПОДРАЗДЕЛЕНИЯ SQL

И в интерактивной и во вложенной формах SQL, имеются многочисленные части, или субподразделения. Так как вы вероятно столкнетесь с этой терминологией при чтении SQL, мы дадим некоторые пояснения.

К сожалению, эти термины не используются повсеместно во всех реализациях. Они подчеркиваются ANSI и полезны на концептуальном уровне, но большинство SQL программ практически не обрабатывают их отдельно, так что они по существу становятся функциональными категориями команд SQL.

DDL (Язык Определения Данных) – так называемый Язык Описания Схемы в ANSI, состоит из команд которые создают объекты (таблицы, индексы, просмотры, и так далее) в базе данных.

DML (Язык Манипулирования Данными) – это набор команд которые определяют какие значения представлены в таблицах в любой момент времени. DCD (Язык Управления Данными) состоит из средств которые определяют, разрешить ли пользователю выполнять определенные действия или нет.

Они являются составными частями DDL в ANSI. Не забывайте эти имена. Это не различные языки, а разделы команд SQL сгруппированных по их функциям.

===== РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ =====

Не все типы значений которые могут занимать поля таблицы – логически одинаковые. Наиболее очевидное различие – между числами и текстом. Вы не можете помещать числа в алфавитном порядке или вычитать одно имя из другого. Так как системы с реляционной базой данных базируются на связях между фрагментами информации, различные типы данных должны понятно отличаться друг от друга, так чтобы соответствующие процессы и сравнения, могли быть в них выполнены.

В SQL, это делается с помощью назначения каждому полю – типа данных который указывает на тип значения которое это поле может содержать. Все значения в данном поле должны иметь одинаковый тип. В таблице Заказчиков, например, `snape` и `city` – содержат строки текста для оценки, `snm`, и `спит` – это уже номера. По этой причине, вы не можете ввести значение `Highest` (Наивысший) или значение `None` (Никакой) в поле `rating`, которое имеет числовой тип данных. Это ограничение удачно, так как оно налагает некоторую структурность на ваши данные. Вы часто будете сравнивать некоторые или все значения в данном поле, поэтому вы можете выполнять действие только на определенных строках а не на всех. Вы не могли бы сделать этого если бы значения полей имели смешанный тип данных .

К сожалению, определение этих типов данных является основной областью в которой большинство коммерческих программ баз данных и официальный стандарт SQL, не всегда совпадают. ANSI SQL стандарт распознает только текст и тип номера, в то время как большинство коммерческих программ используют другие специальные типы. Такие как, `DATA` (ДАТА) и `TIME` (ВРЕМЯ) – фактически почти стандартные типы(хотя точный формат их меняется). Некоторые пакеты также поддерживают такие типы, как например `MONEY` (ДЕНЬГИ) и `BINARY` (ДВОИЧНЫЕ). (`MONEY` – это специальная система исчисления используемая компьютерами. Вся информация в компьютере передается двоичными числами и затем преобразовывается в другие системы, что бы мы могли легко использовать их и понимать.)

ANSI определяет несколько различных типов значений чисел, различия

между которыми – довольно тонки и иногда их путают. Разрешенные ANSI типы данных перечислены в Приложении В.

Сложность числовых типов ANSI можно, по крайней мере частично, объяснить усилием сделать вложенный SQL, совместимым с рядом других языков.

Два типа чисел ANSI, INTEGER (ЦЕЛОЕ ЧИСЛО) и DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО) (которые можно сокращать как INT и DEC, соответственно), будут адекватны для наших целей, также как и для целей большинства практических деловых прикладных программ. Естественно, что тип ЦЕЛОЕ можно представить как ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО которое не содержит никаких цифр справа от десятичной точки.

Тип для текста – CHAR (или СИМВОЛ), который относится к строке текста. Поле типа CHAR имеет определенную длину, которая определяется максимальным числом символов которые могут быть введены в это поле. Больше всего реализаций также имеют нестандартный тип называемый VARCHAR (ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО СИМВОЛОВ), который является текстовой строкой которая может иметь любую длину до определенного реализацией максимума (обычно 254 символа). CHARACTER и VARCHAR значения включаются в одиночные кавычки как "текст". Различие между CHAR и VARCHAR в том, что CHAR должен резервировать достаточное количество памяти для максимальной длины строки, а VARCHAR распределяет память так как это необходимо.

Символьные типы состоят из всех печатных символов, включая числа. Однако, номер 1 не то же что символ "1". Символ "1" – только другой печатный фрагмент текста, не определяемый системой как наличие числового значения 1. Например $1 + 1 = 2$, но "1" + "1" не равняется "2". Символьные значения сохраняются в компьютере как двоичные значения, но показываются пользователю как печатный текст. Преобразование следует за форматом определяемым системой которую вы используете. Этот формат преобразования будет одним из двух стандартных типов (возможно с расширениями) используемых в компьютерных системах: в ASCII коде (используемом во всех персональных и малых компьютерах) и EBCDIC коде (Расширенном Двоично-Десятичном Коде Обмена Информации) (используемом в больших компьютерах). Определенные операции, такие как упорядочивание в алфавитном порядке значений поля, будут изменяться вместе с форматом. Применение этих двух форматов будет обсуждаться в Главе 4.

Мы должны следить за рынком, а не ANSI, в использовании типа называемого DATE (ДАТОЙ). (В системе, которая не распознает тип DATA, вы конечно можете объявить дату как символьное или числовое поле, но это сделает большинство операций более трудоемкими.) Вы должны смотреть свою документацию по пакету программ которые вы будете использовать, чтобы выяснить точно, какие типы данных она поддерживает.

SQL НЕСОГЛАСОВАННОСТИ

Вы можете понять из предшествующего обсуждения, что имеются самостоятельные несогласованности внутри продуктов мира SQL. SQL появился из коммерческого мира баз данных как инструмент, и был позже превращен в стандарт ANSI. К сожалению, ANSI не всегда определяет наибольшую пользу, поэтому программы пытаются соответствовать стандарту ANSI не позволяя ему ограничивать их слишком сильно. ANSI – вид минимального стандарта – вы можете делать больше чем он это позволяет, но вы должны быть способны получить те же самые результаты что и при выполнении той

же самой задачи.

ЧТО ТАКОЕ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?

SQL обычно находится в компьютерных системах которые имеют больше чем одного пользователя, и следовательно должны делать различие между ними (ваше семейство PC может иметь любое число пользователей, но оно обычно не имеет способов чтобы отличать одного от другого). Обычно, в такой системе, каждый пользователь имеет некий вид кода проверки прав который идентифицирует его или ее (терминология изменяется). В начале сеанса с компьютером, пользователь входит в систему (регистрируется) , сообщая компьютеру кто этот пользователь, идентифицированный с помощью определенного ID (Идентификатора). Любое количество людей использующих тот же самый ID доступа, являются отдельными пользователями; и аналогично, один человек может представлять большое количество пользователей (в разное время), используя различные доступные Идентификаторы.

SQL следует этому примеру. Действия в большинстве сред SQL приведены к специальному доступному Идентификатору который точно соответствует определенному пользователю. Таблица или другой объект принадлежит пользователю, который имеет над ним полную власть. Пользователь может или не может иметь привилегии чтобы выполнять действие над объектом. Для наших целей, мы договоримся, что любой пользователь имеет привилегии необходимые чтобы выполнять любое действие, пока мы не возвратимся специально к обсуждению привилегий в Главе 22.

Специальное значение - USER (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) может использоваться как аргумент в команде. Оно указывает на доступный Идентификатор пользователя, выдавшего команду.

УСЛОВИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ключевые слова - это слова которые имеют специальное значение в SQL. Они могут быть командами, но не текстом и не именами объектов. Мы будем выделять ключевые слова печатая их ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Вы должны соблюдать осторожность чтобы не путать ключевые слова с терминами.

SQL имеет определенные специальные термины которые используются чтобы описывать его. Среди них - такие слова как запрос, предложение, и предикат, которые являются важнейшими в описании и понимании языка но не означают что-нибудь самостоятельное для SQL.

Команды, или предложения, являются инструкциями которыми Вы обращаетесь к SQL базе данных. Команды состоят из одной или более отдельных логических частей называемых предложениями. Предложения начинаются ключевым словом для которого они являются проименованными, и состоят из ключевых слов и аргументов. Например предложения с которыми вы можете столкнуться - это " FROM Salespeople " и " WHERE city = "London". Аргументы завершают или изменяют значение предложения. В примерах выше, Salespeople - аргумент, а FROM - ключевое слово предложения FROM. Аналогично, " city = "London" " - аргумент предложения WHERE. Объекты структуры в базе данных которым даны имена и сохраняются в памяти. Они включают в себя базовые таблицы, представления (два типа таблиц), и индексы.

Чтобы показать Вам как формируются команды, мы будем делать это на

примерах. Имеется, однако, более формальный метод описания команд использующих стандартизированные условные обозначения. Мы будем использовать его в более поздних главах, для удобства чтобы понимать эти условные обозначения в случае если вы столкнетесь с ним в других SQL документах. Квадратные скобки ([]) будут указывать части которые могут не использоваться, а многоточия (...) указывать что все предшествующее им может повторяться любое число раз. Слова обозначенные в угловых скобках (< >) – специальные термины которые объясняют что они собой представляют. Мы упростили стандартную терминологию SQL значительно, но без ухудшения его понимания.

===== РЕЗЮМЕ =====

Мы быстро прошли основы в этой главе. Но нашим намерением и было просто пролететь над основами SQL, так чтобы вы могли понять идею относительно всего объема. Когда мы возвратимся к основе в следующей главе, некоторые вещи станут более конкретными. Теперь вы знаете кое-что относительно SQL – какова его структура, как он используется, как он представляет данные, и как они определяются (и некоторые несогласованности появляющиеся при этом), и некоторые условные обозначения и термины используемые чтобы описывать их. Все это – много информации для одной главы; мы не ожидаем что бы вы запомнили все эти подробности, но вы сможете вернуться позже к ним если понадобится. По Главе 3, мы будем идти, показывая конкретно, как формируются команды и что они делают. Мы представим вам команду SQL используемую чтобы извлекать информацию из таблиц, и которая является наиболее широко используемой командой в SQL. К концу этой главы, вы будете способны извлекать конкретную информацию из вашей базы данных с высокой степенью точности.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Какое наибольшее основное различие между типами данных в SQL ?
2. Распознает ANSI тип данных DATA ?
3. Какой подраздел SQL используется чтобы помещать значения в таблицы ?
4. Что такое – ключевое слово ?
(См. Приложение А для ответов.)

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQL ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТАБЛИЦ.

В ЭТОЙ ГЛАВЕ МЫ ПОКАЖЕМ ВАМ КАК ИЗВЛЕКАТЬ информацию из таблиц. Вы узнаете как опускать или переупорядочивать столбцы и как автоматически устранять избыточность данных из вашего вывода. В заключение, вы узнаете как устанавливать условие (проверку) которую вы можете использовать чтобы определить какие строки таблицы используются в выводе. Эта последняя особенность, будет далее описана в более поздних главах и является одной из наиболее изящных и мощных в SQL.

===== СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА =====

Как мы подчеркивали ранее, SQL символизирует собой Структурированный Язык Запросов. Запросы – вероятно наиболее часто используемый аспект

SQL. Фактически, для категории SQL пользователей, маловероятно чтобы кто-либо использовал этот язык для чего-то другого. По этой причине, мы будем начинать наше обсуждение SQL с обсуждения запроса и как он выполняется на этом языке.

ЧТО ТАКОЕ ЗАПРОС ?

Запрос - команда которую вы даете вашей программе базы данных, и которая сообщает ей чтобы она вывела определенную информацию из таблиц в память. Эта информация обычно посылается непосредственно на экран компьютера или терминала которым вы пользуетесь, хотя, в большинстве случаев, ее можно также послать принтеру, сохранить в файле (как объект в памяти компьютера), или представить как вводную информацию для другой команды или процесса.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРОСЫ ?

Запросы обычно рассматриваются как часть языка DML. Однако, так как запрос не меняет информацию в таблицах, а просто показывает ее пользователю, мы будем рассматривать запросы как самостоятельную категорию среди команд DML которые производят действие, а не просто показывают содержание базы данных.

Все запросы в SQL состоят из одиночной команды. Структура этой команды обманчиво проста, потому что вы должны расширять ее так чтобы выполнить высоко сложные оценки и обработки данных. Эта команда называется - SELECT (ВЫБОР) .

КОМАНДА SELECT

В самой простой форме, команда SELECT просто инструктирует базу данных чтобы извлечь информацию из таблицы. Например, вы могли бы вывести таблицу Продавцов напечатав следующее:

```
SELECT snum, sname, sity, comm
FROM Salespeople;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 3.1.

```
===== SQL Execution Log =====

| SELECT snum, sname, sity, comm          |
| FROM Salespeople;                        | I

      snum      sname      city      comm
1001    Peel      London      0 1
1002   Serres     San Jose     0 1
1004   Motika     London      0 1
1007   Rifkin     Barcelona   0 1
1003   Axelrod    New York     0 1
```

Рисунок 3.1: команда SELECT

Другими словами, эта команда просто выводит все данные из таблицы. Большинство программ будут также давать заголовки столбца как выше, а некоторые позволяют детальное форматирование вывода, но это уже вне стандартной спецификации.

Имеется объяснение каждой части этой команды:

SELECT	Ключевое слово которое сообщает базе данных что эта команда - запрос. Все запросы начинаются этим словом, сопровождаемым пробелом.
snum, sname	Это - список столбцов из таблицы которые выбираются запросом. Любые столбцы не перечисленные здесь не будут включены в вывод команды. Это, конечно, не значит что они будут удалены или их информация будет стерта из таблиц, потому что запрос не воздействует на информацию в таблицах; он только показывает данные.
FROM Salespeople	FROM - ключевое слово, подобно SELECT, которое должно быть представлено в каждом запросе. Оно сопровождается пробелом и затем именем таблицы используемой в качестве источника информации. В данном случае - это таблица Продавцов (Salespeople).

Точка с запятой используется во всех интерактивных командах SQL чтобы сообщать базе данных что команда заполнена и готова выполниться.
В некоторых системах наклонная черта влево (\) в строке, является индикатором конца команды.

Естественно, запрос такого характера не обязательно будет упорядочивать вывод любым указанным способом. Та же самая команда выполненная с теми же самыми данными но в разное время не сможет вывести тот же самый порядок. Обычно, строки обнаруживаются в том порядке в котором они найдены в таблице, поскольку как мы установили в предыдущей главе - этот порядок произволен. Это не обязательно будет тот порядок в котором данные вводились или сохранялись. Вы можете упорядочивать вывод командами SQL непосредственно: с помощью специального предложения. Позже, мы покажем как это делается. А сейчас, просто усвойте, что в отсутствии явного упорядочения, нет никакого определенного порядка в вашем выводе.

Наше использование возврата (Клавиша ENTER) является произвольным. Мы должны точно установить как удобнее составить запрос, в несколько строк или в одну строку, следующим образом:

```
SELECT snum, sname, city, comm FROM Salespeople;
```

С тех пор как SQL использует точку с запятой чтобы указывать конец команды, большинство программ SQL обрабатывают возврат (через нажим Возврат или клавишу ENTER) как пробел. Это - хорошая идея чтобы использовать возвраты и выравнивание что мы делали это ранее, чтобы сделать ваши команды более легкими для чтения и более правильными.

ВЫБИРАЙТЕ ВСЕГДА САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ

Если вы хотите видеть каждый столбец таблицы, имеется необязательное сокращение которое вы можете использовать. Звездочка (*) может применяться для вывода полного списка столбцов следующим образом:

```
SELECT *  
FROM Salespeople;
```

Это приведет к тому же результату что и наша предыдущая команда.

ОПИСАНИЕ SELECT

В общем случае, команда SELECT начинается с ключевого слова SELECT, сопровождаемого пробелом. После этого должен следовать список имен столбцов которые вы хотите видеть, отделяемые запятыми. Если вы хотите видеть все столбцы таблицы, вы можете заменить этот список звездочкой (*). Ключевое слово FROM следующее далее, сопровождается пробелом и именем таблицы запрос к которой делается. В заключение, точка с запятой (;) должна использоваться чтобы закончить запрос и указать что команда готова к выполнению.

ПРОСМОТР ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННОГО СТОЛБЦА ТАБЛИЦЫ

Команда SELECT способна извлечь строго определенную информацию из таблицы. Сначала, мы можем предоставить возможность увидеть только определенные столбцы таблицы. Это выполняется легко, простым исключением столбцов которые вы не хотите видеть, из части команды SELECT. Например, запрос

```
SELECT sname, comm  
FROM Salespeople;
```

будет производить вывод показанный на Рисунке 3.2,

SQL Execution Log

```
SELECT snum, comm  
FROM Salespeople;
```

sname	comm
Peel	0.12
Serres	0.13
Motika	0.11
Rifkin	0.15
Axelrod	0.10

Рисунок 3.2: Выбор определенных столбцов

Могут иметься таблицы которые имеют большое количество столбцов содержащих данные, не все из которых являются относящимися к поставленной задаче. Следовательно, вы можете найти способ подбора и выбора только полезных для Вас столбцов.

ПЕРЕУПОРЯДОЧЕНИЕ СТОЛБЦА

Даже если столбцы таблицы, по определению, упорядоченны, это не означает что вы будете восстанавливать их в том же порядке. Конечно, звездочка (*) покажет все столбцы в их естественном порядке, но если вы укажете столбцы отдельно, вы можете получить их в том порядке котором хотите. Давайте рассмотрим таблицу Порядков, содержащую дату приобретения (odate) , номер продавца (snum) , номер порядка (onum) , и суммы приобретения (amt) :

```
SELECT odate, snum, onum, amt
FROM Orders;
```

Вывод этого запроса показан на Рисунке 3.3.

```
===== SQL Execution Log =====
| SELECT odate, snum, onum, amt      |
| FROM Orders;                      I

      odate          snum      onum      amt
10/03/1990      1007        3001        18 6
10/03/1990      1001        3003        767 1
10/03/1990      1004        3002       1900 1
10/03/1990      1002        3005       5160 4
10/03/1990      1007        3006       1098 1
10/04/1990      1003        3009       1713 2
10/04/1990      1002        3007         75 7
10/05/1990      1001        3008       4723 0
10/06/1990      1002        3010       1309 9
10/06/1990      1001        3011       9891 8
```

Рисунок 3.3: Реконструкция столбцов

Как вы можете видеть, структура информации в таблицах - это просто основа для активной перестройки структуры в SQL.

УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫХ ДАННЫХ

DISTINCT (ОТЛИЧИЕ) - аргумент который обеспечивает Вас способом устранять двойные значения из вашего предложения SELECT. Предположим что вы хотите знать какие продавцы в настоящее время имеют свои порядки в таблице Порядков. Под порядком (здесь и далее) будет пониматься запись в таблицу Порядков, регистрирующую приобретения сделанные в определенный день определенным заказчиком у определенного продавца на определенную сумму). Вам не нужно знать, сколько порядков имеет каждый; вам

нужен только список номеров продавцов (snum). Поэтому Вы можете ввести :

```
SELECT snum FROM
Orders;
```

для получения вывода показанного в Рисунке 3.4

```
===== SQL Execution Log

| SELECT snum |
FROM Orders;

snum
1007
1001
1004
1002
1007
1003
1002
1001
1002
1001
```

Рисунок 3. 4: SELECT с дублированием номеров продавцов.

Для получения списка без дубликатов, для удобочитаемости, вы можете ввести следующее:

```
SELECT DISTINCT snum
FROM Orders;
```

Вывод для этого запроса показан в Рисунке 3.5.

Другими словами, DISTINCT следит за тем, какие значения были ранее, так что бы они не были продублированы в списке. Это – полезный способ избежать избыточности данных, но важно что бы при этом вы понимали что вы делаете. Если вы не хотите потерять некоторые данные, вы не должны безоглядно использовать DISTINCT, потому что это может скрыть какую-то проблему или какие-то важные данные. Например, вы могли бы предположить что имена всех ваших заказчиков различны. Если кто-то помещает второго Clemens в таблицу Заказчиков, а вы используете SELECT DISTINCT sname, вы не будете даже знать о существовании двойника. Вы можете получить не того Clemens и даже не знать об этом. Так как вы не ожидаете избыточности, в этом случае вы не должны использовать DISTINCT.

ПАРАМЕТРЫ DISTINCT

DISTINCT может указываться только один раз в данном предложении SELECT. Если предложение выбирает многочисленные поля,

SQL Execution Log

```
SELECT DISTINCT snum  
FROM Orders;
```

```
snum  
1001  
1002  
1003  
1004  
1007
```

Рисунок 3.5: SELECT без дублирования

DISTINCT опускает строки где все выбранные поля идентичны. Строки в которых некоторые значения одинаковы а некоторые различны – будут сохранены. DISTINCT, фактически, приводит к показу всей строки вывода, не указывая полей (за исключением когда он используется внутри агрегатных функций, как описано в Главе 6), так что нет никакого смысла чтобы его повторять.

DISTINCT ВМЕСТО ALL

Вместо DISTINCT, вы можете указать – ALL. Это будет иметь противоположный эффект, дублирование строк вывода сохранится. Так как это – тот же самый случай когда вы не указываете ни DISTINCT ни ALL, то ALL – по существу скорее пояснительный, а не действующий аргумент.

```
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР ПРИ =====  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ =====
```

Таблицы имеют тенденцию становиться очень большими, поскольку с течением времени, все большее и большее количество строк в нее добавляется. Поскольку обычно из них только определенные строки интересуют вас в данное время, SQL дает возможность вам устанавливать критерии чтобы определить какие строки будут выбраны для вывода.

WHERE – предложение команды SELECT, которое позволяет вам устанавливать предикаты, условие которых может быть или верным или неверным для любой строки таблицы. Команда извлекает только те строки из таблицы для которой такое утверждение верно. Например, предположим вы хотите видеть имена и комиссионные всех продавцов в Лондоне. Вы можете ввести такую команду:

```
SELECT sname, city FROM  
Salespeople; WHERE city  
= "LONDON";
```

Когда предложение WHERE представлено, программа базы данных просматривает всю таблицу по одной строке и исследует каждую строку чтобы оп-

ределить верно ли утверждение. Следовательно, для записи Peel, программа рассмотрит текущее значение столбца city, определит что оно равно "London", и включит эту строку в вывод. Запись для Serres не будет включена, и так далее. Вывод для вышеупомянутого запроса показан в Рисунке 3.6.

```

===== SQL Execution Log =====
| SELECT sname, city                                I
| FROM Salespeople                                  I
| WHERE city = 'London'                             I
|
| sname      city
|
| Peel       London
| Motika     London

```

Рисунок 3.6: SELECT с предложением WHERE

Давайте попробуем пример с числовым полем в предложении WHERE. Поле rating таблицы Заказчиков предназначено чтобы разделять заказчиков на группы основанные на некоторых критериях которые могут быть получены в итоге через этот номер. Возможно это - форма оценки кредита или оценки основанной на томе предыдущих приобретений. Такие числовые коды могут быть полезны в реляционных базах данных как способ подведения итогов сложной информации. Мы можем выбрать всех заказчиков с рейтингом 100, следующим образом:

```

SELECT *
FROM Customers WHERE
rating = 100;

```

Одиночные кавычки не используются здесь потому, что оценка - это числовое поле. Результаты запроса показаны в Рисунке 3. 7.

Предложение WHERE совместимо с предыдущим материалом в этой главе. Другими словами, вы можете использовать номера столбцов, устранять дубликаты, или переупорядочивать столбцы в команде SELECT которая использует WHERE. Однако, вы можете изменять порядок столбцов для имен только в предложении SELECT, но не в предложении WHERE.

```

===== SQL Execution Log =====
| SELECT *                                           |
| FROM Customers                                    I
| WHERE rating = 100;                               I
|
| cnum      cname      city      rating      snum
|
| 2001      Hoffman   London     100       1001
| 2006      Clemens   London     100       1001
| 2007      Pereira   Rome       100       1001

```

Рисунок 3.7: SELECT с числовым полем в предикате

РЕЗЮМЕ

Теперь вы знаете несколько способов заставить таблицу давать вам ту информацию какую вы хотите, а не просто выбрасывать наружу все ее содержание. Вы можете переупорядочивать столбцы таблицы или устранять любую из них. Вы можете решать, хотите вы видеть дублированные значения или нет.

Наиболее важно то, что вы можете устанавливать условие называемое предикатом которое определяет или не определяет указанную строку таблицы из тысяч таких же строк, будет ли она выбрана для вывода.

Предикаты могут становиться очень сложными, предоставляя вам высокую точность в решении, какие строки вам выбирать с помощью запроса. Именно эта способность решать точно, что вы хотите видеть, делает запросы SQL такими мощными. Следующие несколько глав будут посвящены, в большей мере, особенностям которые расширяют мощность предикатов. В Главе 4, вам будут представлены операторы иные чем те которые используются в условиях предиката, а также способы объединения многочисленных условий в единый предикат.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите команду SELECT которая бы вывела номер порядка, сумму, и дату для всех строк из таблицы Порядков.
2. Напишите запрос который вывел бы все строки из таблицы Заказчиков для которых номер продавца = 1001.
3. Напишите запрос который вывел бы таблицу со столбцами в следующем порядке: city, sname, snum, comm.
4. Напишите команду SELECT которая вывела бы оценку(rating), сопровождаемую именем каждого заказчика в San Jose.
5. Напишите запрос который вывел бы значения snum всех продавцов в текущем порядке из таблицы Порядков без каких бы то ни было повторений.

(См. Приложение А для ответов.)

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ И БУЛЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫХ ПРЕДИКАТОВ

В ГЛАВЕ 3, ВЫ УЗНАЛИ ЧТО ПРЕДИКАТЫ МОГУТ оценивать равенство оператора как верного или неверного. Они могут также оценивать другие виды связей кроме равенств. Эта глава будет исследовать другие реляционные операторы используемые в SQL. Вы также узнаете как использовать операторы Буля, чтобы изменять и объединять значения предиката. С помощью операторов Буля (или проще говоря логических операторов), одиночный предикат может содержать любое число условий. Это позволяет вам создавать очень сложные предикаты. Использование круглых скобок в структуре этих сложных предикатов будет также объясняться.

===== РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ =====

Реляционный оператор - математический символ который указывает на определенный тип сравнения между двумя значениями. Вы уже видели как используются равенства, такие как $2 + 3 = 5$ или `city = "London"`. Но также имеются другие реляционные операторы. Предположим что вы хотите

видеть всех Продавцов с их комиссионными выше определенного значения. Вы можете использовать тип сравнения "больше чем" - (>). Реляционные операторы которыми располагает SQL :

=	Равный к
>	Больше чем
<	Меньше чем
>=	Больше чем или равно
<=	Меньше чем или равно
<>	Не равно

Эти операторы имеют стандартные значения для числовых значений. Для значения символа, их определение зависит от формата преобразования, ASCII или EBCDIC, который вы используете. SQL сравнивает символьные значения в терминах основных номеров как определено в формате преобразования. Даже значение символа, такого как "1", который представляет номер, не обязательно равняется номеру который он представляет. Вы можете использовать реляционные операторы чтобы установить алфавитный порядок - например, "a" < "п" где средство а первое в алфавитном порядке - но все это ограничивается с помощью параметра преобразования формата.

И в ASCII и в EBCDIC, символы - по значению: меньше чем все другие символы которым они предшествуют в алфавитном порядке и имеют один вариант (верхний или нижний). В ASCII, все символы верхнего регистра -меньше чем все символы нижнего регистра, поэтому "Z" < "a", а все номера - меньше чем все символы, поэтому "1" < "Z". То же относится и к EBCDIC. Чтобы сохранить обсуждение более простым, мы допустим что вы будете использовать текстовый формат ASCII. Проконсультируйтесь с вашей документацией системы если вы неуверены какой формат вы используете или как он работает.

Значения сравниваемые здесь называются - скалярными значениями. Скалярные значения производятся скалярными выражениями; 1 + 2 - это скалярное выражение которое производит скалярное значение 3. Скалярное значение может быть символом или числом, хотя очевидно что только номера используются с арифметическими операторами, такими как +(плюс) или *(звезда).

Предикаты обычно сравнивают значения скалярных величин, используя или реляционные операторы или специальные операторы SQL чтобы увидеть верно ли это сравнение. Некоторые операторы SQL описаны в Главе 5.

Предположим что вы хотите увидеть всех заказчиков с оценкой(rating) выше 200. Так как 200 - это скалярное значение, как и значение в столбце оценки, для их сравнения вы можете использовать реляционный оператор.

```
SELECT *  
FROM Customers WHERE  
rating > 200;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 4.1.

Конечно, если бы мы захотели увидеть еще и заказчиков с оценкой равной 200, мы стали бы использовать предикат

```
rating >= 200
```

БУЛЕВЫ ОПЕРАТОРЫ

Основные Булевы операторы также распознаются в SQL. Выражения Буля - являются или верными или неверными, подобно предикатам. Булевы операторы связывают одно или более верных/неверных значений и производят единственное верное/или/неверное значение. Стандартными операторами Буля распознаваемыми в SQL являются:

AND, OR, и NOT.

SQL Execution Log

```
SELECT *  
FROM Customers  
WHERE rating > 200;
```

	city		rating	
2004	Crass	Berlin	300	1002
2008	Cirneros	San Jose	300	1007

Рисунок 4.1: Использование больше чем (>)

Существуют другие, более сложные, операторы Буля (типа " исключенный или "), но они могут быть сформированы из этих трех простых операторов - AND, OR, NOT.

Как вы можете понять, Булева верная / неверная логика - основана на цифровой компьютерной операции; и фактически, весь SQL (или любой другой язык) может быть сведен до уровня Булевой логики.

Операторы Буля и как они работают:

AND берет два Буля (в форме A AND B) как аргументы и оценивает их по отношению к истине, верны ли они оба.

OR берет два Буля (в форме A OR B) как аргументы и оценивает на правильность, верен ли один из них.

NOT берет одиночный Булев (в форме NOT A) как аргументы и заменяет его значение с неверного на верное или верное на неверное.

Связывая предикаты с операторами Буля, вы можете значительно увеличить их возможности. Предположим вы хотите видеть всех заказчиков в San Jose которые имеют оценку(рейтинг) выше 200:

```
SELECT *  
FROM Customers  
WHERE city = " San Jose"  
AND rating > 200;
```

Вывод для этого запроса показан на Рисунке 4.2. Имеется только один заказчик который удовлетворяет этому условию.

Если вы же используете OR вы получите всех заказчиков которые нахо-

дились в San Jose или(OR) которые имели оценку выше 200.

SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE city = 'San Jose'
AND rating > 200;
```

cnum	cname	city	rating	snum
2008	Cirneros	San Jose	300	1007

Рисунок 4.2: SELECT использующий AND

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE city = " San Jose"
OR rating > 200;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 4.3.
NOT может использоваться для инвертирования значений Буля. Имеется пример запроса с NOT:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE city = " San Jose"
OR NOT rating > 200;
```

Вывод этого запроса показывается в Рисунке 4.4,

SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE city = 'San Jose'
OR rating > 200;
```

cnum	cname	city	rating	snum
2003	Liu	San Jose	200	Grass Berlin 1002
2004	300 Cirneros	San Jose	300	1002
2008				1007

Рисунок 4.:3: SELECT использующий OR

SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE city = 'San Jose'
OR NOT rating > 200;
```


		<u>cnum</u>	cname	city	<u>rating</u>	<u>snum</u>
2001	Hoffman	London	100	1001		
2002	Giovanni	Rome	200	1003		
2003	Liu	San Jose	200	1002		
2006	Clemens	London	100	1001		
2008	Cirneros	San Jose	300	1007		
2007	Pereira	Rome	100	1004		

Рисунок 4.4: SELECT использующий NOT

Все записи за исключением Grass были выбраны. Grass не был в San Jose, и его оценка была больше чем 200, так что он потерпел неудачу при обеих проверках. В каждой из других строк встретился один или другой или оба критериев. Обратите внимание что оператор NOT должен предшествовать Булеву оператору, чье значение должно измениться, и не должен помещаться перед реляционным оператором. Например неправильным вводом оценки предиката будет:

```
rating NOT > 200
```

Он выдаст другую отметку. А как SQL оценит следующее?

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE NOT city = " San Jose"
OR rating > 200;
```

NOT применяется здесь только к выражению `city = 'SanJose'`, или к выражению `rating > 200` тоже ? Как и написано, правильный ответ будет прежним. SQL может применять NOT с выражением Буля только сразу после него. Вы можете получить другой результат при команде:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE NOT( city = " San Jose"
OR rating > 200 );
```

Здесь SQL понимает круглые скобки как означающие, что все внутри них будет оцениваться первым и обрабатываться как единое выражение с помощью всего что снаружи них (это является стандартной интерпретацией в математике). Другими словами, SQL берет каждую строку и определяет, соответствует ли истине равенство `city = " San Jose"` или равенство `rating > 200`. Если любое условие верно, выражение Буля внутри круглых скобок верно. Однако, если выражение Буля внутри круглых скобок верно, предикат как единое целое неверен, потому что NOT преобразует верно в неверно и наоборот.

Вывод для этого запроса - показывается в Рисунке 4.5.

Имеется намеренно сложный пример. Посмотрим сможете ли вы проследить его логику (вывод показан в Рисунке 4.6):

```
SELECT *
FROM Orders
```

```
WHERE NOT ((odate = 10/03/1990 AND snum >1002)
```

```
OR amt > 2 000. 00) ;
```

```
:===== SQL Execution Log
```

```
SELECT *  
FROM Customers  
WHERE NOT (city = 'San Jose'  
OR rating > 200);
```

cnum	cname	city	rating	snum
2001	Hoffman	London	100	1001
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2006	Clemens	London	100	1001
2007	Pereira	Rome	100	1004

Рисунок 4.5: SELECT использующий NOT и вводное предложение

```
===== SQL Execution Log =====
```

```
| SELECT *  
| FROM Orders  
| WHERE NOT ((odate = 10/03/1990 AND snum > 1002)  
| OR amt > 2 000.00);
```

onum	amt	odate	cnum	snum
3003	767.19	10/03/1990	2001	1001
3009	1713.23	10/04/1990	2002	1003
3007	75.75	10/04/1990	2004	1002
3010	1309.95	10/06/1990	2004	1002

Рисунок 4.6: Полный (комплексный) запрос

Несмотря на то что Булевы операторы индивидуально просты, они не так просты когда комбинируются в комплексное выражение.

Способ оценки комплекса Булева состоит в том, чтобы оценивать Булевы выражения наиболее глубоко вложенные в круглых скобках, объединять их в единичное Булево значение, и затем объединять его с верхними значениями .

Имеется подробное объяснение того как пример выше был вычислен. Наиболее глубоко вложенные выражения Буля в предикате - это `odate = 10/03/1990` и `snum > 1002` являются объединенными с помощью AND, формируя одно выражение Буля которое будет оценено как верное для всех строк в которых встретились оба эти условия. Это составное Булево выражение (которое мы будем называть Булево номер 1, или B1 для краткости) объединяется с выражением `(amt) > 2000.00` (B2) с помощью OR, формируя третье выражение (B3), которое является верным для данной строки, если или B1 или B2 - верны для этой строки.

B3 полностью содержится в круглых скобках которым предшествует NOT, формируя последнее выражение Буля (B4), которое является условием предиката .

Таким образом B4, предикат запроса, - будет верен всякий раз, когда B3 неправилен. B3 - неправилен всегда, когда B1 и B2 - оба неверны. B1 неправилен для строки если дата порядка строки не 10/03/1990, или если

значение snum не больше чем 1002. В2 неправилен для всех строк, значения суммы приобретений которых не превышает 2000.00. Любая строка со значением выше 2000.00 сделает В2 – верным; в результате В3 будет верен, а В4 нет. Следовательно, все эти строки будут удалены из вывода.

Из оставшихся, строки которые на 3 Октября имеют snum > 1002 (такие как строки для опum 3001 на 3 Октября со snum = 1007), делают В1 верным, с помощью верного В3 и неверного предиката запроса. Они будут также удалены из вывода. Вывод показан для строк которые оставлены.

===== РЕЗЮМЕ =====

В этой главе, вы значительно расширили ваше знакомство с предикатами. Теперь вы можете находить значения которые связаны с данным значением любым способом – определяемым различными реляционными операторами .

Вы можете также использовать операторы Буля AND и OR чтобы много условий, каждое из которых автономно в предикатах, объединять в единый предикат. Оператор Буля NOT, как вы уже видели, может изменять значение условия или группы условий на противоположное.

Булевы и Реляционные операторы могут эффективно управляться с помощью круглых скобок, которые определяют порядок, в котором операции будут выполнены. Эти операции применимы к любому уровню сложности и вы поняли как сложные условия могут создаваться из этих простых частей.

Теперь, когда мы показали как используются стандартные математические операторы, мы можем перейти к операторам которые являются исключительными в SQL. Это мы сделаем в Главе 5.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите запрос который может дать вам все порядки со значениями суммы выше чем \$1,000.
2. Напишите запрос который может выдать вам поля sname и city для всех продавцов в Лондоне с комиссионными выше .10 .
3. Напишите запрос к таблице Заказчиков чей вывод может включить всех заказчиков с оценкой =< 100, если они не находятся в Риме.
4. Что может быть выведено в результате следующего запроса ?

```
SELECT *  
  FROM Orders  
 WHERE (amt < 1000 OR  
        NOT (odate = 10/03/1990  
              AND cnum > 2003 ));
```

5. Что может быть выведено в результате следующего запроса ?

```
SELECT *  
  FROM Orders  
 WHERE NOT ((odate = 10/03/1990 OR snum > 1006) AND  
            amt > = 1500 );
```

6. Как можно проще переписать такой запрос ?

```
SELECT snum, sname, city, comm  
  FROM Salespeople WHERE ( comm  
    > + .12 OR
```

```
comm < .14 );
```

(См. Приложение А для ответов.)

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В УСЛОВИЯХ.

В ДОПОЛНЕНИИ К РЕЛЯЦИОННЫМ И БУЛЕВСКИМ операторам обсуждаемым в Главе 4, SQL использует специальные операторы IN, BETWEEN, LIKE, и IS NULL. В этой главе, вы узнаете как их использовать и как реляционные операторы позволяют создавать более сложные и мощные предикаты. Обсуждение оператора IS NULL будет включать отсутствие данных и значение NULL, которое указывает на то: что данные отсутствуют. Вы также узнаете о разновидностях использования оператора NOT применяющегося с этими операторами.

===== ОПЕРАТОР IN =====

Оператор IN определяет набор значений в которое данное значение может или не может быть включено. В соответствии с нашей учебной базой данных на которой вы обучаетесь по настоящее время, если вы хотите найти всех продавцов, которые размещены в Barcelona или в London, вы должны использовать следующий запрос (вывод показывается в Рисунке 5.1) :

```
SELECT *  
  FROM Salespeople WHERE city  
    = 'Barcelona' OR city =  
    'London';
```

Имеется и более простой способ получить ту же информацию:

```
SELECT *  
  FROM Salespeople  
 WHERE city IN ( 'Barcelona', 'London' );
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 5.2.

Как вы можете видеть, IN определяет набор значений с помощью имен членов набора заключенных в круглые скобки и отделенных запятыми. Он затем проверяет различные значения указанного поля пытаясь найти совпадение со значениями из набора. Если это случается, то предикат верен. Когда набор содержит значения номеров а не символов, одиночные кавычки опускаются. Давайте найдем всех заказчиков относящихся к продавцам имеющих значения snum = 1001, 1007, и 1004. Вывод для следующего запроса показан на Рисунке 5.3:

```
SELECT *  
  FROM Customers  
 WHERE cnum IN ( 1001, 1007, 1004 );
```

SQL Execution Log =====

```

SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city = 'Barcelona'
OR city = 'London';

```

snum	sname	city	comm
1001	Peel	London	0 12
1004	Motika	London	0 11
1007	Rifkin	Barcelona	0 15

Рисунок 5.1 Нахождение продавцов в Барселоне и Лондоне

===== SQL Execution Log =====

```

SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city IN ('Barcelona', 'London');

```

snum	sname	city	comm
1001	Peel	London	0 12
1004	Motika	London	0 11
1007	Rifkin	Barcelona	0 15

Рисунок 5.2 SELECT использует IN

===== SQL Execution Log =====

```

SELECT *
FROM Customers
WHERE snum IN ( 1001, 1007, 1004 );

```

snum	cname	city	rating	snum
2001	Hoffman	London	100	1001
2006	Clemens	London	100	1001
2008	Cisneros	San Jose	300	1007
2007	Pereira	Rome	100	1004

Рисунок 5.3: SELECT использует IN с номерами

ОПЕРАТОР BETWEEN

Оператор BETWEEN похож на оператор IN. В отличие от определения по номерам из набора, как это делает IN, BETWEEN определяет диапазон, значения которого должны уменьшаться что делает предикат верным. Вы должны ввести ключевое слово BETWEEN с начальным значением, ключевое AND и конечное значение. В отличие от IN, BETWEEN чувствителен к порядку, и первое значение в предложении должно быть первым по алфавитному или числовому порядку. (Обратите внимание что, в отличие от Английского языка, SQL не говорит что "значение находится (между) BETWEEN значением и значением!", а просто "значение BETWEEN значение значение!".

Это применимо и к оператору LIKE). Следующий пример будет извлекать из таблицы Продавцов всех продавцов с комиссионными между .10 и .12 (вывод показывается в Рисунке 5.4):

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE comm BETWEEN .10 AND .12;
```

Для включенного оператора BETWEEN, значение совпадающее с любым из двух значений границы (в этом случае, .10 и .12) заставляет предикат быть верным.

```
===== SQL Execution Log =====
| SELECT *                                     |
| FROM Salespeople                             | I
| WHERE comm BETWEEN .10 AND .12;              |

      snum      sname      city      comm
      -----
      1001      Peel      London      0.12
      1004      Motika     London      0.11
      1003      Axelrod    New York    0.10
```

Рисунок 5.4: SELECT использует BETWEEN

SQL не делает непосредственной поддержки не включения BETWEEN. Вы должны или определить ваши граничные значения так, чтобы включающая интерпретация была приемлема, или сделать что-нибудь типа этого:

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE ( comm BETWEEN .10, AND .12 ) AND NOT
       comm IN ( .10, .12 );
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 5.5.

По общему признанию, это немного неуклюже, но зато показывает как эти новые операторы могут комбинироваться с операторами Буля чтобы производить более сложные предикаты. В основном, вы используете IN и BETWEEN также как вы использовали реляционные операторы чтобы сравнивать значения, которые берутся либо из набора (для IN) либо из диапазона (для BETWEEN).

Также, подобно реляционным операторам, BETWEEN может работать с символьными полями в терминах эквивалентов ASCII. Это означает что вы можете использовать BETWEEN чтобы выбирать ряд значений из упорядоченных по алфавиту значений.

```
===== SQL Execution Log =====
| SELECT *                                     |
| FROM Salespeople                             | I
| WHERE ( comm BETWEEN .10 AND .12             |
| AND NOT comm IN ( .10 .12;                  | I

      snum      sname      city      comm
```

1004	Motika	London	0.11	
				I

Рисунок 5.5: Сделать BETWEEN - невключенным

Этот запрос выбирает всех заказчиков чьи имена попали в определенный алфавитный диапазон:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE cname BETWEEN 'A' AND 'G';
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 5.6.

Обратите Внимание что Grass и Giovanni отсутствуют, даже при включенном BETWEEN. Это происходит из-за того что BETWEEN сравнивает строки неравной длины. Строка 'G' более короткая чем строка Giovanni, поэтому BETWEEN выводит 'G' с пробелами. Пробелы предшествуют символам в алфавитном порядке (в большинстве реализаций), поэтому Giovanni не выбирается. То же самое происходит с Grass. Важно помнить это когда вы используете BETWEEN для извлечения значений из алфавитных диапазонов. Обычно вы указываете диапазон с помощью символа начала диапазона и символа конца(вместо которого можно просто поставить z).

```
===== SQL Execution Log =====

| SELECT *                                     |
| FROM Customers                             | I
| WHERE cname BETWEEN 'A' AND 'G';           |

      cnum      cname      city      rating      snum
      -----
      2006      Clemens London      100      1001
      2008      Cisneros San Jose    300      1007
```

Рисунок 5. 6: Использование BETWEEN в алфавитных порядках

===== ОПЕРАТОР LIKE =====

LIKE применим только к полям типа CHAR или VARCHAR, с которыми он используется чтобы находить подстроки. Т.е. он ищет поле символа чтобы видеть, совпадает ли с условием часть его строки. В качестве условия он использует групповые символы(wildkards) - специальные символы которые могут соответствовать чему-нибудь.

Имеются два типа групповых символов используемых с LIKE:

* символ подчеркивания () замещает любой одиночный символ. Например, 'b t' будет соответствовать словам 'bat' или 'bit', но не будет соответствовать 'brat'.

* знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля). Например '%r%t' будет соответствовать словам

'put', 'posit', или 'opt', но не 'spite'.

Давайте найдем всех заказчиков чьи имена начинаются с G (вывод показывается в Рисунке 5.7):

```
SELECT
  FROM Customers
  WHERE cname LIKE 'G%';
```

===== SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE cname LIKE 'G';
```

cnum	cname	city	rating	snum
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2004	Grass	Berlin	300	1002

Рисунок 5. 7: SELECT использует LIKE с %

LIKE может быть удобен если вы ищете имя или другое значение, и если вы не помните как они точно пишутся. Предположим что вы неуверены как записано по буквам имя одного из ваших продавцов Real или Peel. Вы можете просто использовать ту часть которую вы знаете и групповые символы чтобы находить все возможные пары (вывод этого запроса показывается в Рисунке 5.8):

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE sname LIKE 'P _ l %';
```

Групповые символы подчеркивания, каждый из которых представляет один символ, добавляют только два символа к уже существующим 'P' и 'l', поэтому имя наподобии Prettel не может быть показано. Групповой символ ' % ' - в конце строки необходим в большинстве реализаций если длина поля sname больше чем число символов в имени Peel (потому что некоторые другие значения sname - длиннее чем четыре символа). В таком случае, значение поля sname, фактически сохраняемое как имя Peel, сопровождается рядом пробелов. Следовательно, символ 'l' не будет рассматриваться концом строки. Групповой символ ' % ' - просто соответствует этим пробелам. Это необязательно, если поля sname имеет тип - VARCHAR.

===== SQL Execution Log =====

```
| SELECT *
| FROM Salespeople
| WHERE sname LIKE ' P l % ';
|
```

snum	sname	city	comm
1001	Peel	London	0.12

Рисунок 5.8: SELECT использует LIKE с подчеркиванием ()

А что же Вы будете делать если вам нужно искать знак процента или знак подчеркивания в строке? В LIKE предикате, вы можете определить любой одиночный символ как символ ESC. Символ ESC используется сразу перед процентом или подчеркиванием в предикате, и означает что процент или подчеркивание будет интерпретироваться как символ а не как групповой символ. Например, мы могли бы найти наш sname столбец где присутствует подчеркивание, следующим образом:

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE sname LIKE '%/ %'ESCAPE'/'
```

С этими данными не будет никакого вывода, потому что мы не включили никакого подчеркивания в имя нашего продавца. Предложение ESCAPE определяет '/' как символ ESC. Символ ESC используемый в LIKE строке, сопровождается знаком процента, знаком подчеркивания, или знаком ESCAPE, который будет искаться в столбце, а не обрабатываться как групповой символ. Символ ESC должен быть одиночным символом и применяться только к одиночному символу сразу после него.

В примере выше, символ процента начала и символ процента окончания обрабатываются как групповые символы; только подчеркивание предоставлено само себе.

Как упомянуто выше, символ ESC может также использоваться самостоятельно. Другими словами, если вы будете искать столбец с вашим символом ESC, вы просто вводите его дважды. Во-первых это будет означать что символ ESC "берет следующий символ буквально как символ", и во-вторых что символ ESC самостоятелен.

Имеется предыдущий пример который пересмотрен чтобы искать местонахождение строки ' / ' в sname столбце:

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE sname LIKE ' % / / %'ESCAPE'/'
```

Снова не будет никакого вывода с такими данными. Строка сравнивается с содержанием любой последовательности символов (%), сопровождаемых символом подчеркивания (/), символом ESC (//), и любой последовательностью символов в конце строки (%) .

РАБОТА С НУЛЕВЫМИ (NULL) ЗНАЧЕНИЯМИ

Часто, будут иметься записи в таблице которые не имеют никаких значений для каждого поля, например потому что информация не завершена, или потому что это поле просто не заполнялось. SQL учитывает такой вариант, позволяя вам вводить значение NULL (ПУСТОЙ) в поле, вместо значения. Когда значение поля равно NULL, это означает, что программа базы данных специально промаркировала это поле как не имеющее никакого значения для этой строки (или записи). Это отличается от просто назна-

чения полю, значения нуля или пробела, которые база данных будет обрабатывать также как и любое другое значение. Точно также, как NULL не является техническим значением, оно не имеет и типа данных. Оно может помещаться в любой тип поля. Тем ни менее, NULL в SQL часто упоминается как ноль.

Предположим, что вы получили нового заказчика который еще не был назначен продавцу. Чем ждать продавца к которому его нужно назначить, вы можете ввести заказчика в базу данных теперь же, так что он не потеряется при перестановке.

Вы можете ввести строку для заказчика со значением NULL в поле snum и заполнить это поле значением позже, когда продавец будет назначен.

NULL ОПЕРАТОР

Так как NULL указывает на отсутствие значения, вы не можете знать каков будет результат любого сравнения с использованием NULL. Когда NULL сравнивается с любым значением, даже с другим таким же NULL, результат будет ни верным ни неверным, он – неизвестен. Неизвестный Булев, вообще ведет себя также как неверная строка, которая производя неизвестное значение в предикате не будет выбрана запросом – имейте ввиду что в то время как NOT (неверное) – равняется верно, NOT (неизвестное) – равняется неизвестно.

Следовательно, выражение типа 'city = NULL' или 'city IN (NULL)' будет неизвестно, независимо от значения city.

Часто вы должны делать различия между неверно и неизвестно – между строками содержащими значения столбцов которые не соответствуют условию предиката и которые содержат NULL в столбцах. По этой причине, SQL предоставляет специальный оператор IS, который используется с ключевым словом NULL, для размещения значения NULL.

Найдем все записи в нашей таблице Заказчиков с NULL значениями в city столбце:

```
SELECT *  
  FROM Customers WHERE  
    city IS NULL;
```

Здесь не будет никакого вывода, потому что мы не имеем никаких значений NULL в наших типовых таблицах. Значения NULL – очень важны, и мы вернемся к ним позже.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NOT СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ

Специальные операторы которые мы изучали в этой главе могут немедленно предшествовать Булеву NOT.

Он противоположен реляционным операторам, которые должны иметь оператор NOT – вводимым выражением. Например, если мы хотим устранить NULL из нашего вывода, мы будем использовать NOT чтобы изменить на противоположное значение предиката:

```
SELECT *  
  FROM Customers WHERE  
    city NOT NULL;
```

При отсутствии значений NULL (как в нашем случае), будет выведена вся таблица Заказчиков. Аналогично можно ввести следующее

```
SELECT *
  FROM Customers
 WHERE NOT city IS NULL;
```

что также приемлемо.

Мы можем также использовать NOT с IN:

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE city NOT IN ( 'London', 'San Jose' );
```

А это - другой способ подобного же выражения

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE NOT city IN ( 'London', ' San Jose' );
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 5.9.

Таким же способом Вы можете использовать NOT BETWEEN и NOT LIKE.

===== SQL Execution Log =====

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE sity NOT IN ('London', 'San Jose');
```

snum	sname	city	comm
1003	Rifkin	Barcelona	0.15
1007	Axelrod	New York	0.10

Рисунок 5. 9: Использование NOT с IN

РЕЗЮМЕ

Теперь вы можете создавать предикаты в терминах связей специально определенных SQL. Вы можете искать значения в определенном диапазоне (BETWEEN) или в числовом наборе (IN), или вы можете искать символьные значения которые соответствуют тексту внутри параметров (LIKE).

Вы также изучили некоторые вещи относительно того как SQL поступает при отсутствии данных - что реальность мировой базы данных - используя NULL вместо конкретных значений. Вы можете извлекать или исключать значения NULL из вашего вывода используя оператор IS NULL. Теперь, когда вы имеете в вашем распоряжении весь набор стандартных математических и специальных операторов, вы можете переходить к специальным функциям SQL которые работают на всех группах значений, а не просто на одиночном значении, что важно.

Это уже тема Главы 6.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите два запроса которые могли бы вывести все порядки на 3 или 4 Октября 1990
 2. Напишите запрос который выберет всех заказчиков обслуживаемых про-
дацами Peel или Motika. (Подсказка: из наших типовых таблиц, поле snum
связывает вторую таблицу с первой)
 3. Напишите запрос, который может вывести всех заказчиков чьи имена
начинаются с буквы попадающей в диапазон от A до G.
 4. Напишите запрос который выберет всех пользователей чьи имена начи-
наются с буквы C.
 5. Напишите запрос который выберет все порядки имеющие нулевые значения
или NULL в поле amt (сумма).
(См. Приложение A для ответов.)
6. ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АГРЕГАТНЫХ ФУНКЦИЙ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ВЫ ПЕРЕЙДЕТЕ ОТ ПРОСТОГО использования запросов к изв-
лечению значений из базы данных и определению, как вы можете использовать
эти значения чтобы получить из них информацию. Это делается с помощью
агрегатных или общих функций которые берут группы значений из поля и сводят
их до одиночного значения. Вы узнаете как использовать эти функции, как
определить группы значений к которым они будут применяться, и как
определить какие группы выбираются для вывода. Вы будете также видеть при
каких условиях вы сможете объединить значения поля с этой полученной
информацией в одиночном запросе.

==== ЧТО ТАКОЕ АГРЕГАТНЫЕ ФУНКЦИИ ? =====

Запросы могут производить обобщенное групповое значение полей точно
также как и значение одного поля. Это делает с помощью агрегатных функций.
Агрегатные функции производят одиночное значение для всей группы таблицы.
Имеется список этих функций:

- * COUNT производит номера строк или не-NULL значения полей которые
выбрал запрос.
- * SUM производит арифметическую сумму всех выбранных значений данного
поля.
- * AVG производит усреднение всех выбранных значений данного поля.
- * MAX производит наибольшее из всех выбранных значений данного поля.
- * MIN производит наименьшее из всех выбранных значений данного поля.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АГРЕГАТНЫЕ ФУНКЦИИ ?

Агрегатные функции используются подобно именам полей в предложении
SELECT запроса, но с одним исключением, они берут имена поля как аргументы.
Только числовые поля могут использоваться с SUM и AVG. С COUNT, MAX, и MIN,
могут использоваться и числовые или символьные поля. Когда они
используются с символьными полями, MAX и MIN будут транслировать их в
эквивалент ASCII, который должен сообщать, что MIN будет означать первое,
а MAX последнее значение в алфавитном порядке(выдача алфавитного
упорядочения обсуждается более подробно в Главе 4).

Чтобы найти SUM всех наших покупок в таблицы Порядков, мы можем ввести следующий запрос, с его выводом в Рисунке 6.1:

```
SELECT SUM ((amt))
  FROM Orders;

===== SQL Execution Log =====

| SELECT SUM (amt)                                I
| FROM Orders;                                    I

26658.4
```

Рисунок 6.1: Выбор суммы

Это конечно, отличается от выбора поля при котором возвращается единичное значение, независимо от того сколько строк находится в таблице. Из-за этого, агрегатные функции и поля не могут выбираться одновременно, пока предложение GROUP BY (описанное далее) не будет использовано. Нахождение усредненной суммы – это похожая операция (вывод следующего запроса показывается в Рисунке 6.2):

```
SELECT AVG (amt)
  FROM Orders;

===== SQL Execution Log =====

| SELECT AVG (amt)                                I
| FROM Orders;                                    I

2665.84
```

Рисунок 6.2: Выбор среднего

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АТТРИБУТЫ COUNT

Функция COUNT несколько отличается от всех. Она считает число значений в данном столбце, или число строк в таблице. Когда она считает значения столбца, она используется с DISTINCT чтобы производить счет чисел различных значений в данном поле. Мы могли бы использовать ее, например, чтобы сосчитать номера продавцов в настоящее время описанных в таблице Порядков (вывод показывается в Рисунке 6.3):

```
SELECT COUNT ( DISTINCT snum )
```

```
FROM Orders;
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DISTINCT

Обратите внимание в вышеупомянутом примере, что DISTINCT, сопровождаемый именем поля с которым он применяется, помещен в круглые скобки, но не сразу после SELECT, как раньше.

Этого использования DISTINCT с COUNT применяемого к индивидуальным столбцам, требует стандарт ANSI, но большое количество программ не предъявляют к ним такого требования.

```
===== SQL Execution Log =====
```

```
| SELECT COUNT (DISTINCT snum)          |  
| FROM Orders;                          |
```

5

Рисунок 6.3: Подсчет значений поля

Вы можете выбирать многочисленные счета (COUNT) из полей с помощью DISTINCT в одиночном запросе который, как мы видели в Главе 3, не выполнялся когда вы выбирали строки с помощью DISTINCT. DISTINCT может использоваться таким образом, с любой функцией агрегата, но наиболее часто он используется с COUNT. С MAX и MIN, это просто не будет иметь никакого эффекта, а SUM и AVG, вы обычно применяете для включения повторяемых значений, так как они законно эффективнее общих и средних значений всех столбцов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COUNT СО СТРОКАМИ, А НЕ ЗНАЧЕНИЯМИ

Чтобы подсчитать общее число строк в таблице, используйте функцию COUNT со звездочкой вместо имени поля, как например в следующем примере, вывод из которого показан на Рисунке 6.4:

```
SELECT COUNT (*)  
FROM Customers
```

COUNT со звездочкой включает и NULL и дубликаты, по этой причине DISTINCT не может быть использован. DISTINCT может производить более высокие номера чем COUNT особого поля, который удаляет все

```
===== SQL Execution Log =====
```

```
| SELECT COUNT (*)                      |  
| FROM Customers;                      |
```

Рисунок 6. 4: Подсчет строк вместо значений

строки, имеющие избыточные или NULL данные в этом поле.

DISTINCT не применим с COUNT (*), потому, что он не имеет никакого действия в хорошо разработанной и поддерживаемой базе данных. В такой базе данных, не должно быть ни таких строк, которые бы являлись полностью пустыми, ни дубликатов (первые не содержат никаких данных, а последние полностью избыточны). Если, с другой стороны, все таки имеются полностью пустые или избыточные строки, вы вероятно не захотите чтобы COUNT скрыл от вас эту информацию.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ В АГРЕГАТНЫЕ ФУНКЦИИ

Агрегатные функции могут также (в большинстве реализаций) использовать аргумент ALL, который помещается перед именем поля, подобно DISTINCT, но означает противоположное: - включать дубликаты. ANSI технически не позволяет этого для COUNT, но многие реализации ослабляют это ограничение.

Различия между ALL и * когда они используются с COUNT -

- * ALL использует имя поля как аргумент.
- * ALL не может подсчитать значения NULL.

Пока * является единственным аргументом который включает NULL значения, и он используется только с COUNT; функции отличные от COUNT игнорируют значения NULL в любом случае. Следующая команда подсчитает (COUNT) число не-NULL значений в поле rating в таблице Заказчиков (включая повторения):

```
SELECT COUNT ( ALL rating )
FROM Customers;
```

АГРЕГАТЫ ПОСТРОЕННЫЕ НА СКАЛЯРНОМ ВЫРАЖЕНИИ

До этого, вы использовали агрегатные функции с одиночными полями как аргументами. Вы можете также использовать агрегатные функции с аргументами которые состоят из скалярных выражений включающих одно или более полей. (Если вы это делаете, DISTINCT не разрешается.) Предположим, что таблица Порядков имеет еще один столбец который хранит предыдущий неуплаченный баланс (поле Ыпс) для каждого заказчика. Вы должны найти этот текущий баланс, добавлением суммы приобретений к предыдущему балансу. Вы можете найти наибольший неуплаченный баланс следующим образом:

```
SELECT MAX ( Ыпс + (amt) ) FROM
Orders;
```


Для каждой строки таблицы, этот запрос будет складывать ыпс и amt для этого заказчика и выбирать самое большое значение которое он найдет. Конечно, пока заказчики могут иметь многочисленные порядки, их неуплаченый баланс оценивается отдельно для каждого порядка. Возможно, порядок с более поздней датой будет иметь самый большой неуплаченный баланс. Иначе, старый баланс должен быть выбран как в запросе выше.

Фактически, имеются большое количество ситуаций в SQL где вы можете использовать скалярные выражения с полями или вместо полей, как вы увидите это в Главе 7.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ GROUP BY

Предложение GROUP BY позволяет вам определять подмножество значений в особом поле в терминах другого поля, и применять функцию агрегата к подмножеству. Это дает вам возможность объединять поля и агрегатные функции в едином предложении SELECT. Например, предположим что вы хотите найти наибольшую сумму приобретений полученную каждым продавцом. Вы можете сделать отдельный запрос для каждого из них, выбрав MAX (amt) из таблицы Порядков для каждого значения поля snum. GROUP BY, однако, позволит Вам поместить их все в одну команду:

```
SELECT snum, MAX (amt)
FROM Orders GROUP BY
snum;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 6.5.

```
===== SQL Execution Log =====
| SELECT snum, MAX (amt)                I
| FROM Orders                          I
| GROUP BY snum;                        I

snum

1001      767.19
1002     1713.23
1003       75.75
1014
          1309.
 95
1007
          1098.
16
```

Рисунок 6.5: Нахождение максимальной суммы продажи у каждого продавца

GROUP BY применяет агрегатные функции независимо от серий групп которые определяются с помощью значения поля в целом. В этом случае, каждая группа состоит из всех строк с тем же самым значением поля snum, и MAX функция применяется отдельно для каждой такой группы. Это значение поля, к которому применяется GROUP BY, имеет, по определению, только одно значение на группу вывода, также как это делает агрегатная функция. Результатом является совместимость которая позволяет агрегатам и полям объединяться таким

образом.

Вы можете также использовать GROUP BY с многочисленными полями. Совершенствуя вышеупомянутый пример далее, предположим что вы хотите увидеть наибольшую сумму приобретений получаемую каждым продавцом каж-

дый день. Чтобы сделать это, вы должны сгруппировать таблицу Порядков по датам продавцов, и применить функцию MAX к каждой такой группе, подобно этому:

```
SELECT snum, odate, MAX ((amt))
FROM Orders GROUP BY snum,
odate;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 6.6.

```
===== SQL Execution Log

SELECT snum, odate, MAX (amt)
FROM Orders
GROUP BY snum, odate;
```

snum	odate		
1001	10/03/1990	767	1
1001	10/05/1990	4723	0
1001	10/06/1990	9891	8
1002	10/03/1990	5160	4
1002	10/04/1990	75	7
1002	10/06/1990	1309	9
1003	10/04/1990	1713	2
1014	10/03/1990	1900	1
1007	10/03/1990	1098	1

Рисунок 6.6: Нахождение наибольшей суммы приобретений на каждый день

Конечно же, пустые группы, в дни когда текущий продавец не имел порядков, не будут показаны в выводе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ HAVING

Предположим, что в предыдущем примере, вы хотели бы увидеть только максимальную сумму приобретений значение которой выше \$3000.00. Вы не сможете использовать агрегатную функцию в предложении WHERE (если вы не используете подзапрос, описанный позже), потому что предикаты оцениваются в терминах одиночной строки, а агрегатные функции оцениваются в терминах групп строк. Это означает что вы не сможете сделать что-нибудь подобно следующему:

```
SELECT snum, odate, MAX (amt)
FROM Oreders
WHERE MAX ((amt)) > 3000.00
GROUP BY snum, odate;
```

Это будет отклонением от строгой интерпретации ANSI. Чтобы увидеть максимальную стоимость приобретений свыше \$3000.00, вы можете использовать предложение HAVING.

Предложение HAVING определяет критерии используемые чтобы удалять определенные группы из вывода, точно также как предложение WHERE дела-

ет это для индивидуальных строк.
Правильной командой будет следующая:

```
SELECT snum, odate, MAX ((amt)) FROM
Orders GROUP BY snum, odate
HAVING MAX ((amt)) > 3000.00;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 6. 7.

===== SQL Execution Log

```
SELECT snum, odate, MAX (amt)
FROM Orders GROUP BY snum,
odate HAVING MAX (amt) >
3000.00;
```

snum	odate		
1001	10/05/1990	4723	00
1001	10/06/1990	9891	88
1002	10/03/1990	5160	45

Рисунок 6. 7: Удаление групп агрегатных значений

Аргументы в предложении HAVING следуют тем же самым правилам что и в предложении SELECT, состоящей из команд использующих GROUP BY. Они должны иметь одно значение на группу вывода. Следующая команда будет запрещена:

```
SELECT snum, MAX (amt) FROM
Orders GROUP BY snum
HAVING odate = 10/03/19E
```

Поле odate не может быть вызвано предложением HAVING, потому что оно может иметь (и действительно имеет) больше чем одно значение на группу вывода. Чтобы избежать такой ситуации, предложение HAVING должно ссылаться только на агрегаты и поля выбранные GROUP BY. Имеется правильный способ сделать вышеупомянутый запрос(вывод показывается в Рисунке 6.8):

```
SELECT snum, MAX (amt)
FROM Orders
WHERE odate = 10/03/1990
GROUP BY snum;
```

===== SQL Execution Log

```
SELECT snum, odate, MAX (amt)
FROM Orders
GROUP BY snum, odate;
```

snum	
1001	767.19
1002	5160.45
1014	1900.10
1007	1098.16

Рисунок 6.8: Максимальное значение суммы приобретений у каждого продавца на 3 Октября

Поскольку поля odate нет, не может быть и выбранных полей, значение этих данных меньше чем в некоторых других примерах. Вывод должен вероятно включать что-нибудь такое что говорит - " это - самые большие порядки на 3 Октября." В Главе 7, мы покажем как вставлять текст в ваш вывод.

Как и говорилось ранее, HAVING может использовать только аргументы которые имеют одно значение на группу вывода. Практически, ссылки на агрегатные функции - наиболее общие, но и поля выбранные с помощью GROUP BY также допустимы. Например, мы хотим увидеть наибольшие порядки для Serres и Rifkin:

```
SELECT snum, MAX (amt) FROM
Orders GROUP BY snum HAVING
snum IN (1002,1007);
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 6.9.

```
===== SQL Execution Log =====
|
|                                SELECT snum, MAX
|                                (amt)                                I
|                                FROM Orders                                I
|                                GROUP BY snum                                I
|                                HAVING snum IN (
|                                1002, 1007 );                                |
|
|                                snum
|
|                                1002            5160.45
|                                1007            1098.16
```

Рисунок 6. 9: Использование HAVING с GROUP BY полями

НЕ ДЕЛАЙТЕ ВЛОЖЕННЫХ АГРЕГАТОВ

В строгой интерпретации ANSI SQL, вы не можете использовать агрегат агрегата. Предположим что вы хотите выяснять, в какой день имелась наибольшая сумма приобретений. Если вы попытаетесь сделать это, то ваша

```
SELECT odate, MAX ( SUM (amt) ) FROM
Orders GROUP BY odate;
```

команда будет вероятно отклонена. (Некоторые реализации не предписывают этого ограничения, которое является выгодным, потому что вложенные агрегаты могут быть очень полезны, даже если они и несколько проблематичны.) В вышеупомянутой команде, например, SUM должен применяться к каждой группе поля odate, а MAX ко всем группам, производящим одиночное значение для всех групп. Однако предложение GROUP BY подразумевает что должна иметься одна строка вывода для каждой группы поля odate.

РЕЗЮМЕ

Теперь вы используете запросы несколько по-другому. Способность получать, а не просто размещать значения, очень мощна. Это означает что вы не обязательно должны следить за определенной информацией если вы можете сформулировать запрос так чтобы ее получить. Запрос будет давать вам по-минутные результаты, в то время как таблица общего или среднего значений будет хороша только некоторое время после ее модификации. Это не должно наводить на мысль, что агрегатные функции могут полностью вытеснить потребность в отслеживании информации такой например как эта.

Вы можете применять эти агрегаты для групп значений определенных предложением GROUP BY. Эти группы имеют значение поля в целом, и могут постоянно находиться внутри других групп которые имеют значение поля в целом. В то же время, предикаты еще используются чтобы определять какие строки агрегатной функции применяются.

Объединенные вместе, эти особенности делают возможным, производить агрегаты основанные на сильно определенных подмножествах значений в поле. Затем вы можете определять другое условие для исключения определенных результатов групп с предложением HAVING.

Теперь , когда вы стали знатоком большого количества того как запрос производит значения, мы покажем вам, в Главе 7, некоторые вещи которые вы можете делать со значениями которые он производит.

■К-К-К-К-К-К-К-К-К-К РАБОТА С SQL РД^Пфа Г* QOT * * * *

* * * * *

1. Напишите запрос который сосчитал бы все суммы приобретений на 3 Октября .
2. Напишите запрос который сосчитал бы число различных не-NULL значений поля `city` в таблице Заказчиков.
3. Напишите запрос который выбрал бы наименьшую сумму для каждого заказчика .
4. Напишите запрос который бы выбирал заказчиков в алфавитном порядке, чьи имена начинаются с буквы G.
5. Напишите запрос который выбрал бы высшую оценку в каждом городе.
6. Напишите запрос который сосчитал бы число заказчиков регистрирующих каждый день свои порядки. (Если продавец имел более одного порядка в данный день, он должен учитываться только один раз.)

(См. Приложение А для ответов.)

7. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ ЗАПРОСОВ

ЭТА ГЛАВА РАСШИРИТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ в работе с выводом который про-

изводит запрос. Вы узнаете как вставлять текст и константы между выбранных полей, как использовать выбранные поля в математических выражениях, чьи результаты затем становятся выводом, и как сделать чтобы ваши значения выводились в определенном порядке. Эта последняя особенность включена, чтобы упорядочивать ваш вывод по любым столбцам, любым полученным значениям этого столбца, или по обеим.

СТРОКИ И ВЫРАЖЕНИЯ

Большинство основанных на SQL баз данных предоставляют специальные средства позволяющие Вам совершенствовать вывод ваших запросов. Конечно, они претерпевают значительные изменения от программы к программе, и их обсуждение здесь не входит в наши задачи, однако, имеются пять особенностей созданных в стандарте SQL которые позволяют вам делать больше чем просто вывод значений полей и агрегатных данных.

СКАЛЯРНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫБРАННЫХ ПОЛЕЙ

Предположим что вы хотите выполнять простые числовые вычисления данных чтобы затем помещать их в форму больше соответствующую вашим потребностям. SQL позволяет вам помещать скалярные выражения и константы среди выбранных полей. Эти выражения могут дополнять или замещать поля в предложениях SELECT, и могут включать в себя одно или более выбранных полей. Например, вы можете пожелать, представить комиссионные вашего продавца в процентном отношении а не как десятичные числа. Просто достаточно:

```
SELECT snum, sname, city, comm * 100
FROM Salespeople;
```

Вывод из этого запроса показывается в Рисунке 7.1,

СТОЛБЦЫ ВЫВОДА

Последний столбец предшествующего примера непомечен(т.е. без наименования), потому что это - столбец вывода. Столбцы вывода - это столбцы данных созданные запросом способом, иным чем просто извлечение их из таблицы. Вы создаете их всякий раз, когда вы используете агрегатные

===== SQL Execution Log =====

```
SELECT snum, sname, city, comm * 100 FROM
Salespeople;
```

snum	sname	city	
1001	Peel	London	12 000000
1002	Serres	San Jose	13 000000
1004	Motika	London	11 000000
1007	Rifkin	Barcelona	15 000000
1003	Axelrod	New York	10 000000

Рисунок 7.1: Помещение выражения в ваш запросе

функции, константы, или выражения в предложении SELECT запроса. Так как имя столбца – один из атрибутов таблицы, столбцы которые приходят не из таблиц не имеют никаких имен. Другими словами непомеченные, столбцы вывода могут обрабатываться также как и столбцы извлеченные из таблиц, почти во всех ситуациях.

ПОМЕЩЕНИЕ ТЕКСТА В ВАШЕМ ВЫВОДЕ ЗАПРОСА Символ 'A', когда ничего не значит сам по себе, – является константой, такой например как число 1. Вы можете вставлять константы в предложение SELECT запроса, включая и текст. Однако символьные константы, в отличие от числовых констант, не могут использоваться в выражениях. Вы можете иметь выражение 1 + 2 в вашем предложении SELECT, но вы не можете использовать выражение типа 'A' + 'B'; это приемлемо только если мы имеем в виду что 'A' и 'B' это просто буквы, а не переменные и не символы.

Тем ни менее, возможность вставлять текст в вывод ваших запросов очень удобная штука.

Вы можете усовершенствовать предыдущий пример представив коммиссионные как проценты со знаком процента (%). Это даст вам возможность помещать в вывод такие единицы как символы и комментарии, как например в следующем примере (вывод показывается в Рисунке 7.2)

SELECT snum, sname, city, 100

FROM Salespeople;

SQL Execution Log

SELECT snum, sname, city, comm * 100

FROM Salespeople;

snum	sname	city			
1001	Peel	London	° °	12	000000
1002	Serres	San Jose	° °	13	000000
1004	Motika	London	° °	11	000000
1007	Rifkin	Barcelona	° °	15	000000
1003	Axelrod	New York	° °	10	000000

Рисунок 7.2: Вставка символов в ваш вывод

Обратите внимание что пробел перед процентом вставляется как часть строки. Эта же самая особенность может использоваться чтобы маркировать вывод вместе с вставляемыми комментариями. Вы должны помнить, что этот же самый комментарий будет напечатан в каждой строке вывода, а не просто один раз для всей таблицы. Предположим что вы генерируете вывод для отчета который бы указывал число порядков получаемых в течение каждого дня. Вы можете промаркировать ваш вывод (см. Рисунок 7.3) сформировав запрос следующим образом:

```
SELECT ' For ', odate, ', there are
COUNT ( DISTINCT onum ), 'orders.
FROM Orders GROUP BY odate;
```


Грамматической некорректности вывода, на 5 Октября, невозможно избежать не создав запроса, еще более сложного чем этот. (Вы будете должны использовать два запроса с UNION, который

SQL Execution Log			
<pre>SELECT 'For', odate, ' 1 there are COUNT (DISTINCT onum), orders ' FROM Orders GROUP BY odate;</pre>			
odate			
For	10/03/1990	, there are	5 orders.
For	10/04/1990	, there are	2 orders.
For	10/05/1990	, there are	1 orders.
For	10/06/1990	, there are	2 orders.

Рисунок 7.3: Комбинация текста, значений поля, и агрегатов

мы будем описывать в Главе 14.) Как вы можете видеть, одиночный неизменный комментарий для каждой строки таблицы может быть очень полезен, но имеет ограничения. Иногда изящнее и полезнее, произвести один комментарий для всего вывода в целом, или производить свой собственный комментарий для каждой строки.

Различные программы использующие SQL часто обеспечивают специальные средства типа генератора отчетов(например Report Writer), которые разработаны чтобы форматировать и совершенствовать вывод. Вложенный SQL может также эксплуатировать возможности того языка в который он вложен. SQL сам по себе интересен прежде всего при операциях с данными. Вывод, по существу, это информация, и программа использующая SQL может часто использовать эту информацию и помещать ее в более привлекательную форму. Это, однако, вне сферы самой SQL.

УПОРЯДОЧЕНИЕ ВЫВОДА ПОЛЕЙ

Как мы подчеркивали, таблицы - это неупорядоченные наборы данных, и данные которые выходят из их, не обязательно появляются в какой-то определенной последовательности. SQL использует команду ORDER BY чтобы позволять вам упорядочивать ваш вывод. Эта команда упорядочивает вывод запроса согласно значениям в том или ином количестве выбранных столбцов. Многочисленные столбцы упорядочиваются один внутри другого, также как с GROUP BY, и вы можете определять возрастание (ASC) или убывание (DESC) для каждого столбца. По умолчанию установлено - возрастание. Давайте рассмотрим нашу таблицу порядка приводимую в порядок с помощью номера заказчика (обратите внимание на значения в спит столбце) :

```
SELECT *
FROM Orders
ORDER BY спит DESC;
```

Вывод показывается в Рисунке 7.4.

SQL Execution Log

SELECT * FROM Orders ORDER BY cnum DESC;					
onum	amt	odate	cnum	snum	
3001	18.69	10/03/1990	2008	1007	
3006	1098.16	10/03/1990	2008	1007	
3002	1900.10	10/03/1990	2007	1004	
3008	4723.00	10/05/1990	2006	1001	
3011	9891.88	10/06/1990	2006	1001	
3007	75.75	10/04/1990	2004	1002	
3010	1309.95	10/06/1990	2004	1002	
3005	5160.45	10/03/1990	2003	1002	
3009	1713.23	10/04/1990	2002	1003	
3003	767.19	10/03/1990	2001	1001	

Рисунок 7. 4: Упорядочение вывода с помощью убывания поля

УПОРЯДОЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТОЛБЦОВ

Мы можем также упорядочивать таблицу с помощью другого столбца, например с помощью поля amt, внутри упорядочения поля snum. (вывод показан в Рисунке 7.5):

```
SELECT *
  FROM Orders
 ORDER BY cnum DESC, amt DESC;
```

===== SQL Execution Log

SELECT * FROM Orders ORDER BY cnum DESC, amt DESC;					
onum	amt	odate	cnum	snum	
3006	1098 16	10/03/1990	2008	1007	
3001	18 69	10/03/1990	2008	1007	
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004	
3011	9891 88	10/06/1990	2006	1001	
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001	
3010	1309 95	10/06/1990	2004	1002	
3007	75 75	10/04/1990	2004	1002	
3005	5160 45	10/03/1990	2003	1002	
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003	
3003	767 19	10/03/1990	2001	1001	

Рисунок 7.5: Упорядочение вывода с помощью многочисленных полей

Вы можете использовать ORDER BY таким же способом сразу с любым числом столбцов. Обратите внимание что, во всех случаях, столбцы которые упорядочиваются должны быть указаны в выборе SELECT. Это – требование ANSI которые в большинстве, но не всегда, предписано системе. Следующая команда, например, будет запрещена:

```
SELECT cname, city
FROM Customers
GROUP BY cnum;
```

Так как поле cnum не было выбранным полем, GROUP BY не сможет найти его чтобы использовать для упорядочения вывода. Даже если ваша система позволяет это, смысл упорядочения не будет понятен из вывода, так что включение (в предложение SELECT) всех столбцов, используемых в предложении ORDER BY, в принципе желательно.

УПОРЯДОЧЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ ГРУПП

ORDER BY может кроме того, использоваться с GROUP BY для упорядочения групп. Если это так, то ORDER BY всегда приходит последним. Вот –пример из последней главы с добавлением предложения ORDER BY. Перед сгруппированием вывода, порядок групп был произвольным; и мы, теперь, заставим группы размещаться в последовательности:

```
SELECT snum, odate, MAX (amt)
FROM Orders GROUP BY snum,
odate GROUP BY snum;
```

Вывод показывается в Рисунке 7.6.

```
===== SQL Execution Log =====

|                                SELECT snum, odate, MAX
|                                (amt)                                I
|                                FROM Orders I
|                                GROUP BY snum, odate I
|                                ORDER BY snum ; I

      snum      odate      amt
1001      10/06/1990      767 1
1001      10/05/1990      4723 0
1001      10/05/1990      9891 8
1002      10/06/1990      5160 4
1002      10/04/1990       75 7
1002      10/03/1990      1309 9
1003      10/04/1990      1713 2
1004      10/03/1990      1900 1
1007      10/03/1990      1098 1
```

Рисунок 7. 6: Упорядочение с помощью группы

Так как мы не указывали на возрастание или убывание порядка, возрастание используется по умолчанию.

УПОРЯДОЧЕНИЕ ВЫВОДА ПО НОМЕРУ СТОЛБЦА

Вместо имен столбца, вы можете использовать их порядковые номера для указания поля используемого в упорядочении вывода. Эти номера могут ссылаться не на порядок столбцов в таблице, а на их порядок в выводе. Другими словами, поле упомянутое в предложении SELECT первым, для ORDER BY – это поле 1, независимо от того каким по порядку оно стоит в таблице. Например, вы можете использовать следующую команду чтобы увидеть определенные поля таблицы Продавцов, упорядоченными в порядке убывания к наименьшему значению комиссионных (вывод показывается Рисунке 7.7) :

```
SELECT sname, comm FROM
Salespeople GROUP BY
2 DESC;
```

SQL Execution Log

```
(SELECT sname, comm
FROM Salespeople
ORDER BY 2 DESC;
```

sname	comm
Peel	0 17
Serres	0 13
Rifkin	0 15

Рисунок 7. 7: Упорядочение использующее номера

Одна из основных целей этой возможности ORDER BY – дать вам возможность использовать GROUP BY со столбцами вывода также как и со столбцами таблицы. Столбцы производимые агрегатной функцией, константы, или выражения в предложении SELECT запроса, абсолютнопригодны для использования с GROUP BY, если они ссылаются к ним с помощью номера. Например, давайте сосчитаем порядки каждого из наших продавцов, и выведем результаты в убывающем порядке, как показано в Рисунке 7.8:

```
SELECT snum, COUNT ( DISTINCT onum )
FROM Orders GROUP BY snum ORDER BY
2 DESC;
```

```
===== SQL Execution Log
|
| SELECT snum, odate, MAX (amt)
| FROM Orders
```

```
GROUP BY snum
ORDER BY 2 DESC;
```

snum	
1001	3
1002	3
1007	2
1003	1
1004	1

Рисунок 7.8: Упорядочение с помощью столбца вывода

В этом случае, вы должны использовать номер столбца, так как столбец вывода не имеет имени; и вы не должны использовать саму агрегатную функцию. Строго говоря по правилам ANSI SQL, следующее не будет работать, хотя некоторые системы и пренебрегают этим требованием:

```
SELECT snum, COUNT ( DISTINCT onum ) FROM
Orders GROUP BY snum GROUP BY COUNTOM (
DISTINCT onum ) DESC;
```

Это будет отклонено большинством систем!

УПОРЯДОЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕТОРА NULL

Если имеются пустые значения (NULL) в поле которое вы используете для упорядочивания вашего вывода, они могут или следовать или предшествовать каждому другому значению в поле. Это - возможность которую ANSI оставил для индивидуальных программ. Данная программа использует ту или иную форму.

===== РЕЗЮМЕ =====

В этой главе, вы изучили как заставить ваши запросы делать больше, чем просто выводить значения полей или объединять функциональные данные таблиц. Вы можете использовать поля в выражениях: например, вы можете умножить числовое поле на 10 или даже умножить его на другое числовое поле. Кроме того, вы можете помещать константы, включая и символы, в ваш вывод, что позволяет вам помещать текст непосредственно в запрос и получать его в выводе вместе с данными таблицы.

Это дает вам возможность пометить или объяснять ваш вывод различными способами.

Вы также изучили как упорядочивать ваш вывод. Даже если таблица сама по себе остается неупорядоченной, предложение ORDER BY дает вам возможность управлять порядком вывода строк данного запроса. Вывод запроса может быть в порядке возрастания или убывания, и столбцы могут быть вложенными один внутри другого.

Понятие выводимых столбцов объяснялось в этой главе. Вы теперь знаете что выводимые столбцы можно использовать чтобы упорядочивать вывод запроса, но эти столбцы - без имени, и следовательно должны определяться их порядковым номером в предложении ORDER BY.

Теперь, когда вы увидели что можно делать с выводом запроса основан-

ного на одиночной таблице, настало время чтобы перейти к возможностям улучшенного запроса и узнать как сделать запрос любого числа таблиц в одной команде, определив связи между ними как вы это обычно делали. Это будет темой Главы 8.

■КККККККККККККККК

РАБОТА С SQL рд^Па Г* QOT * * * *

Предположим что каждый продавец имеет 12% комиссионных. Напишите запрос к таблице Порядков который мог бы вывести номер порядка, номер продавца, и сумму комиссионных продавца для этого порядка. Напишите запрос к таблице Заказчиков который мог бы найти высшую оценку в каждом городе. Вывод должен быть в такой форме:

For the city (city), the highest rating is: (rating). Напишите запрос который выводил бы список заказчиков в нисходящем порядке. Вывод поля оценки(rating) должен сопровождаться именем заказчика и его номером.

Напишите запрос который бы выводил общие порядки на каждый день и помещал результаты в нисходящем порядке.

(См. Приложение А для ответов.)

ЗАПРАШИВАНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ТАБЛИЦ ТАКЖЕ КАК ОДНОЙ.

ДО ЭТОГО, КАЖДЫЙ ЗАПРОС КОТОРЫЙ МЫ ИССЛЕДОВАЛИ основывался на одиночной таблице. В этой главе, вы узнаете как сделать запрос любого числа таблиц с помощью одной команды. Это - чрезвычайно мощное средство потому что оно не только объединяет вывод из многочисленных таблиц, но и определяет связи между ними. Вы обучитесь различным формам которые могут использовать эти связи, а также устанавливать и использовать их чтобы удовлетворять возможным специальным требованиям.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Одна из наиболее важных особенностей запросов SQL - это их способность определять связи между многочисленными таблицами и выводить информацию из них в терминах этих связей, всю внутри одной команды. Этот вид операции называется - объединением, которое является одним из видов операций в реляционных базах данных. Как установлено в Главе 1, главное в реляционном подходе это связи которые можно создавать между позициями данных в таблицах. Используя объединения, мы непосредственно связываем информацию с любым номером таблицы, и таким образом способны создавать связи между сравнимыми фрагментами данных. При объединении, таблицы представляются списком в предложении FROM запроса, отделяются запятыми. Предикат запроса может ссылаться к любому столбцу любой связанной таблицы и, следовательно, может использоваться для связи между ими. Обычно, предикат сравнивает значения в столбцах различных таблиц чтобы определить, удовлетворяет ли WHERE установленному условию.

ИМЕНА ТАБЛИЦ И СТОЛБЦОВ

Полное имя столбца таблицы фактически состоит из имени таблицы, сопровождаемого точкой и затем именем столбца. Имеются несколько примеров

имен :

```
Salespeople.snum
Salespeople.city
Orders.odate
```

До этого, вы могли опускать имена таблиц потому что вы запрашивали только одну таблицу одновременно, а SQL достаточно интеллектен чтобы присвоить соответствующий префикс, имени таблицы. Даже когда вы делаете запрос многочисленных таблиц, вы еще можете опускать имена таблиц, если все ее столбцы имеют различные имена. Но это не всегда так бывает. Например, мы имеем две типовые таблицы со столбцами называемыми city.

Если мы должны связать эти столбцы(кратко временно), мы будем должны указать их с именами Salespeople.city или Customers.city, чтобы SQL мог их различать.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Предположим что вы хотите поставить в соответствии вашему продавцу ваших заказчиков в городе в котором они живут, поэтому вы увидите все комбинации продавцов и заказчиков для этого города. Вы будете должны брать каждого продавца и искать в таблице Заказчиков всех заказчиков того же самого города. Вы могли бы сделать это, введя следующую команду (вывод показывается в Рисунке 8.1):

```
SELECT Customers.cname, Salespeople.sname,
       Salespeople.city
FROM   Salespeople, Customers
WHERE  Salespeople.city = Customers.city;
```

```
===== SQL Execution Log =====
SELECT Customers.cname, Salespeople.sname,
       Salespeople.city
FROM   Salespeople, Customers
WHERE  Salespeople.city = Customers.city
```

cname	cname	city
Hoffman	Peel	London
Hoffman	Peel	London
Liu	Serres	San Jose
Cisneros	Serres	San Jose
Hoffman	Motika	London
Clemens	Motika	London

Рисунок 8.1: Объединение двух таблиц

Так как это поле city имеется и в таблице Продавцов и таблице Заказчиков, имена таблиц должны использоваться как префиксы. Хотя это необходимо только когда два или более полей имеют одно и то же имя, в любом случае это хорошая идея включать имя таблицы в объединение для лучшего понимания и непротиворечивости. Несмотря на это, мы будем, в наших примерах далее, использовать имена таблиц только когда необходимо, так что будет ясно, когда они необходимы а когда нет.

Что SQL в основном делает в объединении - так это исследует каждую комбинацию строк двух или более возможных таблиц, и проверяет эти комбинации по их предикатам. В предыдущем примере, требовалась строка

продавца Peel из таблицы Продавцов и объединение ее с каждой строкой таблицы Пользователей, по одной в каждый момент времени. Если комбинация производит значение которое делает предикат верным, и если поле city из строк таблиц Заказчика равно London, то Peel – это то запрашиваемое значение которое комбинация выберет для вывода. То же самое будет затем выполнено для каждого продавца в таблице Продавцов (у некоторых из которых небыло никаких заказчиков в этих городах) .

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦ ЧЕРЕЗ СПРАВОЧНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Эта особенность часто используется просто для эксплуатации связей встроенных в базу данных. В предыдущем примере, мы установили связь между двумя таблицами в объединении. Это прекрасно. Но эти таблицы, уже были соединены через snum поле. Эта связь называется состоянием справочной целостности, как мы уже говорили в Главе 1. Используя объединение можно извлекать данные в терминах этой связи. Например, чтобы показать имена всех заказчиков соответствующих продавцам которые их обслуживают, мы будем использовать такой запрос:

```
SELECT Customers.cname, Salespeople.sname FROM
Customers, Salespeople WHERE
Salespeople.snum = Customers.snum;
```

Вывод этого запроса показывается в Рисунке

Это – пример объединения, в котором столбцы используются для определения предиката запроса, и в этом случае, snum столбцы из обеих таблиц, удалены из вывода. И это прекрасно. Вывод показывает какие заказчики каким продавцом обслуживаются; значения поля snum которые устанавливают связь – отсутствуют. Однако если вы введете их в вывод, то вы должны или удостовериться что вывод понятен сам по себе или обеспечить комментарий к данным при выводе.

```
===== SQL Execution Log =====
SELECT Customers.cname, Salespeople.sname,
FROM Salespeople, Customers
WHERE Salespeople.snum = Customers.snum

      cname      sname
-----
Hoffman      Peel
Giovanni     Axelrod
Liu          Serres
Grass        Serres
Clemens      Peel
Cisneros     Rifkin
Pereira      Motika
```

Рисунок 8.2: Объединение продавцов с их заказчиком

ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАБЛИЦ ПО РАВЕНСТВУ ЗНАЧЕНИИ В СТОЛБЦАХ И ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Объединения которые используют предикаты основанные на равенствах называются - объединениями по равенству. Все наши примеры в этой главе до настоящего времени, относились именно к этой категории, потому что все условия в предложениях WHERE базировались на математических выражениях использующих знак равно (=). Строки 'city = 'London' и 'Salespeople .snum = Orders.snum ' - примеры таких типов равенств найденных в предикатах. Объединения по равенству - это вероятно наиболее общий вид объединения, но имеются и другие. Вы можете, фактически, использовать любой из реляционных операторов в объединении. Здесь показан пример другого вида объединения (вывод показывается в Рисунке 8.3) :

```
SELECT sname, cname
  FROM Salespeople, Customers
 WHERE sname < cname AND rating
    < 200;
```

===== SQL Execution Log

```
SELECT sname, cname
  FROM Salespeople, Customers
 WHERE sname < cname
 AND rating < 200;
```

sname	cname
Peel	Pereira
Motika	Pereira
Axelrod	Hoffman
Axelrod	Clemens
Axelrod	Pereira

Рисунок 8.3: Объединение основанное на неравенстве

Эта команда не часто бывает полезна. Она воспроизводит все комбинации имени продавца и имени заказчика так, что первый предшествует последнему в алфавитном порядке, а последний имеет оценку меньше чем 200. Обычно, вы не создаете сложных связей подобно этой, и, по этой причине, вы вероятно будете строить наиболее общие объединения по равенству, но вы должны хорошо знать и другие возможности.

ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТАБЛИЦ

Вы можете также создавать запросы объединяющие более двух таблиц. Предположим что мы хотим найти все порядки заказчиков не находящихся в тех городах где находятся их продавцы. Для этого необходимо связать все три наши типовые таблицы (вывод показывается в Рисунке 8.4) :

```
SELECT onum, cname, Orders.cnum, Orders.snum
  FROM Salespeople, Customers, Orders WHERE
 Customers.city < > Salespeople.city AND
 Orders.cnum = Customers.cnum AND Orders.snum
 = Salespeople.snum;
```

SQL Execution Log

```
SELECT onum, cname, Orders.cnum, Orders.snum
FROM Salespeople, Customers, Orders WHERE
Customers.city < > Salespeople.city AND
Orders.cnum = Customers.cnum AND Orders.snum =
Salespeople.snum;
```

onum	cname	cnum	snum
3001	Cisneros	2008	1007
3002	Pereira	2007	1004
3006	Cisneros	2008	1007
3009	Giovanni	2002	1003
3007	Grass	2004	1002
3010	Grass	2004	1002

Рисунок Объединение трех таблиц

Хотя эта команда выглядит скорее как комплексная, вы можете следовать за логикой, просто проверяя - что заказчики не размещены в тех городах где размещены их продавцы (совпадение двух snum полей), и что перечисленные порядки - выполнены с помощью этих заказчиков (совпадение порядков с полями cnum и snum в таблице Порядков).

РЕЗЮМЕ

Теперь вы больше не ограничиваетесь просмотром одной таблицы в каждый момент времени. Кроме того, вы можете делать сложные сравнения между любыми полями любого числа таблиц и использовать полученные результаты чтобы решать какую информацию вы бы хотели видеть. Фактически, эта методика настолько полезна для построения связей, что она часто используется для создания их внутри одиночной таблицы. Это будет правильным: вы сможете объединить таблицу с собой, а это очень удобная вещь .

Это будет темой Главы 9.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите запрос который бы вывел список номеров порядков сопровождающихся именем заказчика который создавал эти порядки.
2. Напишите запрос который бы выдавал имена продавца и заказчика для каждого порядка после номера порядков.
3. Напишите запрос который бы выводил всех заказчиков обслуживаемых продавцом с комиссионными выше 12% . Выведите имя заказчика, имя продавца, и ставку комиссионных продавца.
4. Напишите запрос который вычислил бы сумму комиссионных продавца для каждого порядка заказчика с оценкой выше 100.

(См. Приложение А для ответов.)

9. ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ С СОБОЙ

В ГЛАВЕ 8, МЫ ПОКАЗАЛИ ВАМ КАК ОБЪЕДИНЯТЬ ДВЕ или более таблиц -вместе. Достаточно интересно то, что та же самая методика может использоваться чтобы объединять вместе две копии одиночной таблицы. В этой главе, мы будем исследовать этот процесс. Как вы видите, объединение таблицы с самой собой, далеко не простая вещь, и может быть очень полезным способом определять определенные виды связей между пунктами данных в конкретной таблице.

КАК ДЕЛАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ С СОБОЙ ?

Для объединения таблицы с собой, вы можете сделать каждую строку таблицы, одновременно, и комбинацией ее с собой и комбинацией с каждой другой строкой таблицы. Вы затем оцениваете каждую комбинацию в терминах предиката, также как в объединениях мультитаблиц. Это позволит вам легко создавать определенные виды связей между различными позициями внутри одиночной таблицы - с помощью обнаружения пар строк со значением поля, например.

Вы можете изобразить объединение таблицы с собой, как объединение двух копий одной и той же таблицы. Таблица на самом деле не копируется, но SQL выполняет команду так, как если бы это было сделано. Другими словами, это объединение - такое же, как и любое другое объединение между двумя таблицами, за исключением того, что в данном случае обе таблицы идентичны.

ПСЕВДОНИМЫ

Синтаксис команды для объединения таблицы с собой, тот же что и для объединения многочисленных таблиц, в одном экземпляре. Когда вы объединяете таблицу с собой, все повторяемые имена столбца, заполняются префиксами имени таблицы. Чтобы сослаться к этим столбцам внутри запроса, вы должны иметь два различных имени для этой таблицы.

Вы можете сделать это с помощью определения временных имен называемых переменными диапазона, переменными корреляции или просто - псевдонимами. Вы определяете их в предложении FROM запроса. Это очень просто: вы набираете имя таблицы, оставляете пробел, и затем набираете псевдоним для нее. Имеется пример который находит все пары заказчиков имеющих один и тот же самый рейтинг (вывод показывается в Рисунке 9.1) :

```
SELECT first.cname, second.cname, first.rating
FROM Customers first, Customers second WHERE
first.rating = second.rating;
```

SQL Execution Log		
		200
Giovanni	Giovanni	
Giovanni	Liu	200
Liu	Giovanni	200
Liu	Liu	200
Grass	Grass	300
Grass	Cisneros	300
Clemens	Hoffman	100
Clemens	Clemens	100

Clemens	Pereira	100
Cisneros	Grass	300
Cisneros	Cisneros	300
Pereira	Hoffman	100
Pereira	Clemens	100
Pereira	Pereira	100

Рисунок 9.1: Объединение таблицы с собой

(обратите внимание что на Рисунке 9.1, как и в некоторых дальнейших примерах, полный запрос не может уместиться в окне вывода, и следовательно будет усекааться.)

В вышеупомянутой команде, SQL ведет себя так, как если бы он соединял две таблицы называемые 'первая' и 'вторая'. Обе они – фактически, таблицы Заказчика, но псевдонимы разрешают им быть обработанными независимо. Псевдонимы первый и второй были установлены в предложении FROM запроса, сразу после имени копии таблицы. Обратите внимание что псевдонимы могут использоваться в предложении SELECT, даже если они не определены в предложении FROM.

Это – очень хорошо. SQL будет сначала допускать любые такие псевдонимы на веру, но будет отклонять команду если они не определены далее в предложении FROM запроса.

Псевдоним существует – только пока команда выполняется. Когда запрос заканчивается, псевдонимы используемые в нем больше не имеют никакого значения.

Теперь, когда имеются две копии таблицы Заказчиков, чтобы работать с ними, SQL может обрабатывать эту операцию точно также как и любое другое объединение – берет каждую строку из одного псевдонима и сравнивает ее с каждой строкой из другого псевдонима.

УСТРАНЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОСТИ

Обратите внимание что наш вывод имеет два значения для каждой комбинации, причем второй раз в обратном порядке. Это потому, что каждое значение показано первый раз в каждом псевдониме, и второй раз (симметрично) в предикате. Следовательно, значение A в псевдониме сначала выбирается в комбинации со значением B во втором псевдониме, а затем значение A во втором псевдониме выбирается в комбинации со значением B в первом псевдониме. В нашем примере, Hoffman выбрался вместе с Clemens, а затем Clemens выбрался вместе с Hoffman. Тот же самый случай с Cisneros и Grass, Liu и Giovanni, и так далее. Кроме того каждая строка была сравнена сама с собой, чтобы вывести строки такие как – Liu и Liu. Простой способ избежать этого состоит в том, чтобы налагать порядок на два значения, так чтобы один мог быть меньше чем другой или предшествовал ему в алфавитном порядке. Это делает предикат ассиметричным, поэтому те же самые значения в обратном порядке не будут выбраны снова, например:

```
SELECT first.cname, second.cname, first.rating
FROM Customers first, Customers second WHERE
first.rating = second.rating AND first.cname
< second.cname;
```

Вывод этого запроса показывается в Рисунке 9.2.

Hoffman предшествует Periera в алфавитном порядке, поэтому комбинация удовлетворяет обоим условиям предиката и появляется в выводе. Когда та же самая комбинация появляется в обратном порядке – когда Periera в псевдониме первой таблицы сравнивается с Hoffman во второй таблице псевдонима – второе условие не встречается. Аналогично Hoffman не выбирается при наличии того же рейтинга что и он сам потому что его имя не предшествует ему самому в алфавитном порядке. Если бы вы захо-

SQL Execution Log

```
SELECT first.cname, second.cname, first.rating
FROM Customers first, Customers second WHERE
first.rating = second.rating AND first.cname <
second.cname
```

cname	cname	rating
Hoffman	Pereira	100
Giovanni	Liu	200
Clemens	Hoffman	100
Pereira	Pereira	100
Gisneros	Grass	300

Рисунок 9.2: Устранение избыточности вывода в объединении с собой.

тели включить сравнение строк с ними же в запросах подобно этому, вы могли бы просто использовать < = вместо <.

ПРОВЕРКА ОШИБОК

Таким образом мы можем использовать эту особенность SQL для проверки определенных видов ошибок. При просмотре таблицы Порядков, вы можете видеть что поля спит и snum должны иметь постоянную связь. Так как каждый заказчик должен быть назначен к одному и только одному продавцу, каждый раз когда определенный номер заказчика появляется в таблице Порядков, он должен совпадать с таким же номером продавца. Следующая команда будет определять любые несогласованности в этой области:

```
SELECT first.onum, first.cnum, first.snum,
second.onum, second.cnum, second.snum FROM
Orders first, Orders second WHERE first.cnum
= second.cnum AND first.snum < >
second.snum;
```

Хотя это выглядит сложно, логика этой команды достаточно проста. Она будет брать первую строку таблицы Порядков, запоминать ее под первым псевдонимом, и проверять ее в комбинации с каждой строкой таблицы Порядков под вторым псевдонимом, одну за другой. Если комбинация строк удовлетворяет предикату, она выбирается для вывода. В этом случае предикат будет рассматривать эту строку, найдет строку где поле snum=2008 а поле cnum=1007, и затем рассмотрит каждую следующую строку с тем же самым значением поля cnum. Если он находит что какая -то из них имеет

значение отличное от значения поля `snum`, предикат будет верен, и выведет выбранные поля из текущей комбинации строк. Если же значение `snum` с данным значением спит в наш таблице совпадает, эта команда не произведет никакого вывода.

БОЛЬШЕ ПСЕВДОНИМОВ

Хотя объединение таблицы с собой – это первая ситуация когда понятно что псевдонимы необходимы, вы не ограничены в их использовании что бы только отличать копию одльной таблицы от ее оригинала. Вы можете использовать псевдонимы в любое время когда вы хотите создать альтернативные имена для ваших таблиц в команде. Например, если ваши таблицы имеют очень длинные и сложные имена, вы могли бы определить простые односимвольные псевдонимы, типа `a` и `b`, и использовать их вместо имен таблицы в предложении `SELECT` и предикате. Они будут также использоваться с соотнесенными подзапросами (обсуждаемыми в Главе 11).

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Вы можете использовать любое число псевдонимов для одной таблицы в запросе, хотя использование более двух в данном предложении `SELECT` * будет излишеством. Предположим что вы еще не назначили ваших заказчиков к вашему продавцу. Компании должна назначить каждому продавцу первоначально трех заказчиков, по одному для каждого рейтингового значения. Вы лично можете решить какого заказчика какому продавцу назначить, но следующий запрос вы используете чтобы увидеть все возможные комбинации заказчиков которых вы можете назначать. (Вывод показывается в Рисунке 9.3):

```
SELECT a.cnum, b.спит, c.спит
FROM Customers a, Customers b, Customers c WHERE
a.rating = 100 AND b.rating = 200 AND crating
= 300;
```

===== SQL Execution Log =====

| AND crating = 300; I

	спит	спит	спит
2001	2002	2004	
2001	2002	2008	
2001	2003	2004	
2001	2003	2008	
2006	2002	2004	
2006	2002	2008	
2006	2003	2004	
2006	2003	2008	
2007	2002	2004	
2007	2002	2008	
2007	2003	2004	
2007	2003	2008	

Рисунок 9.3 Комбинация пользователей с различными значениями рейтинга

Как вы можете видеть, этот запрос находит все комбинации заказчиков с тремя значениями оценки, поэтому первый столбец состоит из заказчиков с оценкой 100, второй с 200, и последний с оценкой 300. Они повторяются во всех возможных комбинациях. Это – сортировка группировки которая не может быть выполнена с GROUP BY или ORDER BY, поскольку они сравнивают значения только в одном столбце вывода.

Вы должны также понимать, что не всегда обязательно использовать каждый псевдоним или таблицу которые упомянуты в предложении FROM запроса, в предложении SELECT. Иногда, предложение или таблица становятся запрашиваемыми исключительно потому что они могут вызываться в предикате запроса. Например, следующий запрос находит всех заказчиков размещенных в городах где продавец Serres (snum 1002) имеет заказчиков (вывод показывается в Рисунке 9.4):

```
SELECT b.cnum, b.cname
FROM Customers a, Customers b
WHERE a.snum = 10 02
AND b.city = a.city;
```

```
===== SQL Execution Log =====

|                               SELECT b.cnum, b.cname      I
|                               FROM Customers a, Customers b
|
|                               WHERE a.snum =1002          I
|                               AND b.city = a.city;        I

cnum      cname
2003      Liu 2008
Cisneros
2004      Grass
```

Рисунок 9.4 Нахождение заказчиков в городах относящихся к Serres.

Псевдоним a будет делать предикат неверным за исключением случая когда его значение столбца snum = 1002. Таким образом псевдоним опускает все, кроме заказчиков продавца Serres. Псевдоним b будет верным для всех строк с тем же самым значением города что и текущее значение города для a; в ходе запроса, строка псевдонима b будет верна один раз когда значение города представлено в a. Нахождение этих строк псевдонима b – единственная цель псевдонима a, поэтому мы не выбираем все столбцы подряд. Как вы можете видеть, собственные заказчики Serres выбираются при нахождении их в том же самом городе что и он сам, поэтому выбор их из псевдонима a необязателен. Короче говоря, псевдоним находит строки заказчиков Serres, Liu и Grass. Псевдоним b находит всех заказчиков размещенных в любом из их городов (San Jose и Berlin соответственно) включая, конечно, самих – Liu и Grass.

Вы можете также создать объединение которое включает и различные таблицы и псевдонимы одиночной таблицы. Следующий запрос объединяет таблицу Пользователей с собой: чтобы найти все пары заказчиков обслуживаемых одним продавцом. В то же самое время, этот запрос объединяет заказчика с таблицей Продавцов с именем этого продавца (вывод показан

на Рисунке 9.5):

```
SELECT sname, Salespeople.snum, first.cname
second.cname
  FROM Customers first, Customers second, Salespeople
 WHERE first.snum = second.snum
    AND Salespeople.snum = first.snum AND
    first.cnum < second.cnum;
```

SQL Execution Log

```
SELECT cname, Salespeople.snum, first.cname
second.cname
  FROM Customers first, Customers second, Salespeople
 WHERE first.snum = second.snum
    AND Salespeople.snum = first.snum
    AND first.cnum < second.cnum;
```

	snum		
Serres	1002	Liu	Grass
Peel	1001	Hoffman	Clemens

Рисунок 9.5: Объединение таблицы с собой и с другой таблицей

РЕЗЮМЕ

Теперь Вы понимаете возможности объединения и можете использовать их для ограничения связей с таблицей, между различными таблицами, или в обоих случаях. Вы могли видеть некоторые возможности объединения при использовании его способностей. Вы теперь познакомились с терминами порядковые переменные, корреляционные переменные и предложения (эта терминология будет меняться от издания к изданию, так что мы предлагаем Вам познакомиться со всеми тремя терминами). Кроме того Вы поняли, немного, как в действительности работают запросы.

Следующим шагом после комбинации многочисленных таблиц или многочисленных копий одной таблицы в запросе, будет комбинация многочисленных запросов, где один запрос будет производить вывод который будет затем управлять работой другого запроса. Это другое мощное средство SQL, о котором мы расскажем в Главе 10 и более тщательно в последующих главах.

***** РАБОТА С SQL *****

Напишите запрос который бы вывел все пары продавцов живущих в одном и том же городе. Исключите комбинации продавцов с ними же, а также дубликаты строк выводимых в обратном порядке.

Напишите запрос который вывел бы все пары порядков по данным заказчиков, именам этих заказчиков, и исключал дубликаты из вывода, как в предыдущем вопросе.

Напишите запрос который вывел бы имена(cname) и города(city) всех заказчиков с такой же оценкой(rating) как у Hoffmana. Напишите запрос использующий поле snum Hoffmana а не его оценку, так чтобы оно могло быть использовано если его оценка вдруг изменится.

(См. Приложение А для ответов.)

10. ВСТАВКА ОДНОГО ЗАПРОСА ВНУТРЬ ДРУГОГО

В КОНЕЦ ГЛАВЫ 9, МЫ ГОВОРИЛИ ЧТО ЗАПРОСЫ могут управлять другими запросами. В этой главе, вы узнаете как это делается (большей частью), помещая запрос внутрь предиката другого запроса, и используя вывод внутреннего запроса в верном или неверном условии предиката. Вы сможете выяснить какие виды операторов могут использовать подзапросы и посмотреть как подзапросы работают со средствами SQL , такими как DISTINCT, с составными функциями и выводимыми выражения. Вы узнаете как использовать подзапросы с предложением HAVING и получите некоторые наставления как правильно использовать подзапросы.

КАК РАБОТАЕТ ПОДЗАПРОС;

С помощью SQL вы можете вкладывать запросы внутрь друга друга. Обычно, внутренний запрос генерирует значение которое проверяется в предикате внешнего запроса, определяющего верно оно или нет. Например, предположим что мы знаем имя продавца: Motika, но не знаем значение его поля snum, и хотим извлечь все порядки из таблицы Порядков. Имеется один способ чтобы сделать это(вывод показывается в Рисунке 10.1):

```
SELECT *
  FROM Orders
 WHERE snum =
      ( SELECT snum
        FROM Salespeople
        WHERE sname = 'Motika');
```

Чтобы оценить внешний(основной) запрос, SQL сначала должен оценить внутренний запрос (или подзапрос) внутри предложения WHERE. Он делает это так как и должен делать запрос имеющий единственную цель отыскать через таблицу Продавцов все строки, где поле sname равно значению Motika, и затем извлечь значения поля snum этих строк.

Единственной найденной строкой естественно будет snum = 1004. Однако SQL, не просто выдает это значение, а помещает его в предикат основного запроса вместо самого подзапроса, так чтобы предиката прочитал что

```
WHERE snum    1004
```

SQL Execution Log

```
SELECT * FROM Orders
WHERE snum = (SELECT snum
FROM Salespeople WHERE
sname = 'Motika');
```

amt	odate
<hr/>	

Рисунок 10.1: Использование подзапроса

Основной запрос затем выполняется как обычно с вышеупомянутыми результатами. Конечно же, подзапрос должен выбрать один и только один столбец, а тип данных этого столбца должен совпадать с тем значением с которым он будет сравниваться в предикате. Часто, как показано выше, выбранное поле и его значение будут иметь одинаковые имена (в этом случае, `snum`), но это необязательно.

Конечно, если бы мы уже знали номер продавца *Motika*, мы могли бы просто напечатать

```
WHERE snum = 1004
```

и выполнять далее с подзапросом в целом, но это было бы не так универсально. Это будет продолжать работать даже если номер *Motika* изменился, а, с помощью простого изменения имени в подзапросе, вы можете использовать его для чего угодно.

ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬ ПОДЗАПРОСЫ

Скорее всего было бы удобнее, чтобы наш подзапрос в предыдущем примере возвращал одно и только одно значение.

Имея выбранным поле `snum` "WHERE city = "London" вместо "WHERE sname = "Motika", можно получить несколько различных значений. Это может сделать уравнение в предикате основного запроса невозможным для оценки верности или неверности, и команда выдаст ошибку.

При использовании подзапросов в предикатах основанных на реляционных операторах (уравнениях или неравенствах, как объяснено в Главе 4), вы должны убедиться что использовали подзапрос который будет выдавать одну и только одну строку вывода. Если вы используете подзапрос который не выводит никаких значений вообще, команда не потерпит неудачи; но основной запрос не выведет никаких значений. Подзапросы которые не производят никакого вывода (или нулевой вывод) вынуждают рассматривать предикат ни как верный ни как неверный, а как неизвестный. Однако, неизвестный предикат имеет тот же самый эффект что и неверный: никакие строки не выбираются основным запросом (смотри Главу 5 для подробной информации о неизвестном предикате).

Это плохая стратегия, чтобы делать что-нибудь подобное следующему:

```
SELECT *
  FROM Orders
 WHERE snum =
    ( SELECT snum
      FROM Salespeople
      WHERE city = Barcelona );
```

Поскольку мы имеем только одного продавца в Barcelona - Rifkin, то подзапрос будет выбирать одиночное значение `snum` и следовательно будет принят. Но это - только в данном случае. Большинство SQL баз данных имеют многочисленных пользователей, и если другой пользователь добавит нового продавца из Barcelona в таблицу, подзапрос выберет два значения, и ваша команда потерпит неудачу.

DISTINCT С ПОДЗАПРОСАМИ

Вы можете, в некоторых случаях, использовать DISTINCT чтобы вынудить подзапрос генерировать одиночное значение. Предположим что мы хотим найти все порядки кредитований для тех продавцов которые обслуживают Hoffmana (cnum = 2001).

Имеется один способ чтобы сделать это (вывод показывается в Рисунке 10.2) :

```

SELECT *
  FROM Orders
 WHERE snum =
    ( SELECT DISTINCT snum FROM
      Orders WHERE cnum = 2
        001 );

```

===== SQL Execution Log =====

<pre> * Orders snum = (SELECT DISTINCT snum Orders cnum = 2 001); </pre>	<pre> SELECT FROM I WHERE I I FROM I Where I </pre>
---	---

onum	amt	odate	cnum	snum
3003	767.19	10/03/1990	2001 1001	3008 4723.00
10/05/1990	2006	1001	3011	9891.88
10/06/1990	2006	1001		

Рисунок 10.2: Использование DISTINCT чтобы вынудить получение одного значения из подзапроса

Подзапрос установил что значение поля snum совпало с Hoffman - 1001, и затем основной запрос выделил все порядки с этим значением snum из таблицы Порядков (не разбирая, относятся они к Hoffman или нет). Так как каждый заказчик назначен к одному и только этому продавцу, мы знаем что каждая строка в таблице Порядков с данным значением snum должна иметь такое же значение snum. Однако так как там может быть любое число таких строк, подзапрос мог бы вывести много (хотя и идентичных) значений snum для данного поля snum. Аргумент DISTINCT предотвращает это. Если наш подзапрос возвратит более одного значения, это будет указывать на ошибку в наших данных - хорошая вещь для знающих об этом. Альтернативный подход должен быть чтобы ссылаться к таблице Заказчиков а не к таблице Порядков в подзапросе. Так как поле snum - это первичный ключ таблицы Заказчика, запрос выбирающий его должен произвести только одно значение. Это рационально только если вы как пользователь имеете доступ к таблице Порядков но не к таблице Заказчиков. В этом случае, вы можете использовать решение которое мы показали выше. (SQL имеет механизмы которые определяют

- кто имеет привилегии чтобы делать что-то в определенной таблице. Это будет объясняться в Главе 22.) Пожалуйста учтите, что методика используемая в предшествующем примере применима только когда вы знаете, что два различных поля в таблице должны всегда совпадать, как в нашем случае. Эта ситуация не является типичной в реляционных базах данных, она является исключением из пра-

ВИЛ.

ПРЕДИКАТЫ С ПОДЗАПРОСАМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБРАТИМЫМИ

Вы должны обратить внимание что предикаты включающие подзапросы, используют выражение

```
< скалярная форма > < оператор > < подзапрос >,      а не
< подзапрос > < оператор > < скалярное выражение >    или,
< подзапрос > < оператор > < подзапрос >.
```

Другими словами, вы не должны записывать предыдущий пример так:

```
SELECT *
  FROM Orders
 WHERE ( SELECT DISTINCT snum FROM
        Orders WHERE cnum = 2 001 ) = snum;
```

В строгой ANSI реализации, это приведет к неудаче, хотя некоторые программы и позволяют делать такие вещи. ANSI также предохраняет вас от появления обеих значений при сравнении, которые нужно вывести с помощью подзапроса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТНЫХ ФУНКЦИЙ В ПОДЗАПРОСАХ

Один тип функций, который автоматически может производить одиночное значение для любого числа строк, конечно же, - агрегатная функция.

Любой запрос использующий одиночную функцию агрегата без предложения GROUP BY будет выбирать одиночное значение для использования в основном предикате. Например, вы хотите увидеть все порядки имеющие сумму приобретений выше средней на 4-е Октября (вывод показан на Рисунке 10.3) :

```
SELECT *
  FROM Orders
 WHERE amt >
        ( SELECT AVG (amt) FROM Orders WHERE
          odate = 10/04/1990 ) ;
```

===== SQL Execution Log =====

```
|                                SELECT * |
|                                FROM Orders I
|                                WHERE amt > I
|                                (SELECT AVG (amt) I
|                                FROM Orders I
|                                WHERE odate = 01/04/1990 );
I
```

onum	amt	odate	cnum	snum
3002	1900.10	10/03/1990	2007	1004

3005	2345	45	10/03/1990	2003	1002
3006	1098	19	10/03/1990	2008	1007
3009	1713	23	10/04/1990	2002	1003
3008	4723	00	10/05/1990	2006	1001
ЗОЮ	1309	95	10/06/1990	2004	1002
ЗОН	9891	88	10/06/1990	2006	1001

Рисунок 10.3: Выбор всех сумм со значением выше средней на 10/04/1990

Средняя сумма приобретений на 4 Октября - 1788.98 (1713.23 + 75.75) делится пополам, что в целом равняется = 894.49. Все строки со значением в поле amt выше этого - являются выбранными.

Имейте ввиду что сгруппированные агрегатные функции, которые являются агрегатными функциями определенными в терминах предложения GROUP BY, могут производить многочисленные значения. Они, следовательно, не позволительны в подзапросах такого характера. Даже если GROUP BY и HAVING используются таким способом, что только одна группа выводится с помощью подзапроса, команда будет отклонена в принципе. Вы должны использовать одиночную агрегатную функцию с предложением WHERE что устранил нежелательные группы. Например, следующий запрос который должен найти среднее значение комиссионных продавца в Лондоне -

```
SELECT AVG (comm)
  FROM Salespeople
  GROUP BY city
  HAVING city = "London";
```

не может использоваться в подзапросе! Во всяком случае это не лучший способ формировать запрос. Другим способом может быть -

```
SELECT AVG (comm) FROM
  Salespeople WHERE city =
  "London";
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗАПРОСОВ КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ МНОГО СТРОК С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРА IN

Вы можете использовать подзапросы которые производят любое число строк если вы используете специальный оператор IN (операторы BETWEEN, LIKE, и IS NULL не могут использоваться с подзапросами). Как вы помните, IN определяет набор значений, одно из которых должно совпадать с другим термином уравнения предиката в порядке, чтобы предикат был верным. Когда вы используете IN с подзапросом, SQL просто формирует этот набор из вывода подзапроса. Мы можем, следовательно, использовать IN чтобы выполнить такой же подзапрос который не будет работать с реляционным оператором, и найти все атрибуты таблицы Порядков для продавца в Лондоне (вывод показывается в Рисунке 10.4):

```
SELECT *
  FROM Orders
  WHERE snum IN
    ( SELECT snum
      FROM Salespeople
```

```
WHERE city = "LONDON" ) ;
```

```
:===== SQL Execution Log
```

```
SELECT * FROM Orders
WHERE snum IN (SELECT
snum FROM Salespeople
WHERE city = 'London');
```

	onum	amt	odate	cnum	snum
3003	767 19	10/03/1990	2001	1001	
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004	
3006	1098 19	10/03/1990	2008	1007	
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001	
3011	9891 88	10/06/1990	2006	1001	

Рисунок 10. 4: Использование подзапроса с IN

В ситуации подобно этой, подзапрос – более прост для пользователя чтобы понимать его и более прост для компьютера чтобы его выполнить, чем если бы Вы использовали объединение:

```
SELECT onum, amt, odate, cnum, Orders.snum
FROM Orders, Salespeople WHERE
Orders.snum = Salespeople.snum AND
Salespeople.city = "London";
```

Хотя это и произведет тот же самый вывод что и в примере с подзапросом, SQL должен будет просмотреть каждую возможную комбинацию строк из двух таблиц и проверить их снова по составному предикату. Проще и эффективнее извлекать из таблицы Продавцов значения поля snum где city = "London", и затем искать эти значения в таблице Порядков, как это делается в варианте с подзапросом. Внутренний запрос дает нам snums=1001 и snum=1004. Внешний запрос, затем, дает нам строки из таблицы Порядков где эти поля snum найдены.

Строго говоря, быстрее или нет работает вариант подзапроса, практически зависит от реализации – в какой программе вы это используете. Эта часть вашей программы называемой – оптимизатор, пытается найти наиболее эффективный способ выполнения ваших запросов.

Хороший оптимизатор во всяком случае преобразует вариант объединения в подзапрос, но нет достаточно простого способа для вас чтобы выяснить выполнено это или нет. Лучше сохранить ваши запросы в памяти чем полагаться полностью на оптимизатор.

Конечно вы можете также использовать оператор IN, даже когда вы уверены что подзапрос произведет одиночное значение. В любой ситуации где вы можете использовать реляционный оператор сравнения (=), вы можете использовать IN. В отличие от реляционных операторов, IN не может заставить команду потерпеть неудачу если больше чем одно значение выбрано подзапросом. Это может быть или преимуществом или недостатком. Вы не увидите непосредственно вывода из подзапросов; если вы полагаете что подзапрос собирается произвести только одно значение, а он производит различные. Вы не сможете объяснить различия в выводе основного запроса. Например, рассмотрим команду, которая похожа на предыдущую:


```

SELECT onum, amt, odate FROM
  Orders WHERE snum =
    ( SELECT  snum
      FROM Orders
      WHERE cnum = 2 001 );

```

Вы можете устранить потребность в DISTINCT используя IN вместо (=), подобно этому:

```

SELECT onum, amt, odate FROM
  Orders WHERE snum IN
    ( SELECT snum
      FROM Orders
      WHERE cnum = 2 001 );

```

Что случится если есть ошибка и один из порядков был аккредитован к различным продавцам? Версия использующая IN будет давать вам все порядки для обоих продавцов. Нет никакого очевидного способа наблюдения за ошибкой, и поэтому сгенерированные отчеты или решения сделанные на основе этого запроса не будут содержать ошибки. Вариант использующий (=) , просто потерпит неудачу.

Это, по крайней мере, позволило вам узнать что имеется такая проблема. Вы должны затем выполнять поиск неисправности, выполнив этот подзапрос отдельно и наблюдая значения которые он производит.

В принципе, если вы знаете что подзапрос должен (по логике) вывести только одно значение, вы должны использовать = . IN является подходящим, если запрос может ограниченно производить одно или более значений, независимо от того ожидаете вы их или нет. Предположим, мы хотим знать комиссионные всех продавцов обслуживающих заказчиков в Лондоне:

```

SELECT comm
  FROM Salespeople
 WHERE snum IN ( SELECT
    snum
      FROM Customers
      WHERE city = "London" );

```

Выводимыми для этого запроса, показанного в Рисунке 10.5, являются значения комиссионных продавца Peel (snum = 1001), который имеет обоих заказчиков в Лондоне. Это - только для данного случая. Нет никакой причины чтобы некоторые заказчики в Лондоне не могли быть назначены к кому-то еще. Следовательно, IN - это наиболее логичная форма чтобы использовать ее в запросе.

===== SQL Execution Log =====

```

|SELECT comm                                I
|FROM  Salespeople                          I
|WHERE snum IN                             I
|(SELECT snum                               I
|FROM Customers                            I
|WHERE city = 'London');                   I

```

comm

0.12

Рисунок 10.5 Использование IN с подзапросом для вывода одного значения

Между прочим, префикс таблицы для поля `city` необязателен в предыдущем примере, несмотря на возможную неоднозначность между полями `city` таблицы Заказчика и таблицы Продавцов.

SQL всегда ищет первое поле в таблице обозначенной в предложении FROM текущего подзапроса. Если поле с данным именем там не найдено, проверяются внешние запросы. В вышеупомянутом примере, `"city"` в предложении WHERE означает что имеется ссылка к `Customer.city` (поле `city` таблицы Заказчиков). Так как таблица Заказчиков указана в предложении FROM текущего запроса, SQL предполагает что это – правильно. Это предположение может быть отменено полным именем таблицы или префиксом псевдонима, о которых мы поговорим позже когда будем говорить об соотнесенных подзапросах. Если возможен беспорядок, конечно же, лучше всего использовать префиксы.

ПОДЗАПРОСЫ ВЫБИРАЮТ ОДИНОЧНЫЕ СТОЛБЦЫ

Смысл всех подзапросов обсужденных в этой главе тот, что все они выбирают одиночный столбец. Это обязательно, поскольку выбранный вывод сравнивается с одиночным значением. Подтверждением этому то, что `SELECT *` не может использоваться в подзапросе. Имеется исключение из этого, когда подзапросы используются с оператором `EXISTS`, который мы будем представлять в Главе 12.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ В ПОДЗАПРОСАХ

Вы можете использовать выражение основанное на столбце, а не просто сам столбец, в предложении `SELECT` подзапроса. Это может быть выполнено или с помощью реляционных операторов или с `IN`. Например, следующий запрос использует реляционный оператор `=` (вывод показывается в Рисунке 10.6) :

```
SELECT *
  FROM Customers
 WHERE cnum =
      ( SELECT snum + 1000 FROM
        Salespeople WHERE sname =
          Serres ) ;
```

Он находит всех заказчиков чье значение поля `snum` равно 1000, выше поля `snum` `Serres`. Мы предполагаем что столбец `sname` не имеет никаких двойных значений (это может быть предписано или `UNIQUE INDEX`, обсуждаемым в Главе 17, или ограничением `UNIQUE`, обсуждаемым в Главе 18); иначе

```
===== SQL Execution Log =====
I                                     I
| SELECT *                           |
| FROM Customers                     |
| WHERE cnum =                       |
```

```
(SELECT snum + 1000
WHERE Salespeople WHERE
sname = 'Serres'

cnum      cname      city      rating      snum
2002      Giovanni   Rome       200       1003
```

Рисунок 10.6: Использование подзапроса с выражением

подзапрос может произвести многочисленные значения. Когда поля snum и cnum не имеют такого простого функционального значения как например первичный ключ , что не всегда хорошо, запрос типа вышеупомянутого невероятно полезен.

ПОДЗАПРОСЫ В ПРЕДЛОЖЕНИИ HAVING

Вы можете также использовать подзапросы внутри предложения HAVING. Эти подзапросы могут использовать свои собственные агрегатные функции если они не производят многочисленных значений или использовать GROUP BY или HAVING. Следующий запрос является этому примером (вывод показывается в Рисунке 10.7):

```
SELECT rating, COUNT ( DISTINCT cnum ) FROM
Customers GROUP BY rating HAVING
rating >
( SELECT AVG (rating) FROM
Customers WHERE city = " San
Jose";
```

===== SQL Execution Log =====

```
|SELECT rating,count (DISTINCT cnum)      |
|FROM Customers                          I
|GROUP BY rating                          I
|HAVING rating >                          I
|(SELECT AVG (rating)snum + 1000          |
|FROM Custimers                           I
|WHERE city = 'San Jose'                  I
```

```
rating
200      2
```

Рисунок 10.7: Нахождение заказчиков с оценкой выше среднего в San Jose

Эта команда подсчитывает заказчиков с оценками выше среднего в San Jose. Так как имеются другие оценки отличные от 300, они должны быть выведены с числом номеров заказчиков которые имели эту оценку.

РЕЗЮМЕ

Теперь вы используете запросы в иерархической манере. Вы видели, что использование результата одного запроса для управления другим, расширяет возможности позволяющие выполнить большее количество функций. Вы теперь понимаете как использовать подзапросы с реляционными операторами также как и со специальным оператором IN, или в предложении WHERE или в предложении HAVING внешнего запроса.

В следующих главах, мы будем разрабатывать подзапросы. Сначала в Главе 11, мы обсудим другой вид подзапроса, который выполняется отдельно для каждой строки таблицы вызываемой во внешнем запросе. Затем, в Главе 12 и 13, мы представим вас нескольким специальным операторам которые функционируют на всех подзапросах, как это делает IN, за исключением когда эти операторы могут использоваться только в подзапросах .

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите запрос, который бы использовал подзапрос для получения всех порядков для заказчика с именем Cisneros. Предположим, что вы не знаете номера этого заказчика, указываемого в поле спит.
2. Напишите запрос который вывел бы имена и оценки всех заказчиков которые имеют усредненные порядки.
3. Напишите запрос который бы выбрал общую сумму всех приобретений в порядках для каждого продавца, у которого эта общая сумма больше чем сумма наибольшего порядка в таблице.

(См. Приложение А для ответов.)

11. СООТНЕСЕННЫЕ ПОДЗАПРОСЫ.

В ЭТОЙ ГЛАВЕ, МЫ ПРЕДСТАВИМ ВАС ТИПУ подзапроса о котором мы не говорили в Главе 10 - посвященной соотнесенному подзапросу. Вы узнаете как использовать соотнесенные подзапросы в предложениях запросов WHERE и HAVING. Сходства и различия между соотнесенными подзапросами и Объ-единениями будут обсуждаться далее, и вы сможете повысить ваше знание псевдонимов и префиксов имени таблицы - когда они необходимы и как их использовать.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ===== СООТНЕСЕННЫЙ ПОДЗАПРОС =====

Когда вы используете подзапросы в SQL, вы можете обратиться к внутреннему запросу таблицы в предложении внешнего запроса FROM , сформировав - соотнесенный подзапрос. Когда вы делаете это, подзапрос выполняется неоднократно, по одному разу для каждой строки таблицы основного запроса. Соотнесенный подзапрос - один из большого количества тонких понятий в SQL из-за сложности в его оценке. Если вы сумеете овладеть им, вы найдете что он очень мощный, потому что может выполнять сложные функции с помощью очень лаконичных указаний.

Например, имеется один способ найти всех заказчиков в порядках на 3-е Октября (вывод показывается в Рисунке 11.1):

```

SELECT *
  FROM Customers outer
 WHERE 10/03/1990 IN (
    SELECT odate
      FROM Orders inner
     WHERE outer.cnum =   inner.cnum );

```

КАК РАБОТАЕТ СООТНЕСЕННЫЙ ПОДЗАПРОС

В вышеупомянутом примере, "внутренний"(inner) и "внешний"(outer), это псевдонимы, подобно обсужденным в Главе 9. Мы выбрали эти имена для большей ясности; они отсылают к значениям внутренних и внешних запросов, соответственно. Так как значение в поле cnum внешнего запроса меняется, внутренний запрос должен выполняться отдельно для каждой строки внешнего запроса. Строка внешнего запроса для которого внутрен-

===== SQL Execution Log

```

SELECT *
FROM Customers outer WHERE
10/03/1990 IN (SELECT odate FROM
Orders inner WHERE outer.cnum =
inner.cnum);

```

cnum	cname	city	rating	snum
2001	Hoffman			1001
2003	Liu	London	100	1002
2008	Cisneros	San Jose	200	1007
2007	Pereira	San Jose	300	1004
		Rome	10 0	

Рисунок 11.1: Использование соотнесенного подзапроса

ний запрос каждый раз будет выполнен, называется - текущей строкой-кандидатом. Следовательно, процедура оценки выполняемой соотнесенным подзапросом - это:

1. Выбрать строку из таблицы именованной в внешнем запросе. Это будет текущая строка-кандидат.
2. Сохранить значения из этой строки-кандидата в псевдониме с именем в предложении FROM внешнего запроса.
3. Выполнить подзапрос. Везде, где псевдоним данный для внешнего запроса найден (в этом случае "внешний"), использовать значение для текущей строки-кандидата. Использование значения из строки-кандидата внешнего запроса в подзапросе называется - внешней ссылкой.
4. Оценить предикат внешнего запроса на основе результатов подзапроса выполняемого в шаге 3. Он определяет - выбирается ли строка-кандидат для вывода.
5. Повторить процедуру для следующей строки-кандидата таблицы, и так далее пока все строки таблицы не будут проверены.

В вышеупомянутом примере, SQL осуществляет следующую процедуру:

1. Он выбирает строку Hoffman из таблицы Заказчиков.

2. Сохраняет эту строку как текущую строку-кандидат под псевдонимом -"внешним".
3. Затем он выполняет подзапрос. Подзапрос просматривает всю таблицу Порядков чтобы найти строки где значение спит поле - такое же как значение outer.cnum, которое в настоящее время равно 2001, - поле спит строки Hoffmana. Затем он извлекает поле odate из каждой строки таблицы Порядков для которой это верно, и формирует набор значений поля odate.
4. Получив набор всех значений поля odate, для поля cnum = 2001, он проверяет предикат основного запроса чтобы видеть имеется ли значение на 3 Октября в этом наборе. Если это так(а это так), то он выбирает строку Hoffmana для вывода ее из основного запроса.
5. Он повторяет всю процедуру, используя строку Giovanni как строку-кандидата, и затем сохраняет повторно пока каждая строка таблицы Заказчиков не будет проверена.

Как вы можете видеть, вычисления которые SQL выполняет с помощью этих простых инструкций - это полный комплекс. Конечно, вы могли бы решить ту же самую проблему используя объединение, следующего вида (вывод для этого запроса показывается в Рисунке 11.2):

```
SELECT *
  FROM Customers first, Orders second
 WHERE first.cnum = second.cnum AND
        second.odate = 10/03/1990;
```

Обратите внимание что Cisneros был выбран дважды, по одному разу для каждого порядка который он имел для данной даты. Мы могли бы устранить это используя SELECT DISTINCT вместо просто SELECT. Но это необязательно в варианте подзапроса. Оператор IN, используемый в варианте подзапроса, не делает никакого различия между значениями которые выбираются подзапросом один раз и значениями которые выбираются неоднократно. Следовательно DISTINCT необязателен.

===== SQL Execution Log =====

```
SELECT *
FROM Customers first, Orders second
WHERE first.cnum = second.cnum (SELECT
COUNT (*) FROM Customers WHERE snum =
main.snum;
```

cnum	cname
1001	Peel
1002	Serres

Рисунок 11. 2 Использование объединения вместо соотнесенного подзапроса

Предположим что мы хотим видеть имена и номера всех продавцов которые имеют более одного заказчика. Следующий запрос выполнит это для вас (вывод показывается в Рисунке 11.3):

```
SELECT snum, sname
```

```

FROM Salespeople main
WHERE 1 <
      ( SELECT COUNT (*) FROM Customers
        WHERE snum = main.snum );

```

Обратите внимание что предложение FROM подзапроса в этом примере не использует псевдоним. При отсутствии имени таблицы или префикса псевдонима, SQL может для начала принять, что любое поле выводится из таблицы с именем указанным в предложении FROM текущего запроса. Если поле с этим именем отсутствует (в нашем случае - snum) в той таблице, SQL будет проверять внешние запросы. Именно поэтому, префикс имени таблицы обычно необходим в соотнесенных подзапросах - для отмены этого предположения. Псевдонимы также часто запрашиваются чтобы давать вам возможность ссылаться к той же самой таблице во внутреннем и внешнем запросе без какой-либо неоднозначности.

===== SQL Execution Log

```

SELECT snum sname
FROM Salespeople main
WHERE 1 <
AND second.odate = 10/03/1990;

```

cnum	cname	city	rating	snum
2001	Hoffman			1001
2003	Liu	London	100	1002
2008	Cisneros	San Jose	200	1007
2007	Pereira	San Jose	300	1004
		Rome	10 0	

Рисунок 11.3: Нахождение продавцов с многочисленными заказчиками

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТНЕСЕННЫХ ПОДЗАПРОСОВ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ОШИБОК

Иногда полезно выполнять запросы которые разработаны специально так чтобы находить ошибки. Это всегда возможно при дефектной информации которую можно ввести в вашу базу данных, и, если она введена, бывает трудно ее определить. Следующий запрос не должен производить никакого вывода. Он просматривает таблицу Порядков чтобы видеть совпадают ли поля snum и cnum в каждой строке таблицы Заказчиков и выводит каждую строку где этого совпадения нет. Другими словами, запрос выясняет, тот ли продавец кредитовал каждую продажу (он воспринимает поле snum, как первичный ключ таблицы Заказчиков, который не будет иметь никаких двойных значений в этой таблице).

```

SELECT *
FROM Orders main
WHERE NOT snum =
      ( SELECT snum
        FROM Customers
        WHERE cnum = main.cnum );

```

При использовании механизма справочной целостности (обсужденного в Главе 19), вы можете быть гарантированы от некоторых ошибок такого

вида. Этот механизм не всегда доступен, хотя его использование желательно во всех случаях, причем поиск ошибки запроса описанный выше, может быть еще полезнее.

СРАВНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ С СОБОЙ

Вы можете также использовать соотнесенный подзапрос основанный на той же самой таблице что и основной запрос. Это даст вам возможность извлечь определенные сложные формы произведенной информации. Например, мы можем найти все порядки со значениями сумм приобретений выше среднего для их заказчиков (вывод показан в Рисунке 11.4):

```
SELECT *
  FROM Orders outer
 WHERE amt >
       ( SELECT AVG amt
         FROM Orders inner
         WHERE inner.cnum = outer.cnum );
```

:===== SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Orders outer WHERE amt >
(SELECT AVG (amt) FROM Orders
inner WHERE inner.cnum =
outer.cnum
```

onum	amt	odate	cnum	snum
3006	1098.19	10/03/1990	2008	1007
3010	1309.00	10/06/1990	2004	1002
3011	9891.88	10/06/1990	2006	1001

Рисунок 11.4: Соотнесение таблицы с собой

Конечно, в нашей маленькой типовой таблице, где большинство заказов имеют только один порядок, большинство значений являются средними и следовательно не выбираются. Давайте введем другим способом (вывод показывается в Рисунке 11.5):

```
SELECT *
  FROM Orders outer
 WHERE amt > =
       ( SELECT AVG (amt)
         FROM Orders inner
         WHERE inner.cnum = outer.cnum );
```

:===== SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Orders outer
WHERE amt > = (SELECT
AVG (amt) FROM Orders
inner
```



```
WHERE inner.cnum = outer.cnum);
```

	onum	amt	odate	cnum	snum
3003	767 19	10/03/1990	2001	1001	
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004	
3005	5160 45	10/03/1990	2003	1002	
3006	1098 19	10/03/1990	2008	1007	
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003	
3010	1309 95	10/06/1990	2004	1002	
3011	9891 88	10/06/1990	2006	1001	

Рисунок 11.5: Выбираются порядки которые \geq средней сумме приобретений для их заказчиков.

Различие, конечно, в том, что реляционный оператор основного предиката включает значения которые равняются среднему (что обычно означает что они - единственные порядки для данных заказчиков).

СООТНЕСЕННЫЕ ПОДЗАПРОСЫ В ПРЕДЛОЖЕНИИ HAVING

Также как предложение HAVING может брать подзапросы, он может брать и соотнесенные подзапросы. Когда вы используете соотнесенный подзапрос в предложении HAVING, вы должны ограничивать внешние ссылки к позициям которые могли бы непосредственно использоваться в самом предложении HAVING. Вы можете вспомнить из Главы 6 что предложение HAVING может использовать только агрегатные функции которые указаны в их предложении SELECT или поля используемые в их предложении GROUP BY. Они являются только внешними ссылками, которые вы можете делать. Все это потому, что предикат предложения HAVING оценивается для каждой группы из внешнего запроса, а не для каждой строки. Следовательно, подзапрос будет выполняться один раз для каждой группы выведенной из внешнего запроса, а не для каждой строки.

Предположим что вы хотите суммировать значения сумм приобретений покупок из таблицы Порядков, сгруппировав их по датам, удалив все даты где бы SUM не был по крайней мере на 2000.00 выше максимальной (MAX) суммы:

```
SELECT odate, SUM (amt)
FROM Orders a GROUP BY
odate HAVING SUM (amt)
>
( SELECT 2 000.00 + MAX (amt) FROM
Orders b WHERE a.odate =
b.odate );
```

Подзапрос вычисляет значение MAX для всех строк с той же самой датой что и у текущей агрегатной группы основного запроса. Это должно быть выполнено, как и ранее, с использованием предложения WHERE. Сам подзапрос не должен использовать предложения GROUP BY или HAVING.

СООТНЕСЕННЫЕ ПОДЗАПРОСЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

Как вы и могли предположить, соотнесенные подзапросы по природе близки к объединениям - они оба включают проверку каждой строки одной

таблицы с каждой строкой другой (или псевдонимом из той же) таблицы. Вы найдете что большинство операций которые могут выполняться с одним из них будут также работать и с другим.

Однако имеется различие в прикладной программе между ними, такое как вышеупомянутая потребность в использовании DISTINCT с объединением и его необязательность с подзапросом. Имеются также некоторые вещи которые каждый может делать так, как этого не может другой. Подзапросы, например, могут использовать агрегатную функцию в предикате, делая возможным выполнение операций типа нашего предыдущего примера в котором мы извлекли порядки усредненные для их заказчиков. Объединения, с другой стороны, могут выводить строки из обеих сравниваемых таблиц, в то время как вывод подзапросов используется только в предикатах внешних запросов. Как правило, форма запроса которая кажется наиболее интуитивной будет вероятно лучшей в использовании, но при этом хорошо бы знать обе техники для тех ситуаций когда та или иная могут не работать .

===== РЕЗЮМЕ =====

Вы можете поздравлять себя с овладением большого куска из рассмотренных понятий в SQL - соотнесенного подзапроса. Вы видели как соотнесенный подзапрос связан с объединением, а также, как его можно использовать с агрегатными функциями и в предложении HAVING. В общем, вы теперь узнали все типы подзапросов полностью.

Следующий шаг - описание некоторых SQL специальных операторов. Они берут подзапросы как аргументы, как это делает IN, но в отличие от IN, они могут использоваться только в подзапросах. Первый из них, представленный в Главе 12, - называется EXISTS.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите команду SELECT использующую соотнесенный подзапрос, которая выберет имена и номера всех заказчиков с максимальными для их городов оценками.
2. Напишите два запроса которые выберут всех продавцов (по их имени и номеру) которые в своих городах имеют заказчиков которых они не обслуживают. Один запрос - с использованием объединения и один - с соотнесенным подзапросом. Которое из решений будет более изящным?
(Подсказка: один из способов это сделать, состоит в том, чтобы находить всех заказчиков не обслуживаемых данным продавцом и определить, находится ли каждый из них в городе продавца.)

(См. Приложение А для ответов.)

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРА EXISTS.

ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ХОРОШО ОЗНАКОМЛЕНЫ С ПОДЗАПРОСАМИ, мы можем говорить о некоторых специальных операторах которые всегда берут подзапросы как аргументы. Вы узнаете о первом из них в этой главе. Остальные будут описаны в следующей главе.

Оператор EXISTS используется чтобы указать предикату, - производить ли подзапросу вывод или нет. В этой главе, вы узнаете как использовать этот оператор со стандартными и (обычно) соотнесенными подзапросами. Мы будем также обсуждать специальные рассуждения которые перейдут в игру когда вы будете использовать этот оператор как относительный агрегат, как пустой указатель NULL, и как оператор Буля. Кроме того, вы можете повысить ваш профессиональный уровень относительно подзапросов

исследуя их в более сложных прикладных программах чем те которые мы видели до сих пор.

КАК РАБОТАЕТ EXISTS?

EXISTS - это оператор, который производит верное или неверное значение, другими словами, выражение Буля (см. Главу 4 для обзора этого термина). Это означает что он может работать автономно в предикате или в комбинации с другими выражениями Буля использующими Булевы операторы AND, OR, и NOT. Он берет подзапрос как аргумент и оценивает его как верный если тот производит любой вывод или как неверный если тот не делает этого. Этим он отличается от других операторов предиката, в которых1 он не может быть неизвестным. Например, мы можем решить, извлекать ли нам некоторые данные из таблицы Заказчиков если, и только если, один или более заказчиков в этой таблице находятся в San Jose (вывод для этого запроса показывается в Рисунке 12.1):

```
SELECT cnum, cname, city
FROM Customers WHERE
EXISTS
  ( SELECT *
    FROM Customers
    WHERE city = " San Jose" );
```

Внутренний запрос выбирает все данные для всех заказчиков в San Jose. Оператор EXISTS во внешнем предикате отмечает, что некоторый вывод был произведен подзапросом, и поскольку выражение EXISTS было полным предикатом, делает предикат верным. Подзапрос(не соотнесенный) был выполнен только один раз для всего внешнего запроса, и следовательно,

SQL Execution Log

```
SELECT snum, sname, city
FROM Customers WHERE
EXISTS (SELECT * FROM
Customers WHERE city = 'San
Jose');
```

cnum	cname	city
2001	Hoffman	London
2002	Giovanni	Rome
2003	Liu	San Jose
2004	Grass	Berlin
2006	Clemens	London
2008	Cisneros	San Jose
2007	Pereira	Rome

Рисунок 12.1 Использование оператора EXISTS

имеет одно значение во всех случаях. Поэтому EXISTS, когда используется этим способом, делает предикат верным или неверным для всех строк сразу, что это не так уж полезно для извлечения определенной информации .

ВЫБОР СТОЛБЦОВ С ПОМОЩЬЮ EXISTS

В вышеупомянутом примере, EXISTS должен быть установлен так чтобы легко выбрать один столбец, вместо того, чтобы выбирать все столбцы используя в выборе звезду (SELECT *) В этом состоит его отличие от подзапроса который (как вы видели ранее в Главе 10 мог выбрать только один столбец) . Однако, в принципе он мало отличается при выборе EXISTS столбцов, или когда выбираются все столбцы, потому что он просто замечает - выполняется или нет вывод из подзапроса - а не использует выведенные значения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EXISTS С СООТНЕСЕННЫМИ ПОДЗАПРОСАМИ

В соотнесенном подзапросе, предложение EXISTS оценивается отдельно для каждой строки таблицы имя которой указано во внешнем запросе, точно также как и другие операторы предиката, когда вы используете соотнесенный подзапрос. Это дает возможность использовать EXISTS как верный предикат, который генерирует различные ответы для каждой строки таблицы указанной в основном запросе. Следовательно информация из внутреннего запроса, будет сохранена, если выведена непосредственно, когда вы используете EXISTS таким способом. Например, мы можем вывести продавцов которые имеют многочисленных заказчиков (вывод для этого запроса показывается в Рисунке 12.2):

```
SELECT DISTINCT snum
  FROM Customers outer
 WHERE EXISTS
    ( SELECT *
      FROM Customers inner
      WHERE inner.snum = outer.snum
        AND inner.cnum < > outer.cnum );

=====  SQL Execution Log  =====

|SELECT DISTINCT cnum                                I
|FROM Customers outer                                I
|WHERE EXISTS                                          I
|(SELECT *                                           |
|FROM Customers inner                                I
|WHERE inner.snum = outer.snum                       |
|AND inner.cnum < > outer.cnum);                      |

cnum

1001
1002
```

Рисунок 12. 2: Использование EXISTS с соотнесенным подзапросом

Для каждой строки-кандидата внешнего запроса (представляющей заказчика проверяемого в настоящее время), внутренний запрос находит строки которые совпадают со значением поля snum (которое имел продавец), но не со значением поля snum (соответствующего другим заказчикам). Если любые такие строки найдены внутренним запросом, это означает, что имеются два разных заказчика обслуживаемых текущим продавцом (то-есть

продавцом заказчика в текущей строке-кандидата из внешнего запроса). Предикат EXISTS поэтому верен для текущей строки, и номер продавца поля (snum) таблицы указанной во внешнем запросе будет выведено. Если был DISTINCT не указан, каждый из этих продавцов будет выбран один раз для каждого заказчика к которому он назначен.

КОМБИНАЦИЯ ИЗ EXISTS И ОБЪЕДИНЕНИЯ

Однако для нас может быть полезнее вывести больше информации об этих продавцах а не только их номера. Мы можем сделать это объединив таблицу Заказчиков с таблицей Продавцов (вывод для запроса показывается в Рисунке 12.3):

```
SELECT DISTINCT first.snum, sname, first.city FROM
Salespeople first, Customers second WHERE EXISTS
( SELECT *
  FROM Customers third
  WHERE second.snum = third.snum
    AND second.cnum < > third.cnum ) AND
first.snum = second.snum;
```

===== SQL Execution Log =====

```
|SELECT DISTINCT first.snum, sname,   first.city |
|FROM Salespeople first, Customers   second    |
|WHERE EXISTS                                I
|(SELECT *                                  |
|FROM Customers third                      I
|WHERE second.snum = third.snum            |
|AND second.cnum < > third.cnum)           |
|AND first.snum = second.snum;             |
```

cnum	cname	city
1001	Peel	London
1002	Serres	San Jose

Рисунок 12.3: Комбинация EXISTS с объединением

Внутренний запрос здесь - как и в предыдущем варианте, фактически сообщает, что псевдоним был изменен. Внешний запрос - это объединение таблицы Продавцов с таблицей Заказчиков, наподобии того что мы видели прежде. Новое предложение основного предиката (AND first.snum = second.snum) естественно оценивается на том же самом уровне что и предложение EXISTS. Это - функциональный предикат самого объединения, сравнивающий две таблицы из внешнего запроса в терминах поля snum, которое являются для них общим. Из-за Булева оператора AND, оба условия основного предиката должны быть верны в порядке для верного предиката. Следовательно, результаты подзапроса имеют смысл только в тех случаях когда вторая часть запроса верна, а объединение - выполняемо. Таким образом комбинация объединения и подзапроса может стать очень мощным способом обработки данных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NOT EXISTS

Предыдущий пример дал понять что EXISTS может работать в комбинации с операторами Буля. Конечно, то что является самым простым способом для использования и вероятно наиболее часто используется с EXISTS это оператор NOT. Один из способов которым мы могли бы найти всех продавцов только с одним заказчиком будет состоять в том, чтобы инвертировать наш предыдущий пример. (Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 12.4:)

```
SELECT DISTINCT snum
  FROM Customers outer
 WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
      FROM Customers inner
     WHERE inner.snum = outer.snum
           AND inner.cnum < > outer.cnum );
```

EXISTS И АГРЕГАТЫ

Одна вещь которую EXISTS не может сделать - взять функцию агрегата в подзапросе. Это имеет значение. Если функция агрегата находит любые строки для операций с ними, EXISTS верен, не взирая на то, что это -зна-| чение функции ; если же агрегатная функция не находит никаких строк, EXISTS неправилен.

===== SQL Execution Log

```
SELECT DISTINCT snum FROM
Salespeople outer WHERE
NOT EXISTS (SELECT *
  FROM Customers inner WHERE
inner.snum = outer.snum AND
inner.cnum < > outer.cnum);
```

	cnum	

	1003	
	1004	
	1007	

Рисунок 12.4: Использование EXISTS с NOT

Попытка использовать агрегаты с EXISTS таким способом, вероятно покажет что проблема неверно решалась от начала до конца.

Конечно, подзапрос в предикате EXISTS может также использовать один или более из его собственных подзапросов. Они могут иметь любой из различных типов которые мы видели (или который мы будем видеть). Такие подзапросы, и любые другие в них, позволяют использовать агрегаты, если нет другой причины по которой они не могут быть использованы. Следующий раздел приводит этому пример.

В любом случае, вы можете получить тот же самый результат более легко, выбрав поле которое вы использовали в агрегатной функции, вместо

использования самой этой функции. Другими словами, предикат - EXISTS (SELECT COUNT (DISTINCT sname) FROM Salespeople) - будет эквивалентен - EXISTS (SELECT sname FROM Salespeople) который был позволен выше.

БОЛЕЕ УДАЧНЫЙ ПРИМЕР ПОДЗАПРОСА

Возможные прикладные программы подзапросов могут становиться многократно вкладываемыми. Вы можете вкладывать их два или более в одиночный запрос, и даже один внутри другого. Так как можно рассмотреть небольшой кусок чтобы получить всю картину работы этой команды, вы можете воспользоваться способом в SQL, который может принимать различные команды из большинства других языков.

Имеется запрос который извлекает строки всех продавцов которые имеют заказчиков с больше чем одним текущим порядком. Это не обязательно самое простое решение этой проблемы, но оно предназначено скорее показать улучшенную логику SQL. Вывод этой информации связывает все три наши типовых таблицы:

```
SELECT *
  FROM Salespeople first
 WHERE EXISTS ( SELECT *
                FROM Customers second WHERE
                first.snum = second.snum AND 1 <
                ( SELECT COUNT (*) FROM
                  Orders WHERE
                  Orders.cnum
                  second.cnum ));
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 12.5.

===== SQL Execution Log =

```
FROM Salespeople first
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM Customers second WHERE
first.snum = second.snum AND 1 <
(SELECT COUNT (*) FROM Orders WHERE
Orders.cnum = second.cnum));
```

cnum		city	
1001	Peel	London	0.17
1002	Serres	San Jose	0.13
1007	Rifkin	Barselona	0.15

Рисунок 12.5: Использование EXISTS с комплексным подзапросом

Мы могли бы разобрать вышеупомянутый запрос примерно так:

Берем каждую строку таблицы Продавцов как строку-кандидат (внешний

запрос) и выполняем подзапросы. Для каждой строки-кандидата из внешнего запроса, берем в соответствие каждую строку из таблицы Заказчиков (средний запрос). Если текущая строка заказчиков не совпадает с текущей строкой продавца (т.е. если `first.snum <> second.snum`), предикат среднего запроса неправилен. Всякий раз, когда мы находим заказчика в среднем запросе который совпадает с продавцом во внешнем запросе, мы должны рассматривать сам внутренний запрос чтобы определить, будет ли наш средний предикат запроса верен. Внутренний запрос считает число порядков текущего заказчика (из среднего запроса). Если это число больше чем 1, предикат среднего запроса верен, и строки выбираются. Это делает EXISTS предикат внешнего запроса верным для текущей строки продавца, и означает, что по крайней мере один из текущих заказчиков продавца имеет более чем один порядок.

Если это не кажется достаточно понятным для вас в этой точке разбора примера, не волнуйтесь. Сложность этого примера – хороша независимо от того, как часто будете Вы использовать ее в деловой ситуации. Основная цель примеров такого типа состоит в том, чтобы показать вам некоторые возможности которые могут оказаться в дальнейшем полезными. После работы со сложными ситуациями подобно этой, простые запросы которые являются наиболее часто используемыми в SQL, покажутся Вам элементарными.

Кроме того, этот запрос, даже если он кажется удобным, довольно извилистый способ извлечения информации и делает много работы. Он связывает три разных таблицы чтобы дать вам эту информацию, а если таблиц больше чем здесь указано, будет трудно получить ее напрямую (хотя это не единственный способ, и не обязательно лучший способ в SQL). Возможно вам нужно увидеть эту информацию относительно регулярной основы если, например, вы имеете премию в конце недели для продавца который получил многочисленные порядки от одного заказчика. В этом случае, он должен был бы вывести команду, и сохранять ее чтобы использовать снова и снова по мере того как данные будут меняться (лучше всего сделать это с помощью представления, которое мы будем проходить в Главе 20).

===== РЕЗЮМЕ =====

EXISTS, хотя он и кажется простым, может быть одним из самых непонятных операторов SQL. Однако, он облагает гибкостью и мощностью. В этой главе, вы видели и овладели большинством возможностей которые EXISTS дает вам. В дальнейшем, ваше понимание улучшенной логики подзапроса расширится значительно.

Следующим шагом будет овладение тремя другими специальными операторами которые берут подзапросы как аргументы, это – ANY, ALL, и SOME. Как вы увидите в Главе 13, это – альтернативные формулировки некоторых вещей которые вы уже использовали, но которые в некоторых случаях, могут оказаться более предпочтительными.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите запрос который бы использовал оператор EXISTS для извлечения всех продавцов которые имеют заказчиков с оценкой 300.
2. Как бы вы решили предыдущую проблему используя объединение ?
3. Напишите запрос использующий оператор EXISTS который выберет всех продавцов с заказчиками размещенными в их городах которые ими не обслуживаются.
4. Напишите запрос который извлекал бы из таблицы Заказчиков каждого заказчика назначенного к продавцу который в данный момент имеет по крайней мере еще одного заказчика (кроме заказчика которого вы выберете) с порядками в таблице Порядков (подсказка: это может быть

похоже на структуру в примере с нашим трех-уровневым подзапросом).

(См. Приложение А для ответов.)

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ ANY, ALL, И SOME.

ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ОВЛАДЕЛИ ОПЕРАТОРОМ EXISTS, Вы узнаете приблизительно три специальных оператора ориентируемых на подзапросы. (Фактически, имеются только два, так как ANY и SOME – одно и то же.) Если вы поймете работу этих операторов, вы будете понимать все типы подзапросов предиката используемых в SQL . Кроме того, вы будете представлены различным способом где данный запрос может быть сформирован используя различные типы подзапросов предиката, и вы поймете преимущества и недостатки каждого из этих подходов.

ANY, ALL, и SOME напоминают EXISTS который воспринимает подзапросы как аргументы; однако они отличаются от EXISTS тем, что используются совместно с реляционными операторами. В этом отношении, они напоминают оператор IN когда тот используется с подзапросами; они берут все значения выведенные подзапросом и обрабатывают их как модуль. Однако, в отличие от IN, они могут использоваться только с подзапросами.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ANY или SOME

Операторы SOME и ANY – взаимозаменяемы везде и там где мы используем ANY, SOME будет работать точно так же. Различие в терминологии состоит в том чтобы позволить людям использовать тот термин который наиболее однозначен. Это может создать проблему; потому что, как мы это увидим, наша интуиция может иногда вводить в заблуждение.

Имеется новый способ нахождения продавца с заказчиками размещенными в их городах (вывод для этого запроса показывается в Рисунке 13.1):

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE city = ANY
    (SELECT city
     FROM Customers );
```

Оператор ANY берет все значения выведенные подзапросом, (для этого случая – это все значения city в таблице Заказчиков), и оценивает их как верные если любой (ANY) из их равняется значению города текущей строки внешнего запроса.

===== SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city = ANY
(SELECT city FROM
Customers);
```

cnum	cname	city	comm
------	-------	------	------

1001	Peel	London	0 12
1002	Serres	San Jose	0 13
1004	Motika	London	0 11

Рисунок 13. 1: Использование оператора ANY

Это означает, что подзапрос должен выбирать значения такого же типа как и те, которые сравниваются в основном предикате. В этом его отличие от EXISTS, который просто определяет, производит ли подзапрос результаты или нет, и фактически не использует эти результаты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ IN ИЛИ EXISTS ВМЕСТО ОПЕРАТОРА ANY

Мы можем также использовать оператор IN чтобы создать запрос аналогичный предыдущему :

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city IN
      ( SELECT city
        FROM Customers );
```

Этот запрос будет производить вывод показанный в Рисунке 13.2.

Однако, оператор ANY может использовать другие реляционные операторы кроме равенства (=), и таким образом делать сравнения которые являются выше возможностей IN. Например, мы могли бы найти всех продавцов с их заказчиками которые следуют им в алфавитном порядке (вывод показан на Рисунке 13.3)

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE sname < ANY (
  SELECT cname
    FROM Customers);
```

===== SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city IN (SELECT
city FROM Customers);
```

cnum		city	
1001	Peel	London	0.12
1002	Serres	San Jose	0.13
1004	Motika	London	0.11

Рисунок 13. 2: Использование IN в качестве альтернативы к ANY

```

===== SQL Execution Log
SELECT *
FROM Salespeople
WHERE sname < ANY
(SELECT cname FROM
Customers);

```

cnum	cname	city	
1001	Peel	London	0.12
1004	Motika	London	0.11
1003	Axelrod	New York	0.10

Рисунок 13. 3: Использование оператора ANY с оператором "неравно" (<)

продавцов для их заказчиков которые упорядочены в алфавитном порядке (вывод показан на Рисунке 13.3)

```

SELECT *
FROM Salespeople
WHERE sname < ANY (
SELECT cname
FROM Customers);

```

Все строки были выбраны для Serres и Rifkin, потому что нет других заказчиков чьи имена следовали бы за ними в алфавитном порядке. Обратите внимание что это является основным эквивалентом следующему запросу с EXISTS, чей вывод показывается в Рисунке 13.4:

```

SELECT *
FROM Salespeople outer
WHERE EXISTS
( SELECT *
FROM Customers inner
WHERE outer.sname < inner.cname );

```

```

===== SQL Execution Log
SELECT *
FROM Salespeople outer
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM Customers inner WHERE
outer.sname < inner.cname);

```

cnum	cname	city	
1001	Peel	London	0.12
1004	Motika	London	0.11
1003	Axelrod	New York	0.10

Рисунок 13.4 Использование EXISTS как альтернатива оператору ANY

Любой запрос который может быть сформулирован с ANY (или, как мы увидим, с ALL), мог быть также сформулирован с EXISTS, хотя наоборот будет неверно. Строго говоря, вариант с EXISTS не абсолютно идентичен вариантам с ANY или с ALL из-за различия в том как обрабатываются пустые (NULL) значения (что будет обсуждаться позже в этой главе). Тем ни менее, с технической точки зрения, вы могли бы делать это без ANY и ALL если бы вы стали очень находчивы в использовании EXISTS (и IS NULL).

Большинство пользователей, однако, находят ANY и ALL более удобными в использовании чем EXISTS, который требует соотнесенных подзапросов. Кроме того, в зависимости от реализации, ANY и ALL могут, по крайней мере в теории, быть более эффективными чем EXISTS. Подзапросы ANY или ALL могут выполняться один раз и иметь вывод используемый чтобы определять предикат для каждой строки основного запроса. EXISTS, с другой стороны, берет соотнесенный подзапрос, который требует чтобы весь подзапрос повторно выполнялся для каждой строки основного запроса. SQL пытается найти наиболее эффективный способ выполнения любой команды, и может попробовать преобразовать менее эффективную формулу запроса в более эффективную (но вы не можете всегда рассчитывать на получение самой эффективной формулировки).

Основная причина для формулировки EXISTS как альтернативы ANY и ALL в том что ANY и ALL могут быть несколько неоднозначен, из-за способа использования этого термина в Английском языке, как вы это скоро увидите. С приходом понимания различия способов формулирования данного запроса, вы сможете поработать над процедурами которые сейчас кажутся Вам трудными или неудобными.

КАК ANY МОЖЕТ СТАТЬ НЕОДНОЗНАЧНЫМ

Как подразумевалось выше, ANY не полностью однозначен. Если мы создаем запрос чтобы выбрать заказчиков которые имеют больший рейтинг чем любой заказчик в Риме, мы можем получить вывод который несколько отличался бы от того что мы ожидали (как показано в Рисунке 13.5):

```
SELECT *
  FROM Customers WHERE
rating > ANY ( SELECT
rating
              FROM Customers WHERE
              city = Rome );
```

В английском языке, способ которым мы обычно склонны интерпретировать оценку " больше чем любой (где city = Rome) ", должен вам сообщить что это значение оценки должно быть выше чем значение оценки в каждом случае где значение city = Rome. Однако это не так, в случае ANY - используемом в SQL . ANY оценивает как верно, если подзапрос находит любое значение которое делает условие верным.

===== SQL Execution Log =====

	SELECT *
	FROM
Customers	I
	WHERE
rating > ANY	I
	(SELECT
rating	I
	FROM

```
Customers                                     I
|                                              WHERE
city = 'Rome');                             I

      cnum      cname      city      rating      snum
```

2002	Giovanni	Rome	200	1003	
2003	Liu	San Jose	200	1002	
2004	Grass	Berlin	300	1002	
2008	Cisneros	San Jose	300	1007	

Рисунок 13.5 Как оператор "больше чем" (>) интерпретируется ANY

Если мы оценим ANY способом использующим грамматику Английского Языка, то только заказчики с оценкой 300 будут превышать Giovanni, который находится в Риме и имеет оценку 200. Однако, подзапрос ANY также находит Periera в Риме с оценкой 100. Так как все заказчики с оценкой 200 были выше этой, они будут выбраны, даже если имелся другой заказчик из Рима (Giovanni) чья оценка не была выше (фактически, то что один из выбранных заказчиков также находится в Риме несущественно). Так как подзапрос произвел по крайней мере одно значение которое сделает предикат верным в отношении этих строк, строки были выбраны. Чтобы дать другой пример, предположим что мы должны были выбирать все порядки сумм приоретении которые были больше чем по крайней мере один из порядков на 6-е Октября:

```
SELECT *
  FROM Orders
 WHERE amt > ANY
      ( SELECT amt
        FROM Orders
        WHERE odate 10/06/1990 );
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 13.6.

Даже если самая высокая сумма приобретений в таблице (9891.88) имела на 6-е Октября, предыдущая строка имеет более высокое значение суммы чем другая строка на 6-е Октября, которая имела значение суммы = 1309.95. Имея реляционный оператор ">=" вместо просто ">", эта строка будет также выбрана, потому что она равна самой себе.

Конечно, вы можете использовать ANY с другой SQL техникой, например с техникой объединения. Этот запрос будет находить все порядки со значением суммы меньшей чем значение любой суммы для заказчика в San Jose (вывод показывается в Рисунке 13.7) :

```
SELECT *
  FROM Orders WHERE
amt < ANY ( SELECT
amt
           FROM Orders A, Customers b
           WHERE a.cnum = b.cnum
             AND b.city = " San Jose" );
```

Даже если наименьший порядок в таблице был для заказчика из San Jose, то был второй наибольший; следовательно почти все строки будут выбраны. Простой способ запомнить, что < ANY значение меньше чем наибольшее выбранное значение, а > ANY значение больше чем наименьшее выбранное значение.

```
SELECT * FROM Orders WHERE
amt > ANY (SELECT amt FROM
Orders WHERE odate =
10/06/1990);
```

	onum	amt	odate	cnum	snum
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004	
3005	5160 45	10/03/1990	2003	1002	
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003	
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001	
3011	9891 88	10/06/1990	2006	1001	

Рисунок 13. 6: Выбранное значение больше чем любое(ANY) на 6-е Октября

```
:===== SQL Execution Log
```

```
WHERE amt > ANY
(SELECT amt
FROM Orders a, Customers b
WHERE a.cnum = b.cnum AND
b.city = 'San Jose');
```

	onum	amt	odate	cnum	snum
3001	18 69	10/03/1990	2008	1007	
3003	767 10	10/03/1990	2001	1001	
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004	
3006	1098 10	10/03/1990	2008	1007	
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003	
3007	75 10	10/04/1990	2004	1002	
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001	
3010	1309 88	10/06/1990	2004	1002	

Рисунок 13. 7: Использование ANY с объединением

Фактически, вышеуказанные команды весьма похожи на следующее - (вывод показан на Рисунке 13.8) :

```
SELECT *
FROM Orders
WHERE amt <
( SELECT MAX amt
FROM Orders A, Customers b
WHERE a.cnum = b.cnum
AND b.city = " San Jose" );
```

```
:===== SQL Execution Log
```

```
WHERE amt < (SELECT MAX (amt)
FROM Orders a, Customers b
WHERE a.cnum = b.cnum AND
b.city = 'San Jose');
```

	onum	amt	odate	cnum	snum
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004	
3005	5160 45	10/03/1990	2003	1002	
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003	
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001	
3011	9891 88	10/06/1990	2006	1001	

Рисунок 13.8: Использование агрегатной функции вместо ANY

===== СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ALL =====

С помощью ALL, предикат является верным, если каждое значение выбранное подзапросом удовлетворяет условию в предикате внешнего запроса. Если мы хотим пересмотреть наш предыдущий пример чтобы вывести только тех заказчиков чьи оценки, фактически, выше чем у каждого заказчика в Париже, мы можем ввести следующее чтобы произвести вывод показанный в Рисунке 13.9:

```

SELECT *
  FROM Customers WHERE
    rating > ALL (SELECT
      rating
        FROM Customers WHERE
          city = Rome );

:===== SQL Execution Log

SELECT * FROM
Customers WHERE rating
> ALL (SELECT rating
FROM Customers WHERE
city = 'Rome');

      cnum      cname      city      rating      snum
-----
    2004      Grass      Berlin         300      1002
    2008      Cisneros    San Jose         300      1007

```

Рисунок 13.9: Использование оператора ALL

Этот оператор проверяет значения оценки всех заказчиков в Риме. Затем он находит заказчиков с оценкой большей чем у любого из заказчиков в Риме. Самая высокая оценка в Риме – у Giovanni (200). Следовательно, выбираются только значения выше этих 200.

Как и в случае с ANY, мы можем использовать EXISTS для производства альтернативной формулировки такого же запроса – (вывод показан на Рисунке 13.10):

```

SELECT *
  FROM Customers outer
 WHERE NOT EXISTS

```



```
( SELECT *
  FROM Customers inner
 WHERE outer.rating <= inner.rating
 AND inner.city = |Rome| );
```

SQL Execution Log

```
SELECT *
FROM Customers outer
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM Customers inner WHERE outer
rating=inner.rating AND inner.city
= 'Rome');
```

cnum		city	rating	snum
2004	Grass	Berlin	300	
2008	Cisneros	San Jose	300	
				1002
				1007

Рисунок 13.10: Использование EXISTS в качестве альтернативы к ALL

РАВЕНСТВА И НЕРАВЕНСТВА

ALL используется в основном с неравенствами чем с равенствами, так как значение может быть "равным для всех" результатом подзапроса только если все результаты, фактически, идентичны. Посмотрите следующий запрос:

```
SELECT *
  FROM Customers WHERE
rating = ALL ( SELECT
rating
              FROM Customers
              WHERE city = " San Jose" );
```

Эта команда допустима, но, с этими данными, мы не получим никакого вывода. Только в единственном случае вывод будет выдан этим запросом -если все значения оценки в San Jose окажутся идентичными. В этом случае, можно сказать следующее :

```
SELECT *
  FROM Customers
 WHERE rating =
      ( SELECT DISTINCT rating FROM
        Customers WHERE city = " San
        Jose" );
```

Основное различие в том, что эта последняя команда должна потерпеть неудачу если подзапрос выведет много значений, в то время как вариант с ALL просто не даст никакого вывода. В общем, не самая удачная идея использовать запросы которые работают только в определенных ситуациях подобно этой. Так как ваша база данных будет постоянно меняться, это

неудачный способ, чтобы узнать о ее содержании. Однако, ALL может более эффективно использоваться с неравенствами, то есть с оператором "<

>". Но учтите что сказанное в SQL что - значение которое не равняется всем результатам подзапроса, - будет отличаться от того же но сказанного с учетом грамматики Английского языка. Очевидно, если подзапрос возвращает много различных значений, как это обычно бывает, ни одно отдельное значение не может быть равно им всем в обычном смысле. В SQL, выражение - < > ALL - в действительности соответствует " не равен любому " результату подзапроса. Другими словами, предикат верен, если данное значение не найдено среди результатов подзапроса. Следовательно, наш предыдущий пример противоположен по смыслу этому примеру (с выводом показанным в Рисунке 13.11) :

```
SELECT *
  FROM Customers WHERE
rating < > ALL ( SELECT
rating
  FROM Customers
  WHERE city = " San Jose" );
```

SQL Execution Log					
SELECT * FROM Customers WHERE rating < > ALL (SELECT rating FROM Customers WHERE city = 'San Jose');					
cnum	cname	city	ng	snum	
2001	Hoffman	London	00	1001	
2006	Clemens	London	00	1001	
2007	Pereira	Rome	00	1004	

Рисунок 13.11: Использование ALL с < >

Вышеупомянутый подзапрос выбирает все оценки для города San Jose. Он выводит набор из двух значений: 200 (для Liu) и 300 (для Cisneros). Затем, основной запрос, выбирает все строки, с оценкой не совпадающей ни с одной из них - другими словами все строки с оценкой 100. Вы можете сформулировать тот же самый запрос используя оператор NOT IN:

```
SELECT*
  FROM Customers WHERE
rating NOT IN ( SELECT
rating
  FROM Customers
  WHERE city = " San Jose" );
```

Вы могли бы также использовать оператор ANY:

```
SELECT *
  FROM Customers WHERE
NOT rating = ANY ( SELECT
rating
  FROM Customers
  WHERE city = " San Jose" );
```

Вывод будет одинаков для всех трех условий.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ANY И ALL

В SQL, сказать что - значение больше (или меньше) чем любое (ANY) из набора значений - тоже самое что сказать, что оно больше (или меньше) чем любое одно отдельное из этих значений. И наоборот, сказать что значение не равно всему (ALL) набору значений, тоже что сказать, что нет такого значения в наборе которому оно равно.

КАК ANY, ALL, И EXIST ПОСТУПАЮТ =====
С ОТСУТСТВУЮЩИМИ И =====
НЕИЗВЕСТНЫМИ ДАННЫМИ

Как было сказано, имеются некоторые различия между EXISTS и операторами представленными в этой главе относительно того как они обрабатывают оператор NULL. ANY и ALL также отличаются друг от друга тем как они реагируют если подзапрос не произвел никаких значений чтобы использовать их в сравнении. Эти различия могут привести к непредвиденным результатам на Ваши запросы если вы не будете их учитывать.

КОГДА ПОДЗАПРОС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПУСТЫМ

Одно значительное различие между ALL и ANY - способ действия в ситуации когда подзапрос не возвращает никаких значений. В принципе, всякий раз, когда допустимый подзапрос не в состоянии сделать вывод, ALL - автоматически верен, а ANY автоматически неправилен. Это означает, что следующий запрос

```
SELECT *  
  FROM Customers WHERE  
rating > ANY ( SELECT  
rating  
              FROM Customers  
              WHERE city = Boston );
```

не произведет никакого вывода, в то время как запрос -

```
SELECT  
  FROM Customers WHERE  
rating > ALL ( SELECT  
rating  
              FROM Customers  
              WHERE city = 'Boston' );
```

выведет всю таблицу Заказчиков. Когда нет никаких заказчиков в Boston, естественно, ни одно из этих сравнений не имеет значения.

ANY И ALL ВМЕСТО EXISTS С

ПУСТЫМ УКАЗАТЕЛЕМ(NULL)

Значения NULL также имеют некоторые проблемы с операторами наподобие этих. Когда SQL сравнивает два значения в предикате, одно из которых пустое (NULL), то результат неизвестен (смотрите Главу 5). Неизвестный предикат, подобен неверному и является причиной того что строка не выбирается, но работать он будет иначе в некоторых похожих запросах, в зависимости от того, используют они ALL или ANY вместо EXISTS. Рассмотрим наш предыдущий пример:

```
SELECT *
  FROM Customers WHERE
    rating > ANY ( SELECT
      rating
        FROM Customers
      WHERE city = 'Rome' );
```

и еще один пример:

```
SELECT *
  FROM Customers outer
 WHERE EXISTS ( SELECT *
    FROM Customers inner
   WHERE outer.rating > inner.rating
   AND inner.city = 'Rome' );
```

В общем, эти два запроса будут вести себя одинаково. Но предположим, что появилось пустое(NULL) значение в столбце rating таблицы Заказчиков :

CNUM	CNAME	CITY	RATING	SNUM
2003	Liu	SanJose	NULL	1002

В варианте с ANY, где оценка Liu выбрана основным запросом, значение NULL делает предикат неизвестным а строка Liu не выбирается для вывода. Однако, в варианте с NOT EXISTS когда эта строка выбрана основным запросом, значение NULL используется в предикате подзапроса, делая его неизвестным в каждом случае. Это означает что подзапрос не будет производить никаких значений, и EXISTS будет неправилен. Это, естественно, делает оператор NOT EXISTS верным. Следовательно, строка Liu будет выбрана для вывода. Это основное расхождение, в отличие от других типов предикатов, где значение EXISTS независимо от того верно оно или нет - всегда неизвестно. Все это является аргументом в пользу использования варианта формулировки с ANY. Мы не считаем что значение NULL является выше чем допустимое значение. Более того, результат будет тот же, если мы будем проверять для более низкого значения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COUNT ВМЕСТО EXISTS

Подчеркнем, что все формулировки с ANY и ALL могут быть в точности выполнены с EXISTS, в то время как наоборот будет неверно. Хотя в этом случае, также верно и то что EXISTS и NOT EXISTS подзапросы могут обманывать при выполнении тех же самых подзапросов с COUNT(^ * в предложении SELECT подзапроса. Если больше чем ноль строк выводе будет подс-

читано, это эквивалентно EXISTS; в противном случае это работает также как NOT EXISTS. Следующее является этому примером (вывод показывается в Рисунке 13.12):

```
SELECT *
  FROM Customers outer
 WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
      FROM Customers inner
     WHERE outer.rating <= inner.rating AND
           inner.city = 'Rome' );
```

:===== SQL Execution Log :

```
SELECT *
  FROM Customers outer
 WHERE NOT EXISTS
 (SELECT *
   FROM Customers inner WHERE
  outer.rating <= inner.rating AND
  inner.city = 'Rome');
```

cnum	cname	city	rating	snum
2004	Grass	Berlin	300	1002
2008	Cisneros	San Jose	300	1007

Рисунок 13.12: Использование EXISTS с соотнесенным подзапросом

Это должно также быть выполнено как

```
SELECT *
  FROM Customers outer
 WHERE 1 >
    ( SELECT COUNT (*)
      FROM Customers inner
     WHERE outer.rating <= inner.rating AND
           inner.city = 'Rome' );
```

Вывод к этому запросу показывается в Рисунке 13.13.

Теперь Вы начинаете понимать сколько способов имеется в SQL. Если это все кажется несколько путанным на этой стадии, нет причины волноваться. Вы обучаетесь чтобы использовать ту технику которая лучше всего отвечает вашим требованиям и наиболее понятна для вас. Начиная с этого места, мы хотим показать Вам большое количество возможностей, что бы вы могли найти ваш собственный стиль.

:===== SQL Execution Log :

```
SELECT *
  FROM Customers outer WHERE 1 > (SELECT
  COUNT (*) FROM Customers inner WHERE
  outer.rating <= inner.rating AND
  inner.city = 'Rome');
```

cnum	cname	city	rating	snum
2004	Grass	Berlin	300	1002
2008	Cisneros	San Jose	300	1007

Рисунок 13.13: Использование COUNT вместо EXISTS

===== РЕЗЮМЕ =====

Итак, вы прошли много чего в этой главе. Подзапросы не простая тема, и мы потратили много время чтобы показать их разновидности и неоднозначности. То чему Вы теперь научились, вещи достаточно глубокие. Вы знаете несколько технических решений одной проблемы, и поэтому вы можете выбрать то которое более подходит вашим целям. Кроме того, вы поняли, как различные формулировки будет обрабатывать пустые значения (NULL) и ошибки.

Теперь, когда вы полностью изучили запросы, наиболее важный, и вероятно наиболее сложный, аспект SQL, объем другого материала будет относительно прост для понимания.

Мы имеем еще одну главу о запросах, которая покажет вам как объединить выводы любого числа запросов в единое тело, с помощью формирования объединения многочисленных запросов используя оператор UNION.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите запрос который бы выбирал всех заказчиков чьи оценки равны или больше чем любая (ANY) оценка заказчика Serres.
2. Что будет выведено вышеупомянутой командой?
3. Напишите запрос использующий ANY или ALL, который бы находил всех продавцов которые не имеют никаких заказчиков размещенных в их городе.
4. Напишите запрос который бы выбирал все порядки с суммой больше чем любая (в обычном смысле) для заказчиков в Лондоне.
5. Напишите предыдущий запрос с использованием - MAX.

(См. Приложение А для ответов.)

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ UNION

В ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГЛАВАХ, МЫ ОБСУЖДАЛИ различные способы которыми запросы могут помещаться один внутри другого. Имеется другой способ объединения многочисленных запросов - то-есть формирование их в объединение. В этой главе, вы научитесь использованию предложения UNION в SQL. UNION отличается от подзапросов тем что в нем ни один из двух (или больше) запросов не управляются другим запросом. Все запросы выполняются независимо друг от друга, а уже вывод их - объединяется.

===== ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОДИН =====

Вы можете поместить многочисленные запросы вместе и объединить их вывод используя предложение UNION. Предложение UNION объединяет вывод

двух или более SQL запросов в единый набор строк и столбцов. Например чтобы получить всех продавцов и заказчиков размещенных в Лондоне и вывести их как единое целое вы могли бы ввести:

```
SELECT snum, sname FROM
Salespeople WHERE city =
'London'
```

UNION

```
SELECT cnum, cname FROM
Customers WHERE city =
'London';
```

и получить вывод показанный в Рисунке 14.1.

Как вы можете видеть, столбцы выбранные двумя командами выведены так как если она была одна. Заголовки столбца исключены, потому что ни один из столбцов выведенных объединением, не был извлечен непосредственно из только одной таблицы. Следовательно все эти столбцы вывода не имеют никаких имен (смотрите Главу 7 обсуждающую вывод столбцов).

Кроме того обратите внимание, что только последний запрос заканчивается точкой с запятой. Отсутствие точки с запятой дает понять SQL , что имеется еще одно или более запросов.

===== SQL Execution Log =====

SELECT snum, sname	I
FROM Salespeople	I
WHERE city = 'London'	I
UNION	
SELECT cnum, cname	I
FROM Customers	I
WHERE city = 'London';	I

1001	Peel
1004	Motika
2001	Hoffman
2006	Climens

Рисунок 14.1: Формирование объединения из двух запросов

КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАПРОСАМИ ?

Когда два (или более) запроса подвергаются объединению, их столбцы вывода должны быть совместимы для объединения. Это означает, что каждый запрос должен указывать одинаковое число столбцов и в том же порядке что и первый, второй, третий, и так далее, и каждый должен иметь тип, совместимый с каждым. Значение совместимости типов - меняется. ANSI следит за этим очень строго и поэтому числовые поля должны иметь одинаковый числовой тип и размер, хотя некоторые имена используемые

ANSI для этих типов являются – синонимами. (Смотрите Приложение В для подробностей об ANSI числовых типах.) Кроме того, символьные поля должны иметь одинаковое число символов (значение предназначеного номера, не обязательно такое же как используемый номер). Хорошо, что некоторые SQL программы обладают большей гибкостью чем это определяется ANSI. Типы не определенные ANSI, такие как DATA и BINARY, обычно должны совпадать с другими столбцами такого же нестандартного типа. Длина строки также может стать проблемой. Большинство программ разрешают поля переменной длины, но они не обязательно будут использоваться с UNION. С другой стороны, некоторые программы (и ANSI тоже) требуют чтобы символьные поля были точно равной длины. В этих вопросах вы должны проконсультироваться с документацией вашей собственной программы.

Другое ограничение на совместимость – это когда пустые значения (NULL) запрещены в любом столбце объединения, причем эти значения необходимо запретить и для всех соответствующих столбцов в других запросах объединения. Пустые значения (NULL) запрещены с ограничением NOT NULL, которое будет обсуждаться в Главе 18. Кроме того, вы не можете использовать UNION в подзапросах, а также не можете использовать агрегатные функции в предложении SELECT запроса в объединении. (Большинство программ пренебрегают этими ограничениями.)

UNION И УСТРАНЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ

UNION будет автоматически исключать дубликаты строк из вывода. Это нечто несвойственное для SQL, так как одиночные запросы обычно используют DISTINCT чтобы устранять дубликаты. Например следующий запрос, который показывается в Рисунке 14.2,

```
SELECT snum, city
FROM Customers;
```

имеет двойную комбинацию значений (snum=1001, city=London), потому что мы не указали, чтобы SQL устранил дубликаты. Однако, если мы используем

```
===== SQL Execution Log =====

| SELECT snum, city                                I
| FROM Customers;                                  I

snum      city
1001      London
1003      Rome
1002      San Jose
1002      Berlin
1001      London
1004      Rome
1007      San Jose
```

Рисунок 14.2: Одиночный запрос с дублированным выводом

UNION в комбинации этого запроса с ему подобным в таблице Продавцов, то эта избыточная комбинация будет устранена. Рисунок 14.3 показывает

вывод следующего запроса.

```
SELECT snum, city
FROM Customers
```

UNION

```
SELECT snum, city
FROM Salespeople.;
```

SQL Execution Log

```
FROM Customers
UNION
SELECT snum, city
FROM Salespeople;
```

1001	London
1002	Berlin
1007	San Jose
1007	New York
1003	Rome
1001	London
1003	Rome
1002	Barcelona
1007	San Jose

Рисунок 14.3: UNION устраняет двойной вывод

Вы можете получить нечто похожее (в некоторых программах SQL, используя UNION ALL вместо просто UNION, наподобии этого:

```
SELECT snum, city
FROM Customers
```

UNION ALL

```
SELECT snum, city FROM
Salespeople;
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОК И ВЫРАЖЕНИИ С UNION

Иногда, вы можете вставлять константы и выражения в предложения SELECT используемые с UNION. Это не следует строго указаниам ANSI, но это полезная и необычно используемая возможность. Константы и выражения которые вы используете, должны встречать совместимые стандарты которые мы выделяли ранее. Эта свойство полезно, например, чтобы устанавливать комментарии указывающие какой запрос вывел данную строку. Предположим что вы должны сделать отчет о том, какие продавцы произво-

дят наибольшие и наименьшие порядки по датам. Мы можем объединить два запроса, вставив туда текст чтобы различать вывод для каждого из них.

```
SELECT a.snum, sname, onum, 'Highest on', odate
FROM (Salespeople a, Orders b WHERE a.snum =
      b.snum AND b.amt =
      ( SELECT MAX (amt) FROM Orders
        c WHERE codate = b.odate )

UNION

SELECT a.snum, (sname, (onum ' Lowest on', odate FROM
      ( Salespeople a, Orders b WHERE a.snum = b.snum AND
      b.amt =
      ( SELECT  MIN (amt) FROM Orders c
        WHERE c.odate = b.odate );
```

Вывод из этой команды показывается в Рисунке 14.4.

Мы должны были добавить дополнительный пробел в строку 'Lowest on', чтобы сделать ее совпадающей по длине со строкой 'Highest on'. Обратите внимание что Peel выбран при наличии и самого высокого и самого низкого (фактически он единственный) порядка на 5 Октября. Так как вставляемые строки двух этих запросов различны, строки не будут устранены как дубликаты.

===== SQL Execution Log =====

```
|AND b.amt =                                I
| ( SELECT min (amt)                        I
|FROM Orders c                             I
|WHERE c.odate = b.odate);                 I
```

1001	Peel	3008	Highest on	10/05/1990
1001	Peel	3008	Lowest on	10/05/1990
1001	Peel	3011	Highest on	10/06/1990
1002	Serres	3005	Highest on	10/03/1990
1002	Serres	3007	Lowest on	10/04/1990
1002	Serres	3010	Lowest on	10/06/1990
1003	Axelrod	3009	Highest on	10/04/1990
1007	Rifkin	3001	Lowest on	10/03/1990

Рисунок 14.4: Выбор наивысших и наинизших порядков, определяемых с помощью строк

=====ИСПОЛЬЗОВАНИЕ UNION С ORDER BY =====

До сих пор, мы не оговаривали что данные многочисленных запросов бу-

дуг выводиться в каком то особом порядке. Мы просто показывали вывод сначала из одного запроса а затем из другого. Конечно, вы не можете полагаться на вывод приходящий в произвольном порядке. Мы как раз сделаем так чтобы этот способ для выполнения примеров был более простым. Вы можете, использовать предложение ORDER BY чтобы упорядочить вывод из объединения, точно так же как это делается в индивидуальных запросах. Давайте пересмотрим наш последний пример чтобы упорядочить имена с помощью их порядковых номеров. Это может внести противоречие, такое как повторение имени Peel в последней команде, как вы сможете увидеть из вывода показанного в Рисунке 14.5.

```
SELECT a.snum, sname, onum, 'Highest on', odate
FROM Salespeople a, Orders b WHERE a.snum =
b.snum AND b.amt =
( SELECT MAX (amt) FROM Orders
c WHERE codate = b.odate )
```

UNION

```
SELECT a.snum, (sname, (onum, 'Lowest on', odat FROM
Salespeople a, Orders b WHERE a.snum = b.snum AND
b.amt =
( SELECT MIN (amt) FROM Orders
c WHERE codate = b.odate )
```

ORDER BY 3;

```
:===== SQL Execution Log
( SELECT min (amt) FROM
Orders c WHERE codate =
b.odate) ORDER BY 3;
```

1007	Rifkin	3001	Lowest	on	10/03/1990
1002	Serres	3005	Highest	on	10/03/1990
1002	Serres	3007	Lowest	on	10/04/1990
1001	Peel	3008	Highest	on	10/05/1990
1001	Peel	3008	Lowest	on	10/05/1990
1003	Axelrod	3009	Highest	on	10/04/1990
1002	Serres	3010	Lowest	on	10/06/1990
1001	Peel	3011	Highest	on	10/06/1990

Рисунок 14.5: Формирование объединения с использованием ORDER BY

Пока ORDER BY используется по умолчанию, мы не должны его указывать. Мы можем упорядочить наш вывод с помощью нескольких полей, одно внутри другого и указать ASC или DESC для каждого, точно также как мы делали это для одиночных запросов. Заметьте, что номер 3 в предложении ORDER BY указывает какой столбец из предложения SELECT будет упорядочен. Так как столбцы объединения - это столбцы вывода, они не имеют имен, и

следовательно, должны определяться по номеру. Этот номер указывает на их место среди других столбцов вывода. (Смотрите Главу 7, обсуждающую столбцы вывода.)

ВНЕШНЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Операция которая бывает часто полезна – это объединение из двух запросов в котором второй запрос выбирает строки, исключенные первым. Наиболее часто, вы будете делать это, так чтобы не исключать строки которые не удовлетворили предикату при объединении таблиц. Это называется – внешним объединением. Предположим что некоторые из ваших заказчиков еще не были назначены к продавцам. Вы можете захотеть увидеть имена и города всех ваших заказчиков, с именами их продавцов, не учитывая тех кто еще не был назначен. Вы можете достичь этого, формируя объединение из двух запросов, один из которых выполняет объединение, а другой выбирает заказчиков с пустыми (NULL) значениями поля snum. Этот последний запрос должен вставлять пробелы в поля соответствующие полю sname в первом запросе. Как и раньше, вы можете вставлять текстовые строки в ваш вывод чтобы идентифицировать запрос который вывел данную строку. Использование этой методики во внешнем объединении, дает возможность использовать предикаты для классификации, а не для исключения.

Мы использовали пример нахождения продавцов с заказчиками размещенными в их городах и раньше. Однако вместо просто выбора только этих строк, вы возможно захотите чтобы ваш вывод перечислял всех продавцов, и указывал тех, кто не имел заказчиков в их городах, и кто имел. Следующий запрос, чей вывод показывается в Рисунке 14.6, выполнит это:

```
SELECT Salespeople.snum, sname, cname, comm FROM
  (Salespeople, Customers WHERE
    Salespeople.city = Customers.city.
```

```
UNION
```

```
SELECT snum, sname, ' NO MATCH      ', comm FROM
  (Salespeople WHERE NOT city = ANY ( SELECT
    city
      FROM Customers )
```

```
ORDER BY 2 DESC;
```

```
===== SQL Execution Log =====
```

	FROM
Salespeople	I
	WHERE
NOT city = ANY	I
ate)	(
SELECT city	FROM
	I
Customers)	ORDER
	I
BY 2 DESC;	

1002	Serres	Cisneros
1002	Serres	Liu

1007	Rifkin	NO MATCH
1001	Peel	Clemens

1001	Peel	Hoffman	0.1300
			0.1300
			0.1500
			0.1200
			0.1200

I	1004	Motika	Clemens	0.1100
	1004	Motika	Hoffman	0.1100
	1003	Axelrod	NO MATCH	0.1000
I				

Рисунок 14. 6: Внешнее объединение

Строка 'NO MATCH' была дополнена пробелами, чтобы получить совпадение поля sname по длине (это не обязательно во всех реализациях SQL). Второй запрос выбирает даже те строки которые исключил первый. Вы можете также добавить комментарий или выражение к вашему запросу, вви-де дополнительного поля. Если вы сделаете это, вы будете должны добавить некоторый дополнительный комментарий или выражение, в той же самой позиции среди выбранных полей, для каждого запроса в операции объединения. Совместимость UNION предотвращает вас от добавления дополнительного поля для первого запроса, но не для второго. Имеется запрос который добавляет строки к выбранным полям, и указывает совпадает ли данный продавец с его заказчиком в его городе:

```
SELECT a.snum, sname, a.city, ' MATCHED'
FROM Salespeople a, Customers b WHERE
a.city = b.city
```

UNION

```
SELECT snum, sname, city, 'NO MATCH'
FROM Salespeople WHERE NOT city =
ANY ( SELECT city
FROM Customers )
```

ORDER BY 2 DESC;

Рисунок 14,7 показывает вывод этого запроса.

```
===== SQL Execution Log :

WHERE a.city = b.city
UNION
SELECT snum,sname,city, 'NO MATCH'
FROM Salespeople WHERE NOT city =
ANYate) ( SELECT city FROM Customers)
ORDER BY 2 DESC;
```

1002	Serres	San Jose	MATCHED
1007	Rifkin	Barselona	NO MATCH
1001	Peel	London	MATCHED
1004	Motika	London	MATCHED
1003	Axelrod	New York	NO MATCH

Рисунок 14. 7: Внешнее объединение с полем комментария

Это не полное внешнее объединение, так как оно включает только несовпадающие поля одной из объединяемых таблиц. Полное внешнее объединение должно включать всех заказчиков имеющих и не имеющих продавцов в их городах. Такое условие будет более полным, как вы это сможете увидеть (вывод следующего запроса показан на Рисунке 14,8) :

```
SELECT snum, city, 'SALESPERSON FROM      MATCH'
Salespeople WHERE NOT city = ANY
(SELECT city
FROM Customers)

UNION

SELECT snum, city, 'SALESPERSON FROM      NO MATCH'
Salespeople WHERE NOT city = ANY
(SELECT city
FROM Customers))

UNION

(SELECT cnum, city, 'CUSTOMER      MATCHED'
FROM Customers WHERE city = ANY
(SELECT city
FROM Salespeople)

UNION

SELECT cnum, city, 'CUSTOMER      NO MATCH'
FROM Customers WHERE NOT city
= ANY (SELECT city
FROM Salespeople))

ORDER BY 2 DESC;

SQL Execution Log

FROM Salespeople)
ORDER BY 2 DESC;
```

2003	San Jose	CUSTOMER	MATCHED
2008	San Jose	CUSTOMER	MATCHED
2002	Rome	CUSTOMER	NO MATCH
2007	Rome	CUSTOMER	NO MATCH

I	1003	New York	SALESPERSON	-	MATCHED	
I	1003	New York	SALESPERSON	-	NO MATCH	
I	2001	London	CUSTOMER		MATCHED	
	2006	London	CUSTOMER		MATCHED	
	2004	Berlin	CUSTOMER		NO MATCH	
	1007	Barcelona	SALESPERSON	-	MATCHED	
	1007	Barcelona	SALESPERSON	-	NO MATCH	

Рисунок 1, Полное внешнее объединение

(Понятно, что эта формула использующая ANY – эквивалентна объединению в предыдущем примере.)

Сокращенное внешнее объединение с которого мы начинали, используется чаще чем этот последний пример. Этот пример, однако, имеет другой смысл. Всякий раз, когда вы выполняете объединение более чем двух запросов, вы можете использовать круглые скобки чтобы определить порядок оценки. Другими словами, вместо просто –

```
query X UNION query Y UNION query Z;
```

вы должны указать, или

```
( query X UNION query Y )UNION query Z;
```

```
query X UNION ( query Y UNION query Z );
```

Это потому, что UNION и UNION ALL могут быть скомбинированны, чтобы удалять одни дубликаты, не удаляя других. Предложение –

```
( query X UNION ALL query Y )UNION query Z;
```

не обязательно воспроизведет те же результаты что предложение

```
query X UNION ALL( query Y UNION query Z );
```

если двойные строки в нем, будут удалены.

РЕЗЮМЕ

Теперь вы знаете как использовать предложение UNION, которое дает возможность объединять любое число запросов в единое тело вывода. Если вы имеете ряд подобных таблиц – таблиц, содержащих похожую информацию, но принадлежащую разным пользователям и охватывающую различные особенности, возможно – что объединение сможет обеспечить простой способ для слияния и упорядочивания вывода. Аналогично, внешние объединения дают вам новый способ использования условий, не для исключения вывода, а для его маркировки или обработки его частей, когда встречается условие отличающееся от того, которое не выполняется.

Этим заканчиваются наши главы о запросах. Вы теперь имеете довольно полное представление о поиске данных в SQL. Следующий шаг должен включать то, как значения вводятся в таблицы и как таблицы создаются с самого начала. Как вы увидите, запросы иногда используются внутри других типов команд, также хорошо как и сами по себе.

■КККККККККККККККККК

РАБОТА С SQL для начинающих *****

, Создайте объединение из двух запросов которое показало бы имена, города, и оценки всех заказчиков. Те из них которые имеют поле rating=200 и более, должны кроме того иметь слова - "Высокий Рейтинг", а остальные должны иметь слова " Низкий Рейтинг ".

, Напишите команду которая бы вывела имена и номера каждого продавца и каждого заказчика которые имеют больше чем один текущий порядок. Результат представьте в алфавитном порядке.

, Сформируйте объединение из трех запросов. Первый выбирает поля snum всех продавцов в San Jose; второй, поля спит всех заказчиков в San Jose; и третий поля opum всех порядков на 3 Октября. Сохраните дубликаты между последними двумя запросами, но устраните любую избыточность вывода между каждым из их и самым первым. (Примечание: в данных типовых таблицах, не содержится никакой избыточности. Это только пример.) См. Приложение А для ответов.)

15. ВВОД, УДАЛЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛЕЙ

ЭТА ГЛАВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМАНДЫ КОТОРЫЕ управляют значениями представляемыми в таблице. Когда вы закончите эту главу, вы будете способны помещать строки в таблицу, удалять их, и изменять индивидуальные значения представленные в каждой строке.

Будет показано использование запросов в формировании полной группы строк для вставки, а также, как может использоваться предикат для управления изменения значений и удаления строк. Материал в этой главе составляет полный объем знаний показывающий, как создавать и управлять информацией в базе данных.

Более мощные способы проектирования предикатов будут обсуждены в следующей главе.

КОМАНДЫ МОДИФИКАЦИИ ЯЗЫКА DML

Значения могут быть помещены и удалены из полей, тремя командами языка DML (Язык Манипулирования Данными) :

INSERT (ВСТАВИТЬ), UPDATE
(МОДИФИЦИРОВАТЬ) , DELETE
(УДАЛИТЬ) .

Не смущайтесь, все они упоминались ранее в SQL, как команды модификации .

ВВОД ЗНАЧЕНИЙ

Все строки в SQL вводятся с использованием команды модификации INSERT. В самой простой форме, INSERT использует следующий синтаксис:

INSERT INTO

VALUES (...); Так, например, чтобы ввести строку в таблицу Продавцов, вы можете использовать следующее условие: INSERT INTO Salespeople VALUES (1001, 'Peel', 'London', .12); Команды DML не производят никакого вывода, но ваша программа должна дать вам некоторое подтверждение того что данные были использованы. Имя таблицы (в нашем случае - Salespeople (Продавцы)), должно быть предварительно определено, в команде CREATE TABLE (см. Главу 17), а каждое значение пронумерованное в предложении значений, должно совпа- дать с типом данных столбца, в который оно вставляется. В ANSI, эти значения не могут составлять выражений, что означает что 3 - это дос- тупно, а выражение 2 + 1 - нет. Значения, конечно же, вводятся в таб- лицу в поименном порядке, поэтому первое значение с именем, автомати- чески попадает в столбец 1, второе в столбец 2, на так далее. ВСТАВКА ПУСТЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ (NULL) Если вам нужно ввести пустое значение (NULL), вы вводите его точно также как и обычное значение. Предположим, что еще не имелось поля ci- ty для мистера Peel. Вы можете вставить его строку со 3Ha4eHneM = NULL в это поле, следующим образом: INSERT INTO Salespeople VALUES (1001, 'Peel', NULL, .12); Так как значение NULL - это специальный маркер, а не просто символ- ное значение, он не включается в одиночные кавычки.

ИМЕНОВАНИЕ СТОЛБЦА ДЛЯ ВСТАВКИ (INSERT) Вы можете также указывать столбцы, куда вы хотите вставить значение имени. Это позволяет вам вставлять имена в любом порядке. Предположим что вы берете значения для таблицы Заказчиков из отчета выводимого на принтер, который помещает их в таком порядке: city, sname, и cnum, и для упрощения, вы хотите ввести значения в том же порядке: INSERT INTO Customers (city, sname, cnum) VALUES ('London', 'Honman', 2001); Обратите внимание что столбцы rating и snum - отсутствуют. Это зна- чит, что эти строки автоматически установлены в значение - по умолча- нию. По умолчанию может быть введено или значение NULL или другое зна- чение определяемое как - по умолчанию. Если ограничение запрещает ис- пользование значения NULL в данном столбце, и этот столбец не установ- лен как по умолчанию, этот столбец должен быть обеспечен значением для любой команды INSERT которая относится к таблице(смотри Главу 18 для информации об ограничениях на NULL и на "по умолчанию").

ВСТАВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАПРОСА Вы можете также использовать команду INSERT чтобы получать или выби- рать значения из одной таблицы и помещать их в другую, чтобы использо- вать их вместе с запросом. Чтобы сделать это, вы просто заменяете предложение VALUES (из предыдущего примера) на соответствующий запрос: INSERT INTO Londonstaff SELECT * FROM Salespeople WHERE city = 'London'; Здесь выбираются все значения произведенные запросом - то-есть все строки из таблицы Продавцов со значениями city = "London" - и помеща- ются в таблицу называемую Londonstaff. Чтобы это работало, таблица Londonstaff должна отвечать следующим условиям: * Она должна уже быть создана командой CREATE TABLE. * Она должна иметь четыре столбца которые совпадают с таблицей Продав- цов в терминах типа данных; то-есть первый, второй, и так далее, столбцы каждой таблицы, должны иметь одинаковый тип данных (причем они не должны иметь одинаковых имен). Общее правило то, что вставляемые столбцы таблицы, должны совпадать со столбцами выводимыми подзапросом, в данном случае, для всей таблицы Продавцов. Londonstaff -это теперь независимая таблица которая получила неко- торые значения из таблицы Продавцов(5a1e5peop1e). Если значения в таб- лице Продавцов будут вдруг изменены, это никак не отразится на таблице Londonstaff (хотя вы могли бы создать такой эффект, с помощью Преде- тавления(VIEW), описанного в Главе 20). Так как или запрос или команда INSERT могут указывать столбцы по имени, вы можете, если захотите, переместить только выбранные столбцы а также переупорядочить только те столбцы которые вы выбрали. Предпо- ложим, например, что вы решили сформировать новую таблицу с именем Da- ytotals, которая просто будет следить за общим количеством долларов сумм приобретений упорядоченных на каждый день. Вы можете ввести эти данные независимо от таблицы Порядков, но сначала вы должны заполнить таблицу Daytotals информацией ранее представленной в таблице Порядков. Понимая что таблица Порядков охватывает последний финансовый год, а не только несколько дней, как в нашем примере, вы можете видеть преи- мущество использования следующего условия INSERT в подсчете и вводе значений INSERT INTO Daytotals (date, total) SELECT

odate, SUM (amt) FROM Orders GROUP BY odate; Обратите внимание что, как предложено ранее, имена столбцов таблицы Порядков и таблицы Daytotals - не должны быть одинаковыми. Кроме того, если дата приобретения и общее количество - это единственные столбцы в таблице, и они находятся в данном порядке, их имена могут быть исклю- чены из вывода из-за их очевидной простоты.

УДАЛЕНИЕ СТРОК ИЗ ТАБЛИЦ

Вы можете удалять строки из таблицы командой модификации - DELETE. Она может удалять только введенные строки, а не индивидуальные значения полей, так что параметр поля является необязательным или недоступным. Чтобы удалить все содержание таблицы Продавцов, вы можете ввести ел- дующее условие: DELETE FROM Salespeople; Теперь когда таблица пуста ее можно окончательно удалить командой DROP TABLE (это объясняется в Главе 17). Обычно, вам нужно удалить только некоторые определенные строки из таблицы. Чтобы определить какие строки будут удалены, вы используете предикат, также как вы это делали для запросов. Например, чтобы уда- лить продавца Axelrod из таблицы, вы можете ввести DELETE FROM Salespeople WHERE snum = 1003; Мы использовали поле snum вместо поля sname потому, что это лучшая тактика при использовании первичных ключей когда вы хотите чтобы дейс- твию подвергалась одна и только одна строка. Для вас - это аналогично действию первичного ключа. Конечно, вы можете также использовать DELETE с предикатом который бы выбирал группу строк, как показано в этом примере: DELETE FROM Salespeople WHERE city = 'London';

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛЯ

Теперь, когда вы уже можете вводить и удалять строки таблицы, вы должны узнать как изменять некоторые или все значения в существующей строке. Это выполняется командой UPDATE. Эта команда содержит предложение UPDATE в которой указано имя используемой таблицы и предложение SET которое указывает на изменение которое нужно сделать для определенного столбца. Например, чтобы изменить оценки всех заказчиков на 200, вы можете ввести UPDATE Customers SET rating = 200;

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРОК

Конечно, вы не всегда захотите указывать все строки таблицы для из- менения единственного значения, так что UPDATE, наподобии DELETE, мо- жет брать предикаты. Вот как например можно выполнить изменение одина- ковое для всех заказчиков продавца Peel (имеющего snum=1001): UPDATE Customers SET rating = 200 WHERE snum = 1001;

КОМАНДА UPDATE ДЛЯ МНОГИХ СТОЛБЦОВ

Однако, вы не должны, ограничивать себя модифицированием единствен- ного столбца с помощью команды UPDATE. Предложение SET может назначать любое число столбцов, отделяемых запятыми. Все указанные назначения могут быть сделаны для любой табличной строки, но только для одной в каждый момент времени. Предположим, что продавец Motika ушел на пен- сию, и мы хотим переназначить его номер новому продавцу: UPDATE Salespeople SET sname = 'Gibson',city = 'Boston',comm = .10 WHERE snum = 1004; Эта команда передаст новому продавцу Gibson, всех текущих заказчиков бывшего продавца Motika и порядки, в том виде в котором они были ском- понованы для Motika с помощью поля snum. Вы не можете, однако, модифи- цировать сразу много таблиц в одной команде, частично потому, что вы не можете использовать префиксы таблицы со столбцами измененными пред- ложением SET. Другими словами, вы не можете сказать -"SET Salespeop- le.sname = Gibson" в команде UPDATE, вы можете сказать только так -"SET sname = Gibson".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ

Вы можете использовать скалярные выражения в предложении SET команды UPDATE, однако, включив его в выражение поля которое будет изменено. В этом их отличие от предложения VALUES команды INSERT, в котором выра- жения не могут использоваться; это свойство скалярных выражений - весьма полезная особенность. Предположим, что вы решили удвоить комис- сионные всем вашим продавцам. Вы можете использовать следующее выраже- ние: UPDATE Salespeople SET comm = comm * 2; Всякий раз, когда вы ссылаетесь к указанному значению столбца в предложении SET, произведенное значение может получиться из текущей строки, прежде в ней будут сделаны какие-то изменения с помощью коман- ды UPDATE. Естественно, вы можете скомбинировать эти особенности, и сказать, - удвоить комиссию всем продавцам в Лондоне, таким предложе- нием: UPDATE Salespeople SET comm = comm * 2 WHERE city = 'London';

МОДИФИЦИРОВАНИЕ нуСТЫХ(NULL) ЗНАЧЕНИЙ

Предложение SET - это не предикат. Он может вводить пустые NULL зна- чения также как он вводил значения не используя какого-то специального синтаксиса (такого например как IS NULL). Так что, если вы

хотите установить все оценки заказчиков в Лондоне в NULL, вы можете ввести следующее предложение: UPDATE customers SET rating = NULL WHERE city = 'London'; что обнулит все оценки заказчиков в Лондоне. ===== РЕЗЮМЕ ===== Теперь вы овладели мастерством управления содержанием вашей базы данных с помощью трех простых команд: INSERT - используемой чтобы помещать строки в базу данных; DELETE - чтобы удалять их; REFERENCES - чтобы изменять значения в уже вставленных строках. Вы обучались использованию предиката с командами UPDATE и DELETE чтобы определять, на которую из строк будет воздействовать команда. Конечно, предикаты как таковые - не значимы для INSERT, потому что об- суждаемая строка не существует в таблице до окончания выполнения команды INSERT. Однако, вы можете использовать запросы с INSERT, чтобы сразу помещать все наборы строк в таблицу. Причем это, вы можете де- лать со столбцами в любом порядке. Вы узнали, что значения по умолчанию, могут помещаться в столбцы, е-е- ли вы не устанавливаете это значение явно. Вы также видели использование стандартного значения по умолчанию, которым является NULL. Кроме того, вы поняли, что UPDATE может использовать выражение значения, тогда как INSERT не может. Следующая глава расширит ваше познания, показав вам, как использо- вать подзапросы с этими командами. Эти подзапросы напоминают те, с ко- торыми вы уже знакомы, но имеются некоторые специальные выводы и огра- ничения, когда подзапросы используются в командах DML, что мы будем обсуждать в Главе 16. ***** РАБОТА С SQL ***** 1. Напишите команду которая бы поместила следующие значения, в их ни- жуказанном порядке, в таблицу Продавцов: city - San Jose, name - Bianco, comm - NULL, snum - 1100. 2. Напишите команду которая бы удалила все порядки заказчика Clemens из таблицы Порядков. 3. Напишите команду которая бы увеличила оценку всех заказчиков в Риме на 100. 4. Продавец Serres оставил компанию. Переназначьте его заказчиков про- давцу Motika. (См. Приложение А для ответов.)

16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗАПРОСОВ С КОМАНДАМИ МОДИФИКАЦИИ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ВЫ УЗНАЕТЕ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ подзапросы в командах мо- дификации. Вы найдете, что нечто подобное - вы уже видели при использовании подзапросов в запросах. Понимание, как подзапросы используются в командах SELECT, сделает их применение в командах модификации более уверенным, хотя и останутся некоторые вопросы.

Завершением команды SELECT является подзапрос, но не предикат, и поэтому его использование отличается от использования простых предикатов с командами модификации, которые вы уже выполняли ранее с командами UPDATE и DELETE. Вы использовали простые запросы чтобы производить значения для INSERT, а теперь мы можем расширить эти запросы чтобы включать в них подзапросы.

Важный принцип который надо соблюдать при работе с командами модифи- кации, состоит в том, что вы не можете в предложении FROM любого под- запроса, модифицировать таблицу к которой ссылаетесь с помощью основной команды. Это относится ко всем трем командам модификации. Хотя имеется большое количество ситуаций в которых будет полезно сделать запрос той таблицы которую вы хотите модифицировать причем во время ее модификации, это слишком усложняет операцию чтобы использовать ее на практике.

Не делайте ссылки к текущей строке таблицы указанной в команде, которая является соотнесенным подзапросом.

===== ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗАПРОСОВ С INSERT =====

INSERT - это самый простой случай. Вы уже видели как вставлять ре-

зультаты запроса в таблицу. Вы можете использовать подзапросы внутри любого запроса, который генерирует значения для команды INSERT тем же самым способом, которым вы делали это для других запросов - т.е. внутри предиката или предложения HAVING.

Предположим, что мы имеем таблицу с именем SJpeople, столбцы которой совпадают со столбцами нашей таблицы Продавцов. Вы уже видели как заполнять таблицу подобно этой, заказчиками в городе, например, в San Jose :

```
INSERT INTO SJpeople
  SELECT *
  FROM Salespeople WHERE city
    = 'San Jose';
```

Теперь мы можем использовать подзапрос чтобы добавить к таблице SJpeople всех продавцов которые имеют заказчиков в San Jose, независимо от того, находятся ли там продавцы или нет:

```
INSERT INTO SJpeople
  SELECT *
    FROM Salespeople
   WHERE snum = ANY (
     SELECT snum
       FROM Customers
      WHERE city = ' (San (Jose' );
```

Оба запроса в этой команде функционируют также как если бы они не являлись частью выражения INSERT. Подзапрос находит все строки для заказчиков в San Jose и формирует набор значений snum. Внешний запрос выбирает строки из таблицы Salespeople, где эти значения snum найдены. В этом примере, строки для продавцов Rifkin и Serres, которые назначены заказчикам в San Jose - Liu и Cisneros, будут вставлены в таблицу SJpeople.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ДУБЛИКАТЫ СТРОК

Последовательность команд в предшествующем разделе может быть проблематичной. Продавец Serres находится в San Jose, и следовательно будет вставлен с помощью первой команды. Вторая команда попытается вставить его снова, поскольку он имеет еще одного заказчика в San Jose. Если имеются любые ограничения в таблице SJpeople которые вынуждают ее значения быть уникальными, эта вторая вставка потерпит неудачу (как это и должно было быть). Двойные строки это плохо. (См. Главу 18 для подробностей об ограничениях.)

Было бы лучше если бы вы могли как-то выяснить, что эти значения уже были вставлены в таблицу, прежде чем вы попытаетесь сделать это снова, с помощью добавления другого подзапроса (использующего операторы типа EXISTS, IN, < > ALL, и так далее) к предикату.

К сожалению, чтобы сделать эту работу, вы должны будете сослаться на саму таблицу SJpeople в предложении FROM этого нового подзапроса, а, как мы говорили ранее, вы не можете ссылаться на таблицу которая задействована (целиком) в любом подзапросе команды модификации. В случае INSERT, это будет также препятствовать соотнесенным подзапросам, основанным на таблице в которую вы вставляете значения. Это имеет значение, потому что, с помощью INSERT, вы создаете новую строку в таблице. "Текущая строка" не будет существовать до тех пор, пока INSERT не закончит ее обрабатывать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗАПРОСОВ СОЗДАНЫХ ВО ВНЕШНЕЙ ТАБЛИЦЕ ЗАПРОСА

Запрещение на ссылку к таблице которая модифицируется командой INSERT не предохранит вас от использования подзапросов которые ссылаются к таблице используемой в предложении FROM внешней команды SELECT. Таблица из которой вы выбираете значения, чтобы произвести их для INSERT, не будет задействована командой; и вы сможете сослаться к этой таблице любым способом которыми вы обычно это делали, но только если эта таблица указана в автономном запросе. Предположим что мы имеем таблицу с именем Samecity в которой мы запомним продавцов с заказчиками в их городах .

Мы можем заполнить таблицу используя соотнесенный подзапрос:

```
INSERT INTO (Samecity
SELECT *
FROM (Salespeople outer
WHERE city IN ( SELECT
city
FROM Customers inner
WHERE inner.snum = outer.snum );
```

Ни таблица Samecity, ни таблица Продавцов не должны быть использованы во внешних или внутренних запросах INSERT. В качестве другого примера, предположим, что вы имеете премию для продавца который имеет самый большой порядок на каждый день. Вы следите за ним в таблице с именем Bonus, которая содержит поле snum продавцов, поле odate и поле amt. Вы должны заполнить эту таблицу информацией которая хранится в таблице Порядков, используя следующую команду:

```
INSERT INTO Bonus
SELECT snum, odate, amt
FROM Orders a WHERE amt
=
( SELECT MAX (amt) FROM Orders b
WHERE a.odate = b.odate );
```

Даже если эта команда имеет подзапрос который базируется на той же самой таблице что и внешний запрос, он не ссылается к таблице Bonus, на которую воздействует команда. Что для нас абсолютно приемлемо.

Логика запроса, естественно, должна просматривать таблицу Порядков, и находить для каждой строки максимум порядка сумм приобретений для этой даты. Если эта величина – такая же как у текущей строки, текущая строка является наибольшим порядком для этой даты, и данные вставляются в таблицу Bonus.

==== ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗАПРОСОВ С DELETE ====

Вы можете также использовать подзапросы в предикате команды DELETE. Это даст вам возможность определять некоторые довольно сложные критерии чтобы установить, какие строки будут удаляться, что важно, так как вы конечно же не захотите по неосторожности удалить нужную строку.

Например, если мы закрыли наше ведомство в Лондоне, мы могли бы использовать следующий запрос чтобы удалить всех заказчиков назначенных к продавцам в Лондоне:

```
DELETE
  FROM Customers
 WHERE snum = ANY (
   SELECT snum
     FROM Salespeople
    WHERE city = 'London' );
```

Эта команда удалит из таблицы Заказчиков строки Hoffman и Clemens (назначенных для Peel), и Periera (назначенного к Motika).

Конечно, вы захотите удостовериться, правильно ли сформирована эта операция, прежде чем удалитт или изменитт строки Peel и Motika.

Это важно. Обычно, когда мы делаем модификацию в базе данных, которая повлечет другие модификации, наше первое желание – сделать сначала основное действие, а затем проследить другие, вторичные. Этот пример, покажет, почему более эффективно делать наоборот, выполнив сначала вторичные действия.

Если, например, вы решили изменить значение поля city ваших продавцов везде, где они переназначены, вы должны рассмотреть всех этих заказчиков более сложным способом.

Так как реальные базы данных имеют тенденцию развиваться до значительно больших размеров чем наши небольшие типовые таблицы, это может стать серьезной проблемой. SQL может предоставить некоторую помощь в этой области используя механизм справочной целостности (обсужденной в Главе 19), но это не всегда доступно и не всегда применимо.

Хотя вы не можете ссылаться к таблице из которой вы будете удалять строки в предложении FROM подзапроса, вы можете в предикате, сослаться на текущую строку-кандидат этой таблицы – которая является строкой которая в настоящее время проверяется в основном предикате. Другими словами, вы можете использовать соотнесенные подзапросы. Они отличаются от тех соотнесенных подзапросов, которые вы могли использовать с INSERT, в котором они фактически базировались на строках-кандидатах таблицы задействованной в команде, а не на запросе другой таблицы.

```
DELETE FROM Salespeople
 WHERE EXISTS ( SELECT *
                FROM Customers
                WHERE rating = 100
                AND Salespeople.snum = Customers.snum );
```

Обратите внимание, что AND часть предиката внутреннего запроса ссылается к таблице Продавцов. Это означает что весь подзапрос будет выполняться отдельно для каждой строки таблицы Продавцов, также как это выполнялось с другими соотнесенными подзапросами. Эта команда удалит всех продавцов которые имели по меньшей мере одного заказчика с оценкой 100 в таблице Продавцов.

Конечно же, имеется другой способ сделать то же:

```
DELETE FROM Salespeople
 WHERE 100 IN
   ( SELECT rating
     FROM Customers
    WHERE Salespeople.snum = Customers.snum);
```

Эта команда находит все оценки для каждого заказчика продавцов и удаляет тех продавцов заказчики которого имеют оценку = 100.

Обычно соотнесенные подзапросы – это подзапросы связанные с таблицей

к которой они ссылаются во внешнем запросе (а не в самом предложении DELETE) - и также часто используются. Вы можете найти наименьший порядок на каждый день и удалить продавцов которые произвели его, с помощью следующей команды:

```
DELETE FROM Salespeople
WHERE (snum IN ( SELECT
snum
FROM Orders
WHERE amt =
( SELECT MIN (amt) FROM Orders b WHERE
a.odate = b.odate ));
```

Подзапрос в предикате DELETE , берет соотнесенный подзапрос. Этот внутренний запрос находит минимальный порядок суммы приобретения для даты каждой строки внешнего запроса. Если эта сумма такая же как сумма текущей строки, предикат внешнего запроса верен, что означает, что текущая строка имеет наименьший порядок для этой даты. Поле snum продавца, ответственного за этот порядок, извлекается и передается в основной предикат команды DELETE, которая затем удаляет все строки с этим значением поля snum из таблицы Продавцов (так как snum - это первичный ключ таблицы Продавцов, то естественно там должна иметься только одна удаляемая строка для значения поля snum выведенного с помощью подзапроса. Если имеется больше одной строки, все они будут удалены.) Поле snum = 1007 которое будет удалено, имеет наименьшее значение на 3 Октября; поле snum = 1002, наименьшее на 4 Октября; поле snum = 1001, наименьшее в порядках на 5 Октября (эта команда кажется довольно резкой, особенно когда она удаляет Peel создавшего единственный порядок на 5 Октября, но зато это хорошая иллюстрация). Если вы хотите сохранить Peel, вы могли бы добавить другой подзапрос, который бы это делал :

```
DELETE FROM Salespeople
WHERE (snum IN ( SELECT
snum
FROM Orders a
WHERE amt =
( SELECT MIN (amt) FROM Orders b WHERE
a.odate = b.odate ) AND 1 <
( SELECT COUNT onum FROM Orders b WHERE
a.odate = b.odate ));
```

Теперь для дня в котором был создан только один порядок, будет произведен счет = 1 во втором соотнесенном подзапросе. Это сделает предикат внешнего запроса неправильным, и поля snum следовательно не будут переданы в основной предикат.

==== ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗАПРОСОВ С UPDATE ====

UPDATE использует подзапросы тем же самым способом что и DELETE -внутри этого необязательного предиката. Вы можете использовать соотнесенные подзапросы или в форме пригодной для использования с DELETE -связаной или с модифицируемой таблицей или с таблицей вызываемой во внешнем запросе. Например, с помощью соотнесенного подзапроса к табли-

це которая будет модифицироваться, вы можете увеличить комиссионные всех продавцов которые были назначены по крайней мере двум заказчикам:

```
UPDATE Salespeople
  SET comm = comm + .01
  WHERE 2 < =
    ( SELECT COUNT (cnum) FROM
      Customers WHERE
      Customers.snum
      Salespeople.snum );
```

Теперь продавцы Peel и Serres, имеющие многочисленных заказчиков, получают повышение своих комиссионных.

Имеется разновидность последнего примера из предыдущего раздела с DELETE. Он уменьшает комиссионные продавцов которые произвели наименьшие заказы, но не стирает их в таблице:

```
UPDATE Salespeople
  SET comm = comm - .01
  WHERE snum IN ( SELECT
    snum
      FROM Orders a
      WHERE amt =
        ( SELECT MIN (amt) FROM Orders b WHERE
          a.odate = b.odate ));
```

СТОЛКНОВЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПОДЗАПРОСОВ КОМАНДЫ DML

Неспособность сослаться к таблице задействованной в любом подзапросе из команды модификации (UPDATE), устраняет целые категории возможных действий. Например, вы не можете просто выполнить такую операцию как удаление всех заказчиков с оценками ниже средней. Вероятно лучше всего вы могли бы сначала (Шаг 1.), выполнить запрос, получающий среднюю величину, а затем (Шаг 2.), удалить все строки с оценкой ниже этой величины :

Шаг 1,

```
SELECT AVG (rating)
  FROM Customers;
```

Вывод = 2 00.

Шаг 2,

```
DELETE
  FROM Customers WHERE
  rating < 200;
```

РЕЗЮМЕ

Теперь вы овладели тремя командами которые управляют всем содержанием вашей базы данных. Осталось только несколько общих вопросов относительно ввода и стирания значений таблицы, когда например эти команды могут выполняться данным пользователем в данной таблице и когда действия сделанные ими, становятся постоянными. Подведем итог: Вы используете команду INSERT чтобы добавлять строки в таблицу. Вы можете или дать имена значениям этих строк в предложении VALUES (когда только одна строка может быть добавлена), или вывести значения с помощью запроса (когда любое число строк можно добавить одной командой). Если используется запрос, он не может ссылаться к таблице в которую вы делаете вставку, каким бы способом Вы ее ни делали, ни в предложении FROM, ни с помощью внешней ссылки (как это делается в соотнесенных подзапросах). Все это относится к любым подзапросам внутри этого запроса .

Запрос, однако, оставляет вам свободу использования соотнесенных подзапросов или подзапросов которые дают в предложении FROM имя таблице, которое уже было указано в предложении FROM внешнего запроса (это - общий случай для запросов).

DELETE и UPDATE используются чтобы, соответственно удалить строки из таблицы и изменить в них значения. Оба они применимы ко всем строкам таблицы, если не используется предикат определяющий какие строки должны быть удалены или модифицированы. Этот предикат может содержать подзапросы, которые могут быть связаны с таблицей, удаляемой, или модифицированной, с помощью внешней ссылки. Эти подзапросы, однако, не могут ссылаться к таблице модифицируемой любым предложением FROM. Может показаться, что мы прошли материал SQL который обладает не самым понятным логическим порядком. Сначала мы сделали запрос таблицы которая уже заполнена данными. Потом мы показали как можно фактически помещать эти значения изначально. Но, как вы видите, полное ознакомление с запросами здесь неопределено. Теперь, когда мы показали вам как заполнять значениями таблицы которые уже были созданы (по определению) , мы покажем(со следующей главы) откуда появились эти таблицы.

■***** РАБОТА С SQL рдтгд Г япт *****

1. Предположите, что имеется таблица называемая Multicust, с такими же именами столбцов что и таблица Продавцов. Напишите команду, которая бы вставила всех продавцов (из таблицы Продавцов) имеющих более чем одного заказчика в эту таблицу.
2. Напишите команду которая бы удаляла всех заказчиков не имеющих текущих заказов.
3. Напишите команду которая бы увеличила на двадцать процентов комиссионные всех продавцов имеющих общие текущие порядки выше чем \$3,000. (См. Приложение А для ответов.)

17. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ

ВПЛОТЬ ДО ЭТОГО МЕСТА, МЫ ЗАПРАШИВАЛИ ТАБЛИЦЫ данных и выполняли команды по извлечению этих данных, считая, что эти таблицы уже были созданы кем - то до нас . Это действительно наиболее реальная ситуация, когда небольшое количество людей создают таблицы, которые затем используются другими людьми. Наша цель состоит в том, чтобы охватив информацию сначала более широко, перейти затем к более узким вопросам.

В этой главе, мы будем обсуждать создание, изменение, и удаление таблиц. Все это относится к самим таблицам, а не к данным которые в них содержатся. Будете или не будете Вы выполнять эти операции самое-

тоятельно, но их концептуальное понимание увеличит ваше понимание языка SQL и природу таблиц которые вы используете. Эта глава вводит нас в область SQL называемую – DDL (Язык Определения Данных), где создаются объекты данных SQL.

Эта глава также покажет другой вид объекта данных SQL – Индекс. Индексы используются чтобы делать поиск более эффективным и, иногда, заставлять значения отличаться друга от друга. Они обычно работают незаметно для Вас, но если вы попытаете поместить значения в таблицу и они будут отклонены, из-за их неуникальности, это будет означать что другая строка имеет то же самое значение для этого поля, и что это поле имеет уникальный индекс или ограничение которое предписывает ему уникальность. Обсуждение вышеупомянутого, продолжится в Главе 18.

КОМАНДА СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблицы создаются командой CREATE TABLE. Эта команда создает пустую таблицу – таблицу без строк. Значения вводятся с помощью DML команды INSERT (См. Главу 15). Команда CREATE TABLE в основном определяет имя таблицы, в виде описания набора имен столбцов указанных в определенном порядке. Она также определяет типы данных и размеры столбцов. Каждая таблица должна иметь по крайней мере один столбец.

Синтаксис команды CREATE TABLE:

```
CREATE TABLE (  
    [ O ],  
    [ O ] ... ) ;
```

Как сказано в Главе 2, типы данных значительно меняются от программы к программе. Для совместимости со стандартом, они должны все, по крайней мере, поддерживать стандарт типа ANSI. Он описан в Приложении В.

Так как пробелы используются для разделения частей команды SQL, они не могут быть частью имени таблицы (или любого другого объекта, такого как индекс). Подчеркивание () – обычно используется для разделения слов в именах таблиц.

Значение аргумента размера зависит от типа данных. Если вы его не указываете, ваша система сама будет назначать значение автоматически. Для числовых значений, это – лучший выход, потому что в этом случае, все ваши поля такого типа получают один и тот же размер что освобождает вас от проблем их общей совместимости (см. Главу 14). Кроме того, использование аргумента размера с некоторыми числовыми наборами, не совсем простой вопрос. Если вам нужно хранить большие числа, вам несомненно понадобятся гарантии, что поля достаточно велики чтобы вместить их.

Один тип данных для которого вы, в основном, должны назначать размер CHAR. Аргумент размера – это целое число которое определяет максимальное число символов которое может вместить поле. Фактически, число символов поля может быть от нуля (если поле – NULL) до этого числа. По умолчанию, аргумент размера = 1, что означает что поле может содержать только одну букву. Это конечно не совсем то что вы хотите.

Таблицы принадлежат пользователю который их создал, и имена всех таблиц принадлежащих данному пользователю должны отличаться друга от друга, как и имена всех столбцов внутри данной таблицы. Отдельные таблицы могут использовать одинаковые имена столбцов, даже если они принадлежат одному и тому же пользователю. Примером этому – столбец city в таблице Заказчиков и в таблице Продавцов. Пользователи не являющиеся владельцами таблиц могут ссылаться к этим таблицам с помощью имени

владельца этих таблиц сопровождаемого точкой; например, таблица Employees созданная Smith будет называться Smith.Employees когда она упоминается каким-то другим пользователем (мы понимаем что Smith - это Идентификатор Разрешения (ID)). (ID) сообщаемый пользователем (ваш разрешенный ID - это ваше имя в SQL. Этот вывод обсуждался в Главе 2, и будет продолжен в Главе 22) .

Эта команда будет создавать таблицу Продавцов:

```
CREATE TABLE Salepeople (  
    snum    integer,  
    sname   char (10),  
    city    char (10),  
    comm    decimal );
```

Порядок столбцов в таблице определяется порядком в котором они указаны. Имя столбца не должно разделяться при переносе строки (что сделано для удобочитаемости), но отделяется запятыми.

ИНДЕКСЫ

Индекс - это упорядоченный (буквенный или числовой) список столбцов или групп столбцов в таблице. Таблицы могут иметь большое количество строк, а, так как строки не находятся в каком-нибудь определенном порядке, на их поиск по указанному значению может потребовать время .

Индексный адрес - это и забота, и в то же время обеспечение способа объединения всех значений в группы из одной или больше строк, которые отличаются одна от другой. В Главе 18, мы будем описывать более непосредственный способ который заставит ваши значения быть уникальными. Но этот метод не существует в ранних версиях SQL. Так как уникальность часто необходима, индексы и использовались с этой целью.

Индексы - это средство SQL, которое родил сам рынок, а не ANSI. Поэтому, сам по себе стандарт ANSI в настоящее время не поддерживает индексы, хотя они очень полезны и широко применяемы.

Когда вы создаете индекс в поле, ваша база данных запоминает соответствующий порядок всех значений этого поля в области памяти. Предположим что наша таблица Заказчиков имеет тысячи входов, а вы хотите найти заказчика с номером=2999. Так как строки не упорядочены, ваша программа будет просматривать всю таблицу, строку за строкой, проверяя каждый раз значение поля спит на равенство значению 2999. Однако, если бы имелся индекс в поле спит, то программа могла бы выйти на номер 2 999 прямо по индексу и дать информацию о том как найти правильную строку таблицы.

В то время как индекс значительно улучшает эффективность запросов, использование индекса несколько замедляет операции модификации DML (такие как INSERT и DELETE), а сам индекс занимает объем памяти. Следовательно, каждый раз когда вы создаете таблицу Вы должны принять решение, индексировать ее или нет. Индексы могут состоять из многочисленных полей. Если больше чем одно поле указывается для одного индекса, второе упорядочивается внутри первого, третье внутри второго, и так далее. Если вы имели первое и последнее имя в двух различных полях таблицы, вы могли бы создать индекс который бы упорядочил предыдущее поле внутри последующего. Это может быть выполнено независимо от способа упорядочивания столбцов в таблице.

Синтаксис для создания индекса – обычно следующий (помните, что это не ANSI стандарт) :

CREATE INDEX ON

([/■■■]); Таблица, конечно, должна уже быть создана и должна содержать имя столбца. Имя индекса не может быть использовано для чего-то другого в базе данных (любым пользователем). Однажды созданный, индекс будет невидим пользователю. SQL сам решает когда он необходим чтобы сослаться на него и делает это автоматически. Если, например, таблица Заказчиков будет наиболее часто упоминаемой в запросах продавцов к их собственной клиентуре, было бы правильно создать такой индекс в поле snum таблицы Заказчиков. CREATE INDEX Clientgroup ON Customers (snum); Теперь, тот продавец который имеет отношение к этой таблице сможет найти собственную клиентуру очень быстро. УНИКАЛЬНОСТЬ ИНДЕКСА Индексу в предыдущем примере, к счастью, не предписывается уникальность, несмотря на наше замечание, что это является одним из назначений индекса. Данный продавец может иметь любое число заказчиков. Однако, этого не случится если мы используем ключевое слово UNIQUE перед ключевым словом INDEX. Поле snum, в качестве первичного ключа, станет первым кандидатом для уникального индекса: CREATE UNIQUE INDEX Custid ON Customers (cnum); ПРИМЕЧАНИЕ: эта команда будет отклонена если уже имеются идентичные значения в поле snum. Лучший способ иметь дело с индексами состоит в том, чтобы создавать их сразу после того, как таблица создана и прежде, чем введены любые значения. Так же обратите внимание что, для уникального индекса более чем одного поля, это – комбинация значений, каждое из которых, может и не быть уникальным. Предыдущий пример – косвенный способ заставить поле snum работать как первичный ключ таблицы Заказчиков. Базы данных воздействуют на первичные и другие ключи более непосредственно. Мы будем обсуждать этот вывод далее в Главах 18 и 19. УДАЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ Главным признаком индекса является его имя – поэтому он может быть удален. Обычно пользователи не знают о существовании индекса. SQL автоматически определяет позволено ли пользователю использовать индекс, и если да, то разрешает использовать его. Однако, если вы хотите удалить индекс, вы должны знать его имя. Этот синтаксис используется для удаления индекса: DROP INDEX ; Удаление индекса не воздействует на содержание полей. ИЗМЕНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПОСЛЕ ===== ТОГО КАК ОНА БЫЛА СОЗДАНА ===== Команда ALTER TABLE не часть стандарта ANSI; но это – широко доступная, и довольно содержательная форма, хотя ее возможности несколько ограничены. Она используется чтобы изменить определение существующей таблицы. Обычно, она добавляет столбцы к таблице. Иногда она может удалять столбцы или изменять их размеры, а также в некоторых программах добавлять или удалять ограничения (обсужденные в Главе 18). Типичный синтаксис чтобы добавить столбец к таблице : ALTER TABLE ADD ; Столбец будет добавлен со значением NULL для всех строк таблицы. Новый столбец станет последним по порядку столбцом таблицы. Вообще то, можно добавить сразу несколько новых столбцов, отделив их запятыми, в одной команде. Имеется возможность удалять или изменять столбцы. Наиболее часто, изменением столбца может быть просто увеличение его размера, или добавление(удаление) ограничения. Ваша система должна убедиться, что любые изменения не противоречат существующим данным – например при попытке добавить ограничение к столбцу который уже имел значение при нарушении которого ограничение будет отклонено. Лучше всего дважды проверить это. По крайней мере, посмотрите документацию вашей системы чтобы убедиться, гарантирует ли она что именно это было причиной. Из-за нестандартного характера команды ALTER TABLE, вам все равно необходимо посмотреть тот раздел вашей системной документации где говорится об особых случаях. ALTER TABLE – не действует, когда таблица должна быть переопределена, но вы должны разрабатывать вашу базу данных по возможности так чтобы не слишком ей в этом передоверяться. Изменение структуры таблицы когда она уже в использовании – опасно! Просмотрите внимательно таблицы, которые являясь вторичными таблицами с извлеченными данными из другой таблицы (смотри Главу 20), не долго правильно работают, а программы использующие вложенный SQL(Глава 25) выполняются

неправильно или не всегда проавильно. Кроме того, изменение может стереть всех пользователей имеющих разрешение обращаться к таблице. По этим причинам, вы должны разрабатывать ваши таблицы так, чтобы использовать ALTER TABLE только в крайнем случае. Если ваша система не поддерживает ALTER TABLE, или если вы хотите избежать ее использования, вы можете просто создать новую таблицу, с необходимыми изменениями при создании, и использовать команду INSERT с SELECT * запросом чтобы переписать в нее данные из старой таблицы. Пользователям которым был предоставлен доступ к старой таблице (см. Главу 22) должен быть предоставлен доступ к новой таблице. ===== УДАЛЕНИЕ ТАБЛИЦ ===== Вы должны быть собственником (т.е. быть создателем) таблицы чтобы иметь возможность удалить ее. Поэтому не волнуйтесь о случайном разрушении ваших данных, SQL сначала потребует чтобы вы очистили таблицу прежде, чем удалит ее из базы данных. Таблица с находящимися в ней строками, не может быть удалена. Обратитесь к Главе 15 за подробностями относительно того как удалять строки из таблицы. Синтаксис для удаления вашей таблицы, если конечно она является пустой, следующая: DROP TABLE < table name >; При подаче этой команды, имя таблицы больше не распознается и нет такой команды которая могла быть дана этому объекту. Вы должны убедиться, что эта таблица не ссылается внешним ключом к другой таблице(Внешние ключи обсуждаются в Главе 19), и что она не используется в определении Представления(Глава 20). Эта команда фактически не является частью стандарта ANSI, но она общеподдерживаема и полезна. К счастью, она более проста, и следовательно более непротиворечива, чем ALTER TABLE. ANSI просто не имеет способа для определения разрушенных или неправильных таблиц. ===== РЕЗЮМЕ ===== Теперь Вы уже бегло ориентируетесь в основах определений данных. Вы можете создавать, изменять, и удалять таблицы. В то время как только первая из этих функций - часть официального стандарта SQL, другие будут время от времени меняться, особенно ALTER TABLE. DROP TABLE позволяет вам избавиться от таблиц которые бесполезны. Она уничтожает только пустые таблицы, и следовательно не разрушает данные. Вы теперь знаете об индексах а также, как их создавать и удалять. SQL не дает вам большого управления над ими, так как реализация которую вы используете довольно удачно определяет, как быстро выполняются различные команды. Индексы - это один из инструментов дающий Вам возможность воздействовать непосредственно на эффективность ваших команд в SQL. Мы рассмотрели индексы здесь чтобы отличать их от ограничений, с которыми их нельзя путать. Ограничения - это тема Главы 18 и Главы 19. ***** РАБОТА С SQL *****

1. Напишите предложение CREATE TABLE которое бы вывело нашу таблицу Заказчиков.
2. Напишите команду которая бы давала возможность пользователю быстро извлекать порядки сгруппированные по датам из таблицы Порядков.
3. Если таблица Порядков уже создана, как Вы можете заставить поле `order` быть уникальным (если допустить что все текущие значения уникальны)?
4. Создайте индекс который бы разрешал каждому продавцу быстро отыскивать его порядки сгруппированные по датам.
5. Предположим, что каждый продавец имеет только одного заказчика сданной оценкой, введите команду которая его извлечет. (См. Приложение А для ответов.)

18. ОГРАНИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ВАШИХ ДАННЫХ

В ГЛАВЕ 17, ВЫ УЗНАЛИ КАК СОЗДАЮТСЯ ТАБЛИЦЫ. Теперь более тщательно с этого места мы покажем вам как вы можете устанавливать ограничения в таблицах. Ограничения - это часть определений таблицы, которое ограничивает значения которые вы можете вводить в столбцы. До этого места в книге, единственным ограничением на значения которые вы могли вводить, были тип данных и размер вводимых значений которые должны быть совместимы с теми столбцами в которые эти значения помещаются (как и определено в команде CREATE TABLE или команде ALTER TABLE). Ограничения дают вам значительно большие возможности и скоро вы это увидите. Вы также узнаете как определять значения по умолчанию в этой главе. По умолчанию - это значение которое вставляется автоматически в любой столбец таблицы, когда значение для этого столбца отсутствует в коман-

де INSERT для этой таблицы. NULL – это наиболее широко используемое значение по умолчанию, но в этой главе будет показано как определять и другие значения по умолчанию.

ОГРАНИЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

Когда вы создаете таблицу (или, когда вы ее изменяете), вы можете помещать ограничение на значения которые могут быть введены в поля. Если вы это сделали, SQL будет отклонять любые значения которые нарушают критерии которые вы определили. Имеется два основных типа ограничений – ограничение столбца и ограничение таблицы. Различие между ними в том, что ограничение столбца применяется только к индивидуальным столбцам, в то время как ограничение таблицы применяется к группам из одного и более столбцов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИИ

Вы вставляете ограничение столбца в конец имени столбца после типа данных и перед запятой. Ограничение таблицы помещаются в конец имени таблицы после последнего имени столбца, но перед заключительной круглой скобкой. Далее показан синтаксис для команды CREATE TABLE, расширенной для включения в нее ограничения:

```
CREATE TABLE < table name >
    (< column name > < column constraint >,
    < column name > < data type > < column constraint >
    < table constraint > ( < column name > [,
    < column name > ] ) ... );
```

(Для краткости, мы опустили аргумент размера, который иногда используется с типом данных.) Поля данные в круглых скобках после ограничения таблицы – это поля к которым применено это ограничение. Ограничение столбца, естественно, применяется к столбцам, после чьих имен оно следует. Остальная часть этой глава будет описывать различные типы ограничений и их использование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПУСТЫХ(NULL) УКАЗАТЕЛЕЙ

Вы можете использовать команду CREATE TABLE чтобы предохранить поле от разрешения в нем пустых(NULL) указателей с помощью ограничения NOT NULL. Это ограничение накладывается только для разнообразных столбцов.

Вы можете вспомнить что NULL – это специальное обозначение которое отмечает поле как пустое. NULL может быть полезен, когда имеются случаи, когда вы хотите быть от них гарантированы. Очевидно, что первичные ключи никогда не должны быть пустыми , поскольку это будет подрывать их функциональные возможности. Кроме того, такие поля как имена, требуют в большинстве случаев, определенных значений. Например, вы вероятно захотите иметь имя для каждого заказчика в таблице Заказчиков. Если вы поместите ключевые слова NOT NULL сразу после типа данных (включая размер) столбца, любая попытка поместить значение NULL в это поле будет отклонена. В противном случае, SQL понимает, что NULL разрешен .

Например, давайте улучшим наше определение таблицы Продавцов, не позволяя помещать NULL значения в столбцы snum или sname :


```
CREATE TABLE Salespeople (
    Snum      integer NOT,
    Sname     char (10) NOT, city
             char (10), comm
             decimal);
```

Важно помнить, что любому столбцу с ограничением NOT NULL должно быть установлено значение в каждом предложении INSERT воздействующем на таблицу. При отсутствии NULL, SQL может не иметь значений для установки в эти столбцы, если конечно значение по умолчанию, описанное ранее в этой главе, уже не было назначено.

Если ваша система поддерживает использование ALTER TABLE чтобы добавлять новые столбцы к уже существующей таблице, вы можете вероятно помещать ограничение столбцов, типа NOT NULL, для этих новых столбцов. Однако, если вы предписываете новому столбцу значение NOT NULL, текущая таблица должна быть пустой.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ЗНАЧЕНИЯ - УНИКАЛЬНЫ

В Главе 17, мы обсудили использование уникальных индексов чтобы заставить поля иметь различные значения для каждой строки. Эта практика - осталась с прежних времен, когда SQL поддерживал ограничение UNIQUE. Уникальность - это свойство данных в таблице, и поэтому его более логично назвать как ограничение этих данных, а не просто как свойство логического отличия, связывающее объект данных (индекс).

Несомненно, уникальные индексы - один из самых простых и наиболее эффективных методов предписания уникальности. По этой причине, некоторые реализации ограничения UNIQUE используют уникальные индексы; то-есть они создают индекс не сообщая вам об этом. Остается фактом, что вероятность беспорядка в базе данных достаточно мала, если вы предписываете уникальность вместе с ограничением.

УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ СТОЛБЦА

Время от времени, вы хотите убедиться, что все значения введенные в столбец отличаются друг от друга. Например, первичные ключи достаточно ясно это показывают. Если вы помещаете ограничение столбца UNIQUE в поле при создании таблицы, база данных отклонит любую попытку ввода в это поле для одной из строк, значения, которое уже представлено в другой строке. Это ограничение может применяться только к полям которые были объявлены как непустые (NOT NULL), так как не имеет смысла позволить одной строке таблицы иметь значение NULL, а затем исключать другие строки с NULL значениями как дубликаты. Имеется дальнейшее усовершенствование нашей команды создания таблицы Продавцов :

```
CREATE TABLE Salespeople ( Snum
                             integer NOT NULL UNIQUE, Sname   char
                             (10) NOT NULL UNIQUE, city        char
                             (10), comm      decimal );
```

Когда вы объявляете поле sname уникальным, убедитесь, что две Mary Smith будут введены различными способами - например, Mary Smith и M. Smith. В то же время это не так уж необходимо с функциональной точки зрения - потому что поле snum в качестве первичного ключа, все равно

обеспечит отличие этих двух строк – что проще для людей использующих данные в таблицах, чем помнить что эти Smith не идентичны. Столбцы (не первичные ключи) чьи значения требуют уникальности, называются ключами-кандидатами или уникальными ключами.

УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Вы можете также определить группу полей как уникальную с помощью команды ограничения таблицы – UNIQUE. Объявление группы полей уникальной, отличается от объявления уникальными индивидуальных полей, так как это комбинация значений, а не просто индивидуальное значение, которое обязано быть уникальным. Уникальность группы – это представление порядка, так что бы пары строк со значениями столбцов "a", "b" и "b", "a" рассматривались отдельно одна от другой. Наша база данных сделана так чтобы каждый заказчик был назначен одному и только одному продавцу. Это означает что каждая комбинация номера заказчика(спит) и номера продавца(snum) в таблице Заказчиков должна быть уникальной. Вы можете убедиться в этом, создав таблицу Заказчиков таким способом:

```
CREATE TABLE      Customers
( cnum      integer NOT NULL,
  cname     char (10) NOT NULL,
  city      char (10),
  rating    integer,
  snum      integer NOT NULL,
  UNIQUE    (cnum, snum));
```

Обратите внимание что оба поля в ограничении таблицы UNIQUE все еще используют ограничение столбца – NOT NULL . Если бы мы использовали ограничение столбца UNIQUE для поля snum, такое ограничение таблицы было бы необязательным. Если значения поля snum различно для каждой строки, то не может быть двух строк с идентичной комбинацией значений полей snum и cnum. То же самое получится если мы объявим поле snum уникальным, хотя это и не будет соответствовать нашему примеру, так как продавец будет назначен многочисленным заказчикам. Следовательно, ограничение таблицы – UNIQUE, наиболее полезно когда вы не хотите заставлять индивидуальные поля быть уникальными.

Предположим, например, что мы разработали таблицу чтобы следить за всеми порядками каждый день для каждого продавца. Каждая строка такой таблицы представляет сумму чисел любых порядков, а не просто индивидуальный порядок. В этом случае, мы могли бы устранить некоторые возможные ошибки убедившись что на каждый день имеется не более чем одна строка для данного продавца, или что каждая комбинация полей snum и odate является уникальной. Вот как например мы могли бы создать таблицу с именем Salestotal :

```
CREATE TABLE Salestotal ( cnum
  integer NOT NULL, odate
  date NULL, totamt decimal,
  UNIQUE (snum, odate));
```

Кроме того, имеется команда которую вы будете использовать чтобы помещать текущие данные в эту таблицу:

```

INSERT INTO Salestotal
  SELECT snum, odate, SUM (amt)
  FROM Orders GROUP BY snum,
    odate;

```

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

До этого мы воспринимали первичные ключи исключительно как логические понятия. Хотя мы и знаем что такое первичный ключ, и как он должен использоваться в любой таблице, мы не ведаем "знает" ли об этом SQL. Поэтому мы использовали ограничение UNIQUE или уникальные индексы в первичных ключах чтобы предписывать им уникальность. В более ранних версиях языка SQL, это было необходимо, и могло выполняться этим способом. Однако теперь, SQL поддерживает первичные ключи непосредственно с ограничением Первичный Ключ (PRIMARY KEY). Это ограничение может быть доступным или недоступным вашей системе.

PRIMARY KEY может ограничивать таблицы или их столбцы. Это ограничение работает так же как и ограничение UNIQUE, за исключением когда только один первичный ключ (для любого числа столбцов) может быть определен для данной таблицы. Имеется также различие между первичными ключами и уникальностью столбцов в способе их использоваться с внешними ключами, о которых будет рассказано в Главе 19. Синтаксис и определение их уникальности те же что и для ограничения UNIQUE.

Первичные ключи не могут позволять значений NULL. Это означает что, подобно полям в ограничении UNIQUE, любое поле используемое в ограничении PRIMARY KEY должно уже быть объявлено NOT NULL. Имеется улучше-ный вариант создания нашей таблицы Продавцов :

```

CREATE TABLE Salestotal
( snum      integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  sname     char(10) NOT NULL UNIQUE, city
  char (10), comm      decimal);

```

Как вы видите, уникальность (UNIQUE) полей может быть объявлена для той же самой таблицы. Лучше всего помещать ограничение PRIMARY KEY в поле (или в поля) которое будет образовывать ваш уникальный идентификатор строки, и сохранить ограничение UNIQUE для полей которые должны быть уникальными логически (такие как номера телефона или поле sname), а не для идентификации строк.

ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО ПОЛЯ

Ограничение PRIMARY KEY может также быть применено для многочисленных полей, составляющих уникальную комбинацию значений. Предположим что ваш первичный ключ - это имя, и вы имеете первое имя и последнее имя сохраненными в двух различных полях (так что вы можете организовывать данные с помощью любого из них). Очевидно, что ни первое ни последнее имя нельзя заставить быть уникальным самостоятельно, но мы можем каждую из этих двух комбинаций сделать уникальной.

Мы можем применить ограничение таблицы PRIMARY KEY для пар:

```

CREATE TABLE Namefield
( firstname      char (10) NOT NULL,
  lastname       char (10) NOT NULL
  city           char (10),
  PRIMARY KEY   ( firstname, lastname ));

```

Одна проблема в этом подходе та, что мы можем вынудить появление уникальности – например, введя Mary Smith и M. Smith. Это может ввести в заблуждение, потому что ваши служащие могут не знать кто из них кто. Обычно более надежный способ чтобы определять числовое поле которое могло бы отличать одну строку от другой, это иметь первичный ключ, и применять ограничение UNIQUE для двух имен полей.

ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИИ ПОЛЕЙ

Конечно, имеется любое число ограничений которые можно устанавливать для данных вводимых в ваши таблицы, чтобы видеть, например, находятся ли данные в соответствующем диапазоне или правильном формате, о чем SQL естественно не может знать заранее. По этой причине, SQL обеспечивает вас ограничением CHECK, которое позволяет вам установить условие которому должно удовлетворять значение вводимое в таблицу, прежде чем оно будет принято. Ограничение CHECK состоит из ключевого слова CHECK сопровождаемого предложением предиката, который использует указанное поле. Любая попытка модифицировать или вставить значение поля которое могло бы сделать этот предикат неверным – будет отклонена.

Давайте рассмотрим еще раз таблицу Продавцов. Столбец комиссионных выражается десятичным числом и поэтому может быть умножен непосредственно на сумму приобретений в результате чего будет получена сумма комиссионных (в долларах) продавца с установленным справа значком доллара (\$). Кто-то может использовать понятие процента, однако ведь, можно об этом и не знать. Если человек введет по ошибке 14 вместо .14 чтобы указать в процентах свои комиссионные, это будет расценено как 14.0, что является законным десятичным значением, и будет нормально воспринято системой. Чтобы предотвратить эту ошибку, мы можем наложить ограничение столбца – CHECK чтобы убедиться что вводимое значение меньше чем 1.

```
CREATE TABLE Salespeople
( snum      integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  sname     char(10) NOT NULL UNIQUE, city
  char(10), comm      decimal CHECK ( comm
    < 1 ));
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – CHECK, ЧТОБЫ ПРЕДОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПУСТИМОЕ ВВОДИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Мы можем также использовать ограничение CHECK чтобы защитить от ввода в поле определенных значений, и таким образом предотвратить ошибку. Например, предположим, что единственными городами в которых мы имели ведомства сбыта являются Лондон, Барселона, Сан Хосе, и Нью Йорк. Если вам известны все продавцы работающие в каждом из этих ведомств, нет необходимости позволять ввод других значений. Если же нет, использование ограничения может предотвратить опечатки и другие ошибки.

```
CREATE TABLE Salespeople
(snum      integer NOT NULL UNIQUE,
 sname     char(10) NOT NULL UNIQUE,
 city      char(10) CHECK, (city IN ('London', 'New York', 'San
 Jose', 'Barselona') ) ,
 comm      decimal CHECK (comm < 1 ));
```

Конечно, если вы собираетесь сделать это, вы должны быть уверены что ваша компания не открыла уже новых других ведомств сбыта. Большинство программ баз данных поддерживают команду ALTER TABLE(см. Главу 17) которая позволяет вам изменять определение таблицы, даже когда она находится в использовании. Однако, изменение или удаление ограничений не всегда возможно для этих команд, даже там где это вроде бы поддерживается .

Если вы использовали систему которая не может удалять ограничения, вы будете должны создавать (CREATE) новую таблицу и передавать информацию из старой таблицы в нее всякий раз, когда вы хотите изменить ограничение. Конечно же Вы не захотите делать это часто, и со временем вообще перестанете это делать.

Создадим таблицу Порядков:

```
CREATE TABLE Orders
( onum      integer NOT NULL UNIQUE,
  amt       decimal, odate   date
  NOT NULL, cnum      integer NOT
  NULL, snum      integer NOT NULL);
```

Как мы уже говорили в Главе 2, тип DATE (ДАТА) широко поддерживается, но не является частью стандарта ANSI. Что же делать если мы используем базу данных, которая следуя ANSI, не распознает тип DATE? Если мы объявим поле odate любым типом числа, мы не сможем использовать наклонную черту вправо (/) или черточку (-) в качестве разделителя. Так как печатаемые номера - это символы ASCII, мы можем объявить тип поля odate - CHAR. Основная проблема в том, что мы будем должны использовать одиночные кавычки всякий раз, когда ссылаемся на значение поля odate в запросе. Нет более простого решения этой проблемы там где тип DATE стал таким популярным. В качестве иллюстрации, давайте объявим поле odate - типом CHAR. Мы можем по крайней мере наложить на него наш формат с ограничением CHECK:

```
CREATE TABLE Orders
( onum      integer NOT NULL UNIQUE,
  amt       decimal,
  odate     char (10) NOT NULL CHECK ( odate LIKE
    . / / --, ),
  cnum      NOT NULL, snum
  NOT NULL ) ;
```

Кроме того, если вы хотите, вы можете наложить ограничение, гарантирующие что введенные символы - числа, и что они - в пределах значений нашего диапазона.

ПРОВЕРКА УСЛОВИИ БАЗИРУЮЩИЙСЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЛЯХ

Вы можете также использовать CHECK в качестве табличного ограничения. Это полезно в тех случаях когда вы хотите включить более одного поля строки в условие. Предположим что комиссионные .15 и выше, будут разрешены только для продавца из Барселоны. Вы можете указать это со следующим табличным ограничением CHECK :

```
CREATE TABLE Salespeople
```

```

( snum          integer NOT NULL UNIQUE,
  sname         char (10) NOT NULL UNIQUE,
  city          char(10),
  comm          decimal,
  CHECK         (comm < .15 OR city = 'Barcelona'));
```

Как вы можете видеть, два различных поля должны быть проверены чтобы определить, верен предикат или нет. Имейте в виду, что это – два разных поля одной и той же строки. Хотя вы можете использовать многочисленные поля, SQL не может проверить более одной строки одновременно. Вы не можете например использовать ограничение CHECK чтобы удостовериться что все комиссионные в данном городе одинаковы. Чтобы сделать это, SQL должен всякий раз просматривая другие строки таблицы, когда вы модифицируете или вставляете строку, видеть, что значение комиссионных указано для текущего города. SQL этого делать не умеет.

Фактически, вы могли бы использовать сложное ограничение CHECK для вышеупомянутого, если бы знали заранее, каковы должны быть комиссионные в разных городах. Например, вы могли бы установить ограничение типа этого:

```

CHECK ( ( comm = .15 AND city = 'London' ) OR (
  comm = .14 AND city = 'Barcelona' ) OR ( comm
  =11 AND city = 'San Jose').. )
```

Вы получили идею. Чем налагать такой комплекс ограничений, вы могли бы просто использовать представление с предложением WITH CHECK OPTION которое имеет все эти условия в своем предикате (смотри Главу 20 и 21 для информации о представлении и о WITH CHECK OPTION). Пользователи могут обращаться к представлению таблицы вместо самой таблицы. Одним из преимуществ этого будет то, что процедура изменения в ограничении не будет такой болезненной или трудоемкой. Представление с WITH CHECK OPTION – хороший заменитель ограничению CHECK, что будет показано в Главе 21.

УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Когда вы вставляете строку в таблицу без указания значений в ней для каждого поля, SQL должен иметь значение по умолчанию для включения его в определенное поле, или же команда будет отклонена. Наиболее общим значением по умолчанию является – NULL. Это – значение по умолчанию для любого столбца, которому не было дано ограничение NOT NULL или который имел другое назначение по умолчанию.

Значение DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ) указывается в команде CREATE TABLE тем же способом что и ограничение столбца, хотя, с технической точки зрения, значение DEFAULT не ограничительного свойства – оно не ограничивает значения которые вы можете вводить, а просто определяет, что может случиться если вы не введете любое из них. Предположим что вы работаете в офисе Нью Йорка и подавляющее большинство ваших продавцов живут в Нью Йорке. Вы можете указать Нью Йорк в качестве значения поля city, по умолчанию, для вашей таблицы Продавцов:

```

CREATE TABLE Salespeople
( snum          integer NOT NULL UNIQUE,
  sname         char(10) NOT NULL UNIQUE,
```

```
city          char(10) DEFAULT = 'New York' comm
decimal CHECK (comm < 1);
```

Конечно, вводить значение Нью Йорк в таблицу каждый раз когда назначается новый продавец, не такая уж необходимость, и можно просто пренебречь им (не вводя его) даже если оно должно иметь некоторое значение. Значение по умолчанию такого типа, более предпочтительно, чем, например, длинный конторский номер указывающий на ваше собственное ведомство, в таблице Порядков. Длинные числовые значения - более расположены к ошибке, поэтому если подавляющее большинство (или все) ваших порядков должны иметь ваш собственный конторский номер, желательно устанавливать для них значение по умолчанию.

Другой способ использовать значение по умолчанию - это использовать его как альтернативу для NULL. Так как NULL (фактически) неверен при любом сравнении, ином чем IS NULL, он может быть исключен с помощью большинства предикатов. Иногда, вам нужно видеть пустые значения ваших полей не обрабатывая их каким-то определенным образом. Вы можете установить значение по умолчанию, типа нуль или пробел, которые функционально меньше по значению чем просто не установленное значение - пустое значение (NULL) . Различие между ними и обычным NULL в том, что SQL будет обрабатывать их также как и любое другое значение.

Предположим, что заказчикам не назначены оценки изначально. Каждые шесть месяцев, вы повышаете оценку всем вашим заказчикам, имеющим оценку ниже средней, включая и тех кто предварительно не имел никакого назначения оценки. Если вы хотите выбрать всех этих заказчиков как группу, следующий запрос исключит всех заказчиков с оценкой = NULL:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE rating <= 100;
```

Однако, если вы назначили значение по умолчанию = 000, в поле rating, заказчики без оценок будут выбраны наряду с другими. Приоритет каждого метода - зависит от ситуации. Если вы будете делать запрос с помощью поля оценки, то захотите ли Вы включить строки без значений, или исключите их?

Другая характеристика значений по умолчанию этого типа, позволит объявить Вам поле оценки - как NOT NULL. Если вы используете его по умолчанию, чтобы избежать значений = NULL, то это - вероятно хорошая защита от ошибок.

Вы можете также использовать ограничения UNIQUE или PRIMARY KEY в этом поле. Если вы сделаете это, то, имеете в виду, что только одна строка одновременно может иметь значение по умолчанию. Любую строку которая содержит значение по умолчанию нужно будет модифицировать прежде, чем другая строка с установкой по умолчанию будет вставлена. Это не так как вы обычно используете значения по умолчанию, поэтому ограничения UNIQUE и PRIMARY KEY (особенно последнее) обычно не устанавливаются для строк со значениями по умолчанию.

РЕЗЮМЕ

Вы теперь владеете несколькими способами управления значениями которые могут быть введены в ваши таблицы. Вы можете использовать ограничение NOT NULL чтобы исключать NULL, ограничение UNIQUE чтобы вынуждать все значения в группе из одного или более столбцов отличаться друг от друга, ограничение PRIMARY KEY, для того чтобы делать в основном то же самое что и UNIQUE но с различным окончанием, и наконец ограничение CHECK для определения ваших собственных сделанных на заказ условий, чтобы значения встреченные перед ними могли бы быть введены.

Кроме того, вы можете использовать предложение DEFAULT, которое будет автоматически вставлять значение по умолчанию в любое поле с именем не указанным в INSERT, так же как вставляется значение NULL когда предложение DEFAULT не установлено и отсутствует ограничение NOT NULL.

FOREIGN KEY или REFERENCES ограничения о которых вы узнаете в Главе 19 очень похожи на них, за исключением того, что они связывают группу из одного или более полей с другой группой, и таким образом сразу воздействуют на значения которые могут быть введены в любую из этих групп.

***** РАБОТА С SOL *****

1. Создайте таблицу Порядков так чтобы все значения поля `опум`, а также все комбинации полей `спит` и `спум` отличались друг от друга, и так что бы значения NULL исключались из поля даты.
2. Создайте таблицу Продавцов так чтобы комиссионные, по умолчанию, составляли 10%, не разрешались значения NULL, чтобы поле `спум` являлось первичным ключом, и чтобы все имена были в алфавитном порядке между А и М включительно (учитывая, что все имена будут напечатаны в верхнем регистре).
3. Создайте таблицу Порядков, будучи уверенными в том что поле `опум` больше чем поле `спит`, а `спит` больше чем `спум`. Запрещены значения NULL в любом из этих трех полей.
(См. Приложение А для ответов.)

19. ПОДДЕРЖКА ЦЕЛОСТНОСТИ ВАШИХ ДАННЫХ

РАНЕЕ В ЭТОЙ КНИГЕ, МЫ УКАЗЫВАЛИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ связи которые существуют между некоторыми полями наших типовых таблиц. Поле `спум` таблицы Заказчиков, например, соответствует полю `спум` в таблице Продавцов и таблице Порядков. Поле `спит` таблицы Заказчиков также соответствует полю `спит` таблицы Порядков. Мы назвали этот тип связи – справочной целостностью; и в ходе обсуждения, вы видели как ее можно использовать.

В этой главе, вы будете исследовать справочную целостность более подробно и выясним все относительно ограничений которые вы можете использовать чтобы ее поддерживать. Вы также увидите, как предписывается это ограничение когда вы используете команды модификации DML. Поскольку справочная целостность включает в себя связь полей или групп полей, часто в разных таблицах, это действие может быть несколько сложнее чем другие ограничения. По этой причине, хорошо иметь с ней полное знакомство, даже если вы не планируете создавать таблицы. Ваши команды модификации могут стать эффективнее с помощью ограничения справочной целостности (как и с помощью других ограничений, но ограничение справочной целостности может воздействовать на другие таблицы кроме тех в которых оно определено), а определенные функции запроса, такие как объединения, являются многократно структурированы в терминах связей справочной целостности (как подчеркивалось в Главе 8).

= ВНЕШНИЙ КЛЮЧ И РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛЮЧ =

Когда все значения в одном поле таблицы представлены в поле другой таблицы, мы говорим что первое поле ссылается на второе. Это указывает на прямую связь между значениями двух полей. Например, каждый из заказчиков в таблице Заказчиков имеет поле `спум` которое указывает на продавца назначенного в таблице Продавцов. Для каждого порядка в таблице Порядков, имеется один и только этот продавец и один и только этот заказчик. Это отображается с помощью полей `спум` и `спит` в таблице

Порядков.

Когда одно поле в таблице ссылается на другое, оно называется -внешним ключом; а поле на которое оно ссылается, называется - родительским ключом. Так что поле `snim` таблицы Заказчиков - это внешний ключ, а поле `snim` на которое оно ссылается в таблице Продавцов - это родительский ключ.

Аналогично, поля `спит` и `snim` таблицы Порядков - это внешние ключи которые ссылаются к их родительским ключам с именами в таблице Заказчиков и таблице Продавцов. Имена внешнего ключа и родительского ключа не обязательно должны быть одинаковыми, это - только соглашение которому мы следуем чтобы делать соединение более понятным.

МНОГО-СТОЛБЦОВЫЕ ВНЕШНИЕ КЛЮЧИ

В действительности, внешний ключ не обязательно состоит только из одного поля. Подобно первичному ключу, внешний ключ может иметь любое число полей, которые все обрабатываются как единый модуль. Внешний ключ и родительский ключ на который он ссылается, конечно же, должны иметь одинаковый номер и тип поля, и находиться в одинаковом порядке. Внешние ключи состоящие из одного поля - те что мы использовали исключительно в наших типовых таблицах, наиболее общие. Чтобы сохранить простоту нашего обсуждения, мы будем часто говорить о внешнем ключе как об одиночном столбце. Это не случайно. Если это не отметить, любой скажет о поле которое является внешним ключом, что оно также относится и к группе полей которая является внешним ключом.

СМЫСЛ ВНЕШНЕГО И РОДИТЕЛЬСКОГО КЛЮЧЕЙ

Когда поле - является внешним ключом, оно определенным образом связано с таблицей на которую он ссылается. Вы, фактически, говорите - " каждое значение в этом поле (внешнем ключе) непосредственно привязано к значению в другом поле (родительском ключе)." Каждое значение (каждая строка) внешнего ключа должно недвусмысленно ссылаться к одному и только этому значению (строке) родительского ключа. Если это так, то фактически ваша система, как говорится, будет в состоянии справочной целостности.

Вы можете увидеть это на примере. Внешний ключ `snim` в таблице Заказчиков имеет значение 1001 для строк Hoffman и Clemens. Предположим что мы имели две строки в таблице Продавцов со значением в поле `snim` = 1001. Как мы узнаем, к которому из двух продавцов были назначены заказчики Hoffman и Clemens ? Аналогично, если нет никаких таких строк в таблице Продавцов, мы получим Hoffman и Clemens назначенными к продавцу которого не существует!

Понятно, что каждое значение во внешнем ключе должно быть представлено один, и только один раз, в родительском ключе.

Фактически, данное значение внешнего ключа может ссылаться только к одному значению родительского ключа не предполагая обратной возможности: т.е. любое число внешних ключей может ссылаться к единственному значению родительского ключа. Вы можете увидеть это в типовых таблицах наших примеров. И Hoffman и Clemens назначены к Peel, так что оба их значения внешнего ключа совпадают с одним и тем же родительским ключом, что очень хорошо. Значение внешнего ключа должно ссылаться только к одному значению родительского ключа, зато значение родительского ключа может ссылаться с помощью любого количества значений внешнего ключа. В качестве иллюстрации, значения внешнего ключа из таблицы Заказчиков, совпавшие с их родительским ключом в Продавцов таблице, показываются в Рисунке 19.1. Для удобства мы не учитывали поля не относящиеся к этому примеру.

ОГРАНИЧЕНИЕ FOREIGN KEY

SQL поддерживает справочную целостность с ограничением FOREIGN KEY. Хотя ограничение FOREIGN KEY – это новая особенность в SQL, оно еще не обеспечивает его универсальности. Кроме того, некоторые его реализации, более сложны чем другие. Эта функция должна ограничивать значения которые вы можете ввести в вашу базу данных чтобы заставить внешний ключ и родительский ключ соответствовать принципу справочной целостности. Одно из действий ограничения Внешнего Ключа – это отбрасывание значений для полей ограниченных как внешний ключ который еще не представлен в родительском ключе. Это ограничение также воздействует на вашу способность изменять или удалять значения родительского ключа (мы будем обсуждать это позже в этой главе).

КАК МОЖНО ПОЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНИХ КЛЮЧЕЙ

Вы используете ограничение FOREIGN KEY в команде CREATE TABLE (или ALTER TABLE), которая содержит поле которое вы хотите объявить внешним ключом. Вы даете имя родительскому ключу на которое вы будете ссылаться внутри ограничения FOREIGN KEY. Помещение этого ограничения в команду – такое же что и для других ограничений обсужденных в предыдущей главе.

/***** 1 *****/

Рисунок 19.1: Внешний Ключ таблицы Заказчиков с родительским ключом

Подобно большинству ограничений, оно может быть ограничением таблицы или столбца, в форме таблицы позволяющей использовать многочисленные поля как один внешний ключ.

ВНЕШНИЙ КЛЮЧ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Синтаксис ограничения таблицы FOREIGN KEY:

```
FOREIGN KEY REFERENCES  
[ ]
```

Первый список столбцов – это список из одного или более столбцов таблицы, которые отделены запятыми и будут созданы или изменены этой командой. Rktable – это таблица содержащая родительский ключ. Она может быть таблицей, которая создается или изменяется текущей командой. Второй список столбцов – это список столбцов которые будут составлять родительский ключ. Списки двух столбцов должны быть совместимы, т.е.:

- * Они должны иметь одинаковое число столбцов.
- * В данной последовательности, первый, второй, третий, и т.д., столбцы списка столбцов внешнего ключа, должны иметь одинаковые типы данных и размеры, что и первый, второй, третий, и т.д., столбцы списка столбцов родительского ключа. Столбцы в списках обоих столбцов не должны иметь одинаковых имен, хотя мы и использовали такой способ в наших примерах чтобы делать связь более понятной.

Создадим таблицу Заказчиков с полем snum определенным в качестве внешнего ключа ссылающегося на таблицу Продавцов:

```
CREATE TABLE Customers
( cnum    integer NOT NULL PRIMARY KEY
  cname   char (10),
  city    char(10),
  snum    integer,
  FOREIGN KEY (snum) REFERENCES Salespeople
    ( snum ) ;
```

Имейте в виду, что при использовании ALTER TABLE вместо CREATE TABLE, для применения ограничения FOREIGN KEY, значения которые Вы указываете во внешнем ключе и родительском ключе, должны быть в состоянии справочной целостности. Иначе команда будет отклонена. Хотя ALTER TABLE очень полезна из-за ее удобства, вы должны будете в вашей системе, по возможности каждый раз, сначала формировать структурные принципы, типа справочной целостности.

ВНЕШНИЙ КЛЮЧ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ СТОЛБЦОВ

Вариант ограничения столбца ограничением FOREIGN KEY - по другому называется - ссылочное ограничение (REFERENCES), так как он фактически не содержит в себе слов FOREIGN KEY, а просто использует слово REFERENCES, и далее имя родительского ключа, подобно этому:

```
CREATE TABLE Customers ( cnum    integer NOT NULL
  PRIMARY KEY, cname   char (10), city    char(10),
  snum    integer REFERENCES Salespeople (snum));
```

Вышеупомянутое определяет Customers.snum как внешний ключ у которого родительский ключ - это Salespeople.snum. Это эквивалентно такому ограничению таблицы:

```
FOREIGN KEY (snum) REFERENCES Salespeople (snum)
```

НЕ УКАЗЫВАТЬ СПИСОК СТОЛБЦОВ ПЕРВИЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

Используя ограничение FOREIGN KEY таблицы или столбца, вы можете не указывать список столбцов родительского ключа если родительский ключ имеет ограничение PRIMARY KEY. Естественно, в случае ключей со многими полями, порядок столбцов во внешних и первичных ключах должен совпадать, и, в любом случае, принцип совместимости между двумя ключами все еще применим. Например, если мы поместили ограничение PRIMARY KEY в поле snum таблицы Продавцов, мы могли бы использовать его как внешний ключ в таблице Заказчиков (подобно предыдущему примеру) в этой команде:

```
CREATE TABLE Customers ( cnum    integer NOT
  NULL PRIMARY KEY, cname   char (10),
```

```
city    char(10),  
snum    integer REFERENCES Salespeople);
```

Это средство встраивалось в язык, чтобы поощрять вас использовать первичные ключи в качестве родительских ключей.

КАК СПРАВОЧНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТ ЗНАЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛЮЧА

Поддержание справочной целостности требует некоторых ограничений на значения, которые могут быть представлены в полях, объявленных как внешний ключ и родительский ключ. Родительский ключ должен быть структурен, чтобы гарантировать, что каждое значение внешнего ключа будет соответствовать одной указанной строке. Это означает, что он (ключ) должен быть уникальным и не содержать никаких пустых значений (NULL). Этого не достаточно для родительского ключа в случае выполнения такого требования как при объявлении внешнего ключа. SQL должен быть уверен что двойные значения или пустые значения (NULL) не были введены в родительский ключ. Следовательно вы должны убедиться, что все поля, которые используются как родительские ключи, имеют или ограничение PRIMARY KEY или ограничение UNIQUE, наподобии ограничения NOT NULL.

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ КАК УНИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ КЛЮЧ

Ссылка ваших внешних ключей только на первичные ключи, как мы это делали в типовых таблицах, – хорошая стратегия. Когда вы используете внешние ключи, вы связываете их не просто с родительскими ключами на которые они ссылаются; вы связываете их с определенной строкой таблицы где этот родительский ключ будет найден. Сам по себе родительский ключ не обеспечивает никакой информации которая бы не была уже представлена во внешнем ключе. Смысл, например, поля snum как внешнего ключа в таблице Заказчиков – это связь которую он обеспечивает, не к значению поля snum на которое он ссылается, а к другой информации в таблице Продавцов, такой например как, имена продавцов, их местоположение, и так далее. Внешний ключ – это не просто связь между двумя идентичными значениями; это – связь, с помощью этих двух значений, между двумя строками таблицы указанной в запросе.

Это поле snum может использоваться чтобы связывать любую информацию в строке из таблицы Заказчиков со ссылочной строкой из таблицы Продавцов – например чтобы узнать – живут ли они в том же самом городе, кто имеет более длинное имя, имеет ли продавец кроме данного заказчика каких-то других заказчиков, и так далее.

Так как цель первичного ключа состоит в том, чтобы идентифицировать уникальность строки, это более логичный и менее неоднозначный выбор для внешнего ключа. Для любого внешнего ключа который использует уникальный ключ как родительский ключ, вы должны создать внешний ключ который бы использовал первичный ключ той же самой таблицы для того же самого действия. Внешний ключ который не имеет никакой другой цели кроме связывания строк, напоминает первичный ключ используемый исключительно для идентификации строк, и является хорошим средством сохранить структуру вашей базы данных ясной и простой, и – следовательно создающей меньше трудностей.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО КЛЮЧА

Внешний ключ, в частности, может содержать только те значения которые фактически представлены в родительском ключе или пустые (NULL). По-

пытка ввести другие значения в этот ключ будет отклонена.

Вы можете объявить внешний ключ как NOT NULL, но это необязательно, и в большинстве случаев, нежелательно. Например, предположим, что вы вводите заказчика не зная заранее, к какому продавцу он будет назначен. Лучший выход в этой ситуации, будет если использовать значение NOT NULL, которое должно быть изменено позже на конкретное значение.

ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНИТЕ КОМАНДУ МОДИФИКАЦИИ

Давайте условимся, что все внешние ключи созданные в наших таблицах примеров, объявлены и предписаны с ограничениями внешнего ключа, следующим образом:

```
CREATE TABLE Salespeople
(snum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
sname char(10) NOT NULL, city char
(10), comm decimal);

CREATE TABLE Customers
(cnum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
cname char(10) NOT NULL, city
char(10), rating integer, snum
integer,
FOREIGN KEY (snum) REFERENCES Salespeople,
UNIQUE (cnum, snum) ;

CREATE TABLE Orders
(cnum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
amt decimal, odate date NOT NULL,
cnum integer NOT NULL snum integer
NOT NULL FOREIGN KEY (cnum, snum)
REFERENCES CUSTOMERS (cnum, snum);
```

ВКЛЮЧЕНИЕ ОПИСАНИЙ ТАБЛИЦЫ

Имеется несколько атрибутов таких определений о которых нужно поговорить. Причина по которой мы решили сделать поля cnum и snum в таблице Порядков, единым внешним ключом – это гарантия того, что для каждого заказчика содержащегося в порядках, продавец кредитующий этот порядок – тот же что и указанный в таблице Заказчиков. Чтобы создать такой внешний ключ, мы были бы должны поместить ограничение таблицы UNIQUE в два поля таблицы Заказчиков, даже если оно необязательно для самой этой таблицы. Пока поле snum в этой таблице имеет ограничение PRIMARY KEY, оно будет уникально в любом случае, и следовательно невозможно получить еще одну комбинацию поля snum с каким-то другим полем.

Создание внешнего ключа таким способом поддерживает целостность базы данных, даже если при этом вам будет запрещено внутреннее прерывание по ошибке и кредитовать любого продавца, иного чем тот который назначен именно этому заказчику. С точки зрения поддержания целостности базы данных, внутренние прерывания (или исключения) конечно же нежелательны. Если вы их допускаете и в то же время хотите поддерживать целостность вашей базы данных, вы можете объявить поля snum и cnum в таблице Порядков независимыми внешними ключами этих полей в таблице

Продавцов и таблице Заказчиков, соответственно. Фактически, использование поля `snm` в таблице Порядков, как мы это делали, необязательно, хотя это полезно было сделать для разнообразия. Поле `snm` связывая каждый порядок заказчиков в таблице Заказчиков, в таблице Порядков и в таблице Заказчиков, должно всегда быть общим чтобы находить правильное поле `snm` для данного порядка (не разрешая никаких исключений). Это означает что мы записываем фрагмент информации - какой заказчик назначен к какому продавцу - дважды, и нужно будет выполнять дополнительную работу чтобы удостовериться, что обе версии согласуются. Если мы не имеем ограничения внешнего ключа как сказано выше, эта ситуация будет особенно проблематична, потому что каждый порядок нужно будет проверять вручную (вместе с запросом), чтобы удостовериться что именно соответствующий продавец кредитовал каждую соответствующую продажу. Наличие такого типа информационной избыточности в вашей базе данных, называется деморализация (*denormalization*), что не желательно в идеальной реляционной базе данных, хотя практически и может быть разрешена. Деморализация может заставить некоторые запросы выполняться быстрее, поскольку запрос в одной таблице выполняется всегда значительно быстрее чем в объединении.

ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИИ

Как такие ограничения воздействуют на возможность и невозможность Вами использовать команды модификации DML? Для полей, определенных как внешние ключи, ответ довольно простой: любые значения которые вы помещаете в эти поля с командой `INSERT` или `UPDATE` должны уже быть представлены в их родительских ключах. Вы можете помещать пустые (`NULL`) значения в эти поля, несмотря на то что значения `NULL` не позволительны в родительских ключах, если они имеют ограничение `NOT NULL`. Вы можете удалять (`DELETE`) любые строки с внешними ключами не используя родительские ключи вообще. Поскольку затронут вопрос об изменении значений родительского ключа, ответ, по определению ANSI, еще проще, но возможно несколько более ограничен: любое значение родительского ключа ссылаемого с помощью значения внешнего ключа, не может быть удалено или изменено. Это означает, например, что вы не можете удалить заказчика из таблицы Заказчиков пока он еще имеет порядки в таблице Порядков. В зависимости от того, как вы используете эти таблицы, это может быть или желательно или хлопотно. Однако - это конечно лучше чем иметь систему, которая позволит вам удалить заказчика с текущими порядками и оставить таблицу Порядков ссылающейся на несуществующих заказчиков. Смысл этой системы ограничения в том, что создатель таблицы Порядков, используя таблицу Заказчиков и таблицу Продавцов как родительские ключи может наложить значительные ограничения на действия в этих таблицах. По этой причине, вы не сможете использовать таблицу которой вы не распоряжаетесь (т.е. не вы ее создавали и не вы являетесь ее владельцем), пока владелец(создатель) этой таблицы специально не передаст вам на это право (что объясняется в Главе 22).

Имеются некоторые другие возможные действия изменения родительского ключа, которые не являются частью ANSI, но могут быть найдены в некоторых коммерческих программах. Если вы хотите изменить или удалить текущее ссылочное значение родительского ключа, имеется по существу три возможности:

Вы можете ограничить, или запретить, изменение (способом ANSI), обозначив, что изменения в родительском ключе - ограничены. Вы можете сделать изменение в родительском ключе и тем самым сделать изменения во внешнем ключе автоматическим, что называется - каскадным изменением. Вы можете сделать изменение в родительском ключе, и установить внешний ключ в `NULL`, автоматически (полагая, что `NULLS` разрешен во внешнем ключе), что называется - пустым изменением внешнего ключа.

Даже в пределах этих трех категорий, вы можете не захотеть обрабатывать все команды модификации таким способом. INSERT, конечно, к делу не относится. Он помещает новые значения родительского ключа в таблицу, так что ни одно из этих значений не может быть вызвано в данный момент. Однако, вы можете захотеть позволить модификациям быть каскадными, но без удалений, и наоборот. Лучшей может быть ситуация которая позволит вам определять любую из трех категорий, независимо от команд UPDATE и DELETE. Мы будем следовательно ссылаться на эффект модификации (update effects) и эффект удаления (delete effects), которые определяют, что случится если вы выполните команды UPDATE или DELETE в родительском ключе. Эти эффекты, о которых мы говорили, называются: Ограниченные (RESTRICTED) изменения, Каскадируемые (CASCADES) изменения, и Пустые (NULL) изменения.

Фактические возможности вашей системы должны быть в строгом стандарте ANSI - это эффекты модификации и удаления, оба, автоматически ограниченные - для более идеальной ситуации описаной выше. В качестве иллюстрации, мы покажем несколько примеров того, что вы можете делать с полным набором эффектов модификации и удаления. Конечно, эффекты модификации и удаления, являющиеся нестандартными средствами, испытывают недостаток в стандартном госсинтаксисе. Синтаксис который мы используем здесь, прост в написании и будет служить в дальнейшем для иллюстрации функций этих эффектов.

Для полноты эксперимента, позволим себе предположить что вы имеете причину изменить поле snum таблицы Продавцов в случае, когда наша таблица Продавцов изменяет разделы. (Обычно изменение первичных ключей это не то что мы рекомендуем делать практически. Просто это еще один из доводов для имеющихся первичных ключей которые не умеют делать ничего другого кроме как, действовать как первичные ключи: они не должны изменяться.) Когда вы изменяете номер продавца, вы хотите чтобы были сохранены все его заказчики. Однако, если этот продавец покидает свою фирму или компанию, вы можете не захотеть удалить его заказчиков, при удалении его самого из базы данных. Взамен, вы захотите убедиться, что заказчики назначены кому-нибудь еще. Чтобы сделать это вы должны указать UPDATE с Каскадируемым эффектом , и DELETE с Ограниченным эффектом.

```
CREATE TABLE Customers
(cnum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
cname char(10) NOT NULL, city
char(10), rating integer,
snum integer REFERENCES Salespeople,
UPDATE OF Salespeople CASCADES, DELETE OF
Salespeople RESTRICTED);
```

Если вы теперь попытаете удалить Peel из таблицы Продавцов, команда будет не допустима, пока вы не измените значение поля snum заказчиков Hoffman и Clemens для другого назначенного продавца. С другой стороны, вы можете изменить значение поля snum для Peel на 1009, и Hoffman и Clemens будут также автоматически изменены.

Третий эффект - Пустые (NULL) изменения. Бывает, что когда продавцы оставляют компанию, их текущие порядки не передаются другому продавцу. С другой стороны, вы хотите отменить все порядки автоматически для заказчиков, чьи счета вы удалите. Изменив номера продавца или заказчика можно просто передать их ему. Пример ниже показывает, как вы можете создать таблицу Порядков с использованием этих эффектов.

```
CREATE TABLE Orders
(onum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
```

```

amt decimal,
odate date NOT NULL
cnum integer NOT NULL REFERENCES Customers
snum integer REFERENCES Salespeople,
UPDATE OF Customers CASCADES,
DELETE OF Customers CASCADES,
UPDATE OF Salespeople CASCADES,
DELETE OF Salespeople NULLS);

```

Конечно, в команде DELETE с эффектом Пустого изменения в таблице Продавцов, ограничение NOT NULL должно быть удалено из поля snum.

ВНЕШНИЕ КЛЮЧИ КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ ОБРАТНО К ИХ ПОДЧИНЕННЫМ ТАБЛИЦАМ

Как было упомянуто ранее, ограничение FOREIGN KEY может представить имя этой частной таблице, как таблицы родительского ключа. Далеко не будучи простой, эта особенность может пригодиться. Предположим, что мы имеем таблицу Employees с полем manager (администратор). Это поле содержит номера каждого из служащих, некоторые из которых являются еще и администраторами. Но так как каждый администратор – в то же время остается служащим, то он естественно будут также представлен в этой таблице. Давайте создадим таблицу, где номер служащего (столбец с именем empno), объявляется как первичный ключ, а администратор, как внешний ключ, будет ссылаться на нее:

```

CREATE TABLE Employees
(empno integer NOT NULL PRIMARY KEY,
name char(10) NOT NULL UNIOUE,
manager integer REFERENCES Employees);

```

(Так как внешний ключ это ссылаемый первичный ключ таблицы, список столбцов может быть исключен.) Имеется содержание этой таблицы:

EMPNO	NAME	MANAGER
1003	Terrence	2007
2007	Atali	NULL
1688	McKenna	1003
2002	Collier	2007

Как вы можете видеть, каждый из них (но не Atali) , ссылается на другого служащего в таблице как на своего администратора. Atali, имеющий наивысший номер в таблице, должен иметь значение установленное в NULL. Это дает другой принцип справочной целостности. Внешний ключ, который ссылается обратно к частной таблице, должен позволять значения = NULL. Если это не так, как бы вы могли вставить первую строку ? Даже если эта первая строка ссылается к себе самой, значение родительского ключа должно уже быть установлено, когда вводится значение внешнего ключа. Этот принцип будет верен, даже если внешний ключ ссылается обратно к частной таблице не напрямую а с помощью ссылки к другой таблице, которая затем ссылается обратно к таблице внешнего ключа. Например, предположим, что наша таблица Продавцов имеет дополнительное поле которое ссылается на таблицу Заказчиков, так, что каждая таблица ссылается на другую, как показано в следующем операторе CREATE TABLE:


```
CREATE TABLE Salespeople
(snum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
sname char(10) NOT NULL, city
char(10), comm decimal, cnum integer
REFERENCES Customers);
```

```
CREATE TABLE Customers
(cnum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
cname char(10) NOT NULL, city char
(10), rating integer, snum integer
REFERENCES Salespeople);
```

Это называется - перекрестной ссылкой. SQL поддерживает это теоретически, но практически это может составить проблему. Любая таблица из этих двух, созданная первой является ссылочной таблицей которая еще не существует для другой. В интересах обеспечения перекрестной ссылки, SQL фактически позволяет это, но никакая таблица не будет пригодна для использования пока они обе находятся в процессе создания. С другой стороны, если эти две таблицы создаются различными пользователями, проблема становится еще более трудной. Перекрестная ссылка может стать полезным инструментом, но она не без неоднозначности и опасностей. Предшествующий пример, например, не совсем пригоден для использования: потому что он ограничивает продавца одиночным заказчиком, и кроме того совсем необязательно использовать перекрестную ссылку чтобы достичь этого. Мы рекомендуем чтобы вы были осторожны в его использовании и анализировали, как ваши программы управляют эффектами модификации и удаления а также процессами привилегий и диалоговой обработки запросов перед тем как вы создаете перекрестную систему справочной целостности. (Привилегии и диалоговая обработка запросов будут обсуждаться, соответственно, в Главах 22 И 23.)

РЕЗЮМЕ

Теперь вы имеете достаточно хорошее управление справочной целостностью. Основная идея в том, что все значения внешнего ключа ссылаются к указанной строке родительского ключа. Это означает, что каждое значение внешнего ключа должно быть представлено один раз, и только один раз, в родительском ключе. Всякий раз, когда значение помещается во внешний ключ, родительский ключ проверяется, чтобы удостовериться, что его значение представлено; иначе, команда будет отклонена. Родительский ключ должен иметь Первичный Ключ (PRIMARY KEY) или Уникальное (UNIQUE) ограничение, гарантирующее, что значение не будет представлено более чем один раз. Попытка изменить значение родительского ключа, которое в настоящее время представлено во внешнем ключе, будет вообще отклонена. Ваша система может, однако, предложить вам выбор, чтобы получить значение внешнего ключа установленного в NULL или для получения нового значения родительского ключа, и указания какой из них может быть получен независимо для команд UPDATE и DELETE. Этим завершается наше обсуждение команды CREATE TABLE. Далее мы представим вас другому типу команды - CREATE. В Главе 20, вы обучитесь представлению объектов данных которые выглядят и действуют подобно таблице, но в действительности являются результатами запросов. Некоторые функции ограничений могут также выполняться представлениями, так что вы сможете лучше оценить вашу потребность к ограничениям, после того, как вы прочитаете следующие три главы.

1. Создайте таблицу с именем Cityorders. Она должна содержать такие же поля `onum`, `amt`, и `snum` что и таблица Порядков, и такие же поля `спит` и `city` что и таблица Заказчиков, так что порядок каждого заказчика будет вводиться в эту таблицу вместе с его городом. Поле `onum` будет первичным ключом Cityorders. Все поля в Cityorders должны иметь ограничения при сравнении с таблицами Заказчиков и Порядков. Допускается, что родительские ключи в этих таблицах уже имеют соответствующие ограничения.
2. Усложним проблему. Переопределите таблицу Порядков следующим образом: добавьте новый столбец с именем `prev`, который будет идентифицирован для каждого порядка, поле `onum` предыдущего порядка для этого текущего заказчика. Выполните это с использованием внешнего ключа ссылающегося на саму таблицу Порядков. Внешний ключ должен ссылаться также на поле `спит` заказчика, обеспечивающего определенную предписанную связь между текущим порядком и ссылаемым.

(См. Приложение А для ответов.)

20. ВВЕДЕНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (VIEW) – ОБЪЕКТ ДАННЫХ КОТОРЫЙ не содержит никаких данных его владельца. Это – тип таблицы, чье содержание выбирается из других таблиц с помощью выполнения запроса. Поскольку значения в этих таблицах меняются, то автоматически, их значения могут быть показаны представлением.

В этой главе, вы узнаете что такое представления, как они создаются, и немного об их возможностях и ограничениях. Использование представлений основанных на улучшенных средствах запросов, таких как объединение и подзапрос, разработанных очень тщательно, в некоторых случаях даст больший выигрыш по сравнению с запросами.

===== ЧТО ТАКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ? =====

Типы таблиц, с которыми вы имели дело до сих пор, назывались – базовыми таблицами. Это – таблицы, которые содержат данные. Однако имеется другой вид таблиц: – представления. Представления – это таблицы чье содержание выбирается или получается из других таблиц. Они работают в запросах и операторах DML точно также как и основные таблицы, но не содержат никаких собственных данных. Представления – подобны окнам, через которые вы просматриваете информацию (как она есть, или в другой форме, как вы потом увидите), которая фактически хранится в базовой таблице. Представление – это фактически запрос, который выполняется всякий раз, когда представление становится темой команды. Вывод запроса при этом в каждый момент становится содержанием представления.

===== КОМАНДА CREATE VIEW =====

Вы создаете представление командой CREATE VIEW. Она состоит из слов CREATE VIEW (СОЗДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ), имени представления которое нужно создать, слова AS (КАК), и далее запроса, как в следующем примере:

```
CREATE VIEW Londonstaff
```

```
AS SELECT * FROM
Salespeople WHERE city
= 'London';
```

Теперь Вы имеете представление, называемое Londonstaff. Вы можете использовать это представление точно так же как и любую другую таблицу. Она может быть запрошена, модифицирована, вставлена в, удалена из, и соединена с, другими таблицами и представлениями. Давайте сделаем запрос такого представления (вывод показан в Рисунке 2 0.1):

```
SELECT *
FROM Londonstaff;
```

```
===== SQL Execution Log =====
```

```
| SELECT *                                |
| FROM Londonstaff;                      |
```

snum	sname	city	comm
1001	Peel	London	0.1200
1004	Motika	London	0.1100

20.1 Рисунок 20.1: Представление Londonstaff

Когда вы приказываете SQL выбрать (SELECT) все строки (*) из представления, он выполняет запрос содержащий в определении - Loncfonstaff, и возвращает все из его вывода. Имея предикат в запросе представления, можно вывести только те строки из представления, которые будут удовлетворять этому предикату. Вы могли бы вспомнить, что в Главе 15, вы имели таблицу, называемую Londonstaff, в которую вы вставляли это же самое содержание (конечно, мы понимаем что таблица - не слишком велика. Если это так, вы будете должны выбрать другое имя для вашего представления). Преимущество использования представления, по сравнению с основной таблицы, в том, что представление будет модифицировано автоматически всякий раз, когда таблица лежащая в его основе изменяется. Содержание представления не фиксировано, и переназначается каждый раз когда вы ссылаетесь на представление в команде. Если вы добавите завтра другого, живущего в Лондоне продавца, он автоматически появится в представлении.

Представления значительно расширяют управление вашими данными. Это -превосходный способ дать публичный доступ к некоторой, но не всей информации в таблице. Если вы хотите чтобы ваш продавец был показан в таблице Продавцов, но при этом не были показаны комиссии других продавцов, вы могли бы создать представление с использованием следующего оператора (вывод показан в Рисунке 2 0.2)

```
CREATE VIEW Salesown
AS SELECT snum, sname, city
FROM Salespeople;
```

```
===== SQL Execution Log =====
```

```
| SELECT *                                |
```

```
FROM Salesown;
```

	snum	sname	city
1001	Peel	London	
1002	Serres	San Jose	
1004	Motika	London	
1007	Rifkin	Barcelona	
1003	Axelrod	New York	

Рисунок 20.2: Представление Salesown

Другими словами, это представление – такое же как для таблицы Продавцов, за исключением того, что поле comm, не упоминалось в запросе, и следовательно не было включено в представление.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Представление может теперь изменяться командами модификации DML, но модификация не будет воздействовать на само представление. Команды будут на самом деле перенаправлены к базовой таблице:

```
UPDATE Salesown
  SET city = 'Palo Alto'
  WHERE snum = 1004;
```

Его действие идентично выполнению той же команды в таблице Продавцов. Однако, если значение комиссионных продавца будет обработано командой UPDATE

```
UPDATE Salesown SET comm
  = .20 WHERE snum =
  1004;
```

она будет отвергнута, так как поле comm отсутствует в представлении Salesown. Это важное замечание, показывающее что не все представления могут быть модифицированы. Мы будем исследовать проблемы модификации представлений в Главе 21.

ИМЕНОВАНИЕ СТОЛБЦОВ

В нашем примере, поля наших представлений имеют свои имена, полученные прямо из имен полей основной таблицы. Это удобно. Однако, иногда вам нужно снабжать ваши столбцы новыми именами:

- * когда некоторые столбцы являются выводимыми, и поэтому не имеющими имен.
- * когда два или более столбцов в объединении, имеют те же имена что в их базовой таблице.

Имена, которые могут стать именами полей, даются в круглых скобках, после имени таблиц. Они не будут запрошены, если совпадают с именами полей запрашиваемой таблицы. Тип данных и размер этих полей будут отличаться от запрашиваемых полей которые "передаются" в них. Обычно вы не указываете новых имен полей, но если вы все таки сделали это, вы должны делать это для каждого поля в представлении.

КОМБИНИРОВАНИЕ ПРЕДИКАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ЗАПРОСОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Когда вы делаете запрос представления, вы собственно, запрашиваете запрос. Основной способ для SQL обойти это, - объединить предикаты двух запросов в один. Давайте посмотрим еще раз на наше представление с именем Londonstaff :

```
CREATE VIEW Londonstaff AS
  SELECT * FROM Salespeople
  WHERE city = 'London';
```

Если мы выполняем следующий запрос в этом представлении

```
SELECT *
  FROM Londonstaff
  WHERE comm > .12;
```

он такой же как если бы мы выполнили следующее в таблице Продавцов:

```
SELECT *
  FROM Salespeople WHERE
  city = 'London' AND comm
  > .12;
```

Это прекрасно, за исключением того, что появляется возможная проблема с представлением. Имеется возможность комбинации из двух полностью допустимых предикатов и получения предиката который не будет работать. Например, предположим что мы создаем (CREATE) следующее представление:

```
CREATE VIEW Ratingcount (rating, number) AS
  SELECT rating, COUNT (*) FROM Customers
  GROUP BY rating;
```

Это дает нам число заказчиков которые мы имеем для каждого уровня оценки(rating). Вы можете затем сделать запрос этого представления чтобы выяснить, имеется ли какая-нибудь оценка, в настоящее время назначенная для трех заказчиков:

```
SELECT *
  FROM Ratingcount
  WHERE number = 3;
```

Посмотрим что случится если мы скомбинируем два предиката:

```
SELECT rating, COUNT (*) FROM
Customers WHERE COUNT (*)
=3 GROUP BY rating;
```

Это недопустимый запрос. Агрегатные функции, такие как COUNT (СЧЕТ), не могут использоваться в предикате. Правильным способом при формировании вышеупомянутого запроса, конечно же будет следующий:

```
SELECT rating, COUNT (*) FROM
Customers GROUP BY
rating; HAVING COUNT (*)
= 3;
```

Но SQL может не выполнить превращения. Может ли равноценный запрос вместо запроса Ratingcount потерпеть неудачу? Да может! Это – неоднозначная область SQL, где методика использования представлений может дать хорошие результаты. Самое лучшее что можно сделать в случае, когда об этом ничего не сказано в вашей системной документации, так это попытка в ней разобраться. Если команда допустима, вы можете использовать представления чтобы установить некоторые ограничения SQL в синтаксисе запроса.

ГРУППОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Групповые представления – это представления, наподобии запроса Ratingcount в предыдущем примере, который содержит предложение GROUP BY, или который основывается на других групповых представлениях.

Групповые представления могут стать превосходным способом обрабатывать полученную информацию непрерывно. Предположим, что каждый день вы должны следить за порядком номеров заказчиков, номерами продавцов принимающих заказы, номерами заказов, средним от заказов, и общей суммой приобретений в заказах.

Чем конструировать каждый раз сложный запрос, вы можете просто создать следующее представление:

```
CREATE VIEW Totalforday
AS SELECT odate, COUNT (DISTINCT cnum), COUNT
(DISTINCT snum), COUNT (onum), AVG
(amt), SUM (amt)
FROM Orders
GROUP BY odate;
```

Теперь вы сможете увидеть всю эту информацию с помощью простого запроса :

```
SELECT *
FROM Totalforday;
```

Как мы видели, SQL запросы могут дать вам полный комплекс возможностей, так что представления обеспечивают вас чрезвычайно гибким и мощным инструментом чтобы определить точно, как ваши данные могут быть

использованы. Они могут также делать вашу работу более простой, переформатируя данные удобным для вас способом и исключив двойную работу.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

Представления не требуют чтобы их вывод осуществлялся из одной базовой таблицы. Так как почти любой допустимый запрос SQL может быть использован в представлении, он может выводить информацию из любого числа базовых таблиц, или из других представлений. Мы можем, например, создать представление которое показывало бы, порядки продавца и заказчика по имени:

```
CREATE VIEW Nameorders
AS SELECT onum, amt, a.snum, sname, cname
FROM Orders a, Customers b, Salespeople c
WHERE a.cnum = b.cnum AND a.snum = c.snum;
```

Теперь вы можете выбрать (SELECT) все порядки заказчика или продавца (*), или можете увидеть эту информацию для любого порядка. Например, чтобы увидеть все порядки продавца Rifkin, вы должны ввести следующий запрос (вывод показан в 2 0.3 Рисунке):

```
SELECT *
FROM Nameorders
WHERE sname = 'Rifkin';
```

===== SQL Execution Log =====

```
| SELECT * |
| FROM Nameorders |
| WHERE sname = 'Rifkin'; |
```

onum	amt	snum	sname	cname
3001	18.69	1007	Rifkin	Cisneros
3006	1098.16	1007	Rifkin	Cisneros

Рисунок 20.3: Порядки Rifkin показание в Nameorders

Вы можете также объединять представления с другими таблицами, или базовыми таблицами или представлениями, поэтому вы можете увидеть все порядки Axelroda и значения его коммиссионных в каждом порядке:

```
SELECT a.sname, cname, amt comm
FROM Nameorders a, Salespeople b
WHERE a.sname = 'Axelrod' AND
b.snum = a.snum;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 2 0.4.

В предикате, мы могли бы написать - " WHERE a.sname = |Axelrod' AND b.sname = |Axelrod| " , но предикат который мы использовали здесь более общеупотребительный. Кроме того поле snum - это первичный ключ таблицы Продавцов, и следовательно должен по определению быть уникальным.

===== SQL Execution Log

```
SELECT a.sname, cname, amt * comm
FROM Nameorders a, Salespeople b
WHERE a.sname = 'Axelrod' AND b.snum
= a.snum;
```

onum	amt	snum	sname	cname
3001	18.69	1007	Rifkin	Cisneros
3006	1098.16	1007	Rifkin	Cisneros

Рисунок 20. 4: Объединение основной таблицы с представлением

Если бы там например было два Axelrod, вариант с именем, будет объединять вместе их данные. Более предпочтительный вариант - использовать поле snum чтобы хранить его отдельно.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОДЗАПРОСЫ

Представления могут также использовать и подзапросы, включая соотнесенные подзапросы. Предположим ваша компания предусматривает премию для тех продавцов которые имеют заказчика с самым высоким порядком для любой указанной даты. Вы можете проследить эту информацию с помощью представления:

```
CREATE VIEW Elitesalesforce
AS SELECT b.odate, a.snum, a.sname,
FROM Salespeople a, Orders b WHERE
a.snum = b.snum AND b.amt =
(SELECT MAX (amt) FROM Orders
c WHERE c.odate = b.odate);
```

Если, с другой стороны, премия будет назначаться только продавцу который имел самый высокий порядок за последние десять лет, вам необходимо будет проследить их в другом представлении основанном на первом:

```
CREATE VIEW Bonus
AS SELECT DISTINCT snum, sname FROM
Elitesalesforce a WHERE 10 < =
(SELECT COUNT (*)
FROM Elitesalestorce b
WHERE a.snum = b.snum);
```


Извлечение из этой таблицы продавца, который будет получать премию -выполняется простым вопросом:

```
SELECT *  
FROM Bonus;
```

Теперь мы видим истинную мощьность SQL. Извлечение той же полученной информации программами RPG или COBOL будет более длительной процедурой. В SQL, это - только вопрос из двух комплексных команд, сохраненных, как представление совместно с простым запросом. При самостоятельном запросе - мы должны заботиться об этом каждый день, потому что информация которую извлекает запрос, непрерывно меняется чтобы отражать текущее состояние базы данных.

ЧТО НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Имеются большое количество типов представлений (включая многие из наших примеров в этой главе) которые являются доступными только для чтения. Это означает, что их можно запрашивать, но они не могут подвергаться действиям команд модификации. (Мы будем рассматривать эту тему в Главе 21.)

Имеются также некоторые виды запросов, которые не допустимы в определениях представлений. Одиночное представление должно основываться на одиночном запросе; ОБЪЕДИНЕНИЕ (UNION) и ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕГО (UNION ALL) не разрешаются. УПОРЯДОЧЕНИЕ ПО (ORDER BY) никогда не используется в определении представлений. Вывод запроса формирует содержание представления, которое напоминает базовую таблицу и является - по определению - неупорядоченным.

УДАЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Синтаксис удаления представления из базы данных подобен синтаксису удаления базовых таблиц:

```
DROP VIEW < view name >
```

В этом нет необходимости, однако, сначала надо удалить все содержание как это делается с базовой таблицей, потому что содержание представления не является созданным и сохраняется в течении определенной команды. Базовая таблица из которой представление выводится, не эффективна когда представление удалено. Помните, вы должны являться владельцем представления чтобы иметь возможность удалить его.

===== РЕЗЮМЕ =====

Теперь, когда вы можете использовать представления, ваша способность отслеживать и обрабатывать содержание вашей базы данных, значительно расширилась. Любые вещи которые вы можете создать с запросом, вы всегда сможете определить как представление. Запросы этих представлений, фактически, запрос запроса. Использование представлений и для удобства и для защиты, также удобно как и многие возможности представлений для форматирования и получения значений из постоянно меняющегося содержания вашей базы данных. Имеется один главный вывод относительно представлений, это способность к модификации, которую мы выбрали в отличии

от Главы 21. Как показано, вы можете модифицировать представления также как и базовую таблицу, с помощью изменений применяемых к таблице из которой получается представление, но это не всегда возможно.

■КККККККККККККККК

РАБОТА С SQL РД^Па Г* QOT * * *

1. Создайте представление которое бы показывало всех заказчиков которые имеют самые высокие оценки.
2. Создайте представление которое бы показывало номер продавца в каждом городе.
3. Создайте представление которое бы показывало усредненный и общий порядки для каждого продавца после его имени. Предполагается, что все имена – уникальны.
4. Создайте представление которое бы показывало каждого продавца с многочисленными заказчиками.

(См. Приложение А для ответов.) 21. ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ЭТА ГЛАВА РАССКАЗЫВАЕТ О КОМАНДАХ МОДИФИКАЦИИ ЯЗЫКА DML – ВСТАВИТЬ (INSERT) , ИЗМЕНИТЬ (UPDATE), и УДАЛИТЬ (DELETE) – когда они применяются для представлений. Как упомянуто в предыдущей главе, использование команд модификации в представлениях – это косвенный способ использования их в ссылочных таблицах с помощью запросов представлений. Однако, не все представления могут модифицироваться.

В этой главе, мы будем обсуждать правила определяющие, является ли представление модифицируемым. Кроме того, вы обучитесь использованию предложения WITH CHECK OPTION, которое управляет указанными значениями, которые можно вводить в таблицу с помощью представления.

Как упомянуто в Главе 18, это, в некоторых случаях, может быть желательным вариантом непосредственного ограничения таблицы.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Один из наиболее трудных и неоднозначных аспектов представлений непосредственное их использование с командами модификации DML. Как упомянуто в предыдущей главе, эти команды фактически воздействуют на значения в базовой таблице представления. Это является некоторым противоречием. Представление состоит из результатов запроса, и когда вы модифицируете представление, вы модифицируете набор результатов запроса. Но модификация не должна воздействовать на запрос ; она должна воздействовать на значения в таблице к которой был сделан запрос, и таким образом изменять вывод запроса. Это не простой вопрос. Следующий оператор будет создавать представление показанное на Рисунке 21.1:

```
CREATE VIEW Citymatch (custcity, salescity) AS
  SELECT DISTINCT a.city, b.city FROM
  Customers a, Salespeople b WHERE a.snum =
  b.snum;
```

Это представление показывает все совпадения заказчиков с их продавцами

так, что имеется по крайней мере один заказчик в городе заказчика

обслуживаемый продавцом в городе продавца.

Например, одна строка этой таблицы - London London - показывает, что имеется по крайней мере один заказчик в Лондоне, обслуживаемый продавцом в Лондоне. Эта строка может быть произведена при совпадении Hoff-mana с его продавцом Peel, причем если оба они из Лондона.

SQL Execution Log		
SELECT *		
FROM Citymatch;		
	custcity	salescopy
	Berlin	San Jose
	London	London
	Rome Rome	London
	San Jose	New York
	San Jose	Barselona
		San Jose

Рисунок 21.1: Представление совпадения по городам

Однако, то же самое значение будет произведено при совпадении Clemens из Лондона, с его продавцом, который также оказался с именем -Peel. Пока отличающиеся комбинации городов выбирались конкретно, только одна строка из этих значений была произведена.

Даже если вы не получите выбора используя отличия, вы все еще будете в том же самом положении, потому что вы будете тогда иметь две строки в представлении с идентичными значениями, то-есть с обоими столбцами равными " London London ". Эти две строки представления будут отличаться друг от друга, так что вы пока не сможете сообщить, какая строка представления исходила из каких значений базовых таблиц (имейте в виду, что запросы не использующие предложение ORDER BY, производят вывод в произвольном порядке. Это относится также и к запросам используемым внутри представлений, которые не могут использовать ORDER BY. Таким образом, порядок из двух строк не может быть использован для их отличий. Это означает, что мы будем снова обращаться к выводу строк которые не могут быть точно связаны с указанными строками запрашиваемой таблицы. Что если вы попытаете удалить строку | London London | из представления? Означало бы это удаление Hoffmana из таблицы Заказчиков, удаление Clemens из той же таблицы, или удаление их обоих? Должен ли SQL также удалить Peel из таблицы Продавцов? На эти вопросы невозможно ответить точно, поэтому удаления не разрешены в представлениях такого типа. Представление Citymatch - это пример представления только чтение, оно может быть только запрошено, но не изменено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДИФИЦИРУЕМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Если команды модификации могут выполняться в представлении, представление как сообщалось будет модифицируемым; в противном случае оно предназначено только для чтения при запросе. Непротиворечия этой терминологии, мы будем использовать выражение "модифицируемое представление" (updating a view), что означает возможность выполнения в представлении любой из трех команд модификации DML (Вставить, Изменить и Удалить), которые могут изменять значения. Как вы определите, является ли представление модифицируемым? В теории базы данных, это - пока обсуждаемая тема. Основной ее принцип такой: модифицируемое представле-

ние – это представление в котором команда модификации может выполняться, чтобы изменить одну и только одну строку основной таблицы в каждый момент времени, не воздействуя на любые другие строки любой таблицы. Использование этого принципа на практике, однако, затруднено. Кроме того, некоторые представления, которые являются модифицируемыми в теории, на самом деле не являются модифицируемыми в SQL. Критерии по которым определяют, является ли представление модифицируемым или нет, в SQL, следующие:

Оно должно выводиться в одну и только в одну базовую таблицу. Оно должно содержать первичный ключ этой таблицы (это технически не предписывается стандартом ANSI, но было бы неплохо придерживаться этому). Оно не должно иметь никаких полей, которые бы являлись агрегатными функциями.

Оно не должно содержать DISTINCT в своем определении. Оно не должно использовать GROUP BY или HAVING в своем определении. Оно не должно использовать подзапросы (это – ANSI ограничение которое не предписано для некоторых реализаций)

Оно может быть использовано в другом представлении, но это представление должно также быть модифицируемым.

Оно не должно использовать константы, строки, или выражения значений (например: `comm * 100`) среди выбранных полей вывода.

Для INSERT, оно должно содержать любые поля основной таблицы которые имеют ограничение NOT NULL, если другое ограничение по умолчанию, не определено.

МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ.

Одно из этих ограничений то, что модифицируемые представления, фактически, подобны окнам в базовых таблицах. Они показывают кое-что, но не обязательно все, из содержимого таблицы. Они могут ограничивать определенные строки (использованием предикатов), или специально именованные столбцы (с исключениями), но они представляют значения непосредственно и не выводит их информацию, с использованием составных функций и выражений.

Они также не сравнивают строки таблиц друг с другом (как в объединениях и подзапросах, или как с DISTINCT).

Различия между модифицируемыми представлениями и представлениями только чтение неслучайны.

Цели для которых вы их используете, часто различны. Модифицируемые представления, в основном, используются точно так же как и базовые таблицы. Фактически, пользователи не могут даже осознать, является ли объект который они запрашивают, базовой таблицей или представлением. Это превосходный механизм защиты для сокрытия частей таблицы, которые являются конфиденциальными или не относятся к потребностям данного пользователя. (В Главе 22, мы покажем вам, как позволить пользователям обращаться к представлению, а не к базовой таблице).

Представления только чтение, с другой стороны, позволяют вам получать и переформатировать данные более рационально. Они дают вам библиотеку сложных запросов, которые вы можете выполнить и повторить снова, сохраняя полученную вами информацию до последней минуты. Кроме того, результаты этих запросов в таблицах, которые могут затем использоваться в запросах самостоятельно (например, в объединениях) имеют преимущество над просто выполнением запросов.

Представления только чтение могут также иметь прикладные программы защиты. Например, вы можете захотеть, чтобы некоторые пользователи видели агрегатные данные, такие как усредненное значение комиссионных продавца, не видя индивидуальных значений комиссионных.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ - МОДИФИЦИРУЕМЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ

Имеются некоторые примеры модифицируемых представлений и представлений только чтение:

```
CREATE VIEW Dateorders (odate, ocount) AS
  SELECT odate, COUNT (*) FROM Orders GROUP
  BY odate;
```

Это - представление только чтение из-за присутствия в нем агрегатной функции и GROUP BY.

```
CREATE VIEW Londoncust AS
  SELECT *
  FROM Customers
  WHERE city = 'London';
```

А это - представление модифицируемое.

```
CREATE VIEW SJsales (name, number, percentage) AS SELECT
  sname, snum, comm 100 FROM Salespeople WHERE city
  = 'SanJose';
```

Это - представление только чтение из-за выражения " comm * 100 " При этом, однако, возможны переупорядочение и переименование полей. Некоторые программы будут позволять удаление в этом представлении или в порядках столбцов snum и sname.

```
CREATE VIEW Salesonthird AS
  SELECT *
  FROM Salespeople WHERE snum IN
  (SELECT snum FROM Orders WHERE odate
  = 10/03/1990);
```

Это - представление только чтение в ANSI из-за присутствия в нем подзапроса. В некоторых программах, это может быть приемлемо.

```
CREATE VIEW Someorders
  AS SELECT snum, onum, cnum FROM Orders WHERE odate
  IN (10/03/1990,10/05/1990);
```

Это - модифицируемое представление.

ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИИ ПОМЕЩАЕМЫХ В ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Другой вывод о модифицируемости представления тот, что вы можете вводить значения которые " проглатываются " (swallowed) в базовой таблице. Рассмотрим такое представление:

```
CREATE VIEW Highratings AS
  SELECT cnum, rating FROM
  Customers WHERE rating =
  300;
```

Это - представление модифицируемое. Оно просто ограничивает ваш доступ к определенным строкам и столбцам в таблице. Предположим, что вы вставляете (INSERT) следующую строку:

```
INSERT INTO Highratings
VALUES (2 018, 2 00);
```

Это - допустимая команда INSERT в этом представлении. Строка будет вставлена, с помощью представления Highratings, в таблицу Заказчиков. Однако когда она появится там, она исчезнет из представления, поскольку значение оценки не равно 300. Это - обычная проблема.

Значение 200 может быть просто напечатано, но теперь строка находится уже в таблице Заказчиков где вы не можете даже увидеть ее. Пользователь не сможет понять, почему введя строку он не может ее увидеть, и будет неспособен при этом удалить ее. Вы можете быть гарантированы от модификаций такого типа с помощью включения WITH CHECK OPTION (С ОПЦИЕЙ ПРОВЕРКИ) в определение представления. Мы можем использовать WITH CHECK OPTION в определении представления Highratmgs.

```
CREATE VIEW Highratings AS
  SELECT cnum, rating FROM
  Customers WHERE rating =
  300 WITH CHECK OPTION;
```

Вышеупомянутая вставка будет отклонена.

WITH CHECK OPTION - производит действие все или ничего (all-or-nothing) . Вы помещаете его в определение представления, а не в команду DML, так что или все команды модификации в представлении будут проверяться, или ни одна не будет проверена. Обычно вы хотите использовать опцию проверки, используя ее в определении представления, что может быть удобно.

В общем, вы должны использовать эту опцию, если у вас нет причины, разрешать представлению помещать в таблицу значения, которые он сам не может содержать.

ПРЕДИКАТЫ И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЯ

Похожая проблема, которую вы должны знать, включает в себя вставку строк в представление с предикатом, базирующемся на одном или более исключенных полей. Например, может показаться разумным, чтобы создать Londonstaff подобно этому:

```
CREATE VIEW Londonstalt
AS SELECT snum, sname, comm FROM
Salespeople WHERE city =
'London';
```

В конце концов, зачем включать значение city, если все значения city будут одинаковыми.

А как будет выглядеть картинка получаемая всякий раз, когда мы пробуем вставить строку. Так как мы не можем указать значение city как значение по умолчанию, этим значением вероятно будет NULL, и оно будет введено в поле city (NULL используется если другое значение по умолчанию значение не было определено. См. Главу 18 для подробностей). Так как в этом случае поле city не будет равняться значению London, вставляемая строка будет исключена из представления.

Это будет верным для любой строки которую вы попытаетесь вставить в просмотр Londonstaff. Все они должны быть введены с помощью представления Londonstaff в таблицу Продавцов, и затем исключены из самого представления (если определением по умолчанию был не London, то это особый случай). Пользователь не сможет вводить строки в это представление, хотя все еще неизвестно, может ли он вводить строки в базовую таблицу. Даже если мы добавим WITH CHECK OPTION в определение представления

```
CREATE VIEW Londonstate
AS SELECT snum, sname, comm
FROM Salespeople WHERE
city = 'London' WITH CHECK
OPTION;
```

проблема не обязательно будет решена. В результате этого мы получим представление которое мы могли бы модифицировать или из которого мы могли бы удалять, но не вставлять в него. В некоторых случаях, это может быть хорошо; хотя возможно нет смысла пользователям имеющим доступ к этому представлению иметь возможность добавлять строки. Но вы должны точно определить что может произойти прежде, чем вы создадите такое представление.

Даже если это не всегда может обеспечить Вас полезной информацией, полезно включать в ваше представление все поля, на которые имеется ссылка в предикате. Если вы не хотите видеть эти поля в вашем выводе, вы всегда сможете исключить их из запроса в представлении, в противоположность запросу внутри представления. Другими словами, вы могли бы определить представление Londonstaff подобно этому:

```
CREATE VIEW Londonstaff AS
SELECT *
FROM Salespeople WHERE
city = 'London' WITH
CHECK OPTION;
```

Эта команда заполнит представление одинаковыми значениями в поле city, которые вы можете просто исключить из вывода с помощью запроса в котором указаны только те поля которые вы хотите видеть

```
SELECT snum, sname, comm
FROM Londonstaff;
```


ПРОВЕРКА ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОТОРЫЕ БАЗИРУЮТСЯ НА ДРУГИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Еще одно надо упомянуть относительно предложения WITH CHECK OPTION в ANSI: оно не делает каскадированного изменения : Оно применяется только в представлениях в которых оно определено, но не в представлениях основанных на этом представлении. Например, в предыдущем примере

```
CREATE VIEW Highratings AS
  SELECT cnum, rating FROM
  Customers WHERE rating =
  300 WITH CHECK OPTION;
```

попытка вставить или модифицировать значение оценки не равное 300 потерпит неудачу. Однако, мы можем создать второе представление (с идентичным содержанием) основанное на первом:

```
CREATE VIEW Myratings AS
  SELECT * FROM
  Highratings;
```

Теперь мы можем модифицировать оценки не равные 300:

```
UPDATE Myratings
  SET rating = 200
  WHERE cnum = 2 0 04;
```

Эта команда выполняемая так как если бы она выполнялась как первое представление, будет допустима. Предложение WITH CHECK OPTION просто гарантирует, что любая модификация в представлении, произведет значения, которые удовлетворяют предикату этого представления. Модификация других представлений базирующихся на первом текущем, является все еще допустимой, если эти представления не защищены предложениями WITH CHECK OPTION внутри этих представлений. Даже если такие предложения установлены, они проверяют только те предикаты представлений в которых они содержатся. Так например, даже если представление Myratings создавалось следующим образом

```
CREATE VIEW Myratings AS
  SELECT *
  FROM Highratings
  WITH CHECK OPTION;
```

проблема не будет решена. Предложение WITH CHECK OPTION будет исследовать только предикат представления Myratings. Пока у Myratings, фактически, не имеется никакого предиката, WITH CHECK OPTION ничего не будет делать. Если используется предикат, то он будет проверяться всякий раз, когда представление Myratings будет модифицироваться, но предикат Highratings все равно будет проигнорирован. Это - дефект в стандарте ANSI, который у большинство программ исправлен. Вы можете попробовать использовать представление наподобии последнего примера и посмотреть избавлена ли ваша система от этого дефекта. (Попытка выяснить это самостоятельно может быть иногда быть проще и яснее, чем поиск ответа в документации системы.)

РЕЗЮМЕ

Вы теперь овладели знаниями о представлениях полностью. Кроме правил определяющих, является ли данное представление модифицируемым в SQL, вы познакомились с основными понятиями на которых эти правила базируются – т.е что модификации в представлениях допустимы только когда SQL может недвусмысленно определить, какие значения базовой таблицы можно изменять.

Это означает что команда модификации, при выполнении, не должна требовать ни изменений для многих строк сразу, ни сравнений между многочисленными строками либо базовой таблицы либо вывода запроса. Так как объединения включают в себя сравнение строк, они также запрещены. Вы также поняли различие между некоторыми способами которые используют модифицируемые представления и представления только чтение. Вы научились воспринимать модифицируемые представления как окна, отображающие данные одиночной таблицы, но необязательно исключаящие или реорганизуящие столбцы, посредством выбора только определенных строк отвечающих условию предиката. Представления только чтение, с другой стороны, могут содержать более допустимые запросы SQL; они могут следовательно стать способом хранения запросов, которые вам нужно часто выполнять в неизменной форме. Кроме того, наличие запроса чей вывод обрабатывается как объект данных, дает вам возможность иметь ясность и удобство при создании запросов в выводе запросов. Вы теперь можете предохранять команды модификации в представлении от создания строк в базовой таблице, которые не представлены в самом представлении с помощью предложения WITH CHECK OPTION в определении представления. Вы можете также использовать WITH CHECK OPTION как один из способов ограничения в базовой таблице. В автономных запросах, вы обычно используете один или более столбцов в предикате не представленных среди выбранных для вывода, что не вызывает никаких проблем. Но если эти запросы используются в модифицируемых представлениях, появляются проблемы, так как эти запросы производят представления, которые не могут иметь вставляемых в них строк. Вы видели некоторые подходы к этим проблемам. В Главах 20 и 21, мы говорили, что представления имеют прикладные программы защиты. Вы можете позволить пользователям обращаться к представлениям не разрешая в тоже время обращаться к таблицам в которых эти представления непосредственно находятся. Глава 22 будет исследовать вопросы доступа к объектам данных в SQL.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Какое из этих представлений – модифицируемое ?

```
#1 CREATE VIEW Dailyorders
  AS SELECT DISTINCT cnum, snum, onum,
  odate
  FROM Orders;

#2 CREATE VIEW Custotals
  AS SELECT cname, SUM (amt) FROM Orders,
  Customers WHERE Orders.cnum =
  customer.cnum GROUP BY cname;

#3 CREATE VIEW Thirdorders AS
  SELECT *
```

```
FROM Dailyorders
WHERE odate = 10/03/1990;
```

```
#4 CREATE VIEW Nullcities
AS SELECT snum, sname, city
FROM Salespeople WHERE
city IS NULL
OR sname BETWEEN 'A' AND 'MZ';
```

2. Создайте представление таблицы Продавцов с именем Commissions (Комиссионные) . Это представление должно включать только поля comm и snum. С помощью этого представления, можно будет вводить или изменять комиссионные, но только для значений между .10 и .20.
3. Некоторые SQL реализации имеют встроенную константу представляющую текущую дату, иногда называемую " CURDATE ". Слово CURDATE может следовательно использоваться в операторе SQL, и заменяться текущей датой, когда его значение станет доступным с помощью таких команд как SELECT или INSERT. Мы будем использовать представление таблицы Порядков с именем Entryorders для вставки строк в таблицу Порядков. Создайте таблицу порядков, так чтобы CURDATE автоматически вставлялась в поле odate если не указано другого значения. Затем создайте представление Entryorders, так чтобы значения не могли быть указаны.
(См. Приложение А для ответов.)

22. КТО ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ВЫ ОБУЧИТЕСЬ РАБОТЕ С ПРИВИЛЕГИЯМИ. Как сказано в Главе 2, SQL используется обычно в средах, которые требуют распознавания пользователей и различия между различными пользователями систем. Вообще говоря, администраторы баз данных, сами создают пользователей и дают им привилегии. С другой стороны пользователи которые создают таблицы, сами имеют права на управление этими таблицами. Привилегии – это то, что определяет, может ли указанный пользователь выполнить данную команду. Имеется несколько типов привилегий, соответствующих нескольким типам операций. Привилегии даются и отменяются двумя командами SQL : – GRANT (ДОПУСК) и REVOKE (ОТМЕНА). Эта глава покажет вам как эти команды используются.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Каждый пользователь в среде SQL , имеет специальное идентификационное имя или номер. Терминология везде разная, но мы выбрали (следуя ANSI) ссылку на имя или номер как на Идентификатор (ID) доступа. Команда, посланная в базе данных ассоциируется с определенным пользователем; или иначе, специальным Идентификатором доступа. Поскольку это относится к SQL базе данных, ID разрешения – это имя пользователя, и SQL может использовать специальное ключевое слово USER, которое ссылается к Идентификатору доступа связанному с текущей командой. Команда интерпретируется и разрешается (или запрещается) на основе информации связанной с Идентификатором доступа пользователя подавшего команду.

РЕГИСТРАЦИЯ

В системах с многочисленными пользователями, имеется некоторый вид

процедуры входа в систему, которую пользователь должен выполнить чтобы получить доступ к компьютерной системе. Эта процедура определяет какой ID доступа будет связан с текущим пользователем. Обычно, каждый человек использующий базу данных должен иметь свой собственный ID доступа и при регистрации превращается в действительного пользователя. Однако, часто пользователи имеющие много задач могут регистрироваться под различными ID доступа, или наоборот один ID доступа может использоваться несколькими пользователями.

С точки зрения SQL нет никакой разницы между этими двумя случаями; он воспринимает пользователя просто как его ID доступа.

SQL база данных может использовать собственную процедуру входа в систему, или она может позволить другой программе, типа операционной системы (основная программа которая работает на вашем компьютере), обрабатывать файл регистрации и получать ID доступа из этой программы. Тем или другим способом, но SQL будет иметь ID доступа чтобы связать его с вашими действиями, а для вас будет иметь значение ключевое слово USER.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИИ

Каждый пользователь в SQL базе данных имеет набор привилегий. Это -то что пользователю разрешается делать (возможно это - файл регистрации, который может рассматриваться как минимальная привилегия). Эти привилегии могут изменяться со временем - новые добавляться, старые удаляться. Некоторые из этих привилегий определены в ANSI SQL, но имеются и дополнительные привилегии, которые являются также необходимыми. SQL привилегии как определено ANSI, не достаточны в большинстве ситуаций реальной жизни. С другой стороны, типы привилегий, которые необходимы, могут видоизменяться с видом системы которую вы используете относительно которой ANSI не может дать никаких рекомендаций. Привилегии которые не являются частью стандарта SQL могут использовать похожий синтаксис и не полностью совпадающий со стандартом.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

SQL привилегии определенные ANSI - это привилегии объекта. Это означает что пользователь имеет привилегию чтобы выполнить данную команду только на определенном объекте в базе данных. Очевидно, что привилегии должны различать эти объекты, но система привилегии основанная исключительно на привилегиях объекта не может адресовывать все что нужно SQL, как мы увидим это позже в этой главе. Привилегии объекта связаны одновременно и с пользователями и с таблицами. То есть, привилегия дается определенному пользователю в указанной таблице, или базовой таблице или представлении. Вы должны помнить, что пользователь создавший таблицу (любого вида), является владельцем этой таблицы.

Это означает, что пользователь имеет все привилегии в этой таблице и может передавать привилегии другим пользователям в этой таблице. Привилегии которые можно назначить пользователю:

SELECT	Пользователь с этой привилегией может выполнять запросы в таблице.	INSERT	Пользователь с этой привилегией может выполнять команду INSERT в таблице.	UPDATE	Пользователь с этой привилегией может выполнять команду UPDATE на таблице. Вы можете ограничить эту привилегию для определенных столбцов таблицы.	DELETE	Пользователь с этой привилегией может выполнять команду DELETE в таблице.	REFERENCES	Пользователь с этой привилегией может определить
--------	--	--------	---	--------	---	--------	---	------------	--

внешний ключ, который использует один или более столбцов этой таблицы, как родительский ключ. Вы можете ограничить эту привилегию для определенных столбцов. (Смотрите Главу 19 для подробностей относительно внешнего ключа и родительского ключа.)

Кроме того, вы столкнетесь с нестандартными привилегиями объекта, такими например как INDEX (ИНДЕКС) дающим право создавать индекс в таблице, SYNONYM (СИНОНИМ) дающим право создавать синоним для объекта, который будет объяснен в Главе 23, и ALTER (ИЗМЕНИТЬ) дающим право выполнять команду ALTER TABLE в таблице. Механизм SQL назначает пользователям эти привилегии с помощью команды GRANT.

КОМАНДА GRANT

Позвольте предположить, что пользователь Diane имеет таблицу чиков и хочет позволить пользователю Adrian выполнить запрос Diane должна в этом случае ввести следующую команду:

```
GRANT INSERT ON Salespeople TO Diane;
```

Теперь Adrian может выполнить запросы к таблице Заказчиков. Без других привилегий, он может только выбрать значения; но не может выполнить любое действие, которые бы воздействовало на значения в таблице Заказчиков (включая использование таблицы Заказчиков в качестве родительской таблицы внешнего ключа, что ограничивает изменения которые выполнять со значениям в таблице Заказчиков). Когда SQL получает команду GRANT, он проверяет привилегии пользователя подавшего эту команду, чтобы определить допустима ли команда GRANT.

Adrian самостоятельно не может выдать эту команду. Он также не может предоставить право SELECT другому пользователю: таблица еще принадлежит Diane (позже мы покажем как Diane может дать право Adrian предоставлять SELECT другим пользователям). Синтаксис – тот же самый, что и для предоставления других привилегий. Если Adrian – владелец таблицы Продавцов, то он может позволить Diane вводить в нее строки с помощью следующего предложения

```
GRANT INSERT ON Salespeople TO Diane;
```

Теперь Diane имеет право помещать нового продавца в таблицу.

ГРУППЫ ПРИВЕЛЕГИЙ, ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вы не должны ограничивать себя предоставлением одиночной привилегии отдельному пользователю командой GRANT. Списки привилегий или пользователей, отделяемых запятыми, являются совершенно приемлемыми. Stephen может предоставить и SELECT и INSERT в таблице Порядков для Adrian

```
GRANT SELECT, INSERT ON Orders TO Adrian;
```

или и для Adrian и для Diane

```
GRANT SELECT, INSERT ON Orders TO Adrian, Diane;
```

Когда привилегии и пользователи перечислены таким образом, весь список привилегий предоставляется всем указанным пользователям. В строгой ANSI интерпретации, вы не можете предоставить привилегии во многих таблицах сразу одной командой, но в некоторых реализациях это ограничение может быть ослаблено, позволяя вам указывать несколько таблиц, отделяя их запятыми, так что бы весь список привилегий мог быть предоставлен для всех указанных таблиц.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СТОЛБЦЫ

Все привилегии объекта используют один тот же синтаксис, кроме команд UPDATE и REFERENCES в которых необязательно указывать имена столбцов. Привилегию UPDATE можно предоставлять на подобии других привилегий :

```
GRANT UPDATE ON Salespeople TO Diane;
```

Эта команда позволит Diane изменять значения в любом или во всех столбцах таблицы Продавцов. Однако, если Adrian хочет ограничить Diane в изменении например комиссионных, он может ввести

```
GRANT UPDATE (comm) ON Salespeople TO Diane;
```

Другими словами, он просто должен указать конкретный столбец к которому привилегия UPDATE должна быть применена, в круглых скобках по имени столбца таблицы. Имена многочисленных столбцов таблицы могут указываться в любом порядке, отделяемые запятыми:

```
GRANT UPDATE (city, comm) ON Salespeople TO Diane;
```

REFERENCES следует тому же самому правилу. Когда вы предоставите привилегию REFERENCES другому пользователю, он сможет создавать внешние ключи ссылающиеся на столбцы вашей таблицы как на родительские ключи. Подобно UPDATE, для привилегии REFERENCES может быть указан список из одного или более столбцов для которых ограничена эта привилегия. Например, Diane может предоставить Stephen право использовать таблицу Заказчиков, как таблицу родительского ключа, с помощью такой команды:

```
GRANT REFERENCES (cname, cnum) ON  
Customers TO Stephen;
```

Эта команда дает Stephen право использовать столбцы cnum и cname, в качестве родительских ключей по отношению к любым внешним ключам в его таблицах. Stephen может контролировать то как это будет выполнено. Он может определить (cname, cnum) или, как в нашем случае (cnum, cname), как двух-столбцовый родительский ключ, совпадающий с помощью внешнего ключа с двумя столбцами в одной из его собственных таблиц. Или он может создать отдельные внешние ключи чтобы ссылаться на поля индивиду-

ально, обеспечив тем самым чтобы Diane имела принудительное присвоение родительского ключа (см. Главу 19).

Не имея ограничений на номера внешних ключей он должен базироваться на этих родительских ключах, а родительские ключи различных внешних ключей - разрешены для совмещения (overlap).

Как и в случае с привилегией UPDATE, вы можете исключить список столбцов и таким образом позволять всем без исключения столбцам быть используемыми в качестве родительских ключей. Adrian может предоставить Diane право сделать это следующей командой:

```
GRANT REFERENCES ON Salespeople TO Diane;
```

Естественно, привилегия будет пригодна для использования только в столбцах, которые имеют ограничения требуемые для родительских ключей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРГУМЕНТОВ ALL И PUBLIC

SQL поддерживает два аргумента для команды GRANT, которые имеют специальное значение: ALL PRIVILEGES (ВСЕ ПРИВИЛЕГИИ) или просто ALL и PUBLIC (ОБЩИЕ). ALL используется вместо имен привилегий в команде GRANT чтобы отдать все привилегии в таблице. Например, Diane может дать Stephen весь набор привилегий в таблице Заказчиков с помощью такой команды:

```
GRANT REFERENCES ON Salespeople TO Diane;
```

(привилегии UPDATE и REFERENCES естественно применяются ко всем столбцам.
) А это другой способ высказать ту же мысль:

```
GRANT ALL ON Customers TO Stephen;
```

PUBLIC - больше похож на тип аргумента - захватить все (catch-all), чем на пользовательскую привилегию. Когда вы предоставляете привилегии для публикации, все пользователи автоматически их получают. Наиболее часто, это применяется для привилегии SELECT в определенных базовых таблицах или представлениях которые вы хотите сделать доступными для любого пользователя. Чтобы позволить любому пользователю видеть таблицу Порядков, вы, например, можете ввести следующее:

```
GRANT SELECT ON Orders TO PUBLIC;
```

Конечно, вы можете предоставить любые или все привилегии обществу, но это видимо нежелательно. Все привилегии за исключением SELECT позволяют пользователю изменять (или, в случае REFERENCES, ограничивать) содержание таблицы. Разрешение всем пользователям изменять содержание ваших таблиц вызовет проблему. Даже если вы имеете небольшую компанию, и в ней работают все ваши текущие пользователи способные выполнять команды модификации в данной таблице, было бы лучше предоставить привилегии каждому пользователю индивидуально, чем одни и те же привилегии для всех. PUBLIC не ограничен в его передаче только текущим пользователям. Любой новый пользователь добавляемый к вашей системе, автоматически получит все привилегии назначенные ранее всем, так что если вы захотите ограничить доступ к таблице всем, сейчас или в будущем, лучше всего предоставить привилегии иные чем SELECT для индивидуальных поль-

зователей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ С ПОМОЩЬЮ WITH GRANT OPTION

Иногда, создателю таблицы хочется чтобы другие пользователи могли получить привилегии в его таблице. Обычно это делается в системах, где один или более людей создают несколько (или все) базовые таблицы в базе данных а затем передают ответственность за них тем кто будет фактически с ними работать. SQL позволяет делать это с помощью предложения WITH GRANT OPTION. Если Diane хотела бы чтобы Adrian имел право предоставлять привилегию SELECT в таблице Заказчиков другим пользователям, она дала бы ему привилегию SELECT с использованием предложения WITH GRANT OPTION:

```
GRANT SELECT ON Customers TO Adrian WITH  
GRANT OPTION;
```

После того Adrian получил право передавать привилегию SELECT третьим лицам; он может выдать команду

```
GRANT SELECT ON Diane.Customers TO Stephen;
```

или даже

```
GRANT SELECT ON Diane.Customers TO Stephen  
WITH GRANT OPTION;
```

Пользователь с помощью GRANT OPTION в особой привилегии для данной таблицы, может, в свою очередь, предоставить эту привилегию к той же таблице, с или без GRANT OPTION, любому другому пользователю. Это не меняет принадлежности самой таблицы; как и прежде таблица принадлежат ее создателю. (поэтому пользователи получившие права, должны устанавливать префикс ID доступа владельца когда ссылаются к этим таблицам. Следующая глава покажет вам этот способ.) Пользователь же с помощью GRANT OPTION во всех привилегиях для данной таблицы будет иметь всю полноту власти в той таблице.

ОТМЕНА ПРИВИЛЕГИЙ

Также как ANSI предоставляет команду CREATE TABLE чтобы создать таблицу, а не DROP TABLE чтобы от нее избавиться, так и команда GRANT позволяет вам давать привилегии пользователям, не предоставляя способа чтобы отобрать их обратно. Потребность удалять привилегии сводится к команде REVOKE, фактически стандартному средству с достаточно понятной формой записи. Синтаксис команды REVOKE – похож на GRANT, но имеет обратный смысл. Чтобы удалить привилегию INSERT для Adrian в таблице Порядков, вы можете ввести

```
REVOKE INSERT ON Orders FROM Adrian;
```

Использование списков привилегий и пользователей здесь допустимы как и в случае с GRANT, так что вы можете ввести следующую команду:


```
REVOKE INSERT, DELETE ON Customers
FROM Adrian, Stephen;
```

Однако, здесь имеется некоторая неясность. Кто имеет право отменять привилегии? Когда пользователь с правом передавать привилегии другим, теряет это право? Пользователи которым он предоставил эти привилегии, также их потеряют ? Так как это не стандартная особенность, нет никаких авторитетных ответов на эти вопросы, но наиболее общий подход -это такой: * Привилегии отменяются пользователем который их предоставил, и отмена будет каскадироваться, то-есть она будет автоматически распространяться на всех пользователей получивших от него эту привилегию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИВИЛЕГИИ

Вы можете сделать действия привилегий более точными, используя представления. Всякий раз, когда вы передаете привилегию в базовой таблице пользователю, она автоматически распространяется на все строки, а при использовании возможных исключений UPDATE и REFERENCES, на все столбцы таблицы. Создавая представление которое ссылается на основную таблицу и затем переносит привилегию на представление, а не на таблицу, вы можете ограничивать эти привилегии любыми выражениями в запросе содержащимся в представлении. Это значительно улучшает базисные возможности команды GRANT.

КТО МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ;

Чтобы создавать представление, вы должны иметь привилегию SELECT во всех таблицах на которые вы ссылаетесь в представлении. Если представление - модифицируемое, любая привилегия INSERT, UPDATE, и DELETE которые вы имеете в базовой таблице, будут автоматически передаваться представлению. Если вы испытываете недостаток в привилегиях на модификацию в базовых таблицах, вы не сможете иметь их и в представлениях которые создали, даже если сами эти представления - модифицируемые. Так как внешние ключи не используются в представлениях, привилегия REFERENCES никогда не используется при создании представлений. Все эти ограничения - определяются ANSI. Нестандартные привилегии системы (обсуждаемые позже в этой главе) также могут быть включены. В последующих разделах мы предположим, что создатели представлений которые мы обсуждаем, имеют частные или соответствующие привилегии во всех базовых таблицах.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИВИЛЕГИИ SELECT ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОЛБЦОВ

Предположим вы хотите дать пользователю Claire способность видеть только столбцы snum и sname таблицы Продавцов. Вы можете сделать это, поместив имена этих столбцов в представление

```
CREATE VIEW Clairesview AS
SELECT snum, sname FROM
Salespeople;
```

и предоставить Claire привилегию SELECT в представлении, а не в самой

таблице Продавцов:

```
GRANT SELECT ON Clairesview TO Claire;
```

Вы можете создать привилегии специально для столбцов наподобии использования других привилегий, но, для команды INSERT, это будет означать вставку значений по умолчанию, а для команды DELETE, ограничение столбца не будет иметь значения. Привилегии REFERENCES и UPDATE, конечно, могут сделать столбцы специфическими не прибегая к представлению.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРОК

Обычно, более полезный способ чтобы фильтровать привилегии с представлениями - это использовать представление чтобы привилегия относилась только к определенным строкам. Вы делаете это, естественно, используя предикат в представлении который определит, какие строки являются включенными. Чтобы предоставить пользователю Adrian, привилегию UPDATE в таблице Заказчиков, для всех заказчиков размещенных в Лондоне, вы можете создать такое представление:

```
CREATE VIEW Londoncust
AS SELECT *
  FROM Customers
 WHERE city = 'London'
WITH CHECK OPTION;
```

Затем Вы должны передать привилегию UPDATE в этой таблице для Adrian:

```
GRANT UPDATE ON Londoncust TO Adrian;
```

В этом отличие привилегии для определенных строк от привилегии UPDATE для определенных столбцов, которая распространена на все столбцы таблицы Заказчиков, но не на строки, среди которых строки со значением поля city иным чем London не будут учитываться. Предложение WITH CHECK OPTION предохраняет Adrian от замены значения поля city на любое значение кроме London.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА ТОЛЬКО К ИЗВЛЕЧЕННЫМ ДАННЫМ

Другая возможность состоит в том, чтобы предлагать пользователям доступ к уже извлеченным данным, а не к фактическим значениям в таблице. Агрегатные функции, могут быть весьма удобными в применении такого способа. Вы можете создавать представление которое дает счет, среднее, и общее количество для порядков на каждый день порядка:

```
CREATE VIEW Datetotals
AS SELECT odate, COUNT (*), SUM (amt), AVG (amt) FROM
  Orders GROUP BY odate;
```

Теперь вы передаете пользователю Diane - привилегию SELECT в представ-

лении Datetotals:

```
GRANT SELECT ON Datetotals TO Diane;
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ К ОГРАНИЧЕНИЯМ

Одной из последних прикладных программ из серии, описанной в Главе 18, является использование представлений с WITH CHECK OPTION как альтернативы к ограничениям. Предположим что вы хотели удостовериться, что все значения поля city в таблице Продавцов находятся в одном из городов где ваша компания в настоящее время имеет ведомство. Вы можете установить ограничение CHECK непосредственно на столбец city, но позже может стать трудно его изменить, если ваша компания например откроет там другие ведомства. В качестве альтернативы, можно создать представление, которое исключает неправильные значения city:

```
CREATE VIEW Curcities
AS SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city IN ('London', 'Rome', 'San Jose', 'Berlin') WITH
CHECK OPTION;
```

Теперь, вместо того, чтобы предоставить пользователям привилегии модифицирования в таблице Продавцов, вы можете предоставить их в представлении Curcities. Преимущество такого подхода – в том, что если вам нужно сделать изменение, вы можете удалить это представление, создать новое, и предоставить в этом новом представлении привилегии пользователям, что проще чем изменять ограничения. Недостатком является то, что владелец таблицы Продавцов также должен использовать это представление если он не хочет чтобы его собственные команды были отклонены. С другой стороны, этот подход позволяет владельцу таблицы и любым другим получить привилегии модификации в самой таблице, а не в представлении, чтобы делать исключения для ограничений.

Это часто бывает желательно, но не выполнимо, если вы используете ограничения в базовой таблице. К сожалению, эти исключения нельзя будет увидеть в представлении. Если вы выберете этот подход, вам захочется создать второе представление, содержащее только исключения:

```
CREATE VIEW Othercities
AS SELECT *
FROM Salespeople
WHERE city NOT IN ('London', 'Rome', 'San Jose',
'Berlin') WITH
CHECK OPTION;
```

Вы должны выбрать для передачи пользователям только привилегию SELECT в этом SE-представлении, чтобы они могли видеть исключенные строки, но не могли помещать недопустимые значения city в базовую таблицу, фактически, пользователи могли бы сделать запрос обоих представлений в и объединении увидеть все строки сразу.

===== ДРУГИЕ ТИПЫ ПРИВИЛЕГИЙ =====

Вы разумеется хотите знать, кто же имеет право первым создать таблицу. Эта область привилегии не относится к ANSI, но не может игнориро-

ваться. Все стандартные привилегии ANSI вытекают из этой привилегии; привилегии создателей таблиц которые могут передавать привилегии объекта. Если все ваши пользователи будут создавать в системе базовые таблицы с разными размерами это приведет к избыточности в них и к не-эффективности системы. Притягивают к себе и другие вопросы:

- Кто имеет право изменять, удалять, или ограничивать таблицы?
- Должны ли права создания базовых таблиц отличаться от прав создания представлений?
- Должен ли быть суперпользователь - пользователь который отвечает за поддержание базы данных и следовательно имеющий наибольшие, или все привилегии, которые не предоставляются индивидуально?

Пока ANSI не принимает в этом участие, а SQL используется в различных средах, мы не можем дать окончательный ответ на эти вопросы. Мы предлагаем рассмотреть здесь кусок наиболее общих выводов.

Привилегии которые не определяются в терминах специальных объектов данных называются - привилегиями системы, или правами базы данных. На базисном уровне, они будут вероятно включать в себя право создавать объекты данных, вероятно отличающиеся от базовых таблиц (обычно создаваемыми несколькими пользователями) и представления (обычно создаваемые большинством пользователей). Привилегии системы для создания представлений, должны дополнять, а не заменять привилегии объекта которые ANSI требует от создателей представлений (описанных ранее в этой главе). Кроме того, в системе любого размера всегда имеются некоторые типы суперпользователей - пользователей которые автоматически имеют большинство или все привилегии - и которые могут передать свой статус суперпользователя кому-нибудь с помощью привилегии или группы привилегий. Администратор Базы Данных, или DBA, является термином наиболее часто используемым для такого суперпользователя, и для привилегий которыми он обладает.

ТИПИЧНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ СИСТЕМЫ

При общем подходе имеется три базовых привилегии системы:

- CONNECT (Подключить),
- RESOURCE (Ресурс), и
- DBA (Администратор Базы Данных).

Проще, можно сказать, что CONNECT состоит из права зарегистрироваться и права создавать представления и синонимы (см. Главу 23), если переданы привилегии объекта. RESOURCE состоит из права создавать базовые таблицы. DBA - это привилегия суперпользователя, дающая пользователю высокие полномочия в базе данных. Один или более пользователей с функциями администратора базы данных может иметь эту привилегию. Некоторые системы кроме того имеют специального пользователя, иногда называемого SYSADM или SYS (Системный Администратор Базы Данных), который имеет наивысшие полномочия; это - специальное имя, а не просто пользователь со специальной DBA привилегией. Фактически только один человек имеет право зарегистрироваться с именем SYSADM, являющимся его идентификатором доступа. Различие весьма тонкое и функционирует по разному в различных системах. Для наших целей, мы будем ссылаться на высокопривилегированного пользователя, который разрабатывает и управляет базой данных имея полномочия DBA, понимая что фактически эти полномочия - та же самая привилегия. Команда GRANT, в измененной форме, является пригодной для использования с привилегиями объекта как и с системными привилегиями. Для начала передача прав может быть сделана с помощью DBA. Например, DBA может передать привилегию для создания таблицы пользователю Rodriguez следующим образом:

GRANT RESOURCE TO Rodriguez;

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Естественно появляется вопрос, откуда возьмется пользователь с именем Rodriguez ? Как определить его ID допуска ? В большинстве реализаций, DBA создает пользователя, автоматически предоставляя ему привилегию CONNECT. В этом случае, обычно добавляется предложение IDENTIFIED BY, указывающее пароль. (Если же нет, операционная система должна определить, можете ли вы зарегистрироваться в базе данных с данным ID доступа.) DBA может, например, ввести

GRANT CONNECT TO Thelonius IDENTIFIED BY Redwagon;

что приведет к созданию пользователя, с именем Thelonius, даст ему право регистрироваться, и назначит ему пароль Redwagon, и все это в одном предложении.

Раз Thelonius - уже опознанный пользователь, он или DBA могут использовать эту же команду чтобы изменить пароль Redwagon. Хотя это и удобно, но все же имеются ограничения и в этом подходе. Это невозможность иметь пользователя который не мог бы зарегистрироваться, хотя бы временно. Если вы хотите запретить пользователю регистрироваться, вы должны использовать для REVOKE привилегию CONNECT, которая "удаляет" этого пользователя. Некоторые реализации позволяют вам создавать и удалять пользователей, независимо от их привилегий при регистрации. Когда вы предоставляете привилегию CONNECT пользователю, вы создаете этого пользователя. При этом чтобы сделать это Вы сами, должны иметь DBA привилегию. Если этот пользователь будет создавать базовые таблицы (а не только представления), ему нужно также предоставить привилегию RESOURCE. Но это сразу порождает другую проблему.

Если вы сделаете попытку удалить привилегию CONNECT пользователя, который имеет им созданные таблицы, команда будет отклонена, потому что ее действие оставит таблицу без владельца, а это не допускается. Вы должны сначала удалить все таблицы созданные этим пользователем, прежде чем удалить его привилегию CONNECT. Если эти таблицы не пустые, то вы вероятно захотите передать их данные в другие таблицы с помощью команды INSERT, которая использует запрос. Вам не нужно удалять отдельно привилегию RESOURCE; достаточно удалить CONNECT чтобы удалить пользователя. Хотя все выше сказанное - это вполне стандартный подход к привилегиям системы, он также имеет значительные ограничения. Появились альтернативные подходы, которые более конкретно определены и точнее управляют привилегиями системы.

Эти выводы несколько выводят нас за пределы стандарта SQL как это определено в настоящее время, и, в некоторых реализациях, могут полностью выйти за пределы стандарта SQL. Эти вещи вероятно не будут слишком вас касаться, если вы не DBA или не пользователь высокого уровня. Обычные пользователи просто должны быть знакомыми с привилегиями системы в принципе, справляясь со своей документацией только в случае специальных сообщений.

РЕЗЮМЕ

Привилегии дают вам возможность видеть SQL под новым углом зрения, когда SQL выполняет действия через специальных пользователей в специальной системе базы данных. Сама команда GRANT достаточно проста: с ее помощью, вы предоставляете те или иные привилегии объекта одному или более пользователям. Если вы предоставляете привилегию WITH GRANT OPTION пользователю, этот пользователь может в свою очередь предоставить

эту привилегию другим. Теперь вы понимаете намеки на использование привилегий в представлениях - чтобы усовершенствовать привилегии в базовых таблицах, или как альтернативы к ограничениям - и на некоторые преимущества и недостатки такого подхода. Привилегии системы, которые необходимы, но не входят в область стандарта SQL, обсуждались в их наиболее общей форме и поэтому вы будете знакомиться с ними на практике. Глава 23 продолжит обсуждение о выводах в SQL, таких как сохранение или восстановление изменений, создание ваших собственных имен для таблиц принадлежащих другим людям, и понимание что происходит когда различные пользователи пытаются обращаться к одному и тому же объекту одновременно .

■КККККККККККККККК
* * * * *

РАБОТА С SQL РДЯТТД Г ЯПТ * * * * *

1. Передайте Janet право на изменение оценки заказчика.
2. Передайте Stephan право передавать другим пользователям право делать запросы в таблице Порядков.
3. Отнимите привилегию INSERT(ВСТАВКА) в таблице Продавцов у Claire и у всех пользователей которым она была предоставлена.
4. Передайте Jerry право вставлять или модифицировать таблицу Заказчиков с сохранением его возможности оценивать значения в диапазоне от 100 до 500.
5. Разрешите Janet делать запросы в таблице Заказчиков, но запретите ему уменьшать оценки в той же таблице Заказчиков.
(См. Приложение А для ответов.)

23. ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ SQL

ЭТА ГЛАВА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА SQL которые имеют отношение к базе данных как к единому целому, включая использование многочисленных имен для объектов данных, размещение запоминаемых данных, восстановление и сохранение изменений в базе данных а также координирование одновременных действий многочисленных пользователей. Этот материал даст вам возможность конфигурации вашей базы данных, отмены действия ошибок, и определения как действия одного пользователя в базе данных будут влиять на действия других пользователей.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ТАБЛИЦ

Каждый раз, когда вы ссылаетесь в команде к базовой таблице или представлению не являющимися вашей собственностью, вы должны установить в ней префикс имени владельца, так что бы SQL знала где ее искать . Так как это со временем становится неудобным, большинство реализаций SQL позволяют вам создавать синонимы для таблиц (что не является стандартом ANSI) Синоним - это альтернативное имя, наподобии прозвища, для таблицы. Когда вы создаете синоним, вы становитесь его собственником, так что нет никакой необходимости, чтобы он предшествовал другому пользовательскому идентификатору доступа (имени пользователя) Если вы имеете по крайней мере одну привилегию в одном или более столбцах таблицы; вы можете создать для них синоним. (Некоторое отношение к этому может иметь специальная привилегия для создания синонимов .)

Adrian может создать синоним с именем Clients, для таблицы с именем Diane.Customers, с помощью команды CREATE SYNONYM следующим образом:

```
CREATE SYNONYM Clients FOR Diane.Customers;
```

Теперь, Adrian может использовать таблицу с именем Clients в команде точно так же как ее использует Diane.Customers. Синоним Clients – это собственность, используемая исключительно для Adrian.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ С ТЕМ ЖЕ САМЫМ ИМЕНЕМ

Префикс (прозвище) пользователя – это фактически часть имени любой таблицы. Всякий раз, когда вы не указываете ваше собственное имя пользователя вместе с именем вашей собственной таблицы, SQL сам заполняет для вас это место. Следовательно, два одинаковых имени таблицы но связанные с различными владельцами, становятся не идентичными и следовательно не приводят к какому-нибудь беспорядку (по крайней мере в SQL). Это означает что два пользователя могут создать две полностью несвязанные таблицы с одинаковыми именами, но это также будет означать, что один пользователь может создать представление основанное на имени другого пользователя стоящем после имени таблицы. Это иногда делается когда представление, рассматривается как сама таблица – например, если представление просто использует CHECK OPTION как заменитель ограничения CHECK в базовой таблице (смотрите Главу 22 для подробностей). Вы можете также создавать ваши собственные синонимы, имена которых будут такими же что и первоначальные имена таблиц. Например, Adrian может определить Customers, как свой синоним для таблицы Diane.Customers :

```
CREATE SYNONYM Customers FOR Diane.Customers;
```

С точки зрения SQL, теперь имеются два разных имени одной таблицы: Diane.Customers и Adrian.Customers. Однако, каждый из этих пользователей может ссылаться к этой таблице просто как к Customers, SQL как говорилось выше сам добавит к ней недостающие имена пользователей.

ОДНО ИМЯ ДЛЯ КАЖДОГО

Если вы планируете иметь таблицу Заказчиков используемую большим числом пользователей, лучше всего что бы они ссылались к ней с помощью одного и того же имени. Это даст вам возможность, например, использовать это имя в вашем внутреннем общении без ограничений. Чтобы создать единое имя для всех пользователей, вы создаете общий синоним. Например, если все пользователи будут вызывать таблицу Заказчиков с именем Customers, вы можете ввести

```
CREATE PUBLIC SYNONYM Customers FOR Customers;
```

Мы понимаем, что таблица Заказчиков это ваша собственность, поэтому никакого префикса имени пользователя в этой команды не указывается. В основном, общие синонимы создаются владельцами объектов или привилегированными пользователями, типа DBA. Пользователям кроме того, должны еще быть предоставлены привилегии в таблице Заказчиков чтобы они могли иметь к ней доступ. Даже если имя является общим, сама таблица общей не является. Общие синонимы становятся собственными с помощью команды PUBLIC, а не с помощью их создателей.

УДАЛЕНИЕ СИНОНИМОВ

Общие и другие синонимы могут удаляться командой DROP SYNONYM. Синонимы удаляются их владельцами, кроме общих синонимов, которые удаляются соответствующими привилегированными личностями, обычно DBA. Чтобы удалить например синоним Clients, когда вместо него уже появился общий синоним Customers, Adrian может ввести

```
DROP SYNONYM Clients;
```

Сама таблица Заказчиков, естественно, становится не эффективной.

КАК БАЗА ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ?

Таблицы и другие объекты данных сохраняются в базе данных и находятся там связанными с определенными пользователями которые ими владеют. В некотором смысле, вы могли бы сказать, что они сохраняются в "именной области пользователя", хотя это никак не отражает их физического расположения, но зато, как и большинство вещей в SQL, находятся в строгой логической конструкции. Однако, на самом деле, объекты данных сохраняются, в физическом смысле, и количество памяти которое может использоваться определенным объектом или пользователем, в данное время, имеют свой предел.

В конце концов, никакой компьютер не имеет прямого доступа к бесконечному числу аппаратных средств (диску, ленте, или внутренней памяти) для хранения данных. Кроме того, эффективность SQL расширится если логическая структура данных будет отображаться неким физическим способом при котором эти команды получать преимущество.

В больших SQL системах, база данных будет разделена на области, так называемые Области Базы Данных или Разделы.

Это области сохраняемой информации, которые размещены так, чтобы информация внутри них находилась близко друг к другу для выполнения команд; то-есть программа не должна искать где-то далеко информацию, сгруппированную в одиночной области базы данных. Хотя ее физические возможности зависят от аппаратного оборудования, целесообразно чтобы команда работала в этих областях внутри самой SQL. Системы которые используют области базы данных (в дальнейшем называемых - DBS (Data Base Spaces)), позволяют вам с помощью команд SQL обрабатывать эти области как объекты.

DBS создаются командами CREATE DBSPACE (СОЗДАТЬ DBS), ACQUIRE DBSPACE (ПОЛУЧИТЬ DBS) или CREATE TABLESPACE (СОЗДАТЬ ТАБЛИЧНУЮ ОБЛАСТЬ), в зависимости от используемой реализации. Одна DBS может вмещать любое число пользователей, и отдельный пользователь может иметь доступ к многим DBS. Привилегия создавать таблицы, хотя и может быть передана по всей базе данных, часто передается в конкретной DBS. Мы можем создать DBS с именем Sampletables, следующей командой:

```
CREATE DBSPACE Sampletables (  
    pctindex 10, pctfree  
    25);
```

Параметр pctindex определяет какой процент DBS должен быть оставлен, чтобы сохранять в нем индексы таблиц. Pctfree - это процент DBS который оставлен чтобы позволить таблицам расширять размеры их строк (ALTER TABLE может добавлять столбцы или увеличивать размер столбцов, делая каждую строку длиннее. Это - расширение памяти отводимой для этого). Имеются также другие параметры которые вы также можете определять, и которые меняются от программы к программе. Большинство программ автоматически будут обеспечивать значения по умолчанию, поэтому

вы можете создавать DBS не определяя эти параметры. DBS может иметь или определенное ограничение размера, или ей может быть позволено расти неограниченно вместе с таблицами. Если DBS создалась, пользователям предоставляются права создавать в ней объекты. Вы можете например предоставить Diane право создать таблицу Sampletables с помощью следующей команды:

```
GRANT RESOURCE ON Sampletables TO Diane;
```

Это даст вам возможность более конкретно определять место хранения данных. Первый DBS назначаемый данному пользователю – обычно тот, где все объекты этого пользователя создаются по умолчанию. Пользователи имеющие доступ к многочисленным DBS могут определить, где они хотят разместить определенный объект. При разделении вашей базы данных на DBSbi, вы должны иметь в виду типы операций, которые вы будете часто выполнять. Таблицы которые, как вам уже известно, будут часто объединяться, или которые имеют одну таблицу ссылающуюся на другую во внешнем ключе, должны находиться вместе в одной DBS.

Например, вы могли бы сообщить при назначении типовых таблиц, что таблица Порядков будет часто объединяться с одной или обеими из двух других таблиц,, так как таблица Порядков использует значения из обеих этих таблиц. При прочих равных условиях, эти три таблицы должны входить в ту же самую область DBS, независимо от того, кто их владелец. Возможное присутствие ограничения внешнего ключа в таблице Порядков, просто приведет к более строгому совместному использованию области DBS.

КОГДА СДЕЛАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ =
СТАНОВЯТСЯ ПОСТОЯННЫМИ ?

Визуально, среда базы данных, это картина которая постоянно отображает для существующих пользователей, постоянно вводимые и изменяемые данные, допуская, что если система правильно разработана, она будет функционировать без сбоев. Однако реально, благодаря человеческим или компьютерным сбоям, ошибки время от времени случаются, и поэтому хорошие компьютерные программы стали применять способы отмены действий вызвавших такие ошибки. Команда SQL, которая воздействует на содержание или структуру базы данных – например команда модификации DML или команда DROP TABLE, – не обязательно будет необратимой. Вы можете определить после окончания ее действия, останутся ли изменения сделанные данной командой или группой команд постоянными в базы данных, или они будут полностью проигнорированы. С этой целью, команды обрабатываются группами, называемыми – транзакциями. Транзакция начинается всякий раз, когда вы начинаете сеанс с SQL. Все команды которые вы введете будут частью этой транзакции, пока вы не завершите их вводом команды COMMIT WORK или команды ROLLBACK WORK. COMMIT может сделать все изменения постоянными с помощью транзакции, а ROLLBACK может откатить их обратно или отменить. Новая транзакция начинается после каждой команды COMMIT или ROLLBACK. Этот процесс известен как диалоговая обработка запросов или транзакция. Синтаксис, чтобы оставить все ваши изменения постоянными во время регистрации, или во время последнего COMMIT или ROLLBACK

```
COMMIT WORK;
```

Синтаксис отмены изменения –

ROLLBACK WORK;

В большинстве реализаций, вы можете установить параметр, называемый AUTOCOMMIT. Он будет автоматически запоминать все действия которые будут выполняться. Действия которые приведут к ошибке, всегда будут автоматически "прокручены" обратно. Если это предусмотрено в вашей системе, для фиксации всех ваших действий, вы можете использовать эту возможность с помощью команды типа:

SET AUTOCOMMIT ON;

Вы можете вернуться к обычной диалоговой обработке запросов с помощью такой команды:

SET AUTOCOMMIT OFF;

Имеется возможность установки AUTOCOMMIT которую система выполнит автоматически при регистрации. Если сеанс пользователя завершается аварийно - например, произошел сбой системы или выполнена перезагрузка пользователя, - то текущая транзакция выполнит автоматический откат изменений. Это - одна из причин, по которой вы можете управлять выполнением вашей диалоговой обработки запросов, разделив ваши команды на большое количество различных транзакций. Одиночная транзакция не должна содержать много несвязанных команд; фактически, она может состоять из единственной команды. Транзакции которые включают всю группу несвязанных изменений не оставляют вам фактически никакого выбора сохранить или отклонить целую группу, если вы хотите отменить только одно определенное изменение. Хорошим правилом которому надо следовать, это делать ваши транзакции состоящими из одной команды или нескольких близко связанных команд. Например, предположим вы хотите удалить продавца Motika из базы данных. Прежде, чем вы удалите его из таблицы Продавцов, вы сначала должны сделать что-нибудь с его порядками и его заказчиками. (Если используются ограничения внешнего ключа, и ваша система, следуя ANSI, ограничивает изменение родительского ключа, у вас не будет выбора делать или не делать этого. Это будет сделано обязательно.)

Одно из логических решений, будет состоять в том, чтобы установить поле snum в его порядках в NULL, в следствии чего ни один продавец не получит комиссионные в этих порядках, пока комиссионные не будут предоставлены заказчикам для Peel. Затем вы можете удалить их из таблицы Продавцов:

```
UPDATE Orders
  SET snum = NULL
  WHERE snum = 1004;
```

```
UPDATE Cudomers
  SET snum = 1001 WHERE
  snum = 1004;
```

```
DELETE FROM Salespeople
  WHERE snum = 1004;
```

Если у вас проблема с удалением Motika (возможно имеется другой внешний ключ ссылающийся на него о котором вы не знали и не учитывали), вы могли бы отменить все изменения которые вы сделали, до тех пор

пока проблема не будет определена и решена.

Более того, это должна быть группа команд, чтобы обрабатывать ее как одиночную транзакцию. Вы можете предусмотреть это с помощью команды COMMIT, и завершить ее с помощью команды COMMIT или ROLLBACK.

КАК SQL ОБЩАЕТСЯ СРАЗУ СО МНОГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

SQL часто используется в многопользовательских средах - в средах, где сразу много пользователей могут выполнять действия в базе данных одновременно. Это создает потенциальную возможность конфликта между различными выполняемыми действиями. Например, предположим что вы выполняете команду в таблице Продавцов :

```
UPDATE Salespeople
SET comm = comm * 2 WHERE
sname LIKE 'R%'
```

и в это же время, Diane вводит такой запрос:

```
SELECT city, AVG (comm)
FROM Salespeople GROUP
BY city;
```

Может ли усредненное значение (AVG) Diane отразить изменения которые вы делаете в таблице? Не важно, будет это сделано или нет, а важно что бы были отражены или все или ни одно из значений комиссионных (comm) для которых выполнялись изменения. Любой промежуточный результат является случайным или непредсказуемым, для порядка в котором значения были изменены физически. Вывод запроса, не должен быть случайным и непредсказуемым. Посмотрим на это с другой стороны. Предположим, что вы находите ошибку и прокручиваете обратно все ваши модификации уже после того, как Diane получила их результаты в виде вывода. В этом случае Diane получит ряд усредненных значений основанных на тех изменениях которые были позже отменены, не зная что ее информации неточна. Обработка одновременных транзакций называется - параллелизмом или совпадением, и имеет номера возможных проблем которые могут при этом возникать. Имеются следующие примеры:

Модификация может быть сделана без учета другой модификации. Например, продавец должен сделать запрос к таблице инвентаризации, чтобы найти десять фрагментов пунктов торговцев акциями, и упорядочить шесть из их для заказчика. Прежде, чем это изменение было сделано, другой продавец делает запрос к таблице и упорядочивает семь из тех же фрагментов для своего заказчика. ПРИМЕЧАНИЕ: Термин "упорядочить", аналогичен общепринятому - "заказать", что в принципе более соответствует логике запроса, потому что с точки зрения пользователя, он именно "заказывает" информацию в базе данных, которая упорядочивает эту информацию в соответствии с "заказом".

Изменения в базе данных могут быть прокручены обратно уже после того, как их действия уже были закончены. Например если Вы отменили вашу ошибку уже после того, как Diane получила свой вывод.

Одно действие может воздействовать частично на результат другого действия. Например когда Diane получает среднее от значений в то

время как вы выполняете модификацию этих значений. Хотя это не всегда проблематично, в большинстве случаев действие такое же как если бы агрегаты должны были отразить состояние базы данных в пункте относительной стабильности. Например в ревизионных книгах, должна быть возможность вернуться назад и найти это существующее усредненное значение для Diane в некоторой временной точке, и оставить его без изменений которые можно было бы сделаны начиная уже с этого места. Это будет невозможно сделать, если модификация была выполнена во время вычисления функции.

- * Тупик. Два пользователя могут попытаться выполнить действия которые конфликтуют друг с другом. Например, если два пользователя попробуют изменить и значение внешнего ключа и значение родительского ключа одновременно.

Имеется много сложнейших сценариев которые нужно было бы последовательно просматривать, если бы одновременные транзакции были неуправляемыми. К счастью, SQL обеспечивает вас средством управления параллелизмом для точного указания места получения результата. Что ANSI указывает для управления параллелизмом -это что все одновременные команды будут выполняться по принципу - ни одна команда не должна быть выдана, пока предыдущая не будет завершена (включая команды COMMIT или ROLLBACK) .

Более точно, нужно просто не позволить таблице быть доступной более чем для одной транзакции в данный момент времени. Однако в большинстве ситуаций, необходимость иметь базу данных доступную сразу многим пользователям, приводит к некоторому компромису в управлении параллелизмом. Некоторые реализации SQL предлагают пользователям выбор, позволяя им самим находить золотую середину между согласованностью данных и доступностью к базе данных. Этот выбор доступен пользователю, DBA, или тому и другому.

На самом деле они осуществляют это управление вне SQL, даже если и воздействуют на процесс работы самой SQL.

Механизм используемый SQL для управления параллелизмом операций, называется - блокировкой. Блокировки задерживают определенные операции в базе данных, пока другие операции или транзакции не завершены. Задержанные операции выстраиваются в очередь и выполняются только когда блокировка снята (некоторые инструменты блокировок дают вам возможность указывать NOWAIT, которая будет отклонять команду вместо того чтобы поставить ее в очередь, позволяя вам делать что-нибудь другое).

Блокировки в многопользовательских системах необходимы. Следовательно, должен быть некий тип схемы блокировки по умолчанию, который мог бы применяться ко всем командам в базе данных. Такая схема по умолчанию, может быть определена для всей базы данных, или в качестве параметра в команде CREATE DBSPACE или команде ALTER DBSPACE, и таким образом использовать их по разному в различных DBS. Кроме того, системы обычно обеспечивают неким типом обнаружителя зависания, который может обнаруживать ситуации, где две операции имеют блокировки, блокирующие друг друга. В этом случае, одна из команд будет прокручена обратно и получит сброс блокировки. Так как терминология и специфика схем блокировок меняются от программы к программе, мы можем смоделировать наши рассуждения на примере программы базы данных DB2 фирмы IBM. IBM -лидер в этой области (как впрочем и во многих других), и поэтому такой подход наиболее удобен. С другой стороны, некоторые реализации могут иметь значительные различия в синтаксисе и в функциях, но в основном их действия должно быть очень похожими.

ТИПЫ БЛОКИРОВОК

Имеется два базовых типа блокировок:

- распределяемые блокировки и
- специальные блокировки.

Распределяемые (или S-блокировки) могут быть установлены более чем одним пользователем в данный момент времени. Это дает возможность любому числу пользователей обращаться к данным, но не изменять их.

Специальные блокировки (или X-блокировки) не позволяют никому вообще, кроме владельца этой блокировки обращаться к данным. Специальные блокировки используются для команд которые изменяют содержание или структуру таблицы. Они действуют до конца транзакции.

Общие блокировки используются для запросов. Насколько они продолжительны зависит фактически от уровня изоляции.

Что такое уровень изоляции блокировки? Это - то, что определяет, сколько таблиц будет заблокировано. В DB2, имеется три уровня изоляции, два из которых можно применить и к распределенным и к специальным блокировкам, а третий, ограниченный, чтобы использовать эти блокировки совместно. Они управляются командами поданными извне SQL, так что мы можем обсуждать не указывая их точного синтаксиса. Точный синтаксис команд связанных с блокировками различен для различных реализаций.

Следующее обсуждение полезно прежде всего на концептуальном уровне.

Уровень изоляции - повторное чтение - гарантирует, что внутри данной транзакции, все записи извлеченные с помощью запросов, не могут быть изменены. Поскольку записи модифицируемые в транзакции являются субъ-ектами специальной блокировки, пока транзакция не завершена, они не могут быть изменены в любом случае. С другой стороны для запросов, повторное чтение означает, что вы можете решить заранее, какие строки вы хотите заблокировать и выполнить запрос который их выберет. Выполняя запроса, вы гарантированы, что никакие изменения не будут сделаны в этих строках, до тех пор пока вы не завершите текущую транзакцию.

В то время как повторное чтение защищает пользователя, который поместил блокировку, она может в то же время значительно снизить производительность

Уровень указатель стабильности - предохраняет каждую запись от изменений, на время когда она читается или от чтения на время ее изменения. Последний случай это специальная блокировка, и применяется пока изменение не завершено или пока оно не отменено (т.е. на время отката изменения). Следовательно, когда вы модифицируете группу записей использующих указатель стабильности, эти записи будут заблокированы пока транзакция не закончится, что аналогично действию производимому уровнем повторное чтение. Различия между этими двумя уровнями в их воздействии на запросы. В случае уровня указатель стабильности, строки таблицы которые в данное время не используются запросом, могут быть изменены. Третий уровень изоляции DB2 - это уровень только чтение. Только чтение фиксирует фрагмент данных; хотя на самом деле он блокирует всю таблицу. Следовательно, он не может использоваться с командами модификации. Любое содержание таблицы как единое целое, в момент выполнения команды, будет отражено в выводе запроса.

Это не обязательно так как в случае с уровнем указатель стабильности. Блокировка только чтение, гарантирует что ваш вывод будет внутренне согласован, если конечно нет необходимости во второй блокировке, не связывающей большую часть таблицы с уровнем повторное чтение. Блокировка только чтение удобна тогда, когда вы делаете отчеты, которые должны быть внутренне согласованны, и позволять доступ к большинству или ко всем строкам таблицы, не связывая базу данных.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ БЛОКИРОВКИ ДАННЫХ

Некоторые реализации выполняют блокировку страницы вместо блокировки строки. Это может быть либо возможностью для вашего управления либо нечто заложенным уже в конструкцию системы.

Страница - это блок накопления памяти, обычно равный 1024 байт. Страница может состоять из одной или более строк таблицы, возможно сопровождаемых индексами и другой периферийной информацией, а может

состоять даже из нескольких строк другой таблицы. Если вы блокируете страницы вместо строк, все данные в этих страницах будут блокированы точно также как и в индивидуальных строках, согласно уровням изоляции описаным выше.

Основным преимуществом такого подхода является эффективность. Когда SQL не следит за блокированностью и разблокированностью строк индивидуально, он работает быстрее. С другой стороны, язык SQL был разработан так чтобы максимизировать свои возможности, и произвольно блокирует строки которые необязательно было блокировать.

Похожая возможность, доступная в некоторых системах - это блокировка областей DBS. Области базы данных имеют тенденцию быть больше чем страница, так что этот подход удовлетворяет и достоинству увеличения производительности и недостатку блокирования страниц.

Вообще то лучше отключать блокировку низкого уровня если вам кажется что появились значительные проблемы с эффективностью.

===== РЕЗЮМЕ =====

Ключевые определения, с которыми вы познакомились в этой главе:

- * Синонимы, или как создавать новые имена для объектов данных.
- * Области базы данных (DBS), или как распределяется доступная память в базе данных.
- * Транзакция, или как сохранять или восстанавливать изменения в базе данных.
- * Управление Параллелизмом, или как SQL предохраняет от конфликта одной команды с другой.

Синонимы - это объекты, в том смысле, что они имеют имена и (иногда) владельцев, но естественно они не могут существовать без таблицы, чье имя они замещают. Они могут быть общими и следовательно доступными каждому кто имеет доступ к объекту, или они могут принадлежать определенному пользователю.

Области DBS или просто DBS - это подразделы базы данных, которые распределены для пользователей. Связанные таблицы, (например таблицы, которые будут часто объединяться,) лучше хранить в общей для них DBS.

COMMIT и ROLLBACK - это команды, используемые для выполнения изменений в базе данных, в то время когда предыдущая команда COMMIT или команда ROLLBACK, начинают сеанс и оставляют изменения, или игнорируют их как группу.

Средство Управление Параллелизмом - определяет в какой степени одновременно поданные команды будут мешать друг другу. Оно является адаптируемым средством, находящим компромис между производительностью базы данных и изоляцией действующих команд.

***** РАБОТА С SQL *****

1. Создайте область базы данных с именем Myspace которая выделяет 15 процентов своей области для индексов, и 40 процентов на расширение строк.
2. Вы получили право SELECT в таблице Порядков продавца Diane. Введите команду так чтобы вы могли ссылаться к этой таблице как к "Orders" не используя имя "Diane" в качестве префикса.
3. Если произойдет сбой питания, что случится с всеми изменениями сделанными во время текущей транзакции ?
4. Если вы не можете видеть строку из-за ее блокировки, какой это тип

блокировки ? 5. Если вы хотите получить общее, максимальное, и усредненное значения сумм приобретений для всех порядков, и не хотите при этом запрещать другим пользоваться таблицей, какой уровень изоляции будет этому соответствовать ? (См. Приложение А для ответов.)

24. КАК ДАННЫЕ SQL СОДЕРЖАТСЯ В УПОРЯДОЧЕННОМ ВИДЕ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ВЫ УЗНАЕТЕ КАК ТИПОВАЯ SQL БАЗА данных сохраняет самоорганизованность. Не удивительно, что самоорганизованность обеспечивается реляционной базой данных, создаваемой и поддерживаемой с помощью программы. Вы можете обращаться к этим таблицам самостоятельно для получения информации о привилегиях, таблицах, индексах, и так далее. Эта глава покажет вам некоторые типы содержащиеся в такой базе данных.

КАТАЛОГ СИСТЕМЫ

Чтобы функционировать как SQL база данных, ваша компьютерная система должна следить за многими различными вещами: таблицами, представлениями, индексами, синонимами, привилегиями, пользователями, и так далее. Имеются различные способы делать это, но ясно, что наиболее логичный, эффективный, и согласованный способ делать это в реляционной среде состоит в том, чтобы сохранять эту информацию в таблицах. Это дает возможность компьютеру размещать и управлять информацией в которой он нуждается, используя те же самые процедуры которые он использует чтобы размещать и управлять данными которые он хранит для вас. Хотя это -вопрос конкретной программы, а не часть стандарта ANSI, большинство SQL баз данных, используют набор SQL таблиц хранящих служебную информацию для своих внутренних потребностей. Этот набор называется в различных публикациях как - системный каталог, словарь данных, или просто системные таблицы (Термин "словарь данных" может также относиться к общему архиву данных, включая информацию о физических параметрах базы данных которые хранятся вне SQL. Следовательно, имеются программы баз данных, которые имеют и системный каталог и словарь данных.)

Таблицы системного каталога - напоминают обычные SQL таблицы: те же строки и столбцы данных. Например, одна таблица каталога обычно содержит информацию о таблицах существующих в базе данных, по одной строке на каждую таблицу базы данных; другая содержит информацию о различных столбцах таблиц, по одной строке на столбец, и так далее. Таблицы каталога создаются и присваиваются с помощью самой базы данных, и идентифицируются с помощью специальных имен, таких например как SYSTEM. База данных создает эти таблицы и модифицирует их автоматически; таблицы каталога не могут быть непосредственно подвергнуты действию команды модификации.

Если это случится, это значительно запутает всю систему и сделает ее неработоспособной. Однако, в большинстве систем, каталог может быть запрошен пользователем. Это очень полезно, потому что это дает вам возможность узнать кое-что о базе данных, которую вы используете. Конечно, вся информация не всегда доступна всем пользователям. Подобно другим таблицам, доступ к каталогу ограничен для пользователей без соответствующих привилегий. Так как каталог принадлежит самой системе, имеется некоторая неясность относительно того, кто имеет привилегии и кто может предоставить привилегии в этом каталоге. Обычно, привилегии каталога предоставляет суперпользователь, например, администратор системы, зарегистрированный как SYSTEM или DBA. Кроме того, некоторые привилегии могут предоставляться пользователям автоматически.

ТИПИЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КАТАЛОГ

Давайте рассмотрим некоторые таблицы которые мы могли бы найти в типовом каталоге системы:

Таблицы	Содержание
SYSTEMCATALOG	Таблицы (базовые и представления)
SYSTEMCOLUMNS	Столбцы таблицы
SYSTEMTABLES	Каталог Представления в SYSTEMCATALOG
SYSTEMINDEXES	Индексы в таблице Пользователи базы
SYSTEMUSERAUTH	данных Объектные привилегии
SYSTEMTABAUTH	пользователей Столбцовые привилегии
SYSTEMCOLAUTH	пользователей Синонимы для таблиц
SYSTEMSYNONS	

Теперь, если наш DBA предоставит пользователю Stephen право просматривать SYSTEMCATALOG такой командой,

```
GRANT SELECT ON SYSTEMCATALOG TO Stephen;
```

то Stephen сможет увидеть некоторую информацию обо всех таблицах в базе данных (мы имеем здесь пользователя DBA, пользователя Chris, владельца трех наших типовых таблиц, а также Adrian владельца представления Londoncust).

```
SELECT tname, owner, numcolumns, type, CO
FROM SYSTEMCATALOG;
```

SQL Execution Log

```
SELECT tname, owner, numcolumns, type, CO FROM
SYSTEMCATALOG;
```

<u>tname</u>	<u>owner</u>	<u>numcolumns</u>	<u>type</u>	<u>CO</u>
SYSTEMCATALOG	SYSTEM	4	B	
Salespeople	Chris	4	B	
Customers	Chris	5	B	
Londoncust	Adrian	5	V	
Orders	Chris	5	B	

Рисунок 2 4.1: Содержание таблицы SYSTEMCATALOG

Как вы можете видеть, каждая строка описывает свою таблицу. Первый столбец - имя; второй - имя пользователя который владеет ею; третий - число столбцов которые содержит таблица; и четвертый - код из одного символа, это или B (для базовой таблицы) или V (для представления). Последний столбец имеет пустые (NULL) значения, если его тип не равен V; и этот столбец указывает, определена или нет возможность проверки. Обратите внимание что SYSTEMCATALOG (СИСТЕМНЫЙ КАТАЛОГ) представлен как одна из таблиц в вышеуказанном списке. Для простоты, мы иск-

лючили остальные каталоги системы из вывода. Таблицы системного каталога обычно показываются в SYSTEMCATALOG.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ТАБЛИЦАХ КАТАЛОГА

Поскольку SYSTEMCATALOG - это таблица, вы можете использовать ее в представлении. Фактически можно считать, что имеется такое представление с именем SYSTEMTABLES. Это представление SYSTEMCATALOG содержит только те таблицы, которые входят в системный каталог; это обычно таблицы базы данных, типа таблицы Продавцов, которые показаны в SYSTEMCATALOG, но не в SYSTEMTABLES. Давайте предположим, что только таблицы каталога являются собственностью пользователя SYSTEM. Если вы захотите, вы можете определить другое представление, которое бы специально исключало таблицы каталога из вывода:

```
CREATE VIEW Datatables AS
  SELECT *
    FROM SYSTEMCATALOG
   WHERE owner < > 'SYSTEM';
```

РАЗРЕШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВИДЕТЬ (ТОЛЬКО) ИХ СОБСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Кроме того, имеются другое использование представлений каталога. Предположим вам нужно чтобы каждый пользователь был способен сделать запрос каталога, для получения информации только из таблиц которыми он владеет. Пока значение USER, в команде SQL постоянно для ID доступа пользователя выдающего команду, оно может всегда быть использоваться, чтобы давать доступ пользователям только к их собственным таблицам.

Вы можете, для начала создать следующее представление:

```
CREATE VIEW Owntables AS
  SELECT *
    FROM SYSTEMCATALOG
   WHERE Owner = USER;
```

Теперь вы можете предоставить всем пользователям доступ к этому представлению:

```
GRANT SELECT ON Owntables TO PUBLIC;
```

Каждый пользователь теперь, способен выбирать (SELECT) только те строки из SYSTEMCATALOG, владельцем которых он сам является.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ SYSTEMCOLUMNS

Одно небольшое добавление к этому, позволит каждому пользователю просматривать таблицу SYSTEMCOLUMNS для столбцов из его собственных таблиц. Сначала, давайте рассмотрим ту часть таблицы SYSTEMCOLUMNS, которая описывает наши типовые таблицы (другими словами, исключим сам каталог) :

```
tname      cname      datatype  cnumber  tabowner
```

Salespeople	snum	integer	1	Diane
Salespeople	sname	char	2	Diane
Salespeople	city	char	3	Diane
Salespeople	comm	decimal	4	Diane
Customers	cnum	integer	1	Claire
Customers	cname	char	2	Claire
Customers	city	char	3	Claire
Customers	rating	integer	4	Claire
Customers	snum	integer	5	Claire
Orders	onum	integer	1	Diane
Orders	odate	date	2	Diane
Orders	amt	decimal	3	Diane
Orders	cnum	integer	4	Diane
Orders	snum	integer	5	Diane

Как вы можете видеть, каждая строка этой таблицы показывает столбец таблицы в базе данных. Все столбцы данной таблицы должны иметь разные имена, также как каждая таблица должна иметь данного пользователя, и наконец все комбинации пользователей, таблиц, и имен столбцов должны различаться между собой.

Следовательно табличные столбцы: `tname` (имя таблицы), `tabowner` (владелец таблицы), и `sname` (имя столбца), вместе составляют первичный ключ этой таблицы. Столбец `datatype` (тип данных) говорит сам за себя. Столбец `snumber` (номер столбца) указывает на местоположении этого столбца внутри таблицы. Для упрощения, мы опустили параметры длины столбца, точности, и масштаба.

Для справки, показана строка из `SYSTEMCATALOG` которая ссылается к этой таблице:

tname	owner	numcolumns	type	CO
SYSTEMCOLUMNS	System	8	B	

Некоторые SQL реализации, будут обеспечивать вас большим количеством данных чем показано в этих столбцах, но показанное являются основой для любой реализации.

Для иллюстрации процедуры предложенной в начале этого раздела, имеется способ, позволяющий каждому пользователю видеть информацию `SYSTEMCOLUMNS` только для принадлежащих ему таблиц:

```
CREATE VIEW Owncolumns
AS SELECT *
FROM SYSTEMCOLUMNS WHERE
tabowner = USER;

GRANT SELECT ON Owncolumns TO PUBLIC;
```

КОММЕНТАРИЙ В СОДЕРЖАНИИ КАТАЛОГА

Большинство версий SQL, позволяют вам помещать комментарии (ремарки) в специальные столбцы пояснений таблиц каталогов `SYSTEMCATALOG` и `SYS-`

ТЕМCOLUMNS, что удобно, так как эти таблицы не всегда могут объяснить свое содержание. Для простоты, мы пока исключали этот столбец из наших иллюстраций.

Можно использовать команду COMMENT ON со строкой текста, чтобы пояснить любую строку в одной из этих таблиц. Состояние - TABLE, для комментирования в SYSTEMCATALOG, и текст - COLUMN, для SYSTEMCOLUMNS. Например:

```
COMMENT ON TABLE Chris.Orders
IS 'Current Customer Orders';
```

Текст будет помещен в столбец пояснений SYSTEMCATALOG. Обычно, максимальная длина таких пояснений - 254 символов.

Сам комментарий, указывается для конкретной строки, одна с tname=Or-ders, а другая owner=Chris. Мы увидим этот комментарий в строке для таблицы Порядков в SYSTEMCATALOG:

```
SELECT tname, remarks FROM
SYSTEMCATALOG WHERE
tname = 'Orders' AND
owner = 'Chris';
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 24.2. SYSTEMCOLUMNS работает точно так же. Сначала, мы создаем комментарий

```
COMMENT ON COLUMN Orders.onum
IS 'Order #';
```

затем выбираем эту строку из SYSTEMCOLUMNS:

```
SELECT cnumber, datatype, cname, remarks FROM
SYSTEMCOLUMNS WHERE tname = 'Orders'
AND tabowner = 'Chris'
AND cname = onum;
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 24.3.

Чтобы изменить комментарий, вы можете просто ввести новую команду COMMENT ON для той же строки. Новый комментарий будет записан поверх старого. Если вы хотите удалить комментарий, напишите поверх него пустой комментарий, подобно следующему:

```
COMMENT ON COLUMN Orders.onum
IS ";
```

и этот пустой комментарий затрет предыдущий.

```
===== SQL Execution Log =====
|                                     |
| SELECT tname, remarks              |
| FROM SYSTEMCATALOG                 |
```

WHERE tname = 'Orders AND owner = 'Chris'	
tname	remarks Current
Orders	Customers Orders

Рисунок 2 4.2: Коментарий в SYSTEMCATALOG

SQL Execution Log

```
SELECT cnumber, datatype, cname, remarks
FROM SYSTEMCOLUMNS WHERE tname =
'Orders' AND tabowner = 'Chris' AND cname
= 'onum'
```

cnumber	datatype	cname	remarks 1
	integer	onum	Orders #

Рисунок 24.3: Коментарий в SYSTEMCOLUMNS

ОСТАЛЬНОЕ ИЗ КАТАЛОГА=

Здесь показаны оставшиеся из ваших системных таблиц определения, с типовым запросом для каждого:

SYSTEMINDEXES - ИНДЕКСАЦИЯ В БАЗЕ ДАННЫХ

Имена столбцов в таблице SYSTEMINDEXES и их описания - следующие:

СТОЛБЦЫ	ОПИСАНИЕ
iname	Имя индекса (используемого для его исключения)
iowner	Имя пользователя который создал индекс
tname	Имя таблицы которая содержит индекс
cnumber	Номер столбца в таблице
tabowner	Пользователь который владеет таблицей содержащей индекс
numcolumns	Число столбцов в индексе
cposition	Позиция текущего столбца среди набора индексов
isunique	Уникален ли индекс (Y или N)

ТИПОВОЙ ЗАПРОС Индекс считается неуникальным, если он вызывает продавца, в snum столбце таблицы Заказчиков:

```
SELECT iname, iowner, tname, cnumber, isunique FROM
SYSTEMINDEXES WHERE iname = 'salesperson';
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 24.4,

```
===== SQL Execution Log =====

SELECT iname, iowner, tname, cnumber, isunique
FROM SYSTEMINDEXES
WHERE iname = 'salespeople'

      iname      iowner    tname      cnumber  isunique
salesperson  Stephan  Customers      5      N
```

Рисунок 24.4: Строка из таблицы SYSTEMINDEXES

SYSTEMUSERAUTH - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ И СИСТЕМНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ В БАЗЕ ДАННЫХ

Имена столбцов для SYSTEMUSERAUTH и их описание, следующее:

СТОЛБЦЫ	ОПИСАНИЕ
username	Идентификатор (ID) доступа пользователя
password	Пароль пользователя вводимый при регистрации
resource	Где пользователь имеет права RESOURCE
dba	Где пользователь имеет права DBA

Мы будем использовать простую схему системных привилегий, которая представлена в Главе 22, где были представлены три системных привилегии - CONNECT(ПОДКЛЮЧИТЬ), RESOURCE(РЕСУРСЫ) и DBA. Все пользователи получают CONNECT по умолчанию при регистрации, поэтому он не описан в таблице выше. Возможные состояния столбцов resource и dba могут быть - Y (Да, пользователь имеет привилегии) или - No (Нет, пользователь не имеет привилегий) .

Пароли (password) доступны только высоко привилегированным пользователям, если они существуют. Следовательно запрос этой таблицы можно вообще делать только для информации относительно привилегий системы и пользователей.

ТИПОВОЙ ЗАПРОС Чтобы найти всех пользователей которые имеют привилегию RESOURCE, и увидеть какие из них - DBA, вы можете ввести следующее условие:

```
SELECT username, dba FROM
SYSTEMUSERAUTH WHERE
resource = 'Y';
```

Вывод для этого запроса показывается в Рисунке 24.5.

SYSTEMTABAUTH - ПРИВИЛЕГИИ ОБЪЕКТА КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СТОЛБЦЫ

Здесь показаны имена столбцов в таблице SYSTEMTABAUTH и их описание:

COLUMN	ОПИСАНИЕ
username	Пользователь который имеет привилегии
grantor	Пользователь который передает привилегии по имени пользователя
tname	Имя таблицы в которой существуют привилегии
owner	Владелец tname
selauth	Имеет ли пользователь привилегию SELECT
insauth	Имеет ли пользователь привилегию INSERT
delauth	Имеет ли пользователь привилегию DELETE

Возможные значения для каждой из перечисленных привилегий объекта (имена столбцов которых оканчиваются на auth) - Y, N, и G. G указывает что пользователь имеет привилегию с возможностью передачи привилегий. В каждой строке, по крайней мере один из этих столбцов должен иметь состояние отличное от N (другими словами, иметь хоть какую-то привилегию) .

SQL Execution Log

```
SELECT username, dba
FROM SYSTEMUSERAUTH
WHERE resource = 'Y'
```

username	dba
Diane	N
Adrian	Y

Рисунок 24 .5: Пользователи которые имеют привилегию RESOURCE

Первые четыре столбца этой таблицы составляют первичный ключ. Это означает что каждая комбинация из tname, владелец-пользователь (не забудьте, что две различные таблицы с различными владельцами могут иметь одно и тоже имя), пользователь и пользователь передающий права (гарантор), должна быть уникальной. Каждая строка этой таблицы содержит все привилегии (которые не являются определенным столбцом), предоставляются одним определенным пользователем другому определенному пользователю в конкретном объекте. UPDATE и REFERENCES, являются привилегиями, которые могут быть определенными столбцами, и находиться в различных таблицах каталога. Если пользователь получает привилегии в таблице от более чем одного пользователя, такие привилегии могут быть отдельными строками созданными в этой таблице. Это необходимо для каскадного отслеживания при вызове привилегий.

ТИПОВОЙ ЗАПРОС. Чтобы найти все привелегии SELECT, INSERT, и DELETE, которые Adrian предоставляет пользователям в таблице Заказчиков, вы можете ввести следующее (вывод показан в Рисунке 24.6):

```
SELECT username, selauth, insauth, delauth
FROM SYSTEMTABAUTH WHERE grantor =
'Adrian' AND tname = 'Customers';
```

===== SQL Execution Log =====				
SELECT username, selauth, insauth, delauth FROM SYSTEMTABAUTH WHERE grantor = 'Adrian' AND tname = 'Customers'				
username	selauth	insauth	delauth	
Claire	G	Y	N	Y
Norman	Y	Y		

Рисунок 24. 6: Пользователи получившие привилегии от Adrian

Выше показано, что Adrian предоставил Claire привилегии INSERT и SELECT в таблице Заказчиков, позднее предоставив ей права на передачу привилегий. Пользователю Norman, он предоставил привилегии SELECT, INSERT, и DELETE, но не дал возможность передачи привилегий ни в одной из них. Если Claire имела привилегию DELETE в таблице Заказчиков от какого-то другого источника, в этом запросе это показано не будет.

SYSTEMCOLAUTH

СТОЛБЦЫ	ОПИСАНИЕ
username	Пользователь который имеет привилегии grantor
selauth	Пользователь который предоставляет привилегии
tname	Имя таблицы в
insauth	которой существуют привилегии
delauth	сname Имя столбца в
owner	котором существуют привилегии
updatauth	Владелец tname
refauth	Имеет ли пользователь привилегию UPDATE в этом столбце
REFERENCES	Имеет ли пользователь привилегию REFERENCES в этом столбце

Столбцы updatauth и refauth могут быть в состоянии Y, N, или G; но не могут быть одновременно в состоянии N для одной и той же строки. Это -первые пять столбцов таблицы, которые не составляют первичный ключ. Он отличается от первичного ключа SYSTEMTABAUTH в котором содержится поле sname, указывающее на определенный столбец обсуждаемой таблицы для которой применяются одна или обе привилегии. Отдельная строка в этой таблице может существовать для каждого столбца в любой данной таблицы в которой одному пользователю передаются привилегии определенного столбца с помощью другого пользователя. Как и в случае с SYSTEMTABAUTH

та же привилегия может быть описана в более чем одной строке этой таблицы если она была передана более чем одним пользователем.

ТИПОВОЙ ЗАПРОС. Чтобы выяснить, в каких столбцах какой таблицы вы имеете привилегию REFERENCES, вы можете ввести следующий запрос (вывод показывается в Рисунке 24.7)

```
SELECT owner, tname, cname FROM
  SYSTEMCOLAUTH WHERE refauth
  IN ('Y', 'G')
  AND username = USER
  ORDER BY 1, 2;
```

который показывает, что эти две таблицы, которые имеют различных владельцев, но одинаковые имя, в действительности, совершенно разные таблицы (т.е. это не как два синонима для одной таблицы).

SQL Execution Log

```
SELECT OWNER, TNAME, CNAME
FROM SYSTEMCOLAUTH
WHERE refauth IN ('Y', 'G' )
AND username = USER
ORDER BY 1, 2
```

owner	tname	cname
Diane	Customers	cnum
Diane	Salespeople	sname
Diane	Salespeople	sname
Gillan	Customers	cnum

Рисунок 24. 7: Столбцы в пользователь имеет привилегию INSERT

SYSTEMSYNONS - СИНОНИМЫ ДЛЯ ТАБЛИЦ В БАЗЕ ДАННЫХ

Это - имена столбцов в таблице SYSTEMSYNONS и их описание:

СТОЛБЕЦ	ОПИСАНИЕ
synonym	Имя синонима
synowner	Пользователь, который является владельцем синонима (может быть PUBLIC (ОБЩИЙ)) tname
Имя таблицы используемой владельцем	tabowner
Имя пользователя который является владельцем таблицы	

ТИПОВОЙ ЗАПРОС. Предположим, что Adrian имеет синоним Clients для таблицы Заказчиков принадлежащей Diane, и что имеется общий синоним Customers для этой же таблицы. Вы делаете запрос таблицы для всех синонимов в таблице Заказчиков (вывод показывается в Рисунке 24.8):


```
SELECT *
FROM SYSTEMSYNONS
WHERE tname = 'Customers'
```

SQL Execution Log

<pre>SELECT * FROM SYSTEMSYNONS WHERE tname = 'Customers'</pre>			
synonym	synowner	tname	tabowner
Clients	Adrian	Customers	Diane
Customers	PUBLIC	Customers	Diane

Рисунок 2 4.8: Синонимы для таблицы Заказчиков

ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТАЛОГА

Конечно, вы можете выполнять более сложные запросы в системном каталоге. Объединения, например, могут быть очень удобны. Эта команда позволит вам увидеть столбцы таблиц и базовые индексы установленные для каждого, (вывод показывается в Рисунке 24.9):

```
SELECT a.tname, a.cname, iname, cposition
FROM SYSTEMCOLUMNS
a, SYSTEMINDEXES b b. tabowner
WHERE a.tabowner tname
AND a.tname = b.b.cnumber
AND a.cnumber =
ORDER BY 3 DESC, 2;
```

Она показывает два индекса, один для таблицы Заказчиков и один для таблицы Продавцов. Последний из них - это одностолбцовый индекс с именем salesno в поле snum; он был помещен первым из-за сортировки по убыванию (в обратном алфавитном порядке) в столбце iname. Другой индекс, custsale, используется продавцами чтобы отыскивать своих заказчиков. Он основывается на комбинации полей snum и спит внутри таблицы Заказчиков, с полем snum приходящим в индексе первым, как это и показано с помощью поля cposition.

===== SQL Execution Log =====

```
SELECT a.tname, a.cname, iname, cposition FROM
SYSTEMCOLUMNS a, SYSTEMINDEXES b WHERE
a.tabowner = b.tabowner AND a.tname = b.tname
AND a.cnumber = b.cnumber ORDER BY 3 DESC, 2;
```

tname			cposition
Salespeople	sname	salesno	1

I	Customers	cnum	custsale	2	
	Customers	snum	custsale	1	
I					I

Рисунок 2 4.9 Столбцы и их индексы

Подзапросы также могут быть использованы. Имеется способ увидеть данные столбца только для столбцов из таблиц каталога:

```
SELECT *
  FROM SYSTEMCOLUMNS
 WHERE tname IN
        ( SELECT tname
          FROM SYSTEMCATALOG);
```

Для простоты, мы не будем показывать вывод этой команды, которая состоит из одного входа для каждого столбца каждой таблицы каталога. Вы могли бы поместить этот запрос в представление, назвав его, например, SYSTEMTAVCOLS, для представления SYSTEMTABLES.

РЕЗЮМЕ

Итак, система SQL использует набор таблиц, называемый ситемным каталогом в структуре базы данных. Эти таблицы могут запрашиваться но модифицироваться. Кроме того, вы можете добавлять комментарии столбцов в (и удалять их из) таблицы SYSTEMCATALOG и SYSTEMCOLUMNS.

Создание представлений в этих таблицах – превосходный способ точно определить, какая пользовательская информация может быть доступной.

Теперь, когда вы узнали о каталоге, вы завершили ваше обучение SQL в диалоговом режиме. Следующая глава этой книги расскажет вам как SQL используется в программах которые написаны прежде всего на других языках но которые способны извлечь пользу из возможностей SQL, взаимодействуя с его таблицами базы данных.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ РАБОТА С SQL РД^Пфа Г* QOT * * * *

1. Сделайте запрос каталога чтобы вывести, для каждой таблицы имеющей более чем четыре столбца, имя таблицы, имя владельца, а также имя столбцов и тип данных этих столбцов.
2. Сделайте запрос каталога чтобы выяснить, сколько синонимов существует для каждой таблицы в базе данных. Не забудьте, что один и тот же синоним принадлежащий двум различным пользователям – это фактически два разных синонима.
3. Выясните сколько таблиц имеют индексы в более чем пятьдесят процентов их столбцов.
(См. Приложение А для ответов.)

25. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQL С ДРУГИМ ЯЗЫКОМ

(ВЛОЖЕННЫЙ SQL)

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ УЗНАЕТЕ КАК SQL ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для расширения программ написанных на других языках. Хотя непроедурность языка SQL делает его очень мощным, в то же время это накладывает на него большое число ограничений. Чтобы преодолеть эти ограничения, вы можете включать SQL в программы написанные на том или другом процедурном языке (имеющем определенный алгоритм). Для наших примеров, мы выбрали Паскаль, считая что этот язык наиболее прост в понимании для начинающих, и еще потому, что Паскаль - один из языков для которых ANSI имеет полуофициальный стандарт.

ЧТО ТАКОЕ - ВЛОЖЕНИЕ SQL

Чтобы вложить SQL в другой язык, вы должны использовать пакет программ который бы обеспечивал поддержку вложения SQL в этот язык и конечно же, поддержку самого языка. Естественно, вы должны быть знакомы с языком который вы используете. Главным образом, вы будете использовать команды SQL для работы в таблицах базы данных, передачи результатов вывода в программу и получение ввода из программы в которую они вкладываются, обобщенно ссылаясь к главной программе (которая может или не может принимать их из диалога или посылать обратно в диалог пользователя и программы).

ЗАЧЕМ ВКЛАДЫВАТЬ SQL1

Хотя и мы потратили некоторое время на то чтобы показать что умеет делать SQL, но если вы - опытный программист, вы вероятно отметили, что сам по себе, он не очень полезен при написании программ. Самое очевидное ограничение - это то, что в то время как SQL может сразу выполнить пакет команды, интерактивный SQL в основном выполняет по одной команде в каждый момент времени. Типы логических конструкций типа if ... then ("если ... то"), for ... do ("для ... выполнить") и while . . . repeat ("пока . . . повторять") -используемых для структур большинства компьютерных программ, здесь отсутствуют, так что вы не сможете принять решение - выполнять ли, как выполнять, или как долго выполнять одно действие в результате другого действия. Кроме того, интерактивный SQL не может делать многого со значениями, кроме ввода их в таблицу, размещения или распределения их с помощью запросов, и конечно вывода их на какое-то устройство.

Более традиционные языки, однако, сильны именно в этих областях. Они разработаны так чтобы программист мог начинать обработку данных, и основываясь на ее результатах, решать, делать ли это действие или другое, или же повторять действие до тех пока не встретится некоторое условие, создавая логические маршруты и циклы. Значения сохраняются в переменных, которые могут использоваться и изменяться с помощью любого числа команд. Это дает вам возможность указывать пользователям на ввод или вывод этих команд из файла, и возможность форматировать вывод сложными способами (например, преобразовывать числовых данных в диаграммы). Цель вложенного SQL состоит в том, чтобы объединить эти возможности, позволяющие вам создавать сложные процедурные программы которые адресуют базу данных посредством SQL - позволяя вам устранить сложные действия в таблицах на процедурном языке который не ориентирован на такую структуру данных, в тоже время поддерживая структурную строгость процедурного языка.

КАК ДЕЛАЮТСЯ ВЛОЖЕНИЯ SQL.

Команды SQL помещаются в исходный текст главной программы, которой

предшествует фраза - EXEC SQL (EXECute SQL). Далее устанавливаются некоторые команды которые являются специальными для вложенной формы SQL, и которые будут представлены в этой главе.

Строго говоря, стандарт ANSI не поддерживает вложенный SQL как таковой. Он поддерживает понятие, называемое - модуль, который более точно, является вызываемым набором процедур SQL, а не вложением в другой язык. Официальное определение синтаксиса вложения SQL, будет включать расширение официального синтаксиса каждого языка в который может вкладываться SQL, что весьма долгая и неблагодарная задача, которую ANSI избегает. Однако, ANSI обеспечивает четыре приложения (не являющиеся частью стандарта), которые определяют синтаксис вложения SQL для четырех языков: КОБОЛ, ПАСКАЛЬ, ФОРТРАН, и ПЛ/1. Язык С - также широко поддерживается как и другие языки. Когда вы вставляете команды SQL в текст программы написанной на другом языке, вы должны выполнить предкомпиляцию прежде, чем вы окончательно ее скомпилируете.

Программа называемая прекомпилятором (или препроцессором), будет просматривать текст вашей программы и преобразовывать команды SQL, в форму удобную для использования базовым языком.

Затем вы используете обычный транслятор чтобы преобразовывать программу из исходного текста в выполняемый код.

Согласно подходу к модульному языку определенному ANSI, основная программа вызывает процедуры SQL. Процедуры выбирают параметры из главной программы, и возвращают уже обработанные значения, обратно в основную программу. Модуль может содержать любое число процедур, каждая из которых состоит из одиночной команды SQL. Идея в том, чтобы процедуры могли работать тем же самым способом что и процедуры на языке в который они были вложены(хотя модуль еще должен идентифицировать базовый язык из-за различий в типах данных различных языков). Реализации могут удовлетворить стандарту, выполнив вложение SQL таким способом, как если бы модули уже были точно определены. Для этой цели прекомпилятор будет создавать модуль, называемый модулем доступа. Только один модуль, содержащий любое число процедур SQL, может существовать для данной программы. Размещение операторов SQL непосредственно в главном коде, происходит более просто и более практично чем непосредственно создание самих модулей.

Каждая из программ использующих вложение SQL, связана с ID доступа, во время ее выполнения. ID доступа, связанный с программой, должен иметь все привилегии чтобы выполнять операции SQL, выполняемые в программе. Вообще то, вложенная программа SQL регистрируется в базе данных, также как и пользователь, выполняющий программу. Более подробно, это определяет проектировщик, но вероятно было бы неплохо для включить в вашу программу команду CONNECT или ей подобную.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ОСНОВНОГО ЯЗЫКА В SQL =

Основной способ которым SQL и части базового языка ваших программ будут связываться друг с другом - это с помощью значений переменных. Естественно, что разные языки распознают различные типы данных для переменных. ANSI определяет эквиваленты SQL для четыре базовых языков -ПЛ/1, Паскаль, КОБОЛ, и ФОРТРАН; все это подробности описаны в Приложении В. Эквиваленты для других языков - определяет проектировщик.

Имейте в виду, что типы, такие как DATE, не распознаются ANSI; и следовательно никаких эквивалентных типов данных для базовых языков, не существуют в стандарте ANSI. Более сложные типы данных базового языка, такие как матрицы, не имеют эквивалентов в SQL. Вы можете использовать переменные из главной программы во вложенных операторах SQL везде, где вы будете использовать выражения значений. (SQL, используемый в этой главе, будет пониматься как к вложенный SQL, до тех пор пока это не будет оговорено особо.)

Текущим значением переменной, может быть значение, используемое в команде. Главные переменные должны -

- * быть объявленными в SQL DECLARE SESSION (РАЗДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ) который будет описан далее.
- * иметь совместимый тип данных с их функциями в команде SQL (например, числовой тип если они вставляется в числовое поле)
- * быть назначеными значению во время их использования в команде SQL, если команда SQL самостоятельно не может сделать назначение.
- * предшествовать двоеточию (:) когда они упоминаются в команде SQL.

Так как главные переменные отличаются от имен столбцов SQL наличием у них двоеточия, вы можете использовать переменные с теми же самыми именами что и ваши столбцы, если это конечно нужно. Предположим что вы имеете четыре переменных в вашей программе, с именами: id num, salesperson, loc, и comm. Они содержат значения которые вы хотите вставить в таблицу Продавцов. Вы могли бы вложить следующую команду SQL в вашу программу:

```
EXEC SQL INSERT INTO Salespeople
VALUES ( :id num, :salesperson, :loc, :comm)
```

Текущие значения этих переменных будут помещены в таблицу. Как вы можете видеть, переменная comm имеет то же самое имя что и столбец в который это значение вкладывается. Обратите внимание, что точка с запятой в конце команды отсутствует. Это потому, что соответствующее завершение для вложенной команды SQL зависит от языка для которого делается вложение. Для Паскаля и PL/1, это будет точка с запятой; для КОБОЛА, слово END-EXEC ; и для ФОРТРАНА не будет никакого завершения. В других языках это зависит от реализации, и поэтому мы договоримся что будем использовать точку с запятой (в этой книге) всегда, чтобы не противоречить интерактивному SQL и Паскалю. Паскаль завершает вложенный SQL и собственные команды одинаково – точкой с запятой. Способ сделать команду полностью такой как описана выше, состоит в том, чтобы включать ее в цикл и повторять ее, с различными значениями переменных, как например показано в следующем примере:

```
while not end-of-file (input) do
begin
  readln (id num, salesperson, loc, comm);
  EXEC SQL INSERT INTO Salespeople
    VALUES (:id num, :salesperson, :loc, :comm);
end;
```

Фрагмент программы на ПАСКАЛЕ, определяет цикл, который будет считывать значения из файла, сохранять их в четырех проименованных переменных, сохранять значения этих переменных в таблице Продавцов, и затем считывать следующие четыре значения, повторяя этот процесс до тех пор пока весь входной файл не прочитается. Считается, что каждый набор значений завершается возвратом каретки (для незнакомых с Паскалем, функция readln считывает вводимую информацию и переходит на следующую строку источника этой информации) . Это дает вам простейший способ передать данные из текстового файла в реляционную структуру.

Конечно, вы можете сначала обработать данные любыми возможными способами на вашем главном языке, например для исключения всех коммиссионных ниже значения .12

```
while not end-of-file (input) do
begin
```

```

readln (id num, salesperson, loc, comm);
if comm >= .12 then
EXEC SQL INSERT INTO Salespeople
VALUES (:id num, :salesperson, :loc, :comm);
end;

```

Только строки которые встретят условие `comm >= .12` будут вставлены в вывод. Это показывает что можно использовать и циклы и условия как нормальные для главного языка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ

Все переменные на которые имеется ссылка в предложениях SQL, должны сначала быть объявлены в SQL DECLARE SECTION (РАЗДЕЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ), использующем обычный синтаксис главного языка. Вы можете иметь любое число таких разделов в программе, и они могут размещаться где-нибудь в коде перед используемой переменной, подчиненной ограничениям определенным в соответствии с главным языком. Раздел объявлений должен начинать и кончаться вложенными командами SQL - BEGIN DECLARE SECTION (Начало Раздела Объявлений) и END DECLARE SECTION (Конец Раздела Объявлений), которым предшествует, как обычно EXEC SQL (Выполнить).

Чтобы объявить переменные используемые в предыдущем примере, вы можете ввести следующее:

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; Var
id-num:      integer;
Salesperson:  packed array (1 . .10) of char;
loc:         packed array (1. .10) of char;
comm:        real;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

```

Для незнакомых с ПАСКАЛем, Var - это заголовок который предшествует ряду объявляемых переменных, и упакованным (или распакованным) массивам являющимися серией фиксированных переменных значений различаемых с помощью номеров(например, третий символ loc будет loc (3)). Использование точки с запятой после каждой переменной указывает на то что это - Паскаль, а не SQL.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИИ ПЕРЕМЕННЫХ

Кроме помещения значений переменных в таблицы используя команды SQL, вы можете использовать SQL чтобы получать значения для этих переменных. Один из способов делать это - с помощью разновидности команды SELECT которая содержит предложение INTO. Давайте вернемся к нашему предыдущему примеру и переместим строку Peel из таблицы Продавцов в наши переменные главного языка.

```

EXEC SQL SELECT snum, sname, city, comm INTO
:id num, :salesperson, :loc, :comm FROM
Salespeople WHERE snum = 1001;

```

Выбранные значения помещаются в переменные с упорядоченными именами указанными в предложении INTO. Разумеется, переменные с именами указанными в предложении INTO должны иметь соответствующий тип чтобы принять эти значения, и должна быть своя переменная для каждого выбранного столбца. Если не учитывать присутствие предложения INTO, то этот запрос – похож на любой другой. Однако, предложение INTO добавляет значительное ограничение к запросу. Запрос должен извлекать не более одной строки. Если он извлекает много строк, все они не могут быть вставлены одновременно в одну и ту же переменную. Команда естественно потерпит неудачу. По этой причине, SELECT INTO должно использоваться только при следующих условиях:

- * когда вы используете предикат проверяющий значения, которое как вы знаете, могут быть уникальным, как в этом примере. Значения которые, как вы знаете, могут быть уникальными – это те значения которые имеют принудительное ограничение уникальности или уникальный индекс, как это говорилось в Главах 17 и 18.
- * когда вы используете одну или более агрегатных функций и не используете GROUP BY.
- * когда вы используете SELECT DISTINCT во внешнем ключе с предикатом ссылающимся на единственное значение родительского ключа (обеспечивая вашей системе предписание справочной целостность), как в следующем примере:

```
EXEC SQL SELECT DISTINCT snum
      INTO isalesnum FROM
      Customers WHERE snum =
      (SELECT snum
        FROM Salespeople
        WHERE sname = 'Motika');
```

Предполагалось что Salespeople.sname и Salespeople.snum – это соответственно, уникальный и первичный ключи этой таблицы, а Customers .snum – это внешний ключ ссылающийся на Salespeople.snum, и вы предполагали что этот запрос произведет единственную строку. Имеются другие случаи, когда вы можете знать, что запрос должен произвести единственную строку вывода, но они мало известны и, в большинстве случаев, вы основываетесь на том что ваши данные имеют целостность, которая не может быть предписана с помощью ограничений. Не полагайтесь на это! Вы создаете программу которая, вероятно, будет использоваться в течение некоторого времени, и лучше всего проиграть ее чтобы быть гарантированным в будущем от возможных отказов. Во всяком случае, нет необходимости группировать запросы которые производят одиночные строки, поскольку SELECT INTO – используется только для удобства.

Как вы увидите, вы можете использовать запросы выводящие многочисленные строки, используя курсор.

КУРСОР

Одна из сильных качеств SQL – это способность функционировать на всех строках таблицы, чтобы встретить определенное условие как блок

запись, не зная сколько таких строк там может быть. Если десять строк удовлетворяют предикату, то запрос может вывести все десять строк. Если десять миллионов строк определены, все десять миллионов строк будут выведены. Это несколько затруднительно, когда вы попытаетесь связать это с другими языками. Как вы сможете назначать вывод запроса для переменных когда вы не знаете как велик будет вывод ? Решение состоит в том, чтобы использовать то, что называется - курсором. Вы вероятно знакомы с курсором, как с мигающей черточкой, которая отмечает вашу позицию на экране компьютера. Вы можете рассматривать SQL курсор как устройство, которое аналогично этому, отмечает ваше место в выводе запроса, хотя аналогия не полная.

Курсор - это вид переменной, которая связана с запросом. Значением этой переменной может быть каждая строка, которая выводится при запросе. Подобно главным переменным, курсоры должны быть объявлены прежде, чем они будут использованы. Это делается командой DECLARE CURSOR, следующим образом:

```
EXEC SQL DECLARE CURSOR Londonsales FOR
SELECT *
FROM Salespeople WHERE
city = 'London';
```

Запрос не выполнится немедленно; он - только определяется. Курсор немного напоминает представление, в котором курсор содержит запрос, а содержание курсора - напоминает любой вывод запроса, каждый раз когда курсор становится открытым. Однако, в отличие от базовых таблиц или представлений, строки курсора упорядочены: имеются первая, вторая... и последняя строка курсора. Этот порядок может быть произвольным с явным управлением с помощью предложения ORDER BY в запросе, или же по умолчанию следовать какому-то упорядочению определяемому инструментально-определяемой схемой. Когда вы находите точку в вашей программе в которой вы хотите выполнить запрос, вы открываете курсор с помощью следующей команды:

```
EXEC SQL OPEN CURSOR Londonsales;
```

Значения в курсоре могут быть получены, когда вы выполняете именно эту команду, но не предыдущую команду DECLARE и не последующую команду FETCH. Затем, вы используете команду FETCH чтобы извлечь вывод из этого запроса, по одной строке в каждый момент времени.

```
EXEC SQL FETCH Londonsales INTO :id num,
:salesperson, :loc, :comm;
```

Это выражение переместит значения из первой выбранной строки, в переменные. Другая команда FETCH выведет следующий набор значений. Идея состоит в том, чтобы поместить команду FETCH внутрь цикла, так чтобы выбрав строку, вы могли переместив набор значений из этой строки в переменные, возвращались обратно в цикл чтобы переместить следующий набор значений в те же самые переменные. Например, возможно вам нужно чтобы вывод выдавался по одной строке, спрашивая каждый раз у пользователя, хочет ли он продолжить чтобы увидеть следующую строку

```
Look at more:= True;
EXEC~SQL OPEN CURSOR Londonsales;
while Look at more do begin
```

```

EXEC SQL FETCH Londonsales INTO :id num, :Salesperson,
:loc, :comm; writeln (id num, Salesperson, loc, comm);
writeln ('Do you want to see more data? (Y/N)'); readln
(response);
if response = 'N' then Look at more: = False end; EXEC SQL
CLOSE CURSOR Londonsales;

```

В Паскале, знак `:` означает - "является назначенным значением из", в то время как `=` еще имеет обычное значение "равно". Функция `writeln` записывает ее вывод, и затем переходит к новой строке. Одиночные кавычки вокруг символьных значений во втором `writeln` и в предложении `if ... then` - обычны для Паскаля, что случается при дубликатах в SQL.

В результате этого фрагмента, Булева переменная с именем `Look at more` должна быть установлена в состояние верно, открыт курсор, и введен цикл. Внутри цикла, строка выбирается из курсора и выводится на экран. У пользователя спрашивают, хочет ли он видеть следующую строку. Пока он не ответил `N` (Нет), цикл повторяется, и следующая строка значений будет выбрана.

Хотя переменные `Look at more` и ответ должны быть объявлены как Булева переменная и символьная (`char`) переменная, соответственно, в разделе объявлений переменных в Паскале, они не должны быть включены в раздел объявлений SQL, потому что они не используются в командах SQL.

Как вы можете видеть, двоеточия перед именами переменных не используются для не-SQL операторов. Далее обратите внимание, что имеется оператор `CLOSE CURSOR` соответствующий оператору `OPEN CURSOR`. Он, как вы поняли, освобождает курсор значений, поэтому запрос будет нужно выполнить повторно с оператором `OPEN CURSOR`, прежде чем перейти в выбору следующих значений. Это необязательно для тех строк которые были выбраны запросом после закрытия курсора, хотя это и обычная процедура. Пока курсор закрыт, SQL не следит за тем, какие строки были выбраны. Если вы открываете курсор снова, запрос повторно выполняется с этой точки, и вы начинаете все сначала. Этот пример не обеспечивает автоматический выхода из цикла, когда все строки уже будут выбраны. Когда у `FETCH` нет больше строк которые надо извлекать, он просто не меняет значений в переменных предложения `INTO`. Следовательно, если данные исчерпались, эти переменные будут неоднократно выводиться с идентичными значениями, до тех пор пока пользователь не завершит цикл, введя ответ - `N`.

===== SQL КОДЫ =====

Хорошо было бы знать, когда данные будут исчерпаны, так чтобы можно было сообщить об этом пользователю и цикл завершился бы автоматически. Это - даже более важно чем например знать что команда SQL выполнена с ошибкой. Переменная `SQLCODE` (называемая еще `SQLCOD` в ФОРТРАНе) предназначена чтобы обеспечить эту функцию. Она должна быть определена как переменная главного языка и должна иметь тип данных который в главном языке соответствует одному из точных числовых типов SQL, как это показано в Приложении В. Значение `SQLCODE` устанавливается каждый раз, когда выполняется команда SQL. В основном существуют три возможности:

1. Команда выполнилась без ошибки, но не произвела никакого действия. Для различных команд это выглядит по разному:
 - а) Для `SELECT`, ни одна строка не выбрана запросом.
 - б) Для `FETCH`, последняя строка уже была выбрана, или ни одной строки не выбрано запросом в курсоре.
 - в) Для `INSERT`, ни одной строки не было вставлено (подразумевается что запрос использовался чтобы сгенерировать значения для

вставки, и был отвергнут при попытке извлечения любой строки.
г) Для UPDATE и DELETE, ни одна строка не ответила условию предиката, и следовательно никаких изменений сделано в таблице не будет.
В любом случае, будет установлен код SQLCODE = 100.

2. Команда выполнена нормально, не удовлетворив ни одному из выше указанных условий. В этом случае, будет установлен код SQLCOD = 0.
3. Команда сгенерировала ошибку. Если это случилось, изменения сделанные к базе данных текущей транзакцией, будут восстановлены(см. Главу 23). В этом случае будет установлен код SQLCODE = некоторому отрицательному числу, определяемому проектировщиком. Задача этого числа, идентифицировать проблему, так точно насколько это возможно. В принципе, ваша система должна быть снабжена подпрограммой, которая в этом случае, должна выполняться чтобы выдать для вас информацию расшифровывающее значение негативного числа определенного вашим проектировщиком. В этом случае некоторое сообщение об ошибке будет выведено на экран или записано в файл протокола, а программа в это время выполнит восстановление изменений для текущей транзакции, отключится от базы данных и выйдет из нее. Теперь мы можем усовершенствовать

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQLCODE ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛАМИ

Наш предыдущий пример для выхода из цикла автоматически, при условии что курсор пуст, все строки выбраны, или произошла ошибка:

```
Look at more: = lhe; EXEC~SQL OPEN
CURSOR Londonsales; while Look at
more and SQLCODE = 0 do begin EXEC SQL
FETCH London$ales
      INTO :id num, :Salesperson, :loc, :comm; writeln
      (id num, Salesperson, loc, comm); writeln ('Do you
      want to see more data? (Y/N)'); readln (response);
If response = 'N' then Look at more: = Fabe; end; EXEC
SQL CLOSE CURSOR Londonsales;
```

ПРЕДЛОЖЕНИЕ WHENEVER

Это удобно для выхода при выполненном условии - все строки выбраны. Но если вы получили ошибку, вы должны предпринять нечто такое, что описано для третьего случая, выше. Для этой цели, SQL предоставляет предложение GOTO. Фактически, SQL позволяет вам применять его достаточно широко, так что программа может выполнить команду GOTO автоматически, если будет произведено определенное значение SQLCODE. Вы можете сделать это совместно с предложением WHENEVER. Имеется кусок из примера для этого случая:

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO Error handler; EXEC
SQL WHENEVER NOT FOUND CONTINUE;
```

SQLERROR- это другой способ сообщить что SQLCODE < 0; а NOT FOUND -это другой способ сообщить что SQLCODE = 100. (Некоторые реализации называют последний случай еще как - SQLWARNING.) Error handler - это имя того места в программе в которое будет перенесено выполнение программы если произошла ошибка (GOTO может состоять из одного или двух слов). Такое место определяется любым способом соответствующим для главного языка, например, с помощью метки в Паскале, или имени раздела или имени параграфа в КОБОЛЕ (в дальнейшем мы будем использовать термин - метка). Метка более удачно идентифицирует стандартную процедуру распространяемую проектировщиком для включения во все программы.

CONTINUE не делает чего-то специального для значения SQLCODE. Оно также является значением по умолчанию. если вы не используете команду WHENEVER, определяющую значение SQLCODE. Однако, эти неактивные определения дают вам возможность переключаться вперед и назад, выполняя и не выполняя действия, в различных точках (метках) вашей программы. Например, если ваша программа включает в себя несколько команд INSERT, использующих запросы, которые реально должны производить значения, вы могли бы напечатать специальное сообщение или сделать что-то такое, что поясняло бы, что запросы возвращаются пустыми и никакие значения не были вставлены. В этом случае, вы можете ввести следующее:

```
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND GOTO No_rows;
```

No rows - это метка в некотором коде, содержащем определенное действие. С другой стороны, если вам нужно сделать выборку в программе позже, вы можете ввести следующее в этой точке,

```
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND CONTINUE;
```

что бы выполнение выборки повторялось до тех пор пока все строки не будут извлечены, что является нормальной процедурой не требующей специальной обработки.

===== МОДИФИЦИРОВАНИЕ КУРСОРОВ =====

Курсоры могут также быть использованы, чтобы выбирать группу строк из таблицы, которые могут быть затем модифицированы или удалены одна за другой. Это дает вам возможность, обходить некоторые ограничения предикатов используемых в командах UPDATE и DELETE. Вы можете ссылаться на таблицу задействованную в предикате запроса курсора или любом из его подзапросов, которые вы не можете выполнить в предикатах самих этих команд. Как подчеркнуто в Главе 16, стандарт SQL отклоняет попытку удалить всех пользователей с рейтингом ниже среднего, в следующей форме:

```
EXEC SQL DELETE FROM Customers
WHERE rating <
      ( SELECT AVG (rating)
        FROM Customers);
```

Однако, вы можете получить тот же эффект, используя запрос для выбора соответствующих строк, запомнив их в курсоре, и выполнив DELETE с использованием курсора. Сначала вы должны объявить курсор:

```
EXEC SQL DECLARE Belowavg CURSOR FOR SELECT
*
FROM Customers
WHERE rating <
(SELECT AVG (rating)
FROM Customers);
```

Затем вы должны создать цикл, чтобы удалить всех заказчиков выбранных курсором:

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO Error handler; EXEC SQL
OPEN CURSOR Belowavg; while not SQLCODE = 100 do begin
EXEC SQL FETCH Belowavg INTO :a, :b, :c, :d, :e; EXEC SQL
DELETE FROM Customers
WHERE CURRENT OF Belowavg; end; EXEC
SQL CLOSE CURSOR Belowavg;
```

Предложение WHERE CURRENT OF означает что DELETE применяется к строке которая в настоящее время выбрана курсором. Здесь подразумевается, что и курсор и команда DELETE, ссылаются на одну и ту же таблицу, и следовательно, что запрос в курсоре - это не объединение.

Курсор должен также быть модифицируемым. Являясь модифицируемым, курсор должен удовлетворять тем же условиям что и представления (см. Главу 21). Кроме того, ORDER BY и UNION, которые не разрешены в представлениях, в курсорах - разрешаются, но предохраняют курсор от модифицируемости. Обратите внимание в вышеупомянутом примере, что мы должны выбирать строки из курсора в набор переменных, даже если мы не собирались использовать эти переменные. Этого требует синтаксис команды FETCH. UPDATE работает так же. Вы можете увеличить значение комиссионных всем продавцам, которые имеют заказчиков с оценкой=300, следующим способом. Сначала вы объявляете курсор:

```
EXEC SQL DECLARE CURSOR HighjCust AS SELECT
*
FROM Salespeople
WHERE snum IN
(SELECT snum
FROM Customers WHERE
rating = 300);
```

Затем вы выполняете модификации в цикле:

```
EXEC SQL OPEN CURSOR High cust;
while SQLCODE = 0 do begin EXEC SQL
FETCH High cust
INTO :idnum, :salesperson, :loc, :comm; EXEC SQL UPDATE
Salespeople SET comm = comm + .01 WHERE CURRENT OF
High_cust; end; EXEC SQL CLOSE CURSOR High_cust;
```

Обратите внимание: что некоторые реализации требуют, чтобы вы указы-

вали в определении курсора, что курсор будет использоваться для выполнения команды UPDATE на определенных столбцах. Это делается с помощью заключительной фразы определения курсора – FOR UPDATE . Чтобы объявить курсор High cust таким способом, так чтобы вы могли модифицировать командой UPDATE столбец comm, вы должны ввести следующее предложение:

```
EXEC SQL DECLARE CURSOR HighjCust AS
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE snum IN
      (SELECT snum
       FROM Customers WHERE rating =
       300) FOR UPDATE OF comm;
```

Это обеспечит вас определенной защитой от случайных модификаций, которые могут разрушить весь порядок в базе данных.

ПЕРЕМЕННАЯ INDICATOR

Пустые (NULLS) значения – это специальные маркеры определяемые самой SQL. Они не могут помещаться в главные переменные. Попытка вставить NULL значения в главную переменную будет некорректна, так как главные языки не поддерживают NULL значений в SQL, по определению. Хотя результат при попытке вставить NULL значение в главную переменную определяет проектировщик, этот результат не должен противоречить теории базы данных, и поэтому обязан произвести ошибку: код SQLCODE в виде отрицательного числа, и вызвать подпрограмму управления ошибкой. Естественно вам нужно этого избежать. Поэтому, вы можете выбрать NULL значения с допустимыми значениями, не приводящими к разрушению вашей программы. Даже если программа и не разрушится, значения в главных переменных станут неправильными, потому что они не могут иметь NULL значений. Альтернативным методом предоставляемым для этой ситуацией является – функция переменной indicator (указатель). Переменная indicator объявленная в разделе объявлений SQL напоминает другие переменные. Она может иметь тип главного языка который соответствует числовому типу в SQL. Всякий раз, когда вы выполняете операцию, которая должна поместить NULL значение в переменную главного языка, вы должны использовать переменную indicator, для надежности. Вы помещаете переменную indicator в команду SQL непосредственно после переменной главного языка которую вы хотите защитить, без каких-либо пробелов или запятых, хотя вы и можете, при желании, вставить слово – INDICATOR. Переменной indicator в команде, изначально присваивается значение 0. Однако, если производится значение NULL, переменная indicator становится равной отрицательному числу. Вы можете проверить значение переменной indicator, чтобы узнать, было ли найдено значение NULL. Давайте предположим, что поля city и comm, таблицы Продавцов, не имеют ограничения NOT NULL, и что мы объявили в разделе объявлений SQL, две ПАСКАЛЬевские переменные целого типа, i a и i b. (Нет ничего такого в разделе объявлений, что могло бы представить их как переменные indicator. Они станут переменными indicator, когда будут использоваться как переменные indicator.) Имеется одна возможность:

```
EXEC SQL OPEN CURSOR High cust;
while SQLCODE = 0 do begin
```

```

EXEC SQL FETCH High cust
      INTO :id num, :salesperson,
          :loc:i a, :comm:INDICATOR:i b;
If i a >= 0 and i b >= 0 then
    {no NULLs produced} EXEC SQL
UPDATE Salespeople SET comm = comm +
.01 WHERE CURRENT OF Hlgh cust; else
    {one or both NULL}
begin
    If i a < 0 then
        writeln ('salesperson ', id num, ' has no city'); If
    i b < 0 then
        writeln ('salesperson ', id num, ' has no
commission'); end;
    {else} end; {while}
EXEC SQL CLOSE CURSOR High cust;

```

Как вы видите, мы включили, ключевое слово INDICATOR в одном случае, и исключили его в другом случае, чтобы показать, что эффект будет одинаковым в любом случае. Каждая строка будет выбрана, но команда UPDATE выполнится только если NULL значения не будут обнаружены. Если будут обнаружены NULL значения, выполнится еще одна часть программы, которая распечатает предупреждающее сообщение, где было найдено каждое NULL значение.

Обратите внимание: переменные indicator должны проверяться в главном языке, как указывалось выше, а не в предложении WHERE команды SQL.

Последнее в принципе не запрещено, но результат часто бывает непредвиденным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ INDICATOR ДЛЯ ЭМУЛЯЦИИ NULL ЗНАЧЕНИЙ SQL

Другая возможность состоит в том, чтобы обрабатывать переменную indicator, связывая ее с каждой переменной главного языка, специальным способом, эмулирующим поведение NULL значений SQL.

Всякий раз, когда вы используете одно из этих значений в вашей программе, например в предложении if ... then, вы можете сначала проверить связанную переменную indicator, является ли ее значение NULL. Если это так, то вы обрабатываете переменную по-другому. Например, если NULL значение было извлечено из поля city для главной переменной city, которая связана с переменной indicator - i city, вы должны установить значение city равное последовательности пробелов. Это будет необходимо, только если вы будете распечатывать его на принтере; его значение не должно отличаться от логики вашей программы. Естественно, i city автоматически устанавливается в отрицательное значение. Предположим, что вы имели следующую конструкцию в вашей программе:

```

If sity = 'London' then
    comm: = comm + .01
else comm: = comm - .01

```

Любое значение, вводимое в переменную city, или будет равно "London" или не будет равно. Следовательно, в каждом случае значение коммиссионных будет либо увеличено либо уменьшено. Однако, эквивалентные команды в SQL выполняются по разному:

```
EXEC SQL UPDATE Salespeople SET
    comm = comm + .01 WHERE sity
    = 'London';
```

```
EXEC SQL UPDATE Salespeople SET
    comm = comm .01; WHERE sity
    < > 'London';
```

(Вариант на ПАСКАЛе работает только с единственным значением, в то время как вариант на SQL работает со всеми таблицами.) Если значение city в варианте на SQL будет равно значению NULL , оба предиката будут неизвестны, и значение comm, следовательно, не будет изменено в любом случае.

Вы можете использовать переменную indicator чтобы сделать поведение вашего главного языка непротиворечащим этому, с помощью создания условия, которое исключает NULL значения:

```
If i city > = 0 then
    begin
If city = 'London' then comm:= comm + .01 else comm:
= comm - .01; end; {begin and end нужны здесь только
для понимания}
```

ПРИМЕЧАНИЕ: Последняя строка этого примера соержит ремарку { begin и end необходимы только для понимания }

В более сложной программ, вы можете захотеть установить Булеву переменную в "верно" , чтобы указать что значение city =NULL. Затем вы можете просто проверять эту переменную всякий раз, когда вам это необходимо .

ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ INDICATOR

Переменная indicator также может использоваться для назначения значения NULL. Просто добавьте ее к имени главной переменной в команде UPDATE или INSERT тем же способом что и в команде SELECT. Если переменная indicator имеет отрицательное значение, значение NULL будет помещено в поле. Например, следующая команда помещает значения NULL в поля city и comm, таблицы Продавцов, всякий раз, когда переменные indicator - i a или i b будут отрицательными; в противном случае она помещает туда значения главных переменных:

```
EXEC SQL INSERT INTO Salespeople
    VALUES (:Id num, :salesperson, :loc:i a, :comm:i b);
```

Переменная indicator используется также, чтобы показывать отбрасываемую строку. Это произойдет если вы вставляете значения символов SQL в главную переменную которая не достаточно длинна чтобы вместить все символы. Это особая проблема с нестандартным типами данных - VARCHAR и LONG (смотри Приложению С). В этом случае, переменная будет заполнена первыми символами строки, а последние символы будут потеряны. Если используется переменная indicator, она будет установлена в положитель-

ное значение, указывающее на длину отбрасываемой части строки, позволяя таким образом вам узнать, сколько символов было потеряно.

В этом случае, Вы можете проверить с помощью просмотра -значение переменной `indicator > 0`, или `< 0`.

РЕЗЮМЕ

Команды SQL вкладываются в процедурные языках, чтобы объединить силы двух подходов. Некоторые дополнительные средства SQL необходимы, чтобы выполнить эту работу. Вложенные команды SQL транслируемые программой, называемой прекомпилятором, в форму пригодную для использования транслятором главного языка, и используемые в этом главном языке, как вызовы процедуры к подпрограммам которые создает прекомпилятор, называются -модулями доступа. ANSI поддерживает вложение SQL в языки: ПАСКАЛЬ, ФОРТРАН, КОБОЛ, и PL/I. Другие языки также используются, особенно Си. В попытке кратко описать вложенный SQL, имеются наиболее важные места в этой главе:

Все вложенные команды SQL начинаются словами EXEC SQL и заканчиваются способом который зависит от используемого главного языка. Все главные переменные доступные в командах SQL, должны быть объявлены в разделе объявлений SQL прежде, чем они будут использованы. Всем главным переменным должно предшествовать двоеточие когда они используются в команде SQL.

Запросы могут сохранять свой вывод непосредственно в главных переменных, используя предложение INTO, если и только если, они выбирают единственную строку.

Курсоры могут использоваться для сохранения вывода запроса, и доступа к одной строке в каждый момент времени. Курсоры бывают объявленными (если определяют запрос в котором будут содержаться), открытыми (если выполняют запрос), и закрытыми (если удаляют вывод запроса из курсора). Если курсор открыт, команда FETCH, используется чтобы перемещать его по очереди к каждой строке вывода запроса. Курсоры являются модифицируемыми или только-чтение. Чтобы стать модифицируемым, курсор должен удовлетворять всем критериям которым удовлетворяет просмотр; кроме того, он не должен использовать предложений ORDER BY или UNION, которые в любом случае не могут использоваться просмотрами. Не модифицируемый курсор является курсором только-чтение.

Если курсор модифицируемый, он может использоваться для определения, какие строки задействованы вложенными командами UPDATE и DELETE через предложение WHERE CURRENT OF. DELETE или UPDATE должны быть вне той таблицы к которой курсор обращается в запросе.

SQLCODE должен быть объявлен как переменная числового типа для каждой программы которая будет использовать вложенный SQL. Его значение устанавливается автоматически после выполнения каждой команды SQL. Если команда SQL выполнена как обычно, но не произвела вывода или ожидаемого изменения в базе данных, SQLCODE = 100. Если команда произвела ошибку, SQLCODE будет равняться некоторому аппаратноопределенному отрицательному числу которое описывает ошибку. В противном случае, SQLCODE = 0.

Предложение WHENEVER может использоваться для определения действия которое нужно предпринять когда SQLCODE = 100 (не найдено) или когда SQLCODE равен отрицательному числу (SQLERROR). Действием может быть или переход к некоторой определенной метке в программе (GOTO) или отсутствие какого-либо действия вообще (продолжить).

Последнее, установлено по умолчанию.

Числовые переменные могут также использоваться как переменные indicator. Переменные indicator следуют за другим именами переменных в

команде SQL, без каких бы то ни было посторонних символов кроме (необязательного) слова INDICATOR.

Обычно, значение переменной `indicator = 0`. Если команда SQL пытается поместить NULL значение в главную переменную которая использует `indicator`, `indicator` будет установлен в отрицательное значение. Этот факт можно использовать чтобы предотвращать ошибки, и для помечания NULL значений SQL для специальной обработки их в главной программе.

Переменная `indicator` может использоваться для вставки NULL значений в команды SQL – INSERT или UPDATE. Она также может принимать положительное значение указывающее на длину отбрасываемой части строки не поместившейся в предельные границы какойнибудь переменной, куда эта строка помещалась.

■К-К-К-К-К-К-К-К-К-К РАБОТА С SQL * * * * *

Обратите внимание: Ответы для этих упражнений написаны в псевдокодах, являющихся английским языком описания логики, которой должна следовать программа. Это сделано для того чтобы помочь читателям которые могут быть незнакомы с Паскалем (или любым другим языком). Кроме того это лучше сфокусирует ваше внимание на включаемых понятиях, опуская частности того или другого языка. Чтобы непротиворечить нашим примерам, стиль псевдокода будет напоминать Паскаль.

Мы опустим из программ все что не относится напрямую к рассматриваемым вопросам, например, определение устройств ввода-вывода, подключение к базе данных, и так далее. Конечно, имеется много способов чтобы выполнять такие упражнения; и совсем не обязательно что представленны варианты решений являются самыми удачными.

1. Разработайте простую программу которая выберет все комбинации полей `snpm` и `spit` из таблиц `Порядков` и `Заказчиков` и выясните, всегда ли предыдущая комбинация такая же как последующая. Если комбинация из таблицы `Порядков` не найдена в таблице `Заказчиков`, значение поля `snpm` для этой строки будет изменено на удовлетворяющее условию совпадения. Вы должны помнить, что курсор с подзапросом – модифицируем (ANSI ограничение, также применимо к просмотрам, и что базисная целостность базы данных это не тоже самое что проверка на ошибку (т.е. первичные ключи уникальны, все поля `snpm` в таблице `Порядков` правильны, и так далее). Проверьте раздел объявлений, и убедитесь что там объявлены все используемые курсоры.
2. Предположим, что ваша программа предписывает ANSI запрещенные курсоры или просмотры использующие модифицируемые подзапросы. Как вы должны изменить вышеупомянутую программу?
3. Разработайте программу которая подсказывает пользователям изменить значения поля `city` продавца, автоматически увеличивает комиссионные на .01 для продавца переводимого в Барселону и уменьшает их на .01 для продавца переводимого в Сан Хосе. Кроме того, продавец находящийся в Лондоне должен потерять .02 из своих комиссионных, независимо от того меняет он город или нет, в то время как продавец не находящийся в Лондоне должен иметь увеличение комиссионных на .02. Изменение в комиссионных основывающееся на нахождении продавца в Лондоне, может применяться независимо от того куда тот переводится. Выясните могут ли поле `city` или поле `comm` содержать NULL значения, и обработайте их, как это делается в SQL. Предупреждение! : эта программа имеет некоторые сокращения.

Приложение А.

ОТВЕТЫ ДЛЯ УПРАЖНЕНИИ

Глава 1.

1. cnum
2. rating
3. Другим словом для строки является - запись. Другим словом для столбца является - поле.
4. Потому что строки, по определению, находятся без какого либо определенного упорядочения.

Глава 2.

1. Символ (или текст) и номер
2. Нет
3. Язык Манипулирования Данными (ЯЗЫК DML)
4. Это слово в SQL имеет специальное учебное значение.

Глава 3.

1.

```
SELECT onum, amt, odate
FROM Orders;
```
2.

```
SELECT *
FROM Customers WHERE snum = 1001;
```
3.

```
SELECT city, sname, snum, comm
FROM Salespeople;
```
4.

```
SELECT rating, cname
FROM Customers
WHERE city = 'SanJose';
```
5.

```
SELECT DISTINCT snum
FROM Orders;
```

Глава 4.

1.

```
SELECT * FROM Orders WHERE amt > 1000;
```
2.

```
SELECT sname, city
FROM Salespeople WHERE
city = 'London' AND
comm > .10;
```
3.

```
SELECT *
FROM Customers WHERE rating
> 100 OR city = 'Rome'; или
SELECT *
FROM Customers WHERE NOT
rating <= 100 OR city = 'Rome';
или SELECT *
FROM Customers WHERE NOT (rating <
= 100 AND city < > 'Rome'); Могут
быть еще другие решения.
```
4.

onum	amt	odate	cnum	snum
3001	18.69	10/03/1990	2008	1007

3003	767.19	10/03/1990	2001	1001
3005	5160.45	10/03/1990	2003	1002
3009	1713.23	10/04/1990	2002	1003
3007	75.75	10/04/1990	2004	1002
3008	4723.00	10/05/1990	2006	1001
3000	1309.95	10/06/1990	2004	1002
300H	9891.88	10/06/1990	2006	1001

5. onum amt odate cnum snum

3001	18.69	10/03/1990	2008	1007
3003	767.19	10/03/1990	2001	1001
3006	1098.16	10/03/1990	2008	1007
3009	1713.23	10/04/1990	2002	1003
3007	75.75	10/04/1990	2004	1002
3008	4723.00	10/05/1990	2006	1001
3000	1309.95	10/06/1990	2004	1002
300H	9891.88	10/06/1990	2006	1001

6. SELECT *
FROM Salespeople;

Глава 5.

1. SELECT *
FROM Orders
WHERE odate IN (10/03/1990,10/04/1990); и
SELECT *
FROM Orders
WHERE odate BETWEEN 10/03/1990 AND 10/04,1990;

2. SELECT *
FROM Customers
WHERE snum IN (1001,1004);

3. SELECT *
FROM Customers
WHERE cname BETWEEN 'A' AND 'H'; ПРИМЕЧАНИЕ: В ASCII базовой системе Hoffman не буде выведен из-за конечных пробелов после H. По той же самой причине вторая граница не может быть G, поскольку она не выведет имена Giovanni и Grass. G может использоваться в сопровождении с Z, так чтобы следовать за другими символами в алфавитном порядке, а не предшествовать им, как это делают пробелы.

4. SELECT *
FROM Customers
WHERE cname LIKE 'C%';

5. SELECT *
FROM Orders
WHERE amt < > 0
AND (amt IS NOT NULL); или
SELECT *
FROM Orders WHERE NOT
(amt = 0 OR amt IS
NULL);

Глава 6.

1. SELECT COUNT(*)
FROM Orders
WHERE odate = 10/03/1990;

2. SELECT COUNT (DISTINCT city)
FROM Customers;

```
, SELECT cnum, MIN (amt) FROM
Orders GROUP BY cnum; SELECT
MIN (cname) FROM Customers
WHERE cname LIKE 'G%'; ,
SELECT city,
MAX (rating) FROM Customers GROUP BY
city; SELECT odate, count (DISTINCT
snum FROM Orders GROUP BY odate;
```

Глава 7,

```
, SELECT onum, snum, amt ■ 12
FROM Orders; , SELECT
'For the city ', MAX city, the highest rating is
(rating)
FROM Customers GROUP BY
city; SELECT rating,
cname, cni FROM Customers
ORDER BY rating DESC; ,
SELECT odate, SUM (amt)
FROM Orders GROUP BY odate
ORDER BY 2 DESC;
```

Глава

```
SELECT onum, cname
FROM Orders, Customers WHERE
Customers.cnum = Orders.cnum; SELECT
onum, cname, sname
FROM Orders, Customers, Salespeople WHERE
Customers.cnum = Orders.cnum AND
Salespeople.snum = Orders.snum; SELECT
cname, sname, comm
FROM Salespeople, Customers WHERE
Salespeople.snum = Customers.snum AND comm *
.12; SELECT onum, comm * amt
FROM Salespeople, Orders, Customers
WHERE rating > 100
AND Orders.cnum = Customers.cnum AND
Orders.snum = Salespeople.snum;
```

Глава 9.

1. SELECT first.sname, second.sname
FROM Salespeople first, Salespeople second WHERE first.city
= second.city AND first.sname < second.sname; Псевдонимам
нет необходимости иметь именно такие имена.
2. SELECT cname, first.onum, second.onum
FROM Orders first, Orders second, Customers

WHERE first.cnum = second.cnum AND first.cnum = Customers.cnum AND first.onum < second.onum; Ваш вывод может иметь некоторые отличия, но в вашем ответе все логические компоненты должны быть такими же. 3. SELECT a.cname, a.city
FROM Customers a, Customers b WHERE
a.rating = b.rating AND b.cnum = 2
001;

Глава 10.

1. SELECT *
FROM Orders WHERE
cnum = (SELECT
cnum
FROM Customers WHERE cname = 'Cisneros');
или SELECT *
FROM Orders WHERE
cnum IN (SELECT
cnum
FROM Customers
WHERE cname = 'Cisneros');
2. SELECT DISTINCT cname, rating
FROM Customers, Orders
WHERE amt >
(SELECT AVG (amt)
FROM Orders) AND Orders.cnum =
Customers.cnum;
3. SELECT snum, SUM (amt)
FROM Orders GROUP BY snum
HAVING SUM (amt) >
(SELECT MAX (amt) FROM
Orders);

Глава 11.

1. SELECT cnum, cname
FROM Customers outer
WHERE rating =
(SELECT MAX (rating) FROM Customers
inner WHERE inner.city = outer.city);
2. Решение с помощью соотнесенного подзапроса:
SELECT snum, sname
FROM Salespeople main WHERE
city IN (SELECT city
FROM Customers inner WHERE inner.snum < >
main.snum); Решение с помощью объединения: SELECT
DISTINCT first.snum, sname
FROM Salespeople first, Customers second WHERE
first.city = second.city
AND first.snum < > second.snum;

Соотнесенный подзапрос находит всех заказчиков не обслуживаемых данным продавцом и выясняет: живет ли кто-нибудь из их в его городе. Решение с помощью объединения является более простым и более интуитивным. Оно находит случаи где поля city совпадают, а поля snum нет. Следовательно объединение является более изящным решением для этой проблемы, чем то которое мы исследовали до этого. Имеется еще более изящное решение с помощью подзапроса, с которым Вы столкнетесь позже.

Глава 12.

1.

```
SELECT *
  FROM Salespeople first
 WHERE EXISTS (SELECT *
               FROM Customers second WHERE
               first.snum = second.snum AND
               rating = 300);
```
2.

```
SELECT a.snum, sname, a.city, comm
  FROM Salespeople a, Customers b
 WHERE a.snum = b.snum AND b.rating
    = 300;
```
3.

```
SELECT *
  FROM Salespeople a
 WHERE EXISTS
 (SELECT *
   FROM Customers b WHERE
   b.city = a.city AND a.snum <
   > b.snum);
```
4.

```
SELECT *
  FROM Customers a
 WHERE EXISTS
 (SELECT *
   FROM Orders b WHERE a.snum
   = b.snum AND a.cnum < >
   b.cnum)
```

Глава 13.

1.

```
SELECT *
  FROM Customers WHERE
  rating > = ANY (SELECT
  rating
    FROM Customers WHERE
    snum = 10 02);
```
2.

cnum	cname	city	rating	snum
2 0 02	Giovanni	Rome	2 00	1003
2003	Liu	San Jose	200	1002
2004	Grass	Berlin	300	1002
2008	Cisneros	SanJose	300	1007
3.

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE city < > ALL
 (SELECT city
   FROM Customers);
```

или

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE NOT city = ANY
 (SELECT city
   FROM Customers);
```

```

SELECT *
  FROM Orders WHERE
    amt > ALL (SELECT
      amt
    FROM Orders a, WHERE      Customers b
    a.cnum = AND b.city =    b.cnum
  SELECT *                    'London');
  FROM Orders
  WHERE amt >
    (SELECT MAX (amt)
      FROM Orders a,
      WHERE a.cnum = Customers b
      AND b.city =    b.cnum
      'London');

```

Глава 14

```

SELECT cname, city, rating, 'High Rating' FROM
  Customers WHERE rating > = 200

```

UNION

```

SELECT cname, city, rating,   Low Rating'
  FROM Customers WHERE
    rating < 200;

```

```

SELECT cname, city, rating, 'High Rating' FROM
  Customers WHERE rating > = 200

```

UNION

SELECT cname, city, rating, ' Low Rating' FROM Customers WHERE NOT rating > = 200; Различие между этими двумя предложениями, в форме второго предиката. Обратите внимание что, в обоих случаях, строка "Low Rating" имеет в начале дополнительный пробел для того чтобы совпадать со строкой "High Rating" по длине.

```

SELECT cnum, cname FROM
  Customers a WHERE 1
  <
    (SELECT COUNT (-)
      FROM Orders b
      WHERE a.cnum = b.cnum)

```

UNION

```

SELECT snum, sname

```



```

FROM Salespeople a
WHERE 1 <
    (SELECT COUNT (*)
     FROM Orders b
     WHERE a.snum = b.snum)

```

```
ORDER BY 2;
```

```

3. SELECT snum
   FROM Salespeople
  WHERE city = 'San Jose'

```

```
UNION
```

```

(SELECT cnum
 FROM Customers
 WHERE city = 'San Jose'

```

```
UNION ALL
```

```

SELECT onum FROM Orders WHERE
  odate = 10/03/1990);

```

Глава 15.

```

1. INSERT INTO Salespeople (city, cname, comm, cnum)
   VALUES ('San Jose', 'Blanco', NULL, 1100);
2. DELETE FROM Orders WHERE cnum = 2006;
3. UPDATE Customers
   SET rating = rating + 100 WHERE
   city = 'Rome';
4. UPDATE Customers
   SET snum = 1004 WHERE
   snum = 10 02;

```

Глава 16.

```

1. INSERT INTO Multicust
   SELECT *
   FROM Salespeople
  WHERE 1 <
    (SELECT COUNT (*) FROM Customers WHERE
     Customers.snum = Salespeople.snum);
2. DELETE FROM Customers
   WHERE NOT EXISTS
   (SELECT *
    FROM Orders
    WHERE cnum = Customers.cnum);
3. UPDATE Salespeople
   SET comm = comm + (comm * .2)

```

```

WHERE 3000 <
  (SELECT SUM (amt)
   FROM Orders
   WHERE snum = Salespeople.snum); В более сложный вариант этой
команды можно было бы вставить проверку чтобы убедиться, что значения
комиссионных не превышают 1.0 ( 100 % ): UPDATE Salespeople
  SET comm = comm + (comm * .2)
WHERE 3000 <
  (SELECT SUM (amt)
   FROM Orders
  WHERE snum = Salespeople.snum) AND comm + (comm * .2) < 1.0;
Эти проблемы могут иметь другие, такие же хорошие решения.

```

Глава 17 .

1. CREATE TABLE Customers


```

      (cnum integer,
       cname char (10),
       city char(10),
       rating integer,
       snum integer);

```
2. CREATE INDEX Datesearch ON Orders(odate);

(Все индексные имена используемые в этих ответах - произвольные.)
3. CREATE UNIQUE INDEX Onumkey ON Orders(onum);
4. CREATE INDEX Mydate ON Orders(snum, odate);
5. CREATE UNIQUE INDEX Combination ON


```

      Customers(snum, rating);

```

Глава 18 .

1. CREATE TABLE Orders


```

      (onum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
       amt decimal,
       odate date NOT NULL,
       cnum integer NOT NULL,
       snum integer NOT NULL,
       UNIQUE (snum, cnum));

```

 или CREATE TABLE Orders


```

      (onum integer NOT NULL UNIQUE,
       amt decimal,
       odate date NOT NULL,
       cnum integer NOT NULL,
       snum integer NOT NULL,
       UNIQUE (snum, cnum));

```

 Первое решение предпочтительнее.
2. CREATE TABLE Salespeople


```

      (snum integer NOT NULL PRIMARY KEY,
       sname char(15) CHECK (sname BETWEEN 'AA' AND 'MZ'), city
       char (15), comm decimal NOT NULL DEFAULT = .10);

```
3. CREATE TABLE Orders


```

      (onum integer NOT NULL, amt decimal,
       odate date, cnum integer NOT NULL, snum
       integer NOT NULL, CHECK ((cnum > snum) AND
       (onum > cnum)));

```

Глава 19.

1. CREATE TABLE Cityorders
(onum integer NOT NULL PRIMARY KEY, amt
decimal, cnum integer, snum integer, city
char (15) , FOREIGN KEY (onum, amt, snum)
REFERENCES Orders (onum, amt, snum), FOREIGN
KEY (cnum, city)
REFERENCES Customers (cnum, city));
2. CREATE TABLE Orders
(onum integer NOT NULL,
amt decimal,
odate date,
cnum integer NOT NULL,
snum integer,
prev integer, UNIQUE (cnum, onum), FOREIGN KEY (cnum, prev)
REFERENCES Orders (cnum, onum));9

Глава 20.

```
CREATE VIEW Highratings AS
SELECT *
FROM Customers
WHERE rating =
(SELECT MAX (rating) FROM
Customers); CREATE VIEW Citynumber
AS SELECT city, COUNT (DISTINCT snum) FROM
Salespeople GROUP BY city; CREATE VIEW Nameorders
AS SELECT sname, AVG (amt), SUM (amt) FROM
Salespeople, Orders WHERE Salespeople.snum =
Orders.snum GROUP BY sname; CREATE VIEW
Multcustomers AS SELECT *
FROM Salespeople a
WHERE 1 <
(SELECT COUNT (*)
FROM Customers b
WHERE a.snum = b.snum);
```

Глава 21.

#1 - не модифицируемый, потому что он использует DISTINCT. #2 - не модифицируемый, потому что он использует объединение, агрегатную функцию, и GROUP BY. #3 - не модифицируемый, потому что он основывается на #1, который сам по себе не модифицируемый. CREATE VIEW
Commissions AS SELECT snum, comm FROM
Salespeople

```

WHERE comm BETWEEN .10 AND .20 WITH CHECK
OPTION; , CREATE TABLE Orders
    (onum integer NOT NULL PRIMARY KEY, amt
    decimal,
    odate date DEFAULT VALUE = CURDATE, snum
    integer, cnum integer); CREATE VIEW
Entryorders
    AS SELECT onum, amt, snum, cnum
    FROM Orders;

```

Глава 22.

1. GRANT UPDATE (rating) ON Customers TO Janet;
2. GRANT SELECT ON Orders TO Stephen WITH GRANT OPTION;
3. REVOKE INSERT ON Salespeople FROM Claire;
4. Шаг 1: CREATE VIEW Jerryview


```

          AS SELECT *
          FROM Customers
          WHERE rating BETWEEN 100 AND 500 WITH CHECK OPTION; Шаг
      2: GRANT INSERT, UPDATE ON Jerryview TO Jerry;

```
5. Шаг 1: CREATE VIEW Janetsview


```

          AS SELECT *
          FROM Customers
          WHERE rating =
          (SELECT MIN (rating) FROM Customers); Шаг 2:
          GRANT SELECT ON Janetsview TO Janet;

```

Глава 23.

1. CREATE DBSPACE Myspace


```

          (pctindex 15,
          pctfree 40);

```
2. CREATE SYNONYM Orders FOR Diane.Orders;
3. Они должны быть откатаны обратно назад.
4. Блокировка взаимоисключающего доступа.
5. Только чтение

Глава 24

1. SELECT a.tname, a.owner, b.cname, b.datatype


```

FROM SYSTEMCATALOG a, SYSTEMCOLUMNS b WHERE a.tname = b.tname AND a.owner
= b.owner AND a.numcolumns > 4; Обратите Внимание: из-за того что
большинство имен столбца объединяемых таблиц - различны, не все из
используемых псевдонимов а и b в вышеупомянутой команде - строго
обязательны. Они представлены просто для понимания.

```
2. SELECT tname, synowner, COUNT (ALL synonym)


```

FROM SYTEMSYNONS
GROUP BY tname, synowner;

```
3. SELECT COUNT (*)


```

FROM SYSTEMCATALOG a
WHERE numcolumns/2 <

```

```
(SELECT COUNT (DISTINCT cnumber) FROM
SYSTEMINDEXES b WHERE a.owner =
b.tabowner AND a.tname = b.tname);
```

Глава 25.

```
1. EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
   SQLCODE:integer; {требуемый всегда}
   cnum      integer; snum      integer;
   custnum: integer; salesnum: integer;
   EXEC SQL END DECLARE SECTION;
   EXEC SQL DECLARE Wrong Orders AS CURSOR FOR SELECT
       cnum, snum FROM Orders a WHERE snum < > (SELECT
           snum
FROM Customers b WHERE a.cnum = b.cnum); { Мы пока еще используем здесь SQL для
выполнения основной работы. Запрос выше размещает строки таблицы Порядков
которые не согласуются с таблицей Заказчиков. }
   EXEC SQL DECLARE Cust assigns AS CURSOR FOR SELECT cnum, snum FROM Customers;
   {Этот курсор используется для получения правильных значений snum}
   begin { основная программа } EXEC SQL
OPEN CURSOR Wrong_Orders; while SQLCODE
= 0 do
{Цикл до тех пор пока Wrong Orders не опустеет} begin EXEC
   SQL FETCH Wrong Orders INTO
   (:cnum, :snum); if SQLCODE = 0 then begin {Когда Wrong Orders опустеет, мы не
хотели бы продолжать выполнение этого цикла до бесконечности} EXEC SQL OPEN
CURSOR Cust Assigns; repeat
   EXEC SQL FETCH Cust_Assigns
   INTO (:custnum, :salesnum); until :custnum = :cnum; {Повторять
FETCH до тех пор пока ... команда будет просматривать Cust Assigns курсор
до строки которая соответствует текущему значению cnum найденного в Wrong
Orders}

   EXEC SQL CLOSE CURSOR Cust assigns;

{Поэтому мы будем начинать новый вывод в следующий раз через цикл. Значение
в котором мы получим из этого курсора сохраняется в переменной - salesnum.}
EXEC SQL UPDATE Orders SET snum = :salesnum WHERE
CURRENT OF Wrong Orders; end; {Если SQLCODE
=0}. end; { Пока SQLCODE ... выполнить } EXEC
SQL CLOSE CURSOR Wrong Orders;
```

```
end; { основная программа }
```

Для данной программы которую я использовал, решение будет состоять в том, чтобы просто включить поле onum, первичным ключом таблицы Порядков, в курсор Wrong Orders. В команде UPDATE, вы будете затем использовать предикат WHERE onum =:ordernum (считая целую переменную - odernum, объявленной), вместо WHERE CURRENT Of Wrong Orders. Результатом будет программа наподобии этой (большинство комментариев из предыдущей программы здесь исключены):

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  SQLCODE:   integer;
  odernum    integer;
  cnum       integer;
  snum       integer;
custnum:    integer; salesnum:
integer; EXEC SQL END DECLARE
SECTION;
EXEC SQL DECLARE Wrong Orders AS CURSOR FOR SELECT
  onum, cnum, snum FROM Orders a WHERE snum < >
  (SELECT snum
    FROM Customers b
   WHERE a.cnum = b.cnum);
EXEC SQL DECLARE Cust _ assigns AS CURSOR FOR SELECT
cnum, snum FROM Customers; begin { основная программа
} EXEC SQL OPEN CURSOR Wrong Orders;
while SQLCODE = 0 do {Цикл до тех пор пока Wrong Orders не опустеет}
begin EXEC SQL FETCH Wrong Orders
  INTO (:odernum, :cnum, :snum); if
  SQLCODE = 0 then begin
    EXEC SQL OPEN CURSOR Cust_Assigns; repeat
      EXEC SQL FETCH Cust Assigns
      INTO (:custnum, :salesnum); until :custnum =
:cnum; EXEC SQL CLOSE CURSOR Cust assigns; EXEC
SQL UPDATE Orders SET snum = :salesnum WHERE
CURRENT OF Wrong_Orders; end; {If SQLCODE = 0} end;
{ While SQLCODE . . . do } EXEC SQL CLOSE CURSOR
Wrong_Orders; end; { main program }
```

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  SQLCODE integer;
  newcity   packed array[1..12] of char;
  commnull  boolean; citynull    boolean;
  response  char;
```

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL DECLARE CURSOR Salesperson AS
```


(или CHARACTER) мате. Размер аргумента здесь это единственное неотрицательное целое число которое ссылается к максимальной длине строки. Значения этого типа, должны быть заключены в одиночные кавычки, например 'text'. Две рядом стоящие одиночные кавычки (') внутри строки будет пониматься как одна одиночная кавычка (')•

ПРИМЕЧАНИЕ:

Здесь и далее, фраза Реализационно-Определенный или Реализационно-Зависимый, указывает, что этот аргумент или формат зависит от конкретной программы в которой реализуются данные.

EXACT NUMERIC 1 ТОЧНОЕ ЧИСЛО

DEC (или DECIMAL)	Десятичное число; то есть, число которое может иметь десятичную точку. Здесь аргумент размера имеет две части: точность и масштаб. Масштаб не может превышать точность. Сначала указывается точность, разделительная запятая и далее аргумент масштаба. Точность указывает сколько значащих цифр имеет число. Максимальное десятичное число составляющее номер - реализационно-определенное значение, равное или большее чем этот номер. Масштаб указывает максимальное число цифр справа от десятичной точки. Масштаб = нулю делает поле эквивалентом целого числа.
NUMERIC	Такое же как DECIMAL за исключением того, что максимальное десятичное не может превышать аргумента точности.
INT (или INTEGER)	Число без десятичной точки. Эквивалентно DECIMAL, но без цифр справа от десятичной точки, то-есть с масштабом равным 0. Аргумент размера не используется (он автоматически устанавливается в реализационно-зависимое значение).
SMALLINT	Такое же как INTEGER, за исключением того, что, в зависимости от реализации, размер по умолчанию может (или не может) быть меньше чем INTEGER.
APPROXIMATE NUMERIC	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО
FLOAT	Число с плавающей запятой на основе 10 показательной функции. Аргумент размера состоит из одного числа определяющего минимальную точность.
REAL	Такое же как FLOAT, за исключением того, что никакого аргумента размера не используется. Точность установлена реализационно-зависимую по умолчанию.
DOUBLE PRECISION	Такое же как REAL, за исключением того, что реализационно-определяемая точность для DOUBLE PRE-

(или DOUBLE) CISION должна превышать
реализационно-определяемую точность REAL.

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Когда используется вложение SQL в другие языки, значения используемые и произведенные командами SQL, обычно сохраняются в переменных главного языка (см. Главу 25). Эти переменные должны иметь тип данных совместимый со значениями SQL, которые они будут получать. В дополнениях, которые не являются частью официального SQL стандарта, ANSI обеспечивает поддержку при использовании вложения SQL в четыре языка: Паскаль, PL/I, КОБОЛ, и ФОРТРАН. Между прочим, он включает определение эквивалентов SQL, для данных типов переменных используемых в этих языках .

Эквиваленты типов данных четырех языков определенных ANSI:

ПЛ/1

SQL ТИП	ЭКВИВАЛЕНТ ПЛ/1
CHAR	CHAR
DECIMAL	FIXED DECIMAL
INTEGER	FIXED BINARY
FLOAT	FLOAT BINARY

КОБОЛ

SQL ТИП	ЭКВИВАЛЕНТ КОБОЛА
CHAR ()	PIC X ()
INTEGER	PIC S () USAGE COMPUTATIONAL PIC S (< nines with embedded V >)
NUMERIC	DISPLAY SING LEADING SEPERATE

ПАСКАЛЬ

SQL ТИП	ЭКВИВАЛЕНТ ПАСКАЛЯ
INTEGER	INTEGER
REAL	REAL
CHAR ()	PACKED ARRAY [1..] OF CHAR

ФОРТРАН

SQL ТИП	ЭКВИВАЛЕНТ ФОРТРАНА
CHAR	CHAR
INTEGER	INTEGER
REAL	REAL
DOUBLE PRECISION	DOUBLE PRECISION

Приложение С

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА SQL

ИМЕЕТСЯ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКА SQL которые пока не определены как часть стандарта ANSI или стандарта ISO (Международная Организация По Стандартизации), и являются общими для многочисленных реализаций, так как они были получены для практического использования. Это дополнительные элементы чисел этих особенностей. Конечно, эти особенности меняются от программы к программе, и их обсуждение предназначено только чтобы показать некоторые общие подходы к ним.

===== ТИПЫ ДАННЫХ =====

Типы данных поддерживаемые стандартом SQL, собраны в Приложении В. Это количество для CHARACTER и разнообразие числовых типов. Реализация их может, фактически, быть значительно сложнее чем показано в терминах типов, которые они фактически могут использовать. Мы будем здесь обсуждать ряд таких нестандартных типов данных.

ТИПЫ DATE И TIME

Как упомянуто в Главе 2, тип данных DATE широко поддерживается, даже если он не часть стандарта. Мы использовали ранее в нашей таблице Порядков, этот тип использующий формат mm/dd/yyyy. Это стандартный формат IBM в США. Разумеется возможны и другие форматы, и программные реализации часто поддерживают ряд форматов, позволяя вам выбирать тот который лучше для вас подходит. Реализация которая предлагает эту особенность должна быть способна преобразовывать дату одного формата в другой – автоматически.

Имеются несколько основных форматов даты с которыми вы можете столкнуться:

Стандарт	Формат	Пример
Международная Организация По Стандартизации (ISO)	yyyy-mm-dd	1990-10-31
Японский Индустриальный Стандарт (JIS)	yyyy-mm-dd	1990-10-31
IBM Европейский Стандарт (EUR)	<u>dd.mm.yyyy</u>	10.31.1990

Наличие специального типа определяемого для даты, дает возможность выполнять арифметические операции с датами. Например, вы можете добавлять число дней к дате и получать другую дату, в программе, самостоятельно следящей за числом дней в месяцах, високосными годами, и так далее. Даты могут также сравниваться; например фраза, дата A < дата B, означает, что дата A предшествует дате B по времени.

Кроме даты, большое количество программ определяют специальный тип для времени, который может также быть представлен в ряде форматов, включая следующие:

Стандарт	Формат	Пример
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО		

СТАНДАРТИЗАЦИИ (ISO)	hh-mm-ss	21.04.37
Японский		
Индустриальный		
Стандарт (JIS)	hh-mm-ss	21.04.37
IBM Европейский		
Стандарт	hh-mm-ss	21.04.37
IBM USA Стандарт	hh.mm AM/PM	9.04 PM
(USA)		

Время может добавляться или сравниваться точно также как дата, с коррекцией числа секунд в минутах или часах автоматически. Кроме того, специально встроенные константы указывающие текущую дату или время (CURDATE или CURTIME) являются общими. Они похожи на константу USER (Пользователь) в которой их значение будет непрерывно меняться.

Можете ли вы включать время и дату в одно поле ? Некоторые реализации определяют тип DATE достаточно точно, чтобы включать туда еще и TIME.

В качестве альтернативы, третий обобщающий тип, TIMESTAMP, может быть определен как комбинация этих двух.

ТИПЫ ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ

ANSI поддерживает только один тип чтобы представлять текст. Это -тип CHAR. Любое поле такого типа должно иметь определенную длину. Если строка вставляемая в поле меньше чем длина поля, она дополняется пробелами; строка не может быть длиннее чем длина поля.

Хотя и достаточно удобное, это определение все же имеет некоторые ограничения для пользователя. Например, символьные поля должны иметь одинаковую длину чтобы можно было выполнить команду UNION. Большинство реализаций, поддерживают строки переменной длины для типов данных VARCHAR и LONG VARCHAR (или просто LONG) . В то время как поле типа CHAR всегда может распределить память для максимального числа символов которое может сохраняться в поле, поле VARCHAR при любом количестве символов, может распределить только определенное количество памяти чтобы сохранить фактическое содержание поля, хотя SQL может установить снаружи, некоторое дополнительное пространство памяти чтобы следить за текущей длиной поля.

Поле VARCHAR может быть любой длины включая реализационно-определя-емый максимум. Этот максимум может меняться от 254 до 2048 символов для VARCHAR, и до 16000 символов для LONG. LONG обычно используется для текста пояснительного характера или для данных, которые не могут легко сжиматься в простые значения полей; VARCHAR может использоваться для любой текстовой строки чья длина может меняться. Между прочим, не всегда хорошо использовать VARCHAR вместо CHAR. Извлечение и модифицирование полей VARCHAR - более сложный, и следовательно более медленный процесс, чем извлечение и модифицирование полей CHAR. Кроме того, некоторое количество памяти VARCHAR, остается всегда неиспользованной (в резерве) для гарантии вмещения всей длины строки. Вы должны просчитывать, насколько значения полей могут меняться по длине, а также, способны ли они к объединению с другими полями, перед тем как решить, использовать CHAR или VARCHAR. Часто, тип LONG используется для сохранения двоичных данных. Естественно, что использование размера такого "неуклюжего" поля будет ограничивать оперативность SQL. Проконсультируйтесь с вашим руководством.

===== КОМАНДА FORMAT =====

Как мы подчеркивали в Главе 7, процесс вывода выполняемого в стандарте SQL - ограничен. Хотя большинство реализаций включают SQL в па-

кеты, имеющие другие средства для управления этой функцией, некоторые реализации также используют команду типа FORMAT внутри SQL чтобы навязывать выводу запроса, определенные формы, структуры, или ограничения. Среди возможных функций команды FORMAT - существуют такие:

- * определение ширины столбцов (при печати).
- * определение представления NULL значений.
- * обеспечение (новых) заголовков для столбцов.
- * обеспечение заголовков внизу или вверху страниц выводимых на печать.
- * навязывает присвоение или изменение форматам полей содержащих значения даты, времени или денежной суммы.
- * вычисляет общие и промежуточные суммы не исключая возможности обобщения поля, как это делает например SUM. (Альтернативным подходом к этой проблеме в некоторых программах является предложение COMPUTE.)

Команда FORMAT может вводиться сразу перед или сразу после запроса к которому она применяется, в зависимости от реализации. Одна команда FORMAT обычно может применяться только к одному запросу, хотя любое число команд FORMAT может применяться к одному и тому же запросу. Вот некоторые примеры команды FORMAT:

```
FORMAT NULL '          ';
FORMAT BTITLE 'Orders Grouped by Salesperson';
FORMAT EXCLUDE (2, 3);
```

Первая из их значения NULL представляет в виде |

|
при выводе на печать; вторая вставляет заголовок 'Orders Grouped by Salesperson' в нижнюю часть каждой страницы; третья исключает второй и третий столбцы из вывода предыдущего запроса. Вы могли бы использовать последнюю из их если вы выбираете конкретные столбцы, чтобы использовать их в предложении ORDER BY, в вашем выводе. Так как указанные функции команды FORMAT могут выполняться по разному, весь набор их приложений не может быть здесь показан.

Имеются другие команды которые могут использоваться для выполнения тех же функций. Команда SET подобна команде FORMAT; она является вариантом или дополнением к команде, которая применяется во всех запросах текущего сеанса пользователя а не просто в одиночном запросе. В следующей реализации, команда FORMAT начинается ключевым словом COLUMN следующим образом:

```
COLUMN odate FORMAT dd-mon-yy;
```

что навязывает формат типа - 10-Oct-90 в поле даты выводе используемом в запроса на печать. Предложение COMPUTE, вставляется в упомянутое ранее, запрос, следующим образом:

```
SELECT odate, amt FROM
Orders WHERE snum =
1001 COMPUTE SUM
(amt);
```

Оно выводит все порядки продавца Peel, с датой и суммой приобретения по каждой дате, а в конце, общую сумму приобретений.

Другая реализация выводит промежуточные суммы приобретений используя COMPUTE в качестве команды. Сначала, она определяет разбивку

BREAK ON odate;

вывода вышеупомянутого запроса на страницы - сгруппировав их по датам, поэтому все значения odate в каждой группе - одинаковые. Затем вы можете ввести следующее предложение:

COMPUTE SUM OF amt ON odate;

Столбец в предложении ON, предварительно, должен быть использован в команде BREAK.

===== ФУНКЦИИ =====

Для SQL в стандарте ANSI, вы можете применять агрегатные функции для столбцов или использовать их значения в скалярных выражениях, таких например как - $\text{сomm} * 100$. Имеется много других полезных функций, которые вы, вероятно встречали на практике.

Имеется список некоторых общих функций SQL отличающихся от стандартных агрегатов. Они могут использоваться в предложениях SELECT запросов, точно так же как агрегатные функции, но эти функции выполняются для одиночных значениях а не групповых. В следующем списке они классифицированы согласно типам данных с которыми они выполняются. Если нет примечаний, то переменные в этом списке стандартизованы для любого выражения значений соответствующего типа, которые могут быть использованы в предложении SELECT:

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Эти функции применяются для чисел.

ФУНКЦИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
ABS(X)	Абсолютное значение из X (преобразование отрицательного или положительного значений в положительное)
CEIL (X)	X - является десятичным значением которое будет округляться сверху.
FLOOR (X)	X - является десятичным значением которое будет округляться снизу.
GREATEST(X,Y)	Возвращает большее из двух значений.
LEAST(X,Y)	Возвращает меньшее из двух значений.
MOD(X,Y)	Возвращает остаток от деления X на Y.
POWER(X,Y)	Возвращает значение X в степени Y.
ROUND(X,Y)	Цикл от X до десятичного Y.
SING(X)	Если Y отсутствует, цикл до целого числа.
SQRT (X)	Возвращает минус если X < 0, или плюс если X > 0.
	Возвращает квадратный корень из X.

СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Эти функции могут быть применены для строк текста, либо из столбцов текстовых типов данных, либо из строк литерных текстов, или же комбинация из этих двух.

ФУНКЦИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

LEFT(,X) Возвращает крайние левые (старшие) символы X из строки. RIGHT(,X) Возвращает символы X младшего разряда из строки ASCII() Возвращает код ASCII которым представляется строка в памяти компьютера. CHR() Возвращает принтерные символы кода ASCII. VALUE() Возвращает математическое значение для строки. Считается что строка имеет тип CHAR или VARCHAR, но состоит из чисел. VALUE('3') произведет число 3 типа INTEGER.

UPPER() Преобразует все символы строки в символы верхнего регистра. LOWER() Преобразует все символы строки в символы нижнего регистра. INITCAP() Преобразует символы строки в заглавные буквы. В некоторых реализациях может иметь название - PROPER. LENGTH() Возвращает число символов в строке. || Объединяет две строки в выводе, так чтобы после первой немедленно следовала вторая. (значек || называется оператором сцепления).

LPAD(,X,'*') Дополняет строку слева звездочками '*' или любым другим указанным символом, с количестве, определяемом X.

RPAD(,X,"") То же самое что и LPAD, за исключением того, что дополнение делается справа.

SUBSTR(,X,Y) Извлекает Y символов из строки начиная с позиции X.

ФУНКЦИИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Эти функции выполняются только для допустимых значений даты или времени

ФУНКЦИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

DAY () Извлекает день месяца из даты. Подобные же функции существуют для MONTH (МЕСЯЦ), YEAR (ГОД), HOUR (ЧАСЫ), SECOND (СЕКУНДЫ) и так далее.

WEEKDAY () Извлекает день недели из даты.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Эта функция может быть применена к любому типу данных.

ФУНКЦИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

NVL(,) NVL (NULL Значение) будет меняться на значение каждое NULL значе-

ние найденное в столбце . Если полученное значение не =NULL, NVL ничего не делает.

INTERSECT И MINUS

Команда UNION, как вы уже видели в Главе 14, может объединить два запроса, объединив их вывод в один. Два других обычно имеющихся способа объединения отдельных запросов - это INTERSECT (Плюс) и MINUS (Минус) . INTERSECT выводит только строки произведенные обоими перекрестными запросами, в то время как MINUS выводит строки которые производятся одним запросом, но не другим. Следовательно, следующие два запроса

```
SELECT *
  FROM Salespeople WHERE
    city = 'London'
```

INTERSECT

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE 'London' IN
    (SELECT city
      FROM Customers WHERE
        Customers.snum =
        Salespeople.snum);
```

выведут строки произведенные обоими запросами, производящими всех продавцов в Лондоне которые имели по крайней мере одного заказчика размещенного там также. С другой стороны, запрос

```
SELECT *
  FROM Salespeople WHERE
    city = 'London'
```

MINUS

```
SELECT *
  FROM Salespeople
 WHERE 'London' IN
    (SELECT city
      FROM Customers WHERE
        Customers.snum =
        Salespeople.snum);
```

удалит строки выбранные вторым запросом из вывода первого, и таким образом будут выведены все продавцы в Лондоне которые не имели там заказчиков. MINUS иногда еще называют DIFFERENCE (ОТЛИЧИЕ)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВНЕШНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В Главе 14, мы обсуждали внешнее объединение и показывали вам как выполнять его используя команду UNION. Некоторые программы базы данных имеют более непосредственный способ выполнения внешних объединений. В некоторых реализациях, вводимый знак " + " после предиката, может выводить строки которые удовлетворяют условию также как и строки которые ему не удовлетворяют. В условии предиката может содержаться поле совпадающее для обеих таблиц, и NULL значения будут вставлены там, где такого совпадения не будет найдено. Например, предположим вы хотите видеть ваших продавцов и соответствующих им заказчиков, не исключая тех продавцов которым не назначено ни одного заказчика (хотя такого нет в наших типовых таблицах, но в действительности это возможно) :

```
SELECT a.snum, sname, cname
FROM Salespeople a, Customers b
WHERE a.snum = b.snum(+);
```

Это является эквивалентом следующего объединения (UNION):

```
SELECT a.snum, sname, cname
FROM Salespeople a, Customers b WHERE
a.snum = b.snum
```

UNION

```
SELECT snum, sname, ' _____ '
FROM Salespeople
WHERE snum NOT IN
(SELECT snum
FROM Customers);
```

Мы считаем что подчеркивания будут отображены NULL значениями(см. команду FORMAT ранее в этом приложении где описывалось отображение NULL значениями).

===== ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ =====

Ваша SQL реализация - достаточно хороша, если она доступна многим пользователям, чтобы обеспечивать для них некий способ слежения за действиями выполняемыми в базе данных. Имеются две основные формы чтобы делать это:

Journaling(Протоколирование) и Auditing(Ревизия).

Эти формы отличаются по назначению. Journaling, применяется с целью защиты ваших данных, при разрушении вашей системы. Сначала Вы используете реализационно-зависимую процедуру чтобы архивировать текущее содержание вашей базы данных, поэтому копия ее содержания где-нибудь будет сохранена. Затем вы просматриваете протокол изменений сделанных в базе данных. Он сохраняется в некоторой области памяти, но не в главной памяти базы данных а желательно на отдельном устройстве, и содержит список всех команд которые произвели изменения в структуре или в содержании базы данных. Если у вас вдруг появились проблемы и текущее содержание вашей базы данных оказалось нарушенным, вы можете повторно выполнить все изменения зарегистрированные в протоколе на резервной

копии вашей базы данных, и снова привести вашу базу данных в состояние которое было до момента последней записи в протокол. Типичной командой чтобы начать протоколирование, будет следующая:

```
SET JOURNAL ON;
```

Auditing используется с целью защиты. Она следит за тем, кто и какие действия выполнял в базе данных, и сохраняет эту информацию в таблице доступной только очень немногим высоко привилегированным пользователям. Конечно, вы редко будете прибегать к процедуре ревизии, потому что очень скоро она займет много памяти и вам будет сложно работать в вашей базе данных. Но вы можете устанавливать ревизию для определенных пользователей, определенных действий или определенных объектов данных. Имеется такая форма команды AUDIT:

```
AUDIT INSERT ON Salespeople BY Diane;
```

Или предложение ON или предложение BY могут быть исключены, устанавливая ревизию, либо всех объектов или всех пользователей, соответственно. Применение AUDIT ALL, вместо AUDIT INSERT, приведет к отслеживанию всех действий Diane в таблице Продавцов.

Приложение D

СИНТАКСИС И КОМАНДА ССЫЛКИ

ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ КРАТКОЕ описание различных команд SQL. Цель состоит в том, чтобы дать вам быструю и точную ссылку и определение SQL. Первый раздел этого приложения определяет элементы, используемые для создания команд SQL; второй, подробности синтаксиса и предложения с кратким описанием самих команд. Далее показаны стандартные условные обозначения (они называются BNF условиями):

- * Ключевые слова набираются в верхнем регистре.
- * SQL и другие специальные условия заключаются в угловые скобки и набираются курсивом ().
- * Необязательные части команд находятся в квадратных скобках ([and]).
- * Многоточие (....) указывает на то что предшествующая часть команды может повторяться любое число раз.
- * Вертикальная полоса (|) означает - то, что ей предшествует может быть заменено на то что следует за ней.
- * Фигурные Скобки ({and}) указывают - все что внутри них, должно быть расценено как целое, для оценки других символов (например, вертикальных полос или эллипсов).
- * Двойное двоеточие и равняется (::=) означают - то что следует за ними является определением того что им предшествует.

Кроме того, мы будем использовать следующую последовательность (.,...) чтобы указывать, что предшествующее этому может повторяться любое число раз с индивидуальными событиями отделяемыми запятыми. Атрибуты которые не являются частью официального стандарта будут отмечены как (^нестандартные*) в описании.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Терминология которую мы используем здесь, не официальная терминология ANSI. Официальная терминология может вас сильно запутать, поэтому мы несколько ее упростили.

По этой причине, мы иногда используем условия отличающиеся от ANSI, или используем те же самые условия но несколько по-другому. Например, наше определение - отличается от используемой в ANSI комбинации стандартного определения с .

SQL ЭЛЕМЕНТЫ

Этот раздел определяет элементы команд SQL. Они разделены на две категории: Основные элементы языка, и Функциональные элементы языка. Основные элементы - это создаваемые блоки языка; когда SQL исследует команду, то он сначала оценивает каждый символ в тексте команды в терминах этих элементов. Разделители отделяют одну часть команды от другой; все что находится между разделителями обрабатывается как модуль. Основываясь на этом разделении, SQL и интерпретирует команду. Функциональные элементы - это разнообразные вещи отличающиеся от ключевых слов, которые могут интерпретироваться как модули. Это - части команды, отделяемые с помощью разделителей, имеющих специальное значение в SQL. Некоторые из них являются специальными для определенных команд и будут описаны вместе с этими командами позже, в этом приложении. Перечисленное здесь, является общими элементами для всех описываемых команд. Функциональные элементы могут определяться в терминах друг друга или даже в собственных терминах. Например, предикат, наш последний и наиболее сложный случай, содержит предикат внутри собственного определения. Это потому, что предикат использующий AND или OR может содержать любое число предикатов которые могут работать автономно .

Мы представляли вам предикат в отдельной секции в этом приложении, из-за разнообразия и сложности этого функционального элемента языка. Он будет постоянно присутствовать при обсуждении других функциональных частей команд.

ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА БЕЙСИКА

ЭЛЕМЕНТ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
---------	-------------

Приложение Е

ТАБЛИЦЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В SQL

ТАБЛИЦА 1: ПРОДАВЦЫ

snum	sname	city	comm
1001	Peel	London	.12
1002	Serres	San Jose	.13
1004	Motika	London	.11
1007	Rifkin	Barcelona	.15
1003	Axelrod	New York	.10

ТАБЛИЦА 2: ЗАКАЗЧИКИ

cnum	cname	city	rating	snum
2001	Hoffman	London	100	1001
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2003	Liu	SanJose	200	1002
2004	Grass	Berlin	300	1002
2006	Clemens	London	100	1001
2008	Cisneros	SanJose	300	1007
2007	Pereira	Rome	100	1004

ТАБЛИЦА 3: ПОРЯДКИ

onum	amt	odate	cnum	snum
3001	18 69	10/03/1990	2008	1007
3003	767 19	10/03/1990	2001	1001
3002	1900 10	10/03/1990	2007	1004
3005	5160 45	10/03/1990	2003	1002
3006	1098 16	10/03/1990	2008	1007
3009	1713 23	10/04/1990	2002	1003
3007	75 75	10/04/1990	2004	1002
3008	4723 00	10/05/1990	2006	1001
30Ю	1309 95	10/06/1990	2004	1002
30Н	9891 88	10/06/1990	2006	1001

Команда SELECT

```

SELECT * | { [ DISTINCT | ALL] < value expression >.,...} FROM
  { < table name > [ < alias > ] }. , . . [ WHERE ]
  [ GROUP BY { | }.,... ] [
  HAVING ] [ ORDERBY { |
  }.,...]
```

```
[ { UNION [ALL]
```

```

SELECT | { [DISTINCT | ALL] < value expression >. }
FROM {
```

```

[]} ... [ WHERE < predicate > [ GROUP BY { | }.,... ] [ HAVING ] [ ORDER BY { | }.,... ]
}] ...; Элементы Используемые в Команде SELECT
```

```

----- T----- | ЭЛЕМЕНТ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
+-----+-----+ ||| || Выражение которое
производит значение. Оно мо-||| включать в себя или содержать . ||| ||
| Имя или синоним, таблицы или представления ||| || Временный синоним для
,определении ||| в этой таблице и используемый только в этой ||| команде МММ
Условие, которое может быть верным или ||| неверным для каждой строки или
комбинации ||| строк таблицы в предложении FROM. М М М Имя столбца в таблице. |
||| | Число с десятичной точкой. В этом случае, оно ||| показывает в предложении |
```

```

| | SELECT с помощью идентификации его местополо- | | жения в этом предложении. |
1----- 1 ----- = = = = = Команды
UPDATE INSERT DELETE = = = = = UPDATE UPDATE SET { | } , . < column name> =
[ WHERE | WHERE CURRENT OF (*только для вложения*) ]; INSERT INSERT INTO < table
name> [(..){ VALUES ( ,... ) } ] ; DELETE DELETE FROM
[ WHERE | WHERE CURRENT OF (*только для вложения*) ]; Элементы Используемые в
Командах МОДИФИКАЦИИ ----- Т ----- |
ЭЛЕМЕНТ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | +-----+ ----- +
| | | | Имя курсора используемого в этой программе. | | | | Допустимая команда
SELECT. | +-----+ -----+ | Для других
элементов смотри команду SELECT. |
1----- Символы Используемые в
Синтаксисе Предлжения ----- Т ----- |
СИМВОЛ| ОБЪЯСНЕНИЕ | +-----+ -----+ |
| | | | Любой, предшествующий знаку (!) символ, может быть произвол-1 | | ьно заменен на любой
следующий за (!). Это - символический | | способ высказывания "или"("or"). | | | | { } Все, что
включено в фигурные скобки обрабатывается как | | модуль с целью оценки | , ... или других
символов. | | | | [ ] Все, включенное в квадратные скобки является необязательным | | | | ...
Любое, предшествующее этому, может повторяться любое число | | раз. | | | | .... Любое,
предшествующее этому, и в
каждом случае отделен- | | ное запятыми, может повторяться любое число раз. | L-----
+-----= = = = = Команда CREATE
TABLE = = = = = CREATE TABLE
( { | } [ ■■■] ■/■ ■ ); [ ] ■/■ ■ ); Элементы Используемые в Команде CREATE TABLE
----- Т ----- | ЭЛЕМЕНТ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ
| +-----+ -----+ | | | |
| Имя таблицы создаваемой этой командой. | | | | | Имя столбца таблицы. | | | | | Тип данных
который может содержаться в столбце. | | | | Может быть любым из следующих: | | | INTEGER
(ЦЕЛОЕ ЧИСЛО), | | CHARACTER (СИМВОЛЬНОЕ), | | DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ), | |
NUMERIC (ЧИСЛОВОЕ), | | SMALLINT (НАИМЕНЬШЕЕ) | | FLOAT (С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ) |
| REAL (РЕАЛЬНОЕ), | | DOUBLE PRECISION (УДВОЕННАЯ ТОЧНОСТЬ С | | ПЛАВАЮЩЕЙ
ТОЧКОЙ), | | LONG * (ДЛИННОЕ *), | | VARCHAR * (ПЕРЕМЕННОЕ СИМВОЛЬНОЕ) *, | | DATE
(DATA *), | | TIME (ВРЕМЯ) | | | | ( * -указывает на нестандартный для SQL тип данных) | | | |
| | | | Размер.Его значение зависит от . | | | | | Может быть любым из следующих: | | | NOT NULL (НЕ
НУЛЕВОЙ), | | UNIQUE (УНИКАЛЬНЫЙ), | | PRIMARY KEY (ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ), | | CHECK()
(ПРОВЕРКА предиката), | | DEFAULT = (ПО УМОЛЧАНИЮ = | | значимому выражению) | | |
REFERENCES
(ССЫЛКА НА имя таблицы | | [( ,... ) ] [( имя столбца ) ] ) | | | | | Может быть любым из следующих: |
| | UNIQUE (УНИКАЛЬНЫЙ), | | PRIMARY KEY (ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ), | | CHECK (ПРОВЕРКА
предиката ) | | FOREIGN KEY() (ВНЕШНИЙ КЛЮЧ) | | | | REFERENCES
(ССЫЛКА НА имя таблицы | | [( ,... ) ] [( имя столбца ) ]. | L-----
+-----

```