

VERIFICAÇÃO DE STRINGS

- startswith e endswith para validar se a string começa ou termina com uma determinada sequência de caracteres.
- Podemos também verificar se uma palavra está contida na String usando o operador in.
- Podemos também verificar se uma palavra não está contida na String usando not in

```
cidade = 'São Carlos'
endereco = 'Rua Cândido Padim, 25 - Vila Prado'
completo = cidade + endereco
print(cidade.startswith('São'))
print(cidade.endswith('los'))
print('Rua' in completo)
print('Avenida' not in completo)
```

CONTANDO E PESQUISANDO ELEMENTOS EM UMA STRING

- Podemos contar elementos em uma string usando o método count
- Podemos utilizar o método find para obter a posição da primeira ocorrência de uma String e podemos utilizar o método rfind para realizar a pesquisa da direita para a esquerda
- Tanto find quanto rfind possuem dois parâmetros para que sejam delimitados o início e o fim para realização da pesquisa
- Para localizar o índice de ocorrência de uma string, podemos usar também o index e rindex, porém, caso a substring não seja localizada, esses métodos geram uma exceção ValueError

EXEMPLO

```
texto = 'Python é uma linguagem de programação. Python é simples. Python é organizado. Python é uma excelente linguagem.'
print(texto.count('é'))
print(texto.find('Python',25,50))
print(texto.rfind('lingua'))
print(texto.index('é'))
print(texto.rindex('é'))
```

POSICIONAMENTO DE STRINGS

- O método **center** centraliza uma string em um número de posições passado como parâmetro, preenchendo com espaços à direita e à esquerda, até que a string esteja centralizada. Podemos substituir os espaços por qualquer caractere informando como parâmetro para a função.
- O método ljust alinha o texto à esquerda e preenche com espaços à direita, já o método rjust alinha o texto à direita e preenche com espaços à esquerda

EXEMPLO

```
texto = 'Olá Mundo!'
texto_centro = texto.center(20)
texto_centro_2 = texto.center(20,'=')
texto_esquerda = texto.ljust(12)
texto_direita = texto.rjust(12)
print(f'**{texto_esquerda}*{texto_direita}**')
```



12 Espaços

SEPARAÇÃO DE STRINGS

 Para separar strings à partir de um determinado caractere podemos utilizar o método split. O resultado é uma lista com os itens que eram delimitados pelo caractere informado na chamada ao método split

```
nomes = "João Paulo/Maria Paula/Ana Beatriz/José Pedro"
print(nomes.split('/'))
```

• Para separar strings à partir do caractere de nova linha "\n" podemos usar o método **splitlines**.

```
nomes = "João Paulo\nMaria Paula\nAna Beatriz\nJosé Pedro" print(nomes.splitlines())
```

SUBSTITUIÇÃO DE STRINGS E REMOÇÃO DE ESPAÇOS EM BRANCO

- Para substituir trechos de uma string podemos usar o método replace. Este método recebe por parâmetro a string que será substituída, a nova string, e por fim um número que limitará a quantidade de substituições.
- Se o primeiro parâmetro do **replace** for vazio, será inserido o caractere informado antes de cada caractere da string e se o segundo parâmetro for vazio, o trecho será apagado

EXEMPLO

```
f = 'A força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual ao negativo
da variação do fluxo magnético com o tempo na área delimitada pelo circuito'
f1 = f.replace('força', 'Bicicleta')
f2 = f.replace('','#')
print(f1)
print(f2)
```

REMOÇÃO DE ESPAÇOS

```
a = ' Olá mundo '
print(f'*{a}*')
b = a.strip()
print(f'*{b}*')
c = a.lstrip()
print(f'*{c}*')
d = a.rstrip()
print(f'*{d}*')
```

- Para remover espaços em branco de uma string temos três métodos:
- Strip: Remove espaços no início e fim da string.
- Lstrip: Remove espaços no início da string.
- Rstrip: Remove espaços no fim da string.

EXERCÍCIOS

- 1. Faça um programa que leia 2 strings e informe o conteúdo delas seguido do seu comprimento. Informe também se as duas strings possuem o mesmo comprimento e são iguais ou diferentes no conteúdo.
- 2. Faça um programa que solicite o nome do usuário e imprima-o na vertical.
- 3. Faça um programa que permita ao usuário digitar o seu nome e em seguida mostre o nome do usuário de trás para frente utilizando somente letras maiúsculas. Dica: lembre-se que ao informar o nome o usuário pode digitar letras maiúsculas ou minúsculas.
- 4. Faça um programa que solicite a data de nascimento (dd/mm/aaaa) do usuário e imprima a data com o nome do mês por extenso.

EXERCÍCIOS

- 5. Dado uma string com uma frase informada pelo usuário (incluindo espaços em branco), conte:
 - a) quantos espaços em branco existem na frase.
 - b) quantas vezes aparecem as vogais a, e, i, o, u.
- 6. Faça um programa que leia um número de telefone, e corrija o número no caso deste conter somente 8 dígitos, acrescentando o '9' na frente. O usuário pode informar o número com ou sem o traço separador.
- Desenvolva um jogo da forca. O programa terá uma lista de palavras lidas de um arquivo texto e escolherá uma aleatoriamente. O jogador poderá errar 6 vezes antes de ser enforcado.