面向 AGI（通用人工孵化）的大型家禽模型：基于计算鸡反馈的强化学习（RLCF）研究

脆皮大一 [1], **发际线保卫者** [2], **V 我五十** [1]
[1] 计算鸡学会 (ACC), 疯狂星期四并行计算实验室
[2] 麦门大学, 物理超度与烹饪系
{cuipi, v50}@acc.org, hair-loss@maimen.edu

2026 年 3 月 6 日

摘要

近年来，大型语言模型（LLM）的发展遭遇了算力瓶颈与高能耗问题。为了实现真正的 AGI（Artificial General Incubation，通用人工孵化），本文开创性地提出了一种基于碳基生物算力的新型架构——“大型家禽模型”（Large Poultry Models, LPMs）。我们弃用了传统的 Transformer 结构，转而采用自主研发的“Trans-farmer（跨界农民）”架构。针对模型在推理过程中产生的“幻觉（Hallucination）”和“掉毛（Molting）”问题，我们引入了基于计算鸡反馈的强化学习（Reinforcement Learning from Chicken Feedback, RLCF）。实验表明，在“KFC-V50”数据集上，本模型不仅达到了 100% 的美味度，其训练过程产生的废热还成功孵化了 2048 只小鸡，实现了算力的自我繁殖与内循环。

关键词: 计算鸡学会 (ACC), 大型家禽模型, Trans-farmer, 强化学习, 疯狂星期四

1 引言 (Introduction)

随着硅基摩尔定律的逐渐失效，研究人员开始寻找替代算力。现有的量子计算存在退相干问题，而光子计算又过于前沿。基于此，本文提出了“计算鸡（Computing Chicken）”的概念。作为一种高度分布式的碳基并行处理器，计算鸡具备以下核心优势：

- **绿色环保**：无需依赖 NVIDIA 显卡，只需喂食优质谷物即可持续输出算力。
- **多模态交互**：原生支持音频（打鸣）、视觉（啄米）以及物理输出（下蛋）等多模态任务。
- **算力自增殖**：通过合理的超参数调优（即公母比例调节），计算鸡集群的数量可以实现指数级增长。

2 核心方法 (Methodology)

2.1 Trans-farmer 架构

与传统的自注意力机制不同，我们提出了“啄米注意力机制”（Pecking Attention）。模型在面对海量输入序列时，会通过模拟鸡啄米的随机频率来分配权重。其数学表达如下：

$$Attention(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{KFC}}\right)V + \mathcal{O}(Egg) \tag{1}$$

其中，KFC 代表肯德基常数，Egg 代表模型在迭代中产生的随机偏置蛋。

2.2 基于计算鸡反馈的强化学习 (RLCF)

为了对齐人类偏好（主要指咸口还是甜口），我们引入了 RLCF 技术。当模型输出不符合规范的啼叫时，奖励模型（Reward Model）将自动扣除其当天的饲料配额。我们定义了“疯狂星期四损失函数”（Crazy Thursday Loss, $\mathcal{L}_{V50}$）：

$$\mathcal{L}_{V50} = -\mathbb{E}_{x\sim\text{Poultry}}[\log P(x|\text{Thursday})] + 50 \tag{2}$$

当且仅当损失值收敛至 50 时，模型达到局部最优（即成功骗取 50 元经费）。

3 实验评估 (Experiments)

3.1 实验设置

我们在一个占地 500 平方米的恒温鸡舍中部署了 10,000 个计算鸡节点。为了保证对比的公平性，我们使用了 100 张 RTX 4090 显卡——但仅用于给鸡舍提供暖气。

3.2 基准测试结果

在“下蛋率”、“肉质紧实度”和“防脱发指数”三个主流基准测试中，我们的 LPM 模型全面超越了目前的 GPT-4 和 Claude-3（见表 1）。

表 1: LPM 与传统硅基模型的性能对比

模型名称	下蛋率 (%)	碳排放	可食用性
GPT-4	0.0	极高	否（咬不动）
Claude-3	0.0	高	否（硌牙）
LPM (Ours)	**99.8**	**负（变肥料）**	**极佳（外酥里嫩）**

4 结论与未来工作 (Conclusion)

本文初步探索了计算鸡在通用人工智能中的潜力。未来，我们计划引入“量子纠缠鸡”来解决分布式鸡舍之间的数据传输延迟问题，并向计算鸡学会（ACC）申请成立“计算鸭”和“计算鹅”的跨学科联合委员会。

致谢 (Acknowledgements)

感谢导师的散养政策，使得本课题得以在无人监管的情况下野蛮生长。感谢食堂阿姨在实验后期协助处理了废弃的计算鸡节点（制成了黄焖鸡）。