

Febrero2018-Resuelto.pdf



alberto_fm_



Algorítmica y Modelos de Computación



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Huelva**

Febrero 2018

domingo, 6 de febrero de 2022 10:30

Ejercicio_1. (2 puntos)

Dado el esquema del algoritmo de ordenación QuickSort:

```
QuickSort (A, izq, der) /* Ordena un vector A desde izq hasta der */
    if (izq < der) {
        piv=mediana (izq, der)
        div =partition (A, piv, izq, der)
        /* El vector A[izq..der] se particiona en dos subvectores A[izq..div] y A[div+1..der],
        de forma que los elementos de A[izq..div] son menores o iguales que los de A[div+1..der]
        (según elemento pivote) */
        QuickSort (A, izq, div)
        QuickSort (A, div+1, der)
    }
```

Donde, con "mediana" se obtiene la mediana de los elementos del array A entre las posiciones izq y der (el elemento que ocuparía la posición central si estuvieran ordenados), y "partition" es el procedimiento de particionar pero usando piv como pivote, con lo que el problema se divide en dos subproblemas de igual tamaño. Si el tiempo de ejecución del procedimiento "mediana" es $t_{med}(n)=20n$, y el de "partition" es $t_{par}(n)=n$:

- (0,75 puntos). Calcular la complejidad del algoritmo propuesto por el método de la ecuación característica.
- (0,25 puntos). Calcular la complejidad del algoritmo propuesto por el Teorema maestro.
- (0,5 puntos). Calcular la complejidad del algoritmo propuesto por expansión de recurrencia.
- (0,5 puntos). Si el método de la Burbuja tiene un tiempo de ejecución de n^2 , justificar para qué valores de la entrada es preferible esta versión del QuickSort al método de la Burbuja.

El sistema Recursente es el siguiente:

$$T(n) = \begin{cases} C_1 & \text{si } n \leq 1 \\ 2T(n/2) + 21n + C_2 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

a)

$$T(n) = 2T(n/2) + 21n + C_2 \rightarrow T(n) - 2T(n/2) = 21n + C_2 \rightarrow \text{No Homogénea}$$

$$\left[n = 2^k \leftrightarrow k = \log_2 n \right]$$

$$\rightarrow T(2^k) - 2T(2^{k-1}) = 21 \cdot 2^k + C_2 \cdot 1^k \rightarrow$$

$$\left[T(2^k) = t_k \right]$$

$$\rightarrow t_k - 2t_{k-1} = 21 \cdot 2^k + C_2 \cdot 1^k \rightarrow$$

$$(x-2)(x-2)(x-1) = 0 \rightarrow \text{raíces: } \begin{cases} r_{11} = 2 \\ r_{12} = 2 \\ r_2 = 1 \end{cases}$$

Por tanto, la solución tendrá la forma:

$$\begin{aligned} t_k &= C_3 \cdot 2^k \cdot k + C_4 \cdot 2^k \cdot k + C_5 \cdot 1^k \cdot k = \\ &= 2^k \cdot C_3 + 2^k \cdot k \cdot C_4 + C_5 \end{aligned}$$

Desahucemos los cambios

$$T(n) = C_3 \cdot n + C_4 \cdot n \cdot \log_2 n + C_5$$

Concluimos que $T(n) \in O(n \log_2 n)$

b) El teorema maestro es el siguiente:

$$T(n) \in \begin{cases} O(n^{\log_b a}) & \text{si } a > b^k \\ O(n^k \cdot \log^{p+1}(n)) & \text{si } a = b^k \\ O(n^k \cdot \log^p(n)) & \text{si } a < b^k \end{cases}$$

En nuestra ecuación recurren:

$$\left. \begin{array}{l} a=2 \\ b=2 \\ k=1 \\ p=0 \end{array} \right\} a=b^k \rightarrow 2=2^1 \rightarrow T(n) \in O(n \cdot \log(n))$$

c) Por expansión de recurrencias:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 21n + C_5 \\ &= 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + 21\frac{n}{2} + C_5\right) + 21n + C_5 \\ &= 2^2 T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 21n + 21n + C_5(1+2) \\ &= 2^2 T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 2 \cdot (21n) + C_5(1+2) \\ &= 2^2 \left(2T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 21\frac{n}{2^2} + C_5\right) + 2 \cdot 21n + C_5(1+2) = \\ &= 2^3 T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 21n \cdot 3 + C_5(1+2+2^2) \end{aligned}$$

En general, para i veces...

$$\begin{aligned} T(n) &= 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + 21n \cdot i + \sum_{j=0}^{i-1} C_5 (2^j) \\ &= 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + 21n \cdot i + C_5 \cdot (2^i - 1) \end{aligned}$$

En el caso base $\frac{n}{2^i} = 1 \rightarrow n = 2^i \rightarrow i = \log_2 n$

Sustituimos...

$$\begin{aligned} T(n) &= n \cdot C_1 + 21n \cdot \log_2 n + nC_5 - C_5 = \\ &= 21n \cdot \log_2 n + (C_5 + C_1) \cdot n - C_5 \end{aligned}$$

Por tanto, $T(n) \in O(n \log_2 n)$

NEW

WUOLAH Print

Lo que faltaba en Wuolah



Imprimir



- ☐ Todos los apuntes que necesitas están aquí
- ☐ Al mejor precio del mercado, desde **2 cent.**
- ☐ Recoge los apuntes en tu copistería más cercana o recíbelos en tu casa
- ☒ Todas las anteriores son correctas



$$= 21n \cdot \log_2 n + (c_5 + c_1) \cdot n - c_5$$

Por tanto, $T(n) \in O(n \log_2 n)$

d) Burbuja = n^2 ; Quicksort = $(21n \log_2 n + n)$

Debemos hallar el punto de corte de ambas funciones

$$\text{Quicksort} - \text{Burbuja} = 0 \rightarrow$$

$$(21n \log_2(n) + n) - n^2 = 0 \quad \text{Podemos simplificar la ec.}$$

$$n(21 \log_2(n) + 1) - n \cdot n = 0$$

$$(21 \log_2(n) + 1) - n = 0.$$

Para probar números concretos utilizando potencias de 2 para simplificar el logaritmo.

$$n = 2^8$$

$$21 \log_2(2^8) + 1 - 2^8 =$$

$$21 \cdot 8 + 1 - 2^8 = 169 - 256 < 0 \rightarrow \text{Quicksort es más eficiente.}$$

Como Quicksort es $n \log n$, cuando $n \rightarrow \infty$ seguirá siendo más eficiente que Burbuja. Por tanto, tenemos una cota superior para nuestro intervalo.

$$n = 2^7$$

$$21 \log_2(2^7) + 1 - 2^7 =$$

$$21 \cdot 7 + 1 - 128 = 148 - 128 > 0 \rightarrow \text{Burbuja es más eficiente.}$$

Hemos encontrado un valor para el que Burbuja es más eficiente. Así que, el valor exacto debe estar en el intervalo

$$(128, 256)$$

Podemos seguir acotando el intervalo.

$$n = 192$$

$$21 \cdot \log_2(192) + 1 - 192 =$$

$$160.28 \dots - 192 < 0 \rightarrow \text{Quicksort es más eficiente.}$$

$$(128, 192)$$

$$n = 160$$

$$21 \cdot \log_2(160) + 1 - 160 < 0 \rightarrow \text{Quicksort más eficiente}$$

$$(128, 160)$$

$$n = 144$$

$$21 \cdot \log(144) + 1 - 144 > 0 \rightarrow \text{Burbuja más eficiente}$$

$$(144, 160)$$

$$n = 152$$

$$21 \cdot \log(152) + 1 - 152 > 0 \rightarrow \text{Burbuja más eficiente}$$

$$(152, 160)$$

$$n = 156$$

$$21 \cdot \log(156) + 1 - 156 < 0 \rightarrow \text{Quicksort más eficiente}$$

$$(152, 156)$$

$$n = 154$$

$$21 \cdot \log(154) + 1 - 154 < 0 \rightarrow \text{Quicksort más eficiente}$$

$$(152, 154)$$

$$n = 153$$

$$21 \cdot \log(153) + 1 - 153 < 0 \rightarrow \text{Quicksort más eficiente}$$

$(152, 153) \rightarrow$ Como ya no hay más números enteros, concluimos

que:

- Para valores mayores de 152 es recomendable usar Quicksort
- Para valores menores a 153 es recomendable usar Burbuja.

Ejercicio_2. (3 puntos)

- Resolver el problema de la mochila para el caso en que no se permita partir los objetos (es decir, un objeto se coge entero o no se coge nada).

☐ Problema de la mochila.

■ Tenemos:

- ☐ n objetos, cada uno con un peso (p_i) y un valor o beneficio (b_i)
- ☐ Una mochila en la que podemos meter objetos, con una capacidad de peso máximo M.

■ Objetivo: llenar la mochila con esos objetos, maximizando la suma de los beneficios (valores) transportados, y respetando la limitación de capacidad máxima M.

■ Se supondrá que los objetos NO se pueden partir en trozos.

➤ Se pide:

- a. (1.5 puntos). Diseñar un algoritmo voraz para resolver el problema aunque no se garantice la solución óptima. Es necesario marcar en el código propuesto a que corresponde cada parte en el esquema general de un algoritmo voraz (criterio, candidatos, función.....). Si hay más de un criterio posible elegir uno razonadamente y discutir los otros. Comprobar si el algoritmo garantiza la solución óptima en este caso (la demostración se puede hacer con un contraejemplo).

➤ Aplicar el algoritmo al caso: $n=3$, $M=6$, $p=(2, 3, 4)$, $b=(1, 2, 5)$

- b. (1.5 puntos). Resolver el problema mediante programación dinámica. Definir la ecuación recurrente, los casos base, las tablas y el algoritmo para rellenarlas y especificar cómo se reconstruye la solución final a partir de los valores de las tablas.

➤ Aplicar el algoritmo al caso: $n=3$, $M=6$, $p=(2, 3, 4)$, $b=(1, 2, 5)$

♦ Nota: una posible ecuación recurrente es:

$$\text{Mochila}(k, m) = \begin{cases} 0 & \text{Si } k=0 \text{ ó } m=0 \\ -\infty & \text{Si } k<0 \text{ ó } m<0 \\ \max \{ \text{Mochila}(k-1, m), b_k + \text{Mochila}(k-1, m-p_k) \} & \text{Si } k>0 \text{ y } m \geq p_k \end{cases}$$

a)

```

algoritmo ModuloVoraz(M: Integer, b, p: array[1..N] of Integer)
  X: array[1..N] of Integer;
  peso = 0;
  ArticulosOrd = ordenar Articulos Segun Criterio(b, p);
  para i = 0 hasta N hacer
    si ( peso + p[ArticulosOrdenados[i]] ≤ M ) entonces
      peso ← peso + p[ArticulosOrdenados[i]];
      X[ArticulosOrdenados[i]] = 1;
    sino
      X[ArticulosOrdenados[i]] = 0;
  fin para
fin algoritmo
  
```

Criterio: Se han ordenado los artículos descendientemente según el cociente b/p .

- Otro criterio sería ordenarlos por mayor beneficio o menor peso.

Candidatos: Los candidatos serán todas los objetos que su peso sea menor o igual que M.

Seleccionados: Los artículos seleccionados serán aquellos cuyo peso más el peso actual no supere a M.

Solución: La solución será una N-tupla donde cada x_i sea un objeto: Si $x_i = 0$ no se ha seleccionado. Si $x_i = 1$, sí se ha seleccionado.

El algoritmo no garantiza la solución óptima por ejemplo:

$$\begin{array}{l}
 n=3 \\
 M=6 \\
 p = \{2, 3, 4\} \\
 b = \{1, 7, 6\} \\
 b_n/p_n = \{0,5; 2,33; 1,25\}
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 p = \{2, 4, 3\} \\
 b = \{1, 6, 7\}
 \end{array}
 \right.$$

En este caso, se elegirían los objetos $X = \{1, 0, 1\}$ dando un beneficio de 7. Mientras que la solución óptima sería

$X = \{1, 1, 0, 4\}$ dando un beneficio de 8.

Aplicamos el algoritmo al ejemplo:

$n=3$, $M=6$, $p = \{2, 3, 4\}$, $b = \{1, 2, 5\}$

1º Ordenamos los objetos según el criterio:

$b/p = \{0.5; 0.6; 1.25\} \rightarrow Ya\ están\ ordenados.$

Inicialmente:

- peso = 0

- $i = 0$

$i=0$

$(0 + 2) \leq 6 \rightarrow \text{Verdad}$

$X[0] = 1$

peso = 2

$i=1$

$(2 + 3) \leq 6 \rightarrow \text{Verdad}$

$X[1] = 1$

peso = 5

$i=2$

$(5 + 4) \leq 6 \rightarrow \text{Falso.}$

Solución: $X = \{1, 1, 0, 4\}$

\rightarrow Podemos ver que no es la solución óptima.

b)

algoritmo ModuloPD(T : array $[0 \dots N][0 \dots M]$)

para $i=1$ hasta N hacer $T[i][0] = 0$ $\{para;$

para $j=0$ hasta M hacer $T[0][j] = 0$ $\{para;$

para $i=1$ hasta N hacer
para $j=1$ hasta M hacer

si $(j < p[i])$ entonces

$T[i][j] = T[i-1][j];$

Sino

$T[i][j] = \max(T[i-1][j], T[i-1][j-p[i]] + b[i]);$

$\{para$
 $\{para$
algoritmo

para
para
algoritmo

Para recomponer la solución hacemos el siguiente algoritmo:

algoritmo Recomponer-Solución (T : array $[1..N][1..M]$ of Integer)

$j = M$

X : array $[1..N]$ of Integer;

para $i = N$ hasta 1 hacer

si ($T[i][j] \neq T[i-1][j]$)

$X[i] = 1$;

$j = j - p[i]$;

sino

$X[i] = 0$;

fin

para
algoritmo

La ecuación recurrente de este algoritmo es:

$$T(k, m) = \begin{cases} 0 & \text{si } k=0 \text{ ó } m=0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \text{ ó } m < 0 \\ \max(T(k-1, m), T(k-1, m-p_k) + b_k) & \text{si } k > 0, m > 0 \end{cases} \quad \text{CASOS BASE}$$

Aplicamos el algoritmo:

$n=3$; $M=6$; $p = (2, 3, 4)$, $b = (1, 2, 5)$

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1
2	0	0	1	2	2	3	3
3	0	0	1	2	5	5	6

Recomponer la solución:

$$\begin{matrix} i=3 \\ j=6 \end{matrix}$$

$$T[i, j] \neq T[i-1, j] \rightarrow 6 \neq 3$$

$$X[3] = 1$$

$$j = 6 - 4 = 2$$

$$T[i, j] \neq T[i-1, j] \rightarrow 1 \neq 1$$

$$X[2] = 0$$

$$T[i, j] \neq T[i-1, j] \rightarrow 1 \neq 0$$


$$X[1] = 1$$

$$\bar{j} = 2 - 2 = 0$$

Solución: $X[1, 0, 1, 4] \rightarrow \text{Óptima.}$

Ejercicio 3. (2 puntos)

- Dado el AFND definido en el grafo:



Se pide:

- (0,25 puntos). Si son aceptadas o no por el autómata las siguientes cadenas:
 - $f(1, ba)$
 - $f(1, ab)$
 - $f(1, bb)$
 - $f(1, b)$
 - $f(1, bba)$
- (0,5 puntos). El AFD equivalente
- (0,5 puntos). El AFD mínimo
- (0,25 puntos). Corroborar el resultado obtenido para las palabras del apartado a. con el AFD obtenido en el apartado c.
- (0,5 puntos). Obtener una expresión regular equivalente al AFD obtenido en el apartado c.

a) El autómata en forma de tabla:

	a	b	λ
→ 1	∅	{2, 4}	∅
2	∅	{2, 3, 4}	{4}
* 3	∅	∅	∅
4	{5}	{4}	∅
* 5	∅	∅	∅

$$a_1) f'(1, ba) = f'(CL(1), ba) =$$

$$f'(\{1, 4\}, b) = \{2, 4\}$$

$$f'(\{2, 4\}, a) = \{5\} \cap F = \{5\} \neq \emptyset \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

$$a_2) f'(1, ab) = f'(CL(1), ab) =$$

$$f'(\{1, 4\}, a) = \emptyset$$

$$f'(\emptyset, b) = \emptyset \cap F = \emptyset \rightarrow \text{RECHAZADA}$$

$$a_3) f'(1, bb) = f'(CL(1), bb) =$$

$$f'(\{1, 4\}, b) = \{2, 4\}$$

$$f'(\{2, 4\}, b) = \{2, 3, 4\} \cap F = \{3\} \neq \emptyset \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

$$a_4) f'(1, b) = f'(CL(1), b) =$$

$$f'(\{2, 4\}, b) = \{2, 3, 4\} \cap F = \{3\} \neq \emptyset \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

$$a4) f'(1, b) = f'(CL(1), b) =$$

$$f'(\{1\}, b) = \{2, 4\} \cap F = \emptyset \rightarrow \text{RECHAZADA}$$

$$a5) f'(1, bba) = f'(CL(1), b) =$$

$$f'(\{1\}, b) = \{2, 4\}$$

$$f'(\{2, 4\}, b) = \{3, 2, 4\}$$

$$f'(\{3, 2, 4\}, a) = \{5\} \cap F = \{5\} \neq \emptyset \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

b) El AFD equivalente será:

	a	b
→ Q ₀	Q ₁	Q ₂
Q ₁	Q ₁	Q ₁
Q ₂	Q ₃	Q ₄
*Q ₃	Q ₁	Q ₁
*Q ₄	Q ₃	Q ₄

$$Q_0 = CL(1) = \{1\}$$

$$f'(Q_0, a) = \emptyset = Q_1$$

$$f'(Q_1, b) = \{2, 4\} = Q_2$$

$$f'(Q_2, a) = \{5\} = Q_3$$

$$f'(Q_2, b) = \{2, 4, 3\} = Q_4$$

c) Minimizar el AFD anterior mediante el algoritmo conjunto/cociente.

$$E/Q_0 = (C_0 = \{Q_0, Q_1, Q_2\}, C_1 = \{Q_3, Q_4\})$$

$$\text{Dividimos el conjunto} \left\{ \begin{array}{l} f'(Q_0, a) = C_0 ; f'(Q_1, a) = C_0 ; f'(Q_2, a) = C_1 \\ f'(Q_0, b) = C_0 ; f'(Q_1, b) = C_0 ; f'(Q_2, b) = C_1 \end{array} \right.$$

$$E/Q_1 = (C_0 = \{Q_0, Q_1\}, C_1 = \{Q_3, Q_4\}, C_2 = \{Q_2\})$$

$$\text{Dividimos el c.jto.} \left\{ \begin{array}{l} f'(Q_0, a) = C_1 ; f'(Q_1, a) = C_0 \\ f'(Q_0, b) = C_2 ; f'(Q_1, b) = C_0 \end{array} \right.$$

$$E/Q_2 = (C_0 = \{Q_0\}, C_1 = \{Q_3, Q_4\}, C_2 = \{Q_2\}, C_3 = \{Q_1\})$$

$$\left. \begin{array}{l} f'(Q_3, a) = C_3 ; f'(Q_4) = C_1 \\ f'(Q_3, b) = C_3 ; f'(Q_4) = C_1 \end{array} \right\} \text{Dividimos}$$

$$E/Q_3 = (C_0 = \{Q_0\}, C_1 = \{Q_3\}, C_2 = \{Q_2\}, C_3 = \{Q_1\}, C_4 = \{Q_4\})$$

Podemos comprobar que existe un c.jto para cada estado. Por tanto, ya tenemos el AFD mínimo.

	a	b
→ C ₀	C ₃	C ₂

Puede definirse por la quíntupla:

"

u

	a	b
c ₀	c ₃	c ₂
*c ₁	c ₃	c ₃
c ₂	c ₁	c ₄
c ₃	c ₃	c ₃
*c ₄	c ₁	c ₄

Puede definirse por la quíntupla:

$$AF = (C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, \{a, b\}, C_0, f, \{C_1, C_4\})$$

donde f son las transiciones:

$$f = \begin{cases} f(C_0, a) = c_3 ; f(C_0, b) = c_2 ; \\ f(C_1, a) = c_3 ; f(C_1, b) = c_3 ; \\ f(C_2, a) = c_1 ; f(C_2, b) = c_4 ; \\ f(C_3, a) = c_3 ; f(C_3, b) = c_3 ; \\ f(C_4, a) = c_1 ; f(C_4, b) = c_4 ; \end{cases}$$

d)

$$f'(C_0, ba) =$$

$$f(C_0, b) = c_2$$

$$f(C_2, a) = c_1 \in F \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

$$f'(C_0, ab) =$$

$$f(C_0, a) = c_3$$

$$f(C_3, b) = c_3 \notin F \rightarrow \text{RECHAZADA}$$

$$f'(C_0, bb) =$$

$$f(C_0, b) = c_2$$

$$f(C_2, b) = c_4 \in F \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

$$f'(C_0, b) =$$

$$f'(C_0, b) = c_2 \notin F \rightarrow \text{RECHAZADA}$$

$$f'(C_0, bba) =$$

$$f'(C_0, b) = c_2$$

$$f'(C_2, b) = c_4$$

$$f'(C_4, a) = c_1 \in F \rightarrow \text{ACEPTADA}$$

e) El sistema recurrente sea:

	a	b
c ₀	c ₃	c ₂
*c ₁	c ₃	c ₃
c ₂	c ₁	c ₄
c ₃	c ₃	c ₃
*c ₄	c ₁	c ₄

$$c_3 = \text{Huerba}$$

$$c_3 = \emptyset$$

$$\begin{cases} x_0 = bx_2 \\ x_1 = \lambda \\ x_2 = ax_1 + bx_4 + b \\ x_4 = ax_1 + bx_4 + a + b \end{cases}$$

$$x_4 = bx_4 + (ax_1 + a + b) =$$

$$= bx_4 + (a\lambda + a + b) =$$

$$= bx_4 + (a+b) \quad \Leftrightarrow$$

$$x_4 = b^*(a+b)$$

$$x_2 = a\lambda + b(b^*(a+b)) + b \rightarrow$$

$$x_2 = a + b b^*(a+b) + b \rightarrow$$

$$x_2 = a + b^*(a+b) + b$$

$$x_6 = b(a + b^*(a+b) + b) \rightarrow$$

$$x_6 = ba + b b^*(a+b) + b b \rightarrow$$

$$x_6 = ba + b^*(a+b) + b b \rightarrow$$

$$x_6 = ba + b^*a + b^* + b b$$

Ejercicio_4. (3 puntos)

Considérese la siguiente gramática:

$S \rightarrow (L)$
 $| a$
 $L \rightarrow L \% S$
 $| S$

- (0,25 puntos). Comprobar si es LL(1) mediante el cálculo de los conjuntos Primero y Siguierte.
- (0,25 puntos). Con la gramática equivalente LL(1), especificar un autómata con pila que acepte el mismo lenguaje por pila vacía.
- (0,5 puntos). Analizar por el autómata del apartado b. anterior, teniendo en cuenta el principio de preanálisis (lectura de un símbolo de la entrada con anticipación) la entrada $"(a\%(a\%a))^{"$.
- (0,75 puntos) Con la gramática equivalente LL(1), construir la tabla de análisis LL(1) y especificar el pseudocódigo de análisis sintáctico tabular.
- (0,75 puntos) Construir la traza correspondiente al reconocimiento de la frase: $"(a\%(a\%a))^{"$ según el pseudocódigo especificado en el apartado d. anterior.
- (0,5 puntos) Especificar el pseudocódigo de análisis sintáctico dirigido por la sintaxis para la gramática obtenida LL(1).

a) Para que una gramática sea LL(1), debemos eliminar la recursividad

a izquierdas:

$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow (L) \mid a \\ L \rightarrow L \% S \mid S \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1. S \rightarrow (L) \mid a \\ 2. \quad \quad \quad a \\ 3. L \rightarrow S L' \\ 4. L' \rightarrow \% S L' \mid \lambda \end{array}$$

Ahora que tenemos una gramática no recursiva a izquierdas, Podemos comprobar la condición suficiente y necesaria para ver si es LL(1):

Una gramática será LL(1) si para cada par de producciones con el mismo antecedente, la intersección de sus símbolos derechos es vacía. Esto es:

$$\text{PRIM}(L) \cap \text{PRIM}(a) = \{L\} \cap \{a\} = \emptyset$$


$$\text{PRIM}(\%SL') \cap \text{SIG}(L') = \{ \# \text{ Calcular } \# \}$$

Calculamos los conjuntos PRIMERO y SIGUIENTE:

	PRIMERO	SIGUIENTE
S	{ (, a }	{ %, }, \$ }
L	{ (, a }	{ }, }
L'	{ %, λ }	{) }

$$\text{Entonces: } \text{PRIM}(\%SL') \cap \text{SIG}(L') = \{ \%, \lambda \} \cap \{ \} = \emptyset$$

Ambas intersecciones son \emptyset , por lo que estamos ante una gramática LCN.



c)

ESTADO	PILA	ENTRADA	ACCIÓN	INDIC.	ACCIÓN
i	λ	(a?(a/a))\$	(i, λ, λ; p, #)		
p	#	(a?(a/a))\$	(p, λ, λ; q, S)		
q	S#	(a?(a/a))\$	(q, λ, S; q, a)		$S \rightarrow (L)$
q	(L)#	(a?(a/a))\$	(q, c, c; q, λ)		RECONOCER('L')
q	L)#	a?(a/a))\$	(q, λ, L; q, SL')		$L \rightarrow SL'$
q	SL')#	a?(a/a))\$	(q, λ, S; q, a)		$S \rightarrow a$
q	aL')#	a?(a/a))\$	(q, a, a; q, λ)		RECONOCER('a')
q	L')#	%(a/a))\$	(q, λ, L'; q, %SL')		$L' \rightarrow \%SL'$
q	%SL')#	%(a/a))\$	(q, %, %; q, λ)		RECONOCER('%')
q	SL')#	(a/a))\$	(q, λ, S; q, λ)		$S \rightarrow (L)$
q	(L)L')#	(a/a))\$	(q, (, (; q, λ)		RECONOCER('(')
q	L)L')#	a/a))\$	(q, λ, L; q, SL')		$L \rightarrow SL'$
q	SL')L')#	a/a))\$	(q, λ, S; q, a)		$S \rightarrow a$
q	aL')L')#	a/a))\$	(q, a, a; q, λ)		RECONOCER('a')
q	L')L')#	%(a/a))\$	(q, λ, L'; q, %SL')		$L' \rightarrow \%SL'$
q	%SL')L')#	%(a/a))\$	(q, %, %; q, λ)		RECONOCER('%')
q	SL')L')#	a/a))\$	(q, λ, S; q, a)		$S \rightarrow a$
q	aL')L')#	a/a))\$	(q, a, a; q, λ)		RECONOCER('a')
q	L')L')#)\$	(q, λ, L'; q, λ)	(q, λ, L'; q, λ)	$L' \rightarrow \lambda$
q)L')#)\$	(q, (, (; q, λ)		RECONOCER('(')
q	L')#)\$	(q, λ, L'; q, λ)	(q, λ, L'; q, λ)	$L' \rightarrow \lambda$
q)#)\$	(q,),); q, λ)		RECONOCER(')')
q	#	\$	(q, λ, #; f, λ)		
f	λ	λ	ACEPTADO		

d) El algoritmo para construir la tabla:

$\forall A \rightarrow \alpha$

$\forall 'a' \text{ terminal} \neq \lambda \in \text{PRIM}(\alpha)$

$T[A][a] = \alpha$

\forall

$\forall 'b' \text{ terminal} \neq \lambda \in \text{SIG}(\alpha)$

$T[A][a] = \lambda$

\forall

El algoritmo para el análisis sintáctico Tabular:

algoritmo AnalisisTabular()

Apilar (#);

Apilar (S);

Leer-simbolo();

mientras (NOT pila-vacia) hacer

Switch cima-pila of

terminal:

Si (simbolo == cima-pila);

Desapilar();

Leer (simbolo)

sino

error-sintactico();

fi

break;

no terminal:

Si (Tabla[cima][simbolo] != error)

Desapilar();

Leer();

Apilar (Tabla[cima][simbolo]);

sino

error-sintactico();

fi

break;

switch

finmientras

Si (cima != '#') entonces

error-sintactico();

sino

Escribir ('ACERADA');

fi

fin algoritmo.

e)

PILA	ENTRADA	Acción
λ	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Apilar (#)
#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Apilar (\$);
S#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (S); Apilar (L)
(L)#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L); Leer (L)
L)#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L); Apilar (SL)
SL)#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (S); Apilar (L)
aL)#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (a); Leer (a)
L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L'); Apilar (L'SL)
L'SL)#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L'); Leer (L')
SL')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (S); Apilar (L)
(L)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L); Leer (L')
L)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L); Apilar (SL)
SL)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (S); Apilar (a)
aL)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (a); Leer (a)
L)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L); Apilar (L'SL)
L'SL)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L'); Leer (L')
SL)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (S); Apilar (a)
aL)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (a); Leer (a)
L)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L)
L)L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L'); Leer (L')
L')#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L) ;
L)#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	Desapilar (L) ; Leer (L) ;
#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	cima == #
#	$(a \mid (a \mid (a \mid \dots)) \$$	<u>ACEPTADA</u>

f)

```

Program ProgramaPrincipal()
    SLA = leer_simbolos();
    SC();

    si SLA != '$' entonces
        error_sintactico();

    fin
finprogram
  
```

```

funcion L()
    switch SLA of
        case 'L', 'a':
            SC();
            L();
        default: error_sintactico();

    finswitch
finfuncion
  
```

```

funcion L'()
    switch SLA of
        case 'L':
            Reconocer('L');
            SC();
  
```

```

procedure Reconocer(simbolo: s)
    si (SLA == s) entonces
        leer_simbolos();
    sino
        error_sintactico();

    fin
finprocedure
  
```

```

funcion SC()
    switch SLA of
        case 'L':
            Reconocer('L');
            L();
            Reconocer('L');
        case 'a':
            Reconocer('a');
        default: error_sintactico();

    finswitch
finfuncion
  
```



```
case ' ':  
    Reconocer(' ');  
    SC();  
    L();  
case ')': /* nada */  
  
default: error sintáctico()
```

fswitch

ffuncion