

Gestión de Estados de Cita

Backend ConfirmaMed • Guía de integración para Frontend

API de citas: estados, transiciones, endpoints e historial

Versión 1.0 • 9 de octubre de 2026 • Documento generado sobre la base de datos **develop**. Todos los cambios de estado quedan registrados en un historial auditable.

1. En qué consiste

Cada cita (appointment) ahora tiene un **estado explícito** que describe en qué punto de su ciclo de vida se encuentra. Antes el estado se infería de dos banderas (`isOccupied` / `isApproved`); ahora hay un campo **state** con código, nombre y color, pensado para mostrarse directamente en la UI.

Además, el backend registra **cada** cambio de estado en un historial (quién lo hizo, por qué y cuándo), y un proceso automático mueve las citas por el tiempo (empieza / termina) sin intervención del usuario.

Importante para el frontend: usa siempre `state.code` para la lógica y `state.name` / `state.color` para mostrar. Los campos `isOccupied` e `isApproved` siguen presentes por compatibilidad, pero quedarán obsoletos.

2. Los estados

code	Nombre	Color	Significado
libre	Libre	#22c55e	Estado inicial de toda cita. El cupo está disponible para asignarse a un paciente.
asignada	Asignada	#3b82f6	Ya tiene un paciente. Es el estado donde vive la cita hasta que llega su hora.
en_atencion	En atención	#f59e0b	La cita está transcurriendo (llegó la hora de inicio). Lo pone el sistema automáticamente.
finalizada	Finalizada	#6b7280	La cita terminó (pasó la hora de fin). Lo pone el sistema automáticamente.
cancelada	Cancelada	#ef4444	La cita fue cancelada. El cupo NO se reutiliza; queda como registro.
no_asistio	No asistió	#a855f7	Durante la atención el paciente no se conectó. Se marca desde un endpoint.

3. Transiciones permitidas

Cualquier transición no listada se rechaza con **409 Conflict**. El backend valida el estado de origen en la misma operación de base de datos, así que es seguro ante choques de concurrencia.

De	A	Quién lo dispara	Condición
libre	asignada	Endpoint POST /assign	La cita sigue libre
asignada	en_atencion	Sistema (automático)	Llegó start_hour

De	A	Quién lo dispara	Condición
asignada	cancelada	Endpoint POST /{id}/cancel	Estado = asignada
en_atencion	finalizada	Sistema (automático)	Pasó end_hour
en_atencion	no_asistio	Endpoint POST /{id}/no-show	Estado = en_atencion

Flujo normal: libre → asignada → en_atencion → finalizada.

Nota sobre pagos: por ahora toda cita asignada pasa a en_atencion cuando llega su hora. Cuando exista el módulo de pagos se añadirá la regla: una cita asignada no pagada se cancelará automáticamente al llegar la hora.

4. Formato general de respuesta

Todos los endpoints responden con un sobre estándar. El recurso va dentro de `items`. Las llaves JSON usan `camelCase`.

```
{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "message": "Recurso obtenido satisfactoriamente",
  "path": "/api/appointments/279",
  "responseTime": "2026-10-09T22:36:52.8918Z",
  "items": { ...recurso o arreglo... }
}
```

Objeto Appointment (items)

Este es el objeto que devuelven `assign`, `cancel`, `no-show` y `getById`. En los listados, `items` es un arreglo de este mismo objeto (sin `videoCallLink`).

```
{
  "id": 279,
  "dateAppointment": "2026-10-20",
  "startHour": "09:00:00",
  "endHour": "09:30:00",
  "duration": { "id": 2, "interval": "00:30:00" },
  "doctor": { "id": 5, "name": "Ana", "lastName": "Rojas", "document": "123" },
  "speciality": { "id": 3, "name": "Cardiología", "code": "CAR" },
  "patient": { "id": 3, "name": "Luis", "lastname": "Pérez", "document": "999" },
  "status": true,
  "isOccupied": true,           // LEGACY - no usar para lógica nueva
  "isApproved": true,         // LEGACY - no usar para lógica nueva
  "state": {                   // <-- USAR ESTE
    "id": 2,
    "code": "asignada",
    "name": "Asignada",
    "color": "#3b82f6"
  },
  "userId": 1,
  "roomName": "cm-279",
  "roomUrl": "https://....daily.co/cm-279",
  "roomCreatedAt": "2026-10-09T22:30:00",
  "videoCallLink": "https://....daily.co/cm-279?t=TOKEN"
}
```

Ojo con dos detalles reales del JSON: en **doctor** la llave es `lastName` (N mayúscula) y en **patient** es `lastname` (n minúscula). `patient` es `null` si la cita está libre.

5. Endpoints

Ruta base: `/api/appointments` (sin distinción de mayúsculas). Los endpoints marcados como **Auth** requieren header `Authorization: Bearer <jwt>`. Los marcados **Anónimo** no requieren token.

POST `/api/appointments/assign`

Auth: Anónimo • Asigna un paciente a una cita libre. Provisiona la videollamada y envía el correo de confirmación. Devuelve la cita en estado asignada.

Request body

```
{
  "appointmentId": 279,
  "patientId": 3
}
```

Respuesta (200)

El objeto `Appointment` con `state.code = "asignada"` y `videoCallLink` poblado.

Errores

Código	Cuándo
409	La cita no está libre, o alguien la tomó primero (carrera).
404	La cita no existe.

POST `/api/appointments/{id}/cancel` [NUEVO]

Auth: Auth • Cancela una cita **asignada**. El cupo no se reutiliza. Libera la sala de video. Queda registrada en el historial con el usuario autenticado y la nota.

Parámetros

Parámetro	En	Tipo	Descripción
id	ruta	int	Id de la cita

Request body

```
{
  "note": "El paciente pidió cancelar" // opcional
}
```

Respuesta (200)

El objeto `Appointment` con `state.code = "cancelada"`.

Errores

Código	Cuándo
409	La cita no está en estado 'asignada'.
404	La cita no existe.

POST /api/appointments/{id}/no-show [NUEVO]

Auth: Auth • Marca que el paciente no asistió. Solo aplica a citas **en atención**. Queda registrada en el historial. *Reachable* una vez que el proceso automático pone la cita en `en_atencion`.

Parámetros

Parámetro	En	Tipo	Descripción
id	ruta	int	Id de la cita

Request body

```
{
  "note": "El paciente no se conectó" // opcional
}
```

Respuesta (200)

El objeto Appointment con `state.code = "no_asistio"`.

Errores

Código	Cuándo
409	La cita no está en estado 'en_atencion'.
404	La cita no existe.

GET /api/appointments/dates/{dateSelected}/filters

Auth: Auth • Lista las citas de una fecha, con filtros. **Nuevo:** filtro por estado.

Parámetros

Parámetro	En	Tipo	Descripción
dateSelected	ruta	date (yyyy-M M-dd)	Fecha a consultar
state	query	string	Filtra por código de estado, p.ej. 'libre' (NUEVO)
specialtyId	query	int?	Filtra por especialidad
doctorId	query	int?	Filtra por doctor
isOccupied	query	bool?	LEGACY - filtra por ocupada
limit / offset	query	int?	Paginación (default 10 / 0)

Respuesta (200)

Arreglo de objetos Appointment.

GET /api/appointments/user/dates/{dateSelected}/filters

Auth: Auth • Citas del doctor del usuario autenticado para una fecha. Por regla de negocio devuelve solo citas ocupadas.

Parámetros

Parámetro	En	Tipo	Descripción
dateSelected	ruta	date	Fecha
specialityId	query	int?	Filtra por especialidad
limit / offset	query	int?	Paginación

Respuesta (200)

Arreglo de objetos Appointment.

GET	/api/appointments/patient/{patientId}
-----	---------------------------------------

Auth: Auth • Historial de citas de un paciente.

Parámetros

Parámetro	En	Tipo	Descripción
patientId	ruta	int	Id del paciente
specialityId	query	int?	Filtra por especialidad
startDate	query	date?	Desde esta fecha
limit / offset	query	int?	Paginación

Respuesta (200)

Arreglo de objetos Appointment.

GET	/api/appointments/{id}
-----	------------------------

Auth: Anónimo • Obtiene una cita por id (incluye su state).

Parámetros

Parámetro	En	Tipo	Descripción
id	ruta	int	Id de la cita

Respuesta (200)

Un objeto Appointment.

Errores

Código	Cuándo
404	La cita no existe.

Endpoints de videollamada (contexto)

Relacionados con el flujo pero sin cambios en esta feature: POST /{id}/video/provision, GET /{id}/video/doctor-token, DELETE /{id}/video. Al cancelar, finalizar o marcar no-asistió, el backend libera la sala automáticamente.

6. Proceso automático (scheduler)

Un proceso en el backend corre **cada minuto** y, usando la hora de Colombia (America/Bogota):

Transición	Cuándo	Efecto adicional
asignada → en_atencion	Llega la hora de inicio (start_hour)	—
en_atencion → finalizada	Pasa la hora de fin (end_hour)	Libera la sala de video

Qué significa para el frontend: el estado de una cita puede cambiar solo, sin que el usuario haga nada. No asumas que una cita asignada seguirá asignada; vuelve a consultarla (o refresca la vista) para reflejar en_atencion / finalizada. El mismo proceso envía los recordatorios por correo (24 h y 2 h antes) para las citas asignadas.

7. Historial de estados

Cada cambio de estado genera un registro con: estado de origen y destino, **razón**, **usuario** que lo hizo (o *sistema* si fue automático), **nota** opcional y fecha. Razones posibles:

Razón	Origen
asignacion	Al asignar un paciente
cancelacion	Cancelación manual (incluye la nota)
no_asistio	Marca de no asistió (incluye la nota)
inicio_automatico	El sistema pasó la cita a en_atencion
finalizacion_automatica	El sistema finalizó la cita
migracion	Carga inicial de datos existentes

Nota: hoy el historial se usa internamente para auditoría. Si el frontend necesita mostrarlo (una línea de tiempo por cita), se puede exponer un endpoint GET /api/appointments/{id}/history; queda como trabajo pendiente a solicitud.

8. Manejo de errores en la UI

HTTP	Significado	Sugerencia de UI
409	Transición no válida para el estado actual (o cita tomada por otro)	Mostrar el mensaje del backend y refrescar la cita
404	La cita no existe	Volver al listado / refrescar
400	Request inválido (validaciones)	Mostrar el mensaje de error
401	No autenticado	Redirigir a login

El cuerpo de error mantiene el mismo sobre: success=false, statusCode y message con el texto a mostrar.

9. Checklist de migración para el frontend

- Leer el estado desde state.code y pintar con state.name / state.color.
- Dejar de depender de isOccupied / isApproved (quedarán obsoletos).
- Habilitar el botón Cancelar solo cuando state.code == 'asignada'.
- Habilitar Marcar no-asistió solo cuando state.code == 'en_atencion'.
- Manejar 409 refrescando la cita (el estado pudo cambiar).

- Refrescar las vistas periódicamente: el scheduler cambia estados solo.
- Usar el filtro `?state=libre` para los cupos disponibles.