

Flash SDK 更新日志

对应版本：1.03

更新日期：2011/2/22

更新说明：

本版本主要是针对原有版本的所有接口针对现有的 api 接口做了一个调整，并且添加了一部分新的接口。

修改的接口：

1、loadPublicTimeline 添加参数 count，默认值为 20，参加参数 base_app

原：loadPublicTimeline()

新：loadPublicTimeline(count:int = 20, base_app:int = 0)

base_app: 是否基于当前应用来获取数据。1 为限制本应用微博，0 为不做限制。

2、loadFriendsTimeline 添加两个参数 base_app 和 feature，page 默认值由 0 改为 1，count 默认值由 0 改为 20

原：loadFriendsTimeline(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=0, page:uint=0):void

新：loadFriendsTimeline(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=20, page:uint=1, base_app:int = 0, feature:int = 0):void

base_app: 是否基于当前应用来获取数据。1 为限制本应用微博，0 为不做限制。

feature 微博类型，0 全部，1 原创，2 图片，3 视频，4 音乐。返回指定类型的微博信息内容。

3、loadUserTimeline 添加两个参数 base_app 和 feature，page 默认值由 0 改为 1，count 默认值由 0 改为 20

原：loadUserTimeline(id:* = null, userID:String="0", screenName:String=null, sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=0, page:uint=0):void

新：loadUserTimeline(id:* = null, userID:String="0", screenName:String=null, sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=20, page:uint=1, base_app:int = 0, feature:int = 0):void

同上

4、loadMentions, page 默认值由 0 改为 1, count 默认值由 0 改为 20

原: loadMentions(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=0, page:uint=0):void

新: loadMentions(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=20, page:uint=1):void

5、loadCommentsTimeline, page 默认值由 0 改为 1, count 默认值由 0 改为 20

原 : loadCommentsTimeline(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=0, page:uint=0):void

新 : loadCommentsTimeline(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=20, page:uint=1):void

6、loadMyComments, page 默认值由 0 改为 1, count 默认值由 0 改为 20

原: loadMyComments(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=0, page:uint=0):void

新: loadMyComments(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=20, page:uint=1):void

7、loadCommentsToMe, page 默认值由 0 改为 1, count 默认值由 0 改为 20

原: loadCommentsToMe(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=0, page:uint=0):void

新: loadCommentsToMe(sinceID:String="0", maxID:String="0", count:uint=20, page:uint=1):void

8、loadCommentList, page 默认值由 0 改为 1, count 默认值由 0 改为 20

原: function loadCommentList(id:String, count:uint=0, page:uint=0):void

新: function loadCommentList(id:String, count:uint=20, page:uint=1):void

9、updateStatus, 发布微博添加四个参数, 分别是: inReplyToStatusID, lat, long, annotations

inReplyToStatusID: 要转发的微博消息 ID。

lat: 纬度。有效范围: -90.0 到+90.0, +表示北纬。

long: 经度。有效范围: -180.0 到+180.0, +表示东经。

annotations: 元数据, 主要是为了方便第三方应用记录一些适合于自己使用的信息。

每条微博可以包含一个或者多个元数据。请以 **json 字符串**的形式提交, 字符串长度不超过 512 个字符, 具体内容可以自定。

原: `updateStatus(status:String, filename:String=null, imgData:ByteArray=null)`

新 : `updateStatus(status:String, filename:String=null, imgData:ByteArray=null, inReplyToStatusID:String = "", lat:Number = NaN, long:Number = NaN, annotations:String = "")`

10、`repostStatus`，转发微博添加一个参数 `isComment`，是否在转发的同时发表评论。

原: `repostStatus(id:String, status:String=null)`

新: `repostStatus(id:String, status:String = null, isComment:int = 0)`

`isComment:int` 1 表示发表评论，0 表示不发表。默认为 0。

11、`loadFriendsInfo`，添加参数 `count`

原 : `loadFriendsInfo(user:String=null, userID:String="0", screenName:String=null, cursor:Number=-1)`

新 : `loadFriendsInfo(user:String = null, userID:String = "0", screenName:String = null, cursor:Number = -1, count = 20)`

`count`: 每页返回的最大记录数，最大不能超过 200，默认为 20。

12、`loadFollowersInfo`，添加参数 `count`

原: `loadFollowersInfo(user:String = null, userID:String = "0", screenName:String = null, cursor:int = -1)`

新: `loadFollowersInfo(user:String = null, userID:String = "0", screenName:String = null, cursor:int = -1, count = 20)`

同上

13、`loadDirectMessagesReceived`，`page` 默认值由 0 改为 1，`count` 默认值由 0 改为 20

原: `loadDirectMessagesReceived(sinceID:String = "0", maxID:String = "0", count:uint = 0, page:uint = 0)`

新: `loadDirectMessagesReceived(sinceID:String = "0", maxID:String = "0", count:uint = 20, page:uint = 1)`

14、loadDirectMessagesSent，修改同上

15、sendDirectMessage，message 字数限制由 140 个汉字变为 300 个汉字

16、follow，废弃参数 isFollow，由于服务器不再支持此参数，函数不变，但是会被忽略！

17、loadFriendsIDList，修改参数 count 的默认值，由 5000 修改成 500

18、loadFollowersIDList，修改同上

新增的接口：

1、repostTimeline，返回一条原创微博消息的最新 n 条转发微博消息。本接口无法对非原创微博进行查询。

成功：MicroBlogEvent.REPOST_TIMELINE_RESULT

失败：MicroBlogErrorEvent.REPOST_TIMELINE_ERROR

2、repostByMe，获取用户最新转发的 n 条微博消息

成功：MicroBlogEvent.REPOST_BY_ME_RESULT

失败：MicroBlogErrorEvent.REPOST_BY_ME_ERROR

3、deleteCommentBatch，批量删除评论

成功：MicroBlogEvent.DELETE_COMMENT_PATCH_RESULT

失败：MicroBlogErrorEvent.DELETE_COMMENT_PATCH_ERROR

4、loadHotUsers，返回系统推荐的用户列表。

成功：MicroBlogEvent.LOAD_HOT_USERS_RESULT

失败：MicroBlogErrorEvent.LOAD_HOT_USERS_ERROR

5、updateFriendsRemark，更新当前登录用户所关注的某个好友的备注信息

成功: MicroBlogEvent. UPDATE_FRIENDS_REMARK_RESULT

失败: MicroBlogErrorEvent. UPDATE_FRIENDS_REMARK_ERROR

修复 Bug:

更新用户资料出现的编码问题。

主要修改了 MicroBlogProfileUpdateParams 类

数据字段修改:

com.sina.microblog.data. MicroBlogUser

删除字段: email, qq, msn, profileBackgroundImageUrl, isProtected, profileBackgroundColor, profileTextColor, profileLinkColor, profileSidebarFillColor, profileSidebarBorderColor, utcOffset, timeZone, notificationsEnabled

新增字段: domain, allowAllActMsg