
MCU: ESP32-MINI-1
U1
ESP32-MINI-1-N4
RJ45 PoE+ connector, Ethernet PHY & TVS
J1
ARJM11C7-104-AB-EW2
U2
KSZ8091RNAIA-TR
Possible substitutes: KSZ80x1RNxIA
MPS resistors 1k max total
X1
ECS-250-20-33-JTN-TR3
25MHz 20pF
D3
SRV05-4HTG
USB-C connector, USB PHY, TVS & Auto-program circuit
J2
USB4105-GF-A
U3
CP2102N-A02-GQFN24
Q1
BC846S,115
D4
SRV05-4HTG
Auto-programming
DTR RTS EN IO0
Power input
Possible substitute: NCP1093
U5
NCP1094MNRG
D7
ABS10A-13
D9
ABS10A-13
D8
58V 4.3A SMA
Flyback regulator +5V/3A
U6
MP6004GQ-Z
T1
PA3855.002NLT
Output max 3 A
+3.3V 700mA LDO
U4
XC6222B331MR-G
100 mils header
J3
Female 100mils
mikroBUS™ header
J5
mikroBUS Socket
Female 100mils
PoE Class selection jumper
J4
Male 100mils
1-2: 25.5 W
2-3: 13.0 W
Off: 6.5 W
Fiducials
F1
F2
F3
F4
Mounting holes
4-40 / M2.5
MTH1
MTH2
MTH3
MTH4
Marc-Antoine Lalonde
Connaxio Inc.
Sheet: /
File: espoir.kicad_sch
Title: Espoir
Size: B
Date: 2022-10-06
Rev: 1.0.1
KiCad E.D.A. kicad 6.0.9-8da3e8f707~116~ubuntu20.04.1
Id: 1/1