

Descripción

API REST en Azure Functions para envío de correos transaccionales a través de MailerSend. Soporta cuerpo en HTML y archivos adjuntos. Uso interno de Connect Assistance, con autenticación Bearer y control de tasa de solicitudes.

Endpoint

URL: https://audit-qa-bceva8a6byeyehgx.eastus2-01.azurewebsites.net/api/sendMail

Método: POST · Content-Type: application/json

Remitente: notificaciones@connectlabs.tech

Autenticación

Todas las solicitudes requieren el header:

```
Authorization: Bearer <API_AUTH_TOKEN>
```

Payload (JSON)

```
{
  "dest": "destinatario@ejemplo.com", // requerido · email válido
  "subject": "Asunto del correo",      // requerido
  "message": "Texto plano o HTML",     // requerido
  "attachment": {                     // opcional
    "content": "<base64 del archivo>",
    "filename": "reporte.pdf",
    "type": "application/pdf"
  }
}
```

Notas

- message: se detecta automáticamente si es HTML o texto plano. Si es HTML se genera un fallback en texto para clientes que no lo soportan.
- attachment: campo opcional. Si se incluye, los campos content (base64), filename y type son requeridos. Límite: 25 MB.
- disposition del adjunto: siempre "attachment" (archivo descargable). Para imágenes inline contactar al equipo de TI.

Códigos de respuesta

Código	Descripción
200	Email enviado correctamente. Incluye statusCode 202 de MailerSend.
400	Payload inválido: campos faltantes, email incorrecto o adjunto mal formado.
401	Token Bearer ausente o incorrecto.
405	Método HTTP no permitido. Solo se acepta POST.
429	Límite excedido (10 req/hora por IP). Ver header Retry-After.
500	Error interno o variables de entorno no configuradas.
502	MailerSend rechazó el envío. Se incluye el detalle del error.

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{ "success": true, "mailersend": { "statusCode": 202, "messageId": "xxxx-xxxx" } }
```

Rate Limit

Máximo 10 solicitudes por hora por IP. Al superar el límite: HTTP 429 con header Retry-After indicando los segundos restantes.