

Descripción

API REST en Azure Functions para envío de correos transaccionales a través de MailerSend. Uso interno de Connect Assistance, con autenticación Bearer y control de tasa de solicitudes.

Endpoint

URL: https://audit-qa-bceva8a6byeyehgx.eastus2-01.azurewebsites.net/api/sendMail

Método: POST · Content-Type: application/json

Remitente: notificaciones@connectlabs.tech

Autenticación

Todas las solicitudes requieren el header:

```
Authorization: Bearer <API_AUTH_TOKEN>
```

Payload (JSON)

```
{
  "dest": "destinatario@ejemplo.com", // requerido · email válido
  "subject": "Asunto del correo", // requerido
  "message": "Cuerpo del mensaje" // requerido
}
```

Códigos de respuesta

Código	Descripción
200	Email enviado correctamente. Incluye statusCode 202 de MailerSend.
400	Payload inválido: campos faltantes o email con formato incorrecto.
401	Token Bearer ausente o incorrecto.
405	Método HTTP no permitido. Solo se acepta POST.
429	Límite excedido (10 req/hora por IP). Ver header Retry-After.
500	Error interno o variables de entorno no configuradas.
502	MailerSend rechazó el envío. Se incluye el detalle del error.

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{ "success": true, "mailersend": { "statusCode": 202, "messageId": "xxxx-xxxx" } }
```

Rate Limit

Máximo 10 solicitudes por hora por IP. Al superar el límite: HTTP 429 con header Retry-After indicando los segundos restantes.