API 명세서

엔드포인트 (1)

기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
업체 생성	유저	POST	/companies	{ "name" : "company", "address" : "address", "hubId" : "허브 아이디? or 허브 이름" }	201 create, { id, hubId, name, address }		requestBody CreateCompanyRequest
업체 단건 조회	유저	GET	/companies/{companyId}		200 ok, { id, hubId, name, address }		PathVariable
업체 목록 조회	유저	GET	/companies?page=0&size=10	RequestParam	200 ok, { { id, hubId, name, address, } ... } page 조회		
업체 수정	관리자 업체 관리자	PUT	/companies/{companyId}	{ "name" : "company", "address" : "address", "hubId" : "허	200 ok, { id, hubId, name,		PathVariable CreateCompanyRequest

Aa 기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
				브 아이디? or 허브 이름” }	address, }		
업체 삭제	관리자 업체 관리자	DELETE	/companies/{companyId}		200 ok, message “삭제되었습니다.”		PathVariable

상품 등록	업체 관리자	POST	/companies/{companyId}/products	{
				”name” : “product”,
				”description” : “info”,
				”price” : 1000,
				}
					201 create,
					{
					Id,
					name,
					description,
					price,
					companyId
					}
							PathVariable,
							RequestBody
							CreateProductRequest

상품 단건 조회	유저	GET	/companies/products/{productId}		200 ok,
					{
					Id,
					name,
					description,
					price,
					companyId
					}
							PathVariable

상품 목록 조회·검색	유저	GET	/companies/products?page=0&size=10	RequestParam	200 ok,
					{
					{
					Id,
					name,
					description,
					price,
					companyId
					, }...
					}
					page 조회		

상품 수정	업체 관리자	PUT	/companies/{	{ ”name” : “	200 ok, {		PathVariable,

Aa 기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
			companyId}/products/{productId}	product”, ”description” : “info”, ”price” : 1000, }	Id, name, description, price }		Request Body CreateProductRequest
상품 삭제	업체 관리자	DELETE	/companies/{companyId}/products/{productId}		200 ok, message “삭제되었습니다.”		PathVariable
유저 단건 조회	관리자 본인	GET	/users/{userId}		200 ok, { id, username, role, affiliation }		
유저 목록 조회	관리자	GET	/users?page=0&size=10	@ReuestParam	200 ok, { { id, username, role, affiliation } , ... } page조회		
유저 수정	관리자	PUT	/users/{userId}	{ ”role” : “user”, ”affiliation” : “”, ”slackId” : “ “ }	200 ok, { id, role, affiliation, slackId }		PathVariable, Request Body Signup Request

기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
유저 삭	관리자	DELETE	/users/{userId}		200 ok, message “삭제되었습니다.”		PathVariable
회원가입		POST	/auth/signup	{ ”username” : “user1” , ”password” : “qwer1234!” ”affiliation” : “”, ”slackId” : “ “ }	201 create, { string : 토큰 값 }	role = admin, user	Request Body Signup Request
로그인		POST	/auth/login	{ ”username” : “user1” , ”password” : “qwer1234!” }	201 create, { string : 토큰 값 }		Request Body LoginRequest
new Endpoint							
배송 생성	유저	POST	/deliveries	{ ”orderId” : UUID, ”deliveryUserId” : UUID, ”departureHubId” :UUID, ”arrivalHubId” :UUID, ”deliveryAddress” : “address”, ”receiver” : “receiver” }	201 create		Request Body CreateDeliveryRequest

기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param

배송 단건 조회	배송담당자
	본인
		GET	/deliveries/{deliveryId}		200 ok,
					{
					Id,
					orderId,
					deliveryUserId,
					departureHubId,
					arrivalHubId,
					status,
					deliveryAddress,
					reciever,
					createdAt,
					updatedAt
					}
							PathVariable

배송 목록·검색	배송담당자
	본인
		GET	/deliveries?page=0&size=10	RequestParam	200 ok,
					{
					{
					Id,
					orderId,
					
					deliveryUserId,
					
					arrivalHubId,
					status,
					
					deliveryAddress,
					reciever,
					createdAt,
					updatedAt
					}, ...
					}
					page 조회		

기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param

배송 수정	관리자
	배송담당자
		PUT	/deliveries/{deliveryId}	{
				"orderId" : UUID,
				"deliveryUserId" : UUID,
				"departureHubId" : UUID,
				"arrivalHubId" : UUID,
				"delivery_address" : "address",
				"receiver" : "receiver"
				}
					200 ok,
					{
					Id,
					orderId,
					deliveryUserId,
					
					departureHubId,
					arrivalHubId,
					status,
					deliveryAddress,
					reciever,
					createdAt,
					updatedAt
					}
							PathVariable,
							RequestBody
							CreateDeliveryRequest

배송 상태 변경	배송담당자	PATCH	/deliveries/{deliveryId}		200 ok,
					{
					Id,
					orderId,
					deliveryUserId,
					departureHubId,
					arrivalHubId,
					status,
					deliveryAddress,
					reciever,
					createdAt,
					updatedAt
					}		

배송 삭제	본인 업체 관리자	DELETE	/deliveries/{deliveryId}		200 ok, message "삭제되었습니다."		PathVariable

기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param

배송 경로 기록 단건 조회	배송담당자
	본인
		GET	/deliveries/routes/{deliveryId}		200 ok,
					{
					id,
					deliveryId,
					deliveryUserId,
					departureHubId,
					arrivalHubId,
					status,
					actualDistance,
					estimatedDistance,
					actualDuration,
					estimatedDuration,
					createdAt,
					updatedAt
					}
							PathVariable

new Endpoint							

주문 생성	유저	POST	/orders	{
				"productId" :
				"productId",
				"quantity" :
				3,
				"requestMessage" :
				"message"
				}
					201 create,
					{
					Id,
					requesterCompanyId,
					supplierCompanyId,
					productId,
					deliveryId,
					quantity,
					requestMessage,
					receiver,
					createdAt
					}
							RequestBody CreateOrderRequest

기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param

주문 단건 조회	본인
	업체 관리자
		GET	/orders/{orderId}		200 ok,
					{
					Id,
					requesterCompanyId,
					supplierCompanyId,
					productId,
					deliveryId,
					quantity,
					requestMessage,
					receiver,
					createdAt
					}
							PathVariable

주문 목록·검색	본인
	업체 관리자
		GET	/orders?page=0&size=10	RequestParam	200 ok,
					{
					{
					Id,
					requesterCompanyId,
					
					supplierCompanyId,
					productId,
					deliveryId,
					quantity,
					
					requestMessage,
					receiver,
					createdAt
					}, ...
					}
					page 조회		

주문 수정	본인 업체 관리자	PUT	/orders/{orderId}	{ ”productId” : “productId”, ”quantity” :	200 ok, { Id, requesterC		PathVariable, Request Body

Aa 기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
				3, "requestMessage" : "message", "delivery_address" : "address", "receiver" : "receiver" }	ompanyId, supplierCompanyId, productId, deliveryId, quantity, requestMessage, receiver, createdAt }		CreateOrderRequest
주문 삭제·취소	본인 업체 관리자	DELETE	/orders/{orderId}		200 ok, message "삭제되었습니다."		PathVariable

허브 단건 조회	유저	GET	/hubs/{hubId}		200 ok,
					{
					Id,
					name,
					address
					}
							PathVariable

허브 목록·검색	유저	GET	/hubs?page=0&size=10	RequestParam	200 ok,
					{
					{
					Id,
					name,
					address
					}, ...
					}
					page 조회		

허브 간 이동 정보 단건 조회	유저	GET	/hubs/route?departure_hub_id=UUID&arrival_h		200 ok, { Id, departureHubId, arrivalHubId, distance,		RequestParam/departure_hub_id, arrival_hub_id

Aa 기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
			ub_id=UUID		duration }		

허브 간 이동 정보 목록·검색	유저	GET	/hubs/routes?page=0&size=10	RequestParam	200 ok,
					{
					{
					Id,
					
					departureHubId,
					
					arrivalHubId,
					distance,
					duration
					}, ...
					}
					page 조회		

재고 등록	관리자
	업체 관리자
		POST	/stocks/{productId}?quantity=100		201 create,
					{
					Id,
					productId,
					hubId,
					quantity
					}
						requestBody로 해도 상관은 없을듯?	PathVariable, RequestParam

재고 목록·검색	유저	GET	/stocks		200 ok,
					{
					{
					Id,
					productId,
					hubId,
					quantity
					}, ...
					}
					page 조회		

재고 수량 변경	관리자 업체 관리자	PUT	/stocks/{stockId}?		200 ok, { Id, productId,	requestBody로 해도 상관은 없을듯?	PathVariable, RequestParam

Aa 기능	사용자	Method	URL	Request	Response	기타	param
			quantity=100		hubId, quantity }		