



NEX



AHORRO ABSOLUTO



mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Diseño cuidadoso con el medio ambiente,
refrigerante empleado. No daña la capa de ozono.

www.mirage.mx



BIO CARE

Diseño cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado. No daña la capa de ozono.



LOW NOISE

Bajo nivel sonoro de operación



MULTI-FAN

5 Opciones de ventilación Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.



INTELI-CONFORT

Reduce la fluctuación de temperatura al mínimo, prevaleciendo el confort



ENERGY SAVE

Gracias a su función de arranque progresivo, mantiene el consumo energético a niveles razonables minimizando el costo por operación.



12 SEER

Su nuevo diseño contempla compresor de alto rendimiento, mayor flujo de aire y mayor efecto de enfriamiento mejorando notablemente su desempeño.



MODO ECO

Modo de operación diseñado para el ahorro energético, permite que los ciclos de arranque y paro del compresor se den en forma anticipada.



CLEANING

Activa rutina de limpieza en serpentín evaporador, removiendo la suciedad formada en la superficie.



GOLD FIN

Cuenta con recubrimiento color dorado en serpentines brindando mayor durabilidad ante ambientes salinos.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		EHF120R-CHF120R EHC120R-CHC120R	EHF121R-CHF121R EHC121R-CHC121R	EHF181R-CHF181R EHC181R-CHC181R	EHF261R-CHF261R EHC261R-CHC261R
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP)	Kg	R410A (600 / 1,100)	R410A (600 / 1,100)	R410A (960 / 1,480)	R410A(1,800 / 2,100)
TIPO COMPRESOR		GMCC HIGH PERFORMANCE			
FLUJO DE AIRE	m3/h	500	500	900	900
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	40	40	45	45
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR					
SIN EMPAQUE	mm	792 X 279 X 195	792 X 279 X 195	972 X 302 X 224	972 X 302 X 224
CON EMPAQUE	mm	868 X 280 X 349	868 X 280 X 349	1049 X 309 X 374	1049 X 309 X 374
PESO	kg	8.5/11	8.5/11	12/15	15/88
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR					
SIN EMPAQUE	mm	660X530X250	660X530X250	780X560X270	820X635X310
CON EMPAQUE	mm	775X581X339	775X581X339	880X602X330	972X680X400
PESO	kg	29/32	29/32	37/38	45/52
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES					
DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS)	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	12	12	12	15
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	7	7	7	8
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr	15	15	20	15/40

MODELO: EHF261R



MODELO: CHC261R

