



NEX

NUEVA
VERSIÓN



AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage®**

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



www.mirage.mx



CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



20% MAYOR AHORRO ELECTRICIDAD

TECNOLOGÍA AVANZADA EN AHORRO ENERGÉTICO
COMPARADO CON EQUIPOS DE EFICIENCIA 9 SEER



30% MÁS CONFORT

- FUNCIÓN DE MEMORIA INTELIGENTE
- TEMPERATURA AUTO AJUSTABLE
- BAJO NIVEL DE RUIDO (menos de 30 dB)



50% MÁS OPTIMIZADO

SISTEMA CON DIAGNÓSTICO AVANZADO



25% MÁS ENFRIAMIENTO

TECNOLOGÍA "TURBO FAN COOL"



| MODELO | | EHF120T-CHF120T EHC120T-CHC120T | EHF121T-CHF121T EHC121T-CHC121T | EHF181T-CHF181T EHC181T-CHC181T | EHF261T-CHF261T EHC261T-CHC261T |
|--|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 | 230 - 1 - 60 | 230 - 1 - 60 | 230 - 1 - 60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 | 1 000 | 1 600 | 2 000 |
| CONSUMO DE CORRIENTE | A | 8,5 | 4,5 | 7,7 | 9,6 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | Kg | R410A (600 / 1,100) | R410A (600 / 1,100) | R410A (960 / 1,480) | R410A(1,800 / 2,100) |
| TIPO COMPRESOR | | | | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 / 500 | 550 / 500 | 820 / 720 | 1150 /1080 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 / 40 | 42 / 40 | 44 / 41 | 46 / 43 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | | | | | |
| SIN EMPAQUE | mm | 805 X 270 X 197 | 805 X 270 X 197 | 908 X 295 X 220 | 1025 X 319 X 223 |
| CON EMPAQUE | mm | 864 X 332 X 265 | 864 X 332 X 265 | 979 X 354 X 232 | 1102 X 395 X 305 |
| PESO | kg | 9.5/12 | 9.5/12 | 13/15.5 | 16/18 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | | | | | |
| SIN EMPAQUE | mm | 730 X 530 X 250 | 730 X 530 X 250 | 780 X 335 X 270 | 820 X 635 X 310 |
| CON EMPAQUE | mm | 833 X 575 X 335 | 833 X 575 X 335 | 889 X 612 X 359 | 969 X 402 X 688 |
| PESO | kg | 29/32 | 29/32 | 37/38 | 45/52 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | | | | | |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 10 | 10 | 10 | 12 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 5 | 5 | 5 | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 15 | 15 | 20 | 15/40 |

