
Ausencia de presencia de defectos ← TESTING ≠ QA → Aplica a todo el proceso

CALIDAD → subjetiva
- Adecuación de un producto a sus necesidades
- Necesidad ≠ Expectativa

objetivo → Encontrar los defectos del software
no garantiza calidad
Proceso Destructivo

- VALIDACIÓN: ¿es el producto correcto?
- VERIFICACIÓN: ¿fue construido correctamente?

- ERROR: se detecta desde el producto.
- DEFECTO: se detecta después
- FALLA: mal funcionamiento del software



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

TESTING
- DINÁMICO → Caja Negra
- ESTÁTICO → Caja Blanca

Testers — DEFECTOS — Usuario Final

SEVERIDAD
1. Bloqueante (sist)
2. Crítico (funcionalidad)
3. Mayor (Plan B)
4. Menor (No impide)
5. Cosmético (estético)

PRIORIDAD
1. Urgente
2. Alta
3. Media
4. Baja

NIVELES DE PRUEBA

Pruebas unitarias: las hace el desarrollador. Es nivel de testing.  Workflow: Implem

Pruebas de integración: integración entre componentes.  Implem o Testing

Pruebas de Sistema: Testing

Pruebas de Aceptación: lo hace el usuario en el Despliegue

AMBIENTES

DESARROLLO: o implementación

PRUEBA: en Prueba

PRE-PRODUCCIÓN: mismas condiciones que producción. Similar a pruebas de aceptación. En Despliegue

PRODUCCIÓN: ambiente real de uso. En Despliegue


CASO DE PRUEBA

- Set de condiciones bajo las cuales un tester determinará si el software funciona o no.
- No ayuda a PREVENIR DEFECTOS.

¿PRUEBA EXHAUSTIVA? No es viable

OBJETIVO: reducir el tiempo sin disminuir mucho la efectividad.

CICLO DE PRUEBA (Week-2)



Plan de Prueba
Casos de Prueba
Datos de Prueba