

CONSERFLOW S.A. DE C.V.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXTINTORES

 CÓDIGO
 PSE-01/F-10

 REVISIÓN
 01

 EMISIÓN
 23.OCT.23

Calle Mezquite #5, Colonia Santa Clara, Santiago Miahuatlán, Puebla. CP. 75820

| | | | | FECHA DE REALIZACIÓN: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----|--|----|-------------|----|----|----|----|----|----|--|--|
| ES | | No. De Extintor | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALE | | Localización en las instalaciones | | | | | | | | | | | | |
|)AT VEF | Agente extintor | | | | | | | | | | | | | |
| _ H | Capacidad nominal | | | | | | | | | | | | | |
| | | · | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | La ubicación física corresponde a la marcada en el plano, mapa o croquis | | | | | | | | | | | | | |
| ١Ó١ | Se encuentra en un lugar visible, de fácil acceso y libre de obstáculos | | | | | | | | | | | | | |
| UBICACIÓN | Se encuentra a una altura no mayor a 1.5 m, medidos desde el del piso hasta la parte más alta del extintor | | | | | | | | | | | | | |
| nB | Se encuentra señalizado conforme a NOM-026-STPS-2008 o NOM-033-SEGOB- 2002 o las que la sustituyen | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuenta con sello de garantía sin violar | | | | | | | | | | | | | |
| AD | La aguja del manómetro se encuentra ubicada en la zona verde (operable) | | | | | | | _ | | | | | | |
| 2 | Carátula del manómetro legible y visible | | | | _ | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD | Mantiene la capacidad indicada por el fabricante en la etiqueta en el caso de extintores de CO2 | | | | | | | | | | | | | |
| S | No ha sido activado, de acuerdo con el dispositivo que el fabricante incluye para detectar su activación | | | | | | | | | | | | | |
| | En el cuerpo del extintor | Corrosión | | | | \ \ \ \ \ \ | | | | | | | | |
| S | | Escape de Presión Golpes | | | | | | | | | | | | |
| DAÑOS FÍSICOS | | Deformaciones | | , | | | | | | | | | | |
| <u>S</u> : | | Obstrucción | | | | | | | | | | | | |
| S | En mangueras, boquilla o palanca | Roturas | | | | | | | | | | | | |
| ÑO | | Desprendimientos | | | | | | | | | | | | |
| Ι¥α | | Perforaciones | | | • | | | | | | | | | |
| т. | de accionamiento | Protuberancias | | | | | | | | | | | | |
| | | Golpes | | | | | | | | | | | | |
| | Se encuentra legible y sin alteración | | | | | | | | | | | | | |
| 3ADC | | Nombre, denominación o razón social, domicilio y telefono del prestador del servicio | | | | | | | | | | | | |
| ETIQUETA, PLACA O GRABADO | | Instrucciones de operación, breves y de fácil comprensión, apoyadas mediante figuras o simbolos | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Cuenta con la | Clase de fuego a que está destinado el equipo | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| ر ک | información vigente, después de cada mantenimiento | Contradicciones de uso, cuando aplique | | | | | | | | 1 | | | | <u> </u> |
| PLA | | Contraseña oficial de cumplimiento con la NOM-106-SCFI-2000 | | | | | | | | | | | | |
| Ą | | Mes y el año del último servicio de mantenimiento realizado. (No | | | | | | | | | | | | 1 |
| Щ | | se requerirá revisión, en equipos nuevos) | | | | | | | | | | | | |
| <u>o</u> | | Contraseña oficial del cumplimiento con la NOM-154-SCFI-2000 y número de dictamen de cumplimiento | | | | | | | | | | | | 1 |
| E | | Los extintores de polvo químico seco cuentan además con | | | | | | 1 | | + | 1 | | | |
| | | collarín que establece la NOM-154-SCFI-2005 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | ODGER | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | OBSER | VACIONES / ANOMALIAS DETECTADAS | | | | | | | | | | | | |

Realizó Supervisó

Nombre y firma Nombre y firma



CONSERFLOW S.A. DE C.V. PÁGINA 2 DE 2