FUJISAN SURVEY S. A. DE C.V.

Av. Francisco Mata Aguilar #1200 Col. Fraccionamiento Industrial y de Servicios Parque Tecnológico Puerto México. Coatzacoalcos, Ver. Méx.

Tel. (921) 21 25152 / (800) 715 54 60 e-mail: fscorporativo@fujisansurvey.com www.fujisansurvey.com

Certificado de Calibración

Service order

Magnitud:

Date of Issue

Reception date:

Magnitude

Presión

Place.

Nombre del Cliente: Conserflow S.A. de C.V. Orden de Servicio: FS-OS-25/00048974

Customer's name

Dirección: Mezquite No. 5 Santa Clara Lugar: Fujisan Survey S.A. de C.V.

Address C.P. 75820 Santiago Miahuatlán

Tehuacán, Puebla.

No. De Certificado: FSPR-CCPR-03779/25

Certificate Number

Fecha de Calibración: 2025-02-24 Fecha de Emisión: 2025-02-25

Calibration date

I.B.C.: Registrador de Presión

Instrument

Marca: Barton

Manufacturer

Modelo / Tipo: 242 E

Model / Type

Intervalo de medida: 0.00 psi a 600.00 psi

Measurement Interval

No. de Serie: 14071505

Serial number

Resolución: Fecha de Recepción: 2025-02-24 12 psi

Div. Min

Clase de Exactitud: 2 % de E.T. Método de Medida: Comparación Directa Method Under

Accuracy

Patrón de Medida: Manómetro Digital Intervalo de medida: 0 kPa a 7 000 kPa Marca: Crystal Modelo:

No. De serie: 226404 Certificado de Calibración: FSPR-CCPI-00178/25 Incertidumbre de medida: ± 0.010 % de E.T.

Procedimiento de medida: FS3-PR-02-12

Calibración de manómetros y Transmisores de presión con indicación local Method

Utilizando Manómetro como Patrón

Condiciones Ambientales: Temperatura Ambiente: 23.6 °C ± 0.8 °C Presión Atmosferica: 1 016.4 hPa ± 0.5 hPa Environment condition

Humedad Relativa: 50.5 % ± 2.9 %

Nota: Este documento sólo ampara las mediciones obtenidas en el momento y condiciones prevalecientes durante la calibración, siendo responsabilidad del usuario recalibrar el equipo en intervalos apropiados, uso adecuado y posibles cambios por la deriva a largo plazo. Este Documento NO debe reproducirse parcial o en su totalidad, sin la aprobación por escrito de FUJISAN SURVEY S. A. de C. V. Este certificado se emite de manera electronica, la versión oficial puede ser consultada por el cliente con el link y contraseña proporcionada para su descarga, la estancia del certificado en la plataforma será de 3 meses, despues de ese periodo podra contactar a Fujisan Survey S.A. de C.V.

Responsable de la calibración FS000606922250224JIME9710064897403779 Ing. Edgar A. Jimenez Meneses.

Calibrated by

FS000606926250224VIAE8901134897403779 Supervisó Ing. Erika Villalobos Antonio.

Supervise by

Autorizó Ing. Victor Hernández Audelo. FS000606930250224HEAV6505064897403779

Authorized by









FS3-PR-02-F01-12 Hoja 1 de 3





En cumplimiento a la Norma Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC-17025:2017, en los requisitos 7.8.2 Requisitos Comunes para los Informes (ensayo, Calibración o Muestreo), y el Requisito 7.8.4 Requisitos Específicos para los Certificados de Calibración. Fujisan Survey S.A. de C.V., como Laboratorio de Calibración Acreditado en las magnitudes de Flujo, Volumen, Presión, Temperatura, Densidad, Eléctrica, Dimensional, Agua y Ensayos en las magnitudes de Metal Mecánica y Química, estos dos últimos cuentan cada uno con un Laboratorio Fijo y uno Móvil.

El resultado de la calibración que se manifiestan en el presente Certificado donde se indica la incertidumbre de medida, además de la identificación del Instrumento bajo calibración (IBC) y responsabilidades del personal autorizado por el laboratorio.


El presente **Certificado** cumple con lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos para dictámenes o informes de calibración dictados por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (antes SECOFI). A partir del 15 de Mayo del 2013 la Dirección General de Normas en el oficio con número de referencia DGN.312.01.2013.1896 Autoriza a todos los Laboratorios de Calibración poder utilizar el término **CERTIFICADO** en los informes que emitan.

Las mediciones realizadas por Fujisan Survey S.A. de C.V., son trazables a Patrones Nacionales e internacionales.

El presente Certificado sólo amparan las mediciones reportadas en el momento del uso en que se realizó esta calibración y bajo condiciones ambientales prevalecientes.

La incertidumbre expresada en este Certificado no incluye cambios en el funcionamiento del IBC por efectos de la deriva instrumental y en la respuesta del equipo. Estos deben ser determinados individualmente por el usuario en base a un análisis estadístico.

Este Certificado de calibración tiene validez únicamente por la totalidad del documento original y con su código QR.





FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V.

Resultados de la Calibración

Método de medida: Comparación Directa No. De Certificado: FSPR-CCPR-03779/25

Lectura del Patrón de Medida		Lectura del IBC	Error de Medida		Incertidumbre de Medida	
kPa	psi	psi	psi	% de E.T.	psi	% de E.T.
435.7	63.2	60	-3.2	-0.5	2.6	0.43
1 084.5	157.3	150	-7.3	-1.2	2.8	0.47
2 116.7	307.0	300	-7.0	-1.2	2.7	0.45
3 170.2	459.8	450	-9.8	-1.6	2.7	0.45
4 198.9	609.0	600	-9.0	-1.5	2.9	0.48


Las lecturas, errores de medida e incertidumbres de medida son resultado del promedio de las mediciones.

	psi	% de E.T.
Error de Medida Máximo	-9.8	-1.6
Incertidumbre de Medida Máxima	2.9	0.48

Factor de Conversión entre unidades:

1 psi = 6 894.757 Pa

% E.T. = Porcentaje de Escala Total (Amplitud y/o límite superior del intervalo nominal) o reducido convencional.



Responsable de la calibraciónIng. Edgar A. Jimenez Meneses.FS000606922250224JIME9710064897403779Calibrated bySupervisóIng. Erika Villalobos Antonio.FS000606926250224VIAE8901134897403779

Supervise by

Autorizó Ing. Victor Hernández Audelo. FS000606930250224HEAV6505064897403779

Authorized by




FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V.

Cadena de Trazabilidad Metrológica

No. De Certificado: FSPR-CCPR-03779/25

Trazabilidad Metrológica: Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.



Notas:

- a) Las incertidumbres de medida reportadas en este certificado de calibración se muestra para:
 Un factor de cobertura k = 2 (Aproximadamente 95.45 % de nivel de confianza), y han sido evaluadas e
 - Un factor de cobertura k = 2 (Aproximadamente 95.45 % de nivel de confianza), y han sido evaluadas en base a la norma NMX-CH-140-IMNC-2002
- b) Fujisan Survey S.A. de C.V. cuenta con acreditación número: P-89 con la vigencia a partir de 2009-01-21 en un intervalo de medida en Presión Relativa Negativa (Vacio relativo) de -85 kPa a -7 kPa y Presión Relativa Positiva (Manometrica) de 7 kPa a 204 770 kPa
- c) El IBC responde correctamente.

Responsable de la calibración Calibrated by	Ing. Edgar A. Jimenez Meneses.	FS000606922250224JIME9710064897403779
Supervisó Supervise by	Ing. Erika Villalobos Antonio.	FS000606926250224VIAE8901134897403779
Autorizó Authorized by	Ing. Victor Hernández Audelo.	FS000606930250224HEAV6505064897403779