	· ·				
		CONSERFLO	OW S.A. DE C.V.		
Conser flow PLATICAS DE S			SEGURIDAD	CÓDIGO REVISIÓN EMISIÓN	PSE-01/F-01 00 01.ABR.20
UBICACIÓN Rento De heunion FECHA 29/03/24 TEMA Norma Best C. De Seguridad Pora El Disco de Conte					
No.		NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	1	FIRMA
1	Leson G	meloz C	Ay o Sul o	S	MA
2	Armone	& Cognowic	Purler.	ęs	All
3	Licolo	5 Sulec	Dontero	(fu	will be a second
4	Fracia	rc Bekar	Per loc		
5	Cor do	5 Cosmova	Parlor.	M	
6	Cast	rico Huerta	Paylor-	- Wes	60
7	Sur	icas Sentes	Revolute	Sa	hue
8	Tun	os, Mora G	Puntia de		
9	1105		M	=	

1	Leson 6	enelos (Ref of Sunt o		MA
2	_ 1	& Cognown	Buler.		· All
3		5 Sutos	Dalero		July
4		ac Bekar	Zuloc		
5	1 / 1	5 Cosmova	Parlor.		Spil
6	1 1	hice Huerta	Paylon-		4000
7	1	rogo Sontes	Rejudu de		Soluge
8	6	os, Mora Ca	Puntia de		
9		el Nontano	Ayrdule		
10		an Hoses Gage			Alf
11		Galaz Sigra			15
12	1 '	ecrue Hores	parless		Seff.
1	A	LORO MOUROYM	CHOFER.		
1	177	Muhe lopez Suntamana	Apralista de Alma	cen	Fy
1		1 (Analista de Alman	1	2
			Analista de Mantto	1 7	Euro 1
	1	Trinidad Phivera			Saof
		Anselmo Ramirez			Cho
20	Abner F	idel Cedillo Atilano	Almacenista		AS

DIFUNDIÓ	Laute Lamonder Cash	FIRMA	gu -	

	CONSERFLOW S.A. DE C.V.		
Conser flow		CÓDIGO	PSE-01/F-01
	PLATICAS DE SEGURIDAD	REVISIÓN	00
		EMISIÓN	01.ABR.20

UBICACIÓN		
FECHA	29/03/24	
TEMA		

No.	NOMBRE	PUES	TO/CATEGORIA	FIRMA
1				Suite
2	Ana brette Velärguez H.		Mantto	N FR
	Victor on afr	ملحامك		9.2482
3	Macedono Mrz Quiroga	Nydo	ite	an
4	Yael Alberto Flora Hernandez	Ayud	onte	W. C.
5	Antonio Garcia Joaquin	Pinto) V	A Partie
6		Apro	len le	Jud
	Cruz Flores Solis	Cho	fer	
	lose Oclavio de lesus office	ra	Sdodoi	()
2	Joses Ocedeluse Martinez Garcia		Atudente	ENO!
	Carlos Eloy Mortinez Ovuz		Operador	
11	Fidel Sanchez Espindola	Pa	ilero	Jiele Typist
12	Joon A. Mtz Komen		Oyudace to	1
13	Jase Corlas Ginez Hernandez	Ay	Bonte	2
14	Christian Manuscio Varquez Cive	A.	vudante	all
16	Graphi Generalis Consits	70	BLEO	(Tab)
17		AR	6CUERO	(III)
18	1 1 1 1 1 1		BELO	July 1
19	1-/Ector SAMADA		Toruso	4
20	Jorga leis Sox Montanthio		Pyodork	J.M.
DIF	UNDIÓ Agustin terhondes (c)	All.	FIRMA	Jus

CONSERFLOW S.A. DE C.V.							
Conserflow		PLATICAS DE	CÓDIGO REVISIÓN EMISIÓN	PSE-01/F-01 00 01.ABR.20			
FE	ACIÓN CHA 2 4	1/03/24					
No.		NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA		FIRMA		
1	Amor de les	25 Jimeney	Horania	A			
2	Ivan Gor	ig Ramire Z	Electrico	79			
3	Andros	Contract 5 to les	So Coulor				
4	José Francis	o Renor Mtz	Flecto:co	The state of the s	of the		
5	JESS Allero La	, I	Solarvisor				
6		,					
7							
8							
9					"		
10							
11							
12					4		
13							
14							
16							
17							
18							

		,			10	
DIFUNDIÓ	autin	Loungalzi	× 4110	FIRMA	The	
V		1.6. 11.11.				

19

20

APLICACIONES

No afile
herramientas en la
cara del disco. ¡La
malla es la garantía
de seguridad del r
disco, si desgasta la
tela, el disco se r

APLICACIÒN

ÁNGULOS

puede romper, no afile herramientas en el disco.

OPERACIÓN

de corte

90°.

Disco

Fije la pieza a trabajar para evitar las vibraciones que pueden generar riesgo de accidentes

desbaste

Disco de

30° a 45°

Durante el corte debe aplicar una presión media y constante.

NORMAS

RÁSICAS DE

SEGURIDAD

PARA EL

CORTE

CORTE



RECEPCIÓN

Realice una inspecciòn visual para identificar daños provocados por transporte inadecuado.





Los discos se deben almacenar en posición horizontal, en estantes planos, preferiblemente en su embalaje


ANTES ED DE MONTAR

Verifique las RPM del disco y de la máquina. La rotación del eje, en ningún caso, debe exceder las RPM marcadas en el disco. En caso de

dudas o desconocimiento de la rotación del eje, no monte el disco realice una medición de las RPM del eje de la máquina con ayuda de un

tacómetro.

BRIDAS



Utilice siempre bridas originales proporcionadas por el fabricante de la máquina, estas deben poseer depresiones adecuadas y deben estar siempre limpias y planas.

MONTAJE

Para montar el disco, utilice siempre la llave original del equipo. Para fijarlo apriete solo lo necesario. Nunca utilice el martillo o cualquier otro tipo de herramienta para fijarlo. Al encender la máquina por primera vez, nunca se pare delante del disco y déjelo girar libremente durante un minuto antes de iniciar la operación. ¡Siempre utilice guardas de protección!