

Chiusura e Apertura della Legislatura

Chiusura della Legislatura

- WebScript di chiusura Legislatura è composta da 3 file, in cui il principale sarebbe chiusuraLegislatura.put.js.

-Struttura dove si trova:

```
| - gestione_atti_alfresco
  | - src
    | - main
      | - resources
        | - alfresco
          | - extension
            | - templates
              | - webscripts
                | - curl
                  | - gestioneatti
                    | - anagrafica
                      | - chiusuraLegislatura.put.desc.xml
                      | - chiusuraLegislatura.put.js
                      | - chiusuraLegislatura.put.json.ftl
```

- Funzionamento del script di chiusuraLegislatura.put.js:

L'script non fa altro che chiudere per primo tutte gli atti non chiusi di quella legislatura, facendo una ricerca di essi, per poi andare a controllare se non ci sono altre, passa a la chiusura della legislatura corrente, mettendo come stato della Legislatura "Chiuso".

- Chiamata al WebScript di chiusuraLegislatura.put.js:

Ci sono varie modi di farlo, ma in questo caso si potrebbe usare una chiamata curl passando come parametro la data ad essere chiusa, chiamata utilizzata per la chiusura della Legislatura è:

```
curl --location --request PUT 'http://10.177.4.9:8082/alfresco/s/anagrafica/
legislature/chiusuraLegislatura?data=2023-03-13' --header 'Authorization: Basic
YWRtaW46Y3JsXzEyMyE='
```

Apertura della Legislatura

L'apertura della legislatura lo fa in automatico il job della anagrafica