DOCUMENTACIÓN · VELUM-MAINNET-1 · 2 DE NOVIEMBRE DE 2026

Velum: documentación completa

Información al instante, privada y autosostenida. Para hablar, pagar y mover valor sin parar.

Índice

Qué es Velum 5

Por qué se creó y qué problemas resuelve 6

- El punto de partida 6
- Las ideas de fondo 6

Usos 7

- Mensajería (el uso principal) 7
- Pagos del día a día 7
- Comercios 7
- Intercambio entre personas (P2P) 8
- Desarrolladores 8

Por qué VEL aparece «sin precio aún» 9

Modelo del sistema y modelo de amenazas 10

- Participantes 10
- Adversarios 11
- Objetivos 11
- Lo que no se busca (hoy) 12

Identidades y claves 13

- De la frase a las claves 13
- Algoritmos 13
- Descubrimiento: alias, enlaces y número de teléfono opcional 14
- Varios dispositivos 14

Protocolo de mensajería 16

- Visión general 16
- El sobre 16
- Relleno y trozos 17

Buzones rotatorios 18
Recibos anónimos 18
Enrutamiento por sorteo público 18
Entrega sin conexión y límites 19
Almacenamiento local y copias de seguridad 19
Control del spam y créditos de mensajería 19

Red, nodos y consenso **21**

Transporte 21
Codificación y transacciones 21
Bloques, ranuras y elección de rama 22
Reclamaciones de trabajo y auditorías por muestreo 23
Cierre de época 23
Niveles, fianzas y delegación 23
Nodos ligeros en el móvil 24

Economía v4 **25**

Parámetros 25
Emisión 25
Comisiones 26
La bolsa de cada época 27
Créditos de mensajería 27
Oráculo 27
Sostenibilidad 27
Invariante contable 28

Pagos **29**

Transferencias 29
Enlaces de pago y facturas firmadas: velum:pay 29
Intercambio atómico entre personas (HTLC) 29
Pasarela de USDT envuelto 30

Actualizaciones del protocolo en vivo 31

Escalado: de mil a mil millones de nodos 32

- Hipótesis de carga 32
- Producción de bloques y finalidad: comités 32
- Reclamaciones de trabajo agregadas 32
- Red, buzones y estado 33

En qué se basa 34

- Primitivas criptográficas 34
- Trabajos previos 34

Velum frente a Bitcoin y Ethereum 36

- Bitcoin 36
- Ethereum 37
- Lo que Velum hoy no tiene y Bitcoin y Ethereum sí 37

Análisis de seguridad 39

- Mensajería 39
- Integridad monetaria 39
- Cualquiera puede comprobarlo 40
- Qué puede y qué no puede hacer un productor de bloques 40

Limitaciones conocidas 41

- Centralización hoy 41
- Criptografía y privacidad 41
- Economía y antiabuso 42
- Endurecimiento de la implementación 42

Hoja de ruta 43

- Estado pieza a pieza 43

Glosario 45

Referencias 47

Qué es Velum

> **Información al instante, privada y autosostenida. Para hablar, pagar y mover valor sin parar.**

Velum es una **red de mensajería privada** con su propio libro contable (una cadena de bloques hecha a medida).

- **El uso principal son los mensajes.** Texto, notas de voz, fotos y archivos. Se cifran en tu teléfono y solo se abren en el de quien los recibe.
- **No hay un servidor central de mensajes.** Los llevan nodos de la comunidad. Solo ven trozos cifrados de tamaño fijo, en buzones que cambian cada día.
- **No necesitas número de teléfono ni correo.** Tu cuenta es una frase de 24 palabras. Si quieres, puedes añadir un alias (apodo) o tu número para que tus amigos te encuentren, como en WhatsApp o Telegram. No es obligatorio para darte de alta.
- **VEL es la moneda de la red.** Sirve para **pagar en el día a día**: de móvil a móvil o en una tienda con un código QR. También paga a los nodos por su trabajo y a la red por los mensajes de empresas por encima de un cupo.
- **La red se sostiene sola.** Los nodos que llevan mensajes lo demuestran con recibos anónimos. Cada hora, unas reglas públicas les reparten una bolsa hecha de comisiones, de una reserva sin dueño y de una emisión fija que se reduce a la mitad cada 4 años.

La red principal, `velum-mainnet-1`, funciona desde el **1 de noviembre de 2026 a las 21:00 UTC**. La economía v4 se activa en el bloque **28.800** (hacia las 12:05 UTC del 2 de noviembre de 2026), sin reiniciar la cadena.

Pieza	Qué es
App móvil	iPhone y Android. Chats, contactos, cartera y, si quieres, un nodo ligero
Nodo	Programa `velum-node` para macOS, Linux y Windows. Lleva mensajes, valida y produce bloques. Incluye la interfaz de escritorio
Explorador	Web pública con bloques, nodos y oferta en tiempo real: https://velumprotocol.org
SDK	Biblioteca para carteras, comercios, exchanges y custodios (Apache-2.0)
Código público	Núcleo, SDK, nodo, pasarela y especificación: https://github.com/Consultora-BIM/velum-node

Quién está detrás. El proyecto lo impulsa NC CONSULTORIA E INVERSIONES SL (Sevilla, España). La empresa **no vende VEL, no lo regala y no le pone precio**. Esta documentación describe reglas técnicas. No dice nada sobre el valor de VEL.

Por qué se creó y qué problemas resuelve

El punto de partida

Las apps de mensajería más usadas ya cifran el contenido. Pero quedan tres problemas sin resolver.

Problema	Qué pasa hoy	Qué hace Velum
Metadatos	Un servidor central ve quién habla con quién, cuándo y cuánto	No hay servidor central. Remitente sellado, buzones que rotan cada día, relleno a 7 tamaños fijos y recibos anónimos
Identidad	Casi todas piden un número de teléfono para darte de alta. El número te ata a tu nombre y a tu operador	La cuenta es una frase de 24 palabras. Alias, enlace, QR o teléfono son opcionales
Quién paga los servidores	Publicidad, la buena voluntad de una empresa o donaciones. El usuario no ve el coste ni puede aportar	La comunidad aporta nodos. Unas reglas públicas los compensan por trabajo verificado
Pagos pequeños	Las tarjetas y bancos dependen de intermediarios. Muchas cadenas públicas cobran comisiones que no encajan con un café	Pagos firmados de móvil a móvil. Sin comisión por debajo de un umbral (con un pequeño sello de trabajo)
Ordenadores cuánticos	El tráfico cifrado de hoy se puede guardar y descifrar en el futuro	El acuerdo de claves es híbrido: X25519 + ML-KEM-768 (estándar poscuántico del NIST)

Las ideas de fondo

1. **Separar mensajes y cadena.** Los mensajes nunca se escriben en la cadena. La cadena solo ve pagos, altas de nodos, alias y pruebas de trabajo. Así la cadena es pequeña y los mensajes no dejan rastro público.
2. **Pagar el trabajo que se puede comprobar.** Un nodo no cobra por decir que llevó mensajes. Cobra si un sorteo público lo eligió para ese trozo, si el destinatario lo recibió de verdad (recibo anónimo) y si supera una auditoría al azar.
3. **Reglas que cualquiera comprueba.** La emisión es una fórmula. Cada nodo rehace cada bloque. Cualquiera puede reaplicar la cadena desde el bloque 0 y comprobar cada saldo.
4. **Cambiar sin reiniciar.** Las mejoras entran como versiones con una altura de activación. La historia nunca se borra.

Usos

Mensajería (el uso principal)

- Chats 1 a 1 y en grupo, con texto, fotos, notas de voz y archivos de hasta 8 MB.
- Hasta 5 dispositivos por cuenta (móvil, escritorio). El historial se sincroniza cifrado entre ellos.
- Confirmaciones de «entregado» y «leído», que puedes apagar.
- Contactos por alias, enlace, QR, invitación de un solo uso o, si quieres, por teléfono.
- Política para desconocidos: permitir, solicitud (por defecto) o bloquear.
- Si estás sin conexión, tus mensajes esperan hasta 7 días en los nodos.
- Las personas no pagan por enviar mensajes. Las empresas y los bots que envíen por encima de un cupo gratuito pagarán con **créditos de mensajería** (22 µUSDT por mensaje; el cupo está definido, pero aún no se aplica).

Pagos del día a día

- Enviar VEL de móvil a móvil desde el chat o con un QR.
- Un pago entra en un bloque en unos 2 segundos («incluido»). Con 30 bloques encima, unos 60 segundos, se considera «firme».
- **Sin comisión por debajo de 1.100 vUSDT de valor.** A cambio, el móvil calcula un pequeño sello de trabajo (décimas de segundo). Por encima, la comisión es de un punto básico (0,01 %). Hoy no hay precio de VEL en la red, así que la comisión es 0 en todos los casos (ver el capítulo siguiente).
- Quien cobra recibe el importe entero. Ninguna comisión se destruye: va a quienes mantienen la red.

Comercios

- Cualquier móvil con la app es un terminal de cobro: escribes el importe, enseñas el QR y se pone verde al cobrar.
- El QR lleva un **enlace `velum:pay` con factura firmada** por la cartera del comercio. Si alguien cambia el QR por otro importe u otra dirección, la firma no cuadra y la app avisa.
- El SDK incluye un terminal de ejemplo (servidor + página) que solo firma facturas y nunca mueve fondos.
- El pago lleva la referencia del ticket en el memo (`pay:<ref>`). El comercio lo reconoce y lo vigila hasta «firme».

Intercambio entre personas (P2P)

- Dos personas pueden cambiar VEL por USDT de otra cadena **sin intermediarios**, con candados hash-tiempo (HTLC): o se completan las dos partes o ninguna.
- Está escrito y probado como versión 5 del protocolo, **sin activar todavía**. Hasta que tenga altura de activación, la cadena rechaza esas transacciones.

Desarrolladores

- **Especificación pública** (`PROTOCOL.md`) y **vectores de prueba** byte a byte (`spec/vectors`). Una implementación en otro lenguaje es compatible si los reproduce.
- **SDK** (`@velum/sdk`, Apache-2.0): claves, direcciones, transacciones, firma, RPC, facturas (`createInvoice`, `parsePaymentURI`, `watchPayment`), vigilancia de depósitos y firma de retiradas para exchanges y custodios.
- **Nodo** de una orden: `curl -fsSL https://velumprotocol.org/install.sh | bash` (macOS y Linux) o `irm https://velumprotocol.org/install.ps1 | iex` (Windows). Binarios firmados con actualización automática.
- **Reaplicar la cadena** para auditarla: `VELUM_NETWORK=mainnet bun packages/core/scripts/replay-mainnet.ts`.
- Cartera compatible con monederos físicos: derivación SLIP-10 Ed25519, tipo de moneda SLIP-44 7420.

Por qué VEL aparece «sin precio aún»

En la app, la cartera y el explorador, VEL aparece como **«sin precio aún»**. Es lo esperado. Estas son las razones.

1. **El protocolo no fija ningún precio.** No hay en el código ningún valor de VEL en euros, dólares ni nada. Solo hay reglas: cuánto se emite, cómo se reparte y qué comisión se cobra.
2. **El precio solo puede salir del uso.** La cadena tiene un mercado propio, un libro de órdenes `VEL/vUSDT`. Si personas cambian VEL por vUSDT en ese mercado, el **oráculo** de la cadena calcula el precio medio de la última hora (TWAP).
3. **El oráculo exige un volumen mínimo.** Solo da precio si en esa hora se han cruzado al menos 1.000 VEL. Si no, dice «sin precio».
4. **Hoy no hay vUSDT.** El vUSDT solo lo crea la pasarela USDT ⇄ vUSDT, y la pasarela está **cerrada**. Sin vUSDT no hay órdenes; sin órdenes, no hay precio.
5. **El operador no vende ni pone precio.** NC CONSULTORIA E INVERSIONES SL no vende VEL, no lo regala y no publica ningún precio. La reserva de génesis (100 M VEL) está en una billetera fría, fuera de línea.

Qué pasa mientras no hay precio:


Regla	Sin precio en el oráculo
Comisión de pagos	**0 siempre.** No se puede saber si un pago supera el umbral de 1.100 vUSDT. Todos llevan sello de trabajo
Compra de créditos de mensajería (`credits.buy`)	**Se rechaza.** No se puede convertir VEL a 22 µUSDT por mensaje
Pagos y mensajes de personas	Funcionan igual
Emisión y reparto a los nodos	Funcionan igual: no dependen del precio

Modelo del sistema y modelo de amenazas

Participantes

Participante	Función
Cliente	App móvil (iOS, Android) o interfaz de escritorio. Guarda las claves, cifra, descifra y firma pagos. Guarda los chats en local, en una base de datos cifrada.
Nodo completo	Binario `velum-node`. Guarda y entrega trozos de mensajes, valida cada bloque y produce bloques por turnos. Peso en el sorteo: 2.
Nodo ligero	Funciona dentro de la app móvil en una caja aislada, o en cualquier sitio con un WebSocket. Guarda y entrega trozos; no guarda la cadena ni produce bloques. Peso en el sorteo: 1.
Puerta de entrada (hub)	Servicio de entrada que reenvía la difusión entre nodos (gossip) y las llamadas RPC de los clientes, e indexa la cadena reaplicando cada bloque con el mismo código del núcleo. No guarda claves.
Explorador	Vista web pública alimentada por el estado que recalcula la puerta de entrada.

No hay un papel aparte de validador ni de repetidor. Cualquier nodo completo registrado con señales de vida recientes puede producir bloques.



Dos mundos se mantienen separados a propósito:

1. **Los mensajes** viajan como trozos cifrados entre clientes y nodos. Nunca se escriben en la cadena.
2. **La cadena** ve pagos, altas de nodos y de alias, reclamaciones de trabajo y sus pruebas.

El puente entre ambos es la *reclamación de trabajo*: los nodos demuestran, por muestreo, que llevaron trozos que los destinatarios recibieron de verdad.

Adversarios

Consideramos:

- **Un observador pasivo de la red** que ve el tráfico IP entre clientes, nodos y puertas de entrada.
- **Nodos curiosos o maliciosos**, incluida una coalición con una fracción del peso total del sorteo, que guardan trozos, ven metadatos de conexión y pueden descartar, retrasar o repetir datos, o fabricar tráfico para cobrar recompensas.
- **Un operador de puerta de entrada curioso**, con la misma vista que un nodo sobre el tráfico que pasa por ella.
- **Un productor de bloques malicioso** que puede censurar, reordenar o retener transacciones, o intentar pagarse más de lo que permiten las reglas.
- **Un observador de la cadena** que lee todos los bloques.
- **Un adversario cuántico futuro** que graba tráfico hoy para descifrarlo más adelante («guardar ahora, descifrar después»).
- **Un ladrón** que tiene un dispositivo bloqueado.

Objetivos

Objetivo	Mecanismo
Confidencialidad del contenido	Acuerdo de claves híbrido X25519 + ML-KEM-768, XChaCha20-Poly1305
Anonimato del remitente frente a la red	Remitente sellado: el remitente solo está dentro del texto cifrado
Que no se pueda enlazar al destinatario entre días	Las etiquetas de buzón y las claves de apertura cambian cada día
Privacidad del tamaño	Relleno a 7 tamaños fijos
Disponibilidad	Código de borrado 3 de 5 sobre nodos distintos; 7 días de retención sin conexión
Compensación honesta	Un sorteo público decide a quién se paga por cada trozo; auditorías por muestreo de las reclamaciones
Integridad monetaria	Cada nodo reejecuta cada bloque; la emisión es una fórmula fija; no hay quema; no hay otra vía de acuñación que la emisión

Objetivo	Mecanismo
Actualizar sin reiniciar	Versiones de protocolo activadas por altura, con migraciones de estado puras

Lo que no se busca (hoy)

Velum todavía no ofrece tráfico de cobertura ni enrutamiento por red de mezcla (mixnet), secreto hacia adelante por mensaje (doble trinquete), firmas poscuánticas ni finalidad bizantina. La apartado «Limitaciones conocidas» enumera todas las limitaciones conocidas.

Identidades y claves

De la frase a las claves

Una cuenta es una frase BIP-39 de 24 palabras (256 bits de entropía). La semilla de 64 bytes deriva todos los secretos de largo plazo:

Clave	Derivación	Para qué
Semilla	BIP-39 PBKDF2, sin frase de paso	Raíz
Identidad	`HKDF-SHA512(seed, salt = ∅, "velum/v2/identity", 32)` → Ed25519	Firma perfiles, listas de dispositivos y certificados de dispositivo
Cartera	SLIP-10 Ed25519, ruta `m/44'/7420'/account'/0'/index'` (todo endurecido)	Firma transacciones
Base de buzones	`HKDF-SHA512(seed, salt = ∅, "velum/v2/mailbox", 32)`	Deriva los buzones rotatorios
Clave de dispositivo	Aleatoria por dispositivo	Firma cada mensaje saliente
Preclave	X25519 + ML-KEM-768 aleatoria, cambia cada 24 h	Recibe sobres cifrados

Identidad y cartera son **claves distintas por diseño**: mirar la cadena no enlaza los chats de una persona con sus pagos. La ruta de la cartera sigue el tipo de moneda SLIP-44 7420, que es lo que implementan las carteras físicas para Ed25519.

Una dirección es `"vel" + base58(Ed25519 public key)` (alfabeto de Bitcoin). Las direcciones que empiezan por `vel_` son cuentas de sistema sin clave (apartado «Integridad monetaria»).

Un **número de seguridad** —SHA-256 de ambas direcciones en orden canónico, mostrado como seis grupos de cinco cifras— permite que dos personas comprueben en persona que nadie se ha colado en medio.

Algoritmos

Uso	Algoritmo	¿Poscuántico?
Firmas (identidad, dispositivo, cartera, buzón)	Ed25519, RFC 8032 estricto	**No**
Acuerdo de claves	X25519 **y** ML-KEM-768 (FIPS 203)	**Sí (híbrido)**
Derivación de claves	HKDF-SHA512	—
Cifrado autenticado	XChaCha20-Poly1305 (nonce de 24 bytes)	Simétrico
Copias de seguridad	Argon2id + XChaCha20-Poly1305	Simétrico

La implementación de referencia usa bibliotecas auditadas y sin dependencias (`@noble/curves`, `@noble/post-quantum`, `@noble/hashes`, `@noble/ciphers`).

Qué significa esto. El contenido de los mensajes resiste el «guardar ahora, descifrar después» de un futuro ordenador cuántico, porque romper la clave de sesión exige romper *a la vez* X25519 y ML-KEM-768. Las firmas aún no son poscuánticas: un adversario cuántico futuro podría falsificar firmas Ed25519, pero no podría leer los mensajes ya enviados. La migración a firmas poscuánticas (ML-DSA) está en la hoja de ruta (apartado «Hoja de ruta»).

Descubrimiento: alias, enlaces y número de teléfono opcional

A un usuario se le puede encontrar de cuatro formas, todas opcionales:

Forma	Qué se publica
Alias (apodo) — `name.register`	Una tarjeta de contacto firmada en la cadena: clave de identidad, preclave de primer contacto y un buzón de solicitudes. Patrón `[a-z0-9_.]{3,24}`, uno por cartera, válido un año, exige una prueba de trabajo adicional.
Enlace o código QR	La misma tarjeta, fuera de la cadena.
Invitación de un solo uso	Un secreto de 32 bytes válido durante 24 h.
Número de teléfono (opcional)	Nada en la cadena. Tras verificar por SMS, la puerta de entrada guarda `HMAC-SHA256(pepper, E.164 number) → card`.

Hoy la búsqueda por teléfono envía los números de la agenda a la puerta de entrada por TLS. La puerta los resume con un hash en memoria, responde solo con las coincidencias y no guarda la consulta. Las peticiones van firmadas por una clave de dispositivo, tienen límite de ritmo (50 números por petición, 500 al día por dispositivo) y se pueden retirar con un borrado firmado por la identidad. Está prevista una búsqueda por intersección privada de conjuntos o basada en un enclave. Cada usuario puede poner «encontrarme» en todos, solo contactos o nadie.

La política de contacto con desconocidos es *permitir*, *solicitud* (por defecto) o *bloquear*. Las solicitudes de primer contacto se cifran con el mismo esquema híbrido, se rellenan y van firmadas por la identidad. El bloqueo es local.

Varios dispositivos

Una identidad puede tener hasta **cinco dispositivos**. La lista de dispositivos

```
DeviceList = { v: 2, identity, devices[≤5], seq, ts, sig }
```

va firmada por la clave de identidad; gana el `seq` más alto. Cada entrada lleva la clave de firma del dispositivo, su preclave actual, su semilla de buzones y su clave pública de buzón. La lista nunca va a la cadena: viaja a los contactos dentro de mensajes `profile` cifrados. Cada mensaje lleva un


`DeviceCert` —la firma de la identidad sobre `{identity, device, signPub, ts}` — para que los destinatarios sepan que el dispositivo que envía pertenece a esa identidad.

Quitar un dispositivo publica una lista nueva con `seq + 1`; los dispositivos que quedan cambian la sal de los buzones, así que el dispositivo retirado no puede abrir buzones nuevos.

Vincular un dispositivo nuevo usa una sesión híbrida efímera que se muestra como un código QR que cambia cada 2 s (cada fotograma vale 6 s), un `hello` a través de un buzón efímero y un código de seis cifras que se compara a simple vista. Después, el dispositivo activo envía los secretos de la cuenta y el historial comprimido por el canal cifrado y secuenciado. La sesión caduca a los 5 minutos.

Protocolo de mensajería

Visión general



El sobre

El cuerpo del mensaje se cifra **una sola vez** con una clave aleatoria de 32 bytes. Para cada dispositivo destinatario (y para cada uno de los otros dispositivos del remitente, para mantener el historial sincronizado), la clave del cuerpo y una *semilla de recibo* `rseed` de 32 bytes se sellan con el esquema híbrido:

```
[1 version=2][32 eph X25519][1088 kemCt][24 nonce][80 wrap][24 nonce2][encrypted body]

k = HKDF-SHA512( X25519(eph, prekey) ‖ ss_ML-KEM ,
                 salt = eph ‖ kemCt , info = "velum/v2/envelope" , 32 )
```

La cabecera se autentica como dato asociado. La sobrecarga fija por copia es de 1.265 bytes.

Dentro va `[1 byte compression flag][JSON { p, cert }]`, comprimido con deflate cuando el contenido ocupa como mucho 64 KB y la compresión ayuda. `p` es el contenido firmado por la clave de dispositivo; `cert` es el certificado del dispositivo. El remitente (`from` , `dev`) aparece **solo dentro del texto cifrado** (remitente sellado). Los tipos de contenido incluyen texto, imagen, audio, archivo,

recibo, grupo, pago, perfil, escribiendo, sincronización y seguridad. Los archivos multimedia viajan dentro del mismo sobre como bloques base64 con su tipo MIME; el sobre máximo es de 8 MB.

Los mensajes de grupo son una copia sellada por cada dispositivo destinatario. En la red, un mensaje de grupo y uno entre dos personas son indistinguibles.

«Entregado» y «leído» son mensajes cifrados normales de tipo `receipt`. Desactivar las confirmaciones de lectura deja de enviarlas (y de ver las de los demás).

Relleno y trozos

Paso	Regla
Relleno	Longitud de 4 bytes + datos + ceros hasta un tamaño fijo: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048 o 8.192 KB
Codificación	Reed–Solomon sistemático **3 de 5** sobre GF(2^8) (polinomio 0x11d, matriz de Cauchy), por franjas
Tamaño del trozo	tamaño fijo / 3, redondeado a 1 KB, con tope de 24 KB (1, 3, 11 o 24 KB)
Retención	7 días

Velum usa un código de borrado de tasa fija en lugar de un código fuente (fountain) sin tasa: con cinco trozos en cinco nodos elegidos de forma independiente, cualesquiera tres reconstruyen el sobre, y el número de trozos por mensaje es fijo y predecible para el sorteo y las reclamaciones.

Un trozo es

```
Shard = { id, msg, mailbox, stripe, idx, k: 3, n: 5, bucket, data, rh, mbAuth, exp, ep?
}
id    = hex( sha512("msg|stripe|idx") )[0..64]
```

Qué ve un nodo y qué revela:

Campo	Significado	Revela
`id`	Huella del trozo	Nada del contenido
`msg`	Aleatorio por copia	Agrupa los trozos de *una* copia
`mailbox`	Buzón del destinatario para ese día	Que algo va a ese buzón hoy
`stripe, idx, k, n, bucket`	Posición y tamaño fijo	El tamaño fijo
`data`	Texto cifrado	Nada
`rh`	Hash del secreto del recibo	Nada
`mbAuth`	Clave de apertura del buzón (diaria)	Nada entre días
`exp, ep`	Caducidad y época del sorteo	Hora aproximada

Los nodos validan los trozos **sin estado**: `id` correcto, tamaño fijo válido, `k/n = 3/5`, tamaño exacto, formato de `rh` (128 hex) y de `mbAuth` (64 hex), caducidad dentro de 7 días.

Buzones rotatorios

La etiqueta de buzón del día es

```
mailbox(day) = hex( HMAC-SHA512(mailboxSeed, "day:" ‖ floor(ts / 86 400 000)) )[0..40]
```

Cada dispositivo guarda un escalar secreto `s` con punto público `mbPub = s·G`. El remitente escribe en cada trozo

```
t      = sha512("velum/v2/mbauth|" ‖ mbPub ‖ mailbox) mod L
mbAuth = mbPub + t·G
```

Para abrir, el dueño genera una firma Ed25519 estándar con el escalar modificado `s + t` sobre `velum/v2/open|<mailbox>|<ts>` (±15 minutos). El nodo la verifica usando `mbAuth` como clave pública y entrega solo los trozos que llevan ese `mbAuth`. Así, un nodo no puede enlazar el buzón de hoy con el de ayer, y nadie más puede vaciar el buzón de otra persona. Los clientes abren el buzón de hoy y el de ayer.

Recibos anónimos

Para cada trozo, el destinatario deriva

```
secret = HMAC-SHA512(rseed, shardId)[0..32]        rh = sha512(secret)
Receipt = { shard, mailbox, rh, secret, carrier, courier, ts, ep? }
```

Solo quien abrió el sobre conoce `rseed`, así que solo el destinatario real puede generar `secret`. Un recibo no lleva firma ni identidad del destinatario; es válido si y solo si `sha512(secret) = rh`. Con un recibo válido, los nodos borran el trozo.

Enrutamiento por sorteo público

Un nodo al que se paga por trozo entregado tiene un incentivo para enviarse tráfico falso a sí mismo. Velum elimina la elección: **quién se lleva el mérito de un trozo lo decide un sorteo público y determinista** que nadie puede predecir antes de que empiece la época.

- Al empezar cada época, la cadena guarda una foto de los nodos que pueden participar: registrados antes de la época y con una señal de vida en los últimos 300 bloques. Los nodos completos pesan 2 y los ligeros 1 (multiplicado por los factores de nivel y de fianza, apartado «Niveles, fianzas y delegación»).
- La baliza es el hash del último bloque de la época anterior.
- Para cada trozo y papel (`carrier` lo guarda, `courier` lo entrega):

```
x = first 8 bytes (big-endian) of sha512(beacon ‖ "|" ‖ id ‖ "|" ‖ role)  mod  Σweights
```

elige un nodo por peso acumulado sobre los nodos ordenados por dirección. Las rondas `i ≥ 1`, con el sufijo `"|" ‖ i`, dan hasta tres candidatos.

El cliente envía cada trozo al candidato conectado con menos latencia y el recibo al `courier` sorteado. Si ninguno responde, el trozo va por otro nodo: sigue llegando, pero ese papel no cobra nada. El nodo que lo acepta guarda el trozo y lo reenvía a sus pares.

Si un atacante con una fracción de peso σ fabrica `F` trozos, el sorteo elige a sus nodos para unos $\sigma \cdot F$ de ellos: fabricar tráfico no aumenta su parte. El ataque que queda —un remitente que prueba identificadores de trozo hasta que el sorteo elige su propio nodo— está acotado por un tope de 400 créditos por época por par (nodo, buzón) y por un tope de plausibilidad (apartado «Reclamaciones de trabajo y auditorías por muestreo»).

Entrega sin conexión y límites

Los trozos esperan hasta **7 días**; después caducan. El nodo de referencia guarda como mucho 2.000 trozos por buzón y 200.000 en total (expulsando los que caducan antes), limpia cada 60 s, acepta 50 `shard.put` por segundo por conexión (ráfaga de 200) y rechaza llamadas de más de 1 MB. Un `open` devuelve hasta 16 buzones y 700 KB por respuesta; el resto se empuja después. Aún no existen notificaciones push remotas: los clientes reciben los avisos por su WebSocket abierto.

Almacenamiento local y copias de seguridad

Los chats, los contactos y los ajustes viven solo en los dispositivos del usuario, en SQLite con SQLCipher, bajo una clave aleatoria de 32 bytes guardada en el Keychain de iOS o el Keystore de Android (`WHEN_UNLOCKED_THIS_DEVICE_ONLY`, para que no viaje en las copias en la nube). Una copia `.velum` es

```
header = "VELUMBK1" ‖ version ‖ kdf ‖ m ‖ t ‖ p ‖ salt(16) ‖ nonce(24)
key    = Argon2id(NFKC password, salt, m = 19 456 KiB, t = 2, p = 1, 32 B)
body   = XChaCha20-Poly1305(key, nonce, deflate(JSON), AAD = header)
```

con una contraseña de 10 caracteres como mínimo. Los parámetros van en la cabecera para poder subirlos sin romper los archivos antiguos.

Control del spam y créditos de mensajería

Mecanismo	Estado
Ritmo por conexión (50 `shard.put`/s, ráfaga de 200), topes por buzón y globales	Activo en los nodos
Sello PoW (16–26 bits, reajustado cada época)	Activo, solo en transacciones
Cuota gratuita de 20 mensajes cada 10 minutos por remitente	Definida en el código, **aún no se aplica**

Mecanismo	Estado
Créditos de mensajería (`credits.buy`)	Compra activa desde v4; **el consumo aún no está implementado**

Los créditos son para empresas y bots que envían por encima de la cuota gratuita; las personas no los necesitan. Como los trozos no llevan remitente (esa es la propiedad de privacidad), un nodo no puede aplicar una cuota por remitente mirando un trozo. Aplicarla exige un pase anónimo: por ejemplo, un anulador con límite de ritmo, tickets ciegos o una firma de dispositivo atestiguada. Es trabajo abierto (apartado «Hoja de ruta»).

Red, nodos y consenso

Transporte

Todo el tráfico es JSON sobre WebSocket, con los papeles `node`, `client` y `watch`.

- **Puerta de entrada** (`wss://…/hub?role=…`). Un nodo saluda con `{t:"hello", node, name, version, height, ts, sig, kind?}`, donde `sig` es una firma Ed25519 sobre `hello|<node>|<ts>` (±2 min). La puerta reenvía la difusión (`block`, `tx`, `shard`, `receipt`, `presence`), dirige las llamadas RPC de los clientes a un nodo, empuja trozos a los clientes y reenvía los mensajes `direct` de nodo a nodo.
- **Pares directos** (`ws://host:7420/ws?role=node`). Los mismos mensajes, más el intercambio de pares (`{t:"peers", urls}`): hasta 64 pares conocidos y 12 conexiones salientes.
- **Descubrimiento.** Puertas de entrada por orden, `endpoint`s publicados en la cadena por los nodos que lo eligen, semillas DNS (registros TXT) e intercambio de pares. Si fallan todas las puertas, los nodos siguen entre ellos.

El binario del nodo se publica para `darwin-arm64`, `darwin-x64`, `linux-x64`, `linux-arm64` y `windows-x64`. Las actualizaciones se descargan a partir de un manifiesto firmado con Ed25519 por una clave de publicación cuya dirección va incrustada en el binario; el nodo comprueba la firma y el SHA-512 de la descarga, hace el cambio de forma atómica y vuelve atrás si el binario nuevo no sobrevive 60 s. Un nodo más antiguo que el `minNodeVersion` del manifiesto se detiene y deja de contribuir hasta que se actualiza.

Codificación y transacciones

El JSON canónico (claves ordenadas por unidad de código UTF-16, sin espacios) es el formato de firma y de hash. `hashHex(x) = SHA-256(UTF-8(x))`. Las raíces Merkle emparejan hojas hexadecimales y duplican la última en los niveles impares. Los importes son **cadenas decimales** de enteros en unidades mínimas (`^(0|[1-9][0-9]{0,77})$`); un número JSON en un campo de importe invalida la transacción, así que una transacción anterior a v4 nunca puede confundirse con una de v4.

Cada transacción lleva `{chain, from, nonce, ts, sig}` y la firma la cartera sobre el JSON canónico sin `sig`. Los tipos incluyen `transfer`, `register` (`kind: full | light`), `name.register`, `token.create`, `token.mint`, `pool.fund`, `order.place`, `order.cancel`, `device.attest`, `work.claim`, `work.prove`, `node.bond`, `node.unbond`, `stake.delegate`, `stake.undelegate`, `node.commission`, `bridge.mint`, `bridge.redeem` y, desde v4, `credits.buy`. `txId = hashObj(tx)[0..48]`.

Por debajo del umbral de comisión, las transacciones llevan un **sello PoW** (prueba de trabajo) en lugar de una comisión:

```
body  = sha512(canonical(tx without sig, pow))
stamp = sha512(body ‖ u64be(pow))      valid iff leadingZeroBits(stamp) ≥ bits(epoch)
```

`bits` se mueve entre 16 y 26 y se reajusta en cada época en torno a 3.000 transacciones selladas por minuto. Se calcula antes de firmar, así que no se puede reutilizar. Es un mecanismo antispam, no minería.

Los **vectores de prueba** exactos al byte (`spec/vectors/*.json`) cubren la codificación canónica, las claves, los sobres, los trozos, los buzones, los recibos, el sorteo, las reclamaciones, las transacciones, los bloques, los importes, la oferta, las comisiones, el PoW, el oráculo, los niveles y la liquidación. Una implementación es compatible si los reproduce.

Bloques, ranuras y elección de rama

Parámetro	Valor
Intervalo nominal entre bloques	2 s
Época	1.800 bloques ≈ 1 hora (mainnet)
Cierre de época	`height mod 1800 = 0`

Líder de la ranura. Los productores activos son los nodos completos registrados con una señal de vida en los últimos 15 bloques. La ranura es `floor((now − genesis) / 2 s)`. Los nodos activos se ordenan por `hashHex(prevHash | slot | address)`; el primero es el líder y los suplentes esperan ¼ de bloque (500 ms) por puesto. Cada ranura vacía adelanta a todos un puesto, así que la cadena no puede pararse mientras haya algún productor conectado. Sin productores activos, cualquiera puede empezar (arranque). La fianza y la delegación no cambian los turnos; solo pesan en las recompensas.

Cabecera. `chain, height, prev, ts, slot, proposer, txRoot, receiptRoot, presenceRoot, stateRoot` y, en mainnet, `pv` (versión de protocolo). `stateRoot = SHA-256(canonical consensus state)`. El hash del bloque es el hash de la cabecera; el productor lo firma.


Validación. Cada nodo comprueba la cadena, la altura, el enlace, la hora (≤ 5 s en el futuro), la ranura, el hash de la cabecera, la firma del productor, la versión de protocolo y la ventana de turno, y después **rehace el bloque** a partir de las mismas transacciones y señales de vida. Si el hash resultante —que incluye la raíz de estado— no coincide, el bloque se rechaza y no se reenvía. La puerta de entrada aplica el mismo procedimiento para indexar la cadena, así que los saldos y la oferta del explorador salen del estado recalculado, no de lo que diga un nodo.

Elección de rama. Gana la cadena más alta; a igual altura, el hash más bajo. **Hoy no hay finalidad.** Por eso el software de pagos distingue entre *incluido* (en un bloque, ≈ 2 s) y *firme* (30 bloques encima, ≈ 1 min; 1.800 bloques para importes de 10.000 VEL o más).

Reclamaciones de trabajo y auditorías por muestreo

Los recibos no van a los bloques. En su lugar:

1. Cada nodo apunta como hoja `{r, role}` cada recibo en el que aparece y en el que está entre los tres candidatos del sorteo para ese papel.
2. En la época E+1 publica `work.claim {epoch, count, root}`: el número de hojas y una raíz Merkle SHA-512.
3. La baliza de la época E+3 elige **16 hojas** al azar; el nodo las publica con sus rutas Merkle en `work.prove`.
4. Una sola hoja inválida anula toda la reclamación. Un tope de plausibilidad limita el crédito a **1,5×** lo que predeciría el peso del nodo.
5. La bolsa de trabajo de la época E se reparte al cierre de E+4 en proporción al crédito verificado.



Un nodo que infla su cuenta con una fracción `f` de hojas falsas pasa la auditoría con probabilidad `(1 − f)^16`; con `f = 10%` es un 18,5 %, con `f = 25%` es un 1 %, y lo que obtiene queda en todo caso acotado por el tope de plausibilidad.

Cierre de época

En cada múltiplo de 1.800, la máquina de estados, de forma determinista: paga a los productores, liquida las reclamaciones de la época E−4, actualiza niveles y colas de desbloqueo, reajusta la dificultad del PoW, cierra la ventana del oráculo, caduca alias y saca la foto de nodos para el siguiente sorteo.

Niveles, fianzas y delegación

Concepto	Regla
Peso en el sorteo	`kind (2 full / 1 light) × tier × bondFactor`
Niveles por servicio continuo	Nuevo 0,5 · Activo 0,65 (1 mes, ≥ 90 % de presencia) · Veterano 0,85 (3 meses, ≥ 95 %) · Pilar 1,0 (6–12 meses, ≥ 98 %). Una ausencia de más de 48 h reinicia la racha
Fianza (`node.bond`)	Opcional, hasta 10.000 VEL; `bondFactor = 1 + min(bond, 10 000)/10 000`, es decir, hasta ×2

Concepto	Regla
Delegación (`stake.delegate`)	Mínimo 1 VEL, hasta 1.000 delegantes por nodo; cuenta para el mismo tope
Retirada de fianza / de delegación	14 días
Comisión del nodo	10 % por defecto, 20 % como máximo; cambios de ±5 puntos, como mucho una vez cada 7 días

Los niveles, las fianzas y la delegación **nunca crean VEL**: redistribuyen la misma bolsa. El VEL en fianza o delegado está en la cuenta sin clave `vel_escrow` y solo se mueve según las reglas de la cadena.

Nodos ligeros en el móvil

Los nodos ligeros funcionan dentro de la app, en una caja aislada con su propia clave, memoria y límites de ritmo; no pueden tocar las claves ni los chats del usuario y solo conocen la dirección de cobro. Vienen apagados; una vez activados funcionan con wifi y mientras el móvil carga, nunca por debajo del 30 % de batería. En Android usan un servicio en primer plano con un aviso permanente; en iOS funcionan mientras la app está abierta y en las ventanas en segundo plano que concede el sistema (≈ 25 s, normalmente de noche mientras carga). Los límites de la caja aislada son 400 trozos / 8 MB / 150 MB por hora en modo normal y la mitad en modo ahorro. iOS no permite un servidor permanente, así que un nodo ligero en iOS aporta poco por diseño.

Economía v4

Parámetros

Parámetro	Valor
Unidad	**1 velo = 10^{-18} VEL** (18 decimales)
Tope fijo	**21.000.000.000 VEL**
Reserva de génesis	100.000.000 VEL, en la cartera fría sin conexión del operador
Por descubrir mediante trabajo	20.900.000.000 VEL
Época	1 h = 1.800 bloques; 8.766 épocas al año
Mitad	cada **35.064 épocas** (4 años)
Fin de la emisión	tras **33 mitades** (≈ 132 años)
Recompensa inicial por época `R0`	298.026,465890942276979237 VEL
Quema	**Ninguna.** El VEL nunca se destruye
Comisión de pago	0 por debajo de 1.100 vUSDT de valor (con sello PoW); **1 pb (0,01 %)** a partir de ahí
Reparto de la comisión	80 % bolsa de nodos · 20 % Reserva de la Red
Liberación de la Reserva	0,1 % de su saldo por época, a la bolsa de nodos
Crédito de mensajería	22 µUSDT por mensaje por encima de la cuota gratuita
Cuota gratuita	20 mensajes / 10 min (≈ 2.880/día): definida, aún no se aplica
Reparto de la bolsa	15 % productores de bloques · 85 % trabajo de mensajería verificado
Creación de tokens	100 VEL a la Reserva (antispam)

Emisión

Toda la aritmética es entera (BigInt, en velos); `>>` es un desplazamiento a la derecha (división entera por 2^k).

```
VELO      = 10^18
CAP       = 21 000 000 000 · VELO
GENESIS   = 100 000 000 · VELO
MINEABLE  = CAP − GENESIS
HALVING   = 35 064                                  (= round(4 · 365.25 · 24))
R0        = floor(MINEABLE / (2 · HALVING))         = 298 026 465 890 942 276 979 237
velos

k(e)      = floor(e / HALVING)
R(e)      = k(e) ≥ 33 ? 0 : R0 >> k(e)
emission(e) = someoneProducedBlocks(e) ? min(R(e), CAP − minted) : 0
```

La época `e` se cuenta desde el génesis. Por el redondeo entero hacia abajo,

```
Σ_{k=0..32} HALVING · (R0 >> k) = 20 899 999 997.567… VEL
```

así que unos 2,43 VEL nunca se descubren y nunca se llega al tope. `R0 >> 32 ≈ 0.0000694 VEL`; el corte en `k ≥ 33` impide que el `R0` de 78 bits siga goteando hasta la mitad 77.

Periodo `k`	Años	VEL por época	VEL por día	Descubierto al final
0	0–4	298.026,47	7.152.635	50,00 %
1	4–8	149.013,23	3.576.318	75,00 %
2	8–12	74.506,62	1.788.159	87,50 %
3	12–16	37.253,31	894.079	93,75 %
6	24–28	4.656,66	111.760	99,22 %
32	128–132	0,0000694	0,0017	≈ 100 %
≥ 33	> 132	0	0	—

El perfil copia el de Bitcoin (210.000 bloques por mitad, unos 4 años, última unidad hacia 2140) escalado por 1.000 en la oferta [1][2]. No hay emisión de cola. El tope y las 33 mitades no son parámetros ajustables.

Comisiones

Sea `P` el precio medio ponderado por tiempo de VEL en la última hora, en µUSDT, según el oráculo (apartado «Oráculo»), y `a` un importe en velos.

```
value(a)    = floor(a · P / VELO)                              (µUSDT)
fee(a)      = (P ≠ null ∧ value(a) ≥ 1 100 000 000) ? max(1, floor(a / 10 000)) : 0
pool_fee    = floor(fee · 8 000 / 10 000)                      (80 %)
reserve_fee = fee − pool_fee                                   (20 %)
```

Por debajo del umbral, o cuando el oráculo no tiene precio, la comisión es cero y se exige un sello PoW en su lugar. Quien cobra recibe siempre el importe completo; quien paga abona la comisión aparte. Las comisiones nunca se queman.

La bolsa de cada época

```
release(e) = floor(balance(vel_reserve) · 10 / 10 000)                    (0.1 %)
pot(e)     = Σ pool_fee(e) + Σ VEL of credits.buy(e) + release(e) + emission(e)
producers  = someoneProduced ? floor(pot · 1 500 / 10 000) : 0            (15 %, ∝
blocks)
work(e)    = pot − producers                                               (85 %,
settled in E+4)
```

Dentro de la recompensa de un nodo, primero se descuenta la comisión del nodo y el resto se reparte a prorrata entre su propia fianza y sus delegantes (división entera hacia abajo; el resto del redondeo, para el nodo).

La Reserva de la Red no crea dinero; lo retrasa. Su semivida es `ln 2 / −ln(1 − 0.001) ≈ 692.8 epochs ≈ 28.9 days`; un VEL que entra se queda de media 1.000 épocas (≈ 42 días). En régimen estable la liberación iguala a la entrada, y el saldo de equilibrio son 1.000 épocas de entradas. Suaviza huecos de uno o dos meses, en la línea de la reserva de Nym [3] y de la acuñación de referencia (baseline minting) de Filecoin [4]. No es un fondo para varios años.

Créditos de mensajería

```
credits.buy { amount, to?, fee }
credits(a) = floor(a · P / (VELO · 22))          requires P ≠ null and a ≥ 1 VEL
```

Los créditos no se pueden transferir, pertenecen a `to` (por defecto, quien compra) y el VEL pagado va **entero a la bolsa de nodos de la época en curso**. A 22 µUSDT por mensaje, 100.000 mensajes por encima de la cuota cuestan 2,2 USDT en VEL. Las compras quedan registradas en la cadena (`supply.creditsPaid`, `supply.credits`); el consumo lo cuentan fuera de la cadena las puertas de entrada y los nodos, y aún no está implementado (apartado «Control del spam y créditos de mensajería»).

Oráculo

El único par del oráculo en mainnet es `VEL/vUSDT`, sacado del libro de órdenes de la cadena. El precio es una media ponderada por tiempo de una hora (una época) y solo se usa si en la ventana se han negociado al menos 1.000 VEL; si no, «no hay precio»: las comisiones son cero y `credits.buy` se rechaza. El euro nunca entra en el consenso. `vUSDT` es un token envuelto de 6 decimales que solo acuña la autoridad de la pasarela (apartado «Pasarela de USDT envuelto»); el servicio de la pasarela está cerrado hoy, así que el libro de órdenes está vacío y el oráculo no da precio.

Sostenibilidad

La compensación de los nodos sale de cuatro fuentes:

Fuente	La paga	Destino	¿Ligada al uso?
Emisión `R(e)`	nadie (VEL nuevo)	bolsa	No: calendario fijo
Comisión de 1 pb (≥ 1.100 vUSDT)	quien paga / quien toma en el mercado	80 % bolsa · 20 % Reserva	Sí: fracción del valor del pago
Créditos de mensajería	empresas y bots por encima de la cuota	100 % bolsa	Sí: precio fijo en USDT por mensaje
Creación de tokens	quien lo crea	100 % Reserva	Sí

La emisión es el **motor de arranque**: el 50 % de lo descubrible se emite en los cuatro primeros años y el 99,2 % en 28 años. Después, lo que mantenga los nodos en marcha tiene que salir del **uso**: comisiones de pago y créditos de mensajería, ambos expresados en valor (una fracción del valor en USDT, un precio fijo en USDT por mensaje) y no en unidades de VEL. Como referencia del orden de magnitud, con 10^{11} mensajes al día, como WhatsApp, si un 5 % fuera tráfico de empresas por encima de la cuota, solo los créditos llevarían a los nodos 110.000 USDT en VEL al día.

El número de nodos no es fijo: si la compensación no cubre los costes de un nodo, los operadores lo apagan hasta que a los que quedan sí les compensa. Este autoajuste es esperable y sano. Nada en el protocolo promete un rendimiento a ningún operador.

Las debilidades económicas conocidas se enumeran en la apartado «Economía y antiabuso»; las palancas para corregirlas (precio del crédito, cuota gratuita, coste de la identidad, agregación del umbral de comisión por cuenta, ritmo de liberación de la Reserva, volumen mínimo del oráculo) son todas versiones de protocolo con una altura de activación. La emisión no es una palanca.

Invariante contable

```
Σ VEL balances (including vel_reserve, vel_escrow, vel_htlc) + epoch pot + Σ pending
work pots  ==  supply.minted
```

`velLedgerGap(state)` tiene que valer 0 en cada altura. Se cumple por construcción —toda vía que suma a una cuenta resta antes de otra, y el único dinero nuevo es la emisión, que también incrementa `minted`— y se comprueba en cada altura con el script público de reaplicación (apartado «Cualquiera puede comprobarlo»), en los tests y al generar los vectores.

Pagos

Transferencias

Un pago es un `transfer {to, amount, token?, memo?, fee}` firmado. Los pagos del día a día por debajo del umbral no pagan comisión y llevan un sello PoW que un móvil calcula en décimas de segundo. Una transferencia queda *incluida* en ≈ 2 s y *firme* tras 30 bloques.

Enlaces de pago y facturas firmadas: `velum:pay`

```
velum:pay?to=<address>&amount=<VEL>&ref=<id>&label=<text>&exp=<ms>&ts=<ms>&sig=
<signature>
```

`amount` usa punto decimal con hasta 18 decimales; `ref` (de 1 a 64 caracteres de `[A-Za-z0-9_-]`) identifica la venta; `token` y `dec` eligen otro token de la cadena; `exp` es una caducidad. La URI cabe en un código QR (≈ 250 caracteres, nivel de corrección de errores M) o en una etiqueta NFC (registro URI NDEF). `velum:<address>` a secas pide el importe a quien paga.

La **factura firmada** es

```
{ "v": 1, "t": "velum-invoice", "chain": "velum-mainnet-1", "to": "vel…",
  "amount": "1250000000000000000", "ref": "T-0042", "label": "Coffee",
  "exp": 1793571311013, "ts": 1793570411013, "sig": "…" }
```

firmada por la clave de la cartera de quien cobra sobre su JSON canónico. Si alguien cambia el código QR (otro importe u otra dirección), la firma falla y la app avisa; las peticiones sin firmar se muestran como «sin verificar».

Quien paga envía un `transfer` con `memo = "pay:<ref>"`. Quien cobra lo reconoce con `paysInvoice(tx, invoice)`: destino, token, importe igual o mayor y la referencia en el memo. El `watchPayment` del SDK sigue los bloques e informa de *pendiente → incluido → firme*, y vuelve a comprobar si se reorganiza el bloque que contiene el pago. Cualquier móvil con la app es un punto de venta, y el SDK trae como ejemplo un servidor mínimo de punto de venta; solo guarda la clave necesaria para firmar facturas y nunca mueve fondos.

Intercambio atómico entre personas (HTLC)

Los contratos con bloqueo por hash y por tiempo permiten que dos personas cambien VEL por un token de otra cadena sin intermediarios:

Tx	Campos	Efecto
`htlc.lock`	`to, amount, token?, hash (sha256), expiresEpoch`	Mueve `amount` de `from` a la cuenta sin clave `vel_htlc`
`htlc.claim`	`id, preimage (32 B)`	Antes de caducar, si `sha256(preimage) = hash`, paga a `to`
`htlc.refund`	`id`	A partir de `expiresEpoch`, devuelve a `from`

Las tres van sin comisión, con sello PoW; cualquiera puede enviar `claim` o `refund` (los fondos solo pueden ir a `to` o volver a `from`), así que un vigilante puede cerrar en nombre de un usuario. La caducidad va de 1 a 720 épocas; como mucho 100 candados abiertos por cartera. Quien crea el secreto bloquea primero y con el plazo más largo (margen recomendado ≥ 6 h). SHA-256 coincide con los contratos HTLC estándar de EVM y TRON, así que una misma preimagen abre los dos lados.


Estado: escrito y probado como versión de protocolo 5, **no activado**: todavía no tiene altura de activación y, hasta que la tenga, la cadena rechaza estas transacciones.

Pasarela de USDT envuelto

`bridge.mint {to, amount, src, ref}` solo lo puede emitir la autoridad de la pasarela y acuña **vUSDT, nunca VEL**; cada `ref` de depósito es única en la cadena. `bridge.redeem` no quema nada: mueve vUSDT para canjearlo en una dirección TRON o EVM. Los topes diarios están en el servicio fuera de la cadena, que publica pruebas de reservas. El servicio está construido y probado, pero **cerrado**; abrirlo exige una revisión legal y una decisión explícita.

Actualizaciones del protocolo en vivo

Velum cambia las reglas sin reiniciar la cadena.



1. Cada versión de protocolo tiene una **altura de activación** en la tabla `UPGRADES`.
2. Si cambia el formato del estado, la versión trae una **migración pura** (sin reloj ni azar), que se aplica una sola vez en el bloque de activación antes de sus transacciones.
3. Los bloques antiguos se validan con el código antiguo, **congelado** byte a byte. Un nodo que reaplica desde el génesis y un nodo actualizado sobre la marcha llegan a las mismas raíces.
4. Un binario que no conoce la versión de un bloque **se detiene** («actualización necesaria»). No bifurca.
5. El manifiesto firmado sube `minNodeVersion` antes de la altura.

Versión	Altura en mainnet	Cambio	Estado
v1	0	Génesis `velum-mainnet-1` (economía v3: 6 decimales, tope de 1.000 M VEL, mitad cada 2 años)	Activa desde el 2026-11-01 21:00 UTC
v4	**28.800** (época 16)	18 decimales, tope de 21.000 M VEL, mitad cada 4 años, sin campo `burned`, créditos de mensajería	Prevista ≈ 12:05 UTC del 2026-11-02; nodo 2.1.0
v5	—	Candados HTLC	Escrita, sin altura

La migración v4. En el bloque 28.800, antes de sus transacciones, cada importe en VEL del estado (saldos, fianzas, delegaciones, colas de desbloqueo, contadores de lo ganado, `minted`, bolsas, la Reserva) se multiplica por 10^{12} (µVEL → velos; los demás tokens no cambian); se elimina `supply.burned` (siempre 0); aparecen `msgCredits`, `supply.creditsPaid` y `supply.credits`. Desde ese bloque, la raíz de estado usa la codificación v4 (importes como cadenas decimales) y las cabeceras llevan `pv: 4`. Los saldos expresados en VEL no cambian. La emisión sigue con el mismo contador de épocas y la fórmula v4, así que en la época 16 se descubre `R(16) = R0`.

Escalado: de mil a mil millones de nodos

Hoy la red es una estrella alrededor de una puerta de entrada y aguanta del orden de 10^3 nodos. El plan para crecer está escrito en `docs/escalado.md`. **Nada de este capítulo está implementado todavía.** Cada cambio entrará como versión del protocolo con altura de activación, sin reiniciar la cadena.

Hipótesis de carga

Magnitud	Valor
Mensajes	100.000 M al día (orden de magnitud de WhatsApp)
Sobres en red	2×10^{11} al día (multidispositivo y grupos); pico ≈ 7 M/s
Datos de trozos	≈ 5,2 PB al día; ≈ 1 Tbit/s de media
Pagos	1 por usuario y semana con 10^9 usuarios ≈ 1.650 tx/s

Nodos que llevan trozos	Tráfico medio por nodo	¿Viable?
10^3	1 Gbit/s	Solo en centro de datos
10^6	1 Mbit/s	Sí: fibra doméstica o servidor pequeño
10^9	1 kbit/s	Sí, incluso un móvil con Wi-Fi

Producción de bloques y finalidad: comités

- Cada época, la baliza elige un **comité de 512** nodos completos, con probabilidad proporcional a su peso (nivel × fianza + delegación).
- Un bloque es **final** con firmas de más de 2/3 del peso del comité (estilo Tendermint [18]).
- La seguridad depende del tamaño del comité y de la parte honesta, no del total de nodos. Con un adversario del 25 % del peso, la probabilidad de que controle 2/3 de un comité de 512 es menor que 10^{-100}; la de que llegue a 1/3 (y pueda parar una época) es de unos 5×10^{-6}.
- Si un comité se bloquea, tras 30 huecos sin bloque entra un comité de respaldo de la misma baliza.

Reclamaciones de trabajo agregadas

Hoy cada nodo publica su reclamación y su prueba (≈ 25 KB). Con 10^6 nodos serían 25 GB por hora en la cadena: imposible. El diseño agrupa los nodos en **células** de unos 10^4. Un agregador sorteado publica una sola reclamación por célula, y la baliza muestrea en dos niveles (16 reclamaciones × 16 hojas). Con 10^6 nodos quedan unos 40 MB por hora. Con 10^9 se muestrean 64 células por época.

Red, buzones y estado

Pieza	Hoy	Plan
Red	Estrella alrededor de una puerta	Malla GossipSub [22]; la puerta solo para arrancar
Buzones	La puerta enruta	DHT Kademlia [21]: cada buzón en los 5 nodos más cercanos; 4 saltos con 10^6 nodos, 6 con 10^9
Raíz de estado	Hash del estado entero en cada bloque	Árbol de Merkle disperso: coste por cambio, no por tamaño
Clientes ligeros	Siguen la cabeza vía la puerta	Solo cabeceras + firmas del comité + pruebas de Merkle por cuenta (≈ 1 KB)
Formato en red	JSON	CBOR canónico; el JSON canónico se queda para firmar

En qué se basa

Velum no inventa criptografía. Combina primitivas estándar, auditadas y publicadas, con ideas de sistemas que ya funcionan.

Primitivas criptográficas

Uso en Velum	Primitiva	Estándar o referencia
Frase de recuperación	BIP-39, 24 palabras	[12]
Claves de cartera	SLIP-10 Ed25519, SLIP-44 7420	[13]
Firmas	Ed25519	RFC 8032 [7]
Acuerdo de claves clásico	X25519	RFC 7748 [8]
Acuerdo de claves poscuántico	ML-KEM-768	NIST FIPS 203 [5]
Derivación de claves	HKDF-SHA512	RFC 5869 [9]
Cifrado autenticado	XChaCha20-Poly1305	RFC 8439 [24], borrador XChaCha [10]
Copias de seguridad	Argon2id	RFC 9106 [11]
Hashes	SHA-256, SHA-512	FIPS 180-4 [25]
Trozos	Reed-Solomon 3 de 5 sobre GF(2^8)	Reed y Solomon [14]
Sello antispam	Prueba de trabajo tipo Hashcash	Back [15]
Firmas poscuánticas (plan)	ML-DSA	NIST FIPS 204 [6]

El código usa bibliotecas sin dependencias y auditadas de forma independiente (`@noble/curves`, `@noble/post-quantum`, `@noble/hashes`, `@noble/ciphers`).

Trabajos previos

Idea	De dónde viene	Cómo la usa Velum
Oferta limitada con mitades cada 4 años	Bitcoin [1][2]	Misma forma de calendario, con épocas de 1 hora y tope de 21.000 M
Remitente sellado	Signal [20]	El remitente solo va dentro del cifrado
Prellaves y acuerdo asíncrono	Signal X3DH [19]	Prellaves X25519 + ML-KEM que rotan cada 24 h
Doble trinquete (plan)	Signal Double Ratchet [19]	Secreto hacia delante por mensaje (pendiente)
Recompensas por llevar tráfico en una red de privacidad	Nym [3]	Bolsa por época repartida por trabajo verificado

Idea	De dónde viene	Cómo la usa Velum
Créditos de uso a precio fijo	Helium Data Credits [26]	Créditos de mensajería a 22 µUSDT; aquí el VEL no se quema
Emisión suavizada	Filecoin *baseline minting* [4]	Reserva de la Red que libera el 0,1 % por época
Ataques Sybil	Douceur [16]	Sorteo ponderado, niveles por antigüedad y topes
Limitar ritmo sin identificar	RLN [17]	Pase anónimo para el cupo (plan)
Finalidad por comité	Tendermint [18]	Comités de 512 con > 2/3 de firmas (plan)
Candados hash-tiempo	Lightning Network [27]	HTLC para intercambio P2P (escrito, sin activar)
Redes de mezcla y tráfico de cobertura	Loopix [28]	Rutas de 3 saltos y cobertura (plan)
DHT y difusión	Kademlia [21], GossipSub [22]	Buzones y malla entre nodos (plan)

Velum frente a Bitcoin y Ethereum

Este capítulo compara **diseño técnico**, no valor. Bitcoin y Ethereum son redes maduras, con muchos años de funcionamiento y una seguridad que Velum todavía no tiene. Velum resuelve otro problema: mensajería privada con pagos del día a día. Decimos qué hace distinto y también **qué no resuelve o hace peor hoy**.

Bitcoin

Problema actual de Bitcoin	Qué hace Velum distinto	Qué Velum no resuelve o hace peor hoy
Capacidad y espera. Un bloque cada ≈10 minutos y del orden de 3 a 7 transacciones por segundo. Lo habitual es esperar 6 confirmaciones (≈1 hora) para importes grandes [1]	Bloque nominal cada 2 s. Un pago queda «incluido» en ≈2 s y «firme» con 30 bloques (≈1 min)	Esa velocidad se debe en parte a que **hoy produce bloques un solo nodo**. Velum no tiene finalidad: «firme» es una regla práctica, no una garantía criptográfica. La capacidad real con muchos productores aún no está medida
Comisiones para pagos pequeños. La comisión depende de la demanda de espacio en el bloque. En momentos de congestión puede superar el valor de un pago pequeño. Lightning [27] lo alivia, pero añade canales, liquidez y nodos siempre en línea	Sin comisión por debajo de 1.100 vUSDT de valor, con un sello de trabajo de décimas de segundo. Por encima, 0,01 % del importe	Pagar varias veces por debajo del umbral evita la comisión. Hoy, sin precio en el oráculo, todas las comisiones son 0: el antispam depende solo del sello de trabajo y de los límites de los nodos
Energía de la prueba de trabajo. La minería consume electricidad del orden de la de un país mediano [29]	No hay minería. Los bloques se producen por turnos. El sello de trabajo, solo antispam, cuesta desde unas 65.000 operaciones SHA-512 por transacción (16 bits; la dificultad se ajusta entre 16 y 26)	La producción por turnos aún no tiene la resistencia probada de la prueba de trabajo de Bitcoin frente a ataques. Falta la descentralización y la finalidad por comités
Sin mensajería privada. Bitcoin es una red de pagos. No lleva mensajes	La mensajería cifrada es el uso principal. Los mensajes no van a la cadena	—
Exposición cuántica. Las firmas ECDSA y Schnorr sobre secp256k1 [30] se rompen con el algoritmo de Shor [31]. Las monedas cuya clave pública ya es visible (direcciones reutilizadas, P2PK, Taproot) estarían expuestas. Hay propuestas en estudio, como BIP-360 [32]	El **cifrado** de los mensajes ya es poscuántico híbrido (ML-KEM-768). Lo que se envía hoy resiste «guardar ahora, descifrar luego»	Las **firmas de Velum (Ed25519) tampoco son poscuánticas.** Y la dirección de Velum **es** la clave pública: está visible desde el principio. En esto Velum hoy está igual o peor que Bitcoin. ML-DSA está en la hoja de ruta

Problema actual de Bitcoin	Qué hace Velum distinto	Qué Velum no resuelve o hace peor hoy
Privacidad de los pagos. Todos los pagos son públicos	Identidad de chat y cartera son claves distintas: la cadena no une tus chats con tus pagos	Los **pagos de Velum también son públicos** en la cadena (importes y direcciones)

Ethereum

Problema actual de Ethereum	Qué hace Velum distinto	Qué Velum no resuelve o hace peor hoy
Comisiones de gas y su volatilidad. El gas se paga en ETH y su coste sube con la demanda (EIP-1559 [33] lo hace más predecible, no más barato). Un pago pequeño puede costar más de lo que vale en momentos de congestión	Comisión 0 por debajo del umbral; 0,01 % por encima, calculada sobre el valor en USDT. Los créditos de mensajería tienen precio fijo en USDT	Velum **no es programable**: no tiene contratos inteligentes generales. Solo las operaciones del protocolo (pagos, tokens, mercado, fianzas, créditos, HTLC)
MEV (valor extraíble por quien ordena las transacciones): adelantos, sándwiches y reordenaciones en mercados descentralizados [34]	Las transacciones son sencillas y no hay contratos complejos que explotar	**Velum no está a salvo de esto.** Quien produce un bloque elige qué incluye y en qué orden. El mercado `VEL/vUSDT` está en la cadena. Con un solo productor, la confianza en él es mayor que en Ethereum
Complejidad. Máquina virtual general, clientes muy grandes, fallos de contratos inteligentes con pérdidas reales [35][36]	Un conjunto pequeño y cerrado de tipos de transacción. Especificación corta y vectores de prueba byte a byte	Menos funciones. Cada función nueva exige una versión del protocolo con altura de activación
Fragmentación de capas 2. La escala se ha ido a decenas de redes de capa 2, con saldos, puentes y secuenciadores distintos [37]	Una sola cadena. El plan de escala (comités, árbol de Merkle disperso, células) se queda en la misma cadena	Ese plan **aún no está implementado**. Hoy la red es una estrella que aguanta del orden de 10^3 nodos
Privacidad. Todas las cuentas y contratos son públicos	Los mensajes no van a la cadena. Identidad y cartera separadas	Los pagos son públicos, como en Ethereum
Exposición cuántica. Las cuentas usan ECDSA sobre secp256k1; la clave pública se ve tras la primera transacción [31]	Cifrado de mensajes poscuántico híbrido	Firmas Ed25519, tampoco poscuánticas, y la clave pública visible desde el principio

Lo que Velum hoy no tiene y Bitcoin y Ethereum sí

- **Años de funcionamiento** y miles de nodos independientes. Velum es una red joven: arrancó el 1 de noviembre de 2026.
- **Muchos productores de bloques.** Hoy Velum tiene **uno**. El protocolo ya admite a cualquier nodo completo registrado y activo, pero nadie más está produciendo todavía.

- **Finalidad o seguridad económica probada.** Bitcoin tiene la prueba de trabajo acumulada; Ethereum, la finalidad de su prueba de participación. Velum aún no tiene finalidad y su presupuesto de seguridad es pequeño.
- **Ecosistema.** Carteras, exchanges, auditorías externas, herramientas. Velum tiene su app, su nodo, su SDK y su especificación, y poco más.

Análisis de seguridad

Mensajería

Ataque	¿Posible?	Defensa
Leer un mensaje en tránsito	No	Cifrado híbrido de extremo a extremo
Leer tráfico guardado con un futuro ordenador cuántico	No	ML-KEM-768 en el acuerdo de claves
Suplantar a un remitente	No (clásicamente)	Firma del dispositivo + certificado de identidad
Falsificar recibos para cobrar	No	Solo quien abre el sobre conoce `rseed`
Vaciar el buzón de otra persona	No	Abrirlo exige la clave modificada `s + t`
Llenar el buzón de otra persona	**Sí, acotado**	2.000 trozos por buzón, ritmo por conexión
Correlacionar tiempos y tamaños	**En parte**	Tamaños fijos y buzones rotatorios; sin tráfico de cobertura
Borrar mensajes no entregados	Un nodo puede descartar sus trozos	5 trozos en nodos distintos; con 3 basta
Leer los mensajes de la semana pasada tras robar las claves del dispositivo	**Sí**	Las preclaves cambian cada día pero se guardan 7 días; aún no hay trinquete por mensaje

Qué ve cada actor. Un nodo que guarda trozos ve las IP que se conectan, el buzón del día, el tamaño fijo, el valor `msg` de cada copia, las horas y qué buzones abre cada conexión; no ve el contenido, el remitente, el destinatario real, la pertenencia a grupos, el tipo de mensaje ni los buzones de otros días. La puerta de entrada ve lo mismo del tráfico que pasa por ella y, durante una búsqueda por teléfono, los números consultados. Un observador de la cadena ve pagos, alias y tarjetas públicas, altas de nodos y reclamaciones; nunca mensajes. Un ladrón con un móvil bloqueado no obtiene nada útil; las claves y la base de datos están atadas al dispositivo.

Integridad monetaria

Un saldo solo cambia dentro de la máquina de estados, mediante una única función interna, y toda suma, salvo la emisión de cada época, va precedida de una resta en otra cuenta.

Vía que suma a un saldo	Por qué no puede crear VEL
Génesis	Constante fija en el bloque 0; la compilación de mainnet falla si falta el archivo público de la reserva o su huella
`transfer`	Firma, nonce exacto, saldo suficiente; resta antes de sumar
Comisiones	Se restan a quien paga; reparto 80/20; nada se quema

Vía que suma a un saldo	Por qué no puede crear VEL
`token.create` / `token.mint`	El símbolo `VEL` está prohibido; solo el emisor, bajo su tope
Vías de depósito (órdenes, fianzas, bolsas, HTLC)	Se pagan desde `vel_escrow` / `vel_htlc`, que se llenaron con restas
`credits.buy`	El VEL va a la bolsa; los créditos no son VEL y no se transfieren
`bridge.mint`	Solo acuña vUSDT
Cierre de época	Desde la bolsa: comisiones + liberación de la Reserva + emisión de la fórmula

Cada nodo calcula la emisión al cierre de época. Un productor que se pague un velo de más cambia el estado, por tanto la `stateRoot`, por tanto el hash del bloque, y **todos los validadores rechazan el bloque**. Las cuentas sin clave (`vel_reserve`, `vel_pool`, `vel_escrow`, `vel_htlc`) no pueden firmar: la validación de direcciones las rechaza como remitentes.

Cualquiera puede comprobarlo

```
VELUM_NETWORK=mainnet bun packages/core/scripts/replay-mainnet.ts
```

El script descarga los bloques, parte del estado de génesis, aplica cada bloque con el mismo `applyBlock` y en cada altura exige la raíz de estado de la cabecera **y** `velLedgerGap = 0`. Los bloques antiguos se aplican con el núcleo congelado v1/v3, así que se reaplica toda la historia.

Qué puede y qué no puede hacer un productor de bloques

Puede	No puede
Censurar (no incluir) transacciones	Gastar desde la cuenta de otra persona
Ordenar las transacciones de su bloque	Saltarse o repetir un nonce
Omitir las señales de vida de otros	Acuñar más de `R(e)` o pasar del tope
Elegir su marca de tiempo dentro de los límites	Cambiar saldos sin cambiar la raíz
Parar la cadena dejando de producir	Hacer que otros nodos acepten un estado distinto

Limitaciones conocidas

Enumeramos aquí todo lo que sabemos que falta o es débil, a 2 de noviembre de 2026.

Centralización hoy

- **Un solo productor de bloques.** Hoy un único nodo produce bloques. El protocolo ya admite en el orden de turnos a cualquier nodo completo registrado y activo, pero todavía no produce ningún otro. Consecuencias: puede censurar; si se para, los bloques se paran hasta que otro nodo completo tome el relevo (las ranuras vacías hacen avanzar el orden); podría publicar una rama alternativa más larga (de ahí la regla de «firme» a 30 bloques). **No puede** robar ni crear VEL: cada validador, la puerta de entrada y la reaplicación pública comprueban cada bloque.
- **Sin finalidad.** Gana la rama más alta; no hay límite de profundidad de reorganización.
- **Una sola puerta de entrada.** Una única puerta global reenvía la mayor parte del tráfico e indexa la cadena. Los pares directos, los endpoints en la cadena y las semillas DNS son alternativas de respaldo; la topología de la red sigue siendo una estrella y soporta del orden de 10^3 nodos.
- **Una sola clave de publicación** firma los binarios del nodo. Las comprobaciones de firma y SHA-512 son obligatorias y la actualización automática se puede desactivar, pero si esa clave se viera comprometida se podría publicar un binario malicioso.
- Las claves de la **reserva de génesis** están en una única cartera fría, sin conexión. Está prevista una multifirma.

Criptografía y privacidad

- Solo firmas Ed25519; ML-DSA no está implementado.
- Sin doble trinquete: el secreto hacia adelante va por ventana de preclave (cambio cada 24 h, retención de 7 días).
- Sin tráfico de cobertura ni mezcla en varios saltos; los nodos ven IP, tiempos y tamaños fijos.
- La búsqueda por teléfono expone los números consultados a la puerta de entrada durante la petición.
- Compresión antes del cifrado; el relleno a tamaños fijos limita lo que esto filtra, pero no lo elimina.
- El bloqueo es solo local; los nodos siguen guardando y entregando los trozos de los remitentes bloqueados.
- Una compilación mal configurada podría funcionar sin SQLCipher y limitarse a registrar un aviso.
- La vinculación de dispositivos y las copias `.velum` exportan los secretos raíz; hay que protegerlas como la frase.

Economía y antiabuso

- **La cuota gratuita y el consumo de créditos no se aplican.** Falta diseñar un pase anónimo.
- **Partir los pagos por debajo del umbral** evita la comisión de 1 pb a cambio de un sello PoW por pago. Agregar el umbral por cuenta es una posible solución.
- **Las identidades Sybil** pueden quedarse bajo una cuota por identidad; darse de alta solo cuesta una prueba de trabajo.
- **El alta de nodos es gratis** (sin comisión, PoW ni fianza). Esto permite nodos falsos (no crear VEL). Está previsto exigir una fianza mínima o PoW a los productores.
- **Probar identificadores de trozo** permite a un remitente dirigir trozos a su propio nodo; está acotado por los topes por par y de plausibilidad.
- **Oráculo débil.** El volumen mínimo de 1.000 VEL es bajo; mientras haya poca negociación, el precio se puede mover con poco coste. Medir ese mínimo en USDT es una posible solución.

Endurecimiento de la implementación

- `velLedgerGap` se comprueba en los tests y en la reaplicación, no en vivo en los nodos ni en la puerta de entrada.
- La lista `rewards` de los bloques es informativa y no entra en el hash; el explorador la guarda tal como la recibe (los saldos reales no dependen de ella).
- `snapshot import` comprueba la raíz del propio archivo, no una cabecera de la red.
- La atestación es «blanda» en el consenso; el modo estricto solo se aplica al dar servicio.
- La raíz de estado es un hash de todo el estado, no un árbol Merkle disperso: aún no hay pruebas por cuenta para clientes ligeros.

Hoja de ruta

Ninguna fecha de abajo es una promesa. Las activaciones se anuncian con antelación y entran como versiones de protocolo con una altura.

Área	Próximos pasos
Descentralizar la producción	Animar a operadores independientes a ejecutar nodos completos 2.1.0 (el orden de turnos ya los admite); coste de entrada para productores (fianza mínima o PoW); varias puertas de entrada independientes; multifirma para la clave de publicación y la cartera fría
Finalidad	Comité por época de 512 nodos completos sorteados con la baliza, ponderados por nivel y fianza; bloques finales con firmas de más de 2/3 del peso del comité; comité de respaldo tras 30 ranuras vacías
Escalar a 10^6–10^9 nodos	Raíz de estado con árbol Merkle disperso; agregación jerárquica de reclamaciones por celdas con muestreo en dos niveles; malla GossipSub con puertas de entrada solo para el arranque; DHT Kademlia para los buzones; CBOR canónico en la red; clientes ligeros que solo usan cabeceras
Firmas poscuánticas	ML-DSA para las claves de identidad, dispositivo y cartera, con una vía de migración para las direcciones
Privacidad	Doble trinquete; tráfico de cobertura y rutas de tres saltos; búsqueda por teléfono con intersección privada de conjuntos; notificaciones push cifradas de extremo a extremo a través de un repetidor ciego; bloqueo a nivel de red
Antiabuso	Pase anónimo de cuota (anuladores con límite de ritmo o tickets ciegos); consumo de créditos agregado en la cadena
Pagos	Verificación de facturas y recibos en todas las apps; pago NFC acercando el móvil; `velum:pay` en escritorio; activación de HTLC (v5) con soporte en las apps
Endurecimiento	Invariante en vivo en el explorador; `rewards` con hash o recalculado; comprobación de fotos contra cabeceras de la red; límite de profundidad de reorganización

Todos estos pasos conservan la historia de la cadena: la red nunca se reinicia para escalar.

Estado pieza a pieza

#	Pieza	Estado	Lo que falta, en una línea
1	Economía v4 en mainnet	Parcial	Altura fijada (28.800); reaplicar la mainnet real y subir `minNodeVersion`
2	Nodo 2.1.0	Parcial	Código en 2.1.0; falta publicar el manifiesto firmado
3	App y web con importes v4	Parcial	La cartera del móvil aún usa `number`
4	HTLC P2P (v5)	Escrito	Altura, nodo/SDK/app y contrato en la otra cadena
5	Estándar de pagos `velum:pay`	Parcial	NFC, «verificado» en la app, recibos

#	Pieza	Estado	Lo que falta, en una línea
6	Cupo gratis y consumo de créditos	Pendiente	Nadie los aplica todavía
7	Nodo del móvil en segundo plano	Parcial	Push cifrado; límites de iOS
8	Tiendas de apps	Parcial	Envío sin configurar; formato Android
9	Descentralización	Pendiente	Más productores, coste de alta, finalidad
10	Escala (10^6 nodos)	Pendiente	Comités, SMT, malla, DHT
11	Privacidad avanzada	Pendiente	Firmas poscuánticas, trinquete, tráfico de cobertura
12	Pasarela USDT ⇄ vUSDT	Hecho, cerrada	Revisión legal y decisión del operador
13	Endurecimiento	Pendiente	Invariante en vivo, `rewards` en el hash, fotos contra la red

Glosario

Término	Significado
Alias	Apodo opcional (`[a–z0–9_.]` , 3–24) que publica en la cadena tu tarjeta de contacto. Dura 1 año
Baliza	Hash del último bloque de la época anterior. Semilla del sorteo público
Bolsa	VEL que se reparte cada época: comisiones + créditos + liberación de la Reserva + emisión
Buzón	Etiqueta del día donde esperan tus trozos. Cambia cada día
Carrier / courier	Nodo que guarda un trozo / nodo que lo entrega
Créditos de mensajería	Saldo no transferible para enviar por encima del cupo gratuito. 22 µUSDT por mensaje
Cubo	Uno de los 7 tamaños fijos a los que se rellena un sobre
Descubrir VEL	Recibir parte de la bolsa por trabajo verificado o por producir bloques
Época	1.800 bloques, unos 60 minutos
Factura firmada	Petición de cobro firmada por la cartera de quien cobra (`velum:pay`)
Fianza	VEL que un nodo bloquea para pesar más en el sorteo (hasta ×2). Opcional
Finalidad	Garantía de que un bloque no se puede deshacer. Velum aún no la tiene
Firme	Pago con 30 bloques encima (1.800 si es de 10.000 VEL o más)
HTLC	Candado hash-tiempo para intercambios atómicos. Escrito, sin activar
Incluido	Pago que ya está en un bloque
Mitad	Reducción a la mitad de la emisión cada 35.064 épocas (4 años)
ML-KEM-768	Mecanismo de encapsulado de claves poscuántico (NIST FIPS 203)
Nodo completo / ligero	Guarda la cadena y produce bloques / solo lleva trozos (por ejemplo, en el móvil)
Oráculo	Precio medio de una hora del mercado `VEL/vUSDT` . Hoy, «sin precio»
Puerta de entrada	Servicio que reenvía tráfico e indexa la cadena reaplicando cada bloque
Reclamación de trabajo	Compromiso de Merkle de los recibos de un nodo, auditado con 16 muestras al azar
Recibo anónimo	Prueba de que un trozo llegó. Sin firma y sin decir quién lo recibe
Remitente sellado	El remitente solo aparece dentro del cifrado
Reserva de la Red	Cuenta sin clave que recibe el 20 % de las comisiones y libera el 0,1 % por época
Sello de trabajo (PoW)	Pequeño cálculo que sustituye a la comisión por debajo del umbral. Es antispam, no minería
Sorteo público	Elección determinista de qué nodo cobra por cada trozo
Trozo	Una de las 5 partes de un sobre cifrado; bastan 3

Término	Significado
velo	10^{-18} VEL, la unidad mínima
vUSDT	USDT envuelto en la cadena, de 6 decimales. Solo lo crea la pasarela, hoy cerrada

Referencias

1. S. Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.* 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
2. Bitcoin Wiki. *Controlled supply.* https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply
3. C. Diaz, H. Halpin, A. Kiayias. *Reward Sharing for Mixnets.* Nym, 2021–2022. https://nym.com/nym-cryptoecon-paper.pdf
4. Filecoin. *Minting Model (baseline minting).* https://spec.filecoin.io/systems/filecoin_token/minting_model/
5. NIST. *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM).* 2024. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final
6. NIST. *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA).* 2024. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final
7. S. Josefsson, I. Liusvaara. *RFC 8032: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA).* 2017. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032
8. A. Langley, M. Hamburg, S. Turner. *RFC 7748: Elliptic Curves for Security (X25519).* 2016. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7748
9. H. Krawczyk, P. Eronen. *RFC 5869: HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF).* 2010. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5869
10. S. Arciszewski. *XChaCha: eXtended-nonce ChaCha and AEAD_XChaCha20_Poly1305.* Borrador del IETF. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-irtf-cfrg-xchacha
11. A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich. *RFC 9106: Argon2 Memory-Hard Function.* 2021. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106
12. M. Palatinus et al. *BIP-39: Mnemonic code for generating deterministic keys.* https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki
13. SatoshiLabs. *SLIP-0010: Universal private key derivation from master private key.* https://github.com/satoshilabs/slips/blob/master/slip-0010.md
14. I. S. Reed, G. Solomon. *Polynomial Codes over Certain Finite Fields.* J. SIAM, 1960.
15. A. Back. *Hashcash — A Denial of Service Counter-Measure.* 2002.
16. J. R. Douceur. *The Sybil Attack.* IPTPS, 2002.
17. Privacy & Scaling Explorations. *Rate-Limiting Nullifier (RLN).* 2023. https://pse.dev/blog/rate-limiting-nullifier-rln
18. E. Buchman, J. Kwon, Z. Milosevic. *The latest gossip on BFT consensus (Tendermint).* 2018. https://arxiv.org/abs/1807.04938
19. Signal. *The X3DH Key Agreement Protocol* y *The Double Ratchet Algorithm.* https://signal.org/docs/

20. Signal. *Sealed sender.* 2018. https://signal.org/blog/sealed-sender/

21. P. Maymounkov, D. Mazières. *Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric.* IPTPS, 2002.

22. D. Vyzovitis et al. *GossipSub: Attack-Resilient Message Propagation in the Filecoin and ETH2.0 Networks.* 2020. https://arxiv.org/abs/2007.02754

23. Velum. *Especificación del protocolo y vectores de prueba.* `PROTOCOL.md`, `spec/vectors/`. https://github.com/Consultora-BIM/velum-node

24. Y. Nir, A. Langley. *RFC 8439: ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols.* 2018. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439

25. NIST. *FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS).* 2015. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/180-4/upd1/final

26. Helium. *Data Credit.* https://docs.helium.com/tokens/data-credit

27. J. Poon, T. Dryja. *The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments.* 2016. https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

28. A. M. Piotrowska, J. Hayes, T. Elahi, S. Meiser, G. Danezis. *The Loopix Anonymity System.* USENIX Security, 2017. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity17/technical-sessions/presentation/piotrowska

29. Cambridge Centre for Alternative Finance. *Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index.* https://ccaf.io/cbnsi/cbeci

30. P. Wuille, J. Nick, T. Ruffing. *BIP-340: Schnorr Signatures for secp256k1.* 2020. https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki

31. P. W. Shor. *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer.* SIAM J. Comput. 26(5), 1997. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9508027

32. H. Beast, E. Heilman. *BIP-360: Pay to Quantum Resistant Hash* (borrador). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0360.mediawiki

33. V. Buterin et al. *EIP-1559: Fee market change for ETH 1.0 chain.* 2019. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559

34. P. Daian et al. *Flash Boys 2.0: Frontrunning, Transaction Reordering, and Consensus Instability in Decentralized Exchanges.* IEEE S&P, 2020. https://arxiv.org/abs/1904.05234

35. V. Buterin. *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.* 2014. https://ethereum.org/whitepaper/

36. G. Wood. *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger (Yellow Paper).* https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

37. L2BEAT. *Panorama de redes de capa 2 de Ethereum.* https://l2beat.com

Este documento describe reglas técnicas de un protocolo abierto. No es una oferta de ningún tipo y no dice nada sobre el valor de VEL. NC CONSULTORIA E INVERSIONES SL no vende ni regala VEL.