

# XCPC Templates

---

Skyclad Observer

Continue

October 6, 2026



Contents

1 代数结构 . . . . . 2

1.1 幺半群 . . . . . 2

1.2 幺半群作用 . . . . . 3

1.3 模整数 . . . . . 3

1.4 快速幂 . . . . . 4

2 图论 . . . . . 4

2.1 Base . . . . . 4

2.2 最短路 . . . . . 4

2.2.1 Dijkstra . . . . . 4

2.2.2 01-BFS . . . . . 6

2.2.3 Bellman-Ford . . . . . 6

2.2.4 SPFA . . . . . 7

2.2.5 Floyd . . . . . 7

2.2.6 路径重建 . . . . . 7

2.3 拓扑排序 . . . . . 8

2.4 欧拉通路/回路 . . . . . 8

2.5 最小生成树 . . . . . 9

2.5.1 Kruskal . . . . . 9

2.5.2 Prim . . . . . 10

2.5.3 Borůvka . . . . . 10

2.5.4 Kruskal 重构树 . . . . . 11

2.6 连通性 . . . . . 12

2.6.1 强连通分量 . . . . . 12

2.6.2 边双连通分量 . . . . . 12

2.6.3 点双连通分量 . . . . . 13

2.6.4 圆方树 . . . . . 14

2.7 树链剖分 . . . . . 15

2.8 LCA . . . . . 17

2.9 虚树 . . . . . 18

2.10 2-SAT . . . . . 18

3 网络流 . . . . . 19

3.1 最大流最小割 . . . . . 19

3.2 最小费用最大流 . . . . . 20

4 数论 . . . . . 21

4.1 扩展欧几里得算法 . . . . . 21

4.2 线性筛 . . . . . 22

4.3 莫比乌斯反演 . . . . . 22

4.4 欧拉函数 . . . . . 23

4.5 Miller-Rabin . . . . . 23

4.6 Pollard-Rho . . . . . 24

4.7 约数构造 . . . . . 25

5 组合数学 . . . . . 25

5.1 组合数 . . . . . 25

5.2 康托展开 . . . . . 26

5.3 逆序对 . . . . . 26

5.4 容斥原理 . . . . . 27

5.5 zeta 变换 . . . . . 28

6 数据结构 . . . . . 28

6.1 线段树 . . . . . 28

6.1.1 线段树 . . . . . 28

6.1.2 懒标记线段树 . . . . . 30

6.1.3 动态开点线段树 . . . . . 32

6.2 树状数组 . . . . . 33

6.2.1 树状数组 . . . . . 33

6.2.2 区间加、单点查树状数组 . . . . . 34

6.2.3 区间加、区间和树状数组 . . . . . 34

6.2.4 二维树状数组 . . . . . 35

6.3 并查集 . . . . . 35

6.4 稀疏表 . . . . . 36

6.5 01-Trie . . . . . 36

6.6 笛卡尔树 . . . . . 37

7 线性代数 . . . . . 37

7.1 矩阵 . . . . . 37

7.2 高斯消元 . . . . . 38

7.3 矩阵秩 . . . . . 39

7.4 逆矩阵 . . . . . 39

7.5 线性方程组 . . . . . 39

7.6 GF(2) 空间 . . . . . 40

7.6.1 线性基 . . . . . 40

7.6.2 逆矩阵 . . . . . 41

7.6.3 转置 . . . . . 41

8 字符串 . . . . . 42

8.1 Manacher . . . . . 42

8.2 KMP . . . . . 42

8.3 Trie . . . . . 42

8.4 Z 函数 . . . . . 43

8.5 AC 自动机 . . . . . 43

9 杂项 . . . . . 44

9.1 debug . . . . . 44

9.2 template . . . . . 46

9.3 i128 . . . . . 46

9.4 日期 . . . . . 47

# 1 代数结构

## 1.1 么半群

```

1 // Template
2 // struct Monoid {
3 //     struct Type {
4 //         i64 v;
5 //     };
6 //     static Type e() {
7 //         return {};
8 //     }
9 //     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
10 //         return {};
11 //     }
12 //     static Type from(const i64& x) {
13 //         return {x};
14 //     }
15 // };
16
17 template <typename T>
18 struct AddMono {
19     using Type = T;
20     static Type e() {
21         return {0};
22     }
23     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
24         return {a + b};
25     }
26     static Type from(const i64& x) {
27         return {x};
28     }
29     static Type inv(const Type& a) {
30         return {-a};
31     }
32     static Type power(const Type& a, i64 k) {
33         return a * k;
34     }
35 };
36
37 template <typename T>
38 struct MulMono {
39     using Type = T;
40     static Type e() {

```

```

41         return {1};
42     }
43     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
44         return {a * b};
45     }
46     static Type from(const i64& x) {
47         return {x};
48     }
49 };
50
51 template <typename T>
52 struct MinMono {
53     using Type = T;
54     static Type e() {
55         return {inf<T>};
56     }
57     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
58         return {min(a, b)};
59     }
60     static Type from(const i64& x) {
61         return {x};
62     }
63 };
64
65 template <typename T>
66 struct MaxMono {
67     using Type = T;
68     static Type e() {
69         return {-inf<T>};
70     }
71     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
72         return {max(a, b)};
73     }
74     static Type from(const i64& x) {
75         return {x};
76     }
77 };
78
79 template <typename T>
80 struct GcdMono {
81     using Type = T;
82     static Type e() {
83         return {0};

```

```

84     }
85     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
86         return {gcd(a, b)};
87     }
88     static Type from(const i64& x) {
89         return {x};
90     }
91 };
92
93 template <typename T>
94 struct LcmMono {
95     using Type = T;
96     static Type e() {
97         return {1};
98     }
99     static Type op(const Type& a, const Type& b) {
100         return {lcm(a, b)};
101     }
102     static Type from(const i64& x) {
103         return {x};
104     }
105 };

```

## 1.2 幺半群作用

```

1 // Template
2 // struct ActMono {
3 //     using Mono = Mono;
4 //     using Tag = Tag;
5 //     using X = Mono::Type;
6 //     using Y = Tag::Type;
7 //     static X act(const X& x, const Y& y, int len) {
8 //         return {};
9 //     }
10 // };
11
12 template <typename T>
13 struct SumAdd {
14     using Mono = AddMono<T>;
15     using Tag = AddMono<T>;
16     using X = Mono::Type;
17     using Y = Tag::Type;
18     static X act(const X& x, const Y& y, int len) {
19         return {x + y * len};

```

```

20     }
21 };
22
23 template <typename T>
24 struct SumMul {
25     using Mono = AddMono<T>;
26     using Tag = MulMono<T>;
27     using X = Mono::Type;
28     using Y = Tag::Type;
29     static X act(const X& x, const Y& y, int len) {
30         return {x * y};
31     }
32 };
33
34 template <typename T>
35 struct MinAdd {
36     using Mono = MinMono<T>;
37     using Tag = AddMono<T>;
38     using X = Mono::Type;
39     using Y = Tag::Type;
40     static X act(const X& x, const Y& y, int len) {
41         return {x + y};
42     }
43 };
44
45 template <typename T>
46 struct MaxAdd {
47     using Mono = MaxMono<T>;
48     using Tag = AddMono<T>;
49     using X = Mono::Type;
50     using Y = Tag::Type;
51     static X act(const X& x, const Y& y, int len) {
52         return {x + y};
53     }
54 };

```

## 1.3 模整数

```

1 template <u32 P>
2 struct Mint {
3     u32 v;
4     Mint(i64 v_ = 0) : v((v_ % P) < 0 ? v_ + P : v_) {}
5     Mint inv() const {
6         i64 x, y;

```

```

7     exgcd(v, P, x, y);
8     return x;
9 }
10 Mint& operator+=(Mint rhs) & {
11     v += rhs.v;
12     if (v >= P) v -= P;
13     return *this;
14 }
15 Mint& operator-=(Mint rhs) & {
16     v -= rhs.v;
17     if (v >= P) v += P;
18     return *this;
19 }
20 Mint& operator*=(Mint rhs) & {
21     v = u64(v) * rhs.v % P;
22     return *this;
23 }
24 Mint& operator/=(Mint rhs) & {
25     return *this *= rhs.inv();
26 }
27 friend Mint operator-(Mint rhs) { return rhs.v ? Mint(P - rhs.v) : rhs; }
28 friend Mint operator+(Mint lhs, Mint rhs) { return lhs += rhs; }
29 friend Mint operator-(Mint lhs, Mint rhs) { return lhs -= rhs; }
30 friend Mint operator*(Mint lhs, Mint rhs) { return lhs *= rhs; }
31 friend Mint operator/(Mint lhs, Mint rhs) { return lhs /= rhs; }
32 friend bool operator==(Mint lhs, Mint rhs) { return lhs.v == rhs.v; }
33 friend bool operator!=(Mint lhs, Mint rhs) { return lhs.v != rhs.v; }
34 friend istream& operator>>(istream& is, Mint& v) { i64 x; is >> x; v = x;
return is; }
35 friend ostream& operator<<(ostream& os, const Mint& v) { return os << v.v; }
36 };
37 constexpr u32 P = 998244353;
38 using Fp = Mint<P>;

```

## 1.4 快速幂

```

1 i64 mul(i64 a, i64 b, i64 m) {
2     return static_cast<i128>(a) * b % m;
3 }
4
5 i64 power(i64 a, i64 b, i64 m) {
6     i64 res = 1 % m;
7     while (b > 0) {

```

```

8         if (b & 1) {
9             res = mul(res, a, m);
10        }
11        a = mul(a, a, m);
12        b >>= 1;
13    }
14    return res;
15 }

```

## 2 图论

### 2.1 Base

```

1 template <typename T>
2 struct Edge {
3     int u, v;
4     T w;
5     Edge() {}
6     Edge(int u_, int v_, T w_) : u(u_), v(v_), w(w_) {}
7 };
8
9 template <typename T>
10 struct Graph {
11     vector<Edge<T>> edges;
12     vector<vector<pair<int, T>>> adj;
13     int n;
14
15     Graph() : n(0) {}
16     Graph(int n_) : n(n_) {
17         adj.resize(n);
18     }
19
20     void addEdge(int u, int v, T w = {0}) {
21         edges.emplace_back(u, v, w);
22         adj[u].emplace_back(v, w);
23     }
24 };

```

### 2.2 最短路

#### 2.2.1 Dijkstra

```

1 template <typename T>
2 pair<vector<T>, vector<int>> dijkstra(vector<vector<pair<int, T>>>& adj, int s) {
3     int n = adj.size();
4     vector<T> dist(n, inf<T>);

```

```

5  vector<int> pre(n, -1);
6  using P = pair<T, int>;
7  priority_queue<P, vector<P>, greater<P>> pq;
8
9  dist[s] = 0;
10 pq.emplace(0, s);
11
12 while (!pq.empty()) {
13     auto [d, u] = pq.top();
14     pq.pop();
15     if (d != dist[u]) {
16         continue;
17     }
18     for (auto& [v, w] : adj[u]) {
19         if (dist[v] > dist[u] + w) {
20             dist[v] = dist[u] + w;
21             pre[v] = u;
22             pq.emplace(dist[v], v);
23         }
24     }
25 }
26
27 return {dist, pre};
28 }
29
30 template <typename T>
31 pair<vector<T>, vector<int>> dijkstraDense(vector<vector<pair<int, T>>& adj, int
s) {
32     int n = adj.size();
33     vector<T> dist(n, inf<T>);
34     vector<int> pre(n, -1);
35     vector<int> done(n, false);
36
37     dist[s] = 0;
38
39     for (int _ = 0; _ < n; _++) {
40         int u = -1;
41         for (int v = 0; v < n; v++) {
42             if (!done[v] && (u == -1 || dist[v] < dist[u])) {
43                 u = v;
44             }
45         }
46         if (u == -1 || dist[u] == inf<T>) {
47             break;

```

```

48     }
49     done[u] = true;
50     for (auto [v, w] : adj[u]) {
51         if (dist[v] > dist[u] + w) {
52             dist[v] = dist[u] + w;
53             pre[v] = u;
54         }
55     }
56 }
57
58 return {dist, pre};
59 }
60
61 template <typename T>
62 tuple<vector<T>, vector<int>, vector<int>> dijkstra(vector<vector<pair<int, T>>&
adj, vector<int>& s) {
63     int n = adj.size();
64     vector<T> dist(n, inf<T>);
65     vector<int> pre(n, -1), root(n, -1);
66     using P = pair<T, int>;
67     priority_queue<P, vector<P>, greater<P>> pq;
68
69     for (auto& u : s) {
70         dist[u] = 0;
71         root[u] = u;
72         pq.emplace(0, u);
73     }
74
75     while (!pq.empty()) {
76         auto [d, u] = pq.top();
77         pq.pop();
78         if (d != dist[u]) {
79             continue;
80         }
81         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
82             if (dist[v] > dist[u] + w) {
83                 dist[v] = dist[u] + w;
84                 pre[v] = u;
85                 root[v] = root[u];
86                 pq.emplace(dist[v], v);
87             }
88         }
89     }

```

```

90
91     return {dist, pre, root};
92 }

```

### 2.2.2 01-BFS

```

1 template <typename T>
2 pair<vector<T>, vector<int>> bfs_01(vector<vector<pair<int, T>>& adj, int s) {
3     int n = adj.size();
4     vector<T> dist(n, inf<T>);
5     vector<int> pre(n, -1);
6     deque<int> que;
7
8     dist[s] = 0;
9     que.push_front(s);
10
11     while (!que.empty()) {
12         auto u = que.front();
13         que.pop_front();
14         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
15             if (dist[v] > dist[u] + w) {
16                 dist[v] = dist[u] + w;
17                 pre[v] = u;
18                 if (w == 0) {
19                     que.push_front(v);
20                 } else {
21                     que.push_back(v);
22                 }
23             }
24         }
25     }
26
27     return {dist, pre};
28 }
29
30 template <typename T>
31 tuple<vector<T>, vector<int>, vector<int>> bfs_01(vector<vector<pair<int, T>>&
adj, vector<int>& s) {
32     int n = adj.size();
33     vector<T> dist(n, inf<T>);
34     vector<int> pre(n, -1), root(n, -1);
35     deque<int> que;
36
37     for (auto& u : s) {
38         dist[u] = 0;

```

```

39     root[u] = u;
40     que.push_front(u);
41 }
42
43 while (!que.empty()) {
44     auto u = que.front();
45     que.pop_front();
46     for (auto& [v, w] : adj[u]) {
47         if (dist[v] > dist[u] + w) {
48             dist[v] = dist[u] + w;
49             pre[v] = u;
50             root[v] = root[u];
51             if (w == 0) {
52                 que.push_front(v);
53             } else {
54                 que.push_back(v);
55             }
56         }
57     }
58 }
59
60 return {dist, pre, root};
61 }

```

### 2.2.3 Bellman-Ford

```

1 template <typename T>
2 pair<vector<T>, vector<int>> bellmanFord(vector<vector<pair<int, T>>& adj, int s)
{
3     int n = adj.size();
4     vector<T> dist(n, inf<T>);
5     vector<int> pre(n, -1);
6
7     dist[s] = 0;
8
9     for (int round = 1; round++;) {
10         bool upd = false;
11         for (int u = 0; u < n; u++) {
12             if (dist[u] == inf<T>) {
13                 continue;
14             }
15             for (auto& [v, w] : adj[u]) {
16                 if (dist[v] > dist[u] + w) {
17                     dist[v] = dist[u] + w;
18                     pre[v] = u;

```

```

19         upd = true;
20         if (round >= n) {
21             return {{}, {}};
22         }
23     }
24 }
25 }
26 if (!upd) {
27     break;
28 }
29 }
30
31 return {dist, pre};
32 }
33

```

### 2.2.4 SPFA

```

1 template <typename T>
2 pair<vector<T>, vector<int>> spfa(vector<vector<pair<int, T>>& adj, int s) {
3     int n = adj.size();
4     vector<T> dist(n, inf<T>);
5     vector<int> pre(n, -1);
6
7     dist[s] = 0;
8
9     queue<int> q;
10    vector<char> inq(n, false);
11    vector<int> cnt(n, 0);
12    q.push(s);
13    inq[s] = true;
14
15    while (!q.empty()) {
16        int u = q.front();
17        q.pop();
18        inq[u] = false;
19        for (auto& [v, w] : adj[u]) {
20            if (dist[v] > dist[u] + w) {
21                dist[v] = dist[u] + w;
22                pre[v] = u;
23                if (!inq[v]) {
24                    q.push(v);
25                    inq[v] = true;
26                    cnt[v]++;

```

```

27                if (cnt[v] >= n) {
28                    return {{}, {}};
29                }
30            }
31        }
32    }
33 }
34
35 return {dist, pre};
36 }

```

### 2.2.5 Floyd

```

1 template <typename T>
2 void floyd(vector<vector<T>>& dist) {
3     int n = dist.size();
4     for (int k = 0; k < n; k++) {
5         for (int i = 0; i < n; i++) {
6             for (int j = 0; j < n; j++) {
7                 if (dist[i][k] < inf<T> && dist[k][j] < inf<T>) {
8                     dist[i][j] = min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j]);
9                 }
10            }
11        }
12    }
13 }
14
15 template <typename T>
16 vector<vector<T>> floyd(vector<vector<pair<int, T>>& adj) {
17     int n = adj.size();
18     vector dist(n, vector<T>(n, inf<T>));
19     for (int u = 0; u < n; u++) {
20         dist[u][u] = 0;
21         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
22             dist[u][v] = min(dist[u][v], w);
23         }
24     }
25     floyd(dist);
26     return dist;
27 }
28

```

### 2.2.6 路径重建

```

1 vector<int> restorePath(vector<int>& pre, int t) {

```

```

2  vector<int> path = {t};
3  while (pre[path.back()] != -1) {
4      path.push_back(pre[path.back()]);
5  }
6  reverse(path.begin(), path.end());
7  return path;
8  }

```

## 2.3 拓扑排序

```

1  template <typename T>
2  vector<int> toposort(vector<vector<pair<int, T>>& adj) {
3      int n = adj.size();
4      vector<int> topo, deg(n, 0);
5      for (int u = 0; u < n; u++) {
6          for (auto& [v, w] : adj[u]) {
7              deg[v]++;
8          }
9      }
10     for (int u = 0; u < n; u++) {
11         if (deg[u] == 0) {
12             topo.push_back(u);
13         }
14     }
15     for (int i = 0; i < int(topo.size()); i++) {
16         int u = topo[i];
17         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
18             if (--deg[v] == 0) {
19                 topo.push_back(v);
20             }
21         }
22     }
23     return (int(topo.size()) != n ? vector<int>() : topo);
24 }
25
26 template <typename T>
27 vector<int> lexMinToposort(vector<vector<pair<int, T>>& adj) {
28     int n = adj.size();
29     vector<int> topo, deg(n, 0);
30     for (int u = 0; u < n; u++) {
31         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
32             deg[v]++;
33         }
34     }

```

```

35     priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
36     for (int u = 0; u < n; u++) {
37         if (deg[u] == 0) {
38             pq.push(u);
39         }
40     }
41     while (!pq.empty()) {
42         int u = pq.top();
43         pq.pop();
44         topo.push_back(u);
45         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
46             if (--deg[v] == 0) {
47                 pq.push(v);
48             }
49         }
50     }
51     return (int(topo.size()) != n ? vector<int>() : topo);
52 }

```

## 2.4 欧拉通路/回路

给定起点  $s$ ，还需要满足所有有边的顶点属于同一个连通分量，且  $s$  不能是孤立点。

无向图：

- 奇度点的数量一定是偶数，因此不会出现只有 1 个奇度点的情况。
- 有 0 个奇度点时，存在从任意有边顶点  $s$  出发的欧拉回路。
- 有 2 个奇度点时， $s$  必须是其中一个，存在从  $s$  出发的欧拉通路。
- 奇度点超过 2 个时不存在欧拉通路。

有向图：

- 若所有顶点满足  $\text{in} = \text{out}$ ，存在从任意有边顶点  $s$  出发的欧拉回路。
- 若恰有一个顶点满足  $\text{out} = \text{in} + 1$ ，它必须是  $s$ ；同时恰有一个顶点满足  $\text{in} = \text{out} + 1$ ，存在从  $s$  出发的欧拉通路。
- 其他情况不存在欧拉通路。

```

1  // return:
2  // 0 - isn't Eulerian path
3  // 1 - is Eulerian path
4  // 2 - is Eulerian circuit
5  template <typename T>
6  int isEulerian(vector<vector<pair<int, T>>& adj, bool directed = true, int s = -1)
7  {
8      int n = adj.size();
9      // in and out are only for directed graph
10     vector<int> in(n, 0), out(n, 0), deg(n, 0);
11     DSU dsu(n);

```

```

11 for (int u = 0; u < n; u++) {
12     for (auto& [v, w] : adj[u]) {
13         dsu.merge(u, v);
14         if (directed) {
15             out[u]++;
16             in[v]++;
17             deg[v]++;
18         }
19         deg[u]++;
20     }
21 }
22
23 int root = -1;
24 for (int u = 0; u < n; u++) {
25     if (deg[u] == 0) {
26         continue;
27     }
28     if (root == -1) {
29         root = u;
30     } else if (!dsu.same(root, u)) {
31         return 0;
32     }
33 }
34
35 if (s != -1 && root != -1 && !dsu.same(s, root)) {
36     return 0;
37 }
38
39 if (directed) {
40     int diff = 0;
41     for (int u = 0; u < n; u++) {
42         diff += abs(out[u] - in[u]);
43     }
44     if (diff == 0) {
45         return 2;
46     } else if (diff == 2) {
47         if (s == -1) {
48             return 1;
49         } else {
50             return (out[s] == in[s] + 1);
51         }
52     } else {
53         return 0;

```

```

54     }
55 } else {
56     int odd = 0;
57     for (int u = 0; u < n; u++) {
58         odd += (deg[u] & 1);
59     }
60     if (odd == 0) {
61         return 2;
62     } else if (odd == 2) {
63         if (s == -1) {
64             return 1;
65         } else {
66             return (deg[s] & 1);
67         }
68     } else {
69         return 0;
70     }
71 }
72 }
73
74 template <typename T>
75 bool isEulerianPath(vector<vector<pair<int, T>>>& adj, bool directed = true, int s = -1) {
76     return isEulerian(adj, directed, s) >= 1;
77 }
78
79 template <typename T>
80 bool isEulerianCircuit(vector<vector<pair<int, T>>>& adj, bool directed = true, int s = -1) {
81     return isEulerian(adj, directed, s) == 2;
82 }
83
84 template <typename T>
85 pair<vector<int>, vector<Edge<T>>> findEulerian(vector<vector<pair<int, T>>>& adj,
86     int s = -1) {
87     // TODO
88 }

```

## 2.5 最小生成树

### 2.5.1 Kruskal

```

1 template <typename T>
2 pair<vector<Edge<T>>, T> kruskal(vector<Edge<T>>& edges, int n) {
3     T cost = 0;
4     vector<int> ord(edges.size());
5     iota(ord.begin(), ord.end(), 0);

```

```

6   sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int i, int j) {
7       return edges[i].w < edges[j].w;
8   });
9
10  DSU dsu(n);
11  vector<Edge<T>> res;
12
13  for (auto& id : ord) {
14      auto& e = edges[id];
15      if (dsu.merge(e.u, e.v)) {
16          res.push_back(e);
17          cost += e.w;
18      }
19  }
20
21  return {res, cost};
22 }
23

```

### 2.5.2 Prim

```

1  template <typename T, typename F>
2  vector<Edge<T>> prim(int n, F cost) {
3      vector<Edge<T>> res;
4      vector<T> weight(n, inf<T>);
5      vector<int> pre(n);
6
7      auto add = [&](int u) -> void {
8          for (int v = 0; v < n; v++) {
9              if (pre[v] == -1) {
10                 continue;
11             }
12             T w = cost(u, v);
13             if (weight[v] > w) {
14                 weight[v] = w;
15                 pre[v] = u;
16             }
17         }
18         weight[u] = inf<T>;
19         pre[u] = -1;
20     };
21
22     add(0);
23     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

```

```

24         int u = min_element(weight.begin(), weight.end()) - weight.begin();
25         res.emplace_back(pre[u], u, weight[u]);
26         add(u);
27     }
28
29     return res;
30 }
31
32 template <typename T>
33 vector<Edge<T>> prim(vector<vector<pair<int, T>>& adj) {
34     int n = adj.size();
35     vector<Edge<T>> res;
36     vector<T> weight(n, inf<T>);
37     vector<int> pre(n);
38
39     auto add = [&](int u) -> void {
40         for (auto& [v, w] : adj[u]) {
41             if (pre[v] == -1) {
42                 continue;
43             }
44             if (weight[v] > w) {
45                 weight[v] = w;
46                 pre[v] = u;
47             }
48         }
49         weight[u] = inf<T>;
50         pre[u] = -1;
51     };
52
53     add(0);
54     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
55         int u = min_element(weight.begin(), weight.end()) - weight.begin();
56         res.emplace_back(pre[u], u, weight[u]);
57         add(u);
58     }
59
60     return res;
61 }

```

### 2.5.3 Borůvka

```

1  template <typename T>
2  pair<vector<Edge<T>>, T> boruvka(vector<Edge<T>>& edges, int n) {
3      T cost = 0;
4      vector<Edge<T>> res;

```

```

5 DSU dsu(n);
6 int cnt = n;
7
8 while (cnt > 1) {
9     vector<int> best(n, -1);
10    int m = edges.size();
11
12    for (int i = 0; i < m; i++) {
13        auto& e = edges[i];
14        int u = dsu.find(e.u);
15        int v = dsu.find(e.v);
16        if (u == v) {
17            continue;
18        }
19        if (best[u] == -1 || e.w < edges[best[u]].w) {
20            best[u] = i;
21        }
22        if (best[v] == -1 || e.w < edges[best[v]].w) {
23            best[v] = i;
24        }
25    }
26
27    bool upd = false;
28    for (int u = 0; u < n; u++) {
29        if (best[u] == -1) {
30            continue;
31        }
32        auto& e = edges[best[u]];
33        if (dsu.merge(e.u, e.v)) {
34            res.push_back(e);
35            cost += e.w;
36            cnt--;
37            upd = true;
38        }
39    }
40    if (!upd) {
41        break;
42    }
43 }
44
45 return {res, cost};
46 }

```

#### 2.5.4 Kruskal 重构树

```

1 template <typename T>
2 struct KruskalTree {
3     int n, root;
4     vector<i64> val;
5     vector<Edge<T>> edges;
6     vector<vector<int>> adj;
7
8     KruskalTree(int n_) {
9         init(n_);
10    }
11
12    void init(int n_) {
13        n = n_;
14        root = n - 1;
15        val.assign(2 * n - 1, 0);
16        adj.assign(2 * n - 1, vector<int>{});
17        edges.clear();
18    }
19
20    void addEdge(int u, int v, i64 w) {
21        edges.emplace_back(u, v, w);
22    }
23
24    void build() {
25        DSU dsu(2 * n - 1);
26        vector<int> ord(2 * n - 1);
27        iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
28        sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int x, int y) {
29            return edges[x].w < edges[y].w;
30        });
31
32        for (auto& id : ord) {
33            auto& e = edges[id];
34            int u = e.u, v = e.v;
35            i64 w = e.w;
36
37            if (!dsu.same(u, v)) {
38                u = dsu.find(u);
39                v = dsu.find(v);
40                val[++root] = w;
41
42                adj[root].push_back(u);
43                adj[root].push_back(v);

```

```

44     adj[u].push_back(root);
45     adj[v].push_back(root);
46
47     dsu.f[u] = root;
48     dsu.f[v] = root;
49     dsu.siz[root] = dsu.siz[u] + dsu.siz[v];
50
51     if (root == 2 * n - 2) {
52         return;
53     }
54 }
55 }
56 }
57 };

```

## 2.6 连通性

### 2.6.1 强连通分量

```

1 struct SCC {
2     int n;
3     vector<vector<int>>> adj;
4     vector<int> stk;
5     vector<int> dfn, low, bel;
6     int cur, cnt;
7
8     SCC() {}
9     SCC(int n_) {
10         init(n_);
11     }
12
13     void init(int n_) {
14         n = n_;
15         adj.assign(n, {});
16         dfn.assign(n, -1);
17         low.resize(n);
18         bel.assign(n, -1);
19         stk.clear();
20         cur = cnt = 0;
21     }
22
23     void addEdge(int u, int v) {
24         adj[u].push_back(v);
25     }
26

```

```

27 void dfs(int u) {
28     dfn[u] = low[u] = cur++;
29     stk.push_back(u);
30
31     for (auto& v : adj[u]) {
32         if (dfn[v] == -1) {
33             dfs(v);
34             low[u] = min(low[u], low[v]);
35         } else if (bel[v] == -1) {
36             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
37         }
38     }
39
40     if (dfn[u] == low[u]) {
41         int y;
42         do {
43             y = stk.back();
44             bel[y] = cnt;
45             stk.pop_back();
46         } while (y != u);
47         cnt++;
48     }
49 }
50
51 vector<int> work() {
52     for (int i = 0; i < n; i++) {
53         if (dfn[i] == -1) {
54             dfs(i);
55         }
56     }
57     for (auto& x : bel) { // 把逆拓扑序转成拓扑序
58         x = cnt - 1 - x;
59     }
60     return bel;
61 }
62 };

```

### 2.6.2 边双连通分量

```

1 struct EBCC {
2     int n;
3     vector<vector<pair<int, int>>>> adj;
4     vector<int> stk;
5     vector<int> dfn, low, bel;

```

```

6  int cur, cnt, ecnt;
7
8  EBCC() {}
9  EBCC(int n_) {
10     init(n_);
11 }
12
13 void init(int n_) {
14     n = n_;
15     adj.assign(n, {});
16     dfn.assign(n, -1);
17     low.resize(n);
18     bel.assign(n, -1);
19     stk.clear();
20     cur = cnt = ecnt = 0;
21 }
22
23 void addEdge(int u, int v) {
24     adj[u].emplace_back(v, ecnt);
25     adj[v].emplace_back(u, ecnt);
26     ecnt++;
27 }
28
29 void dfs(int u, int p) {
30     dfn[u] = low[u] = cur++;
31     stk.push_back(u);
32
33     for (auto& [v, eid] : adj[u]) {
34         if (eid == p) {
35             continue;
36         }
37         if (dfn[v] == -1) {
38             dfs(v, eid);
39             low[u] = min(low[u], low[v]);
40         } else {
41             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
42         }
43     }
44
45     if (dfn[u] == low[u]) {
46         int y;
47         do {
48             y = stk.back();

```

```

49         bel[y] = cnt;
50         stk.pop_back();
51     } while (y != u);
52     cnt++;
53 }
54 }
55
56 vector<int> work() {
57     for (int i = 0; i < n; i++) {
58         if (dfn[i] == -1) {
59             dfs(i, -1);
60         }
61     }
62     return bel;
63 }
64 };

```

### 2.6.3 点双连通分量

```

1 struct VBCC {
2     int n;
3     vector<pair<int, int>> edges;
4     vector<vector<pair<int, int>>> adj;
5     vector<int> stk;
6     vector<int> dfn, low, cut;
7     vector<vector<int>> comp;
8     int cur;
9
10    VBCC() {}
11    VBCC(int n_) {
12        init(n_);
13    }
14
15    void init(int n_) {
16        n = n_;
17        adj.assign(n, {});
18        edges.clear();
19        dfn.assign(n, -1);
20        low.resize(n);
21        stk.clear();
22        comp.clear();
23        cut.assign(n, false);
24        cur = 0;
25    }

```

```

26
27 void addEdge(int u, int v) {
28     adj[u].emplace_back(v, edges.size());
29     adj[v].emplace_back(u, edges.size());
30     edges.emplace_back(u, v);
31 }
32
33 void dfs(int u, int p) {
34     dfn[u] = low[u] = cur++;
35     int child = 0;
36     for (auto& [v, eid] : adj[u]) {
37         if (eid == p) {
38             continue;
39         }
40         if (dfn[v] == -1) {
41             child++;
42             stk.push_back(eid);
43             dfs(v, eid);
44             low[u] = min(low[u], low[v]);
45             if (low[v] >= dfn[u]) {
46                 if (p != -1) {
47                     cut[u] = true;
48                 }
49                 vector<int> b;
50                 while (true) {
51                     int e = stk.back();
52                     stk.pop_back();
53                     b.push_back(e);
54                     if (e == eid) {
55                         break;
56                     }
57                 }
58                 comp.push_back(b);
59             }
60         } else if (dfn[v] < dfn[u]) {
61             stk.push_back(eid);
62             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
63         }
64     }
65     if (p == -1 && child >= 2) {
66         cut[u] = true;
67     }
68 }

```

```

69
70 void work() {
71     for (int i = 0; i < n; i++) {
72         if (dfn[i] == -1) {
73             dfs(i, -1);
74         }
75     }
76 }
77 };

```

#### 2.6.4 圆方树

```

1 struct BlockCutTree {
2     int n;
3     vector<pair<int, int>> edges;
4     vector<vector<pair<int, int>>> adj;
5     vector<int> stk;
6     vector<int> dfn, low, cut;
7     vector<vector<int>> comp;
8     vector<vector<int>> tree;
9     int cur;
10    int tot;
11
12    BlockCutTree() {}
13    BlockCutTree(int n_) {
14        init(n_);
15    }
16
17    void init(int n_) {
18        n = n_;
19        adj.assign(n, {});
20        edges.clear();
21        dfn.assign(n, -1);
22        low.resize(n);
23        stk.clear();
24        comp.clear();
25        cut.assign(n, false);
26        tree.assign(n, {});
27        tot = n;
28        cur = 0;
29    }
30
31    void addEdge(int u, int v) {
32        adj[u].emplace_back(v, edges.size());

```

```

33     adj[v].emplace_back(u, edges.size());
34     edges.emplace_back(u, v);
35 }
36
37 void addBlock(vector<int>& b) {
38     int x = tot++;
39     tree.emplace_back();
40     vector<int> pts;
41     for (auto& e : b) {
42         auto [u, v] = edges[e];
43         pts.push_back(u);
44         pts.push_back(v);
45     }
46     sort(pts.begin(), pts.end());
47     pts.erase(unique(pts.begin(), pts.end()), pts.end());
48     for (int u : pts) {
49         tree[u].push_back(x);
50         tree[x].push_back(u);
51     }
52 }
53
54 void dfs(int u, int p) {
55     dfn[u] = low[u] = cur++;
56     int child = 0;
57     for (auto& [v, eid] : adj[u]) {
58         if (eid == p) {
59             continue;
60         }
61         if (dfn[v] == -1) {
62             child++;
63             stk.push_back(eid);
64             dfs(v, eid);
65             low[u] = min(low[u], low[v]);
66             if (low[v] >= dfn[u]) {
67                 if (p != -1) {
68                     cut[u] = true;
69                 }
70                 vector<int> b;
71                 while (true) {
72                     int e = stk.back();
73                     stk.pop_back();
74                     b.push_back(e);
75                     if (e == eid) {

```

```

76                         break;
77                     }
78                 }
79                 comp.push_back(b);
80                 addBlock(b);
81             }
82             } else if (dfn[v] < dfn[u]) {
83                 stk.push_back(eid);
84                 low[u] = min(low[u], dfn[v]);
85             }
86         }
87         if (p == -1 && child >= 2) {
88             cut[u] = true;
89         }
90     }
91
92 void build() {
93     for (int i = 0; i < n; i++) {
94         if (dfn[i] == -1) {
95             dfs(i, -1);
96         }
97     }
98 }
99 };

```

## 2.7 树链剖分

```

1 struct HLD {
2     int n;
3     vector<int> siz, top, dep, fa, in, out, seq;
4     vector<vector<int>> adj;
5     int cur;
6
7     HLD() {}
8     HLD(int n_) {
9         n = n_;
10        siz.resize(n);
11        top.resize(n);
12        dep.resize(n);
13        fa.resize(n);
14        in.resize(n);
15        out.resize(n);
16        seq.resize(n);
17        cur = 0;

```

```

18     adj.assign(n, {});
19 }
20
21 void addEdge(int u, int v) {
22     adj[u].push_back(v);
23     adj[v].push_back(u);
24 }
25
26 void work(int root = 0) {
27     top[root] = root;
28     dep[root] = 0;
29     fa[root] = -1;
30     dfs1(root);
31     dfs2(root);
32 }
33
34 void dfs1(int u) {
35     if (fa[u] != -1) {
36         adj[u].erase(find(adj[u].begin(), adj[u].end(), fa[u]));
37     }
38
39     siz[u] = 1;
40     for (auto& v : adj[u]) {
41         fa[v] = u;
42         dep[v] = dep[u] + 1;
43         dfs1(v);
44         siz[u] += siz[v];
45         if (siz[v] > siz[adj[u][0]]) {
46             swap(v, adj[u][0]);
47         }
48     }
49 }
50
51 void dfs2(int u) {
52     in[u] = cur++;
53     seq[in[u]] = u;
54     for (auto& v : adj[u]) {
55         top[v] = (v == adj[u][0] ? top[u] : v);
56         dfs2(v);
57     }
58     out[u] = cur;
59 }
60

```

```

61 int lca(int u, int v) {
62     while (top[u] != top[v]) {
63         if (dep[top[u]] > dep[top[v]]) {
64             u = fa[top[u]];
65         } else {
66             v = fa[top[v]];
67         }
68     }
69     return dep[u] < dep[v] ? u : v;
70 }
71
72 int dist(int u, int v) {
73     return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[lca(u, v)];
74 }
75
76 int jump(int u, int k) {
77     if (dep[u] < k) {
78         return -1;
79     }
80     int d = dep[u] - k;
81     while (dep[top[u]] > d) {
82         u = fa[top[u]];
83     }
84     return seq[in[u] - dep[u] + d];
85 }
86
87 bool isAncestor(int u, int v) {
88     return in[u] <= in[v] && in[v] < out[u];
89 }
90
91 int rootedParent(int u, int v) {
92     swap(u, v);
93     if (u == v) {
94         return u;
95     }
96     if (!isAncestor(u, v)) {
97         return fa[u];
98     }
99     auto it = upper_bound(adj[u].begin(), adj[u].end(), v, [&](int x, int y)
100 { return in[x] < in[y]; }) - 1;
101     return *it;
102 }
103
104 int rootedSize(int u, int v) {

```

```

104     if (u == v) {
105         return n;
106     }
107     if (!isAncestor(v, u)) {
108         return siz[v];
109     }
110     return n - siz[rootedParent(u, v)];
111 }
112
113 int rootedLca(int a, int b, int c) {
114     return lca(a, b) ^ lca(b, c) ^ lca(c, a);
115 }
116 };
117

```

## 2.8 LCA

```

1 struct LCA {
2     int logn, cur;
3     vector<int> dep, dfn;
4     vector<vector<int>>> fa;
5
6     LCA(vector<vector<int>>& adj, int root = 0) {
7         init(adj, root);
8     }
9
10    void init(vector<vector<int>>& adj, int root) {
11        int n = adj.size();
12        cur = 0;
13        logn = __lg(n);
14        fa.assign(n, vector<int>(logn + 1, -1));
15        dep.assign(n, 0);
16        dfn.assign(n, -1);
17
18        auto dfs = [&](auto&& self, int u, int p) -> void {
19            fa[u][0] = p;
20            dfn[u] = cur++;
21            for (int i = 1; i <= logn; i++) {
22                fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
23            }
24            for (auto& v : adj[u]) {
25                if (v == p) {
26                    continue;
27                }
28            }
29        };
30        dfs(root, root);
31    }
32
33    int get(int u, int v) {
34        if (dep[u] < dep[v]) {
35            swap(u, v);
36        }
37        for (int i = logn; i >= 0; i--) {
38            if (dep[fa[u][i]] >= dep[v]) {
39                u = fa[u][i];
40            }
41        }
42        if (u == v) {
43            return u;
44        }
45        for (int i = logn; i >= 0; i--) {
46            if (fa[u][i] != fa[v][i]) {
47                u = fa[u][i];
48                v = fa[v][i];
49            }
50        }
51        return fa[u][0];
52    }
53
54    int dist(int u, int v) {
55        return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[get(u, v)];
56    }
57 };
58

```

```

28         dep[v] = dep[u] + 1;
29         self(self, v, u);
30     }
31 };
32
33 dfs(dfs, root, root);
34
35 for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
36     if (fa[i][0] == -1) {
37         dfs(dfs, i, i);
38     }
39 }
40
41
42 int get(int u, int v) {
43     if (dep[u] < dep[v]) {
44         swap(u, v);
45     }
46     for (int i = logn; i >= 0; i--) {
47         if (dep[fa[u][i]] >= dep[v]) {
48             u = fa[u][i];
49         }
50     }
51     if (u == v) {
52         return u;
53     }
54     for (int i = logn; i >= 0; i--) {
55         if (fa[u][i] != fa[v][i]) {
56             u = fa[u][i];
57             v = fa[v][i];
58         }
59     }
60     return fa[u][0];
61 }
62
63 int dist(int u, int v) {
64     return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[get(u, v)];
65     return res;
66 }
67 };
68

```

## 2.9 虚树

```

1 template <typename T>
2 struct VirtualTree {
3     using Graph = vector<vector<pair<int, T>>>;
4
5     LCA& lca;
6     vector<int> nodes;
7     Graph adj;
8
9     VirtualTree(LCA& lca) : lca(lca) {}
10
11     pair<vector<int>&, Graph&> build(const vector<int>& h) {
12         nodes = h;
13         auto cmp = [&](int u, int v) { return lca.dfn[u] < lca.dfn[v]; };
14         sort(nodes.begin(), nodes.end(), cmp);
15         int m = nodes.size();
16         for (int i = 1; i < m; i++) {
17             nodes.push_back(lca.get(nodes[i - 1], nodes[i]));
18         }
19         sort(nodes.begin(), nodes.end(), cmp);
20         nodes.erase(unique(nodes.begin(), nodes.end()), nodes.end());
21         int n = nodes.size();
22         adj.resize(n);
23         for (auto& e : adj) {
24             e.clear();
25         }
26         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
27             int p = lca.get(nodes[i], nodes[i + 1]);
28             int u = lower_bound(nodes.begin(), nodes.end(), p, cmp) -
nodes.begin();
29             int v = i + 1;
30             T w = lca.dep[nodes[v]] - lca.dep[p];
31             adj[u].emplace_back(v, w);
32             adj[v].emplace_back(u, w);
33         }
34
35         return {nodes, adj};
36     }
37 };

```

## 2.10 2-SAT

addClause(u, f, v, g) 加入一个析取子句:

$$(x_u = f) \vee (x_v = g).$$

这里  $x_i$  是第  $i$  个布尔变量, 变量编号从 0 开始。f 和 g 决定文字的正负: true 表示正文字  $x_i$ , false 表示负文字  $\neg x_i$ 。

例如: addClause(3, true, 5, false) 表示

$$x_3 \vee \neg x_5.$$

一个子句  $(A \vee B)$  等价于两条蕴含边:

$$(\neg A) \rightarrow B, (\neg B) \rightarrow A.$$

所以 addClause(u, f, v, g) 实际加入:

$$(x_u = \neg f) \rightarrow (x_v = g), (x_v = \neg g) \rightarrow (x_u = f).$$

图中的编号约定是:  $2i$  表示变量  $x_i$  取假值,  $2i+1$  表示变量  $x_i$  取真值。因此第一条边的起点是第一个文字的否定, 终点是第二个文字本身; 另一条边同理。

```

1 struct TwoSat {
2     int n;
3     SCC scc;
4     vector<int> ans;
5
6     TwoSat(int n_) : n(n_), scc(2 * n), ans(n) {}
7
8     // add clause: (x_u = f) ∨ (x_v = g)
9     void addClause(int u, bool f, int v, bool g) {
10         scc.addEdge(2 * u + !f, 2 * v + g);
11         scc.addEdge(2 * v + !g, 2 * u + f);
12     }
13
14     // (x_u = f)
15     void set(int u, bool f) {
16         addClause(u, f, u, f);
17     }
18
19     // (x_u = f) -> (x_v = g)
20     void implies(int u, int f, int v, int g) {
21         addClause(u, !f, v, g);
22     }
23
24     pair<bool, vector<int>> satisfiable() {
25         auto id = scc.work();
26         for (int i = 0; i < n; i++) {
27             if (id[2 * i] == id[2 * i + 1]) {
28                 return {false, {}};
29             }
30             ans[i] = id[2 * i] < id[2 * i + 1];
31         }
32         return {true, ans};
33     }

```

```
34 };
```

## 3 网络流

### 3.1 最大流最小割

```
1 template <typename T>
2 struct MaxFlow {
3     struct Edge_ {
4         int to;
5         T cap;
6         Edge_(int to_, T cap_) : to(to_), cap(cap_) {}
7     };
8
9     int n;
10    vector<Edge_> e;
11    vector<vector<int>> adj;
12    vector<int> cur, level;
13
14    MaxFlow() {}
15    MaxFlow(int n_) {
16        init(n_);
17    }
18
19    void init(int n_) {
20        n = n_;
21        e.clear();
22        adj.assign(n_, {});
23        cur.resize(n_);
24        level.resize(n_);
25    }
26
27    bool bfs(int s, int t) {
28        level.assign(n, -1);
29        queue<int> q;
30        level[s] = 0;
31        q.push(s);
32        while (!q.empty()) {
33            const int u = q.front();
34            q.pop();
35            for (auto& i : adj[u]) {
36                auto [v, c] = e[i];
37                if (c > 0 && level[v] == -1) {
38                    level[v] = level[u] + 1;
```

```
39                if (v == t) {
40                    return true;
41                }
42                q.push(v);
43            }
44        }
45        return false;
46    }
47
48    T dfs(int u, int t, T f) {
49        if (u == t) {
50            return f;
51        }
52        auto r = f;
53        for (int& i = cur[u]; i < int(adj[u].size()); i++) {
54            const int& j = adj[u][i];
55            auto [v, c] = e[j];
56            if (c > 0 && level[v] == level[u] + 1) {
57                auto a = dfs(v, t, min(r, c));
58                e[j].cap -= a;
59                e[j ^ 1].cap += a;
60                r -= a;
61                if (r == 0) {
62                    return f;
63                }
64            }
65        }
66        return f - r;
67    }
68
69    void addEdge(int u, int v, T c) {
70        adj[u].push_back(e.size());
71        e.emplace_back(v, c);
72        adj[v].push_back(e.size());
73        e.emplace_back(u, 0);
74    }
75
76    T flow(int s, int t) {
77        T ans = 0;
78        while (bfs(s, t)) {
79            cur.assign(n, 0);
80            ans += dfs(s, t, numeric_limits<T>::max());
81        }
```

```

82     }
83     return ans;
84 }
85
86 vector<bool> minCut() {
87     vector<bool> c(n);
88     for (int i = 0; i < n; i++) {
89         c[i] = (level[i] != -1);
90     }
91     return c;
92 }
93
94 struct Edge {
95     int from;
96     int to;
97     T cap;
98     T flow;
99 };
100
101 vector<Edge> edges() {
102     vector<Edge> a;
103     for (int i = 0; i < e.size(); i += 2) {
104         Edge x;
105         x.from = e[i + 1].to;
106         x.to = e[i].to;
107         x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
108         x.flow = e[i + 1].cap;
109         a.push_back(x);
110     }
111     return a;
112 }
113 };

```

### 3.2 最小费用最大流

最小费用流的每次增广都要在残量网络上找最短路，而残量网络里有反向边、费用是负的，Dijkstra 直接用不了。势能数组  $h$  就是用来把边权「平移」成非负的。

做法是把每条边的费用换成约化费用

$$c'(u, v) = c(u, v) + h(u) - h(v),$$

并且每轮求完最短路后令  $h(v) \leftarrow h(v) + \text{dist}'(v)$ ，其中  $\text{dist}'$  是用约化费用算出的最短路。这样之后的约化费用依然非负——由三角不等式  $\text{dist}'(v) \leq \text{dist}'(u) + c'(u, v)$  整理一下，正好就是新的  $c'(u, v) \geq 0$ 。

代价是路径长度被平移了常量  $h(s) - h(t)$ ，但它不影响谁是最短路。代码里每轮累加的是  $h(t)$ ：因为  $h(s)$  恒为 0，更新后的  $h(t)$  恰好等于原网络中  $s \rightarrow t$  的真实最短费用。

初始势能默认全 0，这就要求**初始边权全部非负**；如果原图本来就有负费用边，得根据图的特性自行构建  $h$  或者直接先跑一遍 SPFA 得到初始  $h$ ，再从参数传进来。

```

1 template<typename T>
2 struct MinCostFlow {
3     struct Edge_ {
4         int to;
5         T cap;
6         T cost;
7         Edge_(int to_, T cap_, T cost_) : to(to_), cap(cap_), cost(cost_) {}
8     };
9
10    int n;
11    vector<Edge_> e;
12    vector<vector<int>>> adj;
13    vector<T> h, dist;
14    vector<int> pre;
15
16    bool dijkstra(int s, int t) {
17        dist.assign(n, numeric_limits<T>::max());
18        pre.assign(n, -1);
19        priority_queue<pair<T, int>, vector<pair<T, int>>, greater<pair<T, int>>>
20    que;
21
22    dist[s] = 0;
23    que.emplace(0, s);
24    while (!que.empty()) {
25        auto [d, u] = que.top();
26        que.pop();
27        if (dist[u] != d) {
28            continue;
29        }
30        for (auto& i : adj[u]) {
31            int v = e[i].to;
32            if (e[i].cap > 0 && dist[v] > d + h[u] - h[v] + e[i].cost) {
33                dist[v] = d + h[u] - h[v] + e[i].cost;
34                pre[v] = i;
35                que.emplace(dist[v], v);
36            }
37        }
38    }
39
40    return dist[t] != numeric_limits<T>::max();
41 }
42
43 MinCostFlow() {}
44 MinCostFlow(int n_) {

```

```

42     init(n_);
43 }
44
45 void init(int n_) {
46     n = n_;
47     e.clear();
48     adj.assign(n, {});
49 }
50
51 void addEdge(int u, int v, T cap, T cost) {
52     adj[u].push_back(e.size());
53     e.emplace_back(v, cap, cost);
54     adj[v].push_back(e.size());
55     e.emplace_back(u, 0, -cost);
56 }
57
58 pair<T, T> flow(int s, int t, T need = numeric_limits<T>::max(), vector<T>
potential = {}) {
59     T flow = 0;
60     T cost = 0;
61     if (potential.empty()) {
62         potential.assign(n, 0);
63     }
64     h = potential;
65     while (flow < need && dijkstra(s, t)) {
66         for (int i = 0; i < n; ++i) {
67             h[i] += dist[i];
68         }
69         T aug = numeric_limits<T>::max();
70         for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to) {
71             aug = min(aug, e[pre[i]].cap);
72         }
73         for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to) {
74             e[pre[i]].cap -= aug;
75             e[pre[i] ^ 1].cap += aug;
76         }
77         flow += aug;
78         cost += aug * h[t];
79     }
80     return {flow, cost};
81 }
82
83 struct Edge {

```

```

84     int from;
85     int to;
86     T cap;
87     T cost;
88     T flow;
89 };
90
91 vector<Edge> edges() {
92     vector<Edge> a;
93     for (int i = 0; i < e.size(); i += 2) {
94         Edge x;
95         x.from = e[i + 1].to;
96         x.to = e[i].to;
97         x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
98         x.cost = e[i].cost;
99         x.flow = e[i + 1].cap;
100         a.push_back(x);
101     }
102     return a;
103 }
104 };

```

## 4 数论

### 4.1 扩展欧几里得算法

```

1 i64 exgcd(i64 a, i64 b, i64& x, i64& y) {
2     if (b == 0) {
3         x = 1, y = 0;
4         return a;
5     }
6     i64 d = exgcd(b, a % b, y, x);
7     y -= a / b * x;
8     return d;
9 }
10
11 i64 inv(i64 a, i64 m) {
12     i64 x, y;
13     i64 d = exgcd(a, m, x, y);
14     if (d != 1) {
15         return -1;
16     }
17     return (x % m + m) % m;
18 }

```

```

19
20 bool solveLinear(i64 a, i64 b, i64 c, i64& x, i64& y) {
21     i64 d = exgcd(a, b, x, y);
22     if (c % d != 0) {
23         return false;
24     }
25     i64 k = c / d;
26     x *= k;
27     y *= k;
28     return true;
29 }
30
31 pair<i64, i64> solveMod(i64 a, i64 b, i64 m) {
32     assert(m > 0);
33     b *= -1;
34     i64 x, y;
35     i64 g = exgcd(a, m, x, y);
36     if (g < 0) {
37         g *= -1;
38         x *= -1;
39         y *= -1;
40     }
41     if (b % g != 0) {
42         return {-1, -1};
43     }
44     x = x * (b / g) % (m / g);
45     if (x < 0) {
46         x += m / g;
47     }
48     return {x, m / g};
49 }
50

```

## 4.2 线性筛

```

1 vector<int> minp, primes;
2
3 void sieve(int n) {
4     minp.assign(n + 1, 0);
5     primes.clear();
6
7     for (int i = 2; i <= n; i++) {
8         if (minp[i] == 0) {
9             minp[i] = i;

```

```

10         primes.push_back(i);
11     }
12
13     for (auto p : primes) {
14         if (i * p > n) {
15             break;
16         }
17         minp[i * p] = p;
18         if (p == minp[i]) {
19             break;
20         }
21     }
22 }
23

```

## 4.3 莫比乌斯反演

莫比乌斯反演用来在「按约数求和」和「按倍数求和」之间互转。

$\mu(n)$  的定义:  $n = 1$  时为 1;  $n$  是  $k$  个互异素数之积时为  $(-1)^k$ ; 含平方因子时为 0。一切从这条恒等式出发:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1].$$

于是有两种方向的反演:

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \implies g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right),$$

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d) \implies g(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) f(d).$$

实际做题更常用的是「换条件」的用法: 把  $[\gcd(i, j) = 1]$  换成  $\sum_{d|\gcd(i, j)} \mu(d)$ , 再交换求和顺序, 条件就从 gcd 挪到了  $d$ :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] = \sum_{d=1}^{\min(n, m)} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor.$$

右边只要  $\mu$  的前缀和就能整除分块,  $\mu$  用下面的 `sieve()` 线性筛出来。

```

1 vector<int> minp, primes, mu;
2
3 void sieve(int n) {
4     minp.assign(n + 1, 0);
5     mu.assign(n + 1, 0);
6     primes.clear();
7     mu[1] = 1;
8
9     for (int i = 2; i <= n; i++) {
10         if (minp[i] == 0) {
11             minp[i] = i;

```

```

12     mu[i] = -1;
13     primes.push_back(i);
14 }
15
16 for (auto p : primes) {
17     if (i * p > n) {
18         break;
19     }
20     minp[i * p] = p;
21     if (p == minp[i]) {
22         mu[i * p] = 0;
23         break;
24     } else {
25         mu[i * p] = -mu[i];
26     }
27 }
28 }
29 }
30

```

#### 4.4 欧拉函数

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

两条常用性质：它是积性的，即  $\gcd(a, b) = 1$  时  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ；并且  $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ ，也即  $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$ 。

欧拉定理： $\gcd(a, m) = 1$  时  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。竞赛里更常用的是扩展欧拉定理，它给指数降幂—— $b \geq \varphi(m)$  时对任意  $a$  都有

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}.$$

线性筛求  $\varphi$  的递推：素数的  $\varphi(p) = p - 1$ ；对  $i \cdot p$ ，若  $p \nmid i$  则  $\varphi(ip) = p\varphi(i)$ ，否则  $\varphi(ip) = (p - 1)\varphi(i)$ 。见下面的 `sieve()`；只求单个数用 `Phi()`，复杂度  $O(\sqrt{n})$ 。

```

1 vector<int> minp, primes, phi;
2
3 // 线性筛（用于求解全部数的欧拉函数）
4 void sieve(int n) {
5     minp.assign(n + 1, 0);
6     phi.assign(n + 1, 0);
7     primes.clear();
8     phi[1] = 1;
9
10    for (int i = 2; i <= n; i++) {
11        if (minp[i] == 0) {
12            minp[i] = i;

```

```

13        primes.push_back(i);
14        phi[i] = i - 1;
15    }
16
17    for (auto p : primes) {
18        if (i * p > n) {
19            break;
20        }
21        minp[i * p] = p;
22        if (p == minp[i]) {
23            phi[i * p] = phi[i] * p;
24            break;
25        } else {
26            phi[i * p] = phi[i] * (p - 1);
27        }
28    }
29 }
30 }
31
32 // 求解单个数的欧拉函数
33 int Phi(int n) {
34     int res = n;
35     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
36         if (n % i == 0) {
37             while (n % i == 0) {
38                 n /= i;
39             }
40             res = res / i * (i - 1);
41         }
42     }
43     if (n > 1) {
44         res = res / n * (n - 1);
45     }
46     return res;
47 }
48

```

#### 4.5 Miller-Rabin

```

1 bool isPrime(i64 n) {
2     if (n < 2) {
3         return false;
4     }
5     constexpr array<int, 10> smallPrimes = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29};

```

```

6   for (auto& p : smallPrimes) {
7       if (n % p == 0) {
8           return n == p;
9       }
10  }
11  if (n < 31 * 31) {
12      return true;
13  }
14  constexpr array<int, 7> bases = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504,
1795265022};
15  int s = __builtin_ctzll(n - 1);
16  i64 d = (n - 1) >> s;
17  for (auto& a : bases) {
18      if (a % n == 0) {
19          continue;
20      }
21      i64 cur = power(a, d, n);
22      if (cur == 1) {
23          continue;
24      }
25      bool witness = true;
26      for (int r = 0; r < s; r++) {
27          if (cur == n - 1) {
28              witness = false;
29              break;
30          }
31          cur = mul(cur, cur, n);
32      }
33      if (witness) {
34          return false;
35      }
36  }
37  return true;
38 }

```

#### 4.6 Pollard-Rho

```

1  static mt19937_64
   rng(static_cast<u32>(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()));
2
3  i64 rho(i64 n, i64 c) {
4      auto f = [&](i64 x) {
5          return static_cast<i64>((static_cast<i128>(x) * x + c) % n);
6      };

```

```

7      i64 x = 1, y = 2, z = 1, q = 1;
8      i64 g = 1;
9      constexpr i64 m = 127;
10     for (i64 r = 1; g == 1; r <= 1) {
11         x = y;
12         for (i64 i = 0; i < r; i++) {
13             y = f(y);
14         }
15         for (i64 k = 0; k < r && g == 1; k += m) {
16             z = y;
17             for (i64 i = 0; i < min(m, r - k); i++) {
18                 y = f(y);
19                 q = mul(q, abs(x - y), n);
20             }
21             g = gcd(q, n);
22         }
23     }
24     if (g == n) {
25         do {
26             z = f(z);
27             g = gcd(abs(x - z), n);
28         } while (g == 1);
29     }
30     return g;
31 }
32
33 i64 primeFactor(i64 n) {
34     assert(n >= 2);
35     if (n % 2 == 0) {
36         return 2;
37     }
38     while (!isPrime(n)) {
39         uniform_int_distribution<i64> pick(1, n - 1);
40         n = rho(n, pick(rng));
41     }
42     return n;
43 }
44
45 vector<pair<i64, int>> factorize(i64 n) {
46     vector<pair<i64, int>> pf;
47     for (int p = 2; p < 100; p++) {
48         if (p * p > n) {
49             break;

```

```

50     }
51     if (n % p == 0) {
52         int e = 0;
53         do {
54             n /= p;
55             e++;
56         } while (n % p == 0);
57         pf.emplace_back(p, e);
58     }
59 }
60 while (n > 1) {
61     i64 p = primeFactor(n);
62     int e = 0;
63     do {
64         n /= p;
65         e++;
66     } while (n % p == 0);
67     pf.emplace_back(p, e);
68 }
69 sort(pf.begin(), pf.end());
70 return pf;
71 }

```

## 4.7 约数构造

```

1 vector<i64> buildDivisors(const vector<pair<i64, int>>& factors) {
2     vector<i64> divisors = {1};
3     for (auto& [p, e] : factors) {
4         int sz = divisors.size();
5         for (int i = 0; i < sz; i++) {
6             i64 x = divisors[i];
7             for (int j = 0; j < e; j++) {
8                 x *= p;
9                 divisors.push_back(x);
10            }
11        }
12    }
13    return divisors;
14 }

```

## 5 组合数学

### 5.1 组合数

```

1 template <typename T>

```

```

2 struct Combination {
3     int n;
4     vector<T> fact_, invfact_, inv_;
5
6     Combination() : n(0), fact_{1}, invfact_{1}, inv_{0} {}
7     Combination(int n_) : Combination() {
8         init(n_);
9     }
10
11     void init(int n_) {
12         if (n_ <= n) {
13             return;
14         }
15         fact_.resize(n_ + 1);
16         invfact_.resize(n_ + 1);
17         inv_.resize(n_ + 1);
18
19         for (int i = n + 1; i <= n_; i++) {
20             fact_[i] = fact_[i - 1] * i;
21         }
22         invfact_[n_] = fact_[n_].inv();
23         for (int i = n_; i > n; i--) {
24             invfact_[i - 1] = invfact_[i] * i;
25             inv_[i] = invfact_[i] * fact_[i - 1];
26         }
27         n = n_;
28     }
29
30     T fact(int k) {
31         if (k > n) {
32             init(2 * k);
33         }
34         return fact_[k];
35     }
36
37     T invfact(int k) {
38         if (k > n) {
39             init(2 * k);
40         }
41         return invfact_[k];
42     }
43
44     T inv(int k) {
45         if (k > n) {
46             init(2 * k);
47         }
48         return inv_[k];
49     }
50 }

```

```

45     }
46     return inv_[k];
47 }
48 T binom(int n, int m) {
49     if (n < m || m < 0) {
50         return 0;
51     }
52     return fact(n) * invfact(m) * invfact(n - m);
53 }
54 T perm(int n, int m) {
55     if (n < m || m < 0) {
56         return 0;
57     }
58     return fact(n) * invfact(n - m);
59 }
60 T multicom(b(int n, int m) {
61     if (n < 0 || m < 0) {
62         return 0;
63     }
64     if (n == 0) {
65         return (m == 0);
66     }
67     return binom(n + m - 1, m);
68 }
69 T Catalan(int n) {
70     if (n < 0) {
71         return 0;
72     }
73     return binom(2 * n, n) * inv(n + 1);
74 }
75 };

```

## 5.2 康托展开

```

1 vector<int> toLehmer(vector<int>& p) {
2     int n = p.size();
3     Fenwick<AddMono<int>> fen(n);
4     vector<int> c(n);
5     for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
6         c[i] = fen.sum(p[i]);
7         fen.add(p[i], 1);
8     }
9     return c;

```

```

10 }
11
12 vector<int> fromLehmer(vector<int>& c) {
13     int n = c.size();
14     vector<int> p(n);
15     Fenwick<AddMono<int>> fen(n);
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         fen.add(i, 1);
18     }
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20         p[i] = fen.kth(c[i]);
21         fen.add(p[i], -1);
22     }
23     return p;
24 }
25
26 i64 toRank(vector<int>& p) {
27     int n = p.size();
28     auto c = toLehmer(p);
29     i64 fac = 1, rk = 0;
30     for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
31         rk += c[i] * fac;
32         fac *= (n - i);
33     }
34     return rk;
35 }
36
37 vector<int> fromRank(int n, i64 rk) {
38     vector<int> c(n);
39     for (int i = 1; i <= n; i++) {
40         c[n - i] = rk % i;
41         rk /= i;
42     }
43     return fromLehmer(c);
44 }

```

## 5.3 逆序对

```

1 i64 invCount(vector<i64>& a, int l, int r, vector<i64>& tmp) {
2     if (r - l <= 1) return 0;
3
4     i64 res = 0;
5     int mid = (l + r) / 2;
6     res += invCount(a, l, mid, tmp);

```

```

7   res += invCount(a, mid, r, tmp);
8
9   int i = 1, j = mid, k = 1;
10  while (i < mid && j < r) {
11      if (a[i] <= a[j]) {
12          tmp[k++] = a[i++];
13      } else {
14          tmp[k++] = a[j++];
15          res += mid - i;
16      }
17  }
18  while (i < mid) {
19      tmp[k++] = a[i++];
20  }
21  while (j < r) {
22      tmp[k++] = a[j++];
23  }
24
25  for (i = 1; i < r; i++) {
26      a[i] = tmp[i];
27  }
28
29  return res;
30 }
31

```

## 5.4 容斥原理

```

1  // cap(S) 表示 S 集合的交集大小
2
3  // 交集形式
4  template <typename T, typename F>
5  T ie(int n, F&& cap) {
6      T ans{};
7      for (int S = 1; S < (1 << n); S++) {
8          T cur = cap(S);
9          if (__builtin_popcount(S) & 1) {
10             ans += cur;
11         } else {
12             ans -= cur;
13         }
14     }
15     return ans;
16 }

```

```

17
18 // 补集形式
19 template <typename T, typename F>
20 T ieComp(int n, F&& cap) {
21     T ans{};
22     for (int S = 0; S < (1 << n); S++) {
23         T cur = cap(S);
24         if (__builtin_popcount(S) & 1) {
25             ans -= cur;
26         } else {
27             ans += cur;
28         }
29     }
30     return ans;
31 }
32
33 // 恰好满足 k 个性质的元素数量
34 template <typename T, typename F>
35 vector<T> ieExact(int n, F&& cap) {
36     vector<T> N(n + 1, T{});
37     for (int S = 0; S < (1 << n); S++) {
38         int k = __builtin_popcount(S);
39         N[k] += cap(S);
40     }
41
42     vector<T> binom(n + 2, T{}), E(n + 1, T{});
43     binom[0] = T{1};
44     for (int j = 0; j <= n; j++) {
45         for (int k = 0; k <= j; k++) {
46             T term = N[j] * binom[k];
47             if ((j - k) & 1) {
48                 E[k] -= term;
49             } else {
50                 E[k] += term;
51             }
52         }
53         for (int k = j + 1; k >= 1; k--) {
54             binom[k] += binom[k - 1];
55         }
56     }
57     return E;
58 }
59

```

```

60 // 至少满足 k 个
61 template <typename T, typename F>
62 vector<T> ieLeast(int n, F&& cap) {
63     auto E = ieExact<T>(n, cap);
64     for (int k = n - 1; k >= 0; k--) {
65         E[k] += E[k + 1];
66     }
67     return E;
68 }
69
70 // 至多满足 k 个
71 template <typename T, typename F>
72 vector<T> ieMost(int n, F&& cap) {
73     auto E = ieExact<T>(n, cap);
74     for (int k = 0; k < n; k++) {
75         E[k + 1] += E[k];
76     }
77     return E;
78 }

```

## 5.5 zeta 变换

```

1 // 子集和:  $f[\text{mask}] = \sum_{\text{sub} \subseteq \text{mask}} f[\text{sub}]$ 
2 // 方向: 小的 mask  $\rightarrow$  大的 mask ("吸收"不带位)
3 template <typename T>
4 void subsetZeta(vector<T>& f) {
5     int n = f.size();
6     for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
7         for (int mask = 0; mask < n; mask++) {
8             if (mask & i) {
9                 f[mask] += f[mask ^ i];
10            }
11        }
12    }
13 }
14
15 // 子集和的逆
16 template <typename T>
17 void subsetMobius(vector<T>& f) {
18     int n = f.size();
19     for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
20         for (int mask = 0; mask < n; mask++) {
21             if (mask & i) {

```

```

22         f[mask] -= f[mask ^ i];
23     }
24 }
25 }
26 }
27
28 // 超集和:  $f[\text{mask}] = \sum_{\text{sup} \supseteq \text{mask}} f[\text{sup}]$ 
29 // 方向: 大的 mask  $\rightarrow$  小的 mask ("分发"给不带这一位的 mask)
30 template <typename T>
31 void supersetZeta(vector<T>& f) {
32     int n = f.size();
33     for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
34         for (int mask = 0; mask < n; mask++) {
35             if (mask & i) {
36                 f[mask ^ i] += f[mask];
37             }
38         }
39     }
40 }
41
42 // 超集和的逆
43 template <typename T>
44 void supersetMobius(vector<T>& f) {
45     int n = f.size();
46     for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
47         for (int mask = 0; mask < n; mask++) {
48             if (mask & i) {
49                 f[mask ^ i] -= f[mask];
50             }
51         }
52     }
53 }

```

## 6 数据结构

### 6.1 线段树

#### 6.1.1 线段树

```

1 template <typename Mono>
2 struct SegmentTree {
3     using X = typename Mono::Type;
4
5     int n;
6     vector<X> info;

```

```

7 SegmentTree() : n(0) {}
8 SegmentTree(const vector<X>& init_) {
9     init(init_);
10 }
11
12 void init(const vector<X>& init_) {
13     n = init_.size();
14     int logn = __lg(n);
15     info.assign(4 << logn, Mono::e());
16
17     auto build = [&](auto&& self, int p, int l, int r) -> void {
18         if (r - l == 1) {
19             info[p] = init_[l];
20             return;
21         }
22         int mid = (l + r) / 2;
23         self(self, 2 * p, l, mid);
24         self(self, 2 * p + 1, mid, r);
25         pull(p);
26     };
27
28     build(build, 1, 0, n);
29 }
30
31 void pull(int p) {
32     info[p] = Mono::op(info[2 * p], info[2 * p + 1]);
33 }
34
35 void modify(int p, int l, int r, int x, const X& v) {
36     if (r - l == 1) {
37         info[p] = v;
38         return;
39     }
40     int mid = (l + r) / 2;
41     if (x < mid) {
42         modify(2 * p, l, mid, x, v);
43     } else {
44         modify(2 * p + 1, mid, r, x, v);
45     }
46     pull(p);
47 }
48
49 void modify(int p, const X& v) {

```

```

50     modify(1, 0, n, p, v);
51 }
52
53 X rangeQuery(int p, int l, int r, int x, int y) {
54     if (y <= l || r <= x) {
55         return Mono::e();
56     }
57     if (x <= l && r <= y) {
58         return info[p];
59     }
60     int mid = (l + r) / 2;
61     return Mono::op(rangeQuery(2 * p, l, mid, x, y), rangeQuery(2 * p + 1, mid,
62 r, x, y));
63 }
64 X rangeQuery(int l, int r) {
65     return rangeQuery(1, 0, n, l, r);
66 }
67
68 template <typename F>
69 int findFirst(int p, int l, int r, int x, int y, F&& pred) {
70     if (y <= l || r <= x) {
71         return -1;
72     }
73     if (x <= l && r <= y && !pred(info[p])) {
74         return -1;
75     }
76     if (r - l == 1) {
77         return l;
78     }
79     int mid = (l + r) / 2;
80     int res = findFirst(2 * p, l, mid, x, y, pred);
81     if (res == -1) {
82         res = findFirst(2 * p + 1, mid, r, x, y, pred);
83     }
84     return res;
85 }
86
87 template <typename F>
88 int findFirst(int l, int r, F&& pred) {
89     return findFirst(1, 0, n, l, r, pred);
90 }
91
92 template <typename F>
93 int findLast(int p, int l, int r, int x, int y, F&& pred) {

```

```

92     if (y <= 1 || r <= x) {
93         return -1;
94     }
95     if (x <= 1 && r <= y && !pred(info[p])) {
96         return -1;
97     }
98     if (r - 1 == 1) {
99         return 1;
100    }
101    int mid = (1 + r) / 2;
102    int res = findLast(2 * p + 1, mid, r, x, y, pred);
103    if (res == -1) {
104        res = findLast(2 * p, 1, mid, x, y, pred);
105    }
106    return res;
107 }
108 template <typename F>
109 int findLast(int l, int r, F&& pred) {
110     return findLast(1, 0, n, l, r, pred);
111 }
112 };

```

### 6.1.2 懒标记线段树

```

1  template <typename ActMono>
2  struct LazySegmentTree {
3      using Mono = typename ActMono::Mono;
4      using Tag = typename ActMono::Tag;
5      using X = typename ActMono::X;
6      using Y = typename ActMono::Y;
7
8      int n;
9      vector<X> info;
10     vector<Y> tag;
11
12     LazySegmentTree() : n(0) {}
13     LazySegmentTree(const vector<X>& init_) {
14         init(init_);
15     }
16
17     void init(const vector<X>& init_) {
18         n = init_.size();
19         int logn = __lg(n);
20         info.assign(4 << logn, Mono::e());

```

```

21     tag.assign(4 << logn, Tag::e());
22
23     auto build = [&](auto&& self, int p, int l, int r) -> void {
24         if (r - 1 == 1) {
25             info[p] = init_[l];
26             return;
27         }
28         int mid = (1 + r) / 2;
29         self(self, 2 * p, l, mid);
30         self(self, 2 * p + 1, mid, r);
31         pull(p);
32     };
33
34     build(build, 1, 0, n);
35 }
36
37 void pull(int p) {
38     info[p] = Mono::op(info[2 * p], info[2 * p + 1]);
39 }
40
41 void apply(int p, int len, const Y& v) {
42     info[p] = ActMono::act(info[p], v, len);
43     tag[p] = Tag::op(tag[p], v);
44 }
45
46 void push(int p, int len) {
47     int llen = len / 2;
48     apply(2 * p, llen, tag[p]);
49     apply(2 * p + 1, len - llen, tag[p]);
50     tag[p] = Tag::e();
51 }
52
53 void modify(int p, int l, int r, int x, const X& v) {
54     if (r - 1 == 1) {
55         info[p] = v;
56         return;
57     }
58     int mid = (1 + r) / 2;
59     push(p, r - 1);
60     if (x < mid) {
61         modify(2 * p, l, mid, x, v);
62     } else {
63         modify(2 * p + 1, mid, r, x, v);
64     }

```

```

65     pull(p);
66 }
67 void modify(int p, const X& v) {
68     modify(1, 0, n, p, v);
69 }
70
71 X rangeQuery(int p, int l, int r, int x, int y) {
72     if (y <= 1 || r <= x) {
73         return Mono::e();
74     }
75     if (x <= 1 && r <= y) {
76         return info[p];
77     }
78     int mid = (1 + r) / 2;
79     push(p, r - 1);
80     return Mono::op(rangeQuery(2 * p, l, mid, x, y), rangeQuery(2 * p + 1, mid,
81 r, x, y));
82 }
83 X rangeQuery(int l, int r) {
84     return rangeQuery(1, 0, n, l, r);
85 }
86
87 void rangeApply(int p, int l, int r, int x, int y, const Y& v) {
88     if (y <= 1 || r <= x) {
89         return;
90     }
91     if (x <= 1 && r <= y) {
92         apply(p, r - 1, v);
93         return;
94     }
95     int mid = (1 + r) / 2;
96     push(p, r - 1);
97     rangeApply(2 * p, l, mid, x, y, v);
98     rangeApply(2 * p + 1, mid, r, x, y, v);
99     pull(p);
100 }
101 void rangeApply(int l, int r, const Y& v) {
102     return rangeApply(1, 0, n, l, r, v);
103 }
104
105 template <typename F>
106 int findFirst(int p, int l, int r, int x, int y, F&& pred) {

```

```

107     return -1;
108 }
109 if (x <= 1 && r <= y && !pred(info[p])) {
110     return -1;
111 }
112 if (r - 1 == 1) {
113     return 1;
114 }
115 int mid = (1 + r) / 2;
116 push(p, r - 1);
117 int res = findFirst(2 * p, l, mid, x, y, pred);
118 if (res == -1) {
119     res = findFirst(2 * p + 1, mid, r, x, y, pred);
120 }
121 return res;
122 }
123 template <typename F>
124 int findFirst(int l, int r, F&& pred) {
125     return findFirst(1, 0, n, l, r, pred);
126 }
127
128 template <typename F>
129 int findLast(int p, int l, int r, int x, int y, F&& pred) {
130     if (y <= 1 || r <= x) {
131         return -1;
132     }
133     if (x <= 1 && r <= y && !pred(info[p])) {
134         return -1;
135     }
136     if (r - 1 == 1) {
137         return 1;
138     }
139     int mid = (1 + r) / 2;
140     push(p, r - 1);
141     int res = findLast(2 * p + 1, mid, r, x, y, pred);
142     if (res == -1) {
143         res = findLast(2 * p, l, mid, x, y, pred);
144     }
145     return res;
146 }
147 template <typename F>
148 int findLast(int l, int r, F&& pred) {
149     return findLast(1, 0, n, l, r, pred);

```

```

150 }
151 };

```

### 6.1.3 动态开点线段树

```

1 template <typename ActMono>
2 struct DynamicSegmentTree {
3     using Mono = typename ActMono::Mono;
4     using Tag = typename ActMono::Tag;
5     using X = typename ActMono::X;
6     using Y = typename ActMono::Y;
7
8     int n;
9     int root;
10    vector<X> info;
11    vector<Y> tag;
12    vector<int> lc, rc;
13
14    DynamicSegmentTree() : n(0), root(-1) {}
15    DynamicSegmentTree(int n_) {
16        init(n_);
17    }
18
19    void init(int n_) {
20        n = n_;
21        info.clear();
22        tag.clear();
23        lc.clear();
24        rc.clear();
25        root = newNode();
26    }
27
28    int newNode() {
29        info.push_back(Mono::e());
30        tag.push_back(Tag::e());
31        lc.push_back(-1);
32        rc.push_back(-1);
33        return int(info.size()) - 1;
34    }
35
36    void pull(int p) {
37        X left = (lc[p] != -1 ? info[lc[p]] : Mono::e());
38        X right = (rc[p] != -1 ? info[rc[p]] : Mono::e());
39        info[p] = Mono::op(left, right);

```

```

40    }
41
42    void apply(int p, int len, const Y& v) {
43        info[p] = ActMono::act(info[p], v, len);
44        tag[p] = Tag::op(tag[p], v);
45    }
46
47    void push(int p, int len) {
48        if (lc[p] == -1) {
49            lc[p] = newNode();
50        }
51        if (rc[p] == -1) {
52            rc[p] = newNode();
53        }
54        int llen = len / 2;
55        apply(lc[p], llen, tag[p]);
56        apply(rc[p], len - llen, tag[p]);
57        tag[p] = Tag::e();
58    }
59
60    void modify(int p, int l, int r, int x, const X& v) {
61        if (r - l == 1) {
62            info[p] = v;
63            return;
64        }
65        int mid = (l + r) / 2;
66        push(p, r - l);
67        if (x < mid) {
68            modify(lc[p], l, mid, x, v);
69        } else {
70            modify(rc[p], mid, r, x, v);
71        }
72        pull(p);
73    }
74
75    void modify(int x, const X& v) {
76        modify(root, 0, n, x, v);
77    }
78
79    X rangeQuery(int p, int l, int r, int x, int y) {
80        if (p == -1 || y <= l || r <= x) {
81            return Mono::e();
82        }
83        if (x <= l && r <= y) {

```

```

83     return info[p];
84 }
85 int mid = (l + r) / 2;
86 push(p, r - 1);
87 return Mono::op(rangeQuery(lc[p], l, mid, x, y), rangeQuery(rc[p], mid, r,
x, y));
88 }
89 X rangeQuery(int l, int r) {
90     return rangeQuery(root, 0, n, l, r);
91 }
92
93 void rangeApply(int p, int l, int r, int x, int y, const Y& v) {
94     if (y <= l || r <= x) {
95         return;
96     }
97     if (x <= l && r <= y) {
98         apply(p, r - 1, v);
99         return;
100     }
101     int mid = (l + r) / 2;
102     push(p, r - 1);
103     rangeApply(lc[p], l, mid, x, y, v);
104     rangeApply(rc[p], mid, r, x, y, v);
105     pull(p);
106 }
107 void rangeApply(int l, int r, const Y& v) {
108     rangeApply(root, 0, n, l, r, v);
109 }
110
111 template <typename F>
112 int findFirst(int p, int l, int r, int x, int y, F&& pred) {
113     if (p == -1 || y <= l || r <= x) {
114         return -1;
115     }
116     if (x <= l && r <= y && !pred(info[p])) {
117         return -1;
118     }
119     if (r - l == 1) {
120         return l;
121     }
122     int mid = (l + r) / 2;
123     push(p, r - 1);
124     int res = findFirst(lc[p], l, mid, x, y, pred);

```

```

125     if (res == -1) {
126         res = findFirst(rc[p], mid, r, x, y, pred);
127     }
128     return res;
129 }
130 template <typename F>
131 int findFirst(int l, int r, F&& pred) {
132     return findFirst(root, 0, n, l, r, pred);
133 }
134
135 template <typename F>
136 int findLast(int p, int l, int r, int x, int y, F&& pred) {
137     if (p == -1 || y <= l || r <= x) {
138         return -1;
139     }
140     if (x <= l && r <= y && !pred(info[p])) {
141         return -1;
142     }
143     if (r - l == 1) {
144         return l;
145     }
146     int mid = (l + r) / 2;
147     push(p, r - 1);
148     int res = findLast(rc[p], mid, r, x, y, pred);
149     if (res == -1) {
150         res = findLast(lc[p], l, mid, x, y, pred);
151     }
152     return res;
153 }
154 template <typename F>
155 int findLast(int l, int r, F&& pred) {
156     return findLast(root, 0, n, l, r, pred);
157 }
158 };

```

## 6.2 树状数组

### 6.2.1 树状数组

```

1 template <typename Mono>
2 struct Fenwick {
3     using X = typename Mono::Type;
4
5     int n;
6     vector<X> a;

```

```

7
8 Fenwick() : n(0) {}
9 Fenwick(int n_) {
10     init(n_);
11 }
12
13 void init(int n_) {
14     n = n_;
15     a.assign(n, Mono::e());
16 }
17
18 void add(int x, const X& v) {
19     assert(0 <= x && x < n);
20     for (int i = x + 1; i <= n; i += i & -i) {
21         a[i - 1] = Mono::op(a[i - 1], v);
22     }
23 }
24
25 X sum(int x) {
26     assert(0 <= x && x <= n);
27     X res = Mono::e();
28     for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
29         res = Mono::op(a[i - 1], res);
30     }
31     return res;
32 }
33
34 X rangeSum(int l, int r) {
35     assert(l <= r);
36     return Mono::op(Mono::inv(sum(l)), sum(r));
37 }
38
39 // lower_bound
40 int kth(X k) {
41     int x = 0;
42     for (int i = 1 << __lg(n); i; i /= 2) {
43         if (x + i <= n && k >= a[x + i - 1]) {
44             x += i;
45             k -= a[x - 1];
46         }
47     }
48     return x;
49 }

```

```

50 };

```

### 6.2.2 区间加、单点查树状数组

```

1 template <typename Mono>
2 struct DualFenwick {
3     using X = typename Mono::Type;
4
5     int n;
6     Fenwick<Mono> fen;
7
8     DualFenwick() : n(0), fen(0) {}
9     DualFenwick(int n_) {
10         init(n_);
11     }
12
13     void init(int n_) {
14         n = n_;
15         fen.init(n);
16     }
17
18     void add(int l, int r, const X& v) {
19         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
20         fen.add(l, v);
21         if (r < n) {
22             fen.add(r, Mono::inv(v));
23         }
24     }
25
26     X query(int x) {
27         assert(0 <= x && x < n);
28         return fen.sum(x + 1);
29     }
30 };

```

### 6.2.3 区间加、区间和树状数组

```

1 template <typename Mono>
2 struct FenwickRangeAdd {
3     using X = typename Mono::Type;
4
5     int n;
6     Fenwick<Mono> fen0, fen1;
7
8     FenwickRangeAdd() : n(0), fen0(1), fen1(1) {}
9     FenwickRangeAdd(int n_) {

```

```

10     init(n_);
11 }
12
13 void init(int n_) {
14     n = n_;
15     fen0.init(n + 1);
16     fen1.init(n + 1);
17 }
18
19 void add(int l, int r, const X& v) {
20     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
21     fen0.add(l, Mono::power(v, -static_cast<i64>(l)));
22     fen0.add(r, Mono::power(v, static_cast<i64>(r)));
23     fen1.add(l, v);
24     fen1.add(r, Mono::inv(v));
25 }
26
27 X sum(int r) {
28     assert(0 <= r && r <= n);
29     return Mono::op(Mono::power(fen1.sum(r), static_cast<i64>(r)),
30 fen0.sum(r));
31 }
32
33 X rangeSum(int l, int r) {
34     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
35     return Mono::op(Mono::inv(sum(l)), sum(r));
36 }
37 };

```

### 6.2.4 二维树状数组

```

1 template <typename Mono>
2 struct Fenwick2D {
3     using X = typename Mono::Type;
4
5     int h, w;
6     vector<X> a;
7
8     Fenwick2D() : h(0), w(0) {}
9     Fenwick2D(int h_, int w_) {
10         init(h_, w_);
11     }
12
13     void init(int h_, int w_) {
14         h = h_;

```

```

15         w = w_;
16         a.assign((h + 1) * (w + 1), Mono::e());
17     }
18
19     void add(int x, int y, const X& v) {
20         assert(0 <= x && x < h);
21         assert(0 <= y && y < w);
22         for (int i = x + 1; i <= h; i += i & -i) {
23             for (int j = y + 1; j <= w; j += j & -j) {
24                 a[i * (w + 1) + j] = Mono::op(a[i * (w + 1) + j], v);
25             }
26         }
27     }
28
29     X sum(int x, int y) {
30         assert(0 <= x && x <= h);
31         assert(0 <= y && y <= w);
32         X res = Mono::e();
33         for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
34             for (int j = y; j > 0; j -= j & -j) {
35                 res = Mono::op(res, a[i * (w + 1) + j]);
36             }
37         }
38         return res;
39     }
40
41     X rangeSum(int x1, int x2, int y1, int y2) {
42         assert(0 <= x1 && x1 <= x2 && x2 <= h);
43         assert(0 <= y1 && y1 <= y2 && y2 <= w);
44         X s22 = sum(x2, y2);
45         X s12 = sum(x1, y2);
46         X s21 = sum(x2, y1);
47         X s11 = sum(x1, y1);
48         return Mono::op(Mono::op(s22, Mono::inv(s12)), Mono::op(Mono::inv(s21),
49 s11));
50     }
51 };

```

### 6.3 并查集

```

1 struct DSU {
2     vector<int> f, siz;
3
4     DSU() {}

```

```

5  DSU(int n) {
6      init(n);
7  }
8
9  void init(int n) {
10     f.resize(n);
11     iota(f.begin(), f.end(), 0);
12     siz.assign(n, 1);
13 }
14
15 int find(int x) {
16     while (x != f[x]) {
17         x = f[x] = f[f[x]];
18     }
19     return x;
20 }
21
22 bool same(int x, int y) {
23     return find(x) == find(y);
24 }
25
26 bool merge(int x, int y) {
27     x = find(x);
28     y = find(y);
29     if (x == y) {
30         return false;
31     }
32     siz[x] += siz[y];
33     f[y] = x;
34     return true;
35 }
36
37 int size(int x) {
38     return siz[find(x)];
39 }
40 };

```

## 6.4 稀疏表

```

1  template <typename Mono>
2  struct SparseTable {
3      using X = typename Mono::Type;
4
5      int n;
6      vector<vector<X>> st;

```

```

7
8      SparseTable(const vector<X>& a) {
9          init(a);
10     }
11
12     void init(const vector<X>& a) {
13         n = a.size();
14         int logn = __lg(n);
15         st.assign(logn + 1, vector<X>(n));
16         for (int i = 0; i < n; i++) {
17             st[0][i] = a[i];
18         }
19         for (int j = 1; (1 << j) <= n; j++) {
20             for (int i = 0; i + (1 << j) <= n; i++) {
21                 st[j][i] = Mono::op(st[j - 1][i], st[j - 1][i + (1 << (j - 1))]);
22             }
23         }
24     }
25
26     X query(int l, int r) {
27         assert(l < r);
28         int len = r - l;
29         int t = __lg(len);
30         return Mono::op(st[t][l], st[t][r - (1 << t)]);
31     }
32 };

```

## 6.5 01-Trie

```

1  struct BinaryTrie {
2      struct Node {
3          array<int, 2> ch;
4          int end;
5          Node() {
6              ch[0] = ch[1] = 0;
7              end = 0;
8          }
9      };
10
11     vector<Node> tr;
12     int tot;
13
14     BinaryTrie(int n) {
15         init(n);

```

```

16 }
17
18 void init(int n) {
19     tr.resize(n);
20     tot = 1;
21 }
22
23 void insert(int x) {
24     int p = 1;
25     for (int i = 30; i >= 0; i--) {
26         int c = x >> i & 1;
27         if (!tr[p].ch[c]) {
28             ++tot;
29             tr[p].ch[c] = tot;
30         }
31         p = tr[p].ch[c];
32         tr[p].end++;
33     }
34 }
35
36 int query(int x) {
37     int p = 1, res = 0;
38     for (int i = 30; i >= 0; i--) {
39         int c = x >> i & 1;
40         if (tr[p].ch[c ^ 1]) {
41             res |= (1 << i);
42             p = tr[p].ch[c ^ 1];
43         } else {
44             p = tr[p].ch[c];
45         }
46     }
47     return res;
48 }
49
50 void erase(int x) {
51     int p = 1;
52     for (int i = 30; i >= 0; i--) {
53         int c = x >> i & 1;
54         int nxt = tr[p].ch[c];
55         tr[nxt].end--;
56         if (tr[nxt].end == 0) {
57             tr[p].ch[c] = 0;
58         }

```

```

59         p = nxt;
60     }
61 }
62 };
63

```

## 6.6 笛卡尔树

```

1 template <typename T>
2 struct CartesianTree {
3     int n;
4     vector<T>& a;
5     vector<int> L, R;
6     int root;
7
8     CartesianTree(vector<T>& a_) : n(a_.size()), a(a_) {
9         L.assign(n, -1);
10        R.assign(n, -1);
11        vector<int> stk;
12        for (int i = 0; i < n; i++) {
13            while (!stk.empty() && a[stk.back()] < a[i]) {
14                L[i] = stk.back();
15                stk.pop_back();
16            }
17            if (!stk.empty()) {
18                R[stk.back()] = i;
19            }
20            stk.push_back(i);
21        }
22        int root = -1;
23        while (!stk.empty()) {
24            root = stk.back();
25            stk.pop_back();
26        }
27    }
28 };
29

```

## 7 线性代数

### 7.1 矩阵

```

1 template <typename T>
2 struct Matrix {
3     int n, m;

```

```

4   vector<vector<T>>> a;
5
6   Matrix() : n(0), m(0) {}
7   Matrix(int n_, int m_, T v = T{}) : n(n_), m(m_), a(n, vector<T>(m, v)) {}
8   Matrix(int n_) : Matrix(n_, n_) {}
9
10  static Matrix identity(int n) {
11      Matrix res(n);
12      for (int i = 0; i < n; i++) {
13          res[i][i] = T{1};
14      }
15      return res;
16  }
17
18  vector<T>& operator[](int i) {
19      return a[i];
20  }
21  const vector<T>& operator[](int i) const {
22      return a[i];
23  }
24 };
25
26 template <typename T>
27 Matrix<T> operator*(const Matrix<T>& a, const Matrix<T>& b) {
28     assert(a.m == b.n);
29     Matrix<T> c(a.n, b.m);
30     for (int i = 0; i < c.n; i++) {
31         for (int k = 0; k < a.m; k++) {
32             for (int j = 0; j < c.m; j++) {
33                 c.a[i][j] += a.a[i][k] * b.a[k][j];
34             }
35         }
36     }
37     return c;
38 }
39
40 template <typename T>
41 Matrix<T>& operator*=(Matrix<T>& a, const Matrix<T>& b) {
42     return a = a * b;
43 }
44
45 template <typename T, integral U>
46 Matrix<T> power(Matrix<T> a, U b) {
47     Matrix<T> res = Matrix<T>::identity(a.n);

```

```

48     for (; b > 0; b >>= 1) {
49         if (b & 1) {
50             res *= a;
51         }
52         a *= a;
53     }
54     return res;
55 }
56
57 template <typename T>
58 Matrix<T> transpose(const Matrix<T>& a) {
59     Matrix<T> res(a.m, a.n);
60     for (int i = 0; i < a.n; i++) {
61         for (int j = 0; j < a.m; j++) {
62             res[j][i] = a[i][j];
63         }
64     }
65     return res;
66 }

```

## 7.2 高斯消元

```

1 template <typename T>
2 pair<vector<int>, T> gauss(Matrix<T>& a) {
3     vector<int> pivot;
4     T prod = T{1};
5     int r = 0;
6     for (int j = 0; j < a.m && r < a.n; j++) {
7         int p = r;
8         while (p < a.n && a[p][j] == T{0}) {
9             p++;
10        }
11        if (p == a.n) {
12            continue;
13        }
14        if (p != r) {
15            swap(a[p], a[r]);
16            prod = -prod;
17        }
18        T x = a[r][j];
19        prod *= x;
20        pivot.push_back(j);
21        for (int i = r + 1; i < a.n; i++) {

```

```

22         if (a[i][j] == T{0}) {
23             continue;
24         }
25         T c = a[i][j] / x;
26         for (int k = j; k < a.m; k++) {
27             a[i][k] -= c * a[r][k];
28         }
29     }
30     r++;
31 }
32 return {pivot, prod};
33 }

```

### 7.3 矩阵秩

```

1 template <typename T>
2 int matrixRank(Matrix<T> a) {
3     auto [pivot, prod] = gauss(a);
4     return pivot.size();
5 }

```

### 7.4 逆矩阵

```

1 template <typename T>
2 pair<bool, Matrix<T>> matrixInv(Matrix<T> a) {
3     if (a.n != a.m) {
4         return {false, {}};
5     }
6
7     int n = a.n;
8     Matrix<T> b(n, 2 * n);
9
10    for (int i = 0; i < n; i++) {
11        for (int j = 0; j < n; j++) {
12            b[i][j] = a[i][j];
13        }
14        b[i][n + i] = T{1};
15    }
16
17    for (int col = 0; col < n; col++) {
18        int p = col;
19        while (p < n && b[p][col] == T{0}) {
20            p++;
21        }
22        if (p == n) {

```

```

23         return {false, {}};
24     }
25     swap(b[p], b[col]);
26
27     T x = b[col][col];
28     for (int j = 0; j < 2 * n; j++) {
29         b[col][j] /= x;
30     }
31
32     for (int i = 0; i < n; i++) {
33         if (i == col || b[i][col] == T{0}) {
34             continue;
35         }
36
37         T c = b[i][col];
38         for (int j = 0; j < 2 * n; j++) {
39             b[i][j] -= c * b[col][j];
40         }
41     }
42 }
43
44 Matrix<T> res(n, n);
45 for (int i = 0; i < n; i++) {
46     for (int j = 0; j < n; j++) {
47         res[i][j] = b[i][n + j];
48     }
49 }
50
51 return {true, res};
52 }
53 }

```

### 7.5 线性方程组

```

1 template <typename T>
2 vector<vector<T>> solveLinear(Matrix<T> a, vector<T> b) {
3     int n = a.n, m = a.m;
4     int r = 0;
5     vector<int> pivot(m, -1);
6
7     for (int j = 0; j < m && r < n; j++) {
8         int p = r;
9         while (p < n && a[p][j] == T{0}) {
10             p++;

```

```

11     }
12     if (p == n) {
13         continue;
14     }
15     swap(a[r], a[p]);
16     swap(b[r], b[p]);
17     T c = T{1} / a[r][j];
18     for (auto& x : a[r]) {
19         x *= c;
20     }
21     b[r] *= c;
22     for (int i = 0; i < n; i++) {
23         if (i == r || a[i][j] == T{0}) {
24             continue;
25         }
26         T c = a[i][j];
27         b[i] -= b[r] * c;
28         for (int k = j; k < m; k++) {
29             a[i][k] -= a[r][k] * c;
30         }
31     }
32     pivot[j] = r++;
33 }
34 for (int i = r; i < n; i++) {
35     if (b[i] != T{0}) {
36         return {};
37     }
38 }
39 vector<vector<T>> res(1, vector<T>(m));
40 for (int j = 0; j < m; j++) {
41     if (pivot[j] != -1) {
42         res[0][j] = b[pivot[j]];
43     }
44 }
45 for (int j = 0; j < m; j++) {
46     if (pivot[j] != -1) {
47         continue;
48     }
49     vector<T> x(m);
50     x[j] = T{-1};
51     for (int k = 0; k < j; k++) {
52         if (pivot[k] != -1) {
53             x[k] = a[pivot[k]][j];

```

```

54     }
55     }
56     res.push_back(x);
57 }
58
59 return res;
60 }

```

## 7.6 GF(2) 空间

### 7.6.1 线性基

```

1 struct Basis {
2     array<i64, 64> p{};
3
4     int size() {
5         int r = 0;
6         for (int i = 0; i < 64; i++) {
7             r += p[i] != 0;
8         }
9         return r;
10    }
11
12    bool insert(i64 x) {
13        for (int i = 63; i >= 0; i--) {
14            if ((x >> i & 1)) {
15                continue;
16            }
17            if (!p[i]) {
18                p[i] = x;
19                return true;
20            }
21            x ^= p[i];
22        }
23        return false;
24    }
25
26    bool check(i64 x) {
27        for (int i = 63; i >= 0; i--) {
28            if (x >> i & 1) {
29                x ^= p[i];
30            }
31        }
32        return x == 0;
33    }

```

```

34
35 i64 getMax(i64 start = 0) {
36     i64 res = start;
37     for (int i = 63; i >= 0; i--) {
38         if ((res ^ p[i]) > res) {
39             res ^= p[i];
40         }
41     }
42     return res;
43 }
44
45 i64 getMin() {
46     for (int i = 0; i < 64; i++) {
47         if (p[i]) {
48             return p[i];
49         }
50     }
51     return 0;
52 }
53
54 void gauss() {
55     for (int i = 63; i >= 0; i--) {
56         if (!p[i]) {
57             continue;
58         }
59         for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
60             if (p[i] >> j & 1) {
61                 p[i] ^= p[j];
62             }
63         }
64     }
65 }
66
67 i64 kth(i64 k) {
68     vector<i64> b;
69     for (int i = 0; i < 64; i++) {
70         if (p[i]) {
71             b.push_back(p[i]);
72         }
73     }
74     int r = b.size();
75     if (k < 1 || (r < 63 && k > (1LL << r))) {
76         return -1;

```

```

77     }
78     k--;
79     i64 res = 0;
80     for (int i = 0; i < r; i++) {
81         if (k >> i & 1) {
82             res ^= b[i];
83         }
84     }
85     return res;
86 }
87 };

```

### 7.6.2 逆矩阵

```

1 template <typename U>
2 vector<U> inverse(int n, vector<U> a) {
3     vector<U> b(n);
4     for (int i = 0; i < n; i++) {
5         b[i] = U{1} << i;
6     }
7     for (int j = 0; j < n; j++) {
8         int p = j;
9         while (p < n && !(a[p] >> j & U{1})) {
10             p++;
11         }
12         if (p == n) {
13             return {};
14         }
15         swap(a[p], a[j]);
16         swap(b[p], b[j]);
17         for (int i = 0; i < n; i++) {
18             if (i != j && (a[i] >> j & U{1})) {
19                 a[i] ^= a[j];
20                 b[i] ^= b[j];
21             }
22         }
23     }
24     return b;
25 }

```

### 7.6.3 转置

```

1 template <typename U>
2 vector<U> transpose(int n, int m, const vector<U>& a) {

```

```

3   vector<U> b(m);
4   for (int i = 0; i < n; i++) {
5       for (int j = 0; j < m; j++) {
6           if (a[i] >> j & U{1}) {
7               b[j] |= U{1} << i;
8           }
9       }
10  }
11  return b;
12 }

```

## 8 字符串

### 8.1 Manacher

```

1  vector<int> manacher(string s) {
2      string t = "#";
3      for (auto c : s) {
4          t += c;
5          t += '#';
6      }
7      int n = t.size();
8      vector<int> r(n);
9      for (int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
10         if (2 * j - i >= 0 && j + r[j] > i) {
11             r[i] = min(r[2 * j - i], j + r[j] - i);
12         }
13         while (i - r[i] >= 0 && i + r[i] < n && t[i - r[i]] == t[i + r[i]]) {
14             r[i] += 1;
15         }
16         if (i + r[i] > j + r[j]) {
17             j = i;
18         }
19     }
20     return r;
21 }

```

### 8.2 KMP

```

1  vector<int> kmp(string s) {
2      int n = s.size();
3      vector<int> f(n + 1);
4      for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
5          while (j && s[i] != s[j]) {
6              j = f[j];

```

```

7      }
8      j += (s[i] == s[j]);
9      f[i + 1] = j;
10 }
11 return f;
12 }
13

```

### 8.3 Trie

```

1  struct Trie {
2      struct Node {
3          array<int, 26> nxt;
4          int pass, end;
5
6          Node() {
7              nxt.fill(-1);
8              end = 0;
9              pass = 0;
10         }
11     };
12
13     vector<Node> tr;
14     int tot;
15
16     Trie(int n) {
17         init(n);
18     }
19
20     void init(int n) {
21         tr.resize(n);
22         tot = 0;
23     }
24
25     void insert(string& s) {
26         int p = 0;
27         ++tr[p].pass;
28         for (char& ch : s) {
29             int c = ch - 'a';
30             if (tr[p].nxt[c] == -1) {
31                 ++tot;
32                 tr[p].nxt[c] = tot;
33             }
34             p = tr[p].nxt[c];
35             ++tr[p].pass;

```

```

36     }
37     ++tr[p].end;
38 }
39
40 int count(string& s) {
41     int p = 0;
42     for (char& ch : s) {
43         int c = ch - 'a';
44         if (tr[p].nxt[c] == -1) {
45             return false;
46         }
47         p = tr[p].nxt[c];
48     }
49     return tr[p].end;
50 }
51 };
52

```

## 8.4 Z 函数

```

1 vector<int> Z(string s) {
2     int n = s.size();
3     vector<int> z(n + 1);
4     z[0] = n;
5     for (int i = 1, j = 1; i < n; i++) {
6         z[i] = max(0, min(j + z[j] - i, z[i - j]));
7         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) {
8             z[i]++;
9         }
10        if (i + z[i] > j + z[j]) {
11            j = i;
12        }
13    }
14    return z;
15 }
16

```

## 8.5 AC 自动机

```

1 struct AhoCorasick {
2     static constexpr int ALPHABET = 26;
3     struct Node {
4         int len;
5         int link;

```

```

6         array<int, ALPHABET> next;
7         Node() : len{0}, link{0}, next{} {}
8     };
9
10    vector<Node> t;
11
12    AhoCorasick() {
13        init();
14    }
15
16    void init() {
17        t.assign(2, Node());
18        t[0].next.fill(1);
19        t[0].len = -1;
20    }
21
22    int newNode() {
23        t.emplace_back();
24        return t.size() - 1;
25    }
26
27    int add(const string &a) {
28        int p = 1;
29        for (auto c : a) {
30            int x = c - 'a';
31            if (t[p].next[x] == 0) {
32                t[p].next[x] = newNode();
33                t[t[p].next[x]].len = t[p].len + 1;
34            }
35            p = t[p].next[x];
36        }
37        return p;
38    }
39
40    void work() {
41        queue<int> q;
42        q.push(1);
43
44        while (!q.empty()) {
45            int x = q.front();
46            q.pop();
47
48            for (int i = 0; i < ALPHABET; i++) {
49                if (t[x].next[i] == 0) {

```

```

50         t[x].next[i] = t[t[x].link].next[i];
51     } else {
52         t[t[x].next[i]].link = t[t[x].link].next[i];
53         q.push(t[x].next[i]);
54     }
55 }
56 }
57 }
58
59 int next(int p, int x) {
60     return t[p].next[x];
61 }
62
63 int link(int p) {
64     return t[p].link;
65 }
66
67 int len(int p) {
68     return t[p].len;
69 }
70
71 int size() {
72     return t.size();
73 }
74 };
75

```

## 9 杂项

### 9.1 debug

```

1 #ifndef DEBUG_H
2 #define DEBUG_H
3
4
5 #define dbg(...) \
6     do { \
7         std::cerr << "[" << __FILE__ << ":" << __LINE__ << "]" "; \
8         dbg::print(__VA_ARGS__); \
9         std::cerr << std::endl; \
10    } while(0)
11
12 namespace dbg {
13
14 // 基本类型打印

```

```

15 template<typename T>
16 void print(const T& value) {
17     std::cerr << value;
18 }
19
20 // 字符特殊处理
21 inline void print(char c) {
22     if (c >= 32 && c <= 126)
23         std::cerr << "'" << c << "'";
24     else
25         std::cerr << "\\x" << std::hex << (int)c << "";
26 }
27
28 // 字符串
29 inline void print(const std::string& s) {
30     std::cerr << "\"" << s << "\"";
31 }
32 inline void print(const char* s) {
33     std::cerr << "\"" << s << "\"";
34 }
35
36 // 多重参数
37 template<typename First, typename... Rest>
38 void print(const First& first, const Rest&... rest) {
39     print(first);
40     if (sizeof...(rest) > 0) {
41         std::cerr << " ";
42         print(rest...);
43     }
44 }
45
46 // vector
47 template<typename T>
48 void print(const std::vector<T>& v) {
49     std::cerr << "[";
50     for (size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {
51         if (i > 0) std::cerr << ", ";
52         print(v[i]);
53     }
54     std::cerr << "]";
55 }
56
57 // map

```

```

58 template<typename K, typename V>
59 void print(const std::map<K, V>& m) {
60     std::cerr << "{";
61     size_t i = 0;
62     for (const auto& p : m) {
63         if (i++ > 0) std::cerr << ", ";
64         print(p.first);
65         std::cerr << ": ";
66         print(p.second);
67     }
68     std::cerr << "}";
69 }
70
71 // pair
72 template<typename T1, typename T2>
73 void print(const std::pair<T1, T2>& p) {
74     std::cerr << "(";
75     print(p.first);
76     std::cerr << ", ";
77     print(p.second);
78     std::cerr << ")";
79 }
80
81 // deque
82 template<typename T>
83 void print(const std::deque<T>& dq) {
84     std::cerr << "[";
85     for (size_t i = 0; i < dq.size(); ++i) {
86         if (i > 0) std::cerr << ", ";
87         print(dq[i]);
88     }
89     std::cerr << "]";
90 }
91
92 // set
93 template<typename T>
94 void print(const std::set<T>& s) {
95     std::cerr << "{";
96     size_t i = 0;
97     for (const auto& x : s) {
98         if (i++ > 0) std::cerr << ", ";
99         print(x);
100 }

```

```

101     std::cerr << "}";
102 }
103
104 // multiset
105 template<typename T>
106 void print(const std::multiset<T>& ms) {
107     std::cerr << "{";
108     size_t i = 0;
109     for (const auto& x : ms) {
110         if (i++ > 0) std::cerr << ", ";
111         print(x);
112     }
113     std::cerr << "}";
114 }
115
116 // queue
117 template<typename T>
118 void print(std::queue<T> q) {
119     std::cerr << "[";
120     bool first = true;
121     while (!q.empty()) {
122         if (!first) std::cerr << ", ";
123         first = false;
124         print(q.front());
125         q.pop();
126     }
127     std::cerr << "]";
128 }
129
130 // stack
131 template<typename T>
132 void print(std::stack<T> s) {
133     std::vector<T> temp;
134     while (!s.empty()) {
135         temp.push_back(s.top());
136         s.pop();
137     }
138     std::reverse(temp.begin(), temp.end());
139     print(temp);
140 }
141
142 // priority_queue
143

```

```

144 template<typename T>
145 void print(std::priority_queue<T> pq) {
146     std::vector<T> temp;
147     while (!pq.empty()) {
148         temp.push_back(pq.top());
149         pq.pop();
150     }
151     print(temp);
152 }
153
154 }
155 #endif
156

```

## 9.2 template

```

1 using namespace std;
2
3 using i64 = int64_t;
4 using u64 = uint64_t;
5 using u32 = uint32_t;
6
7 using i128 = __int128_t;
8 using u128 = __uint128_t;
9
10 template <typename T>
11 constexpr T inf = numeric_limits<T>::max() / 2;
12 template <>
13 constexpr int inf<int> = 1e9;
14 template <>
15 constexpr i64 inf<i64> = 1e18;
16
17 void solve();
18
19 int main() {
20     ios::sync_with_stdio(false);
21     cin.tie(nullptr);
22
23     int t;
24     cin >> t;
25
26     while (t--) {
27         solve();
28     }
29

```

```

30     return 0;
31 }

```

## 9.3 i128

```

1 using i128 = __int128;
2
3 ostream& operator<<(ostream& os, i128 n) {
4     if (n == 0) {
5         return os << 0;
6     }
7     string s;
8     while (n > 0) {
9         s += char('0' + n % 10);
10        n /= 10;
11    }
12    reverse(s.begin(), s.end());
13    return os << s;
14 }
15
16 i128 toi128(const string& s) {
17     i128 n = 0;
18     for (auto c : s) {
19         n = n * 10 + (c - '0');
20     }
21     return n;
22 }
23
24 i128 sqrti128(i128 n) {
25     i128 lo = 0, hi = 1E16;
26     while (lo < hi) {
27         i128 x = (lo + hi + 1) / 2;
28         if (x * x <= n) {
29             lo = x;
30         } else {
31             hi = x - 1;
32         }
33     }
34     return lo;
35 }
36
37 i128 gcd(i128 a, i128 b) {
38     while (b) {
39         a %= b;

```

```
40     swap(a, b);
41 }
42 return a;
43 }
44
```

## 9.4 日期

```
1 const int d[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
2
3 bool isLeap(int y) {
4     return y % 400 == 0 || (y % 4 == 0 && y % 100 != 0);
5 }
6
7 int daysInMonth(int y, int m) {
8     return d[m - 1] + (isLeap(y) && m == 2);
9 }
10
11 int getDay(int y, int m, int d) {
12     int ans = 0;
13     for (int i = 1970; i < y; i++) {
14         ans += 365 + isLeap(i);
15     }
16     for (int i = 1; i < m; i++) {
17         ans += daysInMonth(y, i);
18     }
19     ans += d;
20     return (ans + 2) % 7 + 1;
21 }
22
```