① 当前作业

≫ 2023暑期Python课第四次课下测试

≫ 2023暑期 Python课第三 次课下测试

り 历史作业

» 2023暑期 Python课第四 次课上测试

<u>2023暑期</u><u>Python课第三</u>次课上测试

» 2023暑期 Python课第二 次课下测试

2023暑期Python课第二次课上测试

<u>2023暑期</u><u>Python课第一</u><u>次课下测试</u>

» 2023暑期 Python课第一 次课上测试

2023暑期Python课第四次课下测试 / 编程题 / 2. 编程4.2

2.(509664)

(Problem Description)

Write a program to count the maximum nesting level of curly braces in a given C source code and output the nested sequence of curly braces. The source code does not contain any syntax errors.

Note:

- 1. Curly braces within comments (/* ... */) should be ignored and not counted.
- 2. Curly braces will not appear within string literals in the source code.

[Input Format]

The C source code file to be processed is named **input.c** and located in the current directory.

[Output Format]

Output the maximum nesting level of curly braces on the console, followed by the sequence of curly braces in the order of their appearance on a new line.

[Sample Input]

Suppose the content of the **input.c** file in the current directory is:

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a,b,i,sum1,sum2;
    /*{input}*/
    scanf("%d%d",&a,&b);
    sum1=sum2=0;
    for(i=a;i<=b;i++)
    {
        if(i%2==0)
        {
            sum1+=i;
        }
        else
        {
            sum2+=i;
        }
        /*{output}*/
        printf("Sum1=%d, Sum2=%d",sum1,sum2);
    }
}</pre>
```

[Sample Output]

```
3
{{{}}}}
```

The maximum nesting level of curly braces in the source code input.c is 3, so the output is 3.

[Explanation]

Then, output the curly braces in the order of their appearance, ignoring the braces within comments, which gives the sequence: {{{}}}.

```
提交源文件 选择文件 未选择任何文件 提交 注意: 只能用 PYTHON 语言编写程序。如果有多个源文件,压缩成 rar 或者 zip 包提交。如果用Python多源文件,包内必须包含__main__.py文件。 运行结果
```





计算机专业课程一体化支撑平台

北京航空航天大学教学成果转化平台

©<u>阔思格睿网络科技(北京)有限责任公司</u> | <u>郑州云海科技有限公司</u>

快速导航

▲ QQ学生用户群 328666683

<u>答疑社区</u>

忘记密码

希冀学知桥实训平台

系统能力培养-编译系统赛官网 系统能力培养-操作系统赛官网

公众号与微博



