

# /登录

用于登录

## 接口状态

已完成开发

## 接口URL

<http://127.0.0.1:8000/login/>

## 请求方式

POST

## Content-Type

urlencoded

## 请求Body参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	ssd	Text	是	用户名
password	ssd	Text	是	密码

## 预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本

# /注册

用于登录

## 接口状态

已完成开发

## 接口URL

<http://127.0.0.1:8000/login/>

请求方式

POST

Content-Type

urlencoded

请求Body参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	ssd	Text	是	用户名
password1	ssd	Text	是	密码
email	<a href="mailto:283481855@qq.com">283481855@qq.com</a>	Text	是	邮箱
sex	male	Text	是	性别

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/查询文章

暂无描述

接口状态

已完成开发

接口URL

<http://127.0.0.1:8000/articles/>

请求方式

GET

Content-Type

json

请求Body参数

## 预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本

## /删除文章

暂无描述

## 接口状态

已完成开发

## 接口URL

<http://127.0.0.1:8000/articles/1>

## 请求方式

DELETE

## Content-Type

form-data

## 预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本

## /添加文章

用于添加文章

## 接口状态

已完成开发

## 接口URL

<http://127.0.0.1:8000/articles/>

## 请求方式

POST

## Content-Type

json

## 请求Body参数

```
{
  "title": "1",
  "content": "1"
}
```

## 预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本

## /修改文章

用于修改文章，在链接内指定文章ID。

## 接口状态

已完成开发

## 接口URL

<http://127.0.0.1:8000/articles/1>

## 请求方式

POST

## Content-Type

json

## 请求Body参数

```
{
  "title": "1",
  "content": "1"
}
```

## 预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本

## /显示评论

/comments/id进行访问，返回相应文章所有评论的数据，JSON格式。

## 接口状态

已完成开发

## 接口URL

<http://127.0.0.1:8000/comments/1>

## 请求方式

GET

## Content-Type

json

## 请求Body参数

## 预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本

## /删除评论

暂无描述

## 接口状态

已完成开发

接口URL

<http://127.0.0.1:8000/articles/1>

请求方式

DELETE

Content-Type

form-data

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/添加评论

用于添加评论

接口状态

已完成开发

接口URL

[http://127.0.0.1:8000/add\\_comment/1](http://127.0.0.1:8000/add_comment/1)

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
{
  "comment_content": "内容",
  "pre_comment": 10
}
```

预执行脚本

暂无预执行脚本

## 后执行脚本

暂无后执行脚本