



Tag 3: Docker, GitOps, Deployment-Strategien

10.07.2024, Daniel Krämer

© Copyright 2024 anderScore GmbH

HECKER
CONSULTING


- **Tag 1 – Einführung in Git und GitLab**
 - Einführung & Kursüberblick
 - Grundlagen von Git
 - Git Rebase und Merge-Strategien
 - Git Remote
 - Grundlagen von GitLab
- **Tag 2 – Git-Workflows, CI/CD, GitLab CI**
 - Git-Workflow im Team
 - Gitflow-Workflow
 - Tags, Releases & deren Verwaltung
 - Einführung in GitLab CI/CD & gitlab-ci.yml
 - GitLab Runner
- **Tag 3 – Docker, GitOps, Deployment-Strategien**
 - Entwicklung mit Docker
 - Container/Docker-Registry
 - Erstellen von Release- und Tagged-Images
 - GitOps Grundlagen
 - Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration
 - Abschlussübung & Diskussion

- **Tag 1 – Einführung in Git und GitLab**
 - Einführung & Kursüberblick
 - Grundlagen von Git
 - Git Rebase und Merge-Strategien
 - Git Remote
 - Grundlagen von GitLab
- **Tag 2 – Git-Workflows, CI/CD, GitLab CI**
 - Git-Workflow im Team
 - Gitflow-Workflow
 - Tags, Releases & deren Verwaltung
 - Einführung in GitLab CI/CD & gitlab-ci.yml
 - GitLab Runner
- **Tag 3 – Docker, GitOps, Deployment-Strategien**
 - Entwicklung mit Docker
 - Container/Docker-Registry
 - Erstellen von Release- und Tagged-Images
 - GitOps Grundlagen
 - Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration
 - Abschlussübung & Diskussion

Möglichkeiten des **DEPLOYMENT**

Deployment über GitLab

- Sehr flexibel konfigurierbar
- Viele Strategien möglich
- Fast jeder Workflow abbildbar




Verschiedene Deployment Strategien

- Recreate Deployment
- Blue-Green Deployment
- Canary Deployment
- Shadow Deployment

Recreate Deployment

- Altsystem wird offline genommen
- Neusystem wird danach deployed und gestartet



Vorteile


- Einfache Implementierung
- Günstig

Nachteile

- Downtime
- Aufwändiges Rollback
- Kein partielles Deployment möglich

Blue-Green Deployment

- Alt und Neu werden parallel gehostet
- Anfragen gehen erst nur teilweise aufs neue System
- Alt System für Rollback und weitere Updates nutzen



Vorteile


- Keine Downtime
- Einfaches Rollback
- Partielles Deployment
- Rolling Updates

Nachteile

- Aufwendige Implementierung
- Zufällige Zuweisung zu neuem System
- Teuer


Red-Black Deployment

- Sehr ähnlich zu Blue-Green
- Kompletter Wechsel zu Neusystem



Canary Deployment

- Neue Version nur für bestimmten Teil der User released
- Test der Version mit Testgruppe



Vorteile


- Keine Downtime
- Partielles Deployment
- Gezielte Testgruppe

Nachteile

- Aufwendige Implementierung
- Teuer
- Testgruppe nötig

Shadow Deployment

- Neusystem wird parallel zu Altsystem gehosted
- Anfragen werden vom Altsystem bearbeitet
- Anfragen werden zum Neusystem gespiegelt




Vorteile

- Keine Downtime
- Kein Rollback nötig
- Test unter Volllast möglich

Nachteile

- Aufwendige Implementierung
- Teuer

Variablen und Secrets



Variablen und Secrets

- Abweichungen in Konfiguration zwischen Umgebungen
- Umgebungsvariablen
- Adressen/URLs
- Zugangsdaten
- Konfiguration von Docker Containern

GitLab Variablen

4

4

4

Q Search or go to...

ISSUES

Merge requests 0

Manage >

Plan >

Code >

Build >

Secure >

Deploy >

Operate >

Monitor >

Analyze >

Settings >

General

Integrations

Webhooks

Access Tokens

Repository

Merge requests

CI/CD

Packages and registries

Monitor

Usage Quotas

Q Search page

General pipelines

Customize your pipeline configuration.

Expand

Auto DevOps

Automate building, testing, and deploying your applications based on your continuous integration and delivery configuration. [How do I get started?](#)

Expand

Runners

Runners are processes that pick up and execute CI/CD jobs for GitLab. [What is GitLab Runner?](#)

Expand

Artifacts

A job artifact is an archive of files and directories saved by a job when it finishes.

Expand

Variables

Variables store information that you can use in job scripts. Each project can define a maximum of 8000 variables. [Learn more.](#)

Variables can be accidentally exposed in a job log, or maliciously sent to a third party server. The masked variable feature can help reduce the risk of accidentally exposing variable values, but is not a guaranteed method to prevent malicious users from accessing variables. [How can I make my variables more secure?](#)

Variables can have several attributes. [Learn more.](#)

- Protected: Only exposed to protected branches or protected tags.
- Masked: Hidden in job logs. Must match masking requirements.
- Expanded: Variables with \$ will be treated as the start of a reference to another variable.

CI/CD Variables </> 0


Add variable

Key ↑	Value	Environments	Actions
There are no variables yet.			

GitLab Variablen

- Keine externen Tools
- Begrenzte Sicherheit
 - Jeder, der Projekteinstellungen bearbeiten darf, kann sie sehen
 - Können mit fehlerhafter Pipeline geloggt werden
- Müssen richtig konfiguriert sein
 - Visible oder masked
 - Protect Variable
- Können überschrieben werden

Secret Vaults



Secret Vaults

- Externe Provider
 - HashiCorp Vault, Azure Key Vault, Google Cloud Secret Manager
- Müssen selbst eingebunden werden
- Können in mehreren Projekten verwendet werden
- Bieten mehr Features (Secret Rotation)
- Sicherer als GitLab Variablen