



## NOTAS:

1- Aplicar tratamiento térmico templado hasta alcanzar una dureza de 42 RUC "C".

2- Rectificar después del tratamiento térmico  
Planos de referencia

2-151- Casquillo para chumacera para elevador de piedra

MOD. # 84347 DWG. 206-A-722 JEFFREY

2							
1							
0	Elaboración de planos						
	J.A.R.C.	REV.	INSR.	C.T.M.	MANTTO.	APROBO	0142272 13 NOV. 85
REV.No.	DIBUJO	REV.	INSR.	C.T.M.	MANTTO.	APROBO	O.T.No. FECHA
MATERIAL ORIGINAL		Acero		TOLERANCIAS NO IND.		FRACC. ± 0.001" DECI. ± 0.002"	
MAT.P/FABRICACION		ASTM-A-27		PARALELISMO		± 0.002" /PIE	
TRATAMIENTO TERMICO		Ver nota 1		ACABADOS NO INDIC.		250	
DUREZA		Ver nota 1		RADIO NO INDICADOS			
PESO UNITARIO		30.5 Kg.		REDONDEAR FILOS SI		NO	

NOTA: ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE INDUSTRIA DEL ALCALI, S. A. Y NO PODRA SER UTILIZADA POR PERSONAL SIN AUTORIZACION. QUEDA PROHIBIDA Y SUJETO A DEMANDA, LA PUBLICACION PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO.



INDUSTRIA DEL ALCALI, S. A.

BLOCK CHUMACERA PARA  
ELEVADOR DE PIEDRA

Nº EQUIPOS	CODIFICACION	SECCION: Hornos	
A-205	No. PARTE	2	No. EQUIPO Ver tabla
A-301	ACOTACIONES: Pulgadas	DIBUJO No. 2-152	