



TAG	X LOC	Y LOC	SIZE
E6	400.80	240	Ø 15 THRU ALL
E7	256.80	85	
E23	360.80	165	
E24	360.80	210	
E25	360.80	240	
E26	380.80	165	
E27	380.80	210	
E28	380.80	240	
E29	400.80	165	
E30	400.80	210	
F1	480	245	Ø 30 THRU ALL
G1	612.80	100	Ø 5 THRU ALL M6x1.0 - 6H THRU ALL
G2	612.80	170	
G3	670	100	
G4	670	170	

NOTES: DEJAR PIEZA LIBRE DE REBABA Y MATAR FILOS.		TOTAL OF PIECES	1 Pzas.
		ANG. PRO	 
SHEET 1 OF 1			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
REVIEWS			

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
TOLERANCES		ISO 2768-1 mK-E
DIMENSIONS		ASME Y14.5M-1994
MM	INCHES	ANGLES
+1.1 -1	+0.04 -0.04	+1° -1°
MATERIAL: Laminia Galvanizada		
SURFACE TREATMENT	PINTURA ELETROSTATICA RAL	
HARDNESS	9002 N/A	

JSSAM-JTC-MF-FM-0002-001