



MATERIAL: LAMINA CAL.11

		DIFERENCIAS PARA MEDIDAS SIN INDICACIÓN DE TOLERANCIA (DIN 7168)	SIGNOS DE DIN3141	- DEV	DESCRIPCION	BV	DATE	NOTA: TÖDAS LAS	SOLDADURAS NO INDICADAS SERAN DE 3.15mm DEL		DESC
		MÁS DE	MAQUINADO Sede 2	KLV	DE3CKII CIOI4	В.	DAIL	MINIMO A UNIR CL	IANDO SE SUELDE POR DOS LADOS Y 6.3mm		PLA <sup>®</sup>
		ALCANCES DE MEDIDAS   HASTA 6   6 HASTA 30 HASTA 100 HASTA 300 HASTA 2000 HAS	DIN ISO N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 a N1	1				CUANDO SE SUELD	E SOLO POR UNO, TODAS LAS SOLDADURAS IRAN DE	Capadas y pasivadas	NO. [
	RADIOS NO IND. = 3.15mm	MAQUINADO ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,5 ±2,0 ±3,0  PAILEDIA ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±3,0 ±4,0 ±4,0 ±8,0	ADMISIBLES EN: μ 50 25 12,5 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2+0,02	25					FABRICACION DE MAQUINAS		14282
		TABLERIA 20,0 21,0 21,0 22,0 20,0 24,0 20,0 20,0						$  r \rangle / \pi$	S.A. DE C. V.	FAMA	MATE
	QUITAR FILOS   MARCAR No. PIEZA   O	TOLERANCIAS GENERALES	MAQUINADAS						MONTERREY, N.L. MEXICO		ASTM
E	este plano y el derecho a su uso	ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE FABRICACION DE MAQUINAS, S. A. DE C.	V., EL USO INDEBIDO Y LA VIOLACION A LA CONF	FIDENCIALIDAI	) del mismo sera castigado conforme a la ley,desi	PUES DE U	TILIZARLO PARA	. LO QUE FUE PRESTAI	oo debera devolverse a "fama" de inmediato o c	JUANDO "FAMA" LO SOLI	ICITE.

		FABRICACION DE MAQUINAS S.A. DE C. V. MONTERREY, N.L. MEXICO	FAM
	CUANDO SE SUEL	DE SOLO POR UNO, TODAS LAS SOLDADURAS IRAN DE	CAPADAS Y PASIV
E	MINIMO A UNIR C	UANDO SE SUELDE POR DOS LADOS Y 6.3mm	
	NOTA: TODAS LAS	SOLDADURAS NO INDICADAS SERAN DE 3.15mm DEL	ESPESOR

PLATINA DERECHA						

ATINA DERECHA		OM REVISO	IAMANO R
. dibujo	acabado:	SG	NUMERO DE
824-m025	RAL#7035	DIBUJO	
ferial:	TERMICO TERMICO:	FECHA	HOJA
M-A36	N/A	18/12/2021	1 de 1