


CONJUNTO SOLDADO 142824-W012

В



	DIFERENCIAS PARA MEDIDAS SIN INDICACIÓN DE TOLERANCIA (DIN 7148) SIGNOS DE DIN314]		DECCRIRCION	DV	DATE	NOTA: TODAS LAS SOLDADURAS NO INDICADAS SERAN DE 3.15mm DEL ESPESOR	DESCRIPCION:	
	MAS DE MA	W WW REV	DESCRIPCION	ВТ	DATE	MINIMO A UNIR CUANDO SE SUELDE POR DOS LADOS Y 6.3mm	PUERTA	
	ALCANCES DE MEDIDAS NOMINALES (mmi) HASTA 6 6 HASTA 30 HASTA 30 HASTA 30 HASTA 600 HASTA 2000 HASTA 2000 HASTA 2000 HASTA 2000 HASTA 2000 DIN 50 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N NOMINALES (mmi) HASTA 6 30 100 300 1000 2000 4000 DIN 50 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N	N5 N4 a N1			L	CUANDO SE SUELDE SOLO POR UNO, TODAS LAS SOLDADURAS IRAN DECAPADAS Y PASIVADAS		ACABADO:
- 1	MAGUINADO ±0,1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.5 ±2.0 ±3.0 ADMISRES DI: μ 50 ±2.5 ±3.0 ADMISRES DI: μ 50 ±3.0 ±3.0 ±3.0 ±3.0 ±3.0 ±3.0 ±3.0 ±3.	0,4 0,2+0,025				FABRICACION DE MAQUINAS	142024 11012	RAL#5002
	QUITAR FILOS  MARCAR NO. PIEZA  TOLERANCIAS GENERALES MAQUINADAS					S.A. DE C. V.  MONTERREY, N.L. MEXICO		TERMICO TERMICO: N/A

