



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|-------|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | FRACC. 0" A 12" | ± 1/64 | PARALELISMO | 0.003"/PIE | F | | | | NOMBRE CUBIERTA SOPORTE | | | |
| | FRACC. 12" A 24" | ± 1/32 | CONCENTRICIDAD | 0.001" LTI | E | | | | ESCALA 1:2 | MATERIAL SAE-1018 (A) | NUMERO 9642 | CAMBIO A |
| | FRACC. 24" EN | ± 1/16 | PERPENDICULARIDAD | ±0.003"/PIE | D | | 1 | 106340 | | | | |
| | DECIMALES | ±0.005" | OVALADO | 0.0005" LTI | C | | 1 | 102059 | | | | |
| QUITAR FILAS | ANGULARES | ± 15' | PANDURA | 0.003"/PIE | B | | 1 | 92356 | DIBUJO | FECHA |  FABRICACION DE MAQUINAS S.A. DE C. V. MONTERREY, N.L. MEXICO | TAMÑO B |
| MARCAR No. PIEZA | ACABADOS NO IND. = 500 | RADIOS NO IND. = | A | FE/00 | 1 | 9633 | 7/2 | DIC/98 | FECHA | | | |
| REF. | TOLERANCIAS GENERALES MAQUINADAS | | | | CAMBIO | FECHA | CANT. | SE USA EN | REVISO DGA | FECHA SE/99 | | |

23 FEB. 2000