

8961 89 S.L. 1968

FRACCIONARIAS		+ 0.003"		.015		PARALELISMO		0.003"/pie		TRATAMIENTO TERMICO	
DECIMALES		+ 0.003"				CONCENTRICIDAD		0.001"/L.T.I.		DUREZA	
ANGULARES		+ 15'				PERPENDICULARIDAD		+ 0.003"/pie		ACABADO 250 RMS	
ACABADOS		+ 50%				OVALADO		0.0005"/L.T.I.		INSTRUCCIONES ESPECIALES	
DUREZA		+ 1° R.C.				PANDURA MAX.		0.005"/pie		Tolerancias no son acumulativas	

A				B				C				D			
<div style="text-align: center;"> <p>CHAFLAN 1/32 x 45°</p> <p>125</p> <p>98855</p> <p>3"</p> <p>1/4</p> <p>3/16</p> <p>3755/3745</p> <p>ESCALA NDT.</p> </div>															
PESO EN KG.				Ref. 800-407-505-1 (M.B.)				ART.				CANT.			
FECHA DE MICROFILMADO				2 OCT. 1973				Material				SAE 1095 (O.R.)			
FECHA DE MICROFILMADO				2 OCT. 1973				Escala				2:1			
FECHA DE MICROFILMADO				2 OCT. 1973				DIB.				HET 1X-68			
FECHA DE MICROFILMADO				2 OCT. 1973				REV.				AUTORIZADO			
FECHA DE MICROFILMADO				2 OCT. 1973				REV.				FABRICACION DE MAQUINAS, S. A.			
FECHA DE MICROFILMADO				2 OCT. 1973				REV.				MONTERREY, N. L., MEXICO			

1

2

1