

forum API接口文档

1、用户信息接口

1.1)注册

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/users/addUser

请求方式：POST

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|----------|--------|------|-----|---------------|-----|
| name | string | 用户名 | 是 | test | |
| emil | string | 邮箱 | 是 | 123456@qq.com | |
| password | string | 密码 | 是 | 123456 | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "创建成功",
  "code": 200,
  "data": {
  }
}
```

异常示例：

描述：

用户注册

注意事项：

1.2)登录

调用地址：http://127.0.0.1/api/users/login

请求方式：POST

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|------|--------|------|-----|-------------|-----|
| emil | string | 登录邮箱 | 是 | test@qq.com | |

| | | | | | |
|----------|--------|------|---|--------|--|
| password | string | 登录密码 | 是 | 123456 | |
|----------|--------|------|---|--------|--|

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "登陆成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjVINzYwN2Q1YmIzM2U0NDIwMGI4NWE4ZSIsImhhdCI6MTU4NTAyNDkzMn0.sb36sfDLIVrj4TwjMP9cKCrpRLCYf_LFEjrGOvh9VI"
  }
}
```

异常示例：

描述：
用户登录
注意事项：

1.3)获取用户信息

调用地址：http://127.0.0.1/api/users/userInfo
请求方式：GET
请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|-------|--------|------|-----|-----|-----|
| token | string | 验证用户 | 否 | | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "获取成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "looks": 1,
    "emil": "531549304@qq.com",
  }
}
```

```

    "like":0,
    "__v":0,
    "name":"lawliet",
    "artical_num":3,
    "avatar":"http://q739pxgpt.bkt.clouddn.com/no-avatar-8.png",
    "_id":"5e7607d5bb13e44200b85a8e"
  }
}

```

异常示例：

描述：

注意事项：

如果不传token返回未登录

1.4)编辑用户信息

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/users/editUserInfo

请求方式：POST

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|-------|--------|---------|-----|------|---------|
| emil | string | | 是 | | 用户注册邮箱 |
| name | string | 用户名 | 是 | test | 用户注册用户名 |
| sex | string | 性别 | 是 | | 未知 |
| label | string | 标签 | 是 | | 天然呆 |
| tips | string | 个性签名 | 是 | | 默认个性签名 |
| token | string | | 是 | | |
| id | string | 修改的用户id | 是 | | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```

{
  "msg":"修改成功",
  "code":200,
  "data":{

```

}

异常示例：

描述：

注意事项：

2、获取板块

2.1)获取板块

调用地址：http://127.0.0.1:3000/type/getType

请求方式：GET

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| token | string | 用户token | 是 | | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "获取成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "__v": 0,
      "_id": "5e76080fbb13e44200b85a8f",
      "type": "JavaScript"
    }
  ]
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：

3、文章接口

3.1)获取文章

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/article

请求方式：GET

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|-----------|--------|--------|-----|-----|------|
| pageIndex | int | 获取页数 | 否 | | 1 |
| type | string | 获取文章类型 | 否 | | null |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|-------|---------|------|------|
| msg | String | msg | 获取成功 |
| total | Integer | 文章数量 | 3 |
| code | Integer | code | 200 |

返回示例：

```
{
  "msg": "获取成功",
  "total": 3,
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "create_time": "1584795371439",
      "author": {
        "looks": 1,
        "emil": "531549304@qq.com",
        "like": 0,
        "__v": 0,
        "name": "lawliet",
        "artical_num": 2,
        "avatar": "http://q739pxgpt.bkt.clouddn.com/no-avatar-8.png",
        "_id": "5e7607d5bb13e44200b85a8e"
      }
    }
  ],
}
```

```
    "personal": "public",
    "title": "vue常见面试题",
    "type": "Vue",
    "content": "内容",
    "looks": 0,
    "__v": 0,
    "_id": "5e760eebbb13e44200b85a9c",
    "id": "5e7607d5bb13e44200b85a8e",
    "collect": 0
  }
]
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：

3.2)阅读量排行

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/article/sort

请求方式：GET

异常示例：

描述：

注意事项：

3.3)获取分类数量

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/article/typeNum

请求方式：GET

返回示例：

```
{
  "msg": "",
  "code": 200,
  "data": [
```

```
{
  [
    {
      \"count\":3,
      \"_id\":{\"
        \"type\":\"全部\"
      }
    },
    {
      \"count\":2,
      \"_id\":{\"
        \"type\":\"Vue\"
      }
    },
    {
      \"count\":1,
      \"_id\":{\"
        \"type\":\"JavaScript\"
      }
    }
  ]
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：

3.4)获取文章详情

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/article/detail

请求方式：GET

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|------|--------|------|-----|-----|-----|
| _id | string | 文章id | 是 | | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "获取成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "create_time": "1584794585929",
    "author": {
      "looks": 1,
      "emil": "531549304@qq.com",
      "like": 0,
      "__v": 0,
      "name": "lawliet",
      "artical_num": 1,
      "avatar": "http://q739pxgpt.bkt.clouddn.com/no-avatar-8.png",
      "_id": "5e7607d5bb13e44200b85a8e"
    },
    "personal": "public",
    "title": "vue生命周期面试题",
    "type": "Vue",
    "content": "内容",
    "looks": 0,
    "__v": 0,
    "_id": "5e760bd9bb13e44200b85a9b",
    "id": "5e7607d5bb13e44200b85a8e",
    "collect": 0
  }
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：

3.5) 点赞

调用地址：<http://127.0.0.1/api/article/like>

请求方式：GET

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|---------|---------|------|-----|-----|------|
| token | string | | 是 | | |
| id | string | 文章id | 是 | | |
| is_like | boolean | | 是 | | true |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "点赞成功",
  "code": 200,
  "data": {
  }
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：

3.6)发表文章

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/article/sendArticle

请求方式：POST

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|----------|--------|------|-----|-----|----------|
| title | string | 文章标题 | 是 | | |
| content | string | 文章内容 | 是 | | |
| type | string | 文章类型 | 是 | | null |
| author | object | 作者 | 是 | | 登录用户信息 |
| personal | string | | 是 | | personal |
| looks | string | 浏览量 | 是 | | 0 |
| token | string | | 是 | | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|---------|------|------|
| msg | String | msg | 发帖成功 |
| code | Integer | code | 200 |

返回示例：

```
{
  "msg": "发帖成功",
  "code": 200,
  "data": {
  }
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：

3.7)回复

调用地址：http://127.0.0.1:3000/api/users/reply

请求方式：GET

请求参数：

| 参数名称 | 参数类 | 参数说明 | 是否必 | 默认值 | 示例值 |
|---------|--------|------|-----|-----|-----|
| _id | string | 文章id | 是 | | |
| content | string | 回复内容 | 是 | | |
| token | string | | 是 | | |

返回参数：

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 示例值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

返回示例：

```
{
  "msg": "评论成功",
  "code": 200,
  "data": {
  }
```

```
}  
}
```

异常示例：

描述：

注意事项：