



RWY No	Dimension (m) - Surface	TORA (m)	LDA (m)	Strength	Lights
05	630 x 18 Asphalt ●	630	590	5.7t MTOW	
23		630	630		

• On both sides of RWY: 6m asphalt shoulders. Beiderseits der RWY: 6m Asphalt-Streifen.

Contact HOHENEMS AERODROME at least 2 MIN prior to reaching reporting points and maintain listening watch.

APCH/DEP strictly along prescribed routes, resp. APCH/DEP sector, as shown on chart 19-1.

Avoid overflying AD below 4000'.

Look out for GLD, hang-GLD, parachuting and model flying.

Taxiing on RWY only.

GLD will use paved RWY for TKOF/LDG.

Discontinue APCH as soon as parachutists are below 660' SFC within AD area.

Avoid built-up areas near AD.

TKOF/LDG are only permitted when the barriers on the road in front of THR rwy 05 are closed.

HOHENEMS FLUGPLATZ spätestens 2 MIN vor Erreichen der Meldepunkte rufen und hörbereit bleiben.

An-/Abflüge nur entlang vorgeschriebener Strecken bzw. An-/Abflugsektoren wie aus Karte 19-1 ersichtlich.

Den Platz nicht unter 4000' überfliegen.

Auf Segelflüge, Hängegleiter, Fallschirmspringer und Modellflüge achten.

Rollen auf RWY beschränkt.

GLD starten/landen auf befestigter RWY.

Anflug abbrechen, sobald sich Fallschirmspringer unterhalb 660' SFC im Platzbereich befinden.

Wohngebiete in Platznähe meiden.

Starts und Landungen von LFZ sind nur zulässig, wenn die Schranken der Straße, die unmittelbar vor der Schwelle 05 vorbeiführt, geschlossen sind.