



FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

SINTEZA

proiectului de diplomă cu titlul:

SISTEM DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI

Autor: **Mihai Octavian COPOSESCU**
Coordonator: Prof. Dr. Ing. Zoltan Francisc BARUCH

1. Cerințele temei:

Dezvoltarea unui sistem pentru monitorizarea calitatii aerului accesibil de la distanta. Calitatea aerului din mediul inconjurator este o problema in crestere cauzata de dezvoltarea rapida a industriei si aglomerarea spatiilor urbane. Pentru dezvoltarea unor solutii optime la aceasta problema este necesara monitorizarea calitatii aerului pe timp indelungat.

Sistemul trebuie sa contina un dispozitiv care are ca principale functii mentinerea unei conexiuni Wi-Fi si achizitionarea parametrilor specifici calitatii aerului.

Datele colectate vor fi transmise catre un server, care sa permita observarea parametrilor in timp real, si catre o baza de date, care sa permita memorarea datelor.

Dezvoltarea unei aplicatii Android pentru accesul facil la parametrii esantionati de sensor.

2. Soluții alese:

Utilizarea a 3 tipuri de senzori capabili sa esantioneze cei mai comuni paramterii specifici calitatii aerului: temperatura, umiditate, particule in suspensie de 4 marimi diferite si concentratia compusilor organici volatili.

Pentru obtinerea datelor in timp real s-a ales protocolul MQTT, si implicit un Broker MQTT, deoarece acesta ofera o solutie scalabila si cu consum mic de resurse.

Pentru salvarea datelor s-a ales baza de date MongoDB, deoarece aceasta ofera o solutie foarte buna pentru datele care sunt legate un moment de timp, si anume baza de date de tip serii in timp.

Utilizarea unei aplicatii Android pentru vizualizarea datelor, fiind un sistem la indemana marii majoritati a populatiei.

3. Rezultate obținute:

Aplicatia android receptioneaza datele in timp real de la Brokerul MQTT si obtine datele istorice pentru un anumit interval de timp prin intermediul protocolului HTTP si al unui server RESTful.

Modulul MQTT Broker contine pe langa server-ul propriu zis, un client MQTT care intercepsteaza datele transmise de catre senzor si le salveaza in baza de date. Rolul server-ului este de a retransmite mesajele catre clientii conectati.

Senzorii esantioneaza periodic parametrii de calitate a aerului si ii transmite Brokerului MQTT prin intermediul unui router care ii ofera acces la internet.

Figura 1 prezinta rezultatele obtinute in urma dezvoltarii acestui sistem sub forma unei scheme arhitecturale.




Figura 1 - Arhitectura sistemului

4. Testări și verificări:

Sistemul a fost supus la 4 moduri de testare: fortarea unor schimbări ale mediului, scalabilitate, latentă și consum de putere.

Senzorul a fost introdus într-o camera termică în care s-a variat temperatura între 26°C și 55°C pentru a observa răspunsul acestuia la schimbarea temperaturii. De asemenea, valorile raportate de acesta au fost comparate cu senzorul camerei termice, iar diferențele între aceștia în perioadele stabile au fost de $\pm 0.1^\circ\text{C}$.

Pentru variația particulelor în suspensie senzorul a fost introdus într-o cutie în care s-a introdus treptat fum. La acest test nu a fost posibilă compararea cu un alt senzor.

Pentru a verifica scalabilitatea sistemului au fost simulați 20 de senzori prin intermediul unor programe în python. Acești senzori transmiteau temperatura și umiditatea la un interval de 20 de secunde. Testul a durat o oră în care au fost verificate: accesul la datele în timp real, accesul la datele istorice și schimbări în latentă sistemului.

Latenta sistemului a fost calculata avand cei 20 de senzori simulati functionali. Datele obtinute in urma testului sunt:

- $T_{real} = 1.624$ secunde in cazul datelor in timp real.
- $T_{istoric\ 1h} = 176$ milisecunde in cazul cererii datelor istorice pentru ultima ora.
- $T_{istoric\ 1d} = 1.556$ secunde in cazul cererii datelor istorice pentru ultima zi.
- $T_{db} = 1.379$ secunde reprezentand timpul necesar pentru ca datele sa fie salvate in baza de date.

Consumul de putere al senzorului a fost masurat utilizand un ampermetru cu capacitatea de esantionare si mediere a valorilor pe o perioada de 30 de minute pentru a permite sistemului sa se stabilizeze. Rezultatul acestui test a fost un consum de 150 mA/h.

5. Contribuții personale:

Integrarea protocolului MQTT in platforma embeded Zynq 7000 si imbunatatirea performantelor driver-ului Paho MQTT prin inlocuirea sectiunilor de cod unde era utilizata o asteptare blocanta a raspunului (busy waiting) la un pachet.

Integrarea controler-ului de retea ATWINC1500 cu procesorul Zynq 7000. Acesta dintai are integrata stiva de comunicatie TCP/IP eliberand procesorul de gestiunea retelei.

Structurarea datelor raportate de senzori conform cu cerintele bazei de date de tip serii in timp pentru a beneficia de toate avantajele acesteia, performante foarte bune la scriere si interogare, capacitate de stocare mare si un grad inalt de scalabilitate.

Raportarea parametrilor de calitate a aerului PM4.0 (particule in suspensie cu diametru mai mic de 4 micrometri) si TPS (media diametrului particulelor detectate) care nu se regasesc in standardele existente de calitate a aerului sau in sistemele de calitate a aerului uzuale, dar care ofera informatii utile despre sursa si tipul particulelor detectate.

6. Surse de documentare:

Principalele resurse de documentare pentru realizarea proiectului sunt:

- W. Stallings, Data and Computer Communications, 8th ed. Pearson Education, 2007.
- MQTT Version 3.1.1, OASIS Standard, 29 October 2014. [Online].
- Advanced Micro Devices Inc. Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual, June 30 2023.
- P. Done, Practical MongoDB Aggregations. Packt, 2023.
- M. Grinberg, Flask Web Development, Developing Web Applications with Python, 2nd ed. O'Reilly Media, 2018.

Data: 27.08.2024

Autor _____

Coordonator _____