Configuración de Vercel y variables de entorno

Cómo registrar credenciales sin filtrarlas ni guardarlas en Git.

VARIABLES DE ENTORNO

1. Entrar a Vercel → proyecto `cordoba-digital` → Settings → Environment Variables.
2. Agregar cada variable para Production, Preview y Development según corresponda.
3. No subir `.env` al repositorio.
4. Después de guardar, volver a desplegar.

VARIABLES ESPERADAS

Variable	Para qué
`DATABASE_URL`	Conexión a Postgres (Neon/Vercel Postgres)
`APP_URL`	URL pública del sitio, ej. `https://cordoba-digital.vercel.app`
`MP_ACCESS_TOKEN`	Mercado Pago, si se activa
`MP_PUBLIC_KEY`	Mercado Pago, si se activa
`MP_WEBHOOK_SECRET`	Firma de webhooks de MP
`GOOGLE_PLACES_API_KEY`	Comentarios/estrellas de Google Places
`GOOGLE_PLACE_ID`	Negocio a consultar en Places

REGIÓN DE FUNCIONES

Se dejó configurado para que las funciones corran en la misma región que Neon:

> **vercel.json**
> `{ "$schema": "https://openapi.vercel.sh/vercel.json", "regions": ["cle1"] }`

`cle1` equivale a AWS `us-east-2`.

CHECKLIST

- Commit y push de `vercel.json`
- Deploy producción completado
- Región runtime verificada como `cle1`
- Variables de entorno cargadas en el panel

- Secrets no versionados en Git