

## 1 简述一条Linux命令行的一般组成格式

### 参考答案

命令字 [选项]... [参数1] [参数2]...

## 2 简述绝对路径、相对路径的含义

### 参考答案

- 绝对路径：以 / 开始的完整路径
- 相对路径：以当前工作目录为参照的路径

## 3 linux命令行常用的通配符有哪些，各自的作用是什么

### 参考答案

针对不确定的文档名称，以特殊字符表示。

- \*：任意多个任意字符
- ?：单个字符
- [a-z]：多个字符或连续范围中的一个，若无则忽略
- {a,min,xy}：多组不同的字符串，全匹配

## 4 删除文件/etc/resolv.conf，然后用vim重建此文件

### 参考答案

1) 确认文件原有的内容

```
01. [root@svr7 ~] # cat /etc/resolv.conf
02. # Generated by NetworkManager
03. search ilt.example.com example.com
04. nameserver 172.25.254.250
```

2) 删除文件

```
01. [root@svr7 ~] # rm -rf /etc/resolv.conf
02. [root@svr7 ~] # ls -l /etc/resolv.conf //检查删除结果
03. ls: cannot access /etc/resolv.conf: No such file or directory
```

## 3 ) 用vim重建此文件

```
01. [ root@svr7 ~] # vim /etc/resolv.conf           //保留有效配置即可
02. search ilt.example.com example.com
03. nameserver 172.25.254.250
04. [ root@svr7 ~] # cat /etc/resolv.conf           //检查重建结果
05. search ilt.example.com example.com
06. nameserver 172.25.254.250
```