

1 如何禁止用户harry对/opt/private目录有任何权限，但不影响其他用户对此目录的访问

参考答案

```
01. [ root@server0 ~] # mkdir /opt/private
02. [ root@server0 ~] # setfacl -m u:harry:- /opt/private/
03. [ root@server0 ~] # getfacl /opt/private/
04. getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
05. # file: opt/private/
06. # owner: root
07. # group: root
08. user::rwx
09. user:harry:--- //确认结果
10. group::r-x
11. mask::r-x
12. other::r-x
```

2 新建目录/var/public，允许任何人写入，但禁止更改其他用户的文件

参考答案

```
01. [ root@server0 ~] # mkdir /var/public
02. [ root@server0 ~] # chmod 1777 /var/public
03. [ root@server0 ~] # ls -ld /var/public/
04. drwxrwxrwt. 2 root root 6 Nov 26 00:11 /var/public/
```

3 配置LDAP客户端常用的工具有哪些，简述各自的特点

参考答案

authconfig-tui：系统默认安装，提供仿图形的配置界面，显示效果容易受字符终端的屏幕大小、字体大小影响。

authconfig-gtk：一般需要额外安装对应的软件包，提供真正的图形配置界面，但是需要图形桌面功能支持，使用最方便。

4 简述Linux客户机手动挂载NFS共享目录的方法

参考答案

01 mount 服务器地址:目录路径 本地挂载点