

NSD CLUSTER DAY02

1. [案例1：ipvsadm命令用法](#)
2. [案例2：部署LVS-NAT集群](#)
3. [案例3：部署LVS-DR集群](#)

1 案例1：ipvsadm命令用法

1.1 问题

准备一台Linux服务器，安装ipvsadm软件包，练习使用ipvsadm命令，实现如下功能：

- 使用命令添加基于TCP一些的集群服务
- 在集群中添加若干台后端真实服务器
- 实现同一客户端访问，调度器分配固定服务器
- 会使用ipvsadm实现规则的增、删、改
- 保存ipvsadm规则

1.2 方案

安装ipvsadm软件包，关于ipvsadm的用法可以参考man ipvsadm资料。

常用ipvsadm命令语法格式如表-1及表-2所示。

表 - 1 ipvsadm命令选项

命令选项	含义
ipvsadm -A	添加虚拟服务器
ipvsadm -E	修改虚拟服务器
ipvsadm -D	删除虚拟服务器
ipvsadm -C	清空所有
ipvsadm -a	添加真实服务器
ipvsadm -e	修改真实服务器
ipvsadm -d	删除真实服务器
ipvsadm -L	查看 LVS 规则表
-s [rr wrr lc wlc]	指定集群算法

表 - 2 ipvsadm语法案例

[Top](#)

命令	含义
<code>ipvsadm -A -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]</code>	添加虚拟服务器, 协议为 tcp (-t) 或者 udp (-u)
<code>ipvsadm -E -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]</code>	修改虚拟服务器, 协议为 tcp 或 udp
<code>ipvsadm -D -t u 192.168.4.5:80</code>	删除虚拟服务器, 协议为 tcp 或 udp
<code>ipvsadm -C</code>	清空所有
<code>ipvsadm -a -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m] [-w 权重]</code>	添加真实服务器 -g (DR 模式), -i (隧道模式), -m (NAT 模式)
<code>ipvsadm -e -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m] [-w 权重]</code>	修改真实服务器
<code>ipvsadm -d -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100</code>	删除真实服务器
<code>ipvsadm -Ln</code>	查看 LVS 规则表

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：使用命令增、删、改LVS集群规则

1) 创建LVS虚拟集群服务器 (算法为加权轮询 : wrr)

01. [root@proxy ~] # yum -y install ipvsadm
02. [root@proxy ~] # ipvsadm -A -t 192.168.4.5:80 -s wrr
03. [root@proxy ~] # ipvsadm -Ln
04. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
05. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
06. -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
07. TCP 192.168.4.5:80 wrr

2) 为集群添加若干real server

01. [root@proxy ~] # ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 -m -w 1
02. [root@proxy ~] # ipvsadm -Ln
03. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
04. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
05. -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
06. TCP 192.168.4.5:80 wrr
07. -> 192.168.2.100:80 Masq 1 0 0
08. [root@proxy ~] # ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.200 -m -w 2
09. [root@proxy ~] # ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.201 -m -w 3
10. [root@proxy ~] # ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.202 -m -w 4

[Top](#)

3) 修改集群服务器设置(修改调度器算法，将加权轮询修改为轮询)

```

01. [ root@proxy ~] # ipvsadm - E - t 192.168.4.5:80 - s rr
02. [ root@proxy ~] # ipvsadm - Ln
03. IP Virtual Server version 1.2.1 ( size=4096)
04. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
05.   -> RemoteAddress:Port      Forward Weight ActiveConn InActConn
06. TCP 192.168.4.5:80 rr
07.   -> 192.168.2.100:80        Masq    1     0     0
08.   -> 192.168.2.200:80        Masq    2     0     0
09.   -> 192.168.2.201:80        Masq    2     0     0
10.   -> 192.168.2.202:80        Masq    1     0     0

```

4) 修改read server (使用-g选项，将模式改为DR模式)

```

01. [ root@proxy ~] # ipvsadm - e - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.2.202 - g

```

5) 查看LVS状态

```

01. [ root@proxy ~] # ipvsadm - Ln

```

6) 创建另一个集群 (算法为最少连接算法；使用-m选项，设置工作模式为NAT模式)

```

01. [ root@proxy ~] # ipvsadm - A - t 192.168.4.5:3306 - s lc
02. [ root@proxy ~] # ipvsadm - a - t 192.168.4.5:3306 - r 192.168.2.100 - m
03. [ root@proxy ~] # ipvsadm - a - t 192.168.4.5:3306 - r 192.168.2.200 - m

```

6) 永久保存所有规则

```

01. [ root@proxy ~] # ipvsadm - save - n > /etc/sysconfig/ipvsadm

```

7) 清空所有规则

[Top](#)

01 [root@proxy ~]# ipvsadm -C

2 案例2：部署LVS-NAT集群

2.1 问题

使用LVS实现NAT模式的集群调度服务器，为用户提供Web服务：

- 集群对外公网IP地址为192.168.4.5
- 调度器内网IP地址为192.168.2.5
- 真实Web服务器地址分别为192.168.2.100、192.168.2.200
- 使用加权轮询调度算法，真实服务器权重分别为1和2

2.2 方案

实验拓扑结构主机配置细节如表-3所示。

表-3

主机名	IP 地址
client	eth0:192.168.4.10/24
proxy	eth0:192.168.4.5/24 eth1:192.168.2.5/24
web1	关闭 eth0:192.168.4.100(第一天实验的配置) eth1:192.168.2.100/24 网关:192.168.2.5
web2	eth1:192.168.2.200/24 网关:192.168.2.5

使用4台虚拟机，1台作为Director调度器、2台作为Real Server、1台客户端，拓扑结构如图-1所示，注意：web1和web2必须配置网关地址。




图-1

2.3 步骤

[Top](#)

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：配置基础环境

1) 设置Web服务器 (以web1为例)

- 01. [root@web1 ~] # yum -y install httpd
- 02. [root@web1 ~] # echo "192.168.2.100" > /var/www/html/index.html

2) 启动Web服务器软件

- 01. [root@web1 ~] # systemctl restart httpd

3) 关闭防火墙与SELinux

- 01. [root@web1 ~] # systemctl stop firewalld
- 02. [root@web1 ~] # setenforce 0

步骤三：部署LVS-NAT模式调度器

1) 确认调度器的路由转发功能(如果已经开启，可以忽略)

- 01. [root@proxy ~] # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
- 02. [root@proxy ~] # cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
- 03. 1
- 04. [root@proxy ~] # echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
- 05. #修改配置文件，设置永久规则

2) 创建集群服务器

- 01. [root@proxy ~] # yum -y install ipvsadm
- 02. [root@proxy ~] # ipvsadm -A -t 192.168.4.5:80 -s wrr

2) 添加真实服务器

- 01. [root@proxy ~] # ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 -w 1 -m [Top](#)
- 02. [root@proxy ~] # ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.200 -w 1 -m

3) 查看规则列表，并保存规则

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
02. [root@proxy ~]# ipvsadm save -n > /etc/sysconfig/ipvsadm
```

步骤四：客户端测试

客户端使用curl命令反复连接http://192.168.4.5，查看访问的页面是否会轮询到不同的后端真实服务器。

3 案例3：部署LVS-DR集群

3.1 问题

使用LVS实现DR模式的集群调度服务器，为用户提供Web服务：

- 客户端IP地址为192.168.4.10
- LVS调度器VIP地址为192.168.4.15
- LVS调度器DIP地址设置为192.168.4.5
- 真实Web服务器地址分别为192.168.4.100、192.168.4.200
- 使用加权轮询调度算法，web1的权重为1，web2的权重为2

说明：

CIP是客户端的IP地址；

VIP是对客户端提供服务的IP地址；

RIP是后端服务器的真实IP地址；

DIP是调度器与后端服务器通信的IP地址（VIP必须配置在虚拟接口）。

3.2 方案

使用4台虚拟机，1台作为客户端、1台作为Director调度器、2台作为Real Server，拓扑结构如图-2所示。实验拓扑结构主机配置细节如表-4所示。




图-2

[Top](#)

表-4

主机名	网络配置
client	eth0 (192.168.4.10/24)
proxy	eth0 (192.168.4.5/24) eth0:0 (192.168.4.15/24)
Web1	eth0 (192.168.4.100/24) lo:0 (192.168.4.15/32) 注意子网掩码必须是 32
Web2	eth0 (192.168.4.200/24) lo:0 (192.168.4.15/32) 注意子网掩码必须是 32

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

说明：

CIP是客户端的IP地址；

VIP是对客户端提供服务的IP地址；

RIP是后端服务器的真实IP地址；

DIP是调度器与后端服务器通信的IP地址（VIP必须配置在虚拟接口）。

步骤一：配置实验网络环境

1) 设置Proxy代理服务器的VIP和DIP

注意：为了防止冲突，VIP必须要配置在网卡的虚拟接口！！

```

01. [ root@proxy ~] # cd /etc/sysconfig/network-scripts/
02. [ root@proxy ~] # cp ifcfg-eth0{, :0}
03. [ root@proxy ~] # vim ifcfg-eth0
04. TYPE=Ethernet
05. BOOTPROTO=nice
06. NAME=eth0
07. DEVICE=eth0
08. ONBOOT=yes
09. IPADDR=192.168.4.5
10. PREFIX=24
11. [ root@proxy ~] # vim ifcfg-eth0:0
12. TYPE=Ethernet
13. BOOTPROTO=nice
14. DEFROUTE=yes
15. NAME=eth0:0
16. DEVICE=eth0:0
17. ONBOOT=yes
18. IPADDR=192.168.4.15
19. PREFIX=24

```

[Top](#)

20. [root@proxy ~] # systemctl restart network

2) 设置Web1服务器网络参数

```
01. [ root@web1 ~] # nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual \
02. ipv4.addresses 192.168.4.100/24 connection.autoconnect yes
03. [ root@web1 ~] # nmcli connection up eth0
```

接下来给web1配置VIP地址。

注意：这里的子网掩码必须是32（也就是全255），网络地址与IP地址一样，广播地址与IP地址也一样。

```
01. [ root@web1 ~] # cd /etc/sysconfig/network-scripts/
02. [ root@web1 ~] # cp ifcfg-lo{, :0}
03. [ root@web1 ~] # vim ifcfg-lo:0
04. DEVICE=lo:0
05. IPADDR=192.168.4.15
06. NETMASK=255.255.255.255
07. NETWORK=192.168.4.15
08. BROADCAST=192.168.4.15
09. ONBOOT=yes
10. NAME=lo:0
```

防止地址冲突的问题：

这里因为web1也配置与代理一样的VIP地址，默认肯定会出现地址冲突；

sysctl.conf文件写入这下面四行的主要目的就是访问192.168.4.15的数据包，只有调度器会响应，其他主机都不做任何响应，这样防止地址冲突的问题。

```
01. [ root@web1 ~] # vim /etc/sysctl.conf
02. #手动写入如下4行内容
03. net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
04. net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1
05. net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2
06. net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2
07. #当有arp广播问谁是192.168.4.15时，本机忽略该ARP广播，不做任何回应
08. #本机不要向外宣告自己的lo回环地址是192.168.4.15
09. [ root@web1 ~] # sysctl -p
```

[Top](#)

重启网络服务，设置防火墙与SELinux

01. [root@web1 ~] # systemctl restart network
02. [root@web1 ~] # ifconfig
03. [root@web1 ~] # systemctl stop firewalld
04. [root@web1 ~] # setenforce 0

3) 设置Web2服务器网络参数

01. [root@web2 ~] # nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual \
02. ipv4.addresses 192.168.4.200/24 connection.autoconnect yes
03. [root@web2 ~] # nmcli connection up eth0

接下来给web2配置VIP地址

注意：这里的子网掩码必须是32（也就是全255），网络地址与IP地址一样，广播地址与IP地址也一样。

01. [root@web2 ~] # cd /etc/sysconfig/network-scripts/
02. [root@web2 ~] # cp ifcfg-lo{, :0}
03. [root@web2 ~] # vim ifcfg-lo:0
04. DEVICE=lo:0
05. IPADDR=192.168.4.15
06. NETMASK=255.255.255.255
07. NETWORK=192.168.4.15
08. BROADCAST=192.168.4.15
09. ONBOOT=yes
10. NAME=lo:0

防止地址冲突的问题：

这里因为web1也配置与代理一样的VIP地址，默认肯定会出现地址冲突；

sysctl.conf文件写入这下面四行的主要目的就是访问192.168.4.15的数据包，只有调度器会响应，其他主机都不做任何响应，这样防止地址冲突的问题。

01. [root@web2 ~] # vim /etc/sysctl.conf
02. #手动写入如下4行内容
03. net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1

[Top](#)

04. net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1
05. net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2
06. net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2
07. #当有arp广播问谁是192.168.4.15时，本机忽略该ARP广播，不做任何回应
08. #本机不要向外宣告自己的lo回环地址是192.168.4.15
09. [root@web2 ~] # sysctl - p

重启网络服务，设置防火墙与SELinux

01. [root@web2 ~] # systemctl restart network
02. [root@web2 ~] # ifconfig
03. [root@web2 ~] # systemctl stop firewalld
04. [root@web2 ~] # setenforce 0

步骤二：配置后端Web服务器

1) 自定义Web页面

01. [root@web1 ~] # yum -y install httpd
02. [root@web1 ~] # echo "192.168.4.100" > /var/www/html/index.html
03. [root@web2 ~] # yum -y install httpd
04. [root@web2 ~] # echo "192.168.4.200" > /var/www/html/index.html

2) 启动Web服务器软件

01. [root@web1 ~] # systemctl restart httpd
02. [root@web2 ~] # systemctl restart httpd

步骤三：proxy调度器安装软件并部署LVS-DR模式调度器

1) 安装软件（如果已经安装，此步骤可以忽略）

01. [root@proxy ~] # yum -y install ipvsadm

2) 清理之前实验的规则，创建新的集群服务器规则

[Top](#)

01. [root@proxy ~] # ipvsadm - C #清空所有规则
02. [root@proxy ~] # ipvsadm - A - t 192.168.4.15:80 - s wrr

3) 添加真实服务器(-g参数设置LVS工作模式为DR模式, -w设置权重)

01. [root@proxy ~] # ipvsadm - a - t 192.168.4.15:80 - r 192.168.4.100 - g - w 1
02. [root@proxy ~] # ipvsadm - a - t 192.168.4.15:80 - r 192.168.4.200 - g - w 1

4) 查看规则列表, 并保存规则

01. [root@proxy ~] # ipvsadm - Ln
02. TCP 192.168.4.15:80 wrr
03. - > 192.168.4.100:80 Route 1 0 0
04. - > 192.168.4.200:80 Route 2 0 0
05. [root@proxy ~] # ipvsadm - save - n > /etc/sysconfig/ipvsadm

步骤四：客户端测试

客户端使用curl命令反复连接http://192.168.4.15, 查看访问的页面是否会轮询到不同的后端真实服务器。

扩展知识：默认LVS不带健康检查功能, 需要自己手动编写动态检测脚本, 实现该功能：(参考脚本如下, 仅供参考)

01. [root@proxy ~] # vim check.sh
02. #!/bin/bash
03. VIP=192.168.4.15:80
04. RIP1=192.168.4.100
05. RIP2=192.168.4.200
06. while :
07. do
08. for IP in \$RIP1 \$RIP2
09. do
10. curl -s http://\$IP &>/dev/null
11. if [\$? -eq 0]; then
12. ipvsadm - Ln | grep -q \$IP | ipvsadm - a - t \$VIP - r \$IP
13. else
14. ipvsadm - Ln | grep -q \$IP && ipvsadm - d - t \$VIP - r \$IP

[Top](#)

15. fi
16. done
17. sleep 1
18. done

[Top](#)