Année universitaire 2026-2027

SEANCE 1

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 – M1 INFORMATIQUE

B5
41LIDA02 - Conception agile de projets informatiques

Table des matières

I. Critère d'acceptation 3
I. 1. US-01 3
a. CA-01.1 3
b. CA-01.2 3
I. 2. US-02 3
a. CA-02.1 3
b. CA-02.2 3
I. 3. US-03 3
a. CA-03.1 3
b. CA-03.2 3
I. 4. US-05 3
a. CA-05.1 3
b. CA-05.2 3
I. 5. US-06 4
a. CA-06.1 4
b. CA-06.2 4
I. 6. US-07 4
a. CA-07.1 4
I. 7. US-09 4
a. CA-09.1 4
I. 8. US-10 4
a. CA-10.1 4
b. CA-10.2 4
I. 9. US-11 4
a. CA-11.1 4
I. 10. US-13 5
a. CA-13.1 5
b. CA-13.2 5
II. Planning poker 5
II. 1. US-01 5
II. 2. US-02 5
II. 3. US-03 5
II. 4. US-05 5

II. 5. US-06 6
II. 6. US-07 6
II. 7. US-09 6
II. 8. US-10 6
II. 9. US-11 6
II. 10. US-13 6
II. 11. Retour réflexif 7
III. Definition of Done 7
Backlog Estime (Sprint 1) 9
IV. Lien du commit de fin de sprint 9

I. Critere d'acceptation

I. 1. US-01

a. CA-01.1

Étant donné une nouvelle partie, quand l'animateur indique 3 joueurs avec les pseudos « Alice », « Bob » et « Chloé », alors la partie est créée avec ces 3 joueurs identifiés.

b. CA-01.2

Étant donné une nouvelle partie avec 3 joueurs, quand deux joueurs ont le pseudo « Alice », alors la partie n'est pas créée.

I. 2. US-02

a. CA-02.1

Étant donné une nouvelle partie, quand l'animateur choisit la règle « médiane », alors la partie est créée avec la règle choisie.

b. CA-02.2

Étant donné une partie dont aucune règle n'a été choisie, quand la partie démarre, alors la règle « strict » est appliquée.

I. 3. US-03

a. CA-03.1

Étant donné un fichier JSON valide contenant 3 fonctionnalités, quand l'animateur le charge, alors les 3 fonctionnalités sont à estimer dans l'ordre du fichier.

b. CA-03.2

Étant donné un fichier JSON contenant une liste vide, quand l'animateur le charge, alors la partie ne démarre pas.

I. 4. US-05

a. CA-05.1

Étant donné un tour avec 3 joueurs, quand Alice, Bob et Chloé ont voté 3, 5 et 8, alors les 3 votes sont révélés en même temps, chacun associé à son pseudo.

b. CA-05.2

Étant donné un tour avec 3 joueurs, quand Alice a voté 5 et que Bob et Chloé n'ont pas voté, alors aucune carte n'est visible et la révélation est impossible. On sait seulement qu'Alice a voté.

I. 5. US-06

a. CA-06.1

Étant donné une partie en règle « strict » avec 3 joueurs, quand les votes révélés sont 5, 5 et 8, alors la fonctionnalité n'est pas validée et un nouveau tour commence.

b. CA-06.2

Étant donné un premier tour avec 3 joueurs, quand les votes révélés sont 5, 5 et 5, alors la fonctionnalité est validée avec la difficulté 5.

I. 6. US-07

a. CA-07.1

Étant donné une partie en règle « médiane » avec 3 joueurs, au 2e tour, quand les votes révélés sont 3, 5 et 8, alors la fonctionnalité est validée avec la difficulté 5.

I. 7. US-09

a. CA-09.1

Étant donné un backlog de 3 fonctionnalités dont 2 validées, quand la 3e est validée avec la difficulté, alors un fichier JSON est enregistré contenant les 3 fonctionnalités et leur difficulté.

I. 8. US-10

a. CA-10.1

Étant donné une partie en règle « médiane » avec 3 joueurs et 2 fonctionnalités validées sur 5, quand les 3 joueurs jouent la carte café, alors une sauvegarde JSON est créée avec la règle, les joueurs, les 2 difficultés validées et les 3 fonctionnalités restantes.

b. CA-10.2

Étant donné un tour avec 3 joueurs, quand les votes révélés sont café, café et 5, alors aucune sauvegarde n'est créée et le tour est rejoué.

I. 9. US-11

a. CA-11.1

Étant donné une sauvegarde en règle « médiane » avec 3 joueurs et 2 fonctionnalités validées sur 5, quand l'animateur la charge, alors la partie reprend sur la 3e fonctionnalité, avec les mêmes joueurs et la même règle.

I. 10. US-13

a. CA-13.1

Étant donné un tour non validé où Alice, Bob et Chloé ont voté 2, 5 et 13, quand les votes sont révélés, alors Alice et Chloé sont désignées pour s'exprimer avant le revote.

b. CA-13.2

Étant donné un tour non validé où Alice, Bob, Chloé et David ont voté 2, 2, 5 et 13, quand les votes sont révélés, alors Alice, Bob et David sont désignés pour s'exprimer.

II. PLANNING POKER

II. 1. US-01

Tour	Vote A	Vote B
1	5	3
2	5	5

Estimation = 5

II. 2. US-02

Tour	Vote A	Vote B
1	1	3
2	1	2
3	1	1

Estimation = 1

II. 3. US-03

Tour	Vote A	Vote B
1	13	5
2	8	8

Estimation = 8

II. 4. US-05

Tour	Vote A	Vote B
1	2	2

Estimation = 2

II. 5. US-06

Tour	Vote A	Vote B
1	1/2	2
2	1	1

Estimation = 1

II. 6. US-07

Tour	Vote A	Vote B
1	5	8
2	1/2	5
3	2	3
4	3	3

Estimation = 3

II. 7. US-09

Tour	Vote A	Vote B
1	8	13
2	13	13

Estimation = 13

II. 8. US-10

Tour	Vote A	Vote B
1	8	3
2	8	5
3	13	8
4	13	13

Estimation = 13

II. 9. US-11

Tour	Vote A	Vote B
1	3	3

Estimation = 3

II. 10. US-13

Tour	Vote A	Vote B
1	½	1
2	½	½

Estimation = ½

II. 11. Retour reflexif

Nous avons eu à voter en moyenne entre 2 à 3 fois par US. Généralement les arguments portaient sur la technique ou l'architecture et la nécessiter de mettre en place différents sous-systèmes (DAO ect...). Nous n'avons pas eu à recouper des US ou a modifier nos CU mais il pourrait s'agir de bias de notre part. Cependant pour un système a deux utilisateurs les autres règles que la règle stricte n'ont aucun intérêt sauf peut-être la moyenne et seront arbitraire en fonction de leur implémentation.

III. Definition of Done

Une user story est terminée quand toutes les conditions suivantes sont vraies. Chaque condition peut être vérifiée par quelqu'un d'extérieur au binôme.

	Condition	Comment on la vérifie
1	Les critères d'acceptation de l'US sont satisfaits	Un test xUnit par critère, nommé avec son identifiant (CA_05_2_...) : dotnet test les exécute tous et réussit
2	Le code est arrivé sur main par une PR relue par le copilote	La PR « US-xx : ... » porte un commentaire ou une approbation du copilote, et ferme l'issue de l'US, qui passe dans « Terminé »
3	Les tests passent	La commande de test du README réussit ; la CI est verte (à partir de la séance 2)
4	Le README est à jour si la façon de lancer ou de tester a changé	Les commandes du README fonctionnent après un git clone
5	Si l'IA a servi, une entrée existe dans AI_LOG.md	L'entrée cite l'US

Conditions adaptées par rapport au modèle : la condition 1 exige un test par critère, sans essai à la main, car un essai à la main ne se vérifie pas de l'extérieur. La condition 2 impose une relecture dans une PR qui ferme l'issue, ce qui tient aussi le tableau à jour.

Écart assumé au sprint 1 : les US du walking skeleton (US-01, US-03, US-05) ne respectent pas les conditions 1 et 3, car aucun projet de tests xUnit n'a été créé. Le temps de la séance devait couvrir trois fonctionnalités de bout en bout, et nous avons

donné la priorité à une version qui se lance. Le projet de tests sera créé en séance 2, avec les tests du moteur de règles écrits avant le code.

Objectif du sprint 1 : Une équipe réunie autour d'un même ordinateur peut lancer une partie avec ses pseudos, charger son backlog et voter en secret sur chaque fonctionnalité, puis découvrir tous les votes en même temps.

Backlog Estime (Sprint 1)

US	Moscow	Estimation	Sprint
US-01	Must	5	1
US-02	Must	1	
US-03	Must	8	1
US-04	Should		
US-05	Must	2	1
US-06	Must	1	
US-07	Must	3	
US-08	Should		
US-09	Must	13	
US-10	Must	13	
US-11	Must	3	
US-12	Could		
US-13	Must	1/2	

IV. Lien du commit de fin de sprint

Ce premier sprint n'a pas pu conclure tout ce qui était attendu notamment sur les tests et les fonctionnalités attendues.

https://github.com/Corentin-Legrand/41LIDA01_B5_CAPI/commit/9fbf92f2828b05af3e72da40bf596c4fd18bccb7