Sat Oct 31 2026 14:52:27 GMT+0300 (Москва, стандартное время)
Дисциплина: Структуры данных, языки и методы программирования (СДАП)
Тема: Лямбда-функция в программировании(ЛР-8)
Форма контроля: Вопросы для самопроверки в режиме диалога
Группа: ЗОМ34-ПВШ2616

Вопросы для самопроверки (с заполнением в режиме диалога)

по теме: **Лямбда-функция в программировании(ЛР-8)**

Введите фамилию и имя
Студент:
Золотухин Андрей
Ok

Вопрос	Ответ
1. Что такое лямбда-функция в Python? Ваш выбор: ◦ Встроенная функция для выполнения математических вычислений ◦ Функция, определенная с помощью ключевого слова "def" ◦ Анонимная функция, определенная с помощью ключевого слова "lambda" ◦ Функция, которая может использоваться только со строками	Анонимная функция, определенная с помощью ключевого слова "lambda"
2. Какой будет результат выполнения следующего кода: x = lambda a, b : a - b print(x(5, 3)) Ваш выбор: ◦ 15 ◦ 8 ◦ 3 ◦ 2	2
3. Верно или неверно утверждение: лямбда-функции могут принимать несколько аргументов. Ваш выбор: ◦ Да ◦ Нет	Да
4. Верно или неверно: лямбда-функции могут иметь несколько выражений. Ваш выбор: ◦ Верно ◦ Неверно	Неверно
5. Создайте лямбда-функцию, которая принимает один параметр (a) и возвращает его. (Укажите код в ответе)	Язык Python: lambda a: a
6. Какой будет результат выполнения следующего кода? nums = [1, 2, 3, 4, 5] result = list(map(lambda x: x * x, nums))	[1, 4, 9, 16, 25]

print(result) Ваш выбор: ◦ [1, 2, 3, 4, 5] ◦ [1, 4, 9, 16, 25] ◦ [2, 4, 6, 8, 10] ◦ [0, 1, 2, 3, 4]	
7. Что выведет следующий фрагмент кода? f = lambda x, y: x + y result = f(2, 3) print(result) Ваш выбор: ◦ 2 ◦ 3 ◦ 5 ◦ 6	5
8. Что делает следующая лямбда-функция? f = lambda x: x if x % 2 == 0 else None result = f(5) print(result) Ваш выбор: ◦ Возвращает число, если оно четное, в противном случае — None. ◦ Возвращает None, если число четное, в противном случае — None. ◦ Возвращает квадрат числа, если оно четное, в противном случае — None. ◦ Возвращает число, если оно нечетное, в противном случае — None.	Возвращает число, если оно четное, в противном случае — None.
9. Какой результат выдаст следующий код? func_list = [lambda x: x + 2, lambda x: x * 2, lambda x: x ** 2] results = [func(5) for func in func_list] print(results) Ваш выбор: ◦ [7, 10, 5] ◦ [10, 25, 7] ◦ [7, 10, 25] ◦ [10, 5, 25]	[7, 10, 25]
10. Какой из следующих вариантов является правильным использованием лямбда-функции с несколькими аргументами? Ваш выбор: ◦ lambda x, y: x * y ◦ lambda (x, y): x * y ◦ lambda x y: x * y ◦ lambda x: x * y	lambda x, y: x * y

Текст ответа на вопрос:

Сохранить: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – номера вопросов

Отменить: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – номера вопросов

Введите/Отмените текст ответа на вопрос и нажмите кнопку с его номером для сохранения или удаления.

© Золотухин Андрей
