Fri Oct 23 2026 17:50:28 GMT+0300 (Москва, стандартное время)
Дисциплина: Структуры данных, языки и методы программирования (СДАП)
Тема: Двумерные массивы и их применение в решении задач(ЛР-5)
Форма контроля: Вопросы для самопроверки в режиме диалога
Группа: ЗОМ34-ПВШ261

Вопросы для самопроверки (с заполнением в режиме диалога)

по теме: **Двумерные массивы и их применение в решении задач (ЛР-5)**

Введите фамилию и имя
Студент:
Золотухин Андрей
Ok

Вопрос	Ответ
1. Что означает следующее объявление массива? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; Ваш выбор: ◦ Одномерный массив из 5 элементов. ◦ Двумерный массив с 2 строками и 3 столбцами. ◦ Трехмерный массив с 2 строками и 3 столбцами. ◦ Одномерный массив из 6 элементов.	Двумерный массив с 2 строками и 3 столбцами.
2. Как получить доступ к элементам во второй строке и первом столбце этого массива? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; Ваш выбор: ◦ matrix[1][0] ◦ matrix[2][0] ◦ matrix[0][1] ◦ matrix[1][1]	matrix[1][0]
3. Что выведет следующий код? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; printf("%d", matrix[0][2]); Ваш выбор: ◦ 4 ◦ 6 ◦ 2 ◦ 3	2
4. Какое из следующих утверждений изменит первый элемент во второй строке матрицы на 7? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; Ваш выбор: ◦ matrix[0][1] = 7; ◦ matrix[1][0] = 7; ◦ matrix[2][0] = 7; ◦ matrix[1][1] = 7;	matrix[1][0] = 7
5. Что необходимо сделать, чтобы вывести на экран все элементы двумерного массива? Ваш выбор: ◦ Всего один цикл for. ◦ Вложенный цикл с одним циклом for для каждого	Вложенный цикл с одним циклом for для каждого измерения

измерения ◦ Два отдельных цикла for для каждого измерения. ◦ Один оператор printf	
6. Задан следующий фрагмент кода: String[ ][ ] families = {{"Kim", "Allen"}, {"Nancy","John"},{"Chris", "Samantha"},{"Rob", "Mary"}} Ваш выбор: Укажите каково значение families[2][0]?	Chris
7. Что такое двумерный массив? Ваш выбор: ◦ Массив, в котором каждый элемент представляет собой одно значение. ◦ Массив, хранящий элементы в одной строке. ◦ Массив массивов или матрица, состоящая из строк и столбцов. ◦ Массив, содержащий только целые числа.	Массив массивов или матрица, состоящая из строк и столбцов.
8. Каким будет итоговое значение arr[2] после выполнения следующего кода? arr[] = {5, 8, 3, 7};arr[2] = arr[1] * arr[0]; Ваш выбор: ◦ 1 ◦ 4 ◦ 40 ◦ 8	40
9. Как осуществляется доступ к элементам двумерного массива arr? Ваш выбор: ◦ arr(i, j) ◦ arr[i, j] ◦ arr[i][j] ◦ arr{ i }{ j }	arr[i][j]
10. Сколько подмассивов возможно для массива с n элементами? Ваш выбор: ◦ n-1 ◦ 2n ◦ n(n-1)/2 ◦ n(n+1)/2	n(n+1)/2

Текст ответа на вопрос:

Сохранить: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – номера вопросов

Отменить: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – номера вопросов

Введите/Отмените текст ответа на вопрос и нажмите кнопку с его номером для сохранения или удаления.

Документ: *2D массивы (ЛР-5)*
Файл: *lab05(self-test_questions).html*