

Sistema de puntuación de riesgo de diabetes

MedData Challenge — "Transformando datos médicos en soluciones inteligentes"
IEEE EMBS · CONTEC · Universidad Tecnológica de Panamá · 4 de septiembre de 2026
Equipo: Cornelio Guerra · Jesús | Repositorio: github.com/Cornelio-Guerra/datathon-meddata

1. El problema

El sistema de salud necesita detectar patrones de diabetes en miles de registros y decidir **a quién derivar primero** a prueba confirmatoria, cuando los recursos diagnósticos son limitados. Se trabajó sobre **BRFSS 2015**: 253,680 encuestas con 22 variables.

2. Metodología

2.1 Depuración e inconsistencias

Hallazgo	Registros	Decisión
Duplicados exactos	23,899 (9.4%)	Eliminados — se reporta también el escenario contrario
IMC fuera de rango fisiológico (<12 o >60)	805	Eliminados — error de captura
Sin seguro y sin barrera de costo	7,838	Conservados — no es contradicción: 63% de los no asegurados
Clase prediabetes	4,612	Excluida del ajuste — estado intermedio con pocos casos

Población: 253,680 crudos → 228,976 depurados → **224,364 calibrados**.

2.2 Construcción del score — método de Sullivan (Framingham)

Para cada factor se calcula su *odds ratio* crudo contra un nivel de referencia y se convierte a puntos enteros:

$$\text{puntos} = \text{round}\left(\frac{\ln(OR)}{B}\right) \quad \text{con } B = 0.7532$$

donde **B** es el menor $\ln(OR)$ positivo observado. No hay pesos elegidos a mano ni ajustados por ensayo y error: **cada punto multiplica los odds por ≈ 1.45** .

2.3 ¿Por qué entra cada variable?

Ninguna entró por correlación ciega: todas son factores de riesgo de diabetes tipo 2 reconocidos clínicamente.

Variable	Relación clínica	OR
----------	------------------	----

Salud autopercebida	Marcador integrado de comorbilidad	18.8
Edad	Deterioro de la función pancreática	8.7
IMC	Principal factor modificable	6.0
Presión alta	Componente del síndrome metabólico	4.6
Dificultad para caminar	Proxy de complicaciones	3.4
Enfermedad cardíaca	Comorbilidad del síndrome metabólico	3.3
Colesterol alto	Componente del síndrome metabólico	3.1
Derrame previo	Consecuencia vascular compartida	2.8
Actividad física	<i>Protector</i> — sensibilidad a la insulina	0.55
Consumo alto de alcohol	<i>Protector aparente</i> — ver limitaciones	0.33

Se descartó CholCheck pese a estar entre los OR más altos: mide si la persona se hizo un chequeo, no su estado de salud. Es un marcador de contacto con el sistema sanitario, no un factor de riesgo.

2.4 ¿Por qué el corte en 7?

Se evaluaron **12 umbrales**. El 7 no maximiza el *accuracy*: se eligió por el **costo asimétrico del error**. En tamizaje, un falso negativo es un paciente que se va sin diagnóstico; un falso positivo solo genera una prueba confirmatoria barata.

3. Resultados

0.798 AUC	85.5% Sensibilidad	95.6% VPN	24,704 Inconsistencias
--------------	-----------------------	--------------	---------------------------

Nivel	Score	Pacientes	Prevalencia
Bajo	≤ 6	115,913	4.4%
Moderado	7–9	56,450	17.9%
Alto	10–12	36,137	33.1%
Muy alto	≥ 13	15,864	49.2%

El AUC se calculó con el estadístico de **Mann-Whitney implementado a mano**, sin librerías de machine learning, y coincide con la implementación de referencia.


3.1 Clasificación de un paciente nuevo

Ejemplo — 60-64 años, IMC 33, salud regular, hipertensión, colesterol alto:



IMC 2 + Edad 2 + Salud 3 + Hipertensión 2 + Colesterol 2 = **11 puntos → Alto → 33.1% → derivar SÍ**

El sistema se aplica **en papel, sin computadora y sin laboratorio**.

4. Visualizaciones



El score separa 11 veces entre el grupo de menor y mayor riesgo.



5. Hallazgos

1. La limpieza de datos es una decisión, no un trámite — y la medimos en ambas direcciones.

Verificamos si los 23,899 duplicados eran errores de captura o colisiones de azar: tienen **1.0% de diabetes contra 15.3% del resto y cero derrames** — el perfil joven-sano modal, firma de una colisión estadística en una encuesta de 21 variables casi todas binarias. Corrimos el pipeline en ambos escenarios: **sin deduplicar AUC 0.816; deduplicando, 0.798**. Reportamos la cifra conservadora.

2. La salud autopercebida predice mejor que varios marcadores clínicos. Quien califica su salud como "mala" tiene **38.9% de diabetes contra 3.3%** de quien la califica "excelente" — un OR de 18.8, el más alto de los 10 factores del score, por encima de presión alta (4.6) y colesterol (3.1). Es una pregunta que cuesta cero y ordena mejor que un análisis de sangre.

3. Diez preguntas estratifican el riesgo 11 veces, sin laboratorio. Derivando al 48% de mayor puntaje se captura el **85.5%** de los diabéticos, y cuando el sistema dice "bajo riesgo" acierta el **95.6%** de las veces.

6. Impacto potencial

- **Tamizaje sin costo marginal.** Diez preguntas de entrevista, sin laboratorio ni equipo. Aplicable por teléfono o en una consulta de atención primaria.
- **Priorización de lista de espera.** Con capacidad para estudiar solo a una fracción de la población, derivar al 48% de mayor puntaje captura al 85.5% de los casos.
- **Descarte confiable.** Un VPN de 95.6% permite tranquilizar y no consumir recursos diagnósticos en la mitad de la población.
- **Auditable.** Cada punto se remonta a un odds ratio calculado sobre datos públicos. Un médico puede revisar y discutir la tabla; un modelo de caja negra no lo permite.

7. Limitaciones declaradas

- Datos **autorreportados** (encuesta telefónica): dependen de lo que el encuestado recuerda.
- Los *odds ratio* son **crudos, no ajustados por confusores**: factores correlacionados aportan puntos de forma parcialmente redundante.
- El score se **calibró y validó sobre el mismo conjunto**. Correspondería una partición independiente.
- Se excluyó la **prediabetes** (1.8%) por insuficiencia de casos para pesos estables.
- El efecto *protector* del alcohol es casi con certeza confusión, no causalidad.

8. Uso de inteligencia artificial

Conforme al reglamento, se declara en `US0_DE_IA.md` del repositorio: herramientas empleadas (**Claude Opus 5** vía Claude Code y **Codex**), qué produjo cada una, qué decidió el equipo y los prompts principales textuales. Todo el código fue ejecutado y verificado; ninguna cifra proviene de una afirmación no ejecutada.

9. Reproducibilidad

```
pip install -r requirements.txt  
python src/score_diabetes.py
```

Ese comando reproduce íntegramente las cifras de este documento.