Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ZMH Adresse du fournisseur: ZMH, Am Juliusturm 53, 13599 Berlin, DE												
							Référence du modèle: B09TF3MHFW					
							Type de source lumineuse:					
Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS									
Type de culot de la source lumineuse	led											
(ou d'autre interface électrique)												
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non									
Source lumineuse réglable en couleur:	Oui	Enveloppe:	-									
Source lumineuse à luminance élevée:	Non											
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui									
Paramètres du produit												
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur									
Paramètres généraux du produit:												
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), ar-	38	Classe d'efficacité énergétique	В									
rondie à l'entier supérieur le plus proche												
Flux lumineux utile (фuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	2 201 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	5 272									
Puissance en mode «marche» (P _{on}), exprimée en W	38,0	Puissance en mode veille (P _{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00									
Puissance en mode veille (P _{net}), pour SLC, exprimée en W et ar- rondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arron- di à l'entier le plus proche, ou la plage	88									

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions	Hauteur	275	Distribution de la puissance spectrale	Voir l'image de la page précédente
extérieures en	Largeur	265		
mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Profondeur	100	dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chro- matiques (x et y)	0,330 0,340
Paramètres pou	ır les sources lum	nineuses LED et OLE	D:	
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		32	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,50		
Paramètres pou	ur les sources lum	nineuses secteur LEI	O et OLED:	
Facteur de déph	nasage (cos φ1)	0,10	Constance des cou- leurs dans les el- lipses de MacAdam	3
mineuse LED source lumineu	'une source lu- remplace une se fluorescente égré d'une puis- particulière	_b)	Si oui, déclaration relative au rempla- cement (W)	-
Mesure du pap LM)	oillotement (Pst	1,0	Mesure de l'ef- fet stroboscopique (SVM)	1,0

a)'-': sans objet; b)'-': sans objet;

