Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GBLY

Anschrift des Lieferanten: GBLY, Am Juliusturm 53, 13599 Berlin, DE

Modellkennung: gbly-g95-1er-s-fba

| Art der Lichtquelle: | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------|--|--|--|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie: | LED | Ungebündelt oder gebündelt: | NDLS | | | |
| Art des Sockels der Lichtquelle | led | | | | | |
| (oder andere elektrische Schnittstelle) | | | | | | |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: | MLS | Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein | | | |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle: | Nein | Hülle: | - | | | |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: | Nein | | | | | |
| Blendschutzschild: | Nein | Dimmbar: | Nein | | | |
| Produktparameter | | | | | | |
| Parameter | Wert | Parameter | Wert | | | |
| Allgemeine Produktparameter: | | | | | | |
| Energieverbrauch im Ein- Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet | 4 | Energieeffizienzklasse | G | | | |
| Nutzlichtstrom (φuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°°), in einem breiten Kegel (120°°) oder in einem schmalen Kegel (90°°) bezieht | 248 in breiter Kegel (120°) | ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K | 2 200 | | | |
| Leistungsaufnahme im Ein- Zustand (P _{on}) in W | 4,0 | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet | 0,00 | | | |

| Leistungsaufnah vernetzten Bere (P _{net}) für CLS in V Dezimalstelle ge | itschaftsbetrieb V, auf die zweite | - | Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte | 82 | | | |
|--|---|--------------------|--|----------------|--|--|--|
| äußere | Höhe | 95 | Spektrale | Siehe Bild auf | | | |
| Abmessungen, | Breite | 90 | Strahlungsverteilung | letzter Seite | | | |
| ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungsste und Nicht- Beleuchtungstei (Millimeter) | | 130 | im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast | | | | |
| Angabe zu einer Leistungsaufnah | r gleichwertigen nme ^(a) | - | Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W) | - | | | |
| | | | Farbwertanteile (x | 0,500 | | | |
| | | | und y) | 0,400 | | | |
| Parameter für L | Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen: | | | | | | |
| Wert d Farbwiedergabe | les R9- index | 12 | Lebensdauerfaktor | 1,00 | | | |
| Lichtstromerhal | t | 0,97 | | | | | |
| Parameter für L | ED- und OLED-Ne | etzspannungslichtq | uellen: | | | | |
| Verschiebungsfa | aktor (cos φ1) | 0,50 | Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen | 1 | | | |
| Angabe, dass Lichtquelle Leuchtstofflichte eingebautes mit einer Leistungsaufnah | eine quelle ohne Vorschaltgerät bestimmten | _(b) | Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W) | - | | | |
| Flimmer-Messgi | röße (Pst LM) | 0,1 | Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,1 | | | |

⁽a)_{"-":} nicht zutreffend;

⁽b)_{"-":} nicht zutreffend;

